KARAMANIS

est. 1959



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

2023

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Grill MINIMA 600	368, 369
Αξεσουάρ για εστίες υγραερίου & κουζίνες DOMINA Pro 700	377
Αξεσουάρ θαλάμων	551
Θάλαμοι κατάψυξης	498 - 504, 510, 511
Φορμαριστικά ζύμης	154, 155
Φριτέζες MINIMA 600	369
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 2 όψεων Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	523
Basque grill	186
Blast chillers - shock freezers	479 - 484
Buffet	573
Buffet εντοιχιζόμενα	558-572
Carving stations	149
Grill για κάρβουνα ή ηφαιστογενείς πέτρες	184
Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες DOMINA Pro 700	398
Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες DOMINA Pro 900	424
Grill νερού DOMINA Pro 700	399
Grill νερού ηλεκτρικά	131, 132
iVarioCookingCenter RATIONAL	292 - 305
Robata grill	186
Rowzer	175
Sous vide	172, 173
Teppanyaki	127, 130
Αξεσουάρ grill για κάρβουνα ή ηφαιστογενείς πέτρες	185
Αξεσουάρ βραστήρων DOMINA 1100	443
Αξεσουάρ για εστίες ηλεκτρικές και κουζίνες DOMINA Pro 700	383
Αξεσουάρ για λείες πλάκες DOMINA Pro 700	387
Αξεσουάρ πλυντηρίων Fagor	85 - 87
Αξεσουάρ φούρνων - κουτιά ζύμης	346
Αξεσουάρ φούρνων Disform	240,241
Αξεσουάρ φούρνων Distform COMPACT EVOLUTION	236
Αξεσουάρ φούρνων Distform COOK UP GN1/1	222
Αξεσουάρ φούρνων Distform COOK UP GN1/1	223
Αξεσουάρ φούρνων Distform SNACK AIR	239
Αξεσουάρ φούρνων FAGOR	280 - 291
Αξεσουάρ φούρνων μικροκυμμάτων	361
Αξεσουάρ φούρνων ξυλοκάρβουνου	181
Αξεσουάρ ψυγείων Fagor	526, 527
Αξεσουάρ ψυγείων σειρά 600	532
Αποθήκες πάγου	64, 68
Αποσκληρυντές	70
Αποστειρωτής	14
Αυτόματες κουζίνες FAGOR	456
Αφυγραντήρες	175
Βάσεις - Αξεσουάρ DOMINA Pro 900	432, 433
Βαφλιέρες	140 - 142
Βιτρίνες αναψυκτικών	485 - 487
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής	466, 467
Βιτρίνες κατάψυξης	488
Βιτρίνες κρασιών	488
Βιτρίνες κρεάτων - τυριών - αλλαντικών	468, 469
Βιτρίνες παγωτού	470, 471
Βιτρίνες παρουσίασης self service	474 - 478
Βιτρίνες συντήρησης	495, 496
Βραστήρας αυγών	136
Βραστήρες DOMINA Pro 700	407, 408

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Βραστήρες DOMINA Pro 900	429, 430
Βραστήρες ανατρεπόμενοι με PLC οθόνη FAGOR	454, 455
Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA 1100	442
Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA Pro 700	404 - 406
Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA Pro 900	426, 427
Βραστήρες ζυμαρικών MINIMA 600	370
Βραστήρες νερού	107
Βραστήρες στρογγυλοί ηλεκτρικοί - αερίου - ατμού FAGOR	444, 445
Βραστήρες στρογγυλοί με ανάδευση FAGOR	446, 447
Βραστήρες στρογγυλοί με ανατροπή FAGOR	448, 449
Βραστήρες τετράγωνοι FAGOR	450, 451
βρύσες	22 - 27, 29
Γούρνες	33, 34
Γρανιτομηχανές	104, 105
Εξαρτήματα RATIONAL	316 - 341
Εξαρτήματα πλυντηρίου tunnel	78, 79, 82
Επαγωγικές εστίες DOMINA 1100	438
Επαγωγικές εστίες DOMINA Pro 700	389, 390
Επαγωγικές εστίες DOMINA Pro 900	418
Επεξεργαστής οργανικών αποβλήτων - Κομποστοποιητής	6
Επιδαπέδιες ψησταριές - Multi grill	187
Εργαλεία κρεπιέρας	147
Εστία ηλεκτρική MINIMA 600	371
Εστίες DOMINA 1100	435 -437
Εστίες DOMINA Pro 900	411 - 413
Εστίες wok	123, 124
Εστίες επαγωγικές	118 - 122
Εστίες ηλεκτρικές DOMINA Pro 700	378 - 380, 382, 383
Εστίες ηλεκτρικές DOMINA Pro 900	414 - 416
Εστίες υγραερίου	123
Εστίες υγραερίου DOMINA Pro 700	373, 376, 377
Εστίες υγραερίου MINIMA 600	363, 364, 371
Ζαμπονομηχανές	158 - 162
Ζεστη κουζινα Domina 1100	434
Ζεστή κουζίνα Domina Pro 700	372
Ζεστή κουζίνα Domina Pro 900	410
Ζεστή κουζίνα MINIMA 600	362
Ζυγοί	164
Ζυμωτήρια κρεατοειδών	157
Θάλαμοι - Βιτρίνες συντήρησης	509
Θάλαμοι ζαχαροπλαστικής	513
Θάλαμοι συντήρησης	498 - 504, 511
Θάλαμοι συντήρησης - Θάλαμοι κατάψυξης σειρά 700	507
Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για ψάρια	505, 512
Θάλαμοι ψαριών	513
Θερμαινόμενα εκθετήρια	149
Θερμαινόμενες λάμπες	148
Θερμαντικό πατατών MINIMA 600	370
Θερμαντικό πατατών DOMINA Pro 700	404
Θερμοί	108
Θερμοκολλητικά	165
Θερμομικτικές βαλβίδες	28
Θερμομπλέντερ	175
Ιονιστής	14
Καλάθια για βραστήρες ζυμαρικών DOMINA Pro 700	406

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Καλάθια για φριτέζες DOMINA Pro 700	403
Κανάλια inox AISI 304	41 - 44
Κανάτες καφέ	108
Κανάτες μπλέντερ	100
Καπάκια λάντζας	35 - 40
Καπνιστήρια	174
Καρότσια	51 - 59
Καρότσια θερμαινόμενα	60 - 62
Καρότσια ψυχόμενα	63
Καταιωνιστήρες	18 - 22
Καταψύκτες	472 - 474
Κατάψυξη ποτηριών	496
Κεραμική εστία DOMINA Pro 700	387 - 389
Κοπτικά ψωμιού	155
Κοπτικό πατατών	164
Κουζίνες DOMINA Pro 900	412
Κουζίνες DOMINA 1100	435 - 437
Κουζίνες DOMINA Pro 700	380 - 382
Κουζίνες DOMINA Pro 700	388
Κουζίνες MINIMA 600	363 - 365
Κουζίνες ηλεκτρικές DOMINA Pro 900	415
Κουζίνες υγραερίου DOMINA Pro 700	374 - 376
Κρεατομηχανές	157
Κρεπιέρες	143 - 146
Λάντζες	32, 33
Λεία πλάκα DOMINA Pro 700	384 - 387
Λεία πλάκα DOMINA Pro 900	416 - 418
Λείες πλάκες DOMINA 1100	437, 438
Λιποσυλλέκτης	12, 13
Λουκουμαδιέρα	134
Λυόμενοι θάλαμοι	541 - 551
Μάνικες - ντουζιέρες	29 - 31
Μαχαίρια γύρου	148
Μαχαίρια πολυκοπτικού	163
Μηχανές espresso	110 - 115
Μηχανές καφέ φίλτρου	105, 106
Μηχανή ζεστών ροφημάτων	117
Μηχανή κρύων ροφημάτων	104
Μηχανή Λουκουμά	135
μηχανή σαντιγύς	92
Μηχανή τουλούμπα	135
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	151
Μίξερ χειρός	150
Μοτέρ εξαερισμού φούσκας	460 - 465
Μπαιν μαρί	136
Μπαιν μαρί DOMINA 1100	443
Μπαιν μαρί DOMINA Pro 700	408, 409
Μπαιν μαρί DOMINA Pro 900	430, 431
Μπαίν μαρί MINIMA 600	370
Μπλέντερ	93 - 99
Μύλοι καφέ	116
Νιπτήρας υγιεινής HACCP	15 - 17
Ουδέτερα DOMINA Pro 700	409
Ουδέτερες επιφάνειες DOMINA 1100	443
Ουδέτερες επιφάνειες DOMINA Pro 900	431, 432

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ουδέτερες επιφάνειες MINIMA 600	371
Παγοκύβων	64 - 69
Παλέτες	50
Πλατώ DOMINA 1100	439, 440
Πλατώ DOMINA Pro 700	391 - 397
Πλατώ DOMINA Pro 900	419 - 423
Πλατώ MINIMA 600	365 - 368
Πλατώ ηλεκτρικά	124 - 127
Πλατώ υγραερίου	128 - 130
Πλυντήρια flight type	83, 84
Πλυντήρια tunnel	78, 79
Πλυντήρια tunnel υγραερίου - ρεύματος	81
Πλυντήρια καμπάνα	72, 73, 76, 77
Πλυντήρια λαχανικών	90
Πλυντήρια πιάτων ποτηριών	71 - 75
Πλυντήρια σκευών	88, 89
Πολτοποιητές cutter	156
Πολυκοπτικό	162
Πορτοκαλοστίφτης	100, 101
Ράφια αποθήκευσης	47 - 49
Ράφια σωληνωτά	50
Σακούλες vacuum	165
Σακούλες καπνίσματος	174
Σαλαμάνδρες	138
Σιφώνια	45
Σκουπιδοφάγος	7
Σοκολατιέρες	117
Σταθμός τηγανίσματος	135
Στεγνωτικά μαχαιροπήρουνων	91
Στίφτης	92
Στόφες ζαχαροπλαστικής	344, 345
Συμπιεστής σκουπιδιών	8, 9
Συσκευαστικά vacuum	166 - 171
Συσκευή antigriddle	173
Συσκευή θέρμανσης ερμαρίων	50
Συσκευή παραγωγής όζον	15
Σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού	10, 11
Σφαιροποιητής	173
Σφολιατομηχανές	153
Σφολιατομηχανές	154
Σχάρες	45
Ταχυζυμωτήρια	152
Τηγάνι ανατρεπόμενα με ηλεκτρική ανύψωση FAGOR	457 - 459
Τηγάνια ανατρεπόμενα DOMINA Pro 700	407
Τηγάνια ανατρεπόμενα DOMINA Pro 900	428
Τηγάνια ορθογώνια FAGOR	452, 453
Τοστιέρες	138, 139
Τραπέζια εισόδου και εξόδου πλυντηρίων tunnel	80
υγεία πάγκοι συντήρησης σειρά 600 Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας	529
Φίλτρα inox	46
φίλτρα μηχανών καφέ φίλτρου	107
Φούρνοι iCombi Classic RATIONAL	314, 315
Φούρνοι iCombi Pro RATIONAL	312, 313
Φούρνοι RATIONAL γενικά χαρακτηριστικά	306 - 311

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Modular	188, 189
Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform	191 - 221, 224 - 235, 237, 238, 242 - 259
Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR	260 - 279
Φούρνοι μικροκυμμάτων	356 - 360
Φούρνοι ξυλοκάρβουνου	176 - 180
Φούρνοι πατάτας	344
Φούρνοι πίτσας	347 - 355
Φούρνος τηγανίσματος	190
φραπιέρα	92
Φριτέζες DOMINA 1100	441
Φριτέζες DOMINA Pro 900	425, 426
Φριτέζες ηλεκτρικές	133
Φριτέζες ηλεκτρικές DOMINA Pro 700	401 - 403
Φριτέζες λουκουμάδων	134
Φριτέζες υγραερίου	134
Φριτέζες υγραερίου DOMINA Pro 700	400
Φρυγανιέρες	137
Ψησταριά για κάρβουνα	182, 183
Ψυγεία βιτρίνες - αποχυμωτές	102, 103
Ψυγεία θάλαμοι	497
Ψυγεία θάλαμοι GN1/1	508
Ψυγεία θάλαμοι με 2 θερμοκρασίες	506
Ψυγεία πάγκοι	514
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης σειρά 600 Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας	529
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης Σειρά ADVANCE 700	516
Ψυγεία πάγκοι με γυάλινες πόρτες σειρά 800 Σειρά 800 Ζαχαροπλαστικής FAGOR Ισπανίας	533
Ψυγεία πάγκοι πίτσας Compact Professional Fagor Ισπανίας με καπάκι από γρανίτη	537
Ψυγεία πάγκοι πίτσας Fagor Ισπανίας	538
Ψυγεία πάγκοι Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	515
Ψυγεία πάγκοι Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας	528
Ψυγεία πάγκοι Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	518
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης Σειρά ADVANCE 700	516
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης ή κατάψυξης, με ή χωρίς μοτέρ Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	519
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας	531
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	523
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	522
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας	531
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια σειρά 600 Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας	530
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	517
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	520
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια χωρίς μοτέρ Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	521
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χαμηλά Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας	524
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χαμηλά Σειρά KORE FAGOR Ισπανίας	525
Ψυγεία προετοιμασίας συντήρησης Fagor Ισπανίας με καπάκι από γρανίτη	535
Ψυγεία προετοιμασίας Fagor Ισπανίας	534
Ψυγεία προετοιμασίας επιτραπέζια Fagor Ισπανίας	536
Ψυγεία σαλατών Fagor Ισπανίας	539
Ψυγεία σαλατών Fagor Ισπανίας, με το μοτέρ στο κάτω μέρος	540
Ψυγεία ωρίμανσης κρεάτων	489 - 493
Ψυγεία ωρίμανσης ψαριών	493, 494
Ψύκτες νερού	109
Ψυκτικά μηχανήματα	552 - 557

Επεξεργαστής οργανικών αποβλήτων - Κομποστοποιητής

Επεξεργαστής οργανικών αποβλήτων Mechline Αγγλίας.
Η επαναστατική συσκευή WASTE 2 O που μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε υγρό, το οποίο μπορείτε να στείλετε στην αποχέτευση ή να ποτίσετε τον κήπο σας. Μετατρέπει σε 24 ώρες σε νερό 180 κιλά οργανικά απόβλητα. Προτεινόμενη πίεση νερού 2-5 bar στους 50 °C. Με την βοήθεια είδικού ενζύμου διαλύει τις τροφές. Δεν δέχεται κουκούτσια, κόκκαλα, πλαστικά, λάδια, χαρτιά φυτά και ξύλινες ή χάρτινες συσκευασίες.Μέγιστη σκληρότητα νερού 70mg ανά λίτρο. Κατανάλωση νερού 600 λίτρα/24 ώρες. Ημερήσιο κόστος για την μετατροπή 180 κιλών οργανικών αποβλήτων 5,20€.
Μοντέλο **W20.180.3**
Διαστάσεις: 109,6x101,5x133cm
sku 610512
Τιμή: **22.000€ ***



Συσκευή κομποστοποίησης ECODYGER Ιταλίας.
Ανοξείδωτο 430, επιδαπέδιο. Χρειάζεται 10 ώρες για να μετατρέψει το 90% των οργανικών αποβλήτων σας σε compost και να το χρησιμοποιήσετε στον κήπο σας. Χωρητικότητα 70Kg. Δέχεται όλα τα οργανικά απόβλητα. Ημερήσια παραγωγή 140Kg οργανικά απόβλητα ή 90Kg compost λίπασμα. Ιδανικό για all inclusive ξενοδοχεία 400-500 ατόμων. Κάδος εξαγωγής compost 33Kg. Δέχεται κόκκαλα μήκους μέχρι 10cm. Κόστος κύκλου 35Kw. Ισχύς: 6,8Kw/380Volt. Βάρος 250Kg. Μοντέλο **ECP270**
Διαστάσεις: 118x79x108cm
sku 61161
Τιμή: **25.000€ ***







Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **525**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού.
Για εστιατόρια μέχρι 350 άτομα.
Εντοιχίζεται σε τραπέζι επιστρεφόμενων ή σε λάντζα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις: 298x324x630mm
Βάρος: 24Kg
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt ή 380Volt
sku 60432
Τιμή: **4.820€**



Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **723**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού.
Για εστιατόρια μέχρι 400 άτομα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις στόμιου: Ø83mm
Διαστάσεις: Ø338x795mm
Βάρος: 28Kg
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt ή 380Volt
sku 61171
Τιμή: **5.960€**



Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **526**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού. Επιδαπέδιος.
Για εστιατόρια μέχρι 400 άτομα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις στόμιου: 298x324mm
Διαστάσεις: 600x400x865mm
Βάρος: 36Kg
Ισχύς: 0,75Hp/380Volt
sku 60433
Τιμή: **5.900€**



Συμπιεστής σκουπιδιών

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 16-18 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 375x375x380mm ή 55 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 3000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 14 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού: 530x410x600mm
Διαστάσεις: 580x600x1645mm
Μοντέλο **IP400**
Τιμή : **17.000€**



Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 25-30 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 500x500x430mm ή 110 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 4500KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 23 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού:520x600x730mm
Διαστάσεις: 678x675x1740mm
Μοντέλο **IP500**
Τιμή : **18.900€**



Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 40-45 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 600x600x580mm ή 210 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 5000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 23 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού: 765x520x730mm
Διαστάσεις: 840x870x1930mm
Μοντέλο **IP600**
Τιμή : **21.350€**



Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Για σακούλα 40-45κιλών
Δέχεται καρότσι 240λίτρων (δεν συμπεριλαμβάνεται)
Δύναμη συμπίεσης: 1000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 17 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP.
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτου καροτσιού.
Ισχύς: 1HP/230Volt
Διαστάσεις: 840x870x1930mm
Μοντέλο **IP700**
Τιμή : **21.040€**



Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.

Η λύση σας - Σειρά προϊόντων φιλτραρίσματος λαδιού VITO

Το πιο καινοτόμο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιών στον κόσμο!

Το σύστημα φίλτρου λαδιού VITO καθαρίζει το λάδι σας, εξασφαλίζει ποιότητα και εξοικονομεί έως και 50%.









Κερδίστε εως και 50%
Θα εξοικονομήσετε χρήματα, λάδι, εργασία, χώρο αποθήκευσης & έξοδα αποστολής με VITO!



Εύκολος και ασφαλής χειρισμός
Καθαρίστε το λάδι σας σε περίπου 5 λεπτά. Τοποθετήστε το VITO στη φριτέζα σε θερμοκρασία σέρβις. Πατήστε το κουμπί και τελειώσατε!




Απλός καθαρισμός
Το VITO είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο οπότε και εύκολο στο πλύσιμο. Τα εξαρτήματα του VITO αποσυναρμολογούνται εύκολα & χωρούν σε κάθε πλυντήριο !



Συνεχής ποιότητα
Το VITO διασφαλίζει οτι πάντα μαγειρεύετε με καθαρό λάδι, που συμαίνει εξαιρετική ποιότητα στα τηγανητά φαγητά.





Το καλύτερο σύστημα φιλτραρίσματος λαδιού με πίεση στον κάδο, στον κόσμο!









Πρωτοποριακό φίλτρο λαδιού. Κατασκευαστής SYS Γερμανίας.
Σειρά VITO. Φιλτράρει μέσα στον κάδο της φριτέζας το λάδι ζεστό χωρίς να περιμένουμε να κρυώσει. Το λάδι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών διασπάται κατά την διάρκεια του τηγανίσματος και οι δείκτες μέτρησης αυτής της διαδικασίας (TPM αριθμός πολικών σωματιδίων) αυξάνονται, καθιστώντας αναγκαίο το καθημερινό φιλτράρισμα. Κερδίστε 50% χρόνου ζωής στο λάδι που χρησιμοποιείτε.




Μοντέλο	sku	Φιλτράρει	Για φριτέζα	Διάρκεια κύκλου	Κατ/ση Kw/κύκλο	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
VITO 30	40729	30Lit/λεπτό	έως 12Lit	9 λεπτά	0,035	15,5*30,4*38,7	6,8	**2.780**
VITO 50	407210	50Lit/λεπτό	12-30Lit	4,5 λεπτά	0,021	19,5*32*42,6	7,3	**4.170**
VITO 80	407211	80Lit/λεπτό	31-80Lit	3,5 λεπτά	0,032	21*32,4*55	7,7	**4.960**
	40725	Φίλτρα χάρτινα για VITO 30 (συσκευασία 100τμχ.)						**210**
	40727	Φίλτρα χάρτινα για VITO 50/80 (συσκευασία 100τμχ.)						**360**

Tester λαδιού τηγανίσματος

Η μέτρηση της ποιότητας του λαδιού αυξάνει τις οικονομίες σας!
Αλλάξτε λάδι όπως χρειάζεται - ποτέ πολύ νωρίς, ποτέ πολύ αργά.







Μοντέλο	sku	Τιμή €
Μετρητής λαδιού - oil tester	40724	**860**
FT440 ρυθμιστής ποιότητας & θερμοκρασίας	40722	**790**

Λιποσυλλέκτης

Λιποσυλλέκτης FRICOSMOS, Ισπανίας.
Διαχωρίζει το λίπος το οποίο συγκεντρώνεται στην κεντρική δεξαμενή από όπου και συλλέγεται. Ανοξείδωτος AISI304.



Διαστάσεις: 530x325x200mm.
Χωρητικότητα: 20 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι 50 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **057202**
sku 60332
Τιμή: **465€**



Διαστάσεις: 655x335x310mm.
Χωρητικότητα: 50 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι και 100 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **455004**
sku 603310
Τιμή: **600€**

Ο μοναδικός λιποσυλλέκτης BIO CEPTOR Mecline Αγγλίας, που διαλύει τα λίπη, τα λάδια και δεν καταλήγουν στην αποχέτευση. Συνοδεύεται απο πλαστικό λιποσυλλέκτη 53 λίτρων χωρητικότητας. Διαστάσεις 678X483X428mm και απο ένα δοσομετρητή αντλία μπαταρίας διαστάσεων 410X186X499mm. Δείκτες ροπής 25US. GPM/96LPM, αποχέτευση Φ51mm. Η δοσομετρική αντλία στέλνει ειδικό βιολογικό υγρό που διαλύει τα λίπη και τα λάδια. Συνδυάζοντας δύο αναγνωρισμένες τεχνολογίες την βιολογική επεξεργασία, την συγκράτηση και διάλυση του λίπους, έχοντας καθαρή αποχέτευση. Παραμένει καθαρός για 82 ημέρες ενώ ένας συνηθισμένος λιποσυλλέκτης χρειάζεται καθαρισμό κάθε 20 ημέρες. Η αποδοτικότητά του αγγίζει το 95,6%.
Μοντέλο **BIO-1001E**
sku 61052
Τιμή: **2.060€ ***



Αυτόματος αφυγραντήρας & διαχωριστής λίπους EPAS, Ιρλανδίας.

Εφοδιασμένος με προφίλτρο όπου συλλέγει τα στερεά. Το καλάθι πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Ξεκινά στις 7:00 το πρωί και σταματά στις 2:30 τα ξημερώματα. Απομακρύνει το λίπος κάθε 10 λεπτά με κύκλο 5λεπτών. Αυτοκαθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Βραβευμένο το 2008 από την CESA Αγγλίας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με πλυντήριο, φούρνο, γούρνα, κ.λ.π. Ιδανικό για λάντζες προετοιμασίας. Απομακρύνει όλα τα στερεά. Διαμόεφωση αντίστροφης ροής. Ανακυκλοφορία του βρώμικου νερού. Ανοξείδωτος. Ροή: 1λίτρα/δευτερόλεπτο. Κατανάλωση λειτουργίας 15,1Watt/ώρα. Αφαίρεση λίπους: 4λίτρα/ώρα. Πιστοποιητικά: ASME, PDI, CSA σύμφωνα με την οδηγία EN1825. Ισχύς 0,49A/230Volt 50Hz

Διαστάσεις: 504x452x435mm.

Μοντέλο **GS1000-PF**

Τιμή: **4.900€**

new



Αυτόματος αφυγραντήρας & διαχωριστής λίπους EPAS, Ιρλανδίας.

Εφοδιασμένος με προφίλτρο όπου συλλέγει τα στερεά. Το καλάθι πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Ξεκινά στις 7:00 το πρωί και σταματά στις 2:30 τα ξημερώματα. Απομακρύνει το λίπος κάθε 10 λεπτά με κύκλο 5λεπτών. Αυτοκαθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Βραβευμένο το 2008 από την CESA Αγγλίας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με πλυντήριο, φούρνο, γούρνα, κ.λ.π. Ιδανικό για διπλές λάντζες, λάντζες; πρόπλυσης, πλυντήρια καμπανες και κυκλοθερμικούς φούρνους. Απομακρύνει όλα τα στερεά. Διαμόεφωση αντίστροφης ροής. Ανακυκλοφορία του βρώμικου νερού. Ανοξείδωτος. Ροή: 1,85λίτρα/δευτερόλεπτο. Κατανάλωση λειτουργίας 15,8Watt/ώρα. Αφαίρεση λίπους: 4λίτρα/ώρα. Πιστοποιητικά: ASME, PDI, CSA σύμφωνα με την οδηγία EN1825. Ισχύς 0,49A/230Volt 50Hz

Διαστάσεις: 918x481x360mm.

Μοντέλο **GS1800-PF**

Τιμή: **5.100€**

new



Αυτόματος αφυγραντήρας & διαχωριστής λίπους EPAS, Ιρλανδίας.

Εφοδιασμένος με προφίλτρο όπου συλλέγει τα στερεά. Το καλάθι πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Ξεκινά στις 7:00 το πρωί και σταματά στις 2:30 τα ξημερώματα. Απομακρύνει το λίπος κάθε 10 λεπτά με κύκλο 5λεπτών. Αυτοκαθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Βραβευμένο το 2008 από την CESA Αγγλίας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με πλυντήριο, φούρνο, γούρνα, κ.λ.π. Ιδανικό για λάντζες σκευών, λάντζες πλύσης πιάτων και ποτηριών και για πλυντήρια καμπάνες. Απομακρύνει όλα τα στερεά. Διαμόρφωση αντίστροφης ροής. Ανακυκλοφορία του βρώμικου νερού. Ανοξείδωτος. Ροή: 2λίτρα/δευτερόλεπτο. Κατανάλωση λειτουργίας 15,8Watt/ώρα. Αφαίρεση λίπους: 4λίτρα/ώρα. Πιστοποιητικά: ASME, PDI, CSA σύμφωνα με την οδηγία EN1825. Βάρος: 50κιλά.

Διαστάσεις: 1069x481x502mm.

Μοντέλο **GS2000-PF**

sku 60251

Τιμή: **5.400€**

Μείωση τιμής



Αποστειρωτής - Ιονιστής

Αποστειρωτής μαχαιριών KARAMCO, Τουρκίας.
Μοντέλο **ABS10**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος.
Με λάμπες U.V. Χωρητικότητα: 10 μαχαίρια.
Χρονοδιακόπτης: 120 λεπτά.
Διαστάσεις: 520x140x650mm
Βάρος: 10Kg
Ισχύς: 0,15Kw/230Volt
sku 60802
Τιμή: **254€**



Ιονιστής Mechline Αγγλίας.
Το HYGENIKX+ είναι μια εξελιγμένη επιτοίχια συσκευή υγιεινής. Σκοτώνει σε 3 ώρες το 99,99% των βακτηριδίων όπως και ιούς (σαλμονέλα, e.coli, κορονοϊό COVID-19, κ.λ.π.). Διατηρεί τις πρώτες ύλες κατα μέσο όρο +58%. Χαμηλή κατανάλωση 85Watt. Εύκολο στην αλλαγή λάμπας και της μπαταρίας του. Σύμφωνα με τις οδηγιες EN 60335-1:2012+A13:2017, EN60335-2-59:2003+A1:2006+A2:20019, EN 62233:2008, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο βασει των EUOTA ζητήσεων και CLASS 1 πιστοποιημένο για ηλεκτρική μόνωση. Βελτιώστε την υγιεινή και την ασφάλεια στο εστιατόριο σας, στον χώρο που κάθονται οι πελάτες σας, στους χώρους κατεργασίας λαχανικών, ψαριών, κρεάτων, πουλερικών, στην ζεστή και κρύα κουζίνα, στο χώρο πλύσης καθώς και στους λυόμενους θαλάμους. Συνδυάζει τις εξής τεχνολογίες: ▪ βακτηριοκτόνα οξείδωση ▪ βακτηριοκτόνα ακτινοβολία ▪ διπλής ζώνης κύματα plasma quattro. Ισχύς: 240/50/1. Κατάλληλο για 30m².
Διαστάσεις : 40x13,5x11cm.
Μοντέλο **HGX-W-30-F** (ΛΕΥΚΟ) sku 610510
HGX-T-30-F (TITANIO) sku 61058
Τιμή: **660€ ***




Ιονιστής Mechline Αγγλίας.
Το HYGENIKX+ είναι μια εξελιγμένη επιτοίχια συσκευή υγιεινής. Σκοτώνει σε 3 ώρες το 99,99% των βακτηριδίων όπως και ιούς (σαλμονέλα, e.coli, κορονοϊό COVID-19, κ.λ.π.). Διατηρεί τις πρώτες ύλες κατα μέσο όρο +58%. Χαμηλή κατανάλωση 85Watt. Εύκολο στην αλλαγή λάμπας και της μπαταρίας του. Σύμφωνα με τις οδηγιες EN 60335-1:2012+A13:2017, EN60335-2-59:2003+A1:2006+A2:20019, EN 62233:2008, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο βασει των EUOTA ζητήσεων και CLASS 1 πιστοποιημένο για ηλεκτρική μόνωση. Βελτιώστε την υγιεινή και την ασφάλεια στο εστιατόριο σας, στον χώρο που κάθονται οι πελάτες σας, στους χώρους κατεργασίας λαχανικών, ψαριών, κρεάτων, πουλερικών, στην ζεστή και κρύα κουζίνα, στο χώρο πλύσης καθώς και στους λυόμενους θαλάμους. Συνδυάζει τις εξής τεχνολογίες: ▪ βακτηριοκτόνα οξείδωση ▪ βακτηριοκτόνα ακτινοβολία ▪ διπλής ζώνης κύματα plasma quattro. Ισχύς: 240/50/1. Κατάλληλο για 100m².
Διαστάσεις : 130x100x430mm.
Μοντέλο **HGX-AF-100-E**
Τιμή: **1.360€ ***

new







Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Συσκευές παραγωγής όζον.
Το όζον (O3) είναι ένα από τα φυσικά συστατικά του αέρα και η λειτουργία του είναι να ρυθμίζει τη θερμοκρασία και το βαθμό της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. *Ιδιότητες*: Η χρήση του όζοντος σε ψυκτικούς θαλάμους είναι, επί του παρόντος, το μόνο σύστημα περιβαλλοντικής απορρύπανσης δηλαδή ριζικά και οριστικά αποτελεσματική. Απολυμαίνει, απορροφά οσμές και αποστειρώνει. Καταστρέφει μύκητες, βακτήρια και ιούς - ακόμα και τα περισσότερα ανθεκτικά μικρόβια - και επομένως οι απώλειες είναι σημαντικά μειωμένες στους οζονισμένους θαλάμους. Αποτρέπει επίσης την ανάμειξη οσμών. Μπορεί να τοποθετηθεί σε κρεοπωλεία,ψαράδικα,στους χώρους κατεργασιών λαχανικών, πουλερικών, κρεάτων, ψαριών, στα ξενοδοχεια. *Πώς να επιλέξετε το ιδανικό μοντελο*? Πολλαπλασιάστε τον όγκο (σε m^3) του θαλάμου που πρόκειται να οζονιστεί με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στον εν λόγω τύπο. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξουμε τον εξοπλισμό του οποίου η παραγωγή βρίσκεται mg/h σχετίζεται περισσότερο με αυτόν τον αριθμό. Π.χ. Σε μικτό θάλαμο 4x3x3m, ο υπολογισμός θα ήταν ως εξής: 4 x 3 x 3 = 36 m^3 36 x 1,5 = 54. Σε αυτή την περίπτωση, το απαιτούμενο μοντέλο θα ήταν το H-20.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Παραγωγή mg/h	Τάση	Ισχύς	Τιμή €
H-10	355*110*220	30	220V	15Watt	**660**
H-20	355*110*220	60	220V	18Watt	**695**
H-30	355*110*220	90	220V	19Watt	**725**
H-50	400*170*450	500	220V	55Watt	**3.210**
H-100	400*170*450	1.000	220V	70Watt	**3.930**
448424	370*165*250	7000	220V	80Watt	**660**



φορητή συσκευή

Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.
Μοντέλο **061422**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος με στρογγυλή γούρνα. Λειτουργία με διακόπτη στο γόνατο. Μονής παροχής.
Διαστάσεις: 35x30x21,5cm.
Τιμή: **240€**



Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.
Μοντέλο **XDLMP385PT**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος.
Διακόπτης στο γόνατο.
Διαστάσεις: 38,5x38,5x37,5cm.
Βάρος: 8,6κιλά
sku 407823
Τιμή: **255€**



Νιπτήρες υγιεινής HACCP

Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061404**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος με στρογγυλή γούρνα. Λειτουργία με φωτοκύτταρο. Μονής παροχής. Για την λειτουργία του χρειάζεται 4 μπαταρίες ΑΑ.

Διαστάσεις: 35x30x20cm.

Τιμή: **510€**



Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.

Μοντέλο **XDLM C400PM**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος επιδαπέδιος. Με πεντάλ.

Διαστάσεις: 40x40x85cm.

Βάρος: 10κιλά

407822

Τιμή: **375€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061426**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα στρογγυλή Ø26cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου). Ο ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Διαστάσεις: 35x30x85cm.

Τιμή: **410€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061002**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα διαστάσεων 37x34cm. Λειτουργία με διακόπτη στο γόνατο. Μονής παροχής.

Διαστάσεις: 45x45x85cm.

Τιμή: **435€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061014**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα διαστάσεων 37x34cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου).

Διαστάσεις: 45x45x85cm.

Τιμή: **530€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061414**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα στρογγυλή Ø39cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου). Φέρει inox θήκη για χαρτί & inox θήκη για απορρυπαντικό.

Διαστάσεις: 45x45x125cm.

Τιμή: **540€**



Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.



463051




463080



463081

Μοντέλο	sku	Παροχές	Βρύση	Ύψος	D	Τιμή €
463080	603336	2		600mm	1/2"	346
463051	603325	1		500mm	1/2"	357
463081	603337	2	•	600mm	1/2"	397


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463068	603334	450x1200x1/2”	4,15	200


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463054	603327	450x1300x1/2”	4,4	235

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος με βρύση.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463070	603335	450x1200x1/2”	4,95	276

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463058	603329	450x1300x1/2”	5,2	320

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463056	603328	450x1300x1/2”	4,6	246


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463060	603330	450x1300x1/2”	5,4	330

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.









Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463064	603332	450x1250x1/2”	150	4,9	369

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.








Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463066	603333	450x1250x1/2”	150	5,7	457


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463062	603331	450x1250x1/2”	5,9	404


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463052	603326	230x900x1/2”	5,8	487


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463050	603324	230x415x1/2”	415	4	258

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463206	603340	228x130x1/2”	3	194


Ανταλλακτικά βρύσης





Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €	
463252	603352	437gr	32	*σπιράλ ντουζιέρας*
463250	603351	145gr	61	*ντουζιέρα*


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
464602	603362	100x80x1/2”	80	0,65	53

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463204	603339	240x120x3/8”	260	1,16	76

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463214	603344	250x190x1/2”	380	2,46	170

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463236	603350	192x116x1/2”	300	1,40	130


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463602	603358	250x120x3/8”	140	1,19	64

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463224	603349	400x370x1/2”	440	2,9	202


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463216	603345	260x210x1/2”	520	3,83	258


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & περιστροφικό άνοιγμα.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463402	603353	200x185x1/2”	240	1,45	82
463404	603354	250x190x1/2”	260	1,43	84
463406	603355	300x250x1/2”	300	1,51	88


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463420	603356	250x200x1/2”	260	1,25	116


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463220	603347	135x115x1/2”	145	2,66	185

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.









Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x S x D mm	Kg	Τιμή €
463208	603341	250x150x1/2”	1,48	91

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x S x H x D mm	Kg	Τιμή €
463218	603346	300x150x270x1/2”	3,89	277

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας. Επιτραπέζιος.



Μοντέλο	sku	Παροχές	Μήκος	Ύψος	D	€
463428	603357	1	220mm	145mm	1/2"	175


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με τρεις παροχές νερού - δύο έξοδοι νερού.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463222	603348	220x250x3/8”	280	3,25	500


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού &
θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463202	603338	265x175x1/2”	0,65	69


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463210	603342	650x430x1/2”	2,8	**196**
463212	603343	700x600x1/2”	3,1	**202**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια, με φωτοκύτταρο.







Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x h mm	Βάρος	Τιμή €
060804	115x140x180	1,8	**205**

Θερμομικτικές βαλβίδες

Θερμομικτική βαλβίδα μιας παροχής 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460602	603312	0,560gr	70

Θερμομικτική βαλβίδα δύο παροχών 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460604	603313	0,800gr	124

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460404	603311	0,400gr	50

Βαλβίδα γονάτου 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
463802	603359	1350gr	145


Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
464604	603363	72x210x1/2”	0,400gr	48

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης για WC FRICOSMOS Ισπανίας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Kg	Τιμή €
464606	603364	100x80x3/4”	0,900gr	86

Βρύση.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
461002	603314	130x180x1/2”	245	0,420gr	50
461008	603316	120x140x1/2”	200	0,315gr	50

δεν στρίβει

Λάστιχο - ντουζιέρα 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.




Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €	
463002	603318	0,900gr	32	*Μήκους 2000mm*

Ντουζίερα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €	
463004	603319	1,53	94	*Μήκους 2000mm*

Μάνικα - ντουζιέρα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €	
463006	603320	250x220x115	5	428	*Μήκους 1700mm*

Μάνικες - ντουζιέρες

Εξαρτήματα ντουζιέρας FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Βάρος	Τιμή €
463020	603321	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	85gr	33
463022	603322	Σπιράλ ντουζιέρας 200mm 1/2”	230gr	17
463024	603323	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	250gr	69
462810	603317	Σπιράλ ντουζιέρας 2000mm 1/2”	530gr	33










Μάνικα επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €
464006	603361	400x400x200	11,5	246

Μήκους 10 μέτρων


Μάνικα 8 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €	
064006	60338	305x175x300	3/8”	8	228	*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βρύση*

Μάνικα ανοξείδωτη επιτοίχια 15 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €	
464004	603360	533x235x438	1/2”	22	1.322	*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η βρύση*

Λάντζα μονή βάθους 60cm ή 70cm με πάτο.



Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
60x60x85	40x40x25	κέντρο	**368**	**550**
60x70x85	40x50x25	κέντρο	**430**	**575**
70x70x85	50x50x30	κέντρο	**430**	**575**
100x60x85	40x50x25	αριστερά ή δεξιά	**425**	**585**
100x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**480**	**640**
120x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**510**	**700**
140x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**545**	**740**
160x60x85	40x50x25	αριστερά ή δεξιά	**517**	**750**
160x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**580**	**765**
190x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**630**	**816**
200x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**645**	**860**



Λάντζα διπλή βάθους 60cm ή 70cm με πάτο.



Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
120x60x85	40x50x30	κέντρο	**565**	**712**
140x60x85	40x50x30	κέντρο	**600**	**742**
190x60x85	40x50x30	αριστερά ή δεξιά	**680**	**830**
200x60x85	40x50x30	αριστερά ή δεξιά	**690**	**860**
120x70x85	50x50x30	κέντρο	**665**	**800**
140x70x85	50x50x30	κέντρο	**700**	**835**
160x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**730**	**865**
190x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**780**	**935**
190x70x85	50x60x30	αριστερά ή δεξιά	**810**	**955**
200x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	**795**	**950**
200x70x85	50x60x30	αριστερά ή δεξιά	**815**	**975**



Λάντζα τριπλή βάθους 60cm ή 70cm με πάτο.





Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
180x60x85	40x50x25	κέντρο	**770**	**925**
190x60x85	40x50x25	κέντρο	**785**	**940**
160x60x85	40x40x25	κέντρο	**745**	**890**
180x70x85	50x50x30	κέντρο	**900**	**1.040**
190x70x85	50x50x30	κέντρο	**920**	**1.070**
200x70x85	50x50x30	κέντρο	**935**	**1.085**
240x70x85	50x50x30	4 γούρνες κέντρο	**1.035**	**1.200**

Λάντζα σκευών με πάτο.





Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
120x70x85	50x70x40	δεξιά ή αριστερά	**700**	**800**
160x70x85	50x70x40	δεξιά ή αριστερά	**720**	**830**
160x70x85	50x70x40	κέντρο 2 γούρνες	**1.050**	**1.250**
190x70x85	50x70x40	κέντρο 2 γούρνες	**1.120**	**1.300**
120x70x85	51x96x38	κέντρο	**750**	**900**
160x70x85	51x96x38	δεξιά ή αριστερά	**850**	**1.000**
210x70x85	51x96x38	κέντρο 2 γούρνες	**1.400**	**1.700**

Γούρνες.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις γούρνας cm	Τιμή €
62204040250000000	60127	40x40x25	**80**
62204040300000000	60128	40x40x30	**97**
62204050250000000	60129	40x50x25	**92**
62204050300000000	601212	40x50x30	**115**
62205050250000000	601213	50x50x25	**106**
62205050300000000	601214	50x50x30	**118**
62205060250000000	601215	50x60x25	**137**
62205060300000000	601216	50x60x30	**152**

Γούρνες

Γούρνες bar



Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62203540200000000	60126	λάντζα bar	35x40x20	**73**
68011341464000000		λάντζα για ψύκτη νερού	41x46x40	**174**
68011344490000000		καπάκι για ψύκτη νερού	41x46	**226**

Γούρνες διάφορες.



Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62150000000000000	60123	λάντζα χεριών	45x50x15	**68**
62203050300000000	60125	λάντζα	30x50x30	**98**
62205070350000000	601217	λάντζα	50x70x35	**212**
62205070400000000	601218	λάντζα	50x70x40	**226**
62206080330000000	601220	λάντζα	60x80x33	**220**

Λάντζες μονές χωρίς πάσο.





Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62213060140402500	6012111		60x60	40x40x25	**196**
62213060140502500			70x60	40x50x25	**224**
62213080140502500	6012113		80x60	40x50x25	**232**
62213910010405000	6012129		100x60	40x50x25	**248**
62213120140502500	6012114		120x60	40x50x25	**266**
62213140140502500	6012117	**60**	140x60	40x50x25	**286**
62213160140502500	6012118		160x60	40x50x25	**305**
62213180140502500	6012120		180x60	40x50x25	**322**
62213200140502500	6012125		200x60	40x50x25	**342**
62213220140502500	6012127		220x60	40x50x25	**360**
62214060140502500	6012130		60x70	40x50x25	**224**
62214070140502500	6012132		70x70	40x50x25	**232**
62214070150503000	6012133		70x70	50x50x30	**255**
62214120150503000	6012134		120x70	50x50x30	**312**
62214140150503000	6012139	**70**	140x70	50x50x30	**335**
62214160150503000	6012141		160x70	50x50x30	**352**
62214200150503000	6012150		200x70	50x50x30	**394**
62218222015060000	6012155		220x70	50x50x30	**415**
62218224015060000	6012157		240x70	50x50x30	**435**

Λάντζες μονές με πάσο αριστερά δεξιά.





Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211140124040250	**601230**		140x60	40x40x25	**270**
62211140124050250	**601231**		140x60	40x50x25	**395**
62211160124040250	**601245**	**60**	160x60	40x40x25	**288**
62211160124050250	**601246**		160x60	40x50x25	**304**
62211180124050250	**601254**		180x60	40x50x25	**324**
62211200124050250	**601261**		200x60	40x50x25	**342**
62212140225050300	**601276**		140x70	50x50x30	**336**
62212160225050300	**601287**		160x70	50x50x30	**352**
62212180125050300	**601290**	**70**	180x70	50x50x30	**372**
62212190125050300	**601297**		190x70	50x50x30	**384**
62212200125050300	**6012105**		200x70	50x50x30	**394**

Λάντζες μονές με πάσο δεξιά.





Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211100104040250-R			100x60	40x40x25	**232**
62211100104050250-R	601221		100x60	40x50x25	**248**
62211120104040250-R	601224		120x60	40x40x25	**252**
62211120104050250-R	601225		120x60	40x50x25	**270**
62211140104050250-R	601228	**60**	140x60	40x50x25	**286**
62211150104050250-R	601237		150x60	40x50x25	**296**
62211160104050250-R	601243		160x60	40x50x25	**306**
62211180104050250-R	601251		180x60	40x50x25	**322**
62211200114050250-R	601260		200x60	40x50x25	**342**
62212100104050250-R	601264		100x70	40x50x25	**262**
62212100105050300-R	601265		100x70	50x50x30	**292**
62212120105050300-R	601268		120x70	50x50x30	**312**
62212140104050250-R	601270		140x70	40x50x25	**304**
62212140105050300-R	601271		140x70	50x50x30	**332**
62212150104050250-R		**70**	150x70	40x50x25	**332**
62212160104050250-R	601279		160x70	40x50x25	**344**
62212160105050300-R	601280		160x70	50x50x30	**356**
62212180105050300-R	601288		180x70	50x50x30	**380**
62212190105050300-R	601295		190x70	50x50x30	**394**
62212200105050300-R	6012103		200x70	50x50x30	**416**

Καπάκια λάντζας

Λάντζες μονές με πάσο αριστερά.



Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211100114040250-L	601222	60	100x60	40x40x25	232
62211100114050250-L	601223		100x60	40x50x25	248
62211120114040250-L	601226		120x60	40x40x25	252
62211120114050250-L	601227		120x60	40x50x25	270
62211140114050250-L	601229		140x60	40x50x25	286
62211150114050250-L	601238		150x60	40x50x25	296
62211160114050250-L	601244		160x60	40x50x25	306
62211180114050250-L	601252		180x60	40x50x25	322
62211200114050250-L	601259		200x60	40x50x25	342
62212100114050250-L	601266	70	100x70	40x50x25	262
62212100115050300-L	601267		100x70	50x50x30	292
62212120115050300-L	601269		120x70	50x50x30	312
62212140114050250-L	601272		140x70	40x50x25	304
62212140115050300-L	601273		140x70	50x50x30	332
62212150114050250-L			150x70	40x50x25	344
62212160114050250-L	601281		160x70	40x50x25	356
62212160115050300-L	601282		160x70	50x50x30	356
62212180115050300-L	601289		180x70	50x50x30	380
62212190115050300-L	601296		190x70	50x50x30	394
62212200115050300-L	6012104		200x70	50x50x30	416



Λάντζες διπλές χωρίς πάσο.



Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62213120240402500	6012115	60	120x60	40x40x25	340
62213120240502500	6012116		120x60	40x50x25	310
62213140240502500			140x60	40x50x25	390
62213160240502500			160x60	40x50x25	410
62213180240502500	6012121		180x60	40x50x25	428
62213200240502500	6012126		200x60	40x50x25	445
62213220240502500	6012128		220x60	40x50x25	475
62218124025030000	6012153		240x60	40x25x30	500
62214120240502500	6012137	70	120x70	40x50x25	392
62214120250503000	6012138		120x70	50x50x30	440
62214140250503000	6012140		140x70	50x50x30	462
62214160240502500	6012144		160x70	40x50x25	430
62214180250503000	6012146		180x70	50x50x30	506
62214200250503000	6012151		200x70	50x50x30	536
62218222025050300	6012156		220x70	50x50x30	548
62218224025060000	6012158		240x70	50x50x30	570



Λάντζες διπλές με πάσο δεξιά - αριστερά.



Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211190224040250	601257	**60**	190x60	40x40x25	**430**
62211190224050250			190x60	40x50x25	**450**
62212180225050300	601294	**70**	180x70	50x50x30	**506**
62212190225050300	6012102		190x70	50x50x30	**520**
62212200225050300	6012110		200x70	50x50x30	**530**

Λάντζες διπλές με πάσο δεξιά.



Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211140204040250-R	601232	**60**	140x60	40x40x25	**364**
62211140204050250-R	601233		140x60	40x50x25	**390**
62211150204040250-R	601239		150x60	40x40x25	**374**
62211150204050250-R	601240		150x60	40x50x25	**400**
62211160204040250-R	601247		160x60	40x40x25	**382**
62211160204050250-R	601248		160x60	40x50x25	**410**
62211180204050250-R	601255		180x60	40x50x25	**428**
62211190204050250-R			190x60	40x50x25	**436**
62211200204050250-R	601262		200x60	40x50x25	**446**
62212140204050250-R	601274	**70**	140x70	40x50x25	**410**
62212150204050250-R	601277		150x70	40x50x25	**420**
62212160204050250-R	601283		160x70	40x50x25	**430**
62212160205050300-R	601284		160x70	50x50x30	**484**
62212180205050300-R	601291		180x70	50x50x30	**580**
62212190205050300-R	601298		190x70	50x50x30	**518**
62212190205060300-R	601299		190x70	50x60x30	**590**
62212200205050300-R	6012106		200x70	50x50x30	**535**
62212200205060300-R	6012107		200x70	50x60x30	**600**



Καπάκια λάντζας

Λάντζες διπλές με πάσο αριστερά.



Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211140214040250-L	601234	60	140x60	40x40x25	364
62211140214050250-L	601235		140x60	40x50x25	390
62211150214040250-L	601241		150x60	40x40x25	374
62211150214050250-L	601242		150x60	40x50x25	400
62211160214040250-L	601249		160x60	40x40x25	382
62211160214050250-L	601250		160x60	40x50x25	410
62211180214050250-L	601256		180x60	40x50x25	428
62211190214050250-L			190x60	40x50x25	436
62211200214050250-L	601263		200x60	40x50x25	446
62212140214050250-L	601275	70	140x70	40x50x25	410
62212150214050250-L	601278		150x70	40x50x25	420
62212160214050250-L	601285		160x70	40x50x25	430
62212160215050300-L	601286		160x70	50x50x30	444
62212180215050300-L	601292		180x70	50x50x30	484
62212180215060300-L	601293		180x70	50x60x30	580
62212190215050300-L	6012100		190x70	50x50x30	518
62212190215060300-L	6012101		190x70	50x60x30	590
62212200215050300-L	6012108		200x70	50x50x30	535
62212200215060300-L	6012109		200x70	50x60x30	600



Λάντζα 3 γούρνες χωρίς πάσο.



Μοντέλο	sku	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62213180340402500	6012122	60	180x60	40x40x25	488
62213180340502500	6012123		180x60	40x50x25	535
62213190340402500			190x60	40x40x25	500
62213190340502500	6012124		190x60	40x50x25	542
62214180350503000	6012147	70	180x70	50x50x30	640
62214190350503000	6012149		190x70	50x50x30	650
62214200350503000	6012152		200x70	50x50x30	660

Λάντζα 4 γούρνες χωρίς πάσο.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62218124045030000	6012154	240x60	40x50x25	**700**

Λάντζες με γούρνα 50x70x40cm.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62214120150704000	6012135	**μονή**	120x70	50x70x40	**440**
62214160150704000	6012142		160x70	50x70x40	**530**
62214160250704000	6012145	**διπλή**	160x70	50x70x40	**715**
62214190250704000	6012148		190x70	50x70x40	**760**

Καπάκια λάντζας

Λάντζα λαχανικών.






Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62321003012007000	3 x GN 1/1 h30	120x70	51x96x30	**466**
62321003014007000	4 x GN 1/1 h30	140x70	51x128x30	**522**
62323103018007000	5 x GN 1/1 h30	180x70	51x160x30	**770**

Λάντζα σκευών.




Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62321003812007000	6012159	3 x GN 1/1 h38	120x70	51x96x38	**500**
62321003816007000	6012160	3 x GN 1/1 h38	160x70 (δεξιά)	51x96x38	**604**
62321003816007010	6012161	3 x GN 1/1 h38	160x70 (αριστερά)	51x96x38	**604**




A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
A3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.2030**	200	300	**130**
			AA3.2050	200	500	**164**
			AA3.2075	200	750	**206**
			AA3.20100	200	950	**238**
			AA3.20120	200	1200	**279**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.20140**	200	1400	**314**
			AA3.20165	200	1650	**354**
			AA3.20185	200	1850	**398**
			AA3.20210	200	2100	**440**
			AA3.20230	200	2300	**471**
A1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.3030**	300	300	**154**
A2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.3050**	300	500	**202**
A3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.3075**	300	750	**260**
			AA3.30100	300	950	**306**
			AA3.30120	300	1200	**365**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.30140**	300	1400	**411**
			AA3.30165	300	1650	**469**
			AA3.30185	300	1850	**527**
			AA3.30210	300	2100	**585**
			AA3.30230	300	2300	**631**
A1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.4030**	400	300	**179**
A2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.4050**	400	500	**237**
A3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.4075**	400	750	**314**
			AA3.40100	400	950	**374**
			AA3.40120	400	1200	**450**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.40140**	400	1400	**510**
			AA3.40165	400	1650	**585**
			AA3.40185	400	1850	**656**
			AA3.40210	400	2100	**729**
			AA3.40230	400	2300	**789**




A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.2030**	200	300	**130**
			BB3.2050	200	500	**164**
			BB3.2075	200	750	**206**
			BB3.20100	200	950	**238**
			BB3.20120	200	1200	**279**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.20140**	200	1400	**314**
			BB3.20165	200	1650	**354**
			BB3.20185	200	1850	**398**
			BB3.20210	200	2100	**440**
			BB3.20230	200	2300	**471**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.3030**	300	300	**154**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.3050**	300	500	**202**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.3075**	300	750	**260**
			BB3.30100	300	950	**306**
			BB3.30120	300	1200	**365**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.30140**	300	1400	**411**
			BB3.30165	300	1650	**469**
			BB3.30185	300	1850	**527**
			BB3.30210	300	2100	**585**
			BB3.30230	300	2300	**631**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.4030**	400	300	**179**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.4050**	400	500	**237**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.4075**	400	750	**314**
			BB3.40100	400	950	**374**
			BB3.40120	400	1200	**450**
			BB3.40140	400	1400	**510**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.40165**	400	1650	**585**
			BB3.40185	400	1850	**656**
			BB3.40210	400	2100	**729**
			BB3.40230	400	2300	**789**



A : Υψος από 13,5 έως 26cm


Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.2030**	200	300	**130**
			CC2.2050	200	500	**164**
			CC2.2075	200	750	**206**
			CC2.20100	200	950	**238**
			CC2.20120	200	1200	**279**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.20140**	200	1400	**314**
			CC2.20165	200	1650	**354**
			CC2.20185	200	1850	**398**
			CC2.20210	200	2100	**440**
			CC2.20230	200	2300	**471**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.3030**	300	300	**154**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.3050**	300	500	**202**
			CC2.3075	300	750	**260**
			CC2.30100	300	950	**306**
			CC2.30120	300	1200	**365**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.30140**	300	1400	**411**
			CC2.30165	300	1650	**469**
			CC2.30185	300	1850	**527**
			CC2.30210	300	2100	**585**
			CC2.30230	300	2300	**631**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.4030**	400	300	**179**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.4050**	400	500	**237**
			CC2.4075	400	750	**314**
			CC2.40100	400	950	**374**
			CC2.40120	400	1200	**450**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.40140**	400	1400	**510**
			CC2.40165	400	1650	**585**
			CC2.40185	400	1850	**656**
			CC2.40210	400	2100	**729**
			CC2.40230	400	2300	**789**



A : Υψος από 13,5 έως 26cm


Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.2030**	200	300	**130**
			DD2.2050	200	500	**164**
			DD2.2075	200	750	**206**
			DD2.20100	200	950	**238**
			DD2.20120	200	1200	**279**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.20140**	200	1400	**314**
			DD2.20165	200	1650	**354**
			DD2.20185	200	1850	**398**
			DD2.20210	200	2100	**440**
			DD2.20230	200	2300	**471**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.3030**	300	300	**154**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.3050**	300	500	**202**
			DD2.3075	300	750	**260**
			DD2.30100	300	950	**306**
			DD2.30120	300	1200	**365**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.30140**	300	1400	**411**
			DD2.30165	300	1650	**469**
			DD2.30185	300	1850	**527**
			DD2.30210	300	2100	**585**
			DD2.30230	300	2300	**631**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.4030**	400	300	**179**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.4050**	400	500	**237**
			DD2.4075	400	750	**314**
			DD2.40100	400	950	**374**
			DD2.40120	400	1200	**450**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.40140**	400	1400	**510**
			DD2.40165	400	1650	**585**
			DD2.40185	400	1850	**656**
			DD2.40210	400	2100	**729**
			DD2.40230	400	2300	**789**

Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.




Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M061911	6080161	σχάρα GN1/1	530x325	inox 304	21
M065911	6080196	σχάρα GN1/1	530x325	χρωμίου	10

Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.




Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M061921	6080162	σχάρα GN2/1	650x530	inox 304	42
M065921	6080197	σχάρα GN2/1	650x530	χρωμίου	16

Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.




Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0616040	6080149	σχάρα 60x40	600x400	inox 304	28
M0656040	6080195	σχάρα 60x40	600x400	χρωμίου	12

Σιφώνι ανοξείδωτο KARAMCO Τουρκίας.
Μοντέλο **E 3030**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: βαθύ.
Αποχέτευση Ø 70 έως Ø100mm.
Διάμετρος σιφωνιού : Ø 200x200
Βάθους a : 300mm
Μήκους b : 300mm
sku 608035
Τιμή: **219€**



Φίλτρα inox

Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0395050	608069	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 304 γυαλιστερό	500x500	inox	59
M0395035	608068		500x350	inox	46
M0395025	608067		500x250	inox	42
M0394040	608065		400x400	inox	43
M0394050	608066		400x500	inox	48

Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0365050	608059	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 201 γυαλιστερό	500x500	inox	55
M0365035	608058		500x350	inox	34
M0365025	608057		500x250	inox	32
M0364040	608055		400x400	inox	38
M0364050	608056		400x500	inox	46

Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0385050	608064	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 430 γυαλιστερό	500x500	inox	43
M0385035	608063		500x350	inox	30
M0385025	608062		500x250	inox	28
M0384040	608060		400x400	inox	31
M0384050	608061		400x500	inox	34

INOX 304 συρμάτινο

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
36x91	**M0611436**	608072	**56**
36x107	**M0611442**	608074	**63**
36x122	**M0611448**	608077	**71**
36x137	**M0611454**	608080	**77**
36x152	**M0611460**	608083	**93**
36x183	**M0611472**	608086	**108**
46x91	**M0611836**	608093	**63**
46x107	**M0611842**	608095	**72**
46x122	**M0611848**	608098	**79**
46x137	**M0611854**	6080101	**93**
46x152	**M0611860**	6080104	**104**
46x183	**M0611872**	6080107	**120**
53x91	**M0612136**	6080111	**71**
53x107	**M0612142**	6080114	**80**
53x122	**M0612148**	6080116	**101**
53x137	**M0612154**	6080119	**111**
53x152	**M0612160**	6080122	**122**
53x183	**M0612172**	6080125	**144**
61x91	**M0612436**	6080130	**84**
61x107	**M0612442**	6080133	**94**
61x122	**M0612448**	6080136	**112**
61x137	**M0612454**	6080139	**122**
61x152	**M0612460**	6080142	**135**
61x183	**M0612472**	6080145	**160**
76x152	**M0613060**	6080148	**138**
76x183	**M0613072**		**163**



Ικανότητα ζύγισης ραφιών

- 180cm έως 200Kg/ράφι





INOX 304

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
36x91	**M0611436D**	608073	**65**
36x107	**M0611442D**	608075	**74**
36x122	**M0611448D**	608078	**84**
36x137	**M0611454D**	608081	**91**
36x152	**M0611460D**	608084	**99**
36x183	**M0611472D**	608087	**117**
46x91	**M0611836D**		**70**
46x107	**M0611842D**	608096	**89**
46x122	**M0611848D**	608099	**99**
46x137	**M0611854D**	6080102	**131**
46x152	**M0611860D**	6080105	**144**
46x183	**M0611872D**	6080108	**167**
53x91	**M0612136D**	6080112	**87**
53x107	**M0612142D**	6080115	**99**
53x122	**M0612148D**	6080117	**127**
53x137	**M0612154D**	6080120	**144**
53x152	**M0612160D**	6080123	**156**
53x183	**M0612172D**	6080126	**183**
61x91	**M0612436D**	6080131	**97**
61x107	**M0612442D**	6080134	**126**
61x122	**M0612448D**	6080137	**142**
61x137	**M0612454D**	6080140	**158**
61x152	**M0612460D**	6080143	**173**
61x183	**M0612472D**	6080146	**202**

INOX 304 διάτρητο

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
36x91	**M0611436P**		**69**
36x107	**M0611442P**	608076	**79**
36x122	**M0611448P**	608079	**87**
36x137	**M0611454P**	608082	**95**
36x152	**M0611460P**	608085	**104**
36x183	**M0611472P**	608088	**120**
46x91	**M0611836P**	608094	**83**
46x107	**M0611842P**	608097	**93**
46x122	**M0611848P**	6080100	**103**
46x137	**M0611854P**	6080103	**135**
46x152	**M0611860P**	6080106	**149**
46x183	**M0611872P**	6080109	**175**
53x91	**M0612136P**	6080113	**89**
53x107	**M0612142P**		**103**
53x122	**M0612148P**	6080118	**132**
53x137	**M0612154P**	6080121	**148**
53x152	**M0612160P**	6080124	**162**
53x183	**M0612172P**	6080127	**191**
61x91	**M0612436P**	6080132	**100**
61x107	**M0612442P**	6080135	**132**
61x122	**M0612448P**	6080138	**147**
61x137	**M0612454P**	6080141	**164**
61x152	**M0612460P**	6080144	**180**
61x183	**M0612472P**	6080147	**207**

Ικανότητα ζύγισης ραφιών

- 180cm έως 200Kg/ράφι



Πλαστικα ράφια με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 201

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46x91	**M06281836**	6080177	39
46x107	**M06281842**	6080178	44
46x122	**M06281848**	6080179	49
46x137	**M06281854**	6080180	53
46x152	**M06281860**	6080181	60
46x183	**M06281872**	6080182	68
53x91	**M06282136**	6080183	47
53x107	**M06282142**	6080184	52
53x122	**M06282148**	6080185	59
53x137	**M06282154**	6080186	63
53x152	**M06282160**	6080187	73
53x183	**M06282172**	6080188	85

Πλαστικα ράφια με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 304

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46x91	**M06211836**	6080165	47
46x107	**M06211842**	6080166	52
46x122	**M06211848**	6080167	59
46x137	**M06211854**	6080168	63
46x152	**M06211860**	6080169	72
46x183	**M06211872**	6080170	82
53x91	**M06212136**	6080171	57
53x107	**M06212142**	6080172	63
53x122	**M06212148**	6080173	72
53x137	**M06212154**	6080174	77
53x152	**M06212160**	6080175	85
53x183	**M06212172**	6080176	101

Ορθοστάτες INOX 304

cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
15	**M0617015**		7
36	**M0617036**	6080151	10
86	**M0617086**	6080152	19
137	**M0617137**	6080153	27
150	**M0617150**	6080154	29
160	**M0617160**	6080157	33
183	**M0617183**	6080158	36
216	**M0617216**	6080159	43
244	**M0617244**	6080160	52



Συσκευή θέρμανσης ερμαρίων - Ράφια - Παλέτες

Συσκευή θέρμανσης για ερμάρια και ντουλάπια FRICOSMOS Ισπανίας.
Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα 185m³/h. Ομοιογενής θερμοκρασία σε όλο το ερμάριο - ντουλάπα. Με ρύθμιση θερμοκρασίας 30°C-90°C.
Βάρος 3,5Kg.
Ισχύς 2Kw/2303Volt.
Μοντέλο **476096**
Διαστάσεις: 270*230*95mm
Τιμή: **330€**



Χερούλι INOX 304

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46	**M06170046**	6080150	**54**
53	**M06170053**	6080298	**64**
61	**M06170061**	6080299	**76**



Ράφι σωληνωτό ανοξείδωτο Lacor Ισπανίας.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις	Τιμή €
56212	7050720	120x25cm	**125**
56216	7050721	160x25cm	**137**
56412	7050723	120x40cm	**182**
56416	7050724	160x40cm	**195**



Παλέτα πλαστική
σε μάυρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προυποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευή από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια. Βάρος: 4Kg.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
120x80x13,5	**110 Black**	70367	**27**
120x80x13,5	**110White**	70366	**48**





Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 15 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB100X**
Διαστάσεις: 430x570x1600mm
sku 6080248
Τιμή: **553€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 30 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB102X**
Διαστάσεις: 830x570x1600mm
sku 6080249
Τιμή: **924€**




Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 45 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB104X**
Διαστάσεις: 1220x570x1600mm
sku 6080250
Τιμή: **1.230€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 12 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB106X**
Διαστάσεις: 450x620x1650mm
sku 6080251
Τιμή: **437€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 24 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB108X**
Διαστάσεις: 860x620x1650mm
sku 6080252
Τιμή: **660€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB120X**
Διαστάσεις: 850x550x900mm
sku 6080253
Τιμή: **384€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι με γούρνα KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Με αποχέτευση.
Μοντέλο **MB124X**
Διαστάσεις: 560x760x900mm
sku 6080254
Τιμή: **507€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Στρογγυλός.
Μοντέλο **MB126X**
Διαστάσεις: Ø500x500mm
sku 6080255
Τιμή: **298€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT140X**
Διαστάσεις: 450x600x500mm
Τιμή: **398€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT142X**
Διαστάσεις: 840x540x580mm
sku 6080281
Τιμή: **645€**



Ανοξείδωτη AISI304 τροχήλατη βάση μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Μοντέλο **MB130X**
Διαστάσεις: 550x550x100mm
sku 6080257
Τιμή: **100€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Με χερούλι.
Μοντέλο **MB132X**
Διαστάσεις: 550x550x900mm
sku 6080258
Τιμή: **154€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
5 θέσεων, λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB134X**
Διαστάσεις: 560x550x900mm
sku 6080259
Τιμή: **308€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Ψηλό, τροχήλατο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB172X**
Διαστάσεις: 900x600x500/900mm
sku 6080261
Τιμή: **475€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
10 θέσεων, λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB136X**
Διαστάσεις: 560x550x1650mm
sku 6080260
Τιμή: **446€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 400 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT102X**
Διαστάσεις: 980x820x750mm
sku 6080274
Τιμή: **722€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT100X**
Διαστάσεις: 980x520x750mm
6080273
Τιμή: **469€**





Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς κρεάτων με τσιγγέλια, KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
100x55x170	**MT120X**	6080275	**615**
120x55x170	**MT122X**	6080276	**662**
150x55x170	**MT124X**	6080277	**730**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς GN2/1 KARAMCO.
Χωρητικότητα 2 λαμαρίνες.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT128X**
Διαστάσεις: 800x600x800mm
sku 6080278
Τιμή: **344€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO.
Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 60x40εκ.
Μοντέλο **MT130X**
Διαστάσεις: 440x630x1650mm
sku 6080279
Τιμή: **506€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 50x70εκ.
Μοντέλο **MT132X**
Διαστάσεις: 560x730x1650mm
sku 6080280
Τιμή: **552€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO.
Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 9 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT150X**
Διαστάσεις: 440x630x900mm
sku 6080282
Τιμή: **322€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT152X**
Διαστάσεις: 440x520x1720mm
sku 6080283
Τιμή: **476€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 9 GN2/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT160X**
Διαστάσεις: 580x660x900mm
sku 6080285
Τιμή: **362€**



Ανοξείδωτο AISI 304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN2/1 ύψους 65mm. Μοντέλο **MT162X**
Διαστάσεις: 580x660x1720mm
sku 6080286
Τιμή: **538€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT190G**
Διαστάσεις: 420x700x930mm
sku 6080288
Τιμή: **524€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT192G**
Διαστάσεις: 650x950x930mm
sku 6080289
Τιμή: **624€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT170X**
sku 6080287
Διαστάσεις: 800x600x200/900mm
Τιμή: **430€**



Ανοξείδωτο AISI 304 καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 2 πλευρές.
Μοντέλο **MT194X**
Διαστάσεις: 780x650x1750mm
Τιμή: **900€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 2 πλευρές.
Μοντέλο **MT196G**
Διαστάσεις: 620x800x1700mm
sku 6080290
Τιμή: **507€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς
KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 4 πλευρές.
Μοντέλο **MT198G**
Διαστάσεις: 700x800x1700mm
sku 6080291
Τιμή: **574€**



Καρότσι γενικής χρήσης EMPERO Τουρκίας. Πλαστικό με 3 ράφια.







Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή €
EMP.PSV.03	60237	καρότσι ανοιχτό	96x52x107cm	**116**
EMP.PSV.03-K	60238	καρότσι με 3 κλειστές πλευρές	96x52x107cm	**163**
EMP.CK.01-P		κάδος σκουπιδιών		**15**
EMP.CK.02-P		κάδος μαχαιροπήρουνων		**12**

Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 2 επιπέδων
Μοντέλο **MS100BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
sku 6080266
Τιμή: **289€**



Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 3 επιπέδων
Μοντέλο **MS102BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
Τιμή: **357€**



Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
2 επιπέδων.
Μοντέλο **MS120X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
Τιμή: **398€**



Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
3 επιπέδων.
Μοντέλο **MS122X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
sku 6080267
Τιμή: **524€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Λυόμενο.
Μοντέλο **C130B**
Διαστάσεις: 910x610x902mm
sku 608015
Τιμή: **326€**



Καρότσι μεταφοράς ρούχων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Τιμή €
55x120x170	**C120B**		Μεταλλική	135
55x150x170	**C122B**		Μεταλλική	152
55x120x170	**C120X**	608013	Inox 304	231
55x150x170	**C122X**	608014	Inox 304	262

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς
KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **C160B**
Διαστάσεις: 860x460x860mm
sku 608016
Τιμή: **229€**



Καρότσι μεταφοράς λινών KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Τιμή €
59x75x75	**C180B**	608017	Μεταλλική	**183**
59x75x75	**C180X**	608018	Inox 304	**276**

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
50x48x94	**M0100X**	608037	18 έως 26εκ	•		**492**
50x48x94	**M0102X**	608038	18 έως 26εκ		•	**575**
50x48x94	**M0106X**	608039	24 έως 32εκ	•		**492**
50x48x94	**M0108X**	608040	24 έως 32εκ		•	**629**

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 100 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x44x94	**M0110X**	608041	18 έως 26εκ	•		**700**
72x44x94	**M0112X**	608042	18 έως 26εκ		•	**859**
84x48x94	**M0116X**	608043	24 έως 32εκ	•		**768**
84x48x94	**M0118X**	608044	24 έως 32εκ		•	**924**

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x72x90	**M0130X**		18 έως 26εκ	•		1.198
72x72x90	**M0132X**	6080295	18 έως 26εκ		•	1.448
84x84x90	**M0136X**	608046	24 έως 32εκ	•		1.261
84x84x90	**M0138X**	608047	24 έως 32εκ		•	1.508

Ανοξείδωτη θήκη αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
Ø 40x72	**M0160X**	608048	18 έως 26εκ	•		345
Ø 40x72	**M0162X**	608049	18 έως 26εκ		•	384
Ø 45x72	**M0166X**	608050	24 έως 32εκ	•		368
Ø 45x72	**M0168X**	608051	24 έως 32εκ		•	446

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευση δίσκων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0180X**
Διαστάσεις: 590x590x900mm
sku 608052
Τιμή: **629€**



Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς & αποθήκευσης δίσκων και μαχαιροπήρουνων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0182X**
Διαστάσεις: 59x59x90/50cm
sku 608053
Τιμή: **705€**



Καρότσια θερμαινόμενα

Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ4**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη.
Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 15GN1/1
Ισχύς : 1,7Kw/230Volt
Διαστάσεις : 505x775x1810mm.
Βάρος : 85Kg
sku 60235
Τιμή : **1.960€**



Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ1**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Βάρος : 85Kg
Χωρητικότητα 11 GN2/1.
Ισχύς : 1,7Kw/230Volt Διαστάσεις : 720x885x1810mm.
Βάρος : 111Kg
Sku 60233
Τιμή : **2.420€**



Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ2**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 2*11 GN2/1
Ισχύς : 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις : 136x88,5x181cm.
Βάρος : 200Kg
sku 60234
Τιμή : **4.030€**





- Ειδικά σχεδιασμένο για τη συντήρηση και το σερβίρισμα ζεστού φαγητού.

Τα τρόφιμα μπορούν να κρατηθούν μέσα στο καρότσι απευθείας σε πιάτα χρησιμοποιώντας ράφια ράβδων ή σε ταψιά Gastronorm.

- Ράγες ραφιών για 10, 20 ή 40 GN2/1 (σύμφωνα με το μοντέλο) με απόσταση μεταξύ τους 60 mm.

- Διπλός τοίχος με έγχυση χωρίς CFC, οικολογική μόνωση πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m³. Με μονωμένους τοίχους, όπου μειώνεται η απώλεια θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.

- Σύστημα θέρμανσης με χρήση δύο (2) ηλεκτρικών αντιστάσεων βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα σε κάθε θαλάμη για να διασφαλιστεί ότι η θερμότητα διανέμεται σε όλη τη μονάδα. Ο ειδικός σχεδιασμός του θαλάμου και των αποστάσεων των οδηγών εξασφαλίζουν την σωστή μεταφορά του αέρα, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα διατηρούνται πάντα στη σωστή θερμοκρασία τους.

- Δίσκος εξάτμισης χωρίς κυματισμό για τον έλεγχο της υγρασίας στο θάλαμο και την αποτροπή του στεγνώματος των τροφίμων.

- Θερμοστάτης και εξωτερικό θερμόμετρο για παρακολούθηση, έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης από 0°C έως 90°C.

- Σύστημα οριζόντιας λαβής για γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.

- Μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος στους μεντεσέδες: όταν η πόρτα βρίσκεται σε θέση μικρότερη από 90° κλείνει πλήρως, αποφεύγοντας έτσι την απώλεια θερμοκρασίας και επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.

- Τέσσερις (4) ηχομονωτικοί τροχοί διαμέτρου 160 mm, δύο εκ των οποίων με φρένα για εύκολο χειρισμό και ασφαλέστερη χρήση. Ειδικοί λαστιχένιοι προφυλακτήρες χωρίς σήμανση για προστασία από άμεσες κρούσεις σε όλη τη βάση του τρόλεϊ.

- Πόρτα με κλειδί.

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Δεν περιλαμβάνονται τα ράφια και τα Gastronorm.

Μοντέλο	Ρεύμα & συχνότητα	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 60 mm)	Ισχύς Watt	Τιμή €
CCF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036263	799*876*1.190	1	10	2.000	**3.455**
CCF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036264	799*876*1.640	1	20	2.000	**4.310**
CCF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036265	1.489*876*1.640	2	40	3.500	**6.455**

Καρότσια θερμαινόμενα

Ανοξείδωτα θερμαινόμενα τροχήλατα καρότσια FAGOR Ισπανίας





Τα καρότσια με ρύθμιση της υγρασίας

1.Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με μεμβράνη και ψηφιακή οθόνη.

2. Διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υψηλής πυκνότητας, ώστε να κρατά σταθερή την θερμοκρασία.

3. Οδηγοί monoblock, με ευρεία ακτίνα, εξασφαλίζουν την μέγιστη υγιεινή.

4. Αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης που αποτελείται από αντίσταση και ανεμιστήρα.

5. Κάδος νερού με υγειονομικές γωνίες με αντίσταση υψηλής απόδοσης.

6. Ρύθμιση της υγρασίας σε 4 στάδια-επίπεδα, ανάλογα το προϊόν που έχετε στην θαλάμη.

7. Το άνοιγμα της πόρτας κατά 270°, επιτρέπει ευχέρεια κινήσεων και εύκολο χειρισμό.

8. Το εσωτερικό της θαλάμης είναι λείο και πολύ εύκολο στο καθάρισμα.

9. Δεν υπάρχει απώλεια θερμότητας στην πόρτα, η οποία σφραγίζει σταθερά με το πλαίσιο του καροτσιού.

10. Ολόκληρη η περίμετρος προστατεύεται από προφυλακτήρα, κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό

11. 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.

12. Ανοξείδωτο AISI 304.

13. Εργονομικό χερούλι με κλείδωμα.

14. Θερμοκρασία 30-90°C.

15. Χωρητικότητα GN 2/1 ή GN 1/1, ύψους 65mm.

Μοντέλο	Ρεύμα & συχνότητα	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 70 mm)	Ισχύς Watt	Τιμή €
CCHF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044546	790*935*1.215	1	10	2.000	**4.555**
CCHF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044549	790*935*1.855	1	20	2.000	**5.742**
CCHF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044551	1.525*935*1.885	2	40	3.500	**8.440**

Ανοξείδωτα ψυχόμενα τροχήλατα καρότσια FAGOR Ισπανίας



- Ειδικά σχεδιασμένο για τη συντήρηση και το σερβίρισμα προηγουμένως προετοιμασμένου κρύου φαγητού. Ιδανικό για αντικατάσταση ψυκτικών θαλάμων ή ψυκτικών μονάδων.
- Ψυκτική μονάδα με ανεμιστήρα ενσωματωμένο στο εσωτερικό του θαλάμου. Μια σταθερή ροή ψυχρού αέρα δημιουργείται από τους ανεμιστήρες, οδηγώντας σε ταχύτερη πτώση της θερμοκρασίας, καθώς και σε καλύτερη, πιο ομοιόμορφη κατανομή ψυχρού αέρα.
- Ηλεκτρονική ψηφιακή ανάγνωση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας του θαλάμου και του κύκλου απόψυξης.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από +2°C έως +8°C με θερμοκρασία δωματίου 32°C.
- Διπλά τοιχώματα με οικολογική πολυουρεθάνη, CFC-free.
- Πυκνότητα μόνωσηςς 40 kg/m3. Με τους εξαιρετικά μονωμένους τοίχους του, μειώνονται οι μεταφορές θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος. Όταν η πόρτα βρίσκεται σε θέση μικρότερη από 90° κλείνει πλήρως, αποφεύγοντας έτσι την άνοδο της θερμοκρασίας.
- Τέσσερις (4) ηχομονωτικοί τροχοί διαμέτρου 125 mm, δύο εκ των οποίων με φρένα για εύκολο χειρισμό και ασφαλέστερη χρήση. Ειδικοί προφυλακτήρες από καουτσούκ χωρίς σήμανση για προστασία από άμεσες κρούσεις και στις τέσσερις (4) γωνίες.
- Πόρτα με κλειδί.
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Τάση και συχνότητα λειτουργίας: 230 V
- 1+N 50 Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 60 mm)	Περιλαμβάνονται		Ισχύς Watt	Τιμή €
					Ζεύγοι οδηγών	Ράφια		
CFF-20	19036266	799*876*1.878	1	17	5	5	350	**4.110**
CFF-40	19036280	1.489*876*1.878	2	40	10	10	575	**5.645**

Παγοκύβων

Μηχανές παγοκύβων ανοξείδωτες KARAMCO **ψεκασμού αερόψυκτες**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Συμπαγές παγάκι** 17 γραμμαρίων, διαστάσεων 31x36x31mm. Με ενσωματωμένη αποθήκη. Freon R404A. Παροχή νερού 3/4". Αποχέτευση Ø500mm. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.

Η παραγωγή των μηχανών είναι : Με εξωτερική θερμοκρασία 21ºC, θερμοκρασία νερού 15ºC, μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 40ºC.

Κατόπιν παραγγελίας μηχανές με παγάκι :

14γραμμαρίων, διαστάσεων 30x26x29mm
32γραμμαρίων, διαστάσεων 40x35x39mm
41γραμμαρίων, διαστάσεων 42x39x42mm
60γραμμαρίων, διαστάσεων 42,5x45x51mm (μόνο για τα μοντέλα SL280, SL350)



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Κατανάλωση Lit νερό/Kg πάγου	Διαστάσεις mm	Τιμή €
SL35	305720	18	4Kg	320Watt	4,5	355x404x595	**1.310**
SL50	305722	25	6Kg	320Watt	5,1	387x465x612	**1.700**
SL60	305723	30	9Kg	360Watt	5,1	387x465x692	**1.730**
SL70	305724	35	16Kg	370Watt	3,3	497x592x837	**2.000**
SL90	305725	45	25Kg	410Watt	4	497x592x947	**2.150**
SL110	305715	55	25Kg	460Watt	4	497x592x1037	**2.250**
SL140	305716	70	40Kg	700Watt	2,8	735x603x1057	**2.740**
SL180	305717	90	40Kg	830Watt	2,5	735x603x1057	**2.910**
SL260	305718	100	60Kg	0,85Kw	2,5	735x603x1157	**3.100**
SL280	305719	130	65Kg	1,1Kw	2,8	840x740x1225	**4.100**
SL350	305721	155	65Kg	1,4Kw	2,6	840x740x1225	**4.300**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.

Διαιρούμενες μηχανές παγοκύβων χωρίς αποθήκη MANITOWOC, Αμερικάνικης κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σύστημα παραγωγής με κάθετο evaporator για σκληρά νερά. **Συμπαγές παγάκι** διαστάσεων 28,6x28,6x22mm, βάρους 14,3gr. Ανοξείδωτες **αερόψυκτες**. Εύκολες στην λειτουργία τους καθώς και στην επισκευή τους. Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 25%. FREON R414A CFC οικολογικό. Με αυτοδιάγνωση βλάβης, μεγάλη οθόνη, εγγ'υηση πάγου, ακίδα πάγου ακουστική ειδοποίηση, ρύθμιση ενέργειας,
αποθήκευση των λειτουργιών μέσω usb, αυτοκαθαριζόμενη.









Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο στους 10°C-20°C	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
IT-500/I-500	30775	249		3/4HP	76x62x55	**6.200**
IT-900/I-906	30776	409		1,5HP	76x62x67	**7.190**
IT-1200/I-1200	30773	544		2,5HP	122x63x68	**10.280**
IT-1500/I-1500	30774	753		3HP	122x62x75	**12.300**
IT-1900		862		3HP	122x62x75	**15.600**
B-570/D570	30771		195Kg		76x86x127	**2.240**
B-970/D970	30772		323Kg		122x86x127	**3.070**
K00369	307710	προσάρτημα για το μοντέλο IRT0500A-251				**450**
K00370	307711	προσάρτημα για το μοντέλο IRF0900A-251				**490**

Προσοχή: τα μοντέλα IT-1200/I-1200 και IT-1500/I-1500 έχουν παγάκι DICE 22x22x22mm

Μηχανές παγοκύβων ανοξείδωτες KARAMCO **ανάδευσης.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για σκληρά νερά (με άλατα).

Παγάκι με τρύπα 20 γραμμαρίων, διαστάσεων 32x30mm. Με ενσωματωμένη αποθήκη. Freon R290. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας. Η παραγωγή των μηχανών είναι : Με εξωτερική θερμοκρασία 21ºC, θερμοκρασία νερού 15ºC, μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 40ºC.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο	Χωρ/τητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Κατ/ση Lit νερό / Kg πάγου	Διαστάσεις mm	Τιμή €
IFT55A	30579	25	8Kg	310Watt	4,5	385x468x692	**2.060**
IFT65A	305710	32	15Kg	310Watt	4,4	495x580x837	**2.260**
IFT120A	30577	45	20Kg	420Watt	3,3	495x580x947	**2.490**
IFT165A	30578	75	30Kg	480Watt	3,3	733x596x1057	**3.060**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.

Διαιρούμενες μηχανές παγοκύβων ανοξείδωτες KARAMCO **ψεκασμού αερόψυκτη**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Συμπαγές παγάκι** 17 γραμμαρίων, διαστάσεων 31x36x31mm. Χωρίς αποθήκη. Freon R404A. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας. Κατανάλωση 2,6Lit/Kg

Η παραγωγή των μηχανών είναι : Με εξωτερική θερμοκρασία 21ºC, θερμοκρασία νερού 15ºC, μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 40ºC.

Κατόπιν παραγγελίας μηχανές με παγάκι :

14γραμμαρίων, διαστάσεων 30x26x29mm
32γραμμαρίων, διαστάσεων 40x35x39mm
41γραμμαρίων, διαστάσεων 42x39x42mm
60γραμμαρίων, διαστάσεων 42,5x45x51mm



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CM350A	30571	155	1,1Kw	862x555x720	**4.240**
CM650A	30572	300	2,6Kw	1250x580x848	**7.435**

Μηχανές πάγου KARAMCO σειρά **SLF, GM**

Frozen snow = κομματάκια μικρά σκληρό χιόνι Η θερμοκρασία όταν παράγεται είναι μεταξύ 0ºC. Είναι 80%πάγος / 20% νερό. Χρήσεις : για την αποθήκευση, τη μεταφορά τροφίμων, ψαριών, χημικών ή φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτός ο πάγος μπορεί να διατεθεί για την βιομηχανία, την ιατρική, τα σούπερ μάρκετ, την ψαραγορά και τα ξενοδοχεία. Μηχανές που το παράγουν : μηχανές τύπου SLF οι οποίες είναι αυτόνομες και οι μηχανές GM οι οποίες είναι modular. Παραγωγή: 60 - 1.000Kg/24ωρο. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.





GM



SLF

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο	Αποθήκη	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
SLF 130	305726	60	10Kg	0,420/230Volt	450x620x685	56	**3.380**
SLF 190	305727	90	19Kg	0,550/230Volt	496x660x835	59	**3.560**
SLF 225	305728	90	28Kg	0,550/230Volt	496x660x945	63	**3.660**
SLF 320	305729	150	38Kg	0,650/230Volt	741x678x1075	85	**4.050**
SLF 355	305730	150	55Kg	0,650/230Volt	741x678x1165	87	**4.240**
GM360A	30575	160	-	0,650/230Volt	560x569x600	63	**4.210**
GM600A	30576	280	-	1,05/230Volt	560x569x695	83	**5.750**
GM1200A	30573	510	-	1,7/230Volt	560x569x695	113	**6.890**
GM2000A	30574	1000	-	3,2/380Volt	934x684x700	172	**13.510**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.
* Τα μοντέλα MGT χωρίς αποθήκη.

Παγοκύβων - Αποθήκες πάγου

Μηχανές πάγου KARAMCO σειρά **SLT** & **MGT** **αερόψυκτη**

Frozen stone = βότσαλο ή nugget Πρεσαριστός πάγος, σε μικρά βότσαλα. Συμπαγές. Είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους πάγου διότι διατηρείται πιο πολύ από έναν κανονικό πάγο. Δεν κολλάει και ικανοποιεί πλήρως τους πιο απαιτητικούς bartender. Χρήσεις : κυρίως για την προετοιμασία cocktail, για bar, pub, disco, νοσοκομεία και εστιατόρια. Μηχανές που το παράγουν : μηχανές τύπου SLT είναι αυτοτελές μηχανές. Τα μοντέλα MGT είναι σπονδυλωτές. Παραγωγή: 55 - 440Kg/24ωρο. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.





Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο	Χωρ/τα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
SLT100	305731	55	10Kg	420Watt	450x620x685	**3.540**
SLT170	305732	85	20Kg	550Watt	500x660x840	**3.800**
SLT290	305733	140	50Kg	650Watt	738x690x1170	**4.460**
MGT310	305711	140	T420	650Watt	560x569x600	**4.330**
MGT560	305712	240	T420	1,05Kw	560x569x695	**6.115**
MGT900	305713	440	T420	1,7Kw	560x569x695	**7.530**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.
* Τα μοντέλα MGT χωρίς αποθήκη.

Αποθήκες παγοκύβων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αποχέτευση 3/4".
Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.



Χωρητικότητα 240Kg
Διαστάσεις: 942x795x1153mm
Πλαστική κατασκευή
Μοντέλο **PE 530**
sku 305714
Τιμή: **1.490€**



Χωρητικότητα 200Kg
Διαστάσεις: 862x840x950mm
Ανοξείδωτη κατασκευή
Μοντέλο **T 420**
sku 305735
Τιμή: **1.750€**



Χωρητικότητα 350Kg
Διαστάσεις: 1250x900x1100mm
Ανοξείδωτη κατασκευή
Μοντέλο **T 830**
sku 305736
Τιμή: **2.520€**

Μηχανές πάγου KARAMCO, σειρά **SM**

Frozen ice = πάγος λέπι - πάγος νιφάδα

Η θερμοκρασία όταν παράγεται είναι μεταξύ -5ºC/-10ºC. Είναι πάγος 100%. Λέγεται επίσης DRY ICE. Το πάχος του κυμαίνεται από 1,5 έως 3mm. Απλά για την αποθήκευση, τον χειρισμό και την δόση. Ιδανικό για την επεξεργασία, μεταφορά και διατήρηση τροφίμων. Εισαγωγή νερού Ø 3/4". **Χωρίς αποθήκη**. Freon R404 - R507. Χρήσεις : κατάλληλο για super market, για ψάρια, στα λιμάνια για τα καΐκια και άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Μηχανές που το παράγουν : Μηχανές τύπου SM, λόγω της μεγάλης παραγωγής τους, είναι μόνο modular. Μηχανές τύπου SPLIT (για σύνδεση με την απομακρυσμένη μονάδα συμπύκνωσης ή υφιστάμενων εγκαταστάσεων ψύξης). Παραγωγή: 250 - 5.000Kg/24ωρο. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.







Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο	Δέχεται αποθήκη	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
SM 500	250	T420 -T830	870x550x600	1,7Kw/230Volt	100	**9.710**
SM 750	400	T830	900x588x705	2,1Kw/230Volt	137	**10.960**
SM 1300	620	T830	900x588x705	3Kw/380Volt	151	**12.540**
SM 1750	900	BIN 1200DD	1107x700x880	4,6Kw/380Volt	241	**16.270**
SM 3300	1500	BIN 1200DD	1107x700x970	6Kw/380Volt	306	**27.680**
SM 4500	2200	-	1162x830x1423	7Kw/380Volt	520	**37.630**
			Μηχανές χωρίς μοτερ (μόνο με στοιχείο)			
SPLIT 750	400	T830, BIN 1200DD	588x495x705	2,2Kw/230Volt	66	**7.840**
SPLIT1300	620	T830, BIN 1200DD	588x495x705	3,5Kw/230Volt	73	**9.670**
SPLIT 1750	900	BIN 1200DD	700x604x880	5Kw/230Volt	130	**12.270**
SPLIT 3300	1500	BIN 1200DD	700x604x970	8,5Kw/230Volt	144	**17.350**
SPLIT 4500	2200	-	732x736x1075	12Kw/380Volt	300	**24.300**

Αποσκληρυντές νερού ανοξείδωτοι.
Κατασκευαστής INOXDEP Ιταλίας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Αλάτι Kg	Αυτονομία ρητίνης στους 10°C	Τιμή €
DEP 8K	90587	Ø180x440	1,3	850	**97**
DEP 12K	90586	Ø180x560	2	1.250	**112**
702528	90581	70x50x30			**78**

μετρητής λίτρων

Αυτόματοι αποσκληρυντές νερού.
Κατασκευαστής NUOVA RICAMBI Ιταλίας.
Σχεδιασμένοι ειδικά για τη καφετέριες και εστίαση.
Φέρει ειδοποίηση “CHECK SALT” που εμφανίζεται στην οθόνη, σε συνδυασμό με το άναμμα ενός κόκκινου LED και ενός διακοπτόμενου ακουστικού σήματος. Αυτή η λειτουργία βοηθά τον χρήστη να παρακολουθεί την παρουσία αλατιού στη δεξαμενή άλμης, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή παροχή μαλακού νερού.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Μέγιστος ρυθμός ροής	Χρειάζεται	Ισχύς	Kg	Τιμή €
702560	90582	220x350x530	5Lit					**610**
702561	90583	245x480x560	8Lit	1400lit/h	1Kg/κύκλο ή 20Kg αλάτι για γέμισμα	4Watt	12	**650**
702562	90584	290x400x665	12Lit	1400lit/h	1,5Kg/κύκλο ή 25Kg αλάτι για γέμισμα	4Watt	15	**685**
Αλάτι συσκευασία 25Kg								**24**

Αποσκληρυντής νερού μιας χρήσης.
Κατασκευαστής BILT Ιταλίας.
Αυτονομία 3000Lit στους 18°Fr
Ειδικό για πόσιμο νερό.
Διαστάσεις: 335x221x468mm
Βάρος: 2Kg
Διάρκεια 36 μήνες από την εγκατάσταση.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO. ΓΙΑ 400.000 ESPRESSO!!!
Μοντέλο **TANIREX**
Τιμή: **300€**



Πλυντήριο ποτηριών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 26cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 35x35cm
Παραγωγή: 1100 ποτήρια/ώρα
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 8λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις: 40x48x65cm



Μοντέλο **LB350/LB306**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
sku 90279
Τιμή: **1.340€**

Μοντέλο **LB350D/LB306D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
sku 902710
Τιμή: **1.525€**

Πλυντήριο ποτηριών & μικρών πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 29cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 38,5x38,5cm
Παραγωγή: 1300 ποτήρια/ώρα ή 360 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 9λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Διαστάσεις: 43,5x53x67cm



Μοντέλο **LB405/LB406**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
sku 902711
Τιμή: **1.535€**

Μοντέλο **LB405D/LB406D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
sku 902712
Τιμή: **1.790€**

Ανοξείδωτο πλυντήριο πιάτων ποτηριών GREENWASH.
Μοντέλο **GW500/GW501 M**
Κατασκευαστής MBM Ιταλίας. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm. Κύκλος πλυσίματος: 2 λεπτά στους 60˚C & κύκλος ξεβγάλματος στους 80˚C.
Μέγιστο ύψος πιάτου ή ποτηριού 32,5cm
Χωρητικότητα κάδου: 20Lt.
Χωρητικότητα boiler: 6Lt
Συνοδεύεται από 2 καλάθια. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt.
Παραγωγή: 500πιάτα/ώρα.
Διαστάσεις : 58x60x83cm
Βάρος: 62Kg
sku 90276
Τιμή: **1.920€**



Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 34cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 30λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Διαστάσεις: 58x60x83cm



Μοντέλο **LS505MD/506MD**
Ισχύς: 3,7Kw/230Volt
sku 902719
Τιμή: **2.250€**

Μοντέλο **LS505TD/506MT**
Ισχύς: 5,5Kw/380Volt
sku 902720
Τιμή: **2.435€**

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 32,5cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,4λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 20λίτρα
Κύκλος 60-120 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Βάρος: 56Kg
Διαστάσεις: 57,5x60,5x150cm
Μοντέλο **LS5506MD/918165+798006**
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Τιμή: **2.770€**



Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 40cm.
Μέγιστο ύψος ποτηριού: 38cm. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα. Κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 17λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα. Με δοσομετρητή στεγνωτικού.
Ιδανικό & για την πλύση GN 1/1. θερμοκρασία παροχής νερού: 15 - 50°C.
Διαστάσεις: 71x74x154/194cm
Μοντέλο **ST805MB/LK606**
Ισχύς: 8,2Kw/380Volt
sku 902729
Τιμή: **3.930€**



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ FAGOR
ΣΕΙΡΑ CONCEPT PLUS+



Πλυντήριο ποτηριών και μικρών πιάτων.
Κατασκευστής FAGOR Ισπανίας.
Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών της θερμοκρασίας και των βλαβών. Έλεγχος και σύστημα βοήθειας του ίδιου του πλυντηρίου, όταν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη. Με θερμοστάτη, αντλία ξεβγάλματος που εγγυάται ξέπλυμα στους 80-85 βαθμούς (EFFIRINSE), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές DIN 10512. Βαλβίδα ελέγχου διακόπτη, σύμφωνα με την οδηγία ENI717/WRAS III. Στα 50HZ. Κωδικός 1908/235.
Καθαρό ύψος ποτηριού 270mm. Κάδος 15 λίτρων με αντίσταση 2 kw. Boiler 4 λίτρων με αντίσταση 2,8 kw.
Με αντλία αποχέτευσης, απορρυπαντικών και στεγνωτικού.
Διαστάσεις καλαθιού 400*400mm.
Συνολική ισχύς 3,06kw.
Διαστάσεις 470*520*720mm.
Μοντέλο **COP-404**
Τιμή: **2.550€**

ΣΕΙΡΑ ADVANCE



Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών.
Κατασκευστής FAGOR Ισπανίας.
Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών της θερμοκρασίας και των βλαβών. Έλεγχος και σύστημα βοήθειας του ίδιου του πλυντηρίου, όταν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη. Με θερμοστάτη, αντλία ξεβγάλματος που εγγυάται ξέπλυμα στους 80-85 βαθμούς (EFFIRINSE), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές DIN 10512. Βαλβίδα ελέγχου διακόπτη, σύμφωνα με την οδηγία ENI717/WRAS III.
Κύκλος 60, 90, 120 δευτερόλεπτα και «ποτηριών». Κωδικός 19076139 στα 50Hz και 19076141 στα 60HZ. Κάδος 14 λίτρα με αντίσταση 1kw. Μονοφασικό. Μπορεί να συνδεθεί και σε τριφασικό ρεύμα. Ταυτόχρονα ζεσταίνεται ο κάδος και το boiler. Ισχύς boiler 5.6kw. κατανάλωση νερού 2,4 λίτρα/κύκλο. Ανοξείδωτα φίλτρα στον κάδο. Προστασία από την υγρασία IPX5. Με αντλία αποχέτευσης, στεγνωτικού, απορρυπαντικού και ειδικό σύστημα αφαλάτωσης και πρόγραμμα αναγέννησης.
Διαστάσεις καλαθιού: 500*500mm.
Επιλογή ισχύος 1,9/2,8/3,7/5,6kw 230Volt.
Διαστάσεις 600*600*830mm.
Μοντέλο **AD-505/19073539**
Τιμή: **4.060€**




Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών.
Κατασκευστής FAGOR Ισπανίας.
Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών της θερμοκρασίας και των βλαβών. Έλεγχος και σύστημα βοήθειας του ίδιου του πλυντηρίου, όταν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη. Με θερμοστάτη, αντλία ξεβγάλματος που εγγυάται ξέπλυμα στους 80-85 βαθμούς (EFFIRINSE), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές DIN 10512. Βαλβίδα ελέγχου διακόπτη, σύμφωνα με την οδηγία ENI717/WRAS III. Κύκλος 55,75,120,480 δευτερόλεπτα και «ποτηριών». Πρόγραμμα για αυτόματο άδειασμα του κάδου. Διπλών τοιχωμάτων. Κάδος 28 λίτρων με αντίσταση 2,1kw. Boiler 9 λίτρων με αντίσταση 9kw. Ο κάδος και το boiler ζεσταίνεται ταυτόχρονα. Εφοδιασμένο με αντλία αποχέτευσης, απορρυπαντικού, στεγνωτικού, πρόγραμμα αφαλάτωσης και πρόγραμμα αναγέννηση του κάδου. Με σύστημα ανάκτησης της θερμότητας.
Κωδικός 1907296, όταν είναι στα 50 HZ και κωδικός 1907599, όταν είναι στα 60HZ. Ισχύς 11,5kw 380Volt, με δυνατότητα επιλογής της ισχύς.
Μοντέλο **AD-125 HRS**
Διαστάσεις: 630*750*1990mm(ανοιχτό).
Τιμή: **9.120€**


Εναλλακτικά το μοντέλο **AD-125 ECO**. Ισχύς 2,7kw 230Volt, με εξωτερική γεννήτρια υγραερίου που ζεσταίνει το νερό και αντικαθιστά το ηλεκτρικό boiler.

Νέα μοντέλα πλυντηρίων από την GOLGED που απολυμαίνουν πλήρως τα ποτήρια, τα πιάτα και τα σκεύη σας.

Τεχνολογία SANITECH

Η τεχνολογία SANITHERM είναι ένα πρόγραμμα απολύμανσης και παρέχει απολύμανση μέχρι και A_0=60 που πιστοποιείται και επιβεβαιώνεται από τον διεθνή οργανισμό UL. Το A_0 είναι μια παράμετρος που συνδέει τον χρόνο με την θερμοκρασία του είδους που απολυμαίνετε χρησιμοποιόντας τον τύπο που είναι σύμφωνος με την οδηγία EN15833 για την απολύμανση. Η τεχνολογία sanitech εκφράζει την ενέργεια που καταναλώνουμε και καθορίζει την διαδικασία απολύμανσης και μας εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο για τον θάνατο των μικροβίων.





Τεχνολογία PROFAST DIN 10512


Η τεχνολογία PROFAST είναι ένα πρόγραμμα σύμφωνο με την οδηγία DIN10512 για τη μέγιστη υγιεινή με μια παραγωγή 17 καλαθιών/ώρα σύμφωνα με την οδηγία EN63136 που πιστοποιείται και επιβεβαιώνεται από τον διεθνή οργανισμό UL. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει οτι τα βακτήρια πυ υπάρχουν στους βιοδέκτες του είδους μειώνονται κατά 5 log (=99.999%).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Smart clean construction : Διπλών τοιχωμάτων με μονωμένη πόρτα με αργό κλείσιμο. Ο κάδος είναι πρεσσαριστός με ανοξείδωτα φίλτρα. Οι οδηγοί είναι πρεσσαριστοί με υγειονομικές γωνίες. Η θαλάμη πλύσης δεν έχει καθόλου εσωτερικά σωλήνες, γωνίες και σημεία όποι μπορούν να “καθήσουν” τα αποφάγια. Μονωμένο boiler με ειδικά υλικά.

Smart screen user interface : Μεγάλη οθόνη LCD πολύχρωμη. Ανάλογα με την κατάσταση, αλλάζει και το χρώμα στην οθόνη του πλυντηρίου. Όλες οι πληροφορίες πλυσίματος, ξεβγάλματος, θερμοκρασιών των κύκλων και αυτοδιάγνωσης, εμφανίζονται στην οθόνη. Η δόση στεγνωτικού και απορρυπαντικού ρυθμίζονται και ελέγχονται από το πλυντήριο. Εφοδιασμένο με θύρα USB για την μεταφορά αρχείων (μέχρι 150 κύκλους) σύμφωνα με το HACCP. Το μοντέλο 33D συνεργάζεται με το σύστημα όσμωσης μοντέλο WS140.







Προγράμματα	Κύρια χρήση	Ελάχιστη κατανάλωση lit/κύκλο	Διάρκεια σε δευτερόλεπτα	Πλύση °C	Ξέβγαλμα °C
Στάνταρ					
Profast	Ελαφριά βρωμιά	2,2	90	60	90
Professional	Μέτρια βρωμιά	2,6	120	63	90
Protemp	Πολύ βρώμικα	3	240	70	90
Απολύμανση					
Sanitherm 30	Θερμική απολύμανση A_0= 30	3,5	auto	75	90
Sanitherm 60	Θερμική απολύμανση A_0= 60	3,5	auto	75	90
Ειδικά προγράμματα					
Proglass	Ποτήρια και κρύσταλλα	2	90	60	67
Prowater	Ποτήρια και κρύσταλλα για νερό από όσμωση	2	120	65	70
Prolong	Συνεχής πλύση	2,6	600	60	82
Proactive	Τηγάνια και σκεύη	3,9	300	70	82
Prosteel	Μαχαιροπήρουνα	2,5	360	72	88
Self-clean					
Proclean	Αυτοπλενόμενος με αυτόματη αποχέτευση	17	300	-	-
Prodrain	Αυτόματη αποχέτευση	-	120	-	-

Τεχνολογίες και εξοπλισμός

Κύκλος πλυσίματος

duoflow pump

quickready rapid tank heating system

hotwash heating system

Κύκλος ξεβγάλματος

prorinse system

thermostop rinse control

Κύκλος αποχέτευσης

evolution3 drain system with **pro**gressive triple-stage filtration system

Άλλα

energysaving system

hitech wash and rinse arms

prosoft door closing system

Porta USB protetta sul pannello comandi

AElectronically controlled rinse-aid dosing unit

Electronically controlled detergent dosing unit

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θεωρητική παραγωγή DIN 10512	καλάθια/h	40
Αποτελεσματική παραγωγή* DIN 10512 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	17
Αποτελεσματική παραγωγή* A_0= 60 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	7
Διαστάσεις	cm	60*60*82
Χωρητικότητα κάδου	lit	15
Χωρητικότητα boiler	lit	6
Ισχύς κάδου	W	2.100
Ισχύς boiler	W	6.000
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	470
Ισχύς αντλίας ξεβγάλματος	W	200
Ισχύς αντλίας αποχέτευσης	W	40
Συνολική ισχύς	W	8.600
Τάση	V	400/50/3N
Ασφάλεια προστασίας πίνακα	amp	16
Πίεση νερού	bar	1-4
Θερμοκρασία νερού	°C	15-60

Δοκιμασμένο σε συμμόρφωση με το EN 63136: θερμοκρασία περιβάλλοντος 23°C, θερμοκρασία παροχής νερού του δικτύου 15°C, φορτωμένο με τυπικά πιάτα.

Περιλαμβάνει

Περιγραφή	Κωδικός
Καλάθι ποτηριών 50*50cm	780132
Καλάθι πιάτων 50*50cm	780131
Καλάθι μαχαιροπήρουνων	780139
Χαρακτηριστικά ύψους	
Καλάθι	50*50cm
Ποτήρι	35,5cm ύψος
Πιάτο	39cm
Δίσκος	GN1/1 (53*32) max 4τμχ




Sanitech 36

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
36-33D	Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	918890	**4.700**
36-33TD	Carefree τεχνολογία με αποσκληρυντή. Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	918984	**4.900**



Sanitech 38



Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
38-33D	Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	IT3813CDSADD	**6.050**
38-33TD	Carefree τεχνολογία με αποσκληρυντή. Αποχέτευση με αντλία, τριπλό φίλτρο, ατμοσφαιρικό boiler περισταλτική αντλία ξεβγάλματος	IT3813SCDSADD	**6.300**

Προγράμματα	Κύρια χρήση	Ελάχιστη κατανάλωση lit/κύκλο	Διάρκεια σε δευτερόλεπτα	Πλύση °C	Ξέβγαλμα °C
Στάνταρ					
Profast	Ελαφριά βρωμιά	2,2	90	60	90
Professional	Μέτρια βρωμιά	2,6	120	63	90
Protemp	Πολύ βρώμικα	3	240	70	90
Απολύμανση					
Sanitherm 30	Θερμική απολύμανση A_0= 30	3,5	auto	75	90
Sanitherm 60	Θερμική απολύμανση A_0= 60	3,5	auto	75	90
Ειδικά προγράμματα					
Proglass	Ποτήρια και κρύσταλλα	2	90	60	67
Prowater	Ποτήρια και κρύσταλλα για νερό από όσμωση	2	120	65	70
Prolong	Συνεχής πλύση	2,6	600	60	82
Proactive	Τηγάνια και σκεύη	3,9	300	70	82
Prosteel	Μαχαιροπήρουνα	2,5	360	72	88
Self-clean					
Proclean	Αυτοπλενόμενος με αυτόματη αποχέτευση	17	300	-	-
Prodrain	Αυτόματη αποχέτευση	-	120	-	-

Τεχνολογίες και εξοπλισμός
Κύκλος πλυσίματος
duoflow pump
quickready rapid tank heating system
hotwash heating system
Κύκλος ξεβγάλματος
prorinse system
thermostop rinse control
Κύκλος αποχέτευσης
evolution3 drain system with **pro**gressive triple-stage filtration system
Άλλα
energysaving system
hitech wash and rinse arms
prosoft door closing system
Porta USB protetta sul pannello comandi
Electronically controlled rinse-aid dosing unit
Electronically controlled detergent dosing unit

Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Θεωρητική παραγωγή DIN 10512	καλάθια/h	40
Αποτελεσματική παραγωγή* DIN 10512 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	17
Αποτελεσματική παραγωγή* A_0= 60 σύμφωνο με το EN63136	καλάθια/h	7
Διαστάσεις	cm	63,4*74,4*159,9
Χωρητικότητα κάδου	lit	15
Χωρητικότητα boiler	lit	6
Ισχύς κάδου	W	2.100
Ισχύς boiler	W	7.000
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	470
Ισχύς αντλίας ξεβγάλματος	W	200
Ισχύς αντλίας αποχέτευσης	W	40
Συνολική ισχύς	W	9.600
Τάση	V	400/50/3N
Ασφάλεια προστασίας πίνακα	amp	16
Πίεση νερού	bar	1-4
Θερμοκρασία νερού	°C	15-60

Δοκιμασμένο σε συμμόρφωση με το EN 63136: θερμοκρασία περιβάλλοντος 23°C, θερμοκρασία παροχής νερού του δικτύου 15°C, φορτωμένο με τυπικά πιάτα.



Περιλαμβάνει

Περιγραφή	Κωδικός
Καλάθι ποτηριών 50*50cm	780132
Καλάθι πιάτων 50*50cm	780131
Καλάθι μαχαιροπήρουνων	780139

Χαρακτηριστικά ύψους

Καλάθι	50*50cm
Ποτήρι	42cm ύψος
Πιάτο	44cm
Δίσκος	GN1/1 (53*32)

Πλυντήρια tunnel - Εξαρτήματα πλυντηρίου

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm.
Παραγωγή: 120 καλάθια/ώρα για τα πιάτα & 60 καλάθια/ώρα για τα ποτήρια.
Κατανάλωση: 200λίτρα/ώρα. Με 1 ταχύτητα.
Πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 28,5Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού & 24Kw/380Volt με τροφοδοία ζεστού νερού.
Διαστάσεις: 115x77x1162cm
Μοντέλο **LTD821**
sku 902726
Τιμή: **11.775€**



* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 200 καλάθια/ώρα στην 2η ταχύτητα, 100 καλάθια/ώρα στην 1η ταχύτητα.
Κατανάλωση: 290λίτρα/ώρα Με 2 ταχύτητες.
Διαστάσεις: 197x77x162cm.
Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 29,5Kw/380Volt με τροφοδοσία ζεστού νερού & 34Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού.
Μοντέλο **LTD822**
sku 902727
Τιμή: **20.330€**



* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.


Τύπος	Ισχύς	Τιμή €
Γωνιακή πρόπλυση		2.900
Στεγνωτήρας	6,4Kw	5.300
Συμπυκνωτής ατμών		4.550
Απορροφητήρας ατμών		1.390
Γωνιακός στεγνωτήρας		10.890



** Η γωνιακή πρόπλυση επιμηκύνει την συσκευή κατά 80εκ.*

Επίσης διαθέτουμε πλυντήρια tunnel MBM με παραγωγή μέχρι & 280 καλάθια/ώρα.

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων. Πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα. Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw. Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw. Παραγωγή: 95-150-200 καλάθια/ώρα. Ισχύς με κρύο νερό: 30Kw/380Volt & με ζεστό νερό 25Kw. Κατανάλωση: 180λίτρα/ώρα
Μοντέλο **LTD831**
Διαστάσεις: 170x77x162cm
sku 902732
Τιμή: **21.000€**



* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων. Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα. Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw. Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw. Παραγωγή: 135-200-270 καλάθια/ώρα. Ισχύς με κρύο νερό: 38Kw/380Volt & με ζεστό νερό 28Kw. Κατανάλωση: 220λίτρα/ώρα
Μοντέλο **LTD832**
Διαστάσεις: 252x77x156,5cm
sku 902728
Τιμή: **28.850€**




* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.

Τύπος	Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
Στεγνωτήρας	**DGL**	6,4Kw/380Volt	**5.800**
Γωνιακός στεγνωτήρας	**DAGL**	6,4Kw/380Volt	**12.900**
Συμπυκνωτής ατμών	**SCAGL**		**4.580**
Απορροφητήρας ατμών	**SEAGL**		**1.580**

** Ο στεγνωτήρας DGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 60εκ.*
** Ο γωνιακός στεγνωτήρας DAGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 80x25εκ.*



Τραπέζια εισόδου και εξόδου πλυντηρίων

Ίσιο τραπέζι εισόδου ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0152	90522	110x63x87,5	**1.590**
AAL0153	90521	160x63x87,5	**2.140**
AAL0154	90523	210x63x87,5	**2.850**
AAL0155	90271	260x63x87,5	**3.520**

Γωνιακό τραπέζι εισόδου 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0156	90272	110x110x87,5	**2.450**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0157	90273	80x80x87,5	**4.300**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 180° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
AAL0158	90274	145x80x87,5	**7.050**	*δεξιόστροφο*
AAL0159	90275	145x80x87,5	**7.050**	*αριστερόστροφο*

Πλυντήρια Tunnel αερίου-ρεύματος.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.
Εφοδιασμένα με εξωτερική γεννήτρια αερίου που ζεσταίνει το νερό και αντικαθιστα το ηλεκτρικό boiler (μοντέλο GW13-40). Σύνδεση με κρύο νερό. Το πλυντήριο έχει μια αντλία που στέλνει το νερό,από τη γεννήτρια στα ψεκαστικά ακροφύσια του ξεβγάλματος. Εφοδιασμένο με ρυθμιστή ροής, εξασφαλίζει την σταθερή κατανάλωση νερού. Το πρώτο γέμισμα του πλυντηρίου στον κάδο πλύσης γίνεται από νερό που προέρχεται από την γεννήτρια ατμού και την πλήρωση της ηλεκτροβαλβίδας.



CCO-225-I-ECO

Μοντέλο	Hz	Κωδικός (*)	Είσοδος	Νερό	Προγράμματα (καλάθια/h)			Κύκλος πλυντηρίου (#)	Κατ/ση νερού lit/h	Ηλεκτρική ισχύς Kw	Ισχύς gas Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
				Κόκκινο	Εντατικό	Μεσαίο	Γρήγορο						
CCO-180-L-ECO	50	19048584	Αριστερά	<50º	90	135	180	 AS-260 + LP + DA-ECO | GWB-40	210	19,7	48	1.750*790*1.550	**26.600**
	60	19048586											
CCO-180-R-ECO	50	19048591	Δεξιά										
	60	19048593											
CCO-225-L-ECO	50	19048597	Αριστερά	<50º	125	175	225	 AS-260+PL3+LP+DA-ECO | GWB-40	210	20,9	48	2.360*790*1.550	**28.800**
	60	19048598											
CCO-225-R-ECO	50	19048602	Δεξιά										
	60	19048603											
CCO-270-L-ECO	50	19048610	Αριστερά	<50º	140	205	270	 AS-260 + PL5+LP +DA-ECO | GWB-40	240	21,9	48	2.660*790*1.550	**34.070**
	60	19048611											
CCO-270-R-ECO	50	19048616	Δεξιά										
	60	19048617											
CCO-320-L-ECO	50	19048624	L	<50º	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA-ECO | GWB-40	240	29,1	48	3.260*790*1.550	**37.030**
	60	19048626											
CCO-320-R-ECO	50	19048633	R										
	60	19048636											

(#) Σημείωση για τους κωδικούς
Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, στον κωδικό του μηχανήματος, προσθέστε τον κωδικό της γεννήτριας GWB-40, ανάλογα με τον τύπο αερίου και την ηλεκτρική συχνότητα (βλ. πίνακα στην επόμενη σελίδα), που περιλαμβάνεται στην τιμή.

(**) Σύνθεση συσκευής
Τα διαγράμματα και η σύνθεση αφορούν την αριστερή είσοδο.

- AS-260: Εξάρτημα για την αποφυγή πιτσιλίσματος
- PL3: Πρόπλυση με κρύο νερό
- PL5: Πρώτη πλύση με κρύο νερό
- L5: Πρώτη πλύση με ζεστό νερό
- LP: Κύρια πλύση
- DA: Διπλό ξέβγαλμα
- TA: Τριπλό ξέβγαλμα

Προαιρετικά εξαρτήματα

	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Ισχύς kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**CDT-600**	19046516	Θαλάμη στεγνώματος, για τα μοντέλα 180 και 225. Αντίσταση 9kw και ανεμιστήρα για να στεγνώνει τα πιάτα και μοτέρ 0,55kw. Τοποθετείτε στο τέλος του πλυντηρίου. Με κουρτίνα στην είσοδό τους και ράφι στο κάτω μέρος.	9,55	600*790*1.930	**3.790**
	CDT-800	19047215	Θαλάμη στεγνώματος για τα μοντέλα 270 και 320. Αντίσταση 13,5kw και ανεμιστήρα για να στεγνώνει τα πιάτα και μοτέρ 1,1kw. Τοποθετείτε στο τέλος του πλυντηρίου. Με κουρτίνα στην είσοδό τους και ράφι στο κάτω μέρος.	14,6	800*790*1.930	**4.730**
	**(#) CRS-700-I CRS-700-D**	19056031 19048641	Άνω ανακυκλωτής ενέργειας Ιδανικό για τα μοντέλα με σύνδεση κρύου νερού. Μετατρέπει τον ατμό που κυκλοφορεί στο πλυντήριο σε νερό και το στέλνει στον ίδιο κάδο αξάνοντας την θερμοκρασία του από 18 σε 40 βαθμούς. Εξοικονομεί 3kw/ώρα. Τοποθετείται στο πάνω μέρος του πλυντηρίου και δεν μεγαλώνει τις διαστάσεις του. Δεν προτείνεται για πλυντήρια με σύνδεση ζεστού νερού που έχουν συνδεθεί με την γεννήτρια αερίου. Μοντέλο GWB-40.	0,55	600*790*500	**2.870**
	**ASE-260**	19076633	Εξάρτημα για την αποφυγή του πιτσιλίσματος. Με κουρτίνες και εξαγωγή ατμού. Συνοδεύει τα πλυντήρια στην είσοδο κάθε πλυντηρίου. Προτείνεται και στην έξοδό τους.	-	Μήκος 260 mm	**600**

Αλλαγή τάσης

Ρεύμα	Χαρακτηριστικά	Τιμή €
Ιδανικό για πλοία	Σύνδεση για πλοία (440V - 60Hz)	**1.158**
Ιδανικό για 230Volt	230Volt 3~	**328**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Πλυντήρια **Flight type** για πιάτα.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.



Ανοξείδωτα, διπλών τοιχωμάτων. Εισαγωγή πλυντηρίου 63χ44εκ. Εξάρτημα για την αποφυγή του πιτσιλίσματος στην είσοδό του. Μήκος φορτώματος πιάτων 120εκ και ξεφορτώματος 220εκ με ύψος 90εκ. Πλάτος ιμάντα για τα τα πιάτα και τους δίσκους 60εκ. Ισχυρός στεγνωτήρας και δυνατότητα ακόμη 2 στεγνωτήρων. Τελικό ξέβγαλμα με αντλία που εξασφαλίζει την χαμηλή και σταθερή λειτουργία σε όλες τις ταχύτητες. Εισαγωγή νερού στο boiler σε σταθερή πίεση. Εισαγωγή με σωληνοειδής βαλβίδα με φίλτρο για τον κάδο. Διπλό ξέβγαλμα με δικό του κάδο και boiler. Αυτόματος εντοπισμός -0 ανίχνευση των πιάτων με φωτοκύτταρο αισθητήρα. Σύστημα απαγωγής των ατμών, ρυθμιζόμενο. Αυτόματη ανανέωση του νερού στην πρόπλυση ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ FCO-W4. Διπλές κουρτίνες στην εισαγωγή και εξαγωγή του πλυντηρίου. Διακόπτης Stop/Start στην είσοδο και έξοδο του πλυντηρίου. Ανοξείδωτοι βραχίονες που αφαιρούνται για να καθαρίζονται στην πρόπλυση και στην πλύση. Τριπλό φίλτρο στην διαδικασία πλυσίματος. Ενσωματομένος κάδος στο κάτω μέρος που εξασφαλίζει το άδειασμα και τον καθαρισμό. Σύστημα ανάκτησης της ενέργειας, πετυχαίνοντας 9Kw/ώρα. Διπλό ξέβγαλμα με κάδο και boiler για το ζεστό νερό. Ηλεκτρονικός έλεγχος του νερού στην πρόπλυση, πλύση και στέγνωμα. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Τρεις κύκλοι προγράμματος που καλύπτουν τις προδιαγραφές DIN 10534. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος με αναστροφή του ιμάντα. Ανίχνευση στους ιμάντες με διακόπτη ON/OFF. Πόρτες με αισθητήρα για να σταματάει το πλυντήριο. Μικρομαγνλητης στο άνοιγμα της πόρτας για την ασφάλεια. Μειωτήρας 0,25Kw που ελέγχεται με μετατροπέα συχνότητας. Συνοδεύεται από ένα καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα, 2 καλάθια για τα πιάτα και 2 καλάθια για τα ποτήρια 16 θέσεων διαμέτρου Φ11εκ και ύψους 10εκ.

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Μέγιστη παραγωγή / ώρα	Είσοδος	Σύνθεση πλυντηρίου (*)	Νερό (l/h)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FCO-W4-RD R	50	19073687	3100	Δεξιά	 W+4+RD	190-230	53,8	4988*900*2070	**47.000**
FCO-W4-RD L	50	19075203	3100	Αριστερά	 W+4+RD	190-230	53,8	4988*900*2070	**47.000**
FCO-PW4-RD R	50	19068360	4600	Δεξιά	 P+W+4+RD	190-230	53,4	5890*900*2070	**56.800**
FCO-PW4-RD L	50	19068366	4600	Αριστερά	 P+W+4+RD	190-230	53,4	5890*900*2070	**56.800**

- ☐ E Περιοχή φόρτωσης
- ☐ A Προστατευτικό πιτσιλίσματος
- P Πρόπλυση με κρύο νερό
- W Κύρια πλύση με νερό στους 65ºC
- 4 Ξέπλυμα με αντλία
- 4G Ξέπλυμα με αντλία και γεννήτρια υγραερίου
- D Στέγνωμα
- R Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Διαθέσιμοι ιμάντες:


Το πλυντήριο στην παραγγελία θα πρέπει να παραγγελθεί με έναν από τους κάτωθι ιμάντες::



- Για καλάθια πιάτων και ποτηριών
- Για σκευή (κατσαρόλες, ταψιά, δίσκους)
- Για ισοθερμικούς δίσκους

Στην παραγγελία θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό του πλυντηρίου καθώς και τον κωδικό του ιμάντα (δείτε στην σελίδα 85).
Στο πλυντήριο δεν περιλαμβάνεται η τιμή του ιμάντα και η αποσυναρμολόγηση.

Πλυντήρια flight type

Πλυντήρια **Flight type** για πιάτα.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Μέγιστη παραγωγή / ώρα	Είσοδος	Σύνθεση πλυντηρίου (*)	Νερό (l/h)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FCO-P2W4-RD R	50	19074752	6600	Δεξιά	 P+2W+4+RD	220-270	68	6792*900*2070	**67.200**
FCO-P2W4-RD L	50	19073649	6600	Αριστερά	 P+2W+4+RD	220-270	68	6792*900*2070	**67.200**
FCO-P3W4-RD R	50	19075204	8600	Δεξιά	 P+3W+4+RD	220-270	82,6	7692*900*2070	**77.600**
FCO-P3W4-RD L	50	19075119	8600	Αριστερά	 P+3W+4+RD	220-270	82,6	7692*900*2070	**77.600**

- ☐ E Περιοχή φόρτωσης
- ☐ A Προστατευτικό πιτσιλίσματος
- P Πρόπλυση με κρύο νερό
- W Κύρια πλύση με νερό στους 65ºC
- 4 Ξέπλυμα με αντλία
- 4G Ξέπλυμα με αντλία και γεννήτρια υγραερίου
- D Στέγνωμα
- R Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Διαθέσιμοι ιμάντες:
Το πλυντήριο στην παραγγελία θα πρέπει να παραγγελθεί με έναν από τους κάτωθι ιμάντες::
-Για καλάθια πιάτων και ποτηριών
-Για σκευή (κατσαρόλες, ταψιά, δίσκους)
-Για ισοθερμικούς δίσκους
Στην παραγγελία θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό του πλυντηρίου καθώς και τον κωδικό του ιμάντα (δείτε στην επόμενη σελίδα). Στο πλυντήριο δεν περιλαμβάνεται η τιμή του ιμάντα και η αποσυναρμολόγηση.

Ιμάντες για πιάτα και μπασκέτες



Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα		Τιμή €
19072468	Ιμάντας για πιάτα FCO-W4-RD	FCO-W4-RD	FCO-W4G-RD	6.230
19074856	Ιμάντας για πιάτα FCO-PW4	FCO-PW4-RD	FCO-PW4G-RD	6.670
19073644	Ιμάντας για πιάτα FCO-P2W4	FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4G-RD	6.920
19075208	Ιμάντας για πιάτα FCO-P3W4	FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4G-RD	7.180

Ιμάντας για κατσαρόλες, λαμαρίνες και δίσκους



Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα		Τιμή €
19072498	Ιμάντας σκευών FCO- W4-RD	FCO-W4-RD	FCO-W4G-RD	6.850
19072700	Ιμάντας σκευώνΤ FCO-PW4-RD	FCO-PW4-RD	FCO-PW4G-RD	7.560
19072701	Ιμάντας σκευών FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4G-RD	8.230
19072707	Ιμάντας σκευών FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4G-RD	7.350

Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους



Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα		Τιμή €
19072497	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-W4-RD	FCO-W4-RD	FCO-W4G-RD	7.630
19075209	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-PW4	FCO-PW4-RD	FCO-PW4G-RD	8.630
19075210	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-P2W4	FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4G-RD	9.450
19075211	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-P3W4	FCO-P3W4-RD	FCO-P3W4G-RD	10.260



Αξεσουάρ πλυντηρίου flight-type

Μοντέλο	Κωδικό	Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FDM-700	19075207	Πρόσθετος στεγνωτήρας	9.5 kw	700*900*2070	**4.870**
Kit αντλίας πίεσης	19004543	50 Hz - 230V 1N~	1 kw	-	**530**
Kit αντλίας πίεσης	19005676	60 Hz - 230V 1N~	1kw	-	**530**

Παράδοση πλυντηρίου σε μονάδες και όχι μονταρισμένο

Μοντέλο	Κωδικό	Περιγραφή	Τιμή €
Kit αποσυναρμολόγησης μονάδων ζώνης	19075212	Extra για αποσύνδεση και παράδοση του μηχανήματος σε κομμάτια	**3.680**



Μοντέλο	Περιγραφή	Αντλία Kw	Κάδοι L	Κάδοι Kw	Boiler (kW)	Μήκος mm	Ισχύς Kw
E	Περιοχή φόρτωσης	-	-	-	-	1180	-
A	Προστατευτικό πιτσιλίσματος	-	-	-	-	0	-
P	Πρόπλυση	1x2,6	100	-	-	900	2.6
W	Πλύση	1x2,6	100	15 / 18 en el FCO-W4	-	900	14.6
2W	2πλη πλύση	2x2,6	200	27	-	1800	32.2
3W	3πλη πλύση	3x2,6	300	39	-	2700	46.8
4	Διπλό ξέβγαλμα	0.26 + .15	30	5	18	700	18.41
4G	Διπλό ξέβγαλμα με υγραέριο	0.26 + .15	30	5	-	700	0.41
S	Tunnel	-	-	-	-	0	9.5
R	Σύστημα ανάκτησης ενέργειας	-	-	-	-	0	0.90
S	Περιοχή ξεφορτώματος	-	-	-	-	2200	-

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 60x50cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Με αντλία αντλία αποχέτευσης και δοσομετρητή.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 42εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 12λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 23λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD103**
Διαστάσεις: 60x70x129cm
Ισχύς: 6,7Kw/380Volt
Τιμή: **6.950€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Με αντλία αντλία αποχέτευσης και δοσομετρητή.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 37λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD203**
Διαστάσεις: 72x78x173cm
Ισχύς: 7,4Kw/380Volt
Τιμή: **8.600€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 85εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 37λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD303**
Διαστάσεις: 72x78x193cm
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt
Τιμή: **9.635€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 70x70cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø15mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 65λίτρα
Κατανάλωση νερού: 4λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD403**
Διαστάσεις: 85x85x196cm
Ισχύς: 10,7Kw/380Volt
Τιμή: **14.070€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 132x70cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø20mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 131λίτρα
Κατανάλωση νερού: 8λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD503**
Διαστάσεις: 147x85x196cm
Ισχύς: 15,9Kw/380Volt
Τιμή: **20.000€**



Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο σώμα και κάδος.
Χωρητικότητα πλυντηρίου 4-16κιλά ανάλογα με το προϊον.
Χωρητικότητα κάδου πλυσίματος 4-20 κιλά.
Χωρητικότητα κάδου στεγνώματος 2-10κιλα.
Χωρητικότητα κάδου πλυντηρίου 157λίτρα.
Κύκλος πλυσίματος 4-10λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος 2-10 λεπτά.
Ισχύς 1,9Kw/380Volt.
Μοντέλο **EMP.SYK.01**
Διαστάσεις: 130x66x85cm
Βάρος 140Kg.
Sku 402356
Τιμή: **6.000€**



Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών BOVERIO LUIGI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Παροχή νερού: Ø10mm.
Αποχέτευση: Ø15mm.
Χωρητικότητα καλαθιού : 13λίτρα.
Χωρητικότητα κάδου: 115λίτρα.
Παραγωγή πλυντηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά ή 20 κιλά/κύκλο πατάτες.
Παραγωγή στεγνωτηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά.
Κύκλος πλύσης: 2 λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος: 1 λεπτό
Μοντέλο **COMBIVERD**
Διαστάσεις: 100x70x80cm
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Τιμή: **12.600€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ





Στεγνωτικό & γυαλιστικό μαχαιροπήρουνων EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Με λάμπα ultraviolet 8watt. Για μαχαιροπήρουνα εως 30εκ.





Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Παραγωγή τμχ/ώρα	Χωρητικότητα κάδου	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
EMP.CKP.01	90232	επιτραπέζιο	3000	3Kg καλαμπόκι	560x550x410	0,6Kw	50Kg	**2.170**
EMP.CKP.02	90233	επιδαπέδιο	7000	9Kg καλαμπόκι	660x650x700	0,8Kw	82Kg	**2.820**

Στίφτης - μηχανή σαντιγύς - φραπιέρα

Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός **με καπάκι**.
Κατασκευαστής ESPRESSIONS Ολλανδίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή από ειδικό αλουμίνιο. Μοτέρ βαρέως τύπου. Αθόρυβο 65 dba. Με ανοξείδωτο κώνο. Παράγει 2 διαφορετικούς τύπους χυμού, με ίνες ή χωρίς ίνες.
Μέγιστο ύψος ποτηριού 14,5cm
Ισχύς : 340Watt/230Volt.
Μοντέλο **EP7000**
Διαστάσεις: 18,5x21/30x38,5mm
Βάρος: 7,4Kg
Sku 20851
Τιμή: **470€**



Στύβει πορτοκάλια, λεμόνια και ρόδια!!

Μηχανή σαντιγύς LA SAN MARCO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις: 250x410x400mm
Ισχύς: 0,3Kw/230volt
Εύκολη στον καθαρισμό.
Παραγωγή: 100λίτρα/ώρα
Ρύθμιση της ποσότητας
και της πυκνότητας.
Ηλεκτρονική ένδειξη της
θερμοκρασίας.
Μοντέλο **SM-2LT**
Sku 204948
Τιμή: **3.800€**



Φραπιέρα επαγγελματική WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος άξονας και inox κύπελο. Ισχυρό μοτέρ. Ισχύς: 1Hp/230Volt. 3 ταχύτητες 16.000, 20.000 και 25.000rpm.
Διαστάσεις: 177x292x546mm.
Βάρος 8Kg.
Μοντέλο **WDM120E/ WDM120TXE**
Sku 201819
Τιμή: **630€**



Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 350Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 20x25x35cm

Μοντέλο	sku	Τύπος	Λίτρα	Kg	€
BB255E	20182		1,3	3	355
BB255SE	20183		0,94	4	410
ανταλλακτικά:					
CAC134		κανάτα πλαστική	1,3		154
CAC135		κανάτα ανοξείδωτη	0,94		257



BB255E
πλαστική κανάτα



BB255SE
inox κανάτα

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1HP/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Μοτέρ 2 ταχυτήτων. Αναμιγνύει 350gr margaritas σε 12 δευτερόλεπτα. Διαστάσεις: 19,5x21x41cm

Μοντέλο	sku	Χαρακτηριστικά	Kg	€
BB300E	20184	μηχανικό	3	605
BB340E	20185	ηλεκτρονικό με 99 προγράμματα	3	590
ανταλλακτικά:				
CAC132		πλαστική		217
CAC138		ανοξείδωτη		400



BB300E



BB340E

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Βάρος: 10Kg. Διαστάσεις: 29x26x40cm.
Μοντέλο **MX1300XTPEE**
Sku 201815
Τιμή: **1.230€**



Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Φέρει καπάκι για την μείωση του θορύβου. Βάρος: 11Kg. Διαστάσεις: 29x43x53cm.
Μοντέλο **MX1500XTPSEE**
201817
Τιμή: **1.530€**



Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Δύο ταχυτήτων, 45000rpm στην υψηλή. Φέρει inox μαχαίρια και κόμπλερ metal to metal. Ισχύς μοτέρ 1500Watt/230Volt. Διαστάσεις: 29,2x26x39,1cm.



Μοντέλο	sku	Χειριστήριο	Kg	€
MX1000XTPEE	201810	μηχανικό	8	**1.030**
MX1050XTPEE	201812	ηλεκτρονικό	8	**1.030**
MX1100XTPEE	201813	ηλεκτρονικό	8	**1.080**
MX1200XTPEE	201814	μηχανικό με ρυθμιζόμενες στροφές 1.500-20.000rpm	10	**1.186**

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Μηχανικό χειριστήριο. Ανοξείδωτα μαχαίρια. Εύκολο στον καθαρισμό. Με μοτέρ 2 ταχυτήτων. Κατάλληλο και για σπάσιμο πάγου σε δευτερόλεπτα και αναμιγνύει 475 gr margarita σε 8 δευτερόλεπτα. Ισχύς μοτέρ 2HP/230Volt με μέγιστες στροφές 24.000rpm/λεπτό.



3 επιλογές χειριστήριου



TBB145E



TBB160E




TBB175E

Μοντέλο	Χειριστήριο	Χωρητικότητα κανάτας	Τύπος κανάτας	Τιμή €
TBB145E	Μηχανικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	686
TBB160E	Ηλεκτρονικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	724
TBB175E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	1,4λίτρα	Polycarbonate	752
TBB175S6E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	2 λίτρα	Ανοξείδωτη	968

blendtec®

ΜΠΛΕΝΤΕΡ BLENDTEC ΑΜΕΡΙΚΗΣ



Ανθεκτική κανάτα με πιστοποίηση NSF
Ελαφριά, στοιβαζόμενη με καινοτόμο σχεδιασμό που αυξάνει την απόδοση και μειώνει τον συνολικό χρόνο ανάμειξης.

Λεπίδα ασφαλείας
Η λεπίδα ασφαλείας έχει κατασκευαστεί χωρίς αιχμηρές άκρες, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός την κάνει ισχυρότερη από τις παραδοσιακές λεπίδες.

Ισχυρά κόμπλερ
Σε αντίθεση με άλλα μπλέντερ, τα Blendtec φέρουν ισχυρά μεταλλικά κόμπλερ, ώστε να αντέχουν την συνεχή χρήση.

Υψηλής ταχυτήτας μοτέρ - κινητήρας
Σχεδιασμένος για εκατοντάδες μίγματα ημερισίως, ώστε να καλύπτει πλήρως τον όγκο εργασιών σε μεγάλες κουζίνες.

Εύκολη χρήση με πλήκτρα αφής
Πληκτρολόγιο αφής φιλικό προς τον χρήστη, ώστε με ένα και μόνο άγγιγμα να κόβει. Το πληκτρολόγιο αφής βοηθά στον εύκολο καθαρισμό της βάσης.



Μπλέντερ BLENDTEC

Ιδανικό για ποτά. Το EZ 600 μπορεί να προγραμματιστεί ειδικά για smoothies, ροφήματα καφέ ή μιλκσέικ, παρέχοντας σταθερά ομαλά μείγματα για ποτά κάθε είδους. **Έλεγχος με το πάτημα ενός πλήκτρου.** Ιδανικό για μικρά, μεσαία και μεγάλα ποτά. Αναμειγνύονται με ένα μόνο πλήκτρο και απενεργοποιείται αυτόματα, διευκολύνοντας τον καθένα να το χειριστεί. **Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα.** Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος. Το μπλέντερ φοράει κανάτα Fourside.



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
EZ600	20887	177*203*381	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	Χαμηλή, μέτρια, υψηλή, παλμός	1560Watt	3,3	830

Μπλέντερ BLENDTEC

Το SpaceSaver είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο με γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου.

Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για σταθερά αποτελέσματα

42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικών σας συνταγών.

Ισχυρό, υψηλής ταχύτητας μοτέρ. Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους, ισχυρότερους κινητήρες του κλάδου. Αυτός ο κινητήρας εμπορικής ποιότητας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει και έχει την απαιτούμενη ισχύ για τη διαχείριση της εργασίας.

Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα

Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CONNOISSEUR SS825	20886	159*210*420	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	5,9	**1.280**

Μπλέντερ BLENDTEC

Το CONNOISSEUR 825 είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο με γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου. **Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για σταθερά αποτελέσματα** 42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικών σας συνταγών. **Καπάκι πλαστικό για την εξάλειψη θορύβου** Για καταστήματα που ο θόρυβος υπολογίζεται, το Connoisseur 825 βοηθά στην μείωση του θορύβου. **Ισχυρό, υψηλής ταχύτητας μοτέρ** Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους, ισχυρότερους κινητήρες του κλάδου. Αυτός ο κινητήρας εμπορικής ποιότητας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει και έχει την απαιτούμενη ισχύ για τη διαχείριση της εργασίας. **Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα** Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside








Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CONNOISSEUR 825	20885	229*229*475	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	8,34	**1.690**

Μπλέντερ BLENDTEC

Διακεκριμένο βραβείο Kitchen Innovations 2017 της National Restaurant Association, το STEALTH συνδυάζει ανθεκτικότητα, ισχύ και πληθώρα συναρπαστικών χαρακτηριστικών. Με απλά λόγια, είναι το πιο αθόρυβο, πιο προηγμένο εμπορικό μπλέντερ στην αγορά.
Αθόρυβη λειτουργία Το STEALTH περιλαμβάνει κομψό προηγμένο περίβλημα θορύβου και καινοτόμες ιδιότητες ροής αέρα που επιτρέπουν τη λειτουργία του στο επίπεδο ήχου μιας κανονικής συνομιλίας. **Μικρότερη κανάτα, μοναδική καινοτομία** Γιατί να σπαταλάτε συστατικά όταν μπορείτε να αναμίξετε τέλεια αναλογίες ποτών και smoothies μόνο για ένα ποτό που δίνετε στον πελάτη σας; Το Nitro Blending System ελαχιστοποιεί τη σπατάλη, εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει το περιθώριο κέρδους σας. **Θύρα USB** για πρόσθετη δυνατότητα προγραμματισμού, δημιουργία προσαρμοσμένων ή ενημερωμένων κύκλων συνδυασμού που περιλαμβάνονται μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Blend Wizard ™ της **Blendtec**
Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside



3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
STEALTH 885	208810	218*229*439	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	11,3	**2.020**

Μπλέντερ BLENDTEC

Το Stealth Nitro περιλαμβάνει ένα κομψό περίβλημα ήχου και καινοτομία ροής αέρα που επιτρέπουν τη λειτουργία στο επίπεδο ήχου μιας κανονικής συνομιλίας. Γιατί να σπαταλάτε συστατικά όταν μπορείτε να συνδυάσετε εκπληκτικά αναλογικά ποτά και smoothies στο κύπελλο που δίνετε στον πελάτη σας; Το Nitro Blending System ελαχιστοποιεί τη σπατάλη, εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει το περιθώριο κέρδους σας. Κάθε Stealth Nitro X διαθέτει δύο μικρονιστές και δύο βάσεις κυπέλλου. Sound Enclosure: Πλήρως κλειστός, εύχρηστος σταθμός ανάμειξης. Το προηγμένο περίβλημα ήχου βοηθά το μπλέντερ να λειτουργεί στο επίπεδο ήχου της κανονικής συνομιλίας. Κύκλοι προγράμματος: 42 προγραμματισμένοι κύκλοι μείγματος, συμπεριλαμβανομένων 2 για το συνημμένο NBS. Χρήση: Τα συνιστώμενα καθημερινά μείγματα είναι 200+. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Nitro Cup System ή το βάζο μπλέντερ. Φωτιζόμενη οθόνη OLED με αφής πληκτρολόγιο.



3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
STEALTH NBS	208811	218*229*439	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	7,2	**2.750**

Κανάτες μπλέντερ - Πορτοκαλοστίφτης

Κανάτα μπλέντερ
Ένας αποκλειστικός, πατενταρισμένος τετραγωνικός σχεδιασμός με πέμπτη πλευρά και μεγάλη χωρητικότητα, ταχύτερους συνδυασμούς σε μικρότερους χρόνους αναμονής για τους πελάτες. Εξαιρετικά ευρεία βάση της με λεπίδα μήκους σχεδόν 10εκατοστά. Κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό για εύκολη ανύψωση και έκχυση. 3 γωνίες για απλή ροή. Ευανάγνωστες ενδείξεις σε oz και ml. Χωρητικότητα περίπου 3 λίτρα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό BPA Eastman Tritan™. Κατάλληλη για σούπες, παγωτό, χυμούς, smoothies και σπάσιμο πάγκου



Μοντέλο	sku	Τιμή €
WILDSIDE PLUS	208812	**250**

Κανάτα μπλέντερ
Συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα με μια πρωτοποριακή λεπίδα αφρού από ανοξείδωτο ατσάλι. Το αποτέλεσμα είναι ένας γρήγορος, αποτελεσματικός τρόπος αφρισμού ή αερισμού υγρών. Η χωρητικότητα 2 λίτρων παρέχει τεράστια χωρητικότητα για την παραγωγή αφρώδους υγρού και αφρού. Αντί να δημιουργείτε επανειλημμένα μεμονωμένες μερίδες, μπορείτε πλέον να παράγετε σε παρτίδες και να εξυπηρετείτε πολλούς πελάτες ταυτόχρονα. Κατάλληλη για αφρόγαλο, χτυπημα κρέμας και μαρέγκες.



Μοντέλο	sku	Τιμή €
FS FROTHING CLEAR	**20889**	**250**

Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **EXPRESSA PROFESSIONAL/EVOLUTION**
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παραγωγή: 11-13 πορτοκάλια/λεπτό.
Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm
Χρειάζεστε από 30-90
δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής. Διαστάσεις: 22x43x56cm.
Βάρος: 11,7Kg
Ισχύς: 150Watt/230Volt
Sku 20043
Τιμή: **2.350€**



Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **EXPRESSA + HOPPER**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παραγωγή:11-13πορτοκάλια/λεπτό. Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm. Χρειάζεστε από 30-90 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής.Φέρει αποθήκη πορτοκαλιών 7Kg. Διαστάσεις: 22x43x56cm. Βάρος: 11,7Kg. Ισχύς: 150Watt/230Volt.

Sku 20041

Τιμή: **2.650€**



Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **ORANGENIUS**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παραγωγή: 23 πορτοκάλια/λεπτό. Διάμετρος πορτοκαλιού Ø60-82mm. Χρειάζεστε από 30-90 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής. Διαστάσεις: 26x48x75cm. Βάρος: 34Kg. Ισχύς: 200Watt/230Volt.

Τιμή: **6.250€**

β) Ο ίδιος πορτοκαλοστίφτης με αποθήκη 7Kg.
Μοντέλο **ORANGENIUS + EV-220-HSTA**
Τιμή: **7.400€**



Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **ORAM5 + HOPPER**

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανοξείδωτος.
Παραγωγή: 21 πορτοκάλια/λεπτό ή 70Lit χυμό/ώρα.
Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm
Με αποθήκη 7Kg.
Διαστάσεις: 48x60x95cm.
Βάρος: 52Kg
Ισχύς: 250Watt/230Volt
Τιμή: **10.980€**





Αποχυμωτής αυτοπλενόμενος VITAMINI

Το Vitamini είναι ένας μοναδικός επιτραπέζιος αυτό-πλενόμενος αποχυμωτής, ειδικά σχεδιασμένος για να απαιτεί μικρό χώρο στην εγκατάστασή του όπως καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία, γραφεία, γυμναστήρια, κότερα κλπ.



Μοντέλο	Διαθέσιμοι χρωματισμοί	Διαθέσιμα χρώματα / δυνατοί συνδυασμοί Πλαϊνά	 πρόσοψη	Παραγωγή	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
VITAMINI PRO	Για σύνδεση με κεντρική ύδρευση	●○●●	●○●●	180 ποτήρια των 300ml / ώρα	27*42*40	1500Watt	26Kg	**2.300**
VITAMINI ULTRA	Με αυτόνομο δοχείο νερού 10lit	●○●●	●○●●	180 ποτήρια των 300ml / ώρα	27*48*40	1500Watt	24Kg	**2.450**
POMEGRANATE	Στίφτης ροδιού	●●● μαύρο, κόκκινο, ροδί			22*18*60	100Watt	13Kg	**1.250**



Διαχειριστείτε βέλτιστα τις ημερήσιες ποσότητες φρούτων και λαχανικών και μετατρέψτε τις στον πιο υγιεινό φυσικό χυμό. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείτε ένα επιπλέον κανάλι εσόδων με υψηλό περιθώριο κέρδους, ενώ παράλληλα θα προσφέρετε στους πελάτες σας φρεσκοστυμμένο φυσικό χυμό φρούτων και λαχανικών μπροστά στα μάτια τους!

Αξιοποιήστε την αυξανόμενη ζήτηση των σύγχρονων καταναλωτών για υγιεινή διατροφή. Προσφέρετε στους πελάτες σας την εμπειρία της απόλαυσης του πιο υγιεινού και θρεπτικού χυμού και δημιουργήστε ένα επιπλέον κανάλι εσόδων για την επιχείρησή σας.

Ψυγείο βιτρίνα Vitaminbar.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ευκολη εγκατάσταση. Με ρόδες για τροχήλατη μεταφορά. Φέρει ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβεία ώστε το μοτέρ να σταματά αυτόματα τη λειτουργία του μόλις φτάσει ο χυμός στο ποτήρι, στο προγραμματισμένο βάρος. Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της προστατευτικής θύρας υποδοχής αναλώσιμου. Δεν απαιτείται καμία επαφή για τον πελάτη, παρά μόνο με το ποτήρι του. Με μηχανικό μετρητή χυμών.Φέρει φωτισμό LED.









Μοντέλο	Διαθέσιμοι χρωματισμοί	Αποχυμωτές Τμχ	Αποχυμωτές Ισχύς (έκαστου)	Διαστάσεις mm	Ισχύς βιτρίνας	Συνολική ισχύς	Βάρος	Τιμή €
0,50M	● ○ ●	1	1500Watt	500*1005*1480	1/4Hp	2120Watt	97Kg	6.950
1,00M	● ○	2	1500Watt	1000*1005*1380	3/8Hp	3682Watt	210Kg	9.850
1,20M	● ○	2	1500Watt	1200*1005*1380	1/2Hp	3900Watt	240Kg	10.300
1,50M	● ○	2	1500Watt	1500*1005*1380	1/2Hp	3900Watt	285Kg	11.500
2M	● ○	2	1500Watt	2000*1005*1380	1/2Hp	3910Watt	390Kg	13.400
CORNER	● ○			1504*1100*1380	1/2Hp	2410Watt	356Kg	13.100

Μηχανή κρύων ροφημάτων - Γρανιτομηχανές

Μηχανή κρύων ροφημάτων BRAS Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Αντικραδασμικό, μη τοξικό δοχείο συμπολυεστέρα, χωρητικότητας περίπου 2,8 λίτρων.Βαμμένα πάνελ από χάλυβα. Αερόψυκτος συμπυκνωτής. Προστατευτικό υπερφόρτωσης.







Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
B-CUBE 1	2,8Lit	0,46Kw	18x44x49	20	**1.260**
B-CUBE 2	2,8+2,8Lit	1,1Kw	37x44x49	38	**2.360**
B-CUBE 3	2,8+2,8+2,8Lit	1,3Kw	55x44x49	54	**3.160**

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά QUARK.
Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης.
Με polycarbonate κάδο.







Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
QUARK1	20139	6Lit	0,46Kw	18x47x65	20	**1.400**
QUARK2	201310	6+6Lit	1,1Kw	36x47x65	38	**2.520**
QUARK3	201311	6+6+6Lit	1,3Kw	54x47x65	54	**3.400**

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά FMB.
Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης.
Με polycarbonate κάδο.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
FBM 1L	20135	10Lit	0,46Kw	28x47x65	26	1.810
FMB 2L	20136	10+10Lit	1,1Kw	36x47x65	37	3.015
FMB 3L	20137	10+10+10Lit	1,3Kw	54x47x65	49	4.260

Μηχανή καφέ φίλτρου ανοξείδωτη BRAVILOR Ολλανδίας.



NOVO **TH** **ISO** **THA**

Μοντέλο	sku	Χρόνος φιλτραρίσματος	Παραγωγή / ώρα	Ισχύς 230Volt	Χωρητικότα κανάτας/θερμός	Διαστάσεις cm	Τιμή €
NOVO	201548	5λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,8λίτρα	20,5x34x43	498
ISO	201545	6λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,9λίτρα	20,5x34x50,5	575
TH	201549	6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23x40,6x54,5	658
THA20		6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23x40,6x54,5	936
7.171.331.101	201518	Θερμός για την TH & THA (δεν συνοδεύει το μηχάνημα)					125

Το μοντέλο NOVO με 2 εστίες (Συνοδεύεται μόνο από 1 κανάτα).
Το μοντέλο THA με παροχή νερού.

Μηχανές καφέ φίλτρου

Μηχανή καφέ φίλτρου, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με παραγωγή ζεστού νερού. Εύκολη στο χειρισμό της. Σερβίρετε τον καφέ σε 4 διαφορετικά θερμός 1,9lit, 2,2lit, 3,8lit και 5,7lit. Μπορείτε να παράγετε καφέ με την λειτουργία water by pass και να επιταχύνετε τον χρόνο παραγωγής του. Αποθηκεύστε τα προγράμματα και τις συνταγές σας στην RFID κάρτα. Δημιουργήστε την δική σας ποικιλία καφέ. Αυτόματη σύνδεση με το δίκτυο. Χρόνος παραγωγής: 15λεπτά. Πίεση: 2bar.



Μοντέλο	Χωρ/τα thermo	Χωρ/τα boiler ζεστού νερού	Ωριαία παραγωγή	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
Aurora SGH	5,7lit	5,3lit	31,6lit	340x595x815	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	**4.677**
Aurora TWH	2*5,7lit	5,3lit	42,2lit	626x595x815	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	**5.430**
Aurora SGL	5,7lit	2,85lit	31,6lit	340x595x590	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	**4.494**
Aurora TWL	2*5,7lit	2,85lit	37,3lit	626x595x590	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	**5.243**

Μηχανή καφέ φίλτρου με μεγάλες κανάτες, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δύο ανεξάρτητες θερμαινόμενες ανοξείδωτες δεξαμενές, αποσπώμενες από την κεντρική μονάδα παρασκευής καφέ. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη με οθόνη LCD. Φέρει σύστημα αφαλάτωσης. Ημερήσια και μηνιαία καταμέτρηση της παραγωγής. Ηχητική ένδειξη όταν έχει ετοιμαστεί ο καφές.



Μοντέλο	Παραγωγή καφέ	Παραγωγή ζεστού νερού	Χωρ/τα έκαστης δεξαμενής καφέ	Χωρ/τα ζεστού νερού	Χρόνος παρασκευής	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
B5	30lit		5lit	3lit	10min	635x440x799	3,1Kw/230Volt	**4.190**
B5HW	30lit	20lit	5lit			790x570x800	5,4Kw/230Volt	**5.693**
B10	60lit		10lit		10min	955x512x840	6,2Kw/380Volt	**5.018**
B10HW	60lit	20lit	10lit	3,3lit		989x570x840	8,4Kw/380Volt	**6.276**
B20	90lit		20lit		14min	1173x600x947	9,3Kw/380Volt	**6.565**
B20HW	90lit	20lit	20lit	4,6lit		1173x600x947	11,5Kw/380Volt	**7.576**
B40	145lit		40lit		17min	1305x652x1101	15Kw/380Volt	**9.486**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βραστήρας νερού BRAVILOR Ολλανδίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Σύνδεση με την παροχή νερού. Μηχανοκίνητος ή αυτόματος (D) χειρισμός. Οθόνη LCD. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Εύκολη στον καθαρισμό. Λεκανάκι αποχέτευσης - αποστράγγισης. Με θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προγράμματα ECO MODE, PRE ECO και SMART PRE ECO για την εξοικονόμηση ενέργειας της συσκευής. Ελάχιστη πίεση νερού 1bar. ECO MODE : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα η μηχανή ρυθμίζεται και λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ όταν την χρειάζεται. PRE ECO : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η μηχανή δεν γεμίζει τον κάδο με νερό, οπότε δεν καταναλώνει ενέργεια. Μόνο όταν χρειαστεί ο χειριστής ζεστό νερό ξεκινά να γεμίζει τον κάδο. SMART PRE ECO : Ένα λογισμικό επεξεργάζεται την καθημερινή χρήση της μηχανής και ελέγχει ανάλογα την κατανάλωση ενέργειας της.



HWA.6



HWA.14D

Μοντέλο	Χειρισμός	Χωρ/τα	Παραγωγή / ώρα	Υψος βρύσης	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Τιμή €
HWA.6	μηχανοκίνητος	5,6Lit	30Lit	17cm	2,83Kw 230V EL	24x29,5x43,5	1.563
HWA.6.D	αυτόματος	5,6Lit	30Lit	14cm	2,83Kw 230V EL	24x29,5x43,5	1.744
HWA.14	μηχανοκίνητος	13,1Lit	30Lit	17cm	2,83Kw 230V EL	24x42x50	1.717
HWA.14 D	αυτόματος	13,1Lit	30Lit	14cm	2,83Kw 230V EL	24x42x50	1.905
HWA. 21 (230V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	2,83Kw 230V EL	24x42x60	2.017
HWA. 21 (380V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	5,6kW 380V EL	24x42x60	2.386

Φίλτρα για μηχανές και βραστήρες καφέ φίλτρου BRAVILOR.

Μοντέλο	sku	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.101.101	20152	NOVO / ISO / TH	Ø85/245	1000τμχ	32
7.150.102.301	20153	B5 (HW)-Aurora	Ø110/360	250τμχ	44
7.150.103.301	20154	B10 (HW)	Ø152/437	250τμχ	48
7.150.104.301	20155	B20 (HW)	Ø203/535	250τμχ	74
7.150.105.301	20156	B40	Ø280/635	250τμχ	139



Μοντέλο	sku	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.503.301	20157	B5 (HW)	Ø172	250τμχ	19
7.150.507.301	20159	B10 (HW)	Ø244	250τμχ	21
7.150.505.301	20158	B20 (HW)	Ø330	250τμχ	32
7.150.508.301	201510	B40	Ø440	250τμχ	50



Εξαρτήματα καφέ BRAVILOR Ολλανδίας.





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
8.010.010.31002	201526		22x35x73	**525**	*Εστία ηλεκτρική διπλή*
7.170.602.101		1,7Lit		**29**	*Κανάτα γυάλινη*
7.170.901.401	201512	1,7Lit		**48**	*Κανάτα ανοξείδωτη*
7.171.331.101	201518	2,2Lit	Ø17x38	**141**	*Θερμός FURENTO*
7.171.321.201	201515	1,5Lit	Ø15x20	**63**	*Θερμός vacuum*
7.171.335.101	201519	1Lit	Ø11x26	**64**	*Θερμός Q line*

Κανάτα θερμός διπλών τοιχωμάτων Bravilor Ολλανδίας
Από ανοξείδωτο ατσάλι, μονωμένο, με καπάκι με άνοιγμα διέλευσης. Τοποθετείται με καπάκι κάτω από την καφετιέρα διατηρώντας έτσι το άρωμα.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €
7.171.323.208	1lit	145*175	**53**
7.171.321.202	1.5lit	145*215	**66**
7.171.322.205	2lit	145*250	**72**

Οι κανάτες της σειράς Qline είναι από ανοξείδωτο χάλυβα διπλού τοιχώματος και διατίθενται σε μοντέλα για 0,3 (S)/0,6 (M)/1 (L) λίτρο. Οι κανάτες έχουν αρθρωτά καπάκια και λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €
7.171.333.101	0.3lit Qline S	105*137	**53**
7.171.334.101	0.6lit Qline M	105*187	**58**
7.171.335.101	1lit Qline L	105*254	**71**

Ψύκτης νερού ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος.

Παραγωγή: 19Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 38x19,5x34,5cm
Ισχύς: 1/12Hp/230Volt
Μοντέλο **REFRESH U80**
Sku 20814
Τιμή: **600€**



Παραγωγή: 32Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 38x23,5x37,5cm
Ισχύς: 1/6Hp/230Volt
Sku 20813
Μοντέλο **REFRESH U260**
Τιμή: **815€**



Ψύκτης νερού επιδαπέδιος ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλικός, βαμμένος.
Παραγωγή: 250ποτήρια/ώρα
Ισχύς: 270Watt/230Volt
Ανοξείδωτος κάδος. FREON R134
Διαστάσεις: 31x31x98cm
Μοντέλο **PZC**
Sku 20812
Τιμή: **910€**



Dispenser κρύου νερού & ανθρακούχου νερού
ZERICA Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη διανομή του νερού. Χωρητικότητα 2λίτρα κρύου νερού - 3λίτρα ανθρακούχου νερού. Κάδος ανοξείδωτος για το ανθρακούχο νερό με δυνατότητα ρύθμισης του διοξειδίου. Οθόνη LCD. Επεξεργαστής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού. Ηχητική ειδοποίηση όταν χρειάζεται αλλαγή το φίλτρο
Παραγωγή: 28λίτρα στους 18°C.
Ισχύς: 1/6HP/230Volt
Διαστάσεις: 24x47x38cm
Παροχή 1/4".
Μοντέλο **AQUATOP 270**
Sku 20811
Τιμή: **2.240€**



Μηχανές espresso

Μηχανή καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Με 1 group, Ηλεκτρονική. Multi boiler. 2 boiler. Χωρητικότητα έκαστου 0,45 λίτρα.
Διαστάσεις: 380*545*470mm. Βάρος: 30 κιλά. Ισχύς αντλίας: 100Watt.
Ισχύς: 2Kw/230Volt. Δεν συνδέεται με παροχή νερού.





Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Αντλία	Τιμή €
20/20 PLUG & PLAY	1	2 + 0,45Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	2*50Watt	**3.040**
20/20 PLUG & PLAY με παροχή νερού	1	2 + 0,45Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	2,50Watt	**3.170**

Μηχανές καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Εργονομικό πληκτρολόγιο με φωτισμό. Νέο σύστημα για το ζεστό νερό που ρυθμίζεται σε 3 διαφορετικές ποσότητες. Χειροκίνητη. Από το πληκτρολόγιο ρυθμίζεται και το pre-infusion. Η στάθμη του νερού στο boiler ελέγχεται αυτόματα και ειδοποιεί, όταν η στάθμη του νερού δεν είναι επαρκής.









Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Ενσωματωμένη αντλία	Βάρος	Τιμή €
20/20 CLASSIC	1	5Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	300Watt εξωτερική αντλία	33	**3.680**
20/20 SPACE	2	8Lit	570*545*470	3-3,5Kw/380Volt	275Watt	49	**4.600**
20/20 CLASSIC	2	12Lit	720*545*470	3,5-4,5Kw/380Volt	275Watt	55	**5.720**
20/20 CLASSIC	3	19Lit	960*545*470	5,5-7Kw/380Volt	275Watt	66	**7.070**
20/20 CLASSIC	4	25Lit	1200*545*470	7Kw/380Volt	275Watt	94	**8.890**

Μηχανές καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με μοντέρνο σχεδιασμό με RGB φωτισμό LED.
Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού στο boiler.
Το κάθε πληκτρολόγιο συνδέεται με μια οθόνη γραφικών με επιπλέον εντολές και με πολλές πληροφορίες για τις λειτουργίες της μηχανής.







bronze | metallized red | metallized light blue | black | black matt | black lava | metallized grey | glossy white

Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Ενσωματωμένη αντλία	Βάρος	Τιμή €
20/20 SPACE TOP	2	8Lit	570*545*470	3-3,5Kw/380Volt	275Watt	49	5.190
20/20 TOP	2	12Lit	720*545*470	3,5-4,5Kw/380Volt	275Watt	56	6.420
20/20 TOP	3	19Lit	960*545*470	5,5-7Kw/380Volt	275Watt	66	8.030
20/20 TOP	4	25Lit	1200*545*470	7-9Kw/380Volt	275Watt	94	10.320

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 100

S → αυτόματη.

E → ηλεκτρονική



100 PRACTICAL E1



100 PRACTICAL S1



100 S2




100 E2


Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group,
χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.




100 E3

Διαθέσιμα χρώματα:







Μοντέλο	Τύπος	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
100 PRACTICAL S1	αυτόματη	1	410X570X515	3	275Watt	2Kw/230Volt	39	**3.230**
100 PRACTICAL E1	ηλεκτρονική	1	410X570X515	3	275Watt	2Kw/230Volt	39	**3.900**
100 SPINT S2 10lit	αυτόματη	2	650X570X515	10	275Watt	3Kw/230Volt	56	**4.340**
100 SPRINT E2 10lit	ηλεκτρονική	2	650X570X515	10	275Watt	3Kw/230Volt	56	**5.110**
100 S2	αυτόματη	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/230Volt	60	**4.540**
100 E2	ηλεκτρονική	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/230Volt	60	**6.040**
100 S3	αυτόματη	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw	74	**5.640**
100 E3	ηλεκτρονική	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw	74	**7.480**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Σειρά 100 TOUCH

Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.

Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group, χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.

Σύστημα pre-infusion (βρέχει τον καφέ με ζεστό νερό πριν δεχτεί νερό με υψηλή πίεση).

6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ. Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής, δίνοντας τις κάτωθι πληροφορίες - λειτουργίες:

- Θερμοκρασία του νερού του boiler
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού του boiler
- Χρονοδιακόπτης για κάθε καφέ
- Προγραμματισμός ποσότητας νερού σε ml για κάθε καφέ
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά κατηγορία
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά group
- Φωτεινή ένδειξη όταν παράγει καφέ



100 SPRINT TOUCH T2




100 PRACTICAL TOUCH T1



100 TOUCH 3

Διαθέσιμα χρώματα:




Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
100 PRACTICAL TOUCH T1	1	410x570x515	3Lit	275Watt	2Kw/230Volt	39	**4.560**
100 SPRINT TOUCH T2 10lit	2	650x570x515	10Lit	275Watt	3Kw/230Volt	56	**5.810**
100 TOUCH 2	2	735x570x515	12Lit	300Watt	3,5Kw/380Volt	60	**7.060**
100 TOUCH 3	3	975x570x515	19Lit	300Watt	5,5Kw/380Volt	74	**8.750**
100 TOUCH 4	4	1215x570x515	25Lit	300Watt	7Kw/380Volt	94	**10.940**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 105 ηλεκτρονική
Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας
σε κάθε group, χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.



105 E2

Διαθέσιμα χρώματα:



Μοντέλο	Τύπος	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
105 E2	ηλεκτρονική	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/380Volt	60	**6.330**
105 E3	ηλεκτρονική	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw/380Volt	74	**7.790**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 105 TOUCH
Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group,
χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.
Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής,
δίνοντας τις κάτωθι πληροφορίες - λειτουργίες:
- Θερμοκρασία του νερού του boiler
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού του boiler
- Χρονοδιακόπτης για κάθε καφέ
- Προγραμματισμός ποσότητας νερού σε ml για κάθε καφέ
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά κατηγορία
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά group
- Φωτεινή ένδειξη όταν παράγει καφέ



Διαθέσιμα χρώματα:



Μοντέλο	group	Διαστάσεις (mm)	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
105 E2 TOUCH	2	410x570x515	12Lit	3,5Kw/230Volt	60	**6.760**
105 E3 TOUCH	3	650x570x515	19Lit	5,5Kw/230Volt	74	**8.340**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Σειρά MULTIBOILER

Οι νέες μηχανές της LA SAN MARCO τεχνολογίας multiboiler, διατηρούν σταθερή την θερμοκρασία του κάθε boiler. Ρυθμίζεται επίσης η επιθυμητή θερμοκρασία στα boiler. Η θερμοκρασία του boiler για τον ατμό και το ζεστό νερό, ρυθμίζεται αυτόματα και ηλεκτρονικά. Διατίθεται σε τρία διαφορετικά ύψη. Τα 2 group έχουν 3 boiler, ενώ τα 3 group έχουν 4 boiler. Φωτισμός LED. Συμπεριλαμβάνονται 2 ατμοί και 1 νερό.

SM → ύψος 7cm

IM → ύψος 9cm

HM → ύψος 17cm





Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
M2 SM	2	790x535x515	10lit	5,3Kw/380Volt	72	**9.140**
M3 SM	3	1030x535x515	12lit	7,25Kw/380Volt	88	**11.580**

Η σειρά HM έχει επιβάρυνση +15%
Η σειρά IM έχει την ίδια τιμή

Μύλοι καφέ

Μύλοι καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας αυτόματοι ή χειροκίνητοι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Αυτόματοι.** Στάνταρ χρώματα: μαύρο ή γκρι. Μεταλλικά χρώματα: ανθρακί, κόκκινο, μπλε. Δυνατότητα προγραμματισμού σε όλους τους αυτόματους της δόσης 30 ή 50 ή 80 ή 120 δευτερόλεπτα. Δυνατότητα των δόσεων σε 6 ή 12 ή 18 ή 24.

SM92 → Διάμετρος μαχαιριών 64mm με 1350rpm.

SM97 → Διάμετρος μαχαιριών 84mm με 880rpm.

LK → Διάμετρος μαχαιριών 84mm ίσια μαχαίρια, το ένα κωνικό.

TK → Κωνικά μαχαίρια.

SM INSTANT → Χωρίς αποθήκη αλεσμένου καφέ. Κόβουμε όταν το χρειαζόμαστε. ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΑ!!

Επιβάρυνση για μύλο χρωμίου 490€ ενώ για χρυσό χρώμα 600€



Διαθέσιμα χρώματα:

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα κάδου καφέ	Χωρ/τα κάδου αλεσμένου καφέ	Παραγωγή Kg/hour	Στροφές / λεπτό	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SM 92A	χρωματιστός	20x35,2x57	1,2Kg	250gr	8,5	1350	220Watt	13,8	**890**
SM 97A	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	880	245Watt	13,8	**1.110**
SM LK	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	660	200Watt	18,6	**1.330**
SM 92 INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x57	1,25Kg	***		1350	350Watt	13,8	**1.130**
SM 97 INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x61	1,25Kg	***		880	460Watt	13,8	**1.360**
SM TK	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	18	400	373Watt	17	**2.000**
SM TK INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	18	400	373Watt	17	**2.290**

Μύλοι καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το έξυπνο και καινοτόμο σύστημα από την La San Marco το οποίο ανιχνεύει ποια σίτα έχουμε επιλέξει στο group της μηχανής και ανάλογα εάν έχουμε μονή ή διπλή δόση, ετοιμάζει την σωστή ποσότητα καφέ χωρίς εμείς να πατήσουμε κάποιο κουμπί ή διακόπτη. Αυτό επιτυγχάνεται με τους ηλεκτρονικούς infrared σένσορες.

Χρόνοι άλεσης για 7,5gr καφέ:

SM91/92 Smart Instant →3,0 δευτ/τα, SM96/97 Smart Instant →2,2 δευτ/τα, SMFK/TK Smart Instant →1,5 δευτ/τα

ON DEMAND SYSTEM



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Μαχαίρια	Παραγωγή Kg/hour	Στροφές / λεπτό	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
SM92 Smart Instant	20*35,5*57	ίσια	8,5	1350	350Watt	13,8	**1.130**
SM97 Smart Instant	20*35,5*57	ίσια	13	1350	460Watt	13,8	**1.330**
SMTK Smart Instant	20*35,5*61	κωνικά	18	1350	650Watt	17	**2.170**

Επιβάρυνση για χρώμα μεταλλικό
Ανθρακί, γκρί, κόκκινο, μπλέ : **50€**
Μαύρο ματ μεταλλικό, λευκό ματ μεταλλικό & μπλε nationale μεταλλικό ματ : **80€**

Σοκολατιέρες BRAS Ιταλίας.
Διατίθεται σε μαύρη, λευκή, ασημί και χρυσή.






Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Τάση	Βάρος Kg	Τιμή €
SIROCCO 3L black		3	24*29*41	230 Volt	5	**585**
SIROCCO 3L white	201316	3	24*29*41	230 Volt	5	**585**
SIROCCO 3L silver	201315	3	24*29*41	230 Volt	5	**685**
SIROCCO 3L gold	201314	3	24*29*41	230 Volt	5	**685**
SIROCCO 5L white	201317	5	24*32*49	230 Volt	6	**700**
SIROCCO 5L silver	201313	5	24*32*49	230 Volt	6	**830**
SIROCCO 5L gold	201312	5	24*32*49	230 Volt	6	**830**
SIROCCO 5L black		5	24*32*49	230 Volt	6	**700**

Μηχανή ζεστών ροφημάτων BRAS Ιταλίας.
Με χειροκίνητο θερμοστάτη. Φέρει δοχείο από μη τοξικό πλαστικό υψηλής αντοχής. Με ειδική μύτη για γέμισμα croissant.
Χωρητικότητα : 2,8λίτρα
Διαστάσεις: 18x47x50cm
Βάρος: 10Kg
Ισχύς : 400Watt/230Volt.
Μοντέλο **B-CUBE HOT**
Τιμή: **860 €**



Εστίες επαγωγικές

Επαγωγικές εστίες από την Polyscience.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Με θύρα USB. Διπλός ανεμιστήρας για το κρύωμα της επαγωγικής. Οθόνη LCD Tritan. Με χρονοδιακόπτη 72 ωρών και επιλογές : reheat, continue, keep warm και stop cooking. Θερμοκρασία: 30-250°C. Συνοδεύεται από ειδικό σένσορα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή της θερμοκρασίας από 0 - 300°C. Απόκλιση ± 1°C. Ισχύς: 100-1800Watt.
Διαστάσεις: 350x470x110mm.
Μοντέλο **The Control Freak**
Βάρος: 9,5Kg
Sku 401612
Τιμή: **2.300€**





punkt star — *Στρογγυλή εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διάμετρος τηγανιού 230,260 & 280 mm.*

punkt star — *Τετράγωνη εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 270x270 mm.*

flächen star — *Τετράγωνη εστία με διπλό πηνίο με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 280x280, 300x280 & 300x300 mm.*

sauteusen star — *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x320 mm.*

mega sauteusenstar — *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 370x370 mm.*

vollflächen star — *Τετράγωνη εστία με οκτώ πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x640 mm.*

move star — *Μοναδικό σχέδιο επαγωγικής εστίας με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 170x240 mm.*

GN star — *Παραλληλόγραμμο σχήμα, εστία με δύο πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 250x460 mm.*

Επαγωγική εστία BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x29x4 mm. Διαθέτει μηχανική ρύθμιση αλλά έχει ηλεκτρονική ένδειξη. Διάμετρος τηγανιού 220 mm. Διαστάσεις 340x420x100 mm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BM2.5	401126	2,5 kw/230volt	**1.795**
BM3.5	401128	3,5Kw/230Volt	**2.010**
BM5.0	401130	5,0Kw/400Volt	**2.890**
WA2	401141	εξάρτημα για wok	**345**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x475x4mm. Διάμετρος τηγανιού 2*Ø210 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5 kw/230 Volt. Διαστάσεις 330x555x110 mm.

Μοντέλο **BM2K3.5**

Τιμή: **2.580€**

Τύπος εστίας **power star**



Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 540x290x4 mm. Διάμετρος 2 τηγανιών Ø210mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 6kw/400Volt. Διαστάσεις 600x380x110 mm.

Μοντέλο **BM2Q6**

Τιμή: **3.360€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία WOK.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 330x380x175 mm.

Μοντέλο **BWM3.5**

Τιμή: **2.640€**



Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x350x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 270x270mm. Διαστάσεις 400x455x120 mm.

Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.

Τύπος εστίας **punkt star**



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI1K3.5	401115	3,5kw/230V	**3.420**
BI1K5	401116	5Kw/400V	**4.040**
BI1K7	401117	7Kw/400V	**4.450**
WA1	401140	εξάρτημα για wok	**430**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **200€***

Εστίες επαγωγικές

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 388x388x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 300x300mm. Διαστάσεις 400x455x180 mm
Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.



Τύπος εστίας **flachen star**

Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI1FF5	401113	5kw/400V	**5.230**
BI1FF7	401114	7Kw/400V	**5.600**

Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση ***200€***

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τεσσάρων εστιών Ø21cm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 7Kw/380Volt. Διαστάσεις 600x585x110 mm.
Μοντέλο **BM4K7**
Sku 401129
Τιμή: **6.850€**



Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x655x6mm. Διαθέτει δύο εστίες διαμετρου Ø26cm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 10kw /480 volt. Διαστάσεις: 400x765x120 mm



Τύπος εστίας **punkt star**

Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI2KT10	401119	10kw/400V	**7.780**

Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση ***200€***

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη, BERNER Γερμανίας.


Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 230 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 290x290x4mm. Ισχύς 3,5 Kw/230Volt. Διαστάσεις 340x340 mm.

Μοντέλο **BI1EGM3.5**

Sku 40118

Τιμή: **2.800€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη BERNER Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 270 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x350x6mm. Ισχύς 3Kw/230Volt. Διαστάσεις 400x400 mm.

Μοντέλο **BI1EG3.5**

Sku 40117

Τιμή: **3.580€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας.


Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού 320x3230 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 388x388x6mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις 440x440 mm.

Μοντέλο **BI1EGSP5**

Sku 401111

Τιμή: **5.550€**

Τύπος εστίας **sauteusen star**




Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 788x230x6mm. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 680x150 mm. Ισχύς 8Kw/380Volt. Διαστάσεις 840x280 mm.

Μοντέλο **BI1EGSPQ2**

Sku 401112

Τιμή: **7.190€**

Τύπος εστίας **sauteusen star**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας Ø410x6mm. Διάμετρος τηγανιού Ø 460mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις Ø460 mm.

Μοντέλο **BI1EGR5**

Sku 40119

Τιμή: **4.625€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x650x6mm. Διάμετρος τηγανιού 2x 280x280mm. Ισχύς 7Kw/400Volt. Διαστάσεις 400x700 mm.

Μοντέλο **BI2EG7**

Sku 401118

Τιμή: **6.070€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία WOK εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300mm. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 400x400 mm.

Μοντέλο **BWEB3.5**

Sku 401134

Τιμή: **3.800€**



Εστία υγραερίου KARAMCO Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Ανοξείδωτη, με θερμοστάτη ασφαλείας.






Μοντέλο	sku	Εστίες	Διαστάσεις mm	Ισχύς Kw	Τιμή €
TIGPLNX07	40081	1	400x400x200	5,2 Gas	365
TIGPLNX12	40083	2	800x400x200	10,4 Gas	615
TIGPLNX11	40082	3	1200x400x200	15,6 Gas	1.055
TIGPLNX13	40084	4	800x600x200	20,8 Gas	1.220

Εστία υγραερίου για wok. Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας.Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανική για κινέζικη κουζίνα. Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Αφαιρούμενο δαχτυλίδι τοποθέτησης wok. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια. Πιεζοηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης για κάθε καυστήρα. Εύκολη στον καθαρισμό. Πίεση αερίου 20mbar. Χωρίς σπινθιριστή.





Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
TC.7WG400	40746	1	18Kw gas	400x700x300	30	820
TC.7WG800	40747	2	36Kw gas	800x700x300	56	1.390
TC.7WG120	40744	3	54Kw gas	1200x700x300	82	1.890

Εστίες wok - Πλατώ ηλεκτρικά

Εστία υγραερίου για wok επιδαπέδια, με σύστημα νερού.
Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20mbar.
Όλη ανοξείδωτη. Με θερμοστάτη και πιλότο.Διαθέτει 3 εστίες.
Εύκολο στο καθάρισμα. Βάρος 150κιλά. Ισχύς 54kw.
Διαστάσεις 1900x800x850mm.
Μοντέλο **TC.7WG190**
Sku 40745
Τιμή : **5.750€**



Πλατώ ηλεκτρικό XDOME Πορτογαλίας.
Αντικολλητική πλάκα 1 ή 2 ή 3 θερμοστάτες.









Μοντέλο	sku	Πάχος πλάκας	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
XDPE256RC	10787	6mm	25x46x24,5	1500Watt/230Volt	23,7x37cm	10,4	**267**
XDPE410RC	10781	10mm	40x46x28,5	3000Watt/230Volt	39x40cm	19,5	**424**
XDPE610RC	10782	10mm	60x46x28,5	4500Watt/230Volt	59x40cm	25	**620**
XDPE810RC	10783	10mm	80x46x28,5	6000Watt/380Volt	79x40cm	30	**760**

Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 1 ζώνη μαγειρέματος. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 41x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Με 1 θερμοστάτη ρυθμιζόμενο εως 300°C. Με 1 ενδεικτική λυχνία η οποία σβήνει όταν φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Ισχύς: 1800Watt/230Volt. Βάρος 15,6Kg.
Διαστάσεις: 52x44x25cm.
sku 404800
Μοντέλο **GECIG1AO**
Τιμή : **570€**



Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 2 ζώνες μαγειρέματος. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Με 2 θερμοστάτες ρυθμιζόμενους εως 300°C. Με 2 ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες σβήνουν όταν φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Ισχύς: 2*1800Watt/230Volt. Βάρος 24,3Kg.
Διαστάσεις: 75x43x25cm.
sku 404803
Μοντέλο **GECIG2AO**
Τιμή : **760€**



Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 2 ζώνες μαγειρέματος. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Με 2 θερμοστάτες ρυθμιζόμενους εως 300°C. Με 2 λυχνίες θερμότητας οι οποίες σβήνουν όταν φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία και 2 λυχνίες ενεργοποίησης.
Ισχύς: 2*1800Watt/230Volt. Βάρος 24,3Kg.
Διαστάσεις: 75x43x25cm.
sku 404802
Μοντέλο **GECIH2AO**
Τιμή : **890€**



Ανοξείδωτο πλατώ ρεύματος.
Κατασκευαστής KRAMPOUZ Γαλλίας.
Ανοξείδωτη ψηστική πλάκα με 2 θερμοστάτες 50-300°C.
Ισχύς: 16 A/230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
GECII2	404746	700X376x230	3,6Kw	640x340	17Kg	**790**

Πλατώ ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ζεσταίνεται πολή γρήγορα. Δύο σωληνοειδής αντιστάσεις που καλύπτουν όλη την επιφάνεια της ψηστικής επιφάνειας. Θερμοστάτης 50-300°C. Πανωσήκωμα: 8cm. Όλο ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολείμματα. Φωτειζόμενος διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης. Ρυθμιζόμενα πόδια. Ισχύς: 3,6Kw/230Volt. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 34x64cm. Διαστάσεις: 40x69x26,6cm





Μοντέλο	sku	Τύπος	Βάρος	€
GECIK2	404747	λείο	19Kg	**880**
GECIL2	404748	ραβδωτό	25Kg	**1040**

Πλατώ ηλεκτρικό επιτραπέζιο Teppanyaki, BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξεδωτο AISI 304. Ψηστικά πλάκα χρωμίο πάχους 15mm. Με λιποσυλλέκτη και μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την επιφάνεια. Θερμοκρασία 60°C - 250°C.



Μοντέλο	sku	Ζώνες	Διαστάσεις cm	Ψηστική Επιφάνεια cm	Ισχύς 380Volt	Τιμή €
BGAX60C	40113	2	60x60x20	52x52	7,5kw	**5.600**
BGAX120C	40111	3	120x60x20	112x52	16,5kw	**9.100**
BGAX140C	40112	3	140x60x20	132x52	19,5kw	**10.100**
BSS60C	401133	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX60C				**460**
BSS120C	401131	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX120C				**680**
BSS140C	401132	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX140C				**800**

Επαγωγικά πλατώ BERNER Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI 304 πάχους 12 mm. Έχει μηχανική ρύθμιση αλλά με ηλεκτρονική ένδειξη. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 520x325 mm. Θερμοκρασία 60 °C - 250 °C. Διαθέτει λιποσυλλέκτη. Διαστάσεις 600x455x180mm.



Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BGHI40S	5 kw/380volt	**6.690**
BGHI60	10kw/380volt	**10.600**

Πλατώ υγραερίου

Ανοξείδωτο πλατώ υγραερίου.
Κατασκευαστής KRAMPOUZ Γαλλίας.
Μαντεμένια ψηστική πλάκα με 1 ή 2 καυστήρες.
Θερμοκόπια και σπινθιριστής.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Ισχύς υγραερίου	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
GGCIC3	404754	554X470X231	3Kw	482x409	20Kg	**645**
GGCIC4	404755	804X470X231	6Kw	732x409	26Kg	**800**

Πλατώ υγραερίου επιτραπέζιο XDOME.
Ανοξείδωτο. Λείο, πάχος αντικολλητικής πλάκας 6mm.Διαθέτει καυστήρες με ξεχωριστό θερμοστάτη και σπινθιριστή ο καθένας και λιποσυλλέκτη.







Μοντέλο	sku	Καυστήρες	Διαστάσεις mm	Ψηστική επιφάνεια mm	Ισχύς Kw	Kg	€
XDPG406RC	10784	1	400x450x270	380x370	3,4 Gas	14,4	**382**
XDPG606RC	10785	2	600x450x270	580x370	5,5 Gas	20,1	**500**
XDPG806RC	10786	3	800x450x270	780x370	8,25 Gas	25,8	**628**

Πλατώ υγραερίου ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 1 ζώνη μαγειρέματος και 1 χειριστήριο ρύθμιση της φλόγας. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 41x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Διαθέτει συσκευή ασφαλείας για αυτόματη διακοπή του αερίου εάν δεν υπάρχει φλόγα. Ηλεκτρονική ανάφλεξη με σπινθηριστή.
Ισχύς: 2Kw gas. Βάρος 16Kg.
Διαστάσεις: 42x46x25cm.
sku 404801
Μοντέλο **GGCIM1AA**
Τιμή : **675€**



Πλατώ υγραερίου ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Με 2 ζώνες μαγειρέματος και 2 χειριστήρια ρύθμισης της φλόγας. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Διαθέτει συσκευή ασφαλείας για αυτόματη διακοπή του αερίου εάν δεν υπάρχει φλόγα. Ηλεκτρονική ανάφλεξη με σπινθηριστή.
Ισχύς: 2*2Kw gas. Βάρος 23,5Kg.
Διαστάσεις: 76x46x25cm.
sku 404804
Μοντέλο **GGCIM2AA**
Τιμή : **840€**



Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Λείο, όλο ανοξείδωτο. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με αυτόματη επαναφορά της θερμοκρασίας όταν αυτή δεν είναι στην επιθυμητή. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 64x34εκ.
Διαστάσεις: 70x38x19,5cm
Βάρος: 19Kg.
Sku 404753
Μοντέλο **GGCIO2**
Τιμή: **855€**



Πλατώ υγραερίου - Teppanyaki

Πλατώ υγραερίου ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πολύ εύκολο στην χρήση. Ομοιογενές ψήσιμο. Αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας. Με 2 ζώνες μαγειρέματος και 2 χειριστήρια ρύθμισης της φλόγας. Με 2 θερμοστάτες εως 300°C. Πλάκα ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα διαστάσεων 65x40cm. Με συλλέκτη λίπους στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Διαθέτει συσκευή ασφαλείας για αυτόματη διακοπή του αερίου εάν δεν υπάρχει φλόγα. Ηλεκτρονική ανάφλεξη με σπινθηριστή.
Ισχύς: 2*2,25Kw gas. Βάρος 24,9Kg.
Διαστάσεις: 75x46x25cm.
sku 404805
Μοντέλο **GGCIN2AA**
Τιμή : **1.040€**



Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλο ανοξείδωτο. Ζεσταίνεται άμεσα!! Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέχρι τους 300°C. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολλείμματα. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Στο πίσω μέρος φέρει πανωσήκωμα 8εκ. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας : 34x64cm. Βάρος: 20Kg.
Διαστάσεις: 40x69x26,6cm. Ισχύς: 4,5Kw.
Μοντέλο **GGCIR2AA**
Sku 404756
Τιμή : **936€**



Επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο TEPPANYAKI υγραερίου, με 3 ξεχωριστές ζώνες ψησίματος KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20 bar. Πλάκα χρωμίου. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Παρέχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους.
Βάρος 120κιλά.
Ισχύς 21kw.
Διαστάσεις 1400x700x300(850)mm.
Μοντέλο **TC.7TIF140**
Sku 40743
Τιμή: **5.750€**



Grill νερου ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με συρτάρι νερού και θερμοστάτη.
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι 300°C.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Ψηστική επιφάνεια	Θερμοστάτες	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
Mythic barbeque GECIM1	404749	46x36x21	40x25cm	1	1,7Kw	8Kg	**320**
Mythic XL barbeque GECIM2	404750	59x49x21	50x40cm	2	3,4Kw	16,5Kg	**560**

Grill νερου και πλατώ ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με συρτάρι νερού και 2 θερμοστάτες, έναν για κάθε ζώνη. Ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι 300°C. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 50x40cm. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Βάρος: 24,5Kg. Επιφάνεια ψησίματος grill: 40x24,5cm. Επιφάνεια ψησίματος πλατώ: 43x37cm.

Διαστάσεις: 70x50x25cm.

sku 404752

Μοντέλο **GECIO2OA**

Τιμή : **880€**



Grill νερού ηλεκτρικά

Grill ηλεκτρικό OKPIRO Σερβίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εκλεπτυσμένη, κομψή και λειτουργική κατασκευή. Εύκολο στην εγκατάσταση και λειτουργία. Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο AISI 304. Πρωτοποριακός σχεδιασμός για μοναδικές λύσεις. Οι αντιστάσεις είναι ενσωματωμένες σε σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα. Κάθε σωλήνας περιέχει μια ανεξάρτητη αντίσταση στο εσωτερικό του. Ανάλογα με το μοντέλο, περιέχονται 18, 36 ή 54 ανεξάρτητα θερμαντικά στοιχεία, 18 σε κάθε ζώνη θέρμανσης.Από την στιγμή που η επιφάνεια ψησίματος δεν είναι ένα επίπεδο, μπορείτε να ψήσετε κρέας, ψάρι, λαχανικά και όλα τα ανεπιθύμητα λίπη να πέσουν στο λιποσυλέκτη που βρήσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος. Χάρη στα θερμαντικά μεμονωμένα στοιχεία, όλη η επιφάνεια έχει την ίδια θερμοκρασία οπότε και το ίδιο ψηστικό αποτέλεσμα. Φέρει θερμοστάτη για τον έλεγχο και την σταθερότητα της επιφάνειας ψησίματος. Το φαγητό μαγειρεύεται με την μικρότερη απώλεια ενέργειας και αυτό γιατί οι αντιστάσεις είναι ακριβώς από κάτω από το φαγητό. Ο καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται πολύ εύκολος χάρη στα εξαρτήματα που συνοδεύουν το μηχάνημα.θερμοκρασία: 50-320ºC. Φθάνει στην θερμοκρασία εργασίας σε 5λεπτά.









Μοντέλο	sku	Ψηστική επιφάνεια	Παραγωγή κρέατος/ώρα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
EG6C400	41183	37x37	6Kg	40x60x15	3,6Kw	**990**
EG7C400	41186	37x47	7,5Kg	40x70x15	4,5Kw	**1.155**
EG6C800	41184	77x37	12Kg	80x60x15	7,2Kw	**1.620**
EG7C800	41187	77x47	15Kg	80x70x15	9Kw	**1.840**
EG6C1200	41182	113x37	18Kg	117x60x15	10,8Kw	**2.480**
EG7C1200	41185	113x47	22,5Kg	117x70x15	13,5Kw	**2.840**
ECOGRILL 8C400S	41181	57x21	5Kg	75x28x13	3Kw	**840**

*Κατόπιν παραγγελίας τα ίδια μοντέλα αλλά με βάθος 90cm.

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική, ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Με διακόπτη ON/OFF.



XDF4LS



XDF7LS



XDF10LM / XDF10LT

Μοντέλο	sku	Κατ/στης	Θερμ/της	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDF4LS	407811	XDOME	190ºC	4lit	3Kw/230Volt	205*410*315	4	**175**
XDF7LC	407816	XDOME	190ºC	7lit	3,5Kw/230Volt	282*425*330	6,5	**246**
XDF7LSM	407814	XDOME	190ºC	7lit	4,5Kw/230Volt	290*410*315	7	**305**
XDF7LST	407815	XDOME	190ºC	7lit	4,5Kw/380Volt	290*410*315	7	**305**
XDF10LM	40785	XDOME	190ºC	10lit	4,5Kw/230Volt	290*410*315	8	**355**
XDF10LT	40786	XDOME	190ºC	10lit	7,5Kw/380Volt	290*410*315	9	**380**
XDF10LS		XDOME	190ºC	10lit	8,5Kw/380Volt	290*410*315	9	**426**


Φριτέζα διπλή ηλεκτρική ανοξείδωτη επιτραπέζια.



XDF44LS



XDF47L



XDF1010LM / XDF1010LT

Μοντέλο	sku	Κατ/στης	Θερμ/της	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDF44LS	40789	XDOME	190ºC	4+4lit	6Kw/230Volt	380x410x315	7	**336**
XDF47L	407810	XDOME	190ºC	4+7lit	5,4Kw/230Volt	560x410x315	11	**376**
XDF77L	407812	XDOME	190ºC	7+7lit	7Kw/230Volt	560x410x370	11	**458**
XDFL77LC	407817	XDOME	190ºC	7+7lit	7Kw/230Volt	552x425x330	11,5	**480**
XDF77LSM	407813	XDOME	190ºC	7+7lit	9Kw/380Volt	560x410x370	13	**565**
XDF1010LM	40783	XDOME	190ºC	10+10lit	9Kw/230Volt	653x445x315	15	**680**
XDF1010T	40784	XDOME	190ºC	10+10lit	15Kw/380Volt	653x445x315	17	**708**
XDF1010S		XDOME	190ºC	10+10lit	17Kw/380Volt	653x445x315	17	**760**

Φριτέζα υγραερίου KARAMCO.

Επιτραπέζια ανοξείδωτη.

Θερμοστάτης ασφαλείας 100-180°C. Σπινθιριστής και πιλότος. Πίεση 20mbar.





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς Gas	Kg	Τιμή €
TC.6FG400	40741	8Lit	400x630x300	7Kw	21	**1.430**
TC.6FG600	40742	8+8Lit	600x630x300	14Kw	34	**2.050**

Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια.
Ειδική για λουκουμάδες και donuts.
Θερμοστάτης 190ºC. Χωρητικότητα: 16Lit. Βάρος : 12Kg
Ισχύς : 9Kw/380Volt. Διαστάσεις: 530x460x370mm
Μοντέλο **XDF16L**
Sku 40787
Τιμή: **820€**



Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια.
Ειδική για λουκουμάδες και donuts. Θερμοστάτης 190ºC.
Χωρητικότητα: 30Lit. Βάρος : 20Kg. Ισχύς : 15Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 650x665x370mm.
Μοντέλο **XDF30L**
Sku 40788
Τιμή: **1.370€**



Μηχανή χειρός παραγωγής λουκουμά KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Λειτουργία με μανιβέλα.

Τιμή: **470€**



Μηχανή παραγωγής τουλούμπας.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Διαστάσεις 300x500x300mm.Βάρος 24kg.
Μοντέλο **EMP.TK.001**
Sk 402358
Τιμή: **2.720€**



Μηχανή παραγωγής λουκουμά.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Παραγωγή από 48-300τμχ/λεπτό.
Διαστάσεις 300x500x300mm.Βάρος 24kg.
Μοντέλο **EMP.LK.001**
Sku 402340
Τιμή: **1.510€**



Σταθμός τροχήλατος υγραερίου για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας. Χωρητικότητα φριτέζας υγραερίου 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.002**
Sku 402341
Τιμή: **2.675€**

Σταθμός τροχήλατος ηλεκτρικός για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Χωρητικότητα ηλεκτρικής φριτέζας 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.003**
Sku 402342
Τιμή: **2.880€**



Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μηχανές παραγωγής τουλούμπας ή λουκουμά.

Σταθμός τροχήλατος διπλός για το τηγάνισμα της τουλούμπας και του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Δύο φριτέζες υγραερίου ή ρεύματος.
Διαστάσεις 2200x750x850mm.Βάρος 75kg.

a) Για φριτέζες υγραερίου. Μοντέλο **EMP.LK.006**
Sku 402343
Τιμή **3.225€**

b)Για ηλεκτρικές φριτέζες.Μοντέλο **EMP.LK.007**
Sku 402344
Τιμή **3.440€**



Στις ανωτέρω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι φριτέζες.

Μπαιν μαρί - Βραστήρας αυγών

Μπαιν μαρί hot-dog XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο, επιτραπέζιο.
Μεγάλη παραγωγή σε σύντομο χρόνο.
Θερμοστάτης 90ºC. Φέρει αποχέτευση.
Χωρητικότητα: GN 1/2x150mm
Ισχύς: 1Kw/230Volt
Διαστάσεις: 265x350x235mm.
Μοντέλο **XDCS 01**
Βάρος: 3Kg
Sku 40782
Τιμή: **262€**



Βραστήρας αυγών XDOME Πορτογαλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιος ανοξείδωτος. Με θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF. Χωρητικότητα: λεκάνη GN1/3x200 ή 6 αυγά. Διαστάσεις: 34x31x29cm
Βάρος 5,2Kg. Διαστάσεις: 340x310x290mm. Ισχύς: 1,2KW/230Volt.
Μοντέλο **XDCE 6E**
Sku 40781
Τιμή: **238€**



Φρυγανιέρα WARING Αμερικής.
4 θέσεων, ηλεκτρική. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Πάχος 3,5cm έκαστης θέσης. Αυτόματη ανύψωση, όταν είναι έτοιμο το προϊόν. Μήκος καλωδίου: 2,5μέτρα.
Ισχύς 2,7kw/230Volt.
Διαστάσεις: 301*266*228mm.
Βάρος: 7,5κιλά. Παραγωγή: 380 φέτες/ώρα.
Μοντέλο **WCT 805E**
Τιμή: **515€**



Φρυγανιέρα WARING Αμερικής.
Επιτραπέχια, ανοξείδωτη. Ηλεκτρική. Εύκολος καθαρισμός. Ύψος προϊόντος: 500mm. Διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία, όταν έχει πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Μεμονωμένα πλαϊνά, βαριάς κατασκευής. 450 φέτες/ώρα. Χρειάζεται 4 λεπτά για να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Ισχύς: 2,7kw/230volt.
Διαστάσεις: 469*397*342mm.
Μοντέλο **CTS 1000E**
Βάρος: 15,2 κιλά.
Τιμή: **1.240€**



Φρυγανιέρα - τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Αυτόνομο άναμα της πάνω και της κάτω αντίστασης. Με ρύθμιστη της ταχύτητας της αλυσίδας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις θαλάμης mm	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
XDTH 210	407833	510x210	750x435x260	3Kw/ 230Volt	25Kg	**1.280**
XDTH 375	407834	510x375	1234 - 750x600x260	4Kw/ 230Volt	30Kg	**1.580**

Τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια.Φέρει αντιστάσεις quartz.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα φέτες τοστ	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
XDT 1TI	407830	6 φέτες	532x275x250	2Kw	7,7	**225**
XDT 2TI	407831	12 φέτες	535x275x365	3Kw	8	**285**
XDT 2TI S	407832	16 φέτες	585x275x390	3,6Kw	10	**345**

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια με πιάστρες.





Μοντέλο	sku	Αντίσταση Ανω	Αντίσταση Κάτω	Διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
XDSL 45T	407827	•		60x31x31,5	45x30x20	2,25Kw	14	**286**
XDSL 450	407825	•		60x36x35,5	45x35x24	2250Kw	15	**348**
XDSL 450I	407826	•	•	60x36x35,5	45x35x20,5	2250Kw+1250Kw	15	**395**
XDSL 650	407828	•		80x36x35,5	65x35x24	1,75Kw+1,25Kw	18	**438**
XDSL 650I	407829	•	•	80x36x35,5	65x35x20,5	1,75Kw+1,25Kw+1,5Kw	18	**470**

Τοστιέρες ηλεκτρικές Krampouz Γαλλίας.
Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με μόνωση στις αντιστάσεις για την σταθερή θερμοκρασία. Θερμοστάτης 50°C-300°C. Ανοξείδωτο πλαίσιο. Η ψηστική επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ψυτοσίδηρο. Ανθεκτική και πιστοποιημένη για επαφή με τρόφιμα. Η άνω πλάκα προσαρμόζετε ανάλογα με το πάχος του προϊόντος. Ρυθμιζόμενη πίεση της πλάκας. Προστατευόμανα χειριστήρια. Μετακινούμενος λιποσυλλέκτης για εύκολο καθαρισμό. Με διακόπτη ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Τάση 230Volt - 16A. Οι ψηστικές επιφάνειες - πλάκες αφαιρούνραι για τον εύκολο καθαρισμό τους.







Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τύπος κρεπιέρας	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GECID3AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Μονή	26*23cm	32,6*37,9*22	1,88Kw	21	**630**
GECID3BO	ραβδωτή πάνω/λεία κάτω	Μονή	26*23cm	32,6*37,9*22	1,88Kw	21	**630**
GECID3CO	λεία πάνω/λεία κάτω	Μονή	26*23cm	32,6*37,9*22	1,88Kw	21	**630**
GECID4AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**780**
GECID4BO	ραβδωτή πάνω/λεία κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**780**
GECID4CO	λεία πάνω/λεία κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**780**
GECID5AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Διπλή	52*23cm	64,6*37,9*22	3.76Kw	39	**1.090**
GECID5BO	ραβδωτή πάνω/λεία κάτω	Διπλή	52*23cm	64,6*37,9*22	3.76Kw	39	**1.090**
GECID5CO	λεία πάνω/λεία κάτω	Διπλή	52*23cm	64,6*37,9*22	3.76Kw	39	**1.090**


Πλάκες τοστιέρας Krampouz Γαλλίας.

Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες μονής τοστιέρας		
SK0155	ραβδωτή άνω	**130**
SK0169	λεία άνω	**130**
SK0150	ραβδωτή κάτω	**130**
SK0151	λεία κάτω	**130**


Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες μονής μεγάλης τοστιέρας		
SK0154	ραβδωτή άνω	**140**
SK0168	λεία άνω	**140**
SK0148	ραβδωτή κάτω	**140**
SK0149	λεία κάτω	**140**

Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες διπλής τοστιερας		
SK0156	ραβδωτή άνω αριστερή	**130**
SK0155	ραβδωτή άνω δεξιά	**130**
SK0170	λεία άνω αριστερή	**130**
SK0169	λεία άνω δεξιά	**130**
SK0152	ραβδωτή κάτω	**160**
SK0153	λεία κάτω	**160**


3x5 Bruxelles
174x100x30mm
2 gaufres




4x6 Bruxelles
182x113x28mm
2 gaufres




4x7 Bruxelles
146x88x18mm
2 gaufres




5x7 Bruxelles
165x247x30mm
1 gaufre




4x5 Liege
148x107x32mm
2 gaufres




4x6 Liege
151x95x33mm
2 gaufres




4x7 Liege
191x110x24mm
2 gaufres




4x13 Liege
330x107x25mm
4 a 6 gaufres




4x6 Liege Paty
158x108x26mm
2 gaufres




Churros
182x113x28mm
16 gaufres




Bubble
180x190x17mm
1 gaufres




Sucette
108x108x28mm
4 gaufres




Mini Bruxelles
113x92x28mm
4 gaufres




Galette parisienne
220x220mm/4
4 a 6 gaufres




Cornet a glace
230x230mm
1 gaufre




4x6 Fruits
147x93x22mm
2 gaufres




16x28 Fine
147x86x7mm
2 gaufres




Coeur
Ø 200x18mm/S
5 gaufres



Ronde
Ø 185x34mm/4
4 gaufres



4x4 Losange
110x110x26mm
6 gaufres



Βαφλιέρες KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: PACK HEATING ELEMENT. Αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα. Καθαρίζονται όλα τα μέρη τους πολύ γρήγορα και σε όλα τα σημεία. Οι αντιστάσεις καλύπτουν όλη την πλάκα για να υπάρχει ομοιομορφία ψησίματος.

	Τύπος	Σχέδιο	Διάσταση βάφλας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Μοντέλο	Τιμή €
	Σετ εξαρτημάτων για βάφλες. Περιλαμβάνει 2 ειδικά βουρτσάκια κια 1 λαβίδα					ASG2	75
	Μονή 90° άνοιγμα	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x31,5x22	1800	WECAAC	945
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x31,5x22	1800	WECABC	945
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x31,5x22	1400	WECAKC	945
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x31,5x22	1400	WECAFC	945
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x31,5x22	1400	WECAEC	945
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x31,5x22	1800	WECAHC	945
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x31,5x22	1800	WECACC	1.150
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	315×26×22	1400	WECAGC	945
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	315×26×22	1400	WECAJC	945
		Gaufier cornet a glaces	23x23	345×26×22	1800	WACAPC	1.150
		Galette parisienne	22x22	345×26×22	1800	WECAXC	1.150
	Μονή 180°άνοιγμα Με ίσιο χερούλι	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECAAA	1.125
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECABA	1.125
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECAKA	1.125
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECAFA	1.125
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECAEA	1.125
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECAHA	1.125
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECACA	1.360
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECAQA	1.360
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	44×26×22	1800	WECADA	1.360
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	44×26×22	1400	WECAGA	1.125
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	44×26×22	1400	WECAJA	1.125
		16 x 28 Fine	14,7x8,6x0,7	44×26×22	1400	WECALA	1.125
		Churros	18,2x11,3x2,8	44×26×22	1800	WECAVA	1.125
		Bubble	18x19x1,7	44×26×22	1800	WECAUA	1.125
		Sucette	10,8x10,8x2,8	50×26×22	1800	WECASA	1.125
		Mini Bruxelles	11,3x9,2x2,8	44×26×22	1800	WECAWA	1.125
	Μονή 180°άνοιγμα Με χερούλι U	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECBAA	1.125
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECBBA	1.125
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECBKA	1.125
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECBFA	1.125
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECBEA	1.125
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECBHA	1.125
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECBCA	1.360
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECBQA	1.360
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	44×26×22	1800	WECBDA	1.360
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	44×26×22	1400	WECBGA	1.125
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	44×26×22	1400	WECBJA	1.125
		16 x 28 Fine	14,7x8,6x0,7	44×26×22	1400	WECBLA	1.125

Βαφλιέρες

	Τύπος	Σχέδιο	Διάσταση βάφλας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Μοντέλο	Τιμή €
	Διπλή 180° άνοιγμα	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	52x44x22	3600	**WECAAB**	2.090
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	52x44x22	3600	**WECABB**	2.090
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	52x44x22	2800	**WECAKB**	2.090
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	52x44x22	2800	**WECAFB**	2.090
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	52x44x22	2800	**WECAEB**	2.090
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	52x44x22	3600	**WECAHB**	2.090
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	52x50x22	3600	**WECACB**	2.340
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	52×44×22	3600	**WECADB**	2.340
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	52×44×22	2800	**WECAGB**	2.090
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	52×44×22	2800	**WECAJB**	2.090
		16 x 28 Fine	14,7x8,6x0,7	52×44×22	2800	**WECALB**	2.090
		Churros	18,2x11,3x2,8	52×44×22	3600	**WECAVB**	2.090
	Ανακλινόμενες Μεγάλη	4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	42x36x42	2600	**WECABE**	2.620
		4 x 13 L	33X10,5X2,6	42x36x42	2600	**WECAIE**	2.620
		4 x 13 Losange	10,8x10,8x2,8	42x36x42	2600	**WECARE**	2.620
	Μικρή	4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	42x36x42	1800	**WECABD**	1.750
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	42x36x42	1400	**WECAED**	1.750
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	42x36x42	1800	**WECAHD**	1.750
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4x4	42x36x42	1800	**WECACP**	1.750

Στις ανωτέρω βαφλιέρες οι πλάκες αλλάζουν.

Αντικολλητική επικάλυψη υψηλής αντοχής σε καινούργιες ή μεταχειρισμένες πλάκες βαφλιέρας
Τιμή: **55€**





Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Αντικολλητική πλάκα διαμέτρου Ø33cm. Με εξάρτημα για το άπλωμα του μείγματος. Πλαστικό και ανοξείδωτο πλαίσιο. Με θερμοστάτη 8 θέσεων και ενδεικτική λυχνία που σβήνει όταν φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Διαστάσεις: Ø 350x130mm
Ισχύς: 1250Watt/230Volt
Μοντέλο **CEBPF2BO**
sku 404714
Τιμή: **125€**



Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο από βαμμένο χάλυβα. Με 2 σωληνωτά θερμαντικά στοιχεία για τέλεια κατανομή της θερμότητας. Θερμοκρασία 50/+300°C. Βάρος: 12Kg. Πλάκα διαμέτρου Ø40cm. Διαστάσεις: Ø 400x150mm
Ισχύς: 3000Watt/230Volt
Μοντέλο **CEBPD4AO**
sku 404798
Τιμή: **360€**



Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο από βαμμένο χάλυβα. Με σωληνωτό θερμαντικό στοιχείο για τέλεια κατανομή της θερμότητας. Θερμοκρασία 50/+300°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις πλάκας	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
CEBPA3	404712	Ø35cm	35x37x13	2,5Kw	11Kg	**335**
CEBPA4	404713	Ø40cm	40x42x13	3Kw	16Kg	**380**

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 350mm.
Διαστάσεις: Ø 350x125mm
Ισχύς: 2,5Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CSRO3AA**
Sku 404736
Τιμή: **410€**



Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x125mm
Ισχύς: 3Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CSRO4AA**
Sku 404737
Τιμή: **495€**



Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x195mm
Ισχύς: 5Kw gas
Μοντέλο **CSRS4PA-KR**
Sku 404739
Τιμή: **520€**



Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x195mm
Ισχύς: 6Kw gas
Μοντέλο **CGBIN4**
Sku 404721
Τιμή: **520€**



Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο και πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα. Φέρει 6 μπράστα με διπλή σειρά φλόγας στο κάθε ένα που εγγυάται ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις πλάκας	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
CGBIM4AA	404799	Ø40cm	40x42x19	6Kw gas	16Kg	335
CGBIN5AA		Ø48cm	48x50x19	8Kw gas	21Kg	380

Κρεπιέρες

Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη. Ομοιόμορφο ψήσιμο.





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CSCA3AA	404730	Μονή	Ø35cm	37,5*42*17,5	2,5Kw 230V EL	706
CSCA4AA	404731	Μονή	Ø40cm	43*47*18	3Kw 230V EL	750
CSCS4MA-KR	404734	Μονή	Ø40cm	43*48,5*205	5Kw Gas	790

Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη. Ομοιόμορφο ψήσιμο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CSCA7AA	404732	Διπλή	2x Ø35cm	75x42x17,9	5Kw 230V EL	1.250
CSCA8AA	404733	Διπλή	2 x Ø40cm	86x47x118	6Kw 230V EL	1.310
CSCS8MA-KR	404735	Διπλή	2 x Ø40cm	86x48,5x20	12Kw Gas	1.364

Εργαλεία κρεπιέρας KRAMPOUZ Γαλλίας.









Είδος	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Ξύλινος απλωτής για Φ35εκ	**ARH18**	18	**3,50**
Ξύλινος απλωτής για Φ40εκ	**ARH22**	22	**6,90**
Ξύλινη σπάτουλα για Φ35εκ	**ASH40**	30	**6,80**
Ξύλικη σπάτουλα για Φ40εκ	**ASH50**	40	**16,40**
Εξάρτημα δημιουργίας κώνου	**ACG1**		**410**
Εξάρτημα καθαρισμού	**ATE1**		**55**
Μαντηλάκια καθαρισμού εξαρτήματος ATE1 (set 15 τμχ)	**ATE2**		**68**
Πέτρα καθαρισμού κρεπιέρας	**APA1**	16x7,5x7,5	**42**
Kit εργαλεία για Φ35εκ	**AKE83**		**88**
Kit εργαλεία για Φ40εκ	**AKE84**		**88**

Το kit περιλαμβάνει: κουτάλα δόση inox, ξύλινο απλωτή, ξύλινη σπάτουλα, λεκανάκι πλαστικό, πινέλο και απλωτής τριγωνικός, βιβλίο οδηγιών.

Μαχαίρια γύρου - Θερμαινόμενες λάμπες

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό EASY CUT Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάμετρος μαχαιριού: Ø 6,5 ή 7,2cm
Ταχύτητα: 6000rpm
Παραγωγή: 15-20Kg/ώρα
Ρυθμιζόμενο πάχος.
Διαστάσεις: Ø 8,5x23cm
Ισχύς: 60Watt/230Volt
Μοντέλο **EASY CUT**
Sku 40221
Τιμή: **420€**



Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με λάμπες infrared.
Διακόπτης ON/OFF.
Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο.



Μοντέλο	sku	Κωδικός	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
69263	70503233	1	275Watt	79x31x23	6	**470**
69264	70503234	2	550Watt	76x36x36	7	**612**

Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Με λάμπες infrared. Διατηρεί τα πιάτα ζεστά. Συνιστάται η λάμπα να διατηρείται σε απόσταση 50-60 cm από την επιφάνεια.



Μοντέλο	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
69266	Ασημί	275Watt	Ø23*140,5	2	**126**
69365	Χρώμιο	275Watt	Ø23*140,5	2	**145**
69367	Χάλκινο	275Watt	Ø23*140,5	2	**145**
69564	Ασημί	275Watt	Ø27*140,5	2	**130**
69566	Χρώμιο	275Watt	Ø27*140,5	2	**156**
69565	Χάλκινο	275Watt	Ø27*140,5	2	**160**

Θερμαινόμενο εκθετήριο SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και θερμαινόμενη επιφάνεια.
Επιλογή θερμοκρασίας. Με ακρυλικό καπάκι.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ισχύς Watt/230Volt	Διαστάσεις cm	Τιμή €
24060	40708	GN1/1	0,8	60x36x5	**2.310**
24085		GN1/1+ GN1/2	1,55	85x36x50	**2.780**
24115	40709	GN2/1	2,1	115x36x50	**3.240**

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω.
Με ακρυλικό καπάκι.
Χωρητικότητα GN1/1
Διαστάσεις: 58,5x36x45cm
Μοντέλο **29059/H/5**
Sku 407012
Τιμή: **1.240€**



Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η πλάκα κοπής πολυεθυλένιου

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και θερμαινόμενη επιφάνεια.
Με ακρυλικό καπάκι.
Διαστάσεις: 60x40x54,5cm
Μοντέλο **29059/H/WPL+**
Sku 407013
Τιμή: **2.530€**



Carving station SCHOLL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο 18/10. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με θερμοστάτη. Με προστατευτικό κάλυμμα.









Μοντέλο	sku	Κωδικός	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις cm	Κωδικός	Τιμή €
TP 90050	407022	1	0,75	50x60x11/65	B 3120	**3.750**
TP 90080	407024	2	1,25	80x60x11/65	B 3118	**4.290**
TP 90050/H	407023	1	0,75	50x60x11/65	B 3121	**4.690**
TP 90080/H	407025	2	1,25	80x60x11/65	B 3119	**5.150**

με επιπλέον τζάμι στην πλευρά του πελάτη

Μίξερ χειρός

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με δύο ταχύτητες (20.000rpm η υψηλή).
Ανοξείδωτα μαχαίρια.



Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα	Για κάδο	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
WSB33E	10183	180 mm	12lit	Ø11,3x32,7	100Watt	**103**
WSB40E	10184	240 mm	24lit	Ø14,6x41	350Watt	**302**

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρυθμιστή στροφών 18.000rpm η υψηλή. Με ανοξείδωτο άξονα και μαχαίρια.





Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα cm	Βάρος Kg	€
WSB50CE	201821	30,5	5	**670**
WSB55CE	201822	35,5	5	**690**
WSB60CE	201823	40,5	5	**726**
WSB65CE	201824	45,5	5	**750**
WSB70CE	201825	50,5	6	**780**
WSBPPWCE	*10185*	25,5 *(μήκος σύρματος)*	6	**525**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μίξερ ζαχαροπλαστικής STAR Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδιο, βαρέως τύπου. Συνοδεύεται από ανοξείδωτο κάδο, σύρμα, φτυάρι και γάντζο. Με χρονοδιακόπτη. Με ηλεκτρονηχανικό χειριστήριο. Με πλαστικό προστατευτικό περιστρεφόμενο.









Μοντέλο	Ταχύτητες	Σήκωμα κάδου	Στροφές / λεπτό	Χωρ/τα	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
PL20CN2F	2	χειροκίνητα	61/122	20Lit	0,8Kw	72,8x56,4x131,7	100	**5.060**
PL30N3F	3	χειροκίνητα	41/82/164	30Lit	1,2Kw	83,6x62,7x134,3	180	**7.360**
PL40N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	40Lit	1,5Kw	92,6x68,5x147,7	210	**8.280**
PL60N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	60Lit	2,2Kw	95x68,5x156,2	260	**9.360**
PL80N3AF	3	αυτόματα	36/73/143	80Lit	3,85Kw	102,2x85,5x144	360	**14.130**

Ταχυζυμωτήρια

Ταχυζυμωτήρια RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή. Ιδανικό για πιτσαρίες. Φέρει ανοξείδωτο κάδο AISI304. Μοτέρ με μειωτήρα. Με μια ταχύτητα. Τα μοντέλα RTS με μετακινούμενο άξονα και κάδο. Με ρόδες και χρονοδιακόπτη.



Μοντέλο	Διαστάσεις κάδου	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SK 10	Ø24x16	8	0,5Hp/230Volt	29x60x61	40	**1.340**
SK 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	40x63x70	60	**1.788**
SK 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	44x68x78	90	**2.112**
SK 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	**2.453**
SK 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	**2.707**
SK 60TR	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**7.480**
SK 60TR 2V 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**7.860**
RTF 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**8.600**
RTF 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή, 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**9.040**
RTS 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	39x67x73	75	**2.695**
RTS 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	43x74x81	95	**3.086**
RTS 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	106	**3.608**
RTS 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	108	**3.619**
RTS 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**9.200**
RTS 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο, 2 ταχυτήτων και χρονοδιακόπτη	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**9.400**

Επιβαρύνσεις:
Για 2 ταχύτητες : **320€** (μόνο για τα ταχυζυμωτήρια 380Volt)
Για 4 ρόδες : **240€**
Για χρονοδιακόπτη : **70€**

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm. Πλάτος ιμάντα: 45cm
Μήκος ιμάντα: 50cm ή 70cm. Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο. Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm.
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt.
Διαστάσεις έκαστου ιμάντα: 45x70cm
Διαστάσεις: 128 (43)X87X69cm
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg





Μοντέλο	Μήκος ιμάντα	Τιμή €	
SF450BX500	**50cm**	**5.680**	
SF450BX700	**70cm**	**5.830**	
SF450BVX500	**50cm**	**6.320**	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*
SF450BVX700	**70cm**	**6.475**	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500BX850	50x85	186(45,5)x91x88	**6.140**
SF500BX1000	50x100	216(45,5)x91x103	**6.215**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 170Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500X850	50x85	186x91x162	**6.800**
SF500X1000	50x100	216x91x176	**6.935**
SF500X1200	50x120	256x91x192	**7.060**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 7cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-40mm
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 245Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF600X850	60x85	186x160,5x161,9	**7.750**
SF600X1000	60x100	216x106,5x175,7	**7.750**
SF600X1200	60x120	256x106,5x194	**7.900**
SF600X1400	60x140	296x106,5x212,3	**8.055**

** Επιβάρυνση για τα ίδια μοντέλα αλλά με ρυθμιστή ταχύτητας* **+10%**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 8,5cm
Ρύθμιση ταχύτητας: 10-50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 0,2-50mm
Ισχύς: 2Kw/230Volt
Πληκτρολόγιο αφής.
Βάρος: 460Kg



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
FAST 700X1500	10291	70x150	355x120x134,5	**32.980**
FAST 700X2000	10292	70x200	455x120x134,5	**34.520**

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιλογή πάχους και διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
SPR 30	106622	80-210gr	14-30cm	0,25Kw	44x36,5x64	27	**1.395**
SPR 40	106624	210-700gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	37	**1.709**

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με επιλογή πάχους & διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SPR 40PA	106625	220-1000gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	38	1.823
SPR 50PA	106626	220-1100gr	26-50cm	0,37Kw	65x50x70	54	1.901

Κοπτικό ψωμιού EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτα μαχαίρια.
Τα μοντέλα EMP.3001 και EMP.3004 με επιλογή πάχους 10, 13 ή 16mm στην παραγγελία. Το μοντέλο EMP.3003 με ρυθμιστή πάχους 10-80mm, ιδανικό για μπαγκέτες.



EMP.3001



EMP.3003



EMP.3004

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Μήκος ψωμιού	Ύψος ψωμιού cm	Πάχος κοπής cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.3001	επιδαπέδιο	70x70x110	50cm	14	1,6	0,37Kw	125	2.095
EMP.3002	επιδαπέδιο	70x80x110	50cm	17	2	0,37Kw	125	1.990
EMP.3004	επιδαπέδιο	65x65x70	50cm	13	1,3	0,37Kw	86	1.910
EMP.3003	επιτραπέζιο	39x54,5x100			1-8	0,25Kw	30	1.590

Πολτοποιητές cutter

Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς μοτέρ 1Hp/230Volt. Σύστημα IQ που ασφαλίζει όταν κλείνουμε το καπάκι. 1800rpm/λεπτό. Διακόπτης ON/OFF και pulse.
Χωρητικότητα 3λίτρα. Διαστάσεις: 19x29x41cm
Μοντέλο **WFP14SE**
Βάρος 8.5Kg
Sku 10181
Τιμή: **1.140€**



Συνοδευεται από 3 inox μαχαίρια.

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένος από πλαστικό ABS. Καπάκι πολυκαρμπονικό με δυνατότητα να προσθέτουνε α' ύλες κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής. Μοτέρ με φρένο. Με τον πολτοποιητή BLITZ μπορείτε να "τρίψετε" πιπέρι, κρεμμύδι, μαιντανό. Μπορείτε να φτιάξετε σάλτσα Pesto, σολωμού, μαγιονέζα, σουφλέ, κ.λ.π.
Χωρητικότητα: 3,2Lit
Ισχύς: 0,5Hp-370Watt/220Volt
Μοντέλο **BLITZ**
Διαστάσεις: 24x24x35,5cm
Sku 107111
Τιμή: **740€**



Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 700Watt/230Volt. Σύστημα LiquiLock κατάλληλο για σούπες, σάλτσες και dressings. Διακόπτης ON/OFF. Κάδος αύθραυστος 3,5λίτρα. Συνοδεύεται από πολυκοπτικό εξάρτημα με δίσκους κοπής. Διακόπτης ON/OFF και pulse.
Χωρητικότητα 3,5λίτρα.
Διαστάσεις: 35,5x22,8x48,2cm
Μοντέλο **WFP16SCDE**
Βάρος 19Kg
Sku 10182
Τιμή: **1.910€**



Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος. Με ρυθμιστή στροφών 1100-2600rpm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
C4VV	107113	38x32x27	3,3Lit	350Watt	**1.130**
C6VV	107114	38x32x32	5,3Lit	350Watt	**1.360**
C9VV	107115	47x33x40	9,4Lit	700Watt	**2.090**

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 14,5Lit.
2 ταχυτήτων 1400 ή 2800rpm.
Μοντέλο **C152V**
Διαστάσεις: 38x61x70cm
Sku 107112
Τιμή: **4.600€**



Κρεατομηχανή ψυχόμενη EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EM.32.10-S**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Όλη ανοξείδωτη εξωτερικά, αλλά και όλα τα εξαρτήματα κοπής.
Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονικό έλεγχο.Παραγωγή: 500Kg/ώρα.
Ισχύς : 2,2Kw/380Volt
Διαστάσεις : 340x645x546mm
Βάρος : 47Kg
Sku 10232
Τιμή : **2.130€**



Ζυμωτήριο κρεατοειδών SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικό για kebab. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Κίνηση με ιμάντα. Έλεγχο με κουμπιά IP67 από ανοξείδωτο χάλυβα. Εύκολη αφαίρεση μαχαιριών. Με 3 μαχαίρια.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις (ανοιχτό) cm	Χωρ/τα κάδου	Στροφές / λεπτό	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
KATANA 12	107127	68x90,2x85	9Kg	1440	0,75Kw/230 ή 380Volt	75	**5.300**
KATANA 12VV		68x90,2x85	9Kg	600-2600	0,75Kw/230 ή 380Volt	75	**5.470**
KATANA 20VV	**107128**	82,2x101,3x101	15Kg	600-2600	3Hp - 2,2Kw/230Volt	92	**7.520**

Ζυμωτήριο κρεατοειδών SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιδαπέδιο.
Όλο ανοξείδωτο.
Εφοδιασμένο με διπλούς άξονες στον ανοξείδωτο ανατρεπόμενο κάδο.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κάδου cm	Χωρ/τα κιμά	Ισχύς 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
IP 50B/A	86x81,5x162	42x50	50Kg	2HP	90	**6.920**
IP 80B/A	100x80x164	62x50	80Kg	2,5HP	120	**7.290**
IP 180B/A	140,5x121x171	99,5x55	180Kg	3HP	170	**9.820**

Ζαμπονομηχανές

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt. Χωρίς ακονιστήρι.
Μοντέλο **FY 220**
sku 101733
Βάρος: 10,7Kg
Τιμή: **600€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Διαστάσεις: 440x530x355mm
Ισχύς: 180Watt/230Volt. Χωρίς ακονιστήρι. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 25cm. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Μοντέλο **FY-250**
sku 101734
Βάρος: 13,5Kg
Τιμή: **680€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χωρίς ακονιστήρι.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm. Διαστάσεις: 440x530x480mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Βάρος: 14,5Kg
Μοντέλο **FY 275**
sku 101735
Τιμή: **820€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 30cm. Διαστάσεις: 440x570x390mm.
Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm
Μοντέλο **FY-300**
sku 101736
Βάρος: 16,5Kg
Τιμή: **1.100€**



Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 35cm.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Διαστάσεις: 515x680x470cm
Ισχύς: 300Watt/230Volt
Μοντέλο **A350 FR CEV - 5350MBLCCEP**
Βάρος: 36Kg
Sku 10101
Τιμή: **2.470€**



Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι.** Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm. Διαστάσεις: 80x58x55cm.
Ισχύς: 300Watt/230Volt



Μοντέλο	sku	Μαχαιρι	Kg	Τιμή €
TGI300	**10106**	Ø30cm	36	**2.960**
TGI350	**10107**	Ø35cm	50	**3.400**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt.
Μοντέλο **EVOPRO 220**
Διαστάσεις: 42x38x37cm.
Βάρος: 13Kg
Τιμή: **830€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 49x39x38cm.
Βάρος: 14Kg



Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 250BLACK	**101725**	**940**
EVOPRO 250RED	**101726**	**940**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 52x41x42cm.
Βάρος: 16Kg



Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 275BLACK	101727	1.090
EVOPRO 275RED	101728	1.090

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 54x42x42cm.
Βάρος: 17Kg



Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 300BLACK	101729	1.170
EVOPRO 300RED	101730	1.170

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 140Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Διαστάσεις: 38,5x27,5x37cm
Μοντέλο **TOP 220**
Βάρος: 13,8Kg
Sku 101744
Τιμή: **1.020€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 155Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 43x27,5x37cm
Μοντέλο **TOP 250**
Βάρος: 13Kg
Sku 101745
Τιμή: **1.230€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού:Ø27,5cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 43x27,5x42cm
Μοντέλο **TOP 275**
Βάρος: 14,3Kg
Sku 101746
Τιμή: **1.340€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt /230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 48x35x51,5cm
Μοντέλο **TOP 300**
Βάρος: 23Kg
Sku 101747
Τιμή: **2.050€**



Ζαμπονομηχανή **αυτόματη** BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 230Watt/230Volt
Ρύθμιση πάχους : 0-16mm



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού cm	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
AUS300-FRBLC CEP	**10102**	Ø30cm	48x57x59	49	**3.450**
AUS350	**10103**	Ø35cm	68x51,5x65	63	**4.040**

Ζαμπονομηχανές - Πολυκοπτικό

Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής: 27x20cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 27x29,5cm
Διαστάσεις: 77x62,5x59cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO 300**
Βάρος: 60Kg
Sku 10718
Τιμή: **5.600€**



Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø35cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής: 25,5x33x25,5cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 32x35cm
Διαστάσεις: 91x78x56cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO LX350**
Βάρος: 72Kg
Sku 10719
Τιμή: **6.300€**

Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.180€**

Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.180€**

Πολυκοπτικό CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Συνεχούς λειτουργίας. Διακόπτης start/stop με ασφάλεια 24Volt. Κίνηση με ιμάντα. Στροφές: 310/λεπτό.
Παραγωγή: 350Kg/ώρα.
Διαστάσεις: 25x53x49cm.
Ισχύς: 800Watt/230Volt
Μοντέλο **CHEF 800MN.**
Βάρος: 20Kg
Sku 10175
Τιμή: **1.700€**



Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα μαχαίρι κοπής.
Το CHEF800MN χρησιμοποιεί τα ίδια μαχαίρια με τα υπόλοιπα πολυκοπτικά.

Μαχαίρια πολυκοπτικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλα για πολυκοπτικό HLC-300 και CHEF 800MN.


Μαχαίρι V



Μαχαίρι Z3


Μαχαίρι Z7


Μαχαίρι E3


Μαχαίρι E2


Μαχαίρι H10


Μαχαίρι D


Μαχαίρι B

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Περιγραφή	Τιμή €
E1	101715	Ø1	Κοπή σε φέτες	75
E2	101718	Ø2	Κοπή σε φέτες	75
E3	101719	Ø3	Κοπή σε φέτες	75
E4	101720	Ø4	Κοπή σε φέτες	75
E5	101721	Ø5	Κοπή σε φέτες	75
E6	101722	Ø6	Κοπή σε φέτες	75
E10	101716	Ø10	Κοπή σε φέτες	75
V	101748	Ø1	Τρίψιμο	80
Z2	101752	Ø2	Τρίψιμο	80
Z3	101753	Ø3	Τρίψιμο	80
Z4	101754	Ø4	Τρίψιμο	80
Z7	101755	Ø7	Τρίψιμο	80
H4	101739	4x4	Κοπή σε μπαστούνι	106
H6	101740	6x6	Κοπή σε μπαστούνι	106
H8	101741	8x8	Κοπή σε μπαστούνι	106
H10	101738	10x10	Κοπή σε μπαστούνι	106
D8x8	101711	8x8	Κοπή σε καρέ - κύβο	136
D10x10	10177	10x10	Κοπή σε καρέ - κύβο	136
D12x12	10178	12x12	Κοπή σε καρέ - κύβο	136
B6	10173	6x6	Κοπή σε μπαστούνι	112
B8	10171	8x8	Κοπή σε μπαστούνι	112
B10	10172	10x10	Κοπή σε μπαστούνι	112

Για την κοπή με την σειρά D ή την σειρά B, θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε συνδυασμό με την σειρά E.

Κοπτικό πατατών - Ζυγοί

Κοπτικό πατάτας IMC Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο επιτραπέζιο.
Ασφάλεια χειριστή IP69K.
Χωρητικότητα αποθήκης εισόδου: 12Kg
Συνοδεύεται από ένα μαχαίρι κοπής.
Δυνατότητα κοπής: 12mm, 14mm και 17x14mm.
Εύκολη αποσυναρμολόγιση και πλύσιμο των εξαρτημάτων.
Διαστάσεις: 40x68,7x53,5cm
Ισχύς: 0,18Kw/230Volt
Παραγωγή: 25Kg/λεπτό.
Μοντέλο **CS-C1**
Βάρος: 46Kg
Τιμή: **7.000€** *(στην τιμή περιλαμβάνεται 1 μαχαίρι)*



Για επιπλέον μαχαίρι κοπής.
Τιμή: **510€**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση. Τιμή: **410€**

Ζυγός ηλεκτρονικός **για λιανική πώληση** DIBAL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιος, ανοξείδωτος, μπαταρίας - ρεύματος. Με 3 οθόνες. Με LCD οθόνη με black light. Εφοδιασμένη με 10 μνήμες. Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρίες μέχρι 90 ώρες. Διαστάσεις ταση: 30x23cm. Ικανότητα ζύγισης: 30Kg/10gr.





Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SPC-S-FLAT	10207	χωρίς κολώνα	31,5x33x10	**325**
SPC-T-POLE	10208	με κολώνα	31,5x33x42	**355**

Ζυγός ηλεκτρονικός **για λιανική πώληση ετικέτας** DIBAL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιος. Μπαταρίας ρεύματος. Εφοδιασμένη με 64 εμφανείς μνήμες και 2000 κρυφές. Αποθήκευση 4000 συστατικών στην RAM. 5 χειριστές. Θερμικός εκτυπωτής. Ετικέτα διαστάσεων 3x3cm (επιλογή μέχρι 6x7cm). Πληροφορίες που εκτυπώνονται στην ετικέτα: κωδικός, περιγραφή, τιμή, βάρος, σύνολο, serial number, καθώς και 3 ημερομηνίες. Απόβαρο. Με LCD οθόνη. Σύνδεση RS-232 και 5 ζυγοί μεταξύ τους. Διαστάσεις ανοξείδωτου τασιού: 31,5x26,5cm. Διαστάσεις: 34,5x44,5x51,5cm. Ικανότητα ζύγισης - υποδιαίρεσης: a) 6Kg/2gr b) 15Kg/5gr c) 30Kg/10gr.
Μοντέλο **K235 - k335T**
Τιμή: **590€**



Θερμοκολλητικό χειρός SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιο.
Χρόνος κόλλησης: 1,5 - 2,5 δευτερόλεπτα.
Πάχος κόλλησης: 0,5mm - 2mm.
Θερμοκρασία κόλλησης: 150°C.
Υλικά που κολλά: PPE, PP, LCPE, PVC.



Μοντέλο	sku	Μήκος κόλλησης	Διαστάσεις cm	Ισχύς Watt/230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €	
S 300/2	107131	30cm	45,5x7,5x21	510	3,5	186	
S 400/2	107132	40cm	55,5x7,5x21	700	4	235	
S 400/2T	107133	40cm	55,5x7,5x21	700	4	300	*με κοπτικό*

Σακούλες λείες κατάλληλες για sous vide Karamco.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τμχ/Kg	Τιμή Kg €
150X250	15x25	155-160	14
150X350SAKOU	15x35	105-110	14
200X300SAKOU	20x30	85-90	14
250X350SAKOU	25x35	60-66	14
300X300SAKOU	30x30	60-66	14
300X400SAKOU	30x40	48	14



Σακούλες κατάλληλες για sous vide Karamco.



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
20150120	λεία	20x25	100	14
20151120	λεία	25x35	100	17
20152120	λεία	30x40	100	26
40310120	σαγρέ	20x25	100	19
40311120	σαγρέ	25x30	100	25

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.
Λειτουργίες:
SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.
Liquid Vacuum packing programm. Για την συσκευασία υγρών, μαρινάδας, κ.λ.π.
Sensor technology: ειδική λειτουργία για ευαίσθητα προιόντα.
Stop function: Λειτουργία διακοπής της λειτουργίας.
Vac+: Επιπλέον δύναμη στην συσκευασία για συγκεκριμένα προιόντα.
Auto Clean: Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα λαδιού. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα όταν αλλάζετε πετρέλαιο. Τα vacuum iSensor είναι εφοδιασμένα με λάδι Autoclean. Αυτό το σύστημα αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, παρατείνοντας την διάρκεια ζωής του λαδιού και την ανθεκτικότητα της αντλίας κενού. Δαπανήστε λιγότερο χρόνο και χρήμα για τη συντήρηση. Το iSensor θα σας ειδοποιήσει αυτόματα τη σωστή στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λάδιου του.
4mm συγκόλληση. Με 1 πρόγραμμα. Οθόνη LCD. Αυτόματη λειτουργία. Αντλία BECKER Γερμανίας.



Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m^3/h)	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Kg	Τιμή €
TGS8D1E2	102125	388x519x389	8	0,35Kw	328x385x115	315		36	**2.310**
TGM101E2	102122	475x589x438	10	0,37Kw	412x453x200	405		47	**2.900**
TGM161E2	102123	475x589x438	16	0,55Kw	412x453x200	405		48,5	**2.990**
TGM201E2	102124	475x589x438	20	0,75Kw	412x453x200	405		55	**3.255**
TGL201E2	102120	620x599x453	20	0,75Kw	560x465x210	455		64	**4.140**
TGL202E2	102121	620x599x453	20	0,75Kw	560x465x210	455 + 455		67	**4.530**

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE
iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον κύκλο συσκευασίας ,αποφεύγει το iVac την διαρροη υγρων στο θάλαμο, προστατεύοντας το λάδι της αντλίας την ρύπανση και την παράταση της ζωής του.
iSeal έξυπνη σφραγίδα. Έξυπνη σφράγιση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το iSeal ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο σφράγισης και θερμοκρασία για κάθε κύκλο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η πατενταρισμένη τεχνολογία εμποδίζει την υπερθέρμανση της σφράγισης bar, επιμηκύνοντας την ωφέλιμη ζωή όλων των εξαρτημάτων της. Το iSeal εξασφαλίζει μια τέλεια σφράγιση κάθε φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κύκλων που εκτελούνται ή του πάχους της σακούλας. Επιπλέον, μπορεί να σφραγίσει μεταλλικούς σάκους.
SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεση. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο MANUAL MODE
Συσκευαστε εν κενω σε δοχεία Gastronorm. Το εξωτερικό εξάρτημα συσκευασίας κενού καθιστά δυνατή την συσκευασία τροφίμων σε ειδικά δοχεία Gastronorm. Εξωτερικό κενώ. Η συσκευασία χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ένταση και τη φρεσκάδα των ευαίσθητων τροφίμων: σαλάτες, ζυμαρικά, κλπ. Επιπλέον, οι τυποποιημένες διαστάσεις του, καθιστούν εύκολη τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Αποθηκευση και επεξεργασια προγραμματων. Εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα προγράμματα. Όλα τα μοντέλα σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διαφορετικά προγράμματα κενού. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους συσκευασίας, να τις αποθηκεύσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για μια μεταγενέστερη διαδικασία συσκευασίας. Όλα με τη βοήθεια ενός κουμπιου με περιστροφικό έλεγχο.
MCV (Multi Cycle Vacuum). Επαναλαμβανόμενες επαναλήψεις κύκλου κενού. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας MCV δημιουργεί αυτόματα το επιθυμητό αριθμό επαναλήψεων κύκλου κενού (έως 9 κύκλοι) χωρίς να χρειάζεται να επιβλέπει τη διαδικασία ή να χαμηλώνει και να αυξάνεται το καπάκι χειροκίνητα μετά από κάθε κύκλο. Αυτό το καθιστά δυνατό σε αποξηραμένες σάλτσες και σε χρωστικές, εμποτισμένες ή γευστικές τροφές.
Vacuum StandBy. Διατηρήστε το κενό μέσα στο θάλαμο. Η λειτουργία αναμονής σε κενό επιτρέπει τη συντήρηση του κενού στο θάλαμο για αόριστο χρονικό διάστημα. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε στερεοποιημένους αφρούς ή άλλες εφαρμογές όπως μαρινάδες, μειώνοντας το χρόνο εμποτισμού έως και 90% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές.
Auto Clean. Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα λαδιού. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα όταν αλλάζετε πετρέλαιο. Τα vacuum iSensor είναι εφοδιασμένο με λάδι Autoclean. Αυτό το σύστημα αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαδιού και την ανθεκτικότητα της αντλίας κενού. Δαπανήστε λιγότερο χρόνο και χρήμα για τη συντήρηση. Το iSensor θα σας ειδοποιήσει αυτόματα τη σωστή στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λάδιου του.





Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m^3/h)	Τάση (V/ L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
TIS8F1E2 / TTSB06E2	102133	388*546*389	BUSCH 8	230/L+N/ 50-60	0,25	328*385*162	315		**2.780**
TIM101E2 / TTMB10E2	102128	475*616*438	BUSCH 10	230/L+N/ 50-60	0,3	412*453*200	405		**3.280**
TIM161E2 / TTMB16E2	102129	475*616*438	BUSCH 16	230/L+N/ 50-60	0,55	412*453*200	405		**3.420**
TIM201E2 / TTMB20E2	102131	475*616*438	BUSCH 20	230/L+N/ 50-60	0,75	412*453*200	405		**3.690**
TIL201E2 / TTLB21E2	102126	620*626*453	BUSCH 20	230/L+N/ 50-60	0,75	560*465*210	455		**4.580**
TIL202E2 / TTLB22E2	102127	620*626*453	BUSCH 20	230/L+N/ 50-60	0,75	560*465*210	455+455		**4.970**
Εισαγωγή όζον									**140**

*Για παραγγελία μοντέλου με προσθήκη όζοντος αντικαταστείστε το "**E**" με το "**G**".*
Για παράδειγμα: μοντέλο χωρίς όζον TTSB06E2 / μοντέλο με όζον TTSB06G2

Εξαρτήματα για την συσκευασία εκτός θαλάμης DISTFORM Ισπανίας.



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TVAA0001	Εξάρτημα συσκευασίας		**100**
TVAA0006	Gastronorm για vacuum	GN1/1x100	**132**
TVAA0007	Gastronorm για vacuum	GN1/1x150	**160**
TVAA0008	Gastronorm για vacuum	GN1/1x200	**182**
TVAA0009	Gastronorm για vacuum	GN1/1	**184**



Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m^3/h)	Τάση (V/L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
FSSB22E2	102114	853*537*1032	BUSCH 20	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410		6.470
FSSB2LE2	102115	853*537*1032	BUSCH 20	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+630		6.520
FSSB2UE2	102116	853*537*1032	BUSCH 20	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410+580		6.990
FSSB42E2	102117	853*537*1032	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	700*430*180	410+410		7.700
FSSB4LE2	102118	853*537*1032	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	700*430*180	410+630		7.760
FSSB4UE2	102119	853*537*1032	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	700*430*180	410+410+580		8.270
FSMB42E2	10218	930*607*1046	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	800*500*200	460+460		8.750
FSMB4LE2	10219	930*607*1046	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	800*500*200	460+730		8.830
FSMB4UE2	102110	930*607*1046	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	800*500*200	460+460+680		9.410
FSMB62E2	102111	930*607*1046	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	800*500*200	460+460		9.330
FSMB6LE2	102112	930*607*1046	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	800*500*200	460+730		9.420
FSMB6UE2	102113	930*607*1046	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	800*500*200	460+460+680		10.000
FSLB62E2	10214	1136*707*1050	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	1000*600*200	560+560		10.600
FSLB6LE2	10215	1136*707*1050	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	1000*600*200	560+880		10.700
FSLB6UE2	10216	1136*707*1050	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	1000*600*200	560+560+880		11.370
FSLB12E2	10211	1136*707*1050	BUSCH 100	400/3L+N /50 230/3L/50	2,25	1000*600*200	560+560		12.060
FSLB1LE2	10212	1136*707*1050	BUSCH 100	400/3L+N /50 230/3L/50	2,25	1000*600*200	560+880		12.180
FSLB1UE2	10213	1136*707*1050	BUSCH 100	400/3L+N /50 230/3L/50	2,25	1000*600*200	560+560+880		12.840
Εισαγωγή όζον									210

*Για παραγγελία μοντέλου με προσθήκη όζοντος αντικαταστείστε το "**E**" με το "**G**".*
Για παράδειγμα: μοντέλο χωρίς όζον FSSB22E2 / μοντέλο με όζον FSSB22G2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ VACUUM ΑΠΟ ΤΗΝ FAGOR

Συσκευαστικά εν-κενώ με ηλεκτρονική ρύθμιση που ελέγχεται από αισθητήρες. Ανοξείδωτα με υγειονομικές γωνίες. Μικροεπεξεργαστής υψηλής ακριβείας που ελέγχει τη λειτουργία της συσκευασίας μέσα στη θαλάμη, ώστε να πετύχει τη σωστή συσκευασία ανάλογα το προϊόν.

Ηλεκτρονική ένδειξη. Εύκολος προγραμαμτισμός και αποθήκευση 10 προγραμμάτων. Δυνατότητα κύκλου 60 δευτερολέπτων. Δυνατότητα αποθήκευσης υγρών. H20 πρόγραμμα για την αφύγρανση της αντλίας. Δυνατότητα συσκευασίας σε εξωτερική σακούλα ή λαμαρίνα. Όλα τα μοντέλα είναι εφοδιασμένα με αντλία Busch. Διακόπτης που ξεκινάει τον κύκλο μόλις κλείνετε το καπάκι. Καπάκι με απαλό άνοιγμα. Έμβολο δύο θέσεων: λειτουργίας και αναμονής. Στην θέση αναμονής το καπάκι δεν πιέζεται από το έμβολο, ώστε να μην παραμορφώνεται με τον χρόνο. Μπάρα θερμοκόλλησης χωρίς καλώδιο με έμβολο. Το σχήμα τους εξασφαλίζει ένα ερμητικό κόλλημα 2-3 σακουλών. Προστασία ώστε να μην εισέρθει το νερό στη συσκευή, χάρη στο εξάρτημα του αερίου. Τα μοντέλα G συσκευάζουν τα ευπαθή προϊόντα. Ένδειξη στάθμης λαδιού. Ειδοποίηση ηχητική και οπτκή, όταν η συσκευασία δεν έχει ολοκληρωθεί ή εάν χρειάζεται αλλαγή λαδιού. Απεικόνιση των κύκλων συσκευασίας. Εύκολο στην επισκευή του και την αντικατάσταση των ανταλλακτικών του. Εσωτεριά ηλεκτρονικές κάρτες, προστατευόμενες από το νερό και την υπερθέρμανση. Εύκολη η αλλαγή του Teflon στη μπάρα συγκόλλησης.



Μοντέλο	Κωδικός	Αριθμός ράβδου συγκόλλησης	Μήκος συγκόλλησης αντλίας	Ισχύς M3/H	Διαστάσεις θαλάμης mm	Ισχύς Kw	Διαστάσεις συσκευασίας mm	Τιμή €
SVS-1-310/8	19074224	1	310_	8	332*335*170	600	395*490*374	**2.990**
SVS-1-310/8 G	19075908	1	310_	8	332*335*170	600	395*490*374	**3.140**
SVS-1-410/10	19074237	1	410_	10	441*449*170	750	535*591*438	**3.850**
SVS-1-410/10 G	19075909	1	410_	10	441*449*170	750	535*591*438	**4.000**
SVS-1-410/20	19074242	1	410_	20	441*449*170	1000	535*591*438	**4.230**
SVS-1-410/20 G	19075910	1	410_	20	441*449*170	1000	535*591*438	**4.380**
SVS-2-410/20	19075911	2	410+410=	20	441*449*170	1000	535*591*438	**5.106**
SVS-2-410/20 G	19075912	2	410+410=	20	441*449*170	1000	535*591*438	**5.260**
SVP-2-455/25	19075913	2	455+455=	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**8.510**
SVP-2-455/25 G	19075914	2	455+455=	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**8.960**
SVP-2-520/25	19074279	2	520+520 I I	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**8.510**
SVP-2-520/25 G	19075915	2	520+520 I I	25	485*550*175	1200	600*710*1035	**8.960**
SVP-2-505/63	19075916	2	505+505 I I	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**13030**
SVP-2-505/63 G	19075914	2	505+505 I I	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**13.400**
SVP-2-620/63	19074280	2	620+620 =	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**13.030**
SVP-2-620/63 G	19075918	2	620+620 =	63	650*535*200	1500	765*710*1050	**13.480**
SVP-2-560/100	19075919	2	560+560 I I	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**16.730**
SVP-2-560/100 G	19075920	2	560+560 I I	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**18.160**
SVP-2-950/100	19074281	2	950+950 =	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**16.730**
SVP-2-950/100 G	19075921	2	950+950 =	100	980*585*230	2500	1100*800*1070	**18.160**



Sous vide

Συσκευή immersion circulator sous vide, VAC STAR Ελβετίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 1,3Kw/230Volt
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 1 λεπτό έως 99 ώρες. Alarm για χαμηλή στάθμη νερού. Ανοξείδωτο προστατευτικό καπάκι.
Απόκλιση θερμοκρασίας: 0,05-0,07°C.
Δείκτης ροής πίεσης: 16Lit/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 40Lit.
Διαστάσεις: 360x100x160mm
Μοντέλο **VAC STAR CHEF II**
Βάρος: 2,5Kg
Sku 40772
Τιμή: **685€**



Συσκευή immersion circulator sous vide, VAC STAR Ελβετίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Οθόνη 4.3' touch. Ισχύς: 1,3Kw/230Volt. Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 1 λεπτό έως 99 ώρες. Alarm για χαμηλή στάθμη νερού. Ανοξείδωτο προστατευτικό καπάκι.Απόκλιση θερμοκρασίας: ± 0,1°C. Φέρει σένσορα για τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας.
Δείκτης ροής πίεσης: 16Lit/λεπτό. Για λεκάνη μέχρι 40Lit.
Διαστάσεις: 360x100x160mm
Μοντέλο **VAC STAR SVC TOUCH**
Βάρος: 2,5Kg
Sku 40771
Τιμή: **1.070€**



Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Απόκλιση θερμοκρασίας: 0,05°C.
Δείκτης ροής πίεσης: 12Lit/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 30Lit.
Μοντέλο **SVC-AC2E,CHEF SERIES**
Sku 401610
Τιμή: **1.200€**



Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Μοντέλο **730-06AC2E5**, σειρά classic.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρύθμιση της κυκλοφορίας του νερού με 2 ταχύτητες. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μέγιστη θερμοκρασία : 150°C. Απόκλιση θερμοκρασίας : 0,05°C. Δείκτης ροής : 12lit/λεπτό.
Χωρητικότητα 45lit.
Διαστάσεις : 430x787x404mm.
Ισχύς: 1,6Kw/230Volt.
Sku 40162
Τιμή : **1.580€**



Σφαιροποιητής ηλεκτρικός. Κατασκευαστής SPHERIFICATOR Καναδά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σφαιροποιείστε σε δευτερόλεπτα οποιοδήποτε υλικό και μετατρέψτε το σε μαργαριτάρι ή χαβιάρι!!
Διαστάσεις: Ø110x310mm.
Βάρος 6 kg.
Μοντέλο **SPHERIFICATOR**
Sku 40441
Τιμή: **210€**





Συσκευή antigriddle, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψυχόμενο πλατώ. Ψύχει ταχύτατα σάλτσες,
πουρέ, κ.λ.π. Θερμοκρασία -34°C. Διαστάσεις: 40,3x46,7x23,8cm.
Ισχύς: 120Watt/230Volt.
Μοντέλο **ANTIGRIDDLE**
Sku 40164
Τιμή: **2.800€**



Καπνιστήρια - Σακούλες καπνίσματος

Καπνιστήρι χειρός με μπαταρίες POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Προσθέτει επιπλέον άρωμα και γεύση στο φαγητό χωρίς να αυξήσει τη θερμοκρασία του φαγητού. Καίει μικρά ειδικά ξύλα. Το πακέτο περιλαμβάνει ξύλα: αγριοκαρυδιά, μιμόζα, μήλο, κεράσι).

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή
GSM700PSSONUK1	40165	καπνιστήρι	**240**
SSM600AWCONEU1	40169	ξύλο με άρωμα φρούτων	**45**





Μηχανή κρύου καπνίσματος DECOFOOD Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Είναι δυνατόν να αρωματίσει, φιλέτο χοιρινό, μεγάλου μεγέθους σολομούς. Το Smoky® λειτουργεί με κρύο καπνό. Ο κρύος καπνός εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το ζεστό καπνό. Επιπλέον, το κρύο το κάπνισμα αποφεύγει βακτηριακή ανάπτυξη και το μαγείρεμα των τροφίμων. *Οφέλη του κρύου καπνίσματος* - Γρήγορο κάπνισμα σε όλους τους τύπους των τροφίμων στις επιθυμητές ποσότητες. - Δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του καπνού. - Λειτουργεί με κάθε τύπο λεκάνης. Κρύο κάπνισμα : Από τη διαδικασία της ψύξης του καπνού, πέρνει είναι πιθανό να πάρει από ειδική δεξαμενή της ειδική αρωματισμένο συμπύκνωσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν "καπνός νερό» ως ένα υγρό αρωματισμένο με καπνό ώστε να πάρει τα αρώματα. Τρόπος χρήσης : Το φαγητό μπορεί να καπνιστεί σε κάθε είδους δοχείο, βάζο με καπάκι αεροστεγές, πιάτο με καπάκι, σακούλα φαγητού, δοχείο από plexiglass, ακόμα και σε θάλαμο φούρνου.
Μοντέλο **SMOKY**
Τιμή: **970€**



Σακούλες SMOKER BAG για καπνιστό φαγητό
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ειδική σακούλα από αλουμίνιο. Εύκολη, οικολογική, υγιεινή. Τοποθετούμε το προϊόν στην σακούλα (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά) και την τοποθετούμε στο φούρνο στους 250°C για 15λεπτά και κατόπιν στους 190°C για 40-50λεπτά. Περιέχει στα τοιχώματα ειδικά κομμάτια ξύλου και δίνει οσμή και γεύση στο φαγητό.
Διαστάσεις: 28x42cm. Παραδείγματα καπνίσματος:
Φιλέτο ψάρι 1Kg → 30λεπτά
Φιλέτο κοτόπουλο 1Kg → 50λεπτά
Πατάτες 1Kg → 55λεπτά
Λαχανικά 1Kg → 20λεπτά



Μοντέλο	Τύπος	Τιμή
30024	για ψάρι	**4**
30212	για κρέας	**4**

Θερμαινόμενο μπλέντερ TAURUS Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιο. Το μόνο με επαγωγική εστία για την θέρμανση στον κάδο. Το μόνο με επιλογή “soft cooking”, δηλαδή χαμηλές στροφές και ιδανική θερμοκρασία χωρίς να χάνονται η γεύση και τα αρώματα. Ετοιμάστε σάλτσες, σούπες, κρέμες, κ.λ.π. Κανάτα ανοξείδωτη τριών τοιχωμάτων. Με κλείδωμα της κανάτας. Εύκολος χειρισμός, 10 ταχυτήτων. Ειδικό πρόγραμμα για ζύμωμα. Φέρει ανοξείδωτο μαχαίρι τεσσάρων λεπίδων. Θερμοκρασία 120ºC. Ισχύς επαγωγικής: 1Kw/230Volt. Ισχύς μοτέρ : 800Watt/230Volt. Χρονοδιακόπτης 90 λεπτών. Χωρητικότητα : 2λίτρα.
Μοντέλο **MYCOOK**
Sku 40241
Τιμή: **1.350€** *(συνοδεύεται από 2 κανάτες και βιβλίο συνταγών)*

Μοντέλο **MYCOOK 1JUG**
Sku 40242
Τιμή: **1.180€** *(συνοδεύεται με μια κανάτα και χωρίς βιβλίο συνταγών)*



Συσκευή προετοιμασίας ψύξης και απόψυξης Taurus Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μπορείτε να επιλέξετε την επιλεγμένη ποσότητα από 1 εως 10 χωρίς να αποψύξετε το υπόλοιπο!! Παγώστε 800gr προιόντος στον κάδο χωρητικότητας 1ος λίτρου στους -22°C για 24 ώρες. Ιδανικό για παγωτά, sorbet, mousse, κρέμες, dips, sauce, τερίνες, πατέ. Πανίσχυρο μοτέρ. Πίεση 1bar. Ψύξη: -22°C. Ταχύτητα μαχαιριού 2.000rpm. Χωρητικότητα κάδου: 1λίτρο. Δέχεται προιόν 800γραμμάρια. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 190x395x475mm
Βάρος 18Kg
Μοντέλο **ROWZER PLUS**
Sku 40245
Τιμή: **4.720€**



Αφυγραντήρας LACOR Ισπανίας.
Ένας φυσικός και εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε φρούτα, λαχανικά, μανιτάρια, κρέατα, ψάρια κ.λπ... με όλα τα θρεπτικά συστατικά τους για περισσότερο χρόνο. 6 Θέσεων
Θερμοκρασία : 29ºC - 73ºC (max). Ισχύς: 800Watt/230Volt.
Βάρος 5,5Kg. Διαστάσεις : 36x47x26cm
Μοντέλο **69523**
Sku 40505
Τιμή: **202€**



Αφυγραντήρας WARING Αμερικής.
Οθόνη LED, 5 προγράμματα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 32-82°C. Χρονοδιακόπτης 40 ωρών. 10 θέσεων. Διαστάσεις σχάρας: 380*340mm. πόρτα με τζάμι, ώστε να βλέπετε την διαδικασία της αφύγρανσης στα προϊόντα. Ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα. Ανοξείδωτος, ηλεκτρικός, επιτραπέζιος.
Ισχύς: 8kw/230volt. Μήκος καλωδίου: 1,5 μέτρα.
Διαστάσεις: 368*508*414mm.
Βάρος: 20 κιλά.
Μοντέλο **WDH10E**
Τιμή: **980€**



Όλοι οι διάσημοι chefs χρησιμοποιούν τους φούρνους PIRA.
Ο chef **Martin Berasategui** με 12 αστέρια Michelin στα 3 εστιατόριά του στην Oria-Lasarte
Ο chef **Benito Gomez** με 2 αστέρια Michelin, ο chef **Diego Gallegos** με 1 αστέρι Michelin

Φούρνοι με ξυλοκάρβουνο PIRA Ισπανίας. Θα πετύχετε την αυθεντική γεύση, την τέλεια υφή και θα κρατήσετε το προϊόν ζουμερό. Μαγειρέψτε κρεατικά, ψάρια, λαχανικά. Δεν χρειάζεστε καθόλου ρεύμα ή υγραέριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ξυλοκάρβουνο ή ξυλοκάρβουνο ανανά. Κατασκευασμένος από μαντέμι. Διπλή μόνωση στα τοιχώματα. Γυάλινη πόρτα από ειδικό γυαλί NEOCERAM που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 750°C. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχετε την διαδικασία μαγειρέματος χωρίς να ανοίγετε την πόρτα. Έτσι καταναλώνετε λιγότερα ξυλοκάρβουνα. Φέρει συρτάρι λαδιού - λίπους για να αποφεύγονται οι φλόγες στην θαλάμη του φούρνου. Με δοχείο περισυλλογής της στάχτης. Εξωτερικό θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη σχάρα για το ψήσιμο. Συμπεριλαμβάνονται : μια ανοξείδωτη σχάρα, μια λαβίδα και ένα φτυάρι περισυλλογής. Τοποθετήστε 5 κιλά ξυλοκάρβουνο. Η "ένταση" των κάρβουνων μπορεί να ελεγχθεί ανοιγοκλείνοντας τα κλείστρα ρύθμισης ροής του αέρα και έτσι ρυθμίζουμε το οξυγόνο που έχει η θαλάμη. Με 8,5Kg ξυλοκάρβουνο λειτουργείτε τον φούρνο για 10 ώρες.

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 50**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή 30-35κιλά/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη 3 κιλά. Θερμοκρασία 180-350°C. Κατανάλωση 2 κιλά κάρβουνα τη βάρδια. Χρειάζεται 30 λεπτά για να κάψει τα πρώτα κάρβουνα. Χωρητικότητα σχάρας 1*GN 2/3. Εξαγωγή καμινάδας 180mm.
Βάρος 101 κιλά.
Διαστάσεις 500*613*590mm

NEW



PIRA 50 BLACK



PIRA 50 LUX



PIRA 50 SILVER

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 50 BLACK	3.270
PIRA 50 LUX	3.930
PIRA 50 SILVER	4.120
Σχάρα ραβδωτή 385x465mm	400
Firebreak εξωτερικό εξαγωγής	780

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 60Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 3κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 585x465mm. Βάρος:122Kg. Διαστάσεις : 706x650x690mm



PIRA 70 BLACK



PIRA 70 LUX



PIRA 70 LUX SD



PIRA 70 LUX ED

Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 70 BLACK	406220	5.420
PIRA 70 LUX	406221	6.070
PIRA 70 LUX SD	406222	6.430
PIRA 70 LUX ED		7.840

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70XL LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Με ειδικό σύστημα ψύξης της θαλάμης. Παραγωγή : 65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 525x540mm. Βάρος: 155Kg. Διαστάσεις: 706x685x690mm.



PIRA 70XL LUX SD



PIRA 70XL LUX ED

Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 70XL LUX BLACK	406223	6.150
PIRA 70XL LUX INOX	406224	6.700
PIRA 70XL LUX SD	406225	7.150
PIRA 70XL LUX ED		8.530

Φούρνοι ξυλοκάρβουνου

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 80 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 50-65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4,5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 625x545mm. Βάρος : 170Kg. Διαστάσεις : 800x685x690mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 80 BLACK	406226	6.670
PIRA 80 LUX INOX	406227	7.060
PIRA 80 LUX SD	406228	7.440
PIRA 80 LUX ED		9.620

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 900x730x870mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 90 LUX INOX	406229	8.240
PIRA 90 LUX SD	406232	9.220

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιαδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 1000x778x870mm.



Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90 LUX INOX ED	10.060

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 120 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 120 LUX	406216	10.740
PIRA 120 LUX SD		12.400

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιοδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.



Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 120 LUX INOX ED	406217	12.730

Φούρνοι ξυλοκάρβουνου

Νέες θερμαινόμενες βάσεις για τους φούρνους PIRA.
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά ! Η νέα θερμαινόμενη βάση εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.



Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
920045	PIRA 70	**330**
920048	PIRA 70	**330**
920049	PIRA 80	**430**
920050	PIRA 90	**485**
920120	PIRA 120	**690**

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90D LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Διπλός επιδαπέδιος. Παραγωγή : 120Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις έκαστης ανοξείδωτης σχάρας : 780x625mm. Βάρος : 416Kg. Διαστάσεις : 900x784x1825mm.



Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90D LUX INOX	**15.800**

Σκεύη μαντεμένια ειδικά για τους φούρνους PIRA
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά !
Ο νέος θερμαινόμενος δίσκος εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Τμχ/Kg	€
931165		GN δίσκος	1/1x6,5	**192**
932365		GN δίσκος	2/3x6,5	**170**
931265	**706217**	GN δίσκος	1/2x6,5	**130**
931225	**706212**	GN δίσκος	1/2x2,5	**120**
931365	**706216**	GN δίσκος	1/3x6,5	**90**
931325	**706214**	GN δίσκος λείος	1/3x2,5	**76**
931326	**706215**	GN δίσκος grill	1/3x2,5	**85**

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις	€
937216	**706218**	κατσαρόλα	Ø16x4,5	**46**
937220	**706219**	κατσαρόλα	Ø20x4,5	**52**
937224	**706220**	κατσαρόλα	Ø24x4,5	**60**
937228	**706221**	κατσαρόλα	Ø28x4,5	**70**
937420	**706222**	κατσαρόλα	Ø20x7	**60**
937424	**706223**	κατσαρόλα	Ø24x7	**72**
937428	**706224**	κατσαρόλα	Ø28x7	**70**

Αξεσουάρ φούρνων PIRA




















Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
750004	καπέλο εξαερισμού	**255**
750003	εξωτερικό firebreak	**420**
750002	εξωτερικός ρυθμιστής αέρα	**307**
750001	δαχτυλίδι εξαερισμού	**93**
770245	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70 LUX	**1.115**
770248	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70XL LUX	**1.115**
770249	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 80 LUX	**1.115**
770250	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 90 LUX	**1.115**
900045	σχάρα grill 58,5x46,5cm για τον PIRA 70 LUX	**475**
900048	σχάρα grill 58,5x53,5cm για τον PIRA 70XL LUX	**475**
900049	σχάρα grill 68,5x53,5cm για τον PIRA 80 LUX	**490**
900050	σχάρα grill 78x62,5cm για τον PIRA 90 LUX	**505**
900120	σχάρα grill 106x62,5cm για τον PIRA 120 LUX	**675**
901045	σχάρα ραβδωτή 51,5x47cm για τον PIRA 70 LUX	**570**
901048	σχάρα ραβδωτή 51,5x54cm για τον PIRA 70XL LUX	**585**
901049	σχάρα ραβδωτή 61,5x54cm για τον PIRA 80 LUX	**585**
901050	σχάρα ραβδωτή 70x58,5cm για τον PIRA 90 LUX	**600**
901120	σχάρα ραβδωτή 99x58,5cm για τον PIRA 120 LUX	**770**
950002	λαβίδα ανοξείδωτη	**55**
950001	φτυάρι περισυλλογής	**44**

Ψησταριά για κάρβουνα

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Κατανάλωση 2,5 - 3,5 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Παραγωγή 20 kg προϊόν ανά ώρα. Προετοιμασία κάρβουνου φωτιάς 30 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 111 Kg. Διαστάσεις 783x403x775 mm.



923500



950002



950001




923515



923501



923510



923511

Μοντέλο	sku	Τιμή €
ESP-80 Basic	406213	2.280
ESP-80 Complete	406214	3.050

Είδος	Μοντέλο	sku	Τιμή €
Βάση για σούβλες	923500	40622	80
Λαβίδα κρέατος	950002	40628	48
Τσιμπίδα	950001	40627	39
Μονή σούβλα (σετ των 4)	923501	40623	42
Διπλή σούβλα (σετ των 4)	923511	40625	42
Σχάρα inox	923515	40626	295
Σχάρα ραβδωή inox	923510	40624	385


Το μοντέλο BASIC περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001.



ESP-80 Basic

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Παραγωγή 40 Kg Προϊόν ανά ώρα. Κατανάλωση 5-7 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Προετοιμασία κάρβουνου - φωτιάς 40 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 175 kg. Διαστάσεις: 1570x403x775mm.


923500


950002


950001


923515


923510


ESP-160 Complete

Μοντέλο	sku	Τιμή €
ESP-160 Basic	406210	3.620
ESP-160 Complete	406211	4.600

Είδος	Μοντέλο	sku	Τιμή €
Βάση για σούβλες	923500	40622	80
Λαβίδα κρέατος	950002	40628	48
Τσιμπίδα	950001	40627	38
Μονή σούβλα (σετ των 8)	923501	40623	42
Διπλή σούβλα (σετ των 8)	923511	40625	42
Σχάρα inox	923515	40626	295
Σχάρα ραβδωή inox	923510	40624	385
Τραπέζι με ρόδες	TABLE ESP-160	406212	1.650


923501


923511

Το μοντέλο COMPLETE περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001, 953501, 923511, 923515, 923510.

Grill για κάρβουνα ή ηφαιστογενείς πέτρες

Grill για κάρβουνα ή ηφαιστιογενείς πέτρες.
Κατασκευαστής PIRA Ισπανίας.
Τα χρησιμοποιούν οι πιο διάσημοι chef της Ισπανίας, όπως ο chef Martin Berasatequi, που έχει 12 αστέρια Michelin στα 3 εστιατόριά του.
Τροχήλατο, εύκολο στον καθαρισμό.
Κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο.
Μεμονωμένο και στις 3 πλευρές, πλαϊνά και πίσω μέρος.
Αφαιρούμενη σχάρα. Αφαιρούμενο συρτάρι για την στάχτη. Τροχήλατο.
Η σχάρα ρυθμίζεται καθ' ύψος.
Χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κάψει τα κάρβουνα.
Θερμοκρασία ψησίματος 180-350°C.



BBQ-M120



BBQ-M80



BBQ-M150



COMBI LUX 150

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Παραγωγή / ώρα	Κατανάλωση κάρβουνων / βάρδια	Kg	€
BBQ-M80	**800*820*930**	40kg	5-7 kg	240	**6.230**
BBQ-M120	**1200*820*930**	65-68kg	14kg	360	**7.340**
BBQ-M150	**1500*820*930**	80kg	14kg	410	**7.500**
COMBI LUX 150	**1500*800/1050*900/1550**	80kg	14kg	335	**9.240**

Στο μοντέλο LUX συμπεριλαμβάνονται 4 διαφορετικές σχάρες, η λαβίδα και το φτυάρι για τις στάχτες.

Αξεσουάρ grill για κάρβουνα ή ηφαιστογενείς πέτρες



Κωδικός	Είδος	Κατάλληλο για το μοντέλο	Τιμή €
901224	1/2 Λεία πλάκα 31*78cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**595**
900222	1/2 Σχάρα ραβδωτή 31*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**487**
901222	1/2 Σχάρα ραβδωτή 31*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**531**
904001	Kit στήριξης περιστρεφόμενου grill	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**164**
905001	Kit στήριξης σούβλας	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**208**
965123	Kit στήριξης σούβλας combi	BBQ-COMBI LUX 150	**235**
920322	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ150	BBQ-M150	**188**
920081	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ80	BBQ-M80	**188**
920321	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ80	BBQ-M120	**188**
920150	Κολώνα στήριξης BBQ150	BBQ-M150	**1549**
920080	Κολώνα στήριξης BBQ80	BBQ-M80	**970**
920320	Κολώνα στήριξης BBQ80	BBQ-M120	**1362**
900005	Λαβίδες κρέατος 33cm	BBQ-COMBI LUX 150	**55**
950004	Λαβίδες κρέατος TOP 40cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**75**
901034	Λεία πλάκα 49,5*78cm	BBQ-M120	**900**
901024	Λεία πλάκα 62*78cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**900**
960140	Λεία πλάκα plate 45*77cm	BBQ-COMBI LUX 150	**595**
904101	Περιστρεφόμενο grill 105*32cm	BBQ-M120	**1127**
904000	Περιστρεφόμενο grill 130*32cm	BBQ-M150	**1127**
904141	Περιστρεφόμενο grill 130*32cm	BBQ-COMBI LUX 150	**1127**
903000	Περιστρεφόμενο grill 70*32cm	BBQ-M80	**814**
904002	Περιστρεφόμενο grill handle	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**70**
901140	Πλευρική σχάρα ραβδωτή 38*66cm	BBQ-COMBI LUX 150	**531**
905000	Σούβλα	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**47**
955141	Σούβλα combi	BBQ-COMBI LUX 150	**47**
955140	Σούβλα κοτόπουλου combi	BBQ-COMBI LUX 150	**141**
900023	Σχάρα ραβδωτή 49,5*73cm	BBQ-M120	**549**
900022	Σχάρα ραβδωτή 62*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**565**
900141	Σχάρα ραβδωτή central 39*65,5cm	BBQ-COMBI LUX 150	**502**
900140	Σχάρα ραβδωτή lateral 39*61cm	BBQ-COMBI LUX 150	**502**
902044	Σχάρα στήριξης κατσαρόλας 62*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**255**
902045	Σχάρα στήριξης κατσαρόλας 62*73cm	BBQ-M120	**255**
909050	Τραπέζι πλευρικό inox 81*35cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**352**
909000	Τραπέζι πλευρικό μαύρο 81*35cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**196**
900001	Φτυάρι	BBQ-COMBI LUX 150	**44**
904140	Φτυάρι στάχτης	BBQ-COMBI LUX 150	**704**
905003	Φτυάρι στάχτης	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**94**

Basque grill - Robata grill

Basque grill.
Το Grill των Βάσκων, FAGOR Ισπανίας
Προσφέρει ένα ψήσιμο με ακρίβεια με φυσικό κάρβουνο. Ιδανικό για ανοιχτές κουζίνες, show cooking ξενοδοχείων και θεματικές βραδιές. Είναι επιτοίχιο. Το καπάκι AISI 310, πάχους 3 χιλιοστών, με κουρμπαριστές γωνίες για το εύκολο καθάρισμα. Ανύψωση της σχάρας και επιλογή του ύψους που απέχει το προϊόν από τη φλόγα και τα κάρβουνα. Ο κάδος που τοποθετούμε τα κάρβουνα είναι μονωμένο πυρίμαχο τούβλο. Διαθέτει συρτάρι για την περισυλλογή από τις στάχτες. Στο κάτω μέρος κλειστό ή προαιρετικά με καρότσι για τα κάρβουνα. Με 4 πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Η σχάρα είναι κεκλιμένη 5 μοίρες, επιτρέποντας στο λίπος να «τρέχει» και να καταλήγει στο συρτάρι περισυλλογής λίπους. Έτσι το λίπος δεν πέφτει στην φωτιά και στα κάρβουνα και δεν προκαλεί τη δημιουργία μεγάλων φλογών.
Προαιρετικά: ρόδες γαι την εύκολη μετακίνηση. Συρτάρι.



Μοντέλο	sku	Κωδικός	Διαστάσεις σχάρας mm	Ισχύς Kw	Ηλεκτρική σύνδεση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
BGF-1000	**402831**	19048685	650*560	4.6	230V 1+N	25	500*870*1500	**14.500**
BGF-2000	**402832**	19058110	2x 650*560	9.2	230V 1+N	50	1600*870*1500	**25.300**
CBGF		19048692	Καρότσι για τα κάρβουνα 48λίτρων				370*380*536	**1.210**

Robata grill, FAGOR Ισπανίας
Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 2 χιλιοστών AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό της. Η θαλάμη είναι κατασκευασμένη από πυρίμαχο τούβλο. Εύκολο στην αφαίρεση της στάχτης από την θαλάμη. Η θαλάμη είναι μονωμένη με πάχος 30mm, ώστε να κρατά τη θερμοκρασία. Συνοδεύεται από 1 ή 2 συρτάρια για την απομάκρυνση της στάχτης.
Επιδαπέδια:
Δυνατότητα λειτουργίας και από τις δυο πλευρές. Με πάσο για τον χειριστή 150 χιλιοχτών και στις 2 πλευρές. Εφοδιασμένη με 4 ρόδες, οι 2 με φρένο. Με πλαίσιο στη μια πλευρά που δέχεται 2 τεμάχια λαμαρίνες GN 1/9. Συνοδεύεται από 2 συρτάρια με οδηγούς 3 ραφιών. Η ψηστική επιφάνεια έχει μήκος 820 χιλιοστά. 239 χιλιοστά μήκος για αργό ψήσιμο και 396 χιλιοστά μήκος για αναθέρμανση ή να κρατάει τη θερμοκρασία του το προϊόν. Συνοδεύεται από μικρές σούβλες.
Επιτραπέζια:
Εντιχοιζόμενες. Το ύψος των ραφιών είναι 570 χιλιοστά, ώστε το ύψος που θα δουλεύεται να είναι 900 χιλιοστά. Να αφήνετε πάντα 5cm απόσταση από τον τοίχο, όταν είναι επιτοίχια και όχι κέντρου.



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις σχάρας mm	Επίπεδα	Ισχύς σε κάρβουνο Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RGF-060	19048686	355*216	3	1	590*450*330	**4.960**
RGF-100	19048688	800*213	3	2	1107*450*330	**6.780**
RGF-1000	19048689	800*216	3	2	1107*850*900	**9.790**
	19048789	Τσιμπίδα για την στάχτη			370*380*536	**55**
	19048690	Ανοξείδωτη σχάρα πλέγμα				**350**
	19048691	Ανοξείδωτη σχάρα για τα κρέατα				**740**

Επιδαπέδια ψησταριά KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τροχήλατη. Ανοξείδωτη AISI304. Φέρει ρυθμιζόμενο ράφι αριστερά και 2 σταθερά ράφια για την διατήρηση των προϊόντων. Δεξιά φέρει ράφι ρυθμιζόμενο καθ'ύψος με καπάκι με ρύθμιση του αέρα. Με τροχήλατο κάδο για το κάρβουνο.

Μοντέλο **TC.9KIH140**

sku 40749

Διαστάσεις: 140x95x85(145)cm

Τιμή: **5.600€**



Multi grill για κάρβουνο ή ηφαιστιογενείς πέτρες. Κατασκευαστής KUSINA Τουρκίας. Όλο ανοξείδωτο. Τροχήλατο. Εύκολο στον καθαρισμό. Εργονομικός σχεδιασμός. Ηλεκτροστατική βαφή. Εύκολο σύστημα ρύθμισης του ύψους της ψηστικής επιφάνειας από την φωτιά. Τροχήλατος κάδος για την μεταφορά του κάρβουνου. Προαιρετικά: χοάνη απαγωγής οσμών, τζάμια στα πλαϊνά και στο πίσω μέρος του grill, διαφορετικές ψηστικές επιφάνειες ανάλογα το προϊόν που επιθυμείτε να ψήσετε.





Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Kg	Χωρ/τα σε κάρβουνο	Τιμή €
P-KM85HM12	1200x850x1784	345	22	9.400
P-KM85HM16	1600x850x1784	420	29	10.600
P-KM85HM20	2000x850x1784	550	37	12.300
Πίσω τζάμι grill για την P-KM85HM12				120
Πίσω τζάμι grill για την P-KM85HM16				170
Πίσω τζάμι grill για την P-KM85HM20				210
Πλαϊνά τζάμια ανά πλευρά για όλα τα μοντέλα				30
Χοάνη απαγωγής οσμών για την P-KM85HM12				600
Χοάνη απαγωγής οσμών για την P-KM85HM16				700
Χοάνη απαγωγής οσμών για την P-KM85HM20				860
Στήριξη πλαϊνών τζαμιών/τεμάχιο				23
Στρογγυλή ψηστική σχάρα				390
Τετράγωνη ψηστική σχάρα				480
Μαντεμένια ψηστική σχάρα				95



Φούρνοι κυκλοθερμικοί

Φούρνος κυκλοθερμικός ηλεκτρικός. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Function.** Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρίνας GN2/3 ή 43,3x33,3cm ή GN1/1 ή 60x40cm. Με ψεκασμό στην θαλάμη για παραγωγή υγρασίας. Τα μοντέλα με "U" με υγρασία. Ανοξείδωτο βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Προαιρετικά εξαρτήματα όπου φούρνος από GN1/1 να δεχθεί 60x40cm λαμαρίνα. Αφαιρούμενο λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Διπλό ανοιγόμενο τζάμι στην πόρτα. Προστασία στην αποχέτευση του φούρνου. Εσωτερικός φωτισμός στην θαλάμη. Συμπεριλαμβάνεται ένας δίσκος και μια λαμαρίνα. Θερμοκρασία 50-270oC. Μέγιστο ύψος λαμαρινών 7ή 7,5cm.



BER443S



BERU464PW



BERU464SP



BEU664



BEU1064P

Κωδικός	sku	Χωρ/τα	Ανεμιστήρες	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Kg	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο			
								Ηλεκτρο μηχανικό	Ηλεκτρονικό		
								Τιμή	Κωδικός	sku	Τιμή
BER443S	40535	4* 43,3*33	2	57,7*58,5*56,8	2,8Kw/230Volt	40	LM8T43	1.135€	**BER443SP**	40536	1.190€
BERU464	40537	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,8	3,3Kw/230Volt	48	LM8T64	2.320€	**BERU464P**	40538	2.450€
BERU464S	405310	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,8 με grill	3,5Kw/230Volt	52	LM8T64	1.660€	**BERU464SP**	405311	1.760€
BERU464PW	40539	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,8	4,8Kw/380Volt	52	LM8T64	1.660€			
BEU464	405314	4* 60*40cm	2	82,5*68,5*56	6,3Kw/380Volt	55	LM8T64	2.320€	**BEU464P**	405315	2.450€
BEU664	405316	6* 60*40cm	2	83,3*71*71	7,7Kw/380Volt	75	LM8T64	2.730€	**BEU664P**	405317	2.890€
BEU1064	405312	10* 60*40cm	3	83,3*71*101	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	3.450€	**BEU1064P**	405313	3.760€
GEU411	405343	4* GN1/1	2	82,5*68,5*56	6,3Kw/380Volt	118	LM8T64	2.320€	**GEU411P**	405344	2.450€
GEU611	405345	6* GN1/1	2	83,3*71*71	7,7Kw/380Volt	118	LM8T64	2.730€	**GEU611P**	405346	2.890€
GEU1011	405341	10* GN1/1	3	83,3*71*101	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	3.450€	**GEU1011P**	405342	3.760€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού. Ηλεκτρικός ή υγραερίου. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Pratika**. Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρινών GN1/1 και 60x40cm με μέγιστο ύψος 7,5cm. Ψήσιμο: Κυκλοθερμικός ή ατμός ή συνδυασμός και των δύο. Θερμοκρασία 50-300oC. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη θαλάμη AISI304. Εργονομική πλαστική λαβή στην πόρτα του φούρνου. Βεντυλατέρ δύο ταχυτήτων, αυτόματης αναστροφής. Μετακινούμενοι οδηγοί λαμαρίνας. Διπλό τζάμι στην πόρτα. Φωτισμός στην θαλάμη του φούρνου. Στους φούρνους με ηλεκτρονικό χειριστήριο με αποθήκευση 99 προγραμμάτων 3 σταδίων και μαγείρεμα με DELTA-T (ΔΤ).



FCE051V



FCE101V



FCE051TV



FCE101TV


Κωδικός	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο		
						Ηλεκτρο μηχανικό	με οθόνη αφής & αυτόματο πλύσιμο	
						Τιμή	Κωδικός	Τιμή
FCG051V	405319	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*85,8*75,1	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	LM8T64	6.700€		
FCE051V	405321	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*81,8*63	6,3Kw/380Volt	LM8T64	4.570€		
FCG101V	405320	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*85,8*113,1	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	LM12T64 ή LM16T64	7.400€		
FCE101V	405318	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*81,8*101	12,6Kw/380Volt	LM12T64 ή LM16T64	6.115€		
FDG051V	405334	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*85,8*75,1	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	LM8T64	8.075€	FDG051TV	8.715€
FDE051V	405322	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*81,8*63	6,3Kw/380Volt	LM8T64	5.215€	FDE051TV	6.256€
FDG101V	405337	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*85,8*113,1	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	LM12T64 ή LM16T64	8.570€	FDG101TV	10.325€
FDE101V	405325	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	91,5*85,8*101	12,6Kw/380Volt	LM12T64 ή LM16T64	6.760€	FDE101TV	8.480€

KR : δεξιά πόρτα. Επιβάρυνση 9%.

Φούρνος τηγανίσματος

Φούρνος τηγανίσματος VENIX Ιταλίας.
Ευέλικτο, πρακτικό και εξαιρετικά υγιές. Ο πολυλειτουργικός φούρνος HOP μπορεί να τοποθετηθεί παντού και να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από όλους, καθημερινά για κάθε είδος έτοιμου κατεψυγμένου ή νωπού φαγητού. Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ψήσιμου αέρα, που εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση, εξασφαλίζοντας σταθερά άριστα αποτελέσματα και νοστιμιά, για ένα υγιεινό φαγητό. Ιδανικό για μεγάλη ποικιλία από ελαφριά, νόστιμα σνακ χάρη στην πλήρη έλλειψη μαγειρικού ελαίου, με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά και 50% λιγότερες θερμίδες σε σύγκριση με τα προϊόντα που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τηγάνισμα. Το πατενταρισμένο περιστρεφόμενο καλάθι σας επιτρέπει να διαχειριστείτε κάθε είδους συνταγές. Μπορείτε να ελέγξετε το ρυθμό περιστροφής για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα μαγειρέματος για κάθε είδος κατεψυγμένου προψημένου προϊόντος. Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο μαγειρέματος για το πιο τραγανό αποτέλεσμα. Με την μη χρήση φούσκας και εξαερισμού, μειώνουμε το κόστος μαγειρέματος και το χρόνο καθαρισμού. Επειδή ο φούρνος HOP.PRO δεν χρησιμοποιεί ζεστό λάδι, δεν χρειάζεται πυρασφάλεια και άδεια.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



→ 2 διεθνή ευρεσιτεχνίες
→ Περιστρεφόμενο καλάθι, σύστημα συμπύκνωσης και φίλτρα άνθρακα
→ Ψηφιακή οθόνη λειτουργιών
→ 99 προγράμματα μαγειρέματος
→ 4 κύκλοι για κάθε κύκλο μαγειρέματος
→ Usb θύρα (ανέβασμα/κατέβασμα συνταγών)
→ Λαβή πόρτας ασφαλείας
→ 5 διαφορετικές ρυθμίσεις για το περιστρεφόμενο καλάθι
→ Αυτόματη προθέρμανση (300°C / 572°F)
→ Ρύθμιση ώρας και θερμοκρασίας
→ Ηχητική ειδοποίηση για το τέλος μαγειρέματος
→ Λαβές ασφαλείας για την εξαγωγή
→ Εύκολος καθαρισμός
→ Ντουζιέρα (προαιρετική S1)

Μοντέλο	**HOP AIR** with condensation system	**HOP AIR.P** with condensation system
Ισχύς	3,6 kW	4,8 kW
Volt / Συχνότητα	230V - 1N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Σύνδεση	σωλήνας αποχέτευσης	σωλήνας αποχέτευσης
Θερμοκρασία	260°C / 500°F	260°C / 500°F
Βάρος	52 Kg	52 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	702x803x549mm	702x803x549mm
Τιμή €	2.800	2.800

Εξοπλισμένο με :
2 περιστρεφόμενα καλάθια
1 δίσκο τεφλον
2 λαβές εξαγωγής
1 φίλτρο άνθρακα

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Νέος φουρνος compact μοντελο **QUICK** Distform Ισπανίας







Εύκολος στην εγκατάσταση του.Συνδέστε το στην μπρίζα και αμέσως λειτουργεέ. Συμπαγή και στοιβάσιμο. Ιδανικό για μικρές κουζίνες που δεν εχουν πολλούς χώρους.



Η νεα τεχνολογία πρόσκρουσης!! Ο κυκλωνικός αέρας επιτρέπει το ψησιμο του φσγητου αμμεσα και τάχιστα σε λίγα λεπτά μόνο!!



Συμπαγής και στοιβαζόμενος σχεδιασμός. Οι διαστάσεις του φούρνου QUICK είναι ιδανικές για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους όπως μπαρ, καφετέριες, καφετέριες, βενζινάδικα, beach bar, food trucks και άλλα.



Εύκολο στον καθαρισμό του. Αφαιρούνται όλα τα εξαρτήματα του και πλένονται. Κάποια μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο.



Δεν χρειάζονται συστήματα εξαγωγής, χάρις στα καταλυτικά φίλτρα, ο χώρος που βρίσκεται ο φούρνος είναι απαλλαγμένος από καπνό και οσμές. Επιπλέον, δεν υπάρχει ανάγκη για απορροφητήρα καπνού (προαιρετικό).



Το πλεονέκτημα του μαγειρέματος συνδυασμένων πιάτων, όπως χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες ταυτόχρονα, είναι η μείωση του χρόνου αναμονής με το ταυτόχρονο μαγείρεμα περισσότερων από ενός ειδών φαγητού.



Πίνακες ελέγχου με οθόνη αφής ή κουμπιά γρήγορης πρόσβασης.
Επιτρέπουν την αποθήκευση αγαπημένων συνταγών, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για εξαιρετικό μαγείρεμα με μέγιστη ακρίβεια.



Τυποποίηση αποτελεσμάτων και ποιότητας σε κάθε μαγείρεμα. Με τον φούρνο QUICK η διαδικασία μαγειρέματος πραγματοποιείται με την καλύτερη ποιότητα, επιτυγχάνοντας πάντα το ίδιο τελικό αποτέλεσμα.

QUICK

Φούρνος υψηλής ταχύτητας, Distform Ισπανίας

Εστιατόρια | Bars | Μικρά καφέ | Καντίνες | Fast food | Supermarket



Βασικός εξοπλισμός	QUICK 1	QUICK 1T
Τιμή	**4.000€**	**5.300€**
Διαστάσεις λαμαρίνας	30*30cm	30*30cm
Χωρητικότητα	1	1
Διαστάσεις	410*397*598mm	410*397*598mm
Βάρος	60Kg	60Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ώρα	20	20
Ισχύς ρεύματος	3,6Kw	3,6Kw
Τάση	230V/L+N50-60	230V/L+N50-60
Η τεχνολογία Accelerated Cooking συνδυάζει 2 τεχνολογίες θέρμανσης: • Σύστημα διανομής αέρα 3D πρόσκρουσης • Κυκλοθερμικός (Ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 100ºC έως 275ºC, σε βήματα του 1ºC)	V	V
Προθέρμανση	V	V
Plug@&play. Εύκολο στην εγκατάσταση		V
LED οθόνη	V	
CoolDown. Κρύωμα θαλάμης	V	
Multicook. Ταυχόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητών	-	V
CoolDown. Γρήφορο κρύωμα της θαλάμης	-	V
Easy-access air filter. Ευκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα	V	V
6-8inch οθόνη αφής	-	V
Άμμεση πρόσβαση στα ψηστικά προγράμματα	100 + 8	1024 + 32
Wi-Fi connection. Σύνδεση WiFi για απομακρυσμένη αναβάθμιση		V**
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smart-phone ή το tablet σας. Δείτε την κατάσταση μαγειρέματος, δημιουργήστε και αποθηκεύστε συνταγές από οπουδήποτε και στείλτε τις στο φούρνο σας ή συμβουλευτείτε το βιβλίο συνταγών που ενημερώνεται συνεχώς.	-	V**
USB connection. Για να ανεβάσετε όλες τις συνταγές σας στο φούρνο.	-	V
Quiet operation. Ήσυχη λειτουργία.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Έυκολο στον καθαρισμό	V	V
Ανοξείδωτη θαλάμη AISI 304 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	V
Εξωτερικά δροσερό στην επαφή	V	V
Τεχνικός διαγνωστικός έλεγχος		V
Ανοξείδωτο εξωτερικά σε χρώματα: μπεζ, μαύρο ή κόκκινο	V	V

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Εσωτερικός καταλύτης. Η τεχνολογία του καταλύτη, βοηθά ώστε να μην χρειάζεται χοάνη απαγωγής οσμών	**MYCHA436**	370
 Ταψί αλουμινίου διαστάσεων 280x280mm	**MYCHA423**	170
 Ταψί αλουμινίου διαστάσεων 280x140mm	**MYCHA424**	140
 Grill ψησίματος	**MYCHA431**	390
Χερούλι	**MYCHA432**	80
 Σπάτουλα	**MYCHA433**	52
Απορρυπαντικό υγρό για τον φούρνο	**MYCHA434**	28
Υγρό διατήρησης και προστασίας του φούρνου	**MYCHA435**	150
 Λαμαρίνα αντικολλητική ψησίματος διαστάσεων 280x280mm	**MYCHA437**	16

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 280x280x25mm	MYCHA425	190
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 140x280x25mm	MYCHA426	185
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 140x140x25mm	MYCHA427	235
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 280x280x25mm	MYCHA428	190
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 140x280x25mm	MYCHA429	185
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 140x140x25mm	MYCHA430	235

MYCHEF Φουρνοι Κυκλοθερμικοι – Ατμου
Πλεονεκτηματα & χαρακτηριστικα των φουρνων DISTFORM Ισπανιας.

Τέλειο αποτέλεσμα στο ψήσιμο !!



Πολλαπλος Ατμος!!
Μια καινοτομος μεθοδος διπλου ατμου 5 φορες πιο γρηγορος από τα παραδοσιακες μεθοδους με boiler η' στιγμαιου ατμου χαρης στην προθερμανση του νερου.



Μαγειρεψτε Sous-vide, με τις ακιδες πολλαπλων σημειων!
Με τον νέο μαγνητικο συνδεσμο που ειναι ταχυτατος ευκολος στην συνδεση με την ακιδα θερμοκρασιας τοποθετηστε το στο προιον και μαγειρεψτε με την μεγιστη ακριβεια το προιον σας!!



TSC
Ελεγχος Θερμικης Σταθεροτητας!!
Το μονο κατοχυρωμενο συστημα που εξασφαλιζει τον συνεχη ελεγχο της θερμικης σταθεροτητος κατά την διαρκεια του ψησιματος με αποκλιση στην θερμοκρασια (± 0.2ºC)!!



Ενσωματωμενος δισκος για την αποχετευση του νερου.
Συστημα αποχετευσης στο μπροστινο μερος του φουρνου και αυτοματο αδειασμα του δισκου από τα νερα ακομη και όταν η πορτα είναι ανοιχτη. Εμποδιζει την δημιουργια νερου στο κατω μερος του φουρνου.



SmartClima Plus
Εξυπνη διαχειριση του ατμου και του κλιματος στην θαλαμη. Χαρης στους προηγμενους αισθητηρες ο φουρνος παρακολουθει την υγρασια μεσα την θαλαμη στελνωντας ατμο η αφαιρωντας τον ατμο ώστε να επιτυχει το επιθυμητο αποτελεσμα !!



Φωτισμος LED
Με εσωτερικο φωτισμο στην θαλαμη του φουρνου με ελαχιστη καταναλωση σε υψηλες θερμοκρασιες και μεγιστη αντοχη!!



DryOut Plus
Επιτρεπει το αμμεσο και γρηγορο στεγνωμα της θαλαμης του φουρνου χαρης στην τεχνολογια της χαμηλης πιεσης. Τραγανα και πενταστοστιμα φαγητα γρηγορα & υγιεινα !!



USB συνδεσμος για την καταγραφη του HACCP με φορτωση ολων των δεδομενων, αποθηκευστε και εξαγετε όλα τα προγγραμματα. Συμπεριλαμβανεται στα μοντελα COMPACT CONCEPT, COMPACT EVOLUTION, iCOOK, iBAKE, iCOOK MAX, and iBAKE MAX.









Υψηλή θερμική αδράνεια στην θαλάμη του φούρνου.

Η θαλάμη είναι κατασκευασμένη από AISI 304 18/10 & AISI 316L (για τα μοντέλα MAX). Στοιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει ιδανικά ψησίματα και εξοικονόμιση ενέργειας !!




Συστημα υπεριωδους ακτινοβολιας

Η κατοχυρωμενη μεθοδος αποστειρωνει τον ατμο στις χαμηλες θερμοκρασιες από τα παθογονα (προαιρετικο).



Γυαλί χαμηλών εκπομπών ρύπων

Η τελευταία τεχνολογία χαμηλών εκπομπών γυαλιού παρέχει μεγαλύτερη μόνωση, μειώνοντας την απώλεια θερμότητας. Ο σχεδιασμός της πόρτας καθιστά εύκολο τον καθαρισμό και ασφαλή τη λειτουργία.



Ο μονος φουρνος που αποστειρωνεται 100%

Χάρις στο σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας και το κατοχυρωμένο σύστημα πλυσίματος της θαλάμης, η θαλαμη του φουρνου αποστειρωνεται 100% !!



Τουρμπινα υψηλης αποδοσης

Γρηγορο και ομοιομορφο ψησιμο χαρης την εξυπνη τουρμπινα που διαχειριζεται την ταχυτητα και την φορα της θερμοκρασιας στην θαλαμη!!.



Αντιβακτηριαδιακο χερουλι

Εξασφαλίζει την προστασία από μύκητες και εξασφαλίζει την μέγιστη υγιεινή για τον χειρηστή.



MyCare αυτόματο πλύσιμο

Κατοχυρωμένο σύστημα πλυσίματος της θαλάμης του φούρνου. Μεταφέρει όλες τις βρωμιές από την θαλάμη. Ανιχνεύει το πόσο βρώμικη είναι η θαλάμη και σας προτείνει το αντίστοιχο πρόγραμμα πλύσης!!



Νυχτερινό ψήσιμο

Μπορείτε να προγραμματίσετε το νυχτερινό σας ψήσιμο στις επιθυμητές θερμοκρασίες, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Όταν η θερμοκρασία του φούρνου πέσει κάτω από τους 56°C, τότε ο φούρνος θα σας ειδοποιήσει.

Χειριστήριο φούρνου QUICK 1T

Ο πίνακας ελέγχου του Mychef QUICK 1T διαθέτει μια έξυπνη και προσβάσιμη διεπαφή όπου μπορείτε να επιτύχετε άμεσα αποτελέσματα με ένα μόνο άγγιγμα. Η οθόνη αφής έχει μια ποικιλία επιλογών που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Διαθέτει πολλές οθόνες όπως ρυθμίσεις θερμοκρασίας, γρήγορα μενού, πρόγραμμα multicook, στο οποίο μπορείτε να μαγειρέψετε πολλές συνταγές ταυτόχρονα, μια ποικιλία παραμέτρων μαγειρέματος και το σύστημα CoolDown, επιλογή για ψύξη του φούρνου μετά τη χρήση.




1. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Το πρωτο βημα σας είναι να προγγραμματίσετε την θερμοκρασία σας..



2. QUICK Menu
Εύκολο άγγιγμα για την επιλογή του menu. Στο σύνολο, ο QUICK έχει 32 συνταγές one touch, σε 4 οθόνες.




2. Προθέρμανση
Ο QUICK ξεκινά αυτόματα όταν επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.



4. MULTICOOK

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ψήνει ταυτόχρονα διαφορετικά προϊόντα στην θαλάμη του φούρνου. Ηχητικές ειδοποιήσεις όταν τα προϊόντα είναι έτοιμα!



5. Ψηστικοί παράμετροι

Όλες οι συνταγές δείχνουν τους χρόνους και τις θερμοκρασίες.






6 Κρυώστε την θαλάμη γρήγορα

Ο φούρνος QUICK έχει το πλεονέκτημα να κρυώνει άμμεσα και γρήγορα την θαλάμη του φούρνου.

Χειριστήριο φούρνου QUICK 1

Εύκολο στον χειρισμό του με κουμπιά άμμεσης πρόσβασης

Το χειριστήριο απλό με κουμπιά άμμεσης πρόσβασης που αποθηκεύεις άμμεσα όλα τα προγγράμματα. 8 μνήμες άμμεσης πρόσβασης.



Φωτειζόμενο ψηφιακό χειριστήριο

Υποδηλωνει τις λειτουργιες και τους παραμετρους

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 100 προγραμμάτων

Προσαρμογή τιμής

Ορίστε τις επιθυμητές τιμές για κάθε παράμετρο

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

Κατάσταση θερμοκρασίας

Κάθε φωτισμός υποδηλώνει:
Προθέρμανση
Έτοιμο για χρήση
Γρήγορο κρύωμα

Γρήγορο κρύωμα

Επιτρέπει το κρύωμα του φούρνου μετά από μια εργάσιμη ημέρα και πριν τον καθαρισμό του

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία και τον χρόνο

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Χειριστήριο φούρνου

SNACK AIR & BAKERSHOP AIR

Εύκολο στον χειρισμό για να ανατρέξετε άμμεσα στα ψηστικά σας προγγράμματα

Οι φούρνοι SNACK AIR και BAKER-SHOP AIR διαθέτουν έναν φιλικό προς το χρήστη πληκτρολόγιο, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έως και τρεις φάσεις μαγειρέματος, να αποθηκεύσετε έως και σαράντα προγράμματα μαγειρέματος και οκτώ κουμπιά μνήμης γρήγορης πρόσβασης στα οποία μπορείτε να ορίσετε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα ή συνταγές.

Προγράμματα μαγειρέματος

Επιτρέπει να αποθηκεύσετε έως και 40 προγράμματα μαγειρέματος

Ρύθμιση τιμής

Προγραμμάτίστε τις επιθυμητές τιμές για κάθε παράμετρο

Μνήμες εύκολης πρόσβασης

8 μνήμες εύκολης πρόσβασης στα πιο κοινά προγράμματα μαγειρέματος



Είναι μια πολύ εύχρηστη οθόνη, χάρη σε καθένα από τα εύκολα προσβάσιμα κουμπιά της. Διαθέτει επίσης σύστημα SteamOut που αφαιρεί την υγρασία από το ντουλάπι μαγειρέματος, επιλογές αυτόματης ή εξαιρετικά γρήγορης προθέρμανσης και οθόνη LED και φωτισμό για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μέγιστη αντοχή.

Στάδια ψησίματος

Μέχρι 3 στάδια ψησίματος, μπορούν να σιαμορφωθούν.

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Ρύθμιση της στόφας

Μόνο για τα μοντέλα BAKERSHOP.

Ψηστικές παράμετροι

Επιλέγει την θερμοκρασία και τον χρόνο του ψησίματος.

On/Off

Διακόπτης λειτουργίας και παύσης του φούρνου. Σταματά την προθέρμανση και την ψηστική διαδσικασία.

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

SNACK AIR-S & BAKERSHOP AIR-S

Οι αγαπημένες σας συνταγές με το πάτημα ενός πλήκτρου

Αποθηκεύστε τις παραμέτρους μαγειρέματος των αγαπημένων σας συνταγών και εφαρμόστε τις με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό το χειριστήριο διαθέτει 8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης που σας δίνουν μέγιστη ευελιξία για την εκτέλεση των αγαπημένων σας συνταγών. Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματα έως και 3 διαφορετικές φάσεις μαγειρέματος.



Φάσεις μαγειρέματος

3 φάσεις μαγειρέματος που μπορούν να ρυθμιστούνέλα BAKERSHOP

Φωτειζόμενο ψηφιακό χειριστήριο

Υποδηλωνει τις λειτουργιες και τους παραμετρους

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 100 προγραμμάτων

Ρυθμίσεις στόφας

Διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα BAKERSHOP

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.




VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

COOK UP

Διαισθητικός έλεγχος, τέλειο μαγείρεμα



Διαισθητικός έλεγχος με τα απαραίτητα κουμπιά που απαιτούνται για την επίτευξη αποτελεσματικών, γρήγορων και ακριβών αποτελεσμάτων. Επιλέξτε τους τρόπους μαγειρέματος:
Κυκλοθερμικός, μικτός και ατμός, ρυθμίστε τις απαραίτητες παραμέτρους και ξεκινήστε.

Μέθοδοι μαγειρέματος

Επιλέξτε την μέθοδο μαγειρέματος: κυκλοθερμικός, μικτός ή ατμός

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 100 προγραμμάτων

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

COOK PRO & BAKE PRO

Χειριστήριο εύκολο στην χρήση και εξαιρετικά και ακριβή αποτελέσματα.

Αυτός ο πίνακας ελέγχου είναι τόσο εύκολος στη χρήση - έχει μόνο τα πλήκτρα που απαιτούνται για γρήγορο και αποτελεσματικό μαγείρεμα. Επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος, ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους και ξεκινήστε . Εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό στο μαγείρεμα.



Μέθοδοι μαγειρέματος

Επιλέξτε την μέθοδο μαγειρέματος: κυκλοθερμικός, μικτός ή ατμός

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

MyCare πρόγραμμα καθαρισμού

Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT


Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

COOK MASTER & BAKE MASTER

Ψηφιακές ρυθμίσεις γι αυψηλή ακρίβεια στο μαγείρεμα.

Χειριστείτε τους COOK MASTER και BAKE MASTER φούρνους με μεγάλη ευκολία και απλές ρυθμίσεις. Εξοπλισμένοι με διαισθητικλα σχεδιασμένη οθόνη LED, ικανή για μαγείρεμα υψηλής ποιότητας με μέγιστη ακρίβεια.



Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 40 προγραμμάτων

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

7 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

Προσαρμόστε τις παραμέτρους του φούρνου επιλέγοντας ατμό, θερμοκρασία, χρόνο ή ακίδα και ταχύτητα ανεμιστήρα, που διασφαλίζει τέλειο μαγείρεμα.

Με τις μνήμες γρήγορης πρόσβασης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος και να τα εκτελείται αυτόματα. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 40 διαφορετικά προγράμματα μαγειρέματος.

Μέθοδοι μαγειρέματος

Επιλέξτε την μέθοδο μαγειρέματος: κυκλοθερμικός, μικτός ή ατμός

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Φάσεις μαγειρέματος

Εως και 3 φάσεις μαγειρέματος που μπορούν να ρυθμιστούν.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα (4 ή 6 ταχύτητες) για τέλειο μαγείρεμα.

MyCare πρόγραμμα καθαρισμού

Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

iCOOK & iBAKE

Έξυπνη επαφή για να καινοτομήσετε στις συνταγές σας.

Εύκολο στην χρήση με πίνακα ελέγχου με υψηλής ανάλυσης με οθόνη αφής, που επιτρέπει την χρήση του iCOOK και iBAKE.

Επιτρέπει την προσαρμογή του μενού, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, απομνημονεύοντας έως και 400 προγράμματα με 10 φάσεις μαγειρέματος και την δυνατότητα μαγειρέματος διαφορετικών τύπων φαγητού την ίδια ώρα σε διαφορετικά ταψιά.


Με την σύνδεση στο MyCloud, μπορείτε να δείτε την κατάσταση ψησίματος, όπως επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε συνταγές από οπουδήποτε.



1. Γρήγορο menu
Menu προσαρμοσμένο με τις πιο δημοφιλείς ψηστικές λειτουργίες.



3. Έξυπνο ψήσιμο / Έξυπνο φούρνισμα
Το έξυπνο ψήσιμο βοηθά στο εύκολο ψήσιμο. Το SmartBaking διαθέσιμο για τα μοντέλα iBake.



2. Chef mode
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μαγειρέματος, ρυθμίζοντας τις επιθυμητές παραμέτρους χειροκίνητα.



6. MyCare
Έξυπνο πρόγραμμα πλύσης με 4 διαφορετικά προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος.



4. Cooking Planner
Ψήστε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα σε διαφορετικές λαμαρίνες.



7. Συνταγές
Άμμεση πρόσβαση στις συνταγές σας ή άλλων chef ή αναζητήστε δημιουργίες επιλέγοντας νέες πρώτες ύλες.



5. Αναγέννηση/Στοφάρισμα
Αναγεννήστε το κατεψυγμένο φαγητό με υγιεινή τρόπο.



8. Διαμορφώστε
Πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του φούρνου.



Χειριστήριο φούρνου

COMPACK CONCEPT

Ηλεκτρονική ρύθμιση των λειτουργιών.

Η λειτουργία του χειρισμού MyChef Concept είναι απλή, εύκολη και σχεδιασμένη για ψήσιμο υψηλών προδιαγραφών με την μέγιστη ακρίβεια.
Η LCD οθόνη είναι φωτιζόμενη και ελέγχεται από ένα μόνο διακόπτη, που απλοποιεί την λειτουργία και μας εφοδιάζει με πολλές πληροφορίες για επόμενα στάδια ψησίματος.

Direct Άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα πλυσίματος myCare
4 Διαφορετικά προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος.

Ψηστικές λειτουργίες
Κυκλοθερμικός, ατμού, συνδυασμός και των δύο.

99 προγράμμα ψησίματος
Έως και 5 φάσεις το κάθε ένα.



Μαγνητική πρίζα & σύνδεση με ακίδες
Γρήγορη και ασφαλή σύνδεση sous vide, μονής ή πολλαπλών ακίδων.

Προγράμματα άμμεσης πρόσβασης
Μνήμη για τα 9 πιο συχνά ψηστικά προγράμματα ή κύκλους πλυσίματος.

Φωτιζόμενο περιστροφικό χειριστήριο

Έξυπνος φωτισμός 5 χρωμάτων που εκπέμπει ορατές και ηχητικές ειδοποιήσεις κατάστασης μαγειρέματος ή πλύσης

Standby

Κύκλος ψησίματος

Κύκλος πλυσίματος

Ολοκλήρωση μαγειρέματος, πλυσίματος ή προσαρμογή

Τέλος μαγειρέματος ή καθαρισμού

Ψήσιμο με χρόνο ή ακίδα

Το ψήσιμό σας μπορεί να ελεγχθεί με τον χρόνο ή με την ακίδα θερμοκρασίας.

Ταχύτητες τουρμπίνας

4 ταχύτητες στα μοντέλα Compact.

Γρήγορο ψήσιμο

Η προθέρμανση ή το γρήγορο κρύωμα της θαλάμης, εξαρτάται από την επί του παρόντος θερμοκρασία στην έναρξη νέου ψησίματος ή κύκλου πλυσίματος.



Σφαιρική εικόνα λειτουργιών

Χρόνος, θερμοκρασία, θερμοκρασία ακίδας, ατμού, προγραμμάτων, πλυσίματος, ξεβγάλματος, ειδοποιήσεις, κ.λ.π.

Dry out / SmarClima

Χειροκίνητη ρύθμιση των παραμέτρων υγρασίας για εξαιρετικά αποτελέσματα.

Χειριστήριο φούρνου

COMPACK EVOLUTION

Έξυπνο χειριστήριο για μέγιστη απλότητα.

Το Mychef Evolution είναι μια έξυπνη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. Ο σχεδιασμός του είναι τόσο βολικός και διαισθητικός όσο αυτός του smartphone σας.
Το σύστημα SmartCooking κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο από ποτέ: χάρη στο διαδραστικό βιβλίο συνταγών μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτα πιάτα με εκπληκτική απλότητα.
Καθώς είναι συνδεδεμένο στο cloud, σας δίνει τη δυνατότητα να είστε συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, η καινοτόμος τεχνολογία του βελτιστοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ένας πραγματικά έξυπνος φούρνος ικανός να συλλέγει δεδομένα, να τα επεξεργάζεται και να προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες που συμβάλλουν στη διαχείριση και την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Chef mode

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ψησίματος, ρυθμίζοντας τις επιθυμητές παραμέτρους χειροκίνητα.



Γρήγορο menu

Ρυθμίστε το menu με τις πιο σχνά ψηστικές λειτουργίες.





MyCare


Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο
4 προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος



Μαγνητική πρίζα & σύνδεση με ακίδες

Γρήγορη και ασφαλή σύνδεση sous vide, μονής ή πολλαπλών ακίδων.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T



Smart Cooking
Σύστημα εύκολου μαγειρέματος για επιτυχημένο ψήσιμο.

Φωτιζόμενο περιστροφικό χειριστήριο
Έξυπνος φωτισμός 5 χρωμάτων που εκπέμπει ορατές και ηχητικές ειδοποιήσεις κατάστασης μαγειρέματος ή πλύσης

Standby

Κύκλος ψησίματος

Κύκλος πλυσίματος

Ολοκλήρωση μαγειρέματος, πλυσίματος ή προσαρμογή

Τέλος μαγειρέματος ή καθαρισμού



Σχεδιαστής ψησίματος
Ψήστε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα σε διαφορετικές λαμαρίνες.



Αναγέννηση
Αναγγενήστε τα κατεψυγμένα φαγητά σας με υγιεινή τρόπο.



Συνταγές
Άμμεση πρόσβαση στις συνταγές σας και άλλων chef ή αναζήτηση για δημιουργία με επιλογή υλικών.



Διαμόρφωση
Πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του φούρνου.



COOK MAX

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας

Ιδανικοί για εστιατόρια, ξενοδοχεία, υπηρεσίες εστίασης, κοινότητες, νοσοκομεία, σχολεία και σούπερ μάρκετ, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους και της ικανότητάς τους να εκτελούν ποικίλα προγράμματα μαγειρικής σε διάφορους όγκους παραγωγής. Στιβαρότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

	COOK UP	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
Τρόποι μαγειρέματος						
Κυκλοθερμικός	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Μικτός Κυκλοθερμικός και ατμού	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Ατμού από 30°C - 130°C	•	•	•	•	•	•
Αναγγέννηση. Η βοήθειά σας στην αναγέννηση μαγειρεμένων φαγητών. Παραμετροποιήσημα και υπάρχον προγράμματα.	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα στοφαρίσματος	-	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες και το βράδυ	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Λειτουργίες						
CoolDown. Εξαρετικά γρήγορο και ασφαλές κρύωμα θαλάμης.	-	•	•	•	•	•
Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης	•	•	•	•	•	•
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	-	-	-	-	•	•
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	-	-	o	o	o	o
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
SmartManagment ταχύτητας, κατεύθυνσης και παλμών του ανεμιστήρα	-	-	-	-	•	•
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	-	•	•	•	•	•
UltraVioletSteam. Αγνός και αποστρειρωμένος ατμός χάρη στις υπεριώδες ακτίνες	-	o	o	o	o	-
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	-	•	•	•	•	•
Παραγωγή ατμού από άμμεση έγχυση	•	-	-	-	-	-
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη	•	-	-	-	-	-
Delta T. Η θερμοκρασία μαγειρέματος ελέγχεται από το ίδιο το φαγητό.	-	-	-	-	•	•
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	-	-	-	-	•	•
SafeSteam. Αυτόματη έξοδο ατμού με το τελείωμα του μαγειρέματος.	-	-	-	-	•	•
RealiableSystem. Σύστημα προληπτικής συντήρησης	-	-	-	-	•	•
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	-	-	-	-	•	•
MyCookingPlanner. Ταυτόχρονες έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος. Αυτόματη ανίχνευση του φορτίου, του χρόνου και του αριθμού των φορών που έχει ανοίξει η πόρτα.	-	-	-	-	•	•
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	-	-	-	-	•	•

Χαρακτηριστικά φούρνων COOK & iCOOK	COOK UP	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
	ϟ	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Λειτουργίες						
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	-	-	-	-	•	•
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	-	-	-	-	•	•
Remote control. Διαχείρηση από κινητό χρησιμοποιόντας την εφαρμογή Myhef Cloud.	o	o	o	o	-	-
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	-	-	-	-	•	•
Step by Step recipes. Συχνή αναβάθμιση συνταγών.	-	-	-	-	•	•
Ingredient-based. Συνταγή βάσει υλικών	-	-	-	-	•	•
Αυτόματος επαναυπολογισμός συστατικών βάση των μερίδων.	-	-	-	-	•	•
Έγχυση ενέργειας και υγρασίας με βάση το φορτίο. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου.	-	-	-	-	•	•
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	o	o	o	o	o	•
Χρήση						
Προγράμματα / φάσεις ψησίματος	-	-	40/3	40/3	400/10	400/10
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του φούρνου	-	-	-	-	•	•
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	-	-	-	-	•	•
Self-teaching system. Υιοθετεί αυτόματα την ρουτίνα των συνταγών και τις πιο συχνά ρουτίνες ανάλογα με τον χρήστη.	-	-	-	-	•	•
Δημιουργία προφίλ συγκεκριμένων χρηστών για μεμονωμένη διαμόρφωση μονάδων εξοπλισμού και λειτουργία τους.	-	-	-	-	•	•
Πληκτρολόγιο πολλαπλών προγραμμάτων με άμεση πρόσβαση.	-	-	7	7	-	-
Προγραμματιζόμενη αρχική σελίδα Fast Menu, με βάση τον πελάτη και τις εφαρμογές του.	-	-	-	-	•	•
Επεξεργάσιμο γρήγορο menu με απομακρυσμένη ενεργοποίηση.	-	-	-	-	•	•
Πλοήγηση από το κύριο μενού χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.	-	-	-	-	•	•
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμόσιμη οθόνη.	-	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για διαμόρφωση, ρυθμίσεις τεχνικής υπηρεσίας, ρυθμίσεις ενέργειας κ.λ.π.	-	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για προηγμένες ρυθμίσεις, γλώσσα, ήχο, σύστημα κ.λπ.	-	-	-	-	•	•
Πλήκτρα συντόμευσης για προγράμματα ή κύκλους πλύσης.	-	-	•	•	•	•
10-Inch Οθόνη αφής TFT με διαισθητικά σύμβολα.	-	-	-	-	•	•
LED οθόνη.	•	•	•	•	-	-
Έλεγχος για ρύθμιση του τρόπου μαγειρέματος, της θερμοκρασίας, της ακίδας θερμοκρασίας και του χρόνου.	-	-	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενος αποκλεισμός χρήσης και προγραμματισμού με βάση τον χρήστη.	-	-	-	-	•	•
Κλείδωμα προγράμματος.	•	•	•	•	•	•
Γρήγορος οδηγός χρήσης.	•	•	•	•	•	•
Πολύγλωσση menu ενσωματωμένο στο φούρνο.	-	-	-	-	•	•
Πολύγλωσσα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.	•	•	•	•	•	•

	COOK UP	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
	ϟ	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Χρήση						
Ειδική λειτουργία βοήθειας για κάθε διαδικασία μαγειρέματος.	-	-	-	-	•	•
Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας, εγχειρίδιο οδηγιών σέρβις με παραδείγματα.	-	-	-	-	•	•
Διατίθεται διεπαφή χρήστη: σε 21 γλώσσες	-	-	-	-	•	•
Ηχητικές ειδοποιήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	-	•	•
Σύνδεση Plug&Play. Σύνδεση μιας ακίδας θερμοκρασία ή πολλαπλών σημείων ή sous-vide.	-	-	-	-	-	-
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας.	-	-	•	•	-	-
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	-	-	-	-	•	•
Οπτικό και ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	•	•	•	•	•	•
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας, χρόνου, θερμοκρασίας πυρήνα, χρόνου που έχει παρέλθει, υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας αισθητήρα και τιμών κατανάλωσης.	-	-	-	-	•	•
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας, χρόνου και τιμές θερμοκρασίας ακίδας.	-	-	•	•	-	-
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας και χρόνου.	•	•	-	-	-	-
Εμφάνιση πραγματικών και επιλεγμένων τιμών.	•	•	•	•	•	•
Καθαρισμός και συντήρηση						
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 4 επίπεδα + ξέβγαλμα, με αυτόματη ανίχνευση βαθμού ρύπανσης και ειδοποίηση καθαρισμού.	-	-	-	-	•	•
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 1 επίπεδο καθαρισμού.	-	•	•	•	-	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά						
Υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός. Βέλτιστος φωτισμός σε κάθε θάλαμο για ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	•	•	•	•	•	•
Χρόνος φωτισμού θαλάμης, με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	-	•	•
Σύνδεση με USB για αναβαθμίσεις και HACCP.	-	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολη στο καθάρισμα.	-	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια και εύκολη στο καθάρισμα.	•	•	•	•	-	-
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	•	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο σιφώνι.	•	•	•	•	•	•
Ράγες C με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας που καθαρίζεται εύκολα.	•	•	•	•	•	•
Ράγες L εύκολες στον καθαρισμό.	-	-	-	-	-	-
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	•	•	•	•	•	•
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού.	•	•	•	•	•	•

• Standard | o Προαιρετικά | - Μη συμβατό

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T



COOK UP GN1/1

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας



Βασικός εξοπλισμός	CUP4100D
Τιμή	**3.080€**
Ισχύς ρεύματος	ϟ
Χωρητικότητα GN 1/1	4 x GN1/1
Εξωτερικές διαστάσεις	760*710*615mm
Βάρος	61Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	35-90
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	68mm
Ισχύς ρεύματος	6,3Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού - Ατμός (30°C - 130°C)	V
Ατμός στη θαλάμη με άμμεση έγχυση	V
Μετακίνηση του ατμού εκτός της θαλάμης	V
Ανεμιστήρας plus 2 ταχυτήτων για ομοιόμορφο ψήσιμο με αμφίδρομες τουρμπίνες	2 ταχύτητες
Αυτόματη προθέρμανση	V
Χειροκίνητη αναγέννηση	V
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό	V
Οθόνη LED	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V
Φωτισμός LED	V
Διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής, εύκολο στον καθαρισμό του	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Επίπεδο προστασίας IPX5	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**350€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA369**	**0€**
(2) Τάση 230/3L/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA368**	**0€**





CUP6100D	CUP1100D
3.700€	**5.800€**
ϟ	ϟ
6 x GN1/1	10 x 1/1GN
760*710*750mm	760*710*1022mm
71Kg	97Kg
40-110	80-160
68mm	68mm
9,3Kw	18,6Kw
400/3L+N50-60(1)	400/3L+N50-60(1)
V	V
V	V
V	V
2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			350€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA372**	167€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN1/1	**MYCHA375**	260€

COOK PRO GN1/1

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας



Βασικός εξοπλισμός	CCE4100D
Τιμή	**3.680€**
Ισχύς ρεύματος	ϟ
Χωρητικότητα GN 1/1	4 x GN1/1
Εξωτερικές διαστάσεις	760*710*615mm
Βάρος	64Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	35-90
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	68mm
Ισχύς ρεύματος	6,3Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	2 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση	V
Χειροκίνητη αναγέννηση	V
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό	V
Οθόνη LED	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V
Φωτισμός LED	V
Διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής, εύκολο στον καθαρισμό του	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Επίπεδο προστασίας IPX5	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**350€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA273**	**0€**
(2) Τάση 230/3L/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA272**	**0€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T





CCE6100D	CCE1100D
4.350€	6.980€
ϟ	ϟ
6 x GN1/1	10 x 1/1GN
760*710*750mm	760*710*1022mm
74Kg	102Kg
40-110	80-160
68mm	68mm
9,3Kw	18,6Kw
400/3L+N50-60(1)	400/3L+N50-60(1)
V	V
2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			350€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA277**	195€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN1/1	**MYCHA282**	314€

COOK MASTER

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας



Βασικός εξοπλισμός	CME4100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται το αυτόματο πλύσιμο MyCare)	**4.110€**
Ισχύς ρεύματος	ϟ
Χωρητικότητα GN 1/1	4 x GN1/1
Εξωτερικές διαστάσεις	760*710*615mm
Βάρος	64Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	35-90
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	68mm
Ισχύς ρεύματος	6,3Kw
Ισχύς αερίου	-
Παροχή αερίου	-
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	4 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3
7 πλήκτρα άμμεσης πρόσβασης σε προγράμματα	V
Ακίδα μιας επαφής	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση	V
Χειροκίνητη αναγέννηση	V
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό	V
Οθόνη LED	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V
Φωτισμός LED	V
Διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής, εύκολο στον καθαρισμό του	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Επίπεδο προστασίας IPX5	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		ϟ	380€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			390€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA273**	0€
(2) Τάση 230/3L/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA272**	0€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T






CME6100D	CMG6100D	CME1100D	CMG1100D	CME6200D	CMG6200D	CME1200D	CMG1200D
4.795€	6.900€	7.560€	8.920€	8.920€	10.860€	12.200€	14.200€
ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥
6 x GN1/1		10 x GN1/1		6 x GN2/1		10 x GN2/1	
760*710*750mm	760*842*854mm	760*710*1022mm	760*842*1144mm	760x1050x865mm	760x1168x854mm	760x1050x1155mm	760x1168x1144mm
74Kg	130Kg	102Kg	147Kg	118Kg	135Kg	146Kg	150Kg
40-110	55-120	80-160	80-160	60-180	110-240	150-300	160-320
68mm	85mm	68mm	85mm	80mm	80mm	80mm	80mm
9,3Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	27,9Kw	805Watt
-	13Kw	-	20Kw	-	20Kw	-	35Kw
-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V		V		V		V	
4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V		V		V		V	
V		V		V		V	
40 + 3		40 + 3		40 + 3		40 + 3	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		ϟ	380€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			390€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA277**	215€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN1/1	**MYCHA282**	345€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN2/1	**MYCHA287**	385€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN2/1	**MYCHA292**	615€

iCOOK

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας



Βασικός εξοπλισμός
Τιμή (Περιλαμβάνεται η σύνδεση WiFi και το αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)
Παροχή
Χωρητικότητα GN 1/1
Εξωτερικές διαστάσεις
Βάρος
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα
Ισχύς ρεύματος
Ισχύς αερίου G20, G30, G31
Παροχή αερίου
Τάση (V/Ph/Hz)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό
10-inch οθόνη αφής.
Usb connection. Σύνδεση sub για αναβάμιση και HACCP δεδομένα.
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος
Φωτισμός LED
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα
Χερούλι αντιβακτηριδιακό
Επίπεδο προστασίας IPX5





CIE6100D	CIG6100D	CIE1100D	CIG1100D	CIE6200D	CIG6200D	CIE1200D	CIG1200D
6.460€	8.420€	9.880€	11.780€	11.620€	13.480€	15.740€	17.740€
ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥
6 x GN1/1		10 x GN1/1		6 x GN2/1		10 x GN2/1	
760*725*750mm	760*842*854mm	760*710*1020mm	760*842*1144mm	760x1050x865mm	760x1168x854mm	760x1050x1155mm	760x1168x1144mm
80Kg	130Kg	112Kg	147Kg	118Kg	135Kg	146Kg	150Kg
40-110	55-120	80-160	80-160	60-180	110-240	150-300	160-320
68mm	85mm	68mm	85mm	80mm		80mm	
9,3Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	27,9Kw	805Watt
-	13Kw	-	20Kw	-	20Kw	-	35Kw
-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V		V		V		V	
V		V		V		V	
4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
400 + 10		400 + 10		400 + 10		400 + 10	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	

Αξεσουάρ φούρνων COOK UP GN1/1

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Υδραυλικό kit εγκατάστασης Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
Για ρεύμα	**MYCHA245**	124€
Για αέριο	**MYCHA397**	124€
	MYCHA359	197€
Kit μείωσης πίεσης του νερού Προτείνετε για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 6 bar	**MYCHA219**	90€



Kit σύνδεσης 2 φούρνων
Περιλαμβάνει την εξαγωγή για τον ατμό στον κάτω φούρνο και 2 υδραυλικά kit εγκατάστασης

COOK UP + COOK UP*	**MYCHA365**	443€
COOK UP + COOKPRO/MASTER/ COOK**	**MYCHA364**	443€

* Περιλαμβάνει 2 συφώνια
** Περιλαμβάνει 1 συ΄φνι και 5 ταμπλέτες CleanDuo

Kit αποσκλήρυνσης Σύστημα φιλτραρίσματος συνδέεται και είναι ουσιώδης όταν το νερό: • Η σκληρότητά του είναι 3° και 6°GH • Το PH είναι 6,5 και 8,5 • Το χλώριο είναι <30ppm	**MYCHA061**	375€
Αφαλάτωση - ανταλλακτικό Σύνολο αφαλάτωσης: 3,945λίτρα	**MYCHA062**	258€
Kit γρήγορου κρυώματος αποχέτευσης Προφυλάσει από την καταστροφή των σωλήνων	**MYCHA358**	170€



Μπροστινό kit απορρόφησης αέρα
Προστατεύει το φούρνο από πηγές θερμότητας

Μπροστινό Kit	**MYCHA260**	165€



Ντους πλυσίματος
Συνεχή τροφοδοσία νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια ψησίματος

Kit ντους πλυσίματος	**MYCHA172**	204€



Χοάνη συμπύκνωσης ατμού
Απορροφά και συμπυκνώνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA386**	1.440€
GN2/1	**MYCHA395**	1.770€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή



Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού
Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA265**	1.870€



Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού με φίλτρο άνθρακα
Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA268**	2.355€
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	**MYCHA216**	210€



Εκτροπέας - εξαγωγή οσμών
Ανακατευθύνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου, στην χοάνη απαγωγής οσμών

Εκτροπέας ατμού	**MYCHA218**	168€



Καπνιστήρι
Δίνει άρωμα και γεύση καπνού με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Smoker	**MYCHA181**	360€

Εξάρτημα για ατμό στην θαλάμη, ULTRA VIOLET
Πατενταρισμένη τεχνολογία.

6 GN1/1	**MYCHA384**	450€
6 GN2/1	**MYCHA385**	900€
10 GN1/1	**MYCHA385**	900€
10 GN2/1	**MYCHA385**	910€



Βάση φούρνου με οδηγούς GN1/1
Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm.
Χωρητικότητα 2GN1/1 ανά οδηγό

4 GN1/1	760*655*900mm 8οδηγοί	**MYCHA225**	776€
6 GN1/1	760*655*900mm 8οδηγοί	**MYCHA225**	806€
10 GN1/1	760*655*600mm 5οδηγοί	**MYCHA226**	700€
10 GN1/1	760*655*900mm 5οδηγοί	**MYCHA401**	720€



Βάση φούρνου με οδηγούς GN1/1
Για την τοποθέτηση 2 φούρνων 4 GN1/1 έκαστος, ο ένας πάνω στον άλλο. Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm. Χωρητικότητα 2GN1/1 ανά οδηγό

4 GN1/1 * 2	760*655*600mm 5οδηγοί	**MYCHA226**	710€



Βάση σύνδεσης 2 φούρνων

6GN1/1 + 4GN1/1	760*655*300mm	**MYCHA235**	448€
6GN1/1 + 6GN1/1	760*655*300mm	**MYCHA235**	465€
10GN1/1 + 6GN1/1	760*655*105mm	**MYCHA236**	410€



Set ρυθμιζόμενα πόδια
Για να προσαρμόζετε το φούρνο σε ανόμοιες επιφάνειες

Set πόδια	**MYCHA261**	125€

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	sku	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C				380€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά				390€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA277**		216€

Αξεσουάρ iCook & Cook Master



Clean Duo
Κουβάς με 50τμχ ταμπλέτες, διπλής δράσης για απορρυπαντικό και στεγνωτικό

1τμχ (κουβάς)	**MYCHA063**		100€
Πακέτο 4τμχ	**MYCHA354**	402122	390€
Πακέτο 24τμχ	**MYCHA355**		2.300€



Sous-vide ακίδα
Ø1,5mm με ένα μόνο σημείο μέτρησης και μαγνητικό βύσμα.

Sous-vide	**MYCHA185**		310€

Kit για εξωτερική σύνδεση με μανητική ακίδα
Επιτρέπει την σύνδεση εξωτερικής ακίδας sous vide στους φούρνους (δεν περιλαμβάνεται η ακίδα)

Για ακίδα sous vide	**MYCHA396**		150€

DA21 Υγρό πλυσίματος & στεγνωτικό. Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό διπλής δράσης: απορρυπαντικό + λαμπρυντικό για το σύστημα υποβοηθούμενου χειροκίνητου καθαρισμού. Ποσότητα: 10 λίτρα.



1 δοχείο	**MYCHA045**		83€
18 δοχεία	**MYCHA360**		1.410€
60 δοχεία	**MYCHA361**		4.480€

Spray - ψεκαστήρας
Για την εφαρμογή του απορρυπαντικού DA21 κατά τις διαδικασίες πλύσης με το χέρι. Χωρητικότητα: 1,5 λίτρα.



Spray	**MYCHA183**		48€





COOK MAX MASTER

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας



Εστιατόρια | Ξενοδοχεία | Catering | Κοινότητες | Bars | Gastrobars | Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	CME2100D	CMG2100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**17.000€**	**20.320€**
Παροχή	ϟ	🔥
Χωρητικότητα GN 1/1	20 x GN1/1	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	160-320	
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	67mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2”
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	
7 Γρήγορα πλήκτρα εύκολης πρόσβασης σε αποθηκευμένα προγράμματα	V	
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας	V	
MyCare. Αυτόματο πλυστικό πρόγραμμα.	V	
Αυτόματο κρύωμα.	V	
Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση.	V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	
Οθόνη LED	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Καρότσι ταψιών με οδηγούς GN 1/1. Χωρητικότητα 20 δίσκοι GN 1/1 και απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm,. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		380€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		390€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA420**	80€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

CME2200D	CMG2200D
24.186€	27.880€
ϟ	🔥
20 x GN2/1	
893*1268*1923mm	
343Kg	418Kg
300-640	
67mm	
65,7Kw	1.610Watt
-	40Kw
-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V	
6 ταχύτητες	
V	
V	
40 + 3	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	



Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		760€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		386€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	MYCHA421	150€

iCOOK MAX

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας



Βασικός εξοπλισμός	CIE2100D	CIG2100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare + WiFi)	**21.100€**	**24.430€**
Παροχή	ϟ	🔥
Χωρητικότητα GN	20 x GN1/1	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	160-320	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	67mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2”
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C). •Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C). • Ατμός (30°C - 130°C).	V	
Preheat & Cooldown. Αυτόματη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα και ο φούρνος θα υπολογίσει τις παραμέτρους για ένα τέλειο αποτέλεσμα.	V	
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	V	
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	V	
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	V	
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	400 + 10	
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.	V	
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	V	
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	V	
10-inch οθόνη αφής TFT	V	
USB σύνδεση. Για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Καρότσι ταψιών με οδηγούς GN 1/1. Χωρητικότητα 20 δίσκοι GN 1/1 και απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		380€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		390€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	MYCHA420	80€

CIE2200D	CIG2200D
28.540€	32.250€
⚡	🔥
20 x GN2/1	
893*1268*1923mm	
343Kg	418Kg
300-640	
67mm	
65,7Kw	1.610Watt
-	40Kw
-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V	
V	
6 ταχύτητες	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
400 + 10	
V	
V	
V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	



Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		760€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		386€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA421**	150€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Υδραυλικό kit εγκατάστασης Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
Για ρεύμα	**MYCHA245**	**124€**
Για αέριο	**MYCHA397**	**124€**
	MYCHA359	**197€**
Kit μείωσης πίεσης του νερού Προτείνετε για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 6 bar	**MYCHA219**	**90€**



Kit σύνδεσης 2 φούρνων
Περιλαμβάνει την εξαγωγή για τον ατμό στον κάτω φούρνο και 2 υδραυλικά kit εγκατάστασης

COOK UP + COOK UP*	**MYCHA365**	**443€**
COOK UP + COOKPRO/MASTER/ COOK**	**MYCHA364**	**443€**

* Περιλαμβάνει 2 συφώνια
** Περιλαμβάνει 1 συ΄φνι και 5 ταμπλέτες CleanDuo

Kit αποσκλήρυνσης Σύστημα φιλτραρίσματος συνδέεται και είναι ουσιώδης όταν το νερό: • Η σκληρότητά του είναι 3° και 6°GH • Το PH είναι 6,5 και 8,5 • Το χλώριο είναι <30ppm	**MYCHA061**	**375€**
Αφαλάτωση - ανταλλακτικό Σύνολο αφαλάτωσης: 3,945λίτρα	**MYCHA062**	**258€**
Kit γρήγορου κρυώματος αποχέτευσης Προφυλάσει από την καταστροφή των σωλήνων	**MYCHA358**	**170€**



Μπροστινό kit απορρόφησης αέρα
Προστατεύει το φούρνο από πηγές θερμότητας

Μπροστινό Kit	**MYCHA260**	**165€**



Ντους πλυσίματος
Συνεχή τροφοδοσία νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια ψησίματος

Kit ντους πλυσίματος	**MYCHA172**	**204€**



Καπνιστήρι
Δίνει άρωμα και γεύση καπνού με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Smoker	**MYCHA181**	**360€**

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Σύστημα αποστείρωσης του ατμού Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
20 GN1/1	**MYCHA385**	**895€**
Καρότσι για GN1/1 Χωρητικότητα 20 GN1/1. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA412**	**2.380€**
Καρότσι για GN2/1 Χωρητικότητα 20 GN2/1. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA415**	**2.790€**
Καρότσι για GN1/1 πιάτων Χωρητικότητα 50 πιάτα μέγιστης διαμέτρου Ø312mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA413**	**2.850€**
Καρότσι για GN2/1 πιάτων Χωρητικότητα 102 πιάτα μέγιστης διαμέτρου Ø312mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA416**	**3.570€**
Κάλυμμα καροτσιού Για την διατήρηση της θερμοκρασίας Στις λαμαρίνες 1/1 ή στα πιάτα.		
COOK MAX	**MYCHA414**	**880€**
Κάλυμμα καροτσιού Για την διατήρηση της θερμοκρασίας Στις λαμαρίνες 2/1 ή στα πιάτα.		
COOK MAX	**MYCHA417**	**1.180€**

Αξεσουάρ iCook & Cook Master



Clean Duo
Κουβάς με 50τμχ ταμπλέτες, διπλής δράσης για απορρυπαντικό και στεγνωτικό

1τμχ (κουβάς)	**MYCHA063**	**100€**
Πακέτο 4τμχ	**MYCHA354**	**390€**
Πακέτο 24τμχ	**MYCHA355**	**2.300€**

DA21 Υγρό πλυσίματος & στεγνωτικό.
Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό διπλής δράσης: απορρυπαντικό + λαμπρυντικό για το σύστημα υποβοηθούμενου χειροκίνητου καθαρισμού. Ποσότητα: 10 λίτρα.



1 δοχείο	**MYCHA045**	**83€**
18 δοχεία	**MYCHA360**	**1.410€**
60 δοχεία	**MYCHA361**	**4.480€**

Spray - ψεκαστήρας
Για την εφαρμογή του απορρυπαντικού DA21 κατά τις διαδικασίες πλύσης με το χέρι. Χωρητικότητα: 1,5 λίτρα.



Spray	**MYCHA183**	**48€**


mychef




mychef
mychef



Χαρακτηριστικά φούρνων COMPACT	CONCEPT ϟ	EVOLUTION ϟ
Τρόποι μαγειρέματος		
Κυκλοθερμικός	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Μικτός Κυκλοθερμικός και ατμού	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Ατμού από 30°C - 130°C	•	•
Αναγγέννηση. Η βοήθειά σας στην αναγέννηση μαγειρεμένων φαγητών. Παραμετροποιήσημα και υπάρχον προγράμματα.	Χειροκίνητο	Έξυπνο
Παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα στοφαρίσματος	-	•
Μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες και το βράδυ	Χειροκίνητο	Έξυπνο
Λειτουργίες		
CoolDown. Εξαρετικά γρήγορο και ασφαλές κρύωμα θαλάμης.	•	•
Preheat. Εξαιρετικά γρήγορη προθέρμανση.	•	•
SmartClimaPlus.Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.	-	-
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	o	o
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	4 ταχύτητες	4 ταχύτητες
SmartManagment ταχύτητας, κατεύθυνσης και παλμών του ανεμιστήρα.	•	•
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού.	•	•
UltraVioletSteam. Αγνός και αποστρειρωμένος ατμός χάρη στις υπεριώδες ακτίνες.	o	o
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	•	•
Γεννήτρια ατμού άμεσου ψεκασμού	-	-
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	-	-
Delta T. Η θερμοκρασία μαγειρέματος ελέγχεται από το ίδιο το φαγητό.	-	•
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	•	•
SafeSteam. Αυτόματη έξοδο ατμού με το τελείωμα του μαγειρέματος.	•	•
RealiableSystem. Σύστημα προληπτικής συντήρησης.	-	•
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	-	•
MyCookingPlanner. Ταυτόχρονες έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος. Αυτόματη ανίχνευση του φορτίου, του χρόνου και του αριθμού των φορών που έχει ανοίξει η πόρτα.	-	•
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	-	•
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	-	•
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	-	•
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	-	•
Step by Step recipes. Συχνή αναβάθμιση συνταγών.	-	•
Ingredient-based. Συνταγή βάσει υλικών.	-	•
Αυτόματος επαναυπολογισμός συστατικών βάση των μερίδων.	-	•
Έγχυση ενέργειας και υγρασίας με βάση το φορτίο. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου.	•	•
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	•	•
Χρήση		
Προγράμματα / φάσεις ψησίματος	108/5	400/10
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του φούρνου	•	•
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	•	•
Self-teaching system. Υιοθετεί αυτόματα την ρουτίνα των συνταγών και τις πιο συχνά ρουτίνες ανάλογα με τον χρήστη.	•	•
Δημιουργία προφίλ συγκεκριμένων χρηστών για μεμονωμένη διαμόρφωση μονάδων εξοπλισμού και λειτουργία τους.	•	•
Πληκτρολόγιο πολλαπλών προγραμμάτων με άμεση πρόσβαση.	-	-
Προγραμματιζόμενη αρχική σελίδα Fast Menu, με βάση τον πελάτη και τις εφαρμογές του.	•	•
Επεξεργάσιμο γρήγορο menu με απομακρυσμένη ενεργοποίηση.	•	•
Πλοήγηση από το κύριο μενού χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.	•	•
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμόσιμη οθόνη.	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για διαμόρφωση, ρυθμίσεις τεχνικής υπηρεσίας, ρυθμίσεις ενέργειας κ.λ.π.	•	•

Χαρακτηριστικά φούρνων COMPACT	CONCEPT	EVOLUTION
Πολυάριθμες επιλογές για προηγμένες ρυθμίσεις, γλώσσα, ήχο, σύστημα κ.λπ.	•	•
Πλήκτρα συντόμευσης για προγράμματα ή κύκλους πλύσης.	•	•
6,5-Inch Οθόνη αφής TFT με διαισθητικά σύμβολα.	-	•
Ευρεία οθόνη LCD 6,5 ιντσών με διαισθητικά σύμβολα. Η θέση και η ορατότητά της κάνουν την παρακολούθηση του φούρνου εύκολη, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε τις διαδικασίες μαγειρέματος από οπουδήποτε στην κουζίνα.	•	-
Περιστροφικό χειριστήριο με έξυπνο σχεδιασμό φωτισμού και λειτουργία κουμπιού.	-	•
Έξυπνος φωτισμός του περιστροφικού καντράν σε 5 χρώματα. Λευκό: Αναμονή / Κόκκινο: κύκλος μαγειρέματος / Μπλε: κύκλος πλυσίματος / Κίτρινο: ολοκλήρωση μαγειρέματος, πλύσης ή ρυθμίσεις / Πράσινο: ολοκλήρωση μαγειρέματος ή πλύσης.	•	•
Έλεγχος για τη ρύθμιση των τρόπων μαγειρέματος, θερμοκρασίας, θερμοκρασίας πυρήνα και χρόνου.	-	•
Ρυθμιζόμενος αποκλεισμός χρήσης και προγραμματισμού με βάση τον διαμορφωμένο τύπο χρήστη.	•	•
Πρόγραμμα μπλοκαρίσματος.	•	•
Γρήγορος οδηγός χρήσης.	•	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση ενσωματωμένη στο φούρνο.	-	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή.	-	•
Ειδική λειτουργία βοήθειας για κάθε διαδικασία μαγειρέματος.	-	•
Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας, εγχειρίδιο οδηγιών σέρβις με παραδείγματα.	-	•
Λειτουργίες σε 21 γλώσσες	-	•
Ηχητικές ειδοποιήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη	•	•
Σύνδεση Plug&Play. Σύνδεση για ανιχνευτή ενός σημείου, πολλαπλών σημείων ή sous-vide.	•	•
Εσωτερική ακίδα μιας επαφής.	-	-
Εσωτερική ακίδα πολλαπλών επαφών.	-	-
Οπτικό και ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου, θερμοκρασίας πυρήνα, χρόνου που έχει παρέλθει, υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας αισθητήρα και τιμών κατανάλωσης.	-	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου και τιμές θερμοκρασίας ακίδας.	•	-
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας και χρόνου.	-	-
Εμφάνιση πραγματικών και επιλεγμένων τιμών.	•	•
Καθαρισμός και συντήρηση		
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 4 επίπεδα + ξέβγαλμα, με αυτόματη ανίχνευση βαθμού ρύπανσης και ειδοποίηση καθαρισμού.	•	•
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 1 επίπεδο καθαρισμού.	-	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός. Βέλτιστος φωτισμός σε κάθε θάλαμο για ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	•	•
Χρόνος φωτισμού θαλάμης, με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	•	•
Σύνδεση με USB για αναβαθμίσεις και HACCP.	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολη στο καθάρισμα.	-	-
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια και εύκολη στο καθάρισμα.	•	•
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	•	•
Ενσωματωμένο σιφώνι.	•	•
Ράγες C με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας που καθαρίζεται εύκολα.	•	•
Ράγες L εύκολες στον καθαρισμό.	-	-
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	•	•
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού.	•	•

• Standard | o Προαιρετικά | - Μη συμβατό

COMPACT CONCEPT

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας

Εστιατόρια Gastrobar Ξενοδοχεία Κρεοπωλεία Delicatessen Ιχθυοπωλεία Supermarket



Βασικός εξοπλισμός	SC63L00D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**5.365€**
Παροχή	ϟ
Χωρητικότητα GN βάθους 20mm/ 40mm / 65mm	12 / 6 / **4 x** GN2/3
Εξωτερικές διαστάσεις	520*623*662mm
Βάρος	60Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	20-80
Ισχύς ρεύματος	5,60Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60 230/3L/50-60 400/3L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C). •Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C). • Ατμός (30°C - 130°C).	V
Plug@&play. Εύκολο στην εγκατάσταση	V
Preheat & Cooldown. Αυτόματη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού.	V
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	4 ταχύτητες
9 Πλήκτρα άμμεσης πρόσβασης για αποθήκευση προγραμμάτων ή κύκλων πλυσίματος.	V
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	108 + 5
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	4 επίπεδα + ξέβγαλμα
6,5-inch οθόνη LCD	V
Ψηφιακή προβολή θερμοκρασίων, πραγματικών και επιθυμητών	V
USB σύνδεση. Για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Φωτισμός LED	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V
Automatic drainage system λειτουργεί ακόμη και με ανοικτή πόρτα.	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	345€
Σύστημα αποστείρωσης ατμού	350€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας	352€







SC61L01D	SC61T00D	SC91L00D
5.790€	5.900€	6.684€
ϟ	ϟ	ϟ
12 / 6/ **4** **x** GN1/1	12 / 6 / **4 x** GN1/1	18 / 9 / **6 x** GN1/1
520*800*662mm	760*595*662mm	520*800*822mm
72Kg	76Kg	89Kg
30-100	30-100	50-150
7Kw	7Kw	10.40Kw
230/L+N/50-60 230/3L/50-60 400/3L+N/50-60	230/L+N/50-60 230/3L/50-60 400/3L+N/50-60	230/3L/50-60 400/3L+N/50-60
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	4 ταχύτητες
V	V	V
108 + 5	108 + 5	108 + 5
V	V	V
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	4 επίπεδα + ξέβγαλμα
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V

COMPACT EVOLUTION

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας



Εστιατόρια | Gastrobar | Ξενοδοχεία | Κρεοπωλεία | Delicatessen | Ιχθυοπωλεία | Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	SE63L00D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare+ WiFi)	**6.540€**
Παροχή	ϟ
Χωρητικότητα GN βάθους 20mm/ 40mm / 65mm	12 / 6 / **4 x** GN2/3
Εξωτερικές διαστάσεις	520*623*662mm
Βάρος	60Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	20-80
Ισχύς ρεύματος	5,60Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60 230/3L/50-60 400/3L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C). •Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C). • Ατμός (30°C - 130°C).	V
Plug@&play. Εύκολο στην εγκατάσταση	V
Preheat & Cooldown. Αυτόματη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού.	V
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	4 ταχύτητες
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	V
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	V
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	V
Wi-Fi connection. Σύνδεση WiFi για απομακρυσμένη αναβάθμιση	V
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone ή το tablet σας. Δείτε την κατάσταση μαγειρέματος, δημιουργήστε και αποθηκεύστε συνταγές από οπουδήποτε και στείλτε τις στο φούρνο σας ή συμβουλευτείτε το βιβλίο συνταγών που ενημερώνεται συνεχώς.	V
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	400 + 10
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.	V
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	V
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	4 επίπεδα + ξέβγαλμα
6,5-inch οθόνη LCD	V
USB σύνδεση. Για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Φωτισμός LED	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V
Automatic drainage system λειτουργεί ακόμη και με ανοικτή πόρτα.	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	380€
Σύστημα αποστείρωσης ατμού	448€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας	386€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T







SE61L00D	SE61T00D	SE91L00D
7.096€	7.210€	8.125€
ϟ	ϟ	ϟ
12 / 6 / **4 x** GN1/1	12 / 6 / **4 x** GN1/1	18/9/**6 x** GN1/1
520*800*662mm	760*595*662mm	520*800*822mm
72Kg	76Kg	89Kg
30-100	30-100	50-150
7Kw	7Kw	10.40Kw
230/L+N/50-60 230/3L/50-60 400/3L+N/50-60	230/L+N/50-60 230/3L/50-60 400/3L+N/50-60	230/3L/50-60 400/3L+N/50-60
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	4 ταχύτητες
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
400 + 10	400 + 10	400 + 10
V	V	V
V	V	V
V	V	V
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	4 επίπεδα + ξέβγαλμα
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος		Κωδικός	Τιμή
	**Τραπέζι με ράφι για φούρνο.**		
GN2/3	520*553*900mm	**MYCHA151**	606€
GN1/1	520*730*900mm	**MYCHA153**	645€
GN1/1T	760*525*900mm	**MYCHA155**	672€
	**Τραπέζι με οδηγούς για φούρνο.** Απόσταση μεταξύ τους 50mm		
GN2/3	520*553*900mm 10 οδηγοί	**MYCHA152**	776€
GN1/1	520*730*900mm 10 οδηγοί	**MYCHA154**	842€
GN1/1T	760*525*900mm 10 οδηγοί	**MYCHA156**	854€
	**Βάση για σύνδεση 2 φούρνων.**		
6 GN2/3*2	520*553*330mm	**MYCHA165**	565€
6 GN1/1*2	530*730*330mm	**MYCHA166**	604€
9 GN1/1*2	530*730*120mm	**MYCHA169**	610€
9 GN1/1 + 6GN1/1	530*730*170mm	**MYCHA168**	565€
6 GN1/1T*2	760*525*330mm	**MYCHA167**	552€
	**Ντους πλυσίματος** Συνεχή τροφοδοσία νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια ψησίματος		
	Kit ντους πλυσίματος	**MYCHA172**	204€
	**Clean Duo** Κουβάς με 50τμχ ταμπλέτες, διπλής δράσης για απορρυπαντικό και στεγνωτικό		
	1τμχ (κουβάς)	**MYCHA063**	100€
	Πακέτο 4τμχ	**MYCHA354**	390€
	Πακέτο 24τμχ	**MYCHA355**	2.300€
	**Θερμαινόμενο καρότσι** 3,5 ώρες ατμός στους 90°C. Μέγιστη πίεση 2,7bar. Μέγιστος ρυθμός ροής 4,1λιτ/λεπτό.		
	530*755*850mm	**MYCHA173**	3.260€
	**Επιτοίχια σύνδεση.** Για κουζίνες με περιορισμένο χώρο.		
	GN2/3	**MYCHA178**	368€
	6 GN1/1	**MYCHA179**	420€
	6 GN1/1T	**MYCHA180**	420€
	**Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού.** Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση		
	GN2/3	**MYCHA220**	1.815€
	GN1/1	**MYCHA221**	1.815€
	GN1/1T	**MYCHA222**	1.960€

Είδος		Κωδικός	Τιμή
	**Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού με φίλτρο άνθρακα** Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση		
	GN2/3	**MYCHA211**	2.195€
	GN1/1	**MYCHA212**	2.195€
	GN1/1T	**MYCHA213**	2.340€
	Φίλτρο ενεργού άνθρακα	**MYCHA216**	204€
	**Εκτροπέας - εξαγωγή οσμών** Ανακατευθύνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου, στην χοάνη απαγωγής οσμών		
	Εκτροπέας ατμού	**MYCHA218**	168€
	**Καπνιστήρι** Δίνει άρωμα και γεύση καπνού με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.		
	Smoker	**MYCHA181**	360€
	**Ακίδα πολλαπλών χρήσεων** Ø4mm, 4 επαφών με μαγνητική ένωση.		
	Multipoint	**MYCHA184**	350€
	Ακίδα απλή Ø4mm, 1 επαφής με μαγνητική ένωση.		
	Single-point	**MYCHA186**	230€
	**Ακιδά sous vide** Ø1,5mm, 1 επαφής με μαγνητική ένωση.		
	Sous vide	**MYCHA185**	310€
	Προστατευτικό θέρμανσης Προστατεύει τον φούρνο από υψηλές θερμοκρασίες		
	6 GN1/1	**MYCHA189**	276
	9 GN1/1	**MYCHA190**	294
	GN 1/1T	**MYCHA191**	276
	GN 2/3	**MYCHA188**	250


Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Υδραυλικό kit εγκατάστασης Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
Για ρεύμα	**MYCHA245**	124€
Για αέριο	**MYCHA397**	124€
	MYCHA359	197€
	MYCHA187	124€
Kit μείωσης πίεσης του νερού Προτείνετε για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 6 bar		
	MYCHA219	90€
	MYCHA177	443
	MYCHA61	375
	MYCHA62	258

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

SNACK AIR

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας.







Βασικός εξοπλισμός	KSA4300A	KSA4100A
Τιμή	**1.330€**	**2.300€**
Παροχή	ϟ	ϟ
Χωρητικότητα GN	4 x GN2/3	4 x GN1/1
Σύστημα ανοίγματος	από πάνω	από πάνω
Βάρος	49Kg	57Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	620*690*522mm	760*760*522mm
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	80-180	60-360
Ύψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm	75mm
Ισχύς	3,60Kw	6,3Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	400/3L+N/50-60(1)(2)
Τρόποι ψησίματος: Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C).	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με μια τουρμπίνα.	1 ταχύτητα	1 ταχύτητα
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V
Οθόνη LED.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).	175€

SNACK AIR-S

Φούρνοι κυκλοθερμικοί με ρύθμιση της υγρασίας Distform Ισπανίας.

Μικρά εστιατόρια · Bar · Καφετέριες · Καντίνες · Αγορές τροφίμων



Βασικός εξοπλισμός	KSS4300A	KSS4300D	KSS4100A	KSS4100D
Τιμή	**1.560€**	**1.780€**	**2.580€**	**2.815€**
Παροχή	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
Χωρητικότητα GN	4 x GN2/3	4 x GN2/3	4 x GN1/1	4 x GN1/1
Σύστημα ανοίγματος	από πάνω	πλάι	από πάνω	πλάι
Βάρος	49Kg	49Kg	57Kg	57Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	620*690*522mm	620*690*522mm	760*760*522mm	760*760*522mm
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	80-180	80-180	60-360	60-360
Ύψος μεταξύ των θέσεων της σκαλίερας	75mm	75mm	75mm	75mm
Ισχύς	3,60Kw	3,60Kw	6,3Kw	6,3Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	230/L+N/50-60	400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(1)(2)
Τρόποι ψησίματος: Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C), κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C).	V	V	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V	V	V
Άμεση έγχυση υγρασίας	V	V	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V	V	V
Οθόνη LED.	V	V	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V	V	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού			V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).	175€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος			Κωδικός	Τιμή
	Kit σύνδεσης 2 φούρνων			
	GN2/3	520*553*900mm	**MYCHA243**	275€
	GN1/1		**MYCHA244**	320€
	Kit αποσκλήρυνσης		**MYCHA061**	375€
	Kit αφαλάτωσης		**MYCHA062**	258€
	Kit μείωσης Μειώνει και σταθεροποιεί την πίεση του νερού		**MYCHA219**	90€
	Wifi σύνδεση Για φούρνο GN2/3		**MYCHA357**	258€
	**Βάση ανοξείδωτη με σκαλιέρα.** Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm.			
	4 GN2/3	620*600*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA231**	515€
	4 GN1/1	760*555*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA232**	580€
	**Βάση ανοξείδωτη για 2 φούρνους με σκαλιέρα.** Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm.			
	4 GN2/3*2	620*600*600mm 5 οδηγοί	**MYCHA234**	420€
	4 GN1/1*2	760*555*600mm	**MYCHA233**	488€
	**Ποδαράκια ανοξείδωτα (4τμχ)**		**MYCHA261**	125€
	**Ντους πλυσίματος** Συνεχής διαθεσιμότητα νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια μαγειρέματο.			
	Ντους πλυσίματος		**MYCHA172**	204€
	**Φούσκα ατμού** Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση.			
	4 GN2/3		**MYCHA263**	1.220€
	4 GN1/1		**MYCHA353**	1.420€
	**Εκτροπέας - εξαγωγή οσμών** Ανακατευθύνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου, στην χοάνη απαγωγής οσμών			
	Εκτροπέας		**MYCHA218**	168€
	**DA21 Υγρό πλυσίματος @στεγνωτικό.** Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό			
	1 δοχείο		**MYCHA045**	83€
	18 δοχεία		**MYCHA360**	1.410€
	60 δοχεία		**MYCHA361**	4.480€
	**Spray - ψεκαστήρας** Για την εφαρμογή του απορρυπαντικού DA21 κατά τις διαδικασίες πλύσης με το χέρι. Χωρητικότητα: 1,5λίτρα.			
	Spray		**MYCHA183**	48€



Είδος	Κωδικός	Τιμή €
Λεκάνη GN λεία		
GN2/3 Βάθος 20mm	**RGN23020**	25
GN2/3 Βάθος 40mm	**RGN23040**	34
GN2/3 Βάθος 65mm	**RGN23065**	37
GN1/1 Βάθος 20mm	**RGNT1020**	28
GN1/1 Βάθος 40mm	**RGNT1040**	32
GN1/1 Βάθος 65mm	**RGNT1060**	49
GN2/1 Βάθος 20mm	**RGN21020**	60
GN2/1 Βάθος 40mm	**RGN21040**	65
GN2/1 Βάθος 65mm	**RGN21060**	75
Λεκάνη GN αντικολλητική		
GN1/1 Βάθος 20mm	**RPAR1108**	40
GN1/1 Βάθος 40mm	**RPAR1109**	53
GN1/1 Βάθος 65mm	**RPAR1110**	56
Λεκάνη GN διάτρητη		
GN1/1 Βάθος 20mm	**RGN1102F**	48
GN1/1 Βάθος 40mm	**RGN1104F**	52
GN1/1 Βάθος 65mm	**RGN1106F**	60
GN2/1 Βάθος 20mm	**RGN2102F**	78
GN2/1 Βάθος 40mm	**RGN2104F**	82
GN2/1 Βάθος 65mm	**RGN2106F**	103
Grill για πίτσα Αυλακωτή για ψητά λαχανικά, ψάρια κ.λπ. Λεία πλευρά για πίτσες, κέικ κ.λπ.		
GN2/3	**RPAR2302**	170
GN1/1	**RPAR1102**	195
Σχάρα		
GN2/3	**RPARGN23**	28
GN1/1	**RPARGN11**	28
GN2/1	**RPARGN21**	53
Grill για cakes, ψαρια		
GN2/3	**RPAR2306**	63
GN1/1	**RPAR1106**	73

Είδος	Κωδικός	Τιμή €
Σχάρα για ψητές πατάτες		
GN2/3 (20 πατάτες)	**RPAR2305**	72
GN1/1 (28 πατάτες)	**RPAR1105**	89
Καλάθι τηγανίσματος		
GN2/3	**RGN230CE**	72
GN1/1	**RPAR1104**	126
Grill για ψάρια και κρέας		
GN1/1	**RPAR1103**	170
Grill για κοτόπουλα		
GN1/1 (8 κοτόπουλα)	**RPAR1101**	86
Λαμαρίνα για 6 αυγά, Pancakes, κ.λ.π.		
GN1/1	**RGN1100H**	117
Λαμαρίνα μπαγκέτας (δεν είναι συμβατό με τους φούρνους Compact Concept και Evolution 6GN1/1T)		
GN1/1 6 ψωμιά	**RPAR1107**	117
Λαμαρίνα περισυλλογής λίπους Κατάλληλο για συνδυασμό με το grill για κοτόπουλα.		
GN1/1	**RPAR1111**	84

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	**Καρότσι μεταφοράς για ταψιά GN1/1** Απόσταση μεταξύ τους 75mm Διαστάσεις: 46x63x170cm		
	GN1/1	**F0260601**	630
	**Καρότσι μεταφοράς για ταψιά GN2/1** Απόσταση μεταξύ τους 75mm Διαστάσεις: 66X75x170cm		
	GN2/1	**F0260901**	650



Χαρακτηριστικά φούρνων BAKE	BAKE PRO	BAKE MASTER	BAKE MASTER	iBAKE	iBAKE
Τρόποι μαγειρέματος					
Κυκλοθερμικός	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Μικτός Κυκλοθερμικός και ατμού	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Ατμού από 30°C - 130°C	•	•	•	•	•
Αναγγέννηση. Η βοήθειά σας στην αναγέννηση μαγειρεμένων φαγητών. Παραμετροποιήσημα και υπάρχον προγράμματα.	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα στοφαρίσματος	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες και το βράδυ	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Λειτουργίες					
CoolDown. Εξαρετικά γρήγορο και ασφαλές κρύωμα θαλάμης.	•	•	•	•	•
Preheat. Εξαιρετικά γρήγορη προθέρμανση.	•	•	•	•	•
SmartClimaPlus.Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.	-	-	-	•	•
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	-	o	o	o	-
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	2 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
SmartManagment ταχύτητας, κατεύθυνσης και παλμών του ανεμιστήρα.	-	-	-	•	•
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού.	•	•	•	•	•
UltraVioletSteam. Αγνός και αποστρειρωμένος ατμός χάρη στις υπεριώδες ακτίνες.	o	o	o	o	o
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	•	•	•	•	•
Γεννήτρια ατμού άμεσου ψεκασμού	-	-	-	-	-
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	-	-	-	-	-
Delta T. Η θερμοκρασία μαγειρέματος ελέγχεται από το ίδιο το φαγητό.	-	-	-	•	•
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	-	-	-	•	•
SafeSteam. Αυτόματη έξοδο ατμού με το τελείωμα του μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
RealiableSystem. Σύστημα προληπτικής συντήρησης.	-	-	-	•	•
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	-	-	-	•	•
MyCookingPlanner. Ταυτόχρονες έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος. Αυτόματη ανίχνευση του φορτίου, του χρόνου και του αριθμού των φορών που έχει ανοίξει η πόρτα.	-	-	-	•	•
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	-	-	-	•	•
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	-	-	-	•	•
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Remote control from a smartphone χρησιμοποιόντας την εφαρμογή Mychef cloud ή από το Mycloud στο Mychef web.	o	o	o	-	-
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	-	-	-	•	•
Step by Step recipes. Συχνή αναβάθμιση συνταγών.	-	-	-	•	•
Ingredient-based. Συνταγή βάσει υλικών.	-	-	-	•	•
Αυτόματος επαναυπολογισμός συστατικών βάση των μερίδων.	-	-	-	•	•
Έγχυση ενέργειας και υγρασίας με βάση το φορτίο. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου.	-	-	-	•	•
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	o	o	o	o	•
Χρήση					
Προγράμματα / φάσεις ψησίματος	-	40/3	40/3	400/10	400/10
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του φούρνου	-	-	-	•	•
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	-	-	-	•	•
Self-teaching system. Υιοθετεί αυτόματα την ρουτίνα των συνταγών και τις πιο συχνά ρουτίνες ανάλογα με τον χρήστη.	-	-	-	•	•
Δημιουργία προφίλ συγκεκριμένων χρηστών για μεμονωμένη διαμόρφωση μονάδων εξοπλισμού και λειτουργία τους.	-	-	-	•	•
Πληκτρολόγιο πολλαπλών προγραμμάτων με άμεση πρόσβαση.	-	7	7	-	-
Προγραμματιζόμενη αρχική σελίδα Fast Menu, με βάση τον πελάτη και τις εφαρμογές του.	-	-	-	•	•
Επεξεργάσιμο γρήγορο menu με απομακρυσμένη ενεργοποίηση.	-	-	-	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Χαρακτηριστικά φούρνων BAKE	BAKE PRO	BAKE MASTER	BAKE MASTER	iBAKE	iBAKE
Πλοήγηση από το κύριο μενού χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.	-	-	-	•	•
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμόσιμη οθόνη.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για διαμόρφωση, ρυθμίσεις τεχνικής υπηρεσίας, ρυθμίσεις ενέργειας κ.λ.π.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για προηγμένες ρυθμίσεις, γλώσσα, ήχο, σύστημα κ.λπ.	-	-	-	•	•
Πλήκτρα συντόμευσης για προγράμματα ή κύκλους πλύσης.	-	•	•	•	•
10-Inch Οθόνη αφής TFT με διαισθητικά σύμβολα.	-	-	-	•	•
Led οθόνη	•	•	•	-	-
Έλεγχος για τη ρύθμιση των τρόπων μαγειρέματος, θερμοκρασίας, θερμοκρασίας πυρήνα και χρόνου.	-	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενος αποκλεισμός χρήσης και προγραμματισμού με βάση τον διαμορφωμένο τύπο χρήστη.	-	-	-	•	•
Πρόγραμμα μπλοκαρίσματος.	•	•	•	•	•
Γρήγορος οδηγός χρήσης.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση ενσωματωμένη στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή.	•	•	•	•	•
Ειδική λειτουργία βοήθειας για κάθε διαδικασία μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας, εγχειρίδιο οδηγιών σέρβις με παραδείγματα.	-	-	-	•	•
Λειτουργίες σε 21 γλώσσες	-	-	-	•	•
Ηχητικές ειδοποιήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη	-	-	-	•	•
Σύνδεση Plug&Play. Σύνδεση για ανιχνευτή ενός σημείου, πολλαπλών σημείων ή sous-vide.	-	-	-	-	-
Εσωτερική ακίδα μιας επαφής.	-	•	•	-	-
Εσωτερική ακίδα πολλαπλών επαφών.	-	-	-	•	•
Οπτικό και ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	•	•	•	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου, θερμοκρασίας πυρήνα, χρόνου που έχει παρέλθει, υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας αισθητήρα και τιμών κατανάλωσης.	-	-	-	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου και τιμές θερμοκρασίας ακίδας.	-	•	•	-	-
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας και χρόνου.	•	-	-	-	-
Εμφάνιση πραγματικών και επιλεγμένων τιμών.	•	•	•	•	•
Καθαρισμός και συντήρηση					
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 4 επίπεδα + ξέβγαλμα, με αυτόματη ανίχνευση βαθμού ρύπανσης και ειδοποίηση καθαρισμού.	-	-	-	•	•
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 1 επίπεδο καθαρισμού.	•	•	•	-	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά					
Υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός. Βέλτιστος φωτισμός σε κάθε θάλαμο για ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	•	•	•	•	•
Χρόνος φωτισμού θαλάμης, με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	•	•
Σύνδεση με USB για αναβαθμίσεις και HACCP.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολη στο καθάρισμα.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια και εύκολη στο καθάρισμα.	•	•	•	-	-
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο σιφώνι.	•	•	•	•	•
Ράγες C με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας που καθαρίζεται εύκολα.	-	-	-	-	-
Ράγες L εύκολες στον καθαρισμό.	•	•	•	•	•
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	•	•	•	•	•
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού.	•	•	•	•	•

• Standard | o Προαιρετικά | - Μη συμβατό

BAKE PRO 60x40

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.

Ζαχαροπλαστεία Φούρνοι Αρτοποιοί





Βασικός εξοπλισμός	BAKE PRO 4	BAKE PRO 6	BAKE PRO 10
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**4.300€**	**5.280€**	**7.690€**
Παροχή	ϟ	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	60x40	60x40	60x40
Χωρητικότητα	4	6	10
Βάρος	79Kg	96Kg	126Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	760*785*750mm	760*785*865mm	760*785*1155mm
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	60	90	150
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	192	288	480
Απόσταση μεταξύ οδηγών	85mm	85mm	85mm
Ισχύς	7,3Kw	12,6Kw	18,9Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (3)	400/3L+N/50-60 (3)
Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)	V	V	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	V	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	V	V	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	V	V	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό.	V	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V	V
Οθόνη LED.	V	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V	V
Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.	V	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού	V	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τύπος	Κωδικός	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ± 2°C			380€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας			390€
(1) Ρεύμα 230/L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA298**	0€
(2) Ρεύμα 230/3L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	0€
(3) Ρεύμα 230/3L/50-60	6 (60x40)	**MYCHA302**	260€
(3) Ρεύμα 230/3L/50-60	10 (60x40)	**MYCHA307**	380€

BAKE MASTER 60x40

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.





Ζαχαροπλαστεία Φούρνοι Αρτοποιοί

Βασικός εξοπλισμός	BME4100D	BME6100D	BMG6100D	BME1100D	BMG1100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**4.732€**	**5.800€**	**7.646€**	**8.184€**	**10.140€**
Παροχή	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	60x40	60x40		60x40	
Χωρητικότητα	4	6		10	
Βάρος	79Kg	94Kg	130Kg	156Kg	147Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	760*785*750mm	760*785*865mm	760*918*854mm	760*785*1155mm	760*918*1144mm
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	60	90		150	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	192	288		480	
Απόσταση μεταξύ οδηγών	85mm	85mm		85mm	
Ισχύς	7,3Kw	12,6Kw	805Watt	18,9Kw	805Watt
Ισχύς υγραερίου	-		13Kw		20Kw
Παροχή υγραερίου	-		Female G1/2"		Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (3)	230V/L+N/50-60	400/3L+N/50-60 (3)	230V/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)	V	V		V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	V		V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	V	V		V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	V	V		V	
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό.	V	V		V	
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V		V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	40 + 3		40 + 3	
7 Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης σε προγράμματα	V	V		V	
Ακίδα θερμοκρασίας μιας επαφής.	V	V		V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V		V	
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V		V	
Οθόνη LED.	V	V		V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V		V	
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V		V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V		V	
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V		V	
Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.	V	V		V	
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V		V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού	V	V		V	

iBAKE 60x40

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.



Βασικός εξοπλισμός

Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)

Παροχή

Τύπος ταψιού

Χωρητικότητα

Βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις

Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)

Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)

Απόσταση μεταξύ οδηγών

Ηλεκτρική ισχύς

Ισχύς υγραερίου (G20, G30, G31)

Παροχή υγραερίου

Τάση (V/Ph/Hz)

Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 280°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 280°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)

SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.

MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού

DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.

SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού

Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης

MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.

MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.

Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.

WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.

MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.

Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα

FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.

Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.

NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.

MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος

Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.

10-inch οθόνη TFT

USB σύνδεση για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.

Οπτική και ηχητική ειδοποίηση

Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.

Οθόνη LED.

Οπτική και ηχητική ειδοποίηση

Πόρτα χαμηλών εκπομπών με τριπλά τζάμια.

Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.

Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.

Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.

Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τύπος	Κωδικός	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C			380€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας			390€
(1) Ρεύμα 230V/L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	0€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	0€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	6 (60x40)	**MYCHA302**	260€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	10 (60x40)	**MYCHA307**	380€





BIE4100D	BIE6100D	BIG6100D	BIE1100D	BIG1100D
5.970€	7.930€	9.780€	10.950€	12.900€
ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
60x40	60x40		60x40	
4	6		10	
85Kg	102Kg	130Kg	137Kg	147Kg
760*800*750mm	760*800*865mm	760*918*854mm	760*800*1155mm	760*918*1144mm
60	90		150	
192	288		480	
85mm	85mm		85mm	
7,3Kw	12,6Kw	805Watt	18,9Kw	805Watt
-	-	13Kw	-	20Kw
-	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (2)	230V/L+N/50-60	400/3L+N/50-60 (2)	230V/L+N/50-60
V	V		V	
4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
400 +10	400 + 10		400 + 10	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	Εξάρτημα για τον ατμό στην θαλάμη. Ultraviolet τεχνολογία πατενταρισμένη		
	4	**MYCHA384**	**450**
	6	**MYCHA384**	**900**
	10	**MYCHA385**	**900**
	**Βάση φούρνου για λαμαρίνες 600x400mm**		
	4 ϟ 760*730*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA229**	**855**
	6 ϟ 760*730*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA229**	**855**
	10 ϟ 760*730*600mm 5 οδηγοί	**MYCHA230**	**874**
	6 🔥 **760*863*900mm** 8 οδηγοί	**MYCHA403**	**776**
	10 🔥 **760*863*900mm** 5 οδηγοί	**MYCHA404**	**795**
	**Βάση για σύνδεση 2 φούρνων**		
	4 + 4 ϟ 760*730*300mm	**MYCHA350**	**448**
	6 + 4 ϟ 760*730*300mm	**MYCHA350**	**448**
	6 + 6 ϟ 760*730*105mm	**MYCHA238**	**380**
	10 + 4 ϟ 730*730*105mm	**MYCHA238**	**404**
	6 + 6 🔥 760*863*105mm	**MYCHA407**	**380**
	**Στόφα ζαχαροπλαστικής** Μπορεί να τοποθετηθεί φούρνος 4, 6 και 10 λαμαρινών. Χωρητικότητα 10 ταψιά 600x400mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm. Διαστάσεις: 760*780*900mm. Ισχύς: 3Kw 230/L+N/50-60Hz		
	Στόφα 10 θέσεων	**MYCHA248**	**1.565**
	**Στόφα ζαχαροπλαστικής** Μπορούν να τοποθετηθεί σετ φούρνων 4+4 ή 6 + 4. Χωρητικότητα 8 ταψιά 600x400mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm. Διαστάσεις: 760*780*760mm. Ισχύς: 3Kw 230/L+N/50-60Hz		
	Στόφα 8 θέσεων	**MYCHA249**	**1.430**
	**Kit σύνδεσης της στόφας**		
	BAKE MASTER ϟ	**MYCHA254**	**163**
	BAKE MASTER 🔥	**MYCHA409**	**182**
	Κουμπί για την εισαγωγή νερού αυτόματα στην στόφα.		
	Κουμπί	**MYCHA257**	**94**
	**Ντους πλυσίματος**		
	Kit ντους	**MYCHA172**	**204**
	**Καθαριστικά CleanDuo**		
	1 δοχείο	**MYCHA063**	**100**
	4 δοχεία	**MYCHA354**	**390**
	24 δοχεία	**MYCHA355**	**2.300**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

BAKE MAX MASTER 600x400

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας

Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και σούπερ μάρκετ που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια ποικιλία προγραμμάτων μαγειρέματος για όγκους παραγωγής με ακρίβεια και έλεγχο. Στιβαρότητα, ισχύς και χωρητικότητα.



Εστιατόρια | Ξενοδοχεία | Catering | Κοινότητες | Bars | Gastrobars | Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	BME1600D	BMG1600D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**17.250€**	**20.880€**
Παροχή	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	600 x 400	
Χωρητικότητα	16	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	240	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	300	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	85mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	
7 Γρήγορα πλήκτρα εύκολης πρόσβασης σε αποθηκευμένα προγράμματα	V	
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας μονή	V	
MyCare. Αυτόματο πλυστικό πρόγραμμα.	V	
Αυτόματο κρύωμα.	V	
Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση.	V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	
Οθόνη LED	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Καρότσι ταψιών 16 θέσεων, με οδηγούς 60x40cm και απόσταση μεταξύ οδηγών 85mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		380€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		390€
(1) Τάση 230/3L+N/50-60	**MYCHA422**	80€

iBAKE MAX 600x400

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας

Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και σούπερ μάρκετ που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια ποικιλία προγραμμάτων μαγειρέματος για όγκους παραγωγής με ακρίβεια και έλεγχο. Στιβαρότητα, ισχύς και χωρητικότητα.



Ζαχαροπλαστείο Φούρνος Αρτοποιοί Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	BIE1600D	BIG1600D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	21.100€	24.740€
Παροχή	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	600 x 400	
Χωρητικότητα	16	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	240	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	300	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	85mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C), -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C), - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	V	
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	V	
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	V	
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	V	
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	400 + 10	
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.	V	
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	V	
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	V	
10-inch οθόνη αφής.	V	
Usb connection. Σύνδεση sub για αναβάμιση και HACCP δεδομένα.	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Επίπεδο προστασίας IPX5	V	
Καρότσι ταψιών 16 θέσεων, με οδηγούς 60x40cm και απόσταση μεταξύ οδηγών 85mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

BAKERSHOP AIR 460x330

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας.

Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων





Βασικός εξοπλισμός	BSA3300A	BSA4300A
Τιμή	**1.270€**	**1.330€**
Παροχή	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	460x330mm	460x330mm
Χωρητικότητα	3	4
Σύστημα ανοίγματος	από πάνω	από πάνω
Βάρος	39Kg	53Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	620*690*430mm	620*690*522mm
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	72	96
΄Υψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm	75mm
Ισχύς	3,60Kw	3,60Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C).	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	1 ταχύτητα	1 ταχύτητα
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V
Οθόνη LED.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).	192€

BAKERSHOP AIR 600x400

Φούρνοι κυκλοθερμικοί Distform Ισπανίας.
Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων



Βασικός εξοπλισμός	BSA3100A
Τιμή	**1.900€**
Παροχή	ϟ
Τύπος ταψιού	600x400mm
Χωρητικότητα	3
Σύστημα ανοίγματος	από πάνω
Βάρος	45Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	620*690*430mm
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	45
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	144
Ύψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm
Ισχύς	3,60Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C).	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	1 ταχύτητα
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V
Ψηστικά προγράμματα.	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V
Οθόνη LED.	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια με, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).	192€







BSA4100A	BSA6100D	BSA1100D
2.300€	3.460€	4.910€
ϟ	ϟ	ϟ
600x400mm	600x400mm	600x400mm
4	6	10
από πάνω	πλάι	πλάι
58Kg	74Kg	100Kg
760*760*522mm	760*760*646mm	760*760*946mm
60	90	150
192	288	480
75mm	75mm	75mm
6,3Kw	9,3Kw	15,6Kw
400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(2)	400/3L+N/50-60(2)
V	V	V
1 ταχύτητα	1 ταχύτητα	1 ταχύτητα
V	V	V
V	V	V
40	40	40
3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά		Μοντέλο	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).			192€
(1) Voltage 203/L+N/50-60	4 (600x400)	MYCHA328	0€
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	4 (600x400)	MYCHA327	0€
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	6 (600x400)	MYCHA332	195€
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	10 (600x400)	MYCHA337	274€

BAKERSHOP AIR-S 460x330

Φούρνοι κυκλοθερμικοί με ρυθμιζόμενη υγρασία Distform Ισπανίας.
Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων



Βασικός εξοπλισμός	BSS4300A/SCE430A
Τιμή	**1.560€**
Παροχή	ϟ
Τύπος ταψιού	460*330mm
Χωρητικότητα	4
Βάρος	53Kg
Σύστημα ανοίγματος	από πάνω
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	96
Εξωτερικές διαστάσεις	620*690*522mm
Ύψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm
Ισχύς	3,60Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C), - Μικτος κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C).	√
Άμεση έγχυση υγρασίας	√
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	2 ταχύτητες
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	√
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	√
Ψηστικά προγράμματα.	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	√
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	√
Χειροκίνητη αναγέννηση.	√
Οθόνη LED.	√
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	√
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	√
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	√
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	√
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	√

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).		192€



BSS4300D/SCE4300D
1.780€
ϟ
460*330mm
4
53Kg
πλάι
96
620*690*522mm
75mm
3,6Kw
230/L+N/50-60
V
V
2 ταχύτητες
V
V
40
3 + προθέρμανση
V
V
V
V
V
V
V
V



Αξεσουάρ

Είδος	Μοντέλο	Τιμή
 **Στόφα ηλεκτρική** Κατάλληλη ως βάση για φούρνο 3 ταψιών. Χωρητικότητα 8 ταψιά 46x33mm Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm Διαστάσεις: 620*715*760mm Ισχύς 3Kw Τάση 230V/L+N/50-60Hz Στόφα	MYCHA250	1.200€

BAKERSHOP AIR-S 600x400

Φούρνοι κυκλοθερμικοί με ρυθμιζόμενη υγρασία Distform Ισπανίας.
Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων



Βασικός εξοπλισμός	BSS3100A	BSS3100D
Τιμή	**2.040€**	**2.280€**
Παροχή	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	600*400mm	600*400mm
Χωρητικότητα	3	3
Βάρος	45Kg	45Kg
Σύστημα ανοίγματος	επάνω	πλάι
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	45	45
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	144	144
Εξωτερικές διαστάσεις	760*790*430mm	760*790*430mm
Ύψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm	75mm
Ισχύς	3,6Kw	3,6Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C), - Μικτος κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C).	V	V
Άμεση έγχυση υγρασίας	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.		
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V
Οθόνη LED.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια με, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα		
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).		192€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T










BSS4100A	BSS4100D/SCE4100D	BSS6100D/SCE6100D	BSS1100D/SCE1100D
2.580€	2.815€	3.860€	5.430€
ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
600*400mm	600*400mm	600*400mm	600*400mm
4	4	6	10
58Kg	58Kg	74Kg	100Kg
επάνω	πλάι	πλάι	πλάι
60	60	90	150
192	192	288	480
760*760*522mm	760*760*522mm	760*/760*646mm	760*760*946mm
75mm	75mm	75mm	75mm
6,3Kw	6,3Kw	9,3Kw	15,6Kw
400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(2)	400/3L+N/50-60(2)
V	V	V	V
V	V	V	V
2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
		V	V
V	V		
V	V	V	V
40	40	40	40
3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
V	V	V	V
		V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V		
		V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά		Μοντέλο	Τιμή
(1) Voltage 203/L+N/50-60	4 (600x400)	**MYCHA328**	0€
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	4 (600x400)	**MYCHA327**	0€
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	6 (600x400)	**MYCHA332**	195€
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	10 (600x400)	**MYCHA337**	274€


	Κωδικός	Τιμή
		
Λαμαρίνα διάτρητη για ζαχαροπλαστική		
460x330mm	**RPARPA05**	**28€**
600x400mm	**RPARPA13**	**37€**
		
Λαμαρίνα για ψωμί		
460x330mm (για 4 μπαγκέτες)	**RPARPA08**	**32€**
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA15**	**37€**
		
Λαμαρίνα για ψωμί		
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA19**	**55€**
		
Μαύρη λαμαρίνα για ψωμί		
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA16**	**72€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

	Κωδικός	Τιμή
Ανοξείδωτη λαμαρίνα		
460x330mm	**RPARPA11**	**21€**
600x400mm	**RPARPA18**	**85€**
Λαμαρίνα αλουμινίου		
460x330mm	**RPARPA09**	**24€**
600x400mm	**RPARPA17**	**30€**



	Κωδικός	Τιμή
Σχάρα χρωμίου		
460x330mm	**RPARPA12**	**19€**
600x400mm	**RPARPA20**	**24€**



	Κωδικός	Τιμή
Αντικολλητική διάτρητη λαμαρίνα για ζαχαροπλαστική		
460x330mm	**RPARPA06**	**40€**
600x400mm	**RPARPA22**	**48€**



	Κωδικός	Τιμή
Αντικολλητική λαμαρίνα		
460x330mm	**RPARPA10**	**53€**
600x400mm	**RPARPA21**	**47€**



Καρότσι λαμαρινών 600x400mm
Απόσταση μεταξύ λαμαρινών 85mm
Διαστάσεις: 537x700x1720mm

	Κωδικός	Τιμή
Τοποθέτηση κατά μήκος	**F0261001**	**582€**
Τοποθέτηση κατά πλάτος	**F0261003**	**582€**

Χαρακτηριστικά

Έλεγχος μαγειρέματος

Εγγυόμαστε την υψηλότερη ακρίβεια κατά την διάρκεια του μαγειρέματος για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μετράμε την υγρασία και την ποσότητα του οξυγόνου με το iClima, εγγυόμαστε την καθαρότητα του ατμού με το Pure-Steam και εξασφαλίζουμε ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με έλεγχο HA.
Πιστοποιούμε με το EZ Sensor, σειρά εργονομικών ακίδων που μετρούν την θερμοκρασία του πυρήνα τροφίμων, για να βεβαιωθούν ότι μαγειρεύονται με την απαιτούμενη θερμότητα.
Η ακρίβεια εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα.

iCooking

Νέα έξυπνη τεχνολογία μαγειρέματος. Σας επιτρέπει να επιλέξετε το προϊόν και τα επιθυμητά αποτέλεσμα γρήγορα και διαισθητικά. Ο φούρνος προσαρμόζει τις φάσεις και τις παραμέτρους ανάλογα.
Κατά την εκτέλεση, ο φούρνος επανυπολογίζει αυτόματα και συνεχώς τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του αέρα και τον χρόνο που απαιτείται για να αποκτήσει ένα προϊόν το βέλτιστο φινίρισμα και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
Επιπλέον, το φινίρισμα μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση. Το iCooking προσαρμόζει γρήγορα τις παραμέτρους, ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εμπειρία του χρήστη

Διαισθητικό, απλό και ξεκάθαρο. Ο φούρνος μας είναι ο τέλειος οδηγός για να σας βοηθήσει στη μαγειρική σας. Περιέχει μια μεγάλη γκάμα συνταγών με όλα τα πιθανά επίπεδα μαγειρέματος και αποτελέσματα για το πιάτο σας. Μια εξαιρετική συσκευή που θα γίνει απαραίτητη για κάθε σεφ. Διευκολυνθείτε και ενισχύστε τις πιο περίπλοκες συνταγές, μαγειρεύοντας στην τελειότητα και με την υψηλότερη ακρίβεια χάρη στα αυτόματα προγράμματα «Easy Cooking» και «Fagor Cooking».
Η γενιά Advance περιλαμβάνει το σύστημα Fagor Touch, μια οθόνη αφής πλήρως σφραγισμένη σε γυαλί, πολύ εύκολη στο καθάρισμα, αδιάβροχη και απωθητική στο λίπος καθώς και εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατσουνιές. Τεχνολογία ώστε ο φούρνος σας να σκέφτεται για εσάς και να διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία.

Ασφάλεια των τροφίμων

Έχει δοθεί σημασία στο σχήμα για τη διασφάλιση της καθαριότητας του φούρνου, με τις διαδικασίες μαγειρέματος που καταγράφονται από το σύστημα ελέγχου HACCP.
Ο σχεδιασμός του φούρνου έχει γίνει έτσι ώστε να εγγυάται μέγιστη υγιεινή σε συνδυασμό με ακριβή λειτουργία και μαγείρεμα. Επιπλέον, με το έξυπνο σύστημα καθαρισμού iWASHING, θα καθαριστούν όλες τις επιφάνειες του φούρνου.
Μια αυτόματη μεθοδολογία, με διαφορετικά προγράμματα πλύσης, που διασφαλίζει την ασφάλεια του καταναλωτή. Ο κύκλος πλύσης πραγματοποιείται μέσω ενός ολοκληρωμένου υδραυλικού συστήματος που προσαρμόζεται στις ανάγκες του επαγγελματία. Με λίγα λόγια, μέγιστη απολύμανση για μοναδική απόδοση.

Στιβαρό σχέδιο

Κατασκευασμένο με προσοχή στη λεπτομέρεια, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Μια στιβαρή σχεδίαση που συντίθεται για ανθεκτικότητα στο χρόνο, το μηχάνημα δεν θα αλλοιωθεί παρά τη συνεχή χρήση.
Στερεοί και εργονομικοί, οι φούρνοι μας είναι πολύ ανθεκτικοί.
Σώμα φούρνου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 (γυαλισμένο εσωτερικό).
Ειδικός σχεδιασμός που εγγυάται ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε όλο τον θάλαμο, μαζί με τον έλεγχο HA.

FagorKonnect

Το FagorKonnect παρέχει μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα σε εσάς και τον φούρνο σας. Σας επιτρέπει να συνδεθείτε με την κουζίνα σας, να την επιβλέπετε και να τη διαχειρίζεστε, όπου κι αν βρίσκεστε και ανά πάσα στιγμή.
Με αυτό, θα μπορείτε να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε τις διαδικασίες μαγειρέματος από απόσταση.
Αποκτήστε πρόσβαση στους πίνακες ελέγχου, ελέγξτε το ιστορικό δεδομένων και βελτιστοποιήστε τη χρήση των φούρνων σας iKORE. Ό,τι χρειαζόσουν για να είσαι πιο ελεύθερος και πιο αποτελεσματικός.

ADVANCE

Ποιότητα μαγειρέματος, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
- 10” οθόνη αφής
- 7” οθόνη αφής για τον φούρνο 0623





CONCEPT

Δύναμη και στιβαρότητα.
2,8” οθόνη με χειροκίνητα κουμπιά για ηλεκτρονικό έλεγχο.



Χαρακτηριστικά	APW	AP	AW	A
Καθαρός ατμός. Γεννήτρια ατμού εξοπλισμένη με ανιχνευτή. Γεννήτρια καθαρού ατμού με δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης.	•	•	-	-
iCooking (κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, θαλασσινά, λαχανικά, ρύζι και όσπρια, αυγά και γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα και ψωμί). Έξυπνη λειτουργία μαγειρέματος με αυτόματη προσαρμογή.	•	•	•	•
Πρόσθετα χαρακτηριστικά (αναγέννηση, μαγείρεμα vacuum, μαγείρεμα κατά την διάρκεια της νύχτας, ζύμωση, παστερίωση, κάπνισμα, αφυδάτωση). Έξυπνη διαδικασία μαγειρέματος με αυτόματη ρύθμιση.	•	•	•	•
iClima (διαχείρηση και ρύθμιση της υγρασίθας με ακρίβεια 1%).	•	•	•	•
Fagor Cooking Center	•	•	•	•
Multitray	•	•	•	•
Τρόποι μαγειρέματος: ατμός χαμηλής θερμοκρασίας 30-98°C, ατμός στους 99°C, σούπερ ατμός στους 100- 130°C, συνδυασμός κυκλοθερμικός και ατμο 30-300°C και κυκλοθερμικός 30-300°C	•	•	•	•
Λειτουργία				
Λίστα από αγαπημένες συνταγές στο FagorCookingCenter	•	•	•	•
Εύκολο μαγείρεμα (προσαρμόζεται στον χρήστη και στις εφαρμογές)	•	•	•	•
10.1” Γυάλινη οθόνη TFT (7” για φούρνο 0623) για απλή και διαισθητική λειτουργία	•	•	•	•
Έλεγχος και εποπτεία της συσκευής από το κινητό μέσω του FagorKonnect	•	•	•	•
Καθαρισμός				
iWASHING Solid	•	-	•	-
iWASHING Liquid	○	-	○	-
Αναδιπλούμενο ντους, με ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού	•	•	○	○
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού				
EZ-Sensor. Εσωτερική ακίδα πολλαπλών σημείων.	•	•	•	•
Πόρτα θαλάμης με τριπλό τζάμι και εξαερισμό.	•	•	•	•
FagorKonnect				
Σύνδεση Ethernet	•	•	•	•
Σύνδεση WiFi	○	○	○	○

Λειτουργίες	CPW	CP	CW	C
PureSteam. Γεννήτρια ατμού εξοπλισμένη με ανιχνευτή. Γεννήτρια PureSteam με δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης	•	•	-	-
iCooking (κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, θαλασσινά, λαχανικά, ρύζι και όσπρια, αυγά και γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα και ψωμί).	•	•	•	•
iFunction (αναγέννηση, μαγείρεμα vacuum, μαγείρεμα κατά την διάρκεια της νύχτας, ζύμωση, παστερίωση, κάπνισμα, αφυδάτωση).	•	•	•	•
iClima (διαχείρηση και ρύθμιση της υγρασίθας με ακρίβεια 10%).	•	•	•	•
Τρόποι μαγειρέματος: ατμός χαμηλής θερμοκρασίας 30-98°C, ατμός στους 99°C, σούπερ ατμός στους 100- 130°C, συνδυασμός κυκλοθερμικός και ατμού 30-300°C και κυκλοθερμικός 30-300°C	•	•	•	•
Λειτουργία				
Λίστα από αγαπημένες συνταγές στο FagorCookingCenter	•	•	•	•
2.8” οθόνη με περιστρεφόμενο κουμπί και λειτουργία push για την ρύθμιση και την επιβεβαίωση των δεδομένων καταχώρησης	•	•	•	•
Καθαρισμός				
iWASHING Solid	•	-	•	-
iWASHING Liquid	○	-	○	-
Αναδιπλούμενο ντους, με ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού	•	•	○	○
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού				
EZ-Sensor. Εσωτερική ακίδα πολλαπλών σημείων.	•	•	•	•
Πόρτα θαλάμης με τριπλό τζάμι και εξαερισμό.	•	•	•	•

• **Περιλαμβάνεται** ○ **Προαιρετικό στην παραγγελία** - **Δεν περιλαμβάνεται**

Η συνδεσιμότητα στο Fagor Professional.

Επιχειρηματική προοπτική εξυπηρέτησης τροφίμων

→ Αποτελεσματικότητα και ευκολία στα χέρια σας.

→ Διαχειριστείτε όλο τον εξοπλισμό σας Fagor από απόσταση μέσω της εφαρμογής μας που βασίζεται σε Cloud.

→ Εξοπλισμός επιχειρήσεων τόσο Foodservice όσο και Laundry.

→ Το FagorKonnect είναι εδώ.



Κύρια οφέλη

Ο πωλητής

α) Βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών σας φέρνοντας αμεσότητα στην υπηρεσία μετά την πώληση.
Δείτε τα alarms του φούρνου αμέσως, αναλύστε τις πιθανές αιτίες και τα βίντεο αντιμετώπισης προβλημάτων, επιθεωρήστε το μηχάνημα σε πραγματικό χρόνο όπου κι αν βρίσκεστε με την ισχυρή "απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας". Με αυτόν τον τρόπο, προσδιορίστε την λύση που μπορεί να χρειαστείτε κατά την επίσκεψη στο χώρο του πελάτη. Ως αποτέλεσμα, διασφαλίστε οτι ο φούρνος του πελάτη σας είναι εκτός λειτουργίας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

β) Αποδοτικότητα διαδικασίας και εξοικονόμηση κόστους.
Εξοικονόμηση στην υπηρεσία μετά την πώληση: λιγότερες επισκέψεις, μεγαλύτερη πιθανότητα παροχής της σωστής απόκρισης
Ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο των παρεμβάσεων που απαιτούνται τόσο για την προληπτική όσο και για την επανορθωτική συντήρηση.
Κεντρική, απομακρυσμένη διαχείριση ενημερώσεων λογισμικού.

γ) Το FagorKonnect σας προσφέρει τη βασική τεχνολογία για να δημιουργήσετε νέες υπηρεσίες με τους πελάτες σας, όπως ενοικίαση, «συνδεδεμένες» υπηρεσίες συντήρησης κ.λπ.

Ο πελάτης

α) Βελτιώστε τη διαχείριση της επιχείρησής σας:
Το FagorKonnect διαθέτει έναν πλήρως εξατομικεύσιμο πίνακα ελέγχου που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πτυχή των φούρνων σας σε πραγματικό χρόνο και με μια ματιά για να σας βοηθήσει να πάρετε τις καλύτερες αποφάσεις.
- Παρακολουθήστε την «τρέχουσα κατάσταση» των επιλεγμένων μηχανημάτων (διαθεσιμότητα, σφάλμα, λειτουργία, εκτός σύνδεσης) και μειώστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
- Διαχειριστείτε την παραγωγή αναλύοντας τους κύκλους που εκτελούνται και ποιες είναι οι πιο χρησιμοποιούμενες συνταγές εκτός όλων αυτών των κύκλων.
- Διαχειριστείτε την χρήση των μηχανημάτων σας, του πόσο χρόνο έχουν χρησιμοποιειθεί και πότε δεν είναι σε χρήση, σε μια δεδομένη περίοδο.

β) Διασφάλιση διαδικασίας:
Επιβεβαιώστε ότι οι διάφορες διαδικασίες μαγειρέματος εκτελούνται σωστά, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων. Παρακολουθήστε την ιχνηλασιμότητα HACCP ενώ προβάλλετε όλους τους κύκλους σε γραφήματα.

γ) Αποτελεσματικότητα και ευκολία:
Διαχειριστείτε όλες τις συσκευές Fagor όπου κι αν βρίσκεστε και με οποιαδήποτε συσκευή. Εισάγεται και εξάγεται συνταγές.
Δείτε την κατάσταση λειτουργίας και τα σφάλματα εάν υπάρχουν. Εκτελέστε διαδικασίες εξ' αποστάσεως, όπως η αυτόματη πλύση και ο έλεγχος του ίδιου του φούρνου από απόσταση.

Αξεσουάρ σύνδεσης

Σειρά	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
Advance	Καλώδιο-kit Ethernet	**19095311**	Καλώδιο και βιδωτό καλώδιο για να βγάλετε την υποδοχή Ethernet από το φούρνο.	**31€**
Advance	Σειρά Advance wifi kit σύνδεσης	-	Wifi kit για την σύνδεση του φούρνου με το internet	συμβουλευτείτε μας

Λειτουργικότητες	Ο πωλητής	Ο πελάτης
Πίνακας		
Προσαρμόστε τα γραφικά, για να δείτε τις επιθυμητές πληροφορίες των μηχανημάτων σας και να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας.	●	●
Συσκευές		
Οραματιστείτε τους συνδεδεμένους φούρνους σας σε μια λίστα ή εντοπίστε τους σε έναν χάρτη.	●	●
Οργανώστε τα μηχανήματά σας σε ομάδες όπως επιθυμείτε με τίτλους συστήματος.	●	●
Ελέγξτε σε πραγματικό χρόνο, το χρόνο λειτουργίας των φούρνων σας.	●	●
Χρησιμοποιείστε τον απομακρυσμένο έλεγχο του φούρνου σας και λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου σαν να είστε μπροστά του.	●	●
Αναβαθμίστε το λογισμικό έκδοσης με το FagorKonnect όπως απαιτείται	●(*)	●
Συνταγές		
Δημιουργήστε λεπτομερείς συνταγές με φιλικό τρόπο: με εικόνα, απαραίτητα αξεσουάρ, λίστα υλικών, επεξεργασία, φάσεις μαγειρέματος.	-	●
Εισάγεται και εξάγεται συνταγές από και προς τον φούρνο απομακρυσμένα, όταν ο φούρνος συνδέεται στο διαδίκτυο (ή μέσω usb αν δεν είναι συνδεδεμένος).	-	●
Χρησιμοποιείστε προηγμένα φίλτρα για να επιλέξετε τις επιθυμητές συνταγές ή απλά επιλέξτε τις αγαπημένες.	-	●
Υγιεινή		
Πλήρης διαχείριση HACCP: ένα αρχείο για κάθε κύκλο, προηγμένα φίλτρα, εισαγωγή όπως απαιτείται, οπτικοποίηση γραφημάτων και δεδομένων στο FagorKonnect ή λήψη σε PDF.	●	●
Διαχειριστείτε το HACCP απομακρυσμένα, αν ο φούρνος είναι συνδεδεμένος στο internet ή με usb να δεν είναι συνδεδεμένος.	●	●
Παρακολουθήστε το αυτόματο πλύσιμο των φούρνων σας και “ξεκινήστε” έναν κύκλο πλύσης εξ’αποστάσεως από την εφαρμογή FagorKonnect.	-	●
Τεχνική υπηρεσία		
Οραματιστείτε ποιες από τις συνδεδεμένες μηχανές σας έχουν οποιονδήποτε τύπο επίπτωσης σε πραγματικό χρόνο και εντοπίστε τις γεωγραφικά.	●	●
Αποκτήστε πρόσβαση στη λεπτομερή λίστα όλων των περιστατικών «σε πραγματικό χρόνο» που αναφέρθηκαν από τα μηχανήματα.	●	●
Λάβετε τις επιθυμητές προειδοποιήσεις από τα μηχανήματα στο FagorKonnect.	●	●
Έχετε πρόσβαση στην ενότητα “αντιμετώπιση προβλημάτων” κάθε συναγερμού. Θα βρείτε τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα και ένα βίντεο για να σας δείξει πώς να λύσετε κάθε πιθανή αιτία του συναγερμού.	●	-

Διαδικασία εγγραφής

Πως να εγγραφείτε σαν πωλητής στην πλατφόρμα FagorKonnect!

1. Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.
2. Θα λάβετε ένα email με ένα link ώστε να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής.
3. Ολοκληρώστε την φόρμα εγγραφής.
4. Καλώς ήρθατε στο FagorKonnect! Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους πελάτες σας.

Πως να κάνετε εγγραφή στον πελάτη σας στην πλατφόρμα FagorKonnect!

1. Κάνετε log in στο FagorKonnect και δημιουργήστε πρόσκληση για τονπελάτη σας.
2. Θα λάβουν ένα email με ένα link ώστε να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής.
3. Θα πρέπει να ολοκληρώσουν την φόρμα εγγραφής.
4. Ο πελάτης σας τώρα θα έχει πρόσβαση στο FagorKonnect! Τώρα θα μπορούν να καταχωρήσουν τα μηχανήματά τους και να αρχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τους.

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-0623-E R SW S**		**APW-061-E R SW S**		**APW-061-G NG R SW S (υγραέριο)**	**APW-061 LPG**
Κωδικός	19079298		19078616		19088205	19078662
Ισχύς	5,80Kw		11,10Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	658x564x570		898x867x846		922x898x846	
Τιμή	7.975€		9.970€		12.630€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-0623-E 18004353**		**APW-061-E 18004257**		**APW-061-G 18004265**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-0623 -E 18004352**	7.240€	**BW AP-061-E 18004256**	9.235€	**BW AP-061-G NG 18004264**	11.900€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	468€	**2SV**	468€	**2SV**	468€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	29€	**230V 3~**	18€	**230V 3~**	-
1 φάση 230V	**230V 1N**	29€	**230V 1N**	18€	**230V 1N**	-
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	1.435€	**440V 3~ (NO N)**	1.360€	**440V 3~ (NO N)**	-
Υγραέριο						
60HZ	**60HZ**	-	**60HZ**	-	**60HZ**	21€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	-	**230V 1~**	-	**230V 1~**	278€
Gas πόλεως TG	**TG**	-	**TG**	-	**TG**	270€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	101			062	
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 20GN1/2			6 GN2/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-101-E R SW S**	**APW-101-G NG R SW S (υγραέριο)**	**APW-101-LPG**	**APW-062-E R SW S**	
Κωδικός	19078668	19088215	19079387	19087724	
Ισχύς	18,60Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw	
Διαστάσεις mm	898x867x1.117	922x898x1.150		1.130x1.063x878	
Τιμή	13.140€	15.230€		14.275€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-101-E 18004289**	**APW-101-G 18004297**		**APW-062-E 18004273**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-101-E 18004288**	12.410€	**BW AP-101-G NG 18004296**	14.500€	**BW AP-0623 -E 18004272**	13.540€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	468€	**2SV**	468€	**2SV**	468€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	106€	**230V 3~**	-	**230V 3~**	32€
1 φάση 230V	**230V 1N**	106€	**230V 1N**	-	**230V 1N**	32€
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	681€	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	700€
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ**	-	**60HZ**	26€	**60HZ**	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	-	**230V 1~**	282€	**230V 1~**	-
Gas πόλεως TG	**TG**	-	**TG**	282€	**TG**	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			20 GN1/1 ή 40GN1/2	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-102-E R SW S**	**APW-102-G NG R SW S (υγραέριο)**	**APW-102-G LPG R SW S**	**APW-201-E R SW T**	
Κωδικός	19079785	19088221	19084513	19079328	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1.117	1063x1130x1150		929x964x1.840	
Τιμή	16.450€	20.550€		20.740€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-102-E 18004305**	**APW-102-GN 18004313**		**APW-201-E 18004321**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW** 212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-102-E 18004304** 15.720€	**BW AP-102-GN 18004312**	19.820€	**BW AP-201-E 18004320**	19.700€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L** 213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S** -377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Trolley T	**T** 203€	**T**	-	**T**	-1.338€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** 234€	**B**	234€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	234€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV** 468€	**1SV**	468€	**1SV**	468€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV** 234€	**2SV**	234€	**2SV**	234€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST** 468€	**1ST**	468€	**1ST**	468€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST** 468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST** 450€	**1SV1ST**	450€	**1SV1ST**	450€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~** 29€	**230V 3~**	-	**230V 3~**	-
1 φάση 230V	**230V 1N** 74€	**230V 1N**	-	**230V 1N**	-
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)** 420€	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	-
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ** -	**60HZ**	53€	**60HZ**	31€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~** -	**230V 1~**	275€	**230V 1~**	96€
Gas πόλεως TG	**TG** -	**TG**	267€	**TG**	270€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

ADVANCE
PureSteam
Ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	20 GN1/1 ή 40GN1/2		20 GN2/1 ή 40GN1/1		
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**APW-201-G NG R SW S T (υγραέριο)**	**APW-201-G LPG R SW S T**	**APW-202-E R SW S T**	**APW-202-G NG R SW S T (υγραέριο)**	**APW-202-G LPG R SW S T**
Κωδικός	19088272	19081898	19078839	19088278	19078832
Ισχύς	1,545Kw & 36Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65Kw gas	
Διαστάσεις mm	929x964x1.841		1074x1162x1.841	1074x1162x1841	
Τιμή	23.430€		29.720€	33.590€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**APW-201-G 18004329**		**APW-202-E 18004337**		**APW-202-G 18004345**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW AP-102-E 18004304**	22.190€	**BW AP-201-E 18004320**	28.690€	**BW AP-202-G 18004344**	32.550€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Trolley T	**T**	-1.390€	**T**	-1.530€	**T**	-1.530€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	203€	**B**	203€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	468€	**2SV**	468€	**2SV**	468€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	-	**230V 3~**	29€	**230V 3~**	29€
1 φάση 230V	**230V 1N**	-	**230V 1N**	44€	**230V 1N**	44€
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	382€	**440V 3~ (NO N)**	382€
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ**	31€	**60HZ**	-	**60HZ**	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	96€	**230V 1~**	-	**230V 1~**	-
Gas πόλεως TG	**TG**	270€	**TG**	-	**TG**	-

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

ADVANCE
Direct Steam
Ατμού direct steam, με οθόνη αφής





Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Advance A, Injection, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-0623-E R SW**		**AW-061-E R SW**		**AW-061-G NG R SW (υγραέριο)**	**AW-061 LPG R SW**
Κωδικός	19079299		19078613		19088204	19078664
Ισχύς	5,80Kw		10,20Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	657x563x570		898x867x846		824x898x846	
Τιμή	7.180€		8.615€		10.600€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-0623-E 18004351**		**AW-061-E 18004255**		**AW-061-G NG 18004263**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-0623-E 18004350**	6.445€	**BW A-061-E 18004254**	7.880€	**BW A-061-G NG 18004262**	9.865€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	468€	**2SV**	468€	**2SV**	468€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	29€	230V 3~	18€	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	29€	230V 1N	18€	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	1.380€	440V 3~ (NO N)	1.310€	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	-	60HZ	21€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	-	230V 1~	278€
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	-	TG	270€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

ADVANCE
Direct Steam
Ατμού direct steam, με οθόνη αφής





Μοντέλο	101			062	
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 20GN1/2			6 GN2/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, Injection, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-101-E R SW**	**AW-101-G NG R SW (υγραέριο)**	**AW-101-LPG**	**AW-062-E R SW**	
Κωδικός	19078671	19088214	19079402	19088209	
Ισχύς	18,60Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw	
Διαστάσεις mm	898x867x1.117	922x898x1.150		1.130x1069x878	
Τιμή	10.385€	12.615€		12.860€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-101-E 18004287**	**AW-101-G 18004295**		**AW-062-E 18004271**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW** 212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-101-E 18004286** 9.650€	**BW A-101-G NG 18004294**	11.880€	**BW A-062-E 18004270**	12.130€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L** 213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S** -377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** 203€	**B**	203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV** 234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV** 468€	**2SV**	468€	**2SV**	468€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST** 234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST** 468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST** 468€	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~ 106€	230V 3~	-	230V 3~	32€
1 φάση 230V	230V 1N 106€	230V 1N	-	230V 1N	32€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N) 681€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	700€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ -	60HZ	25€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~ -	230V 1~	268€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG -	TG	260€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

ADVANCE
Direct Steam
Ατμού direct steam, με οθόνη αφής





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			200 GN1/1 ή 40GN1/2	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, Injection, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-102-E R SW**	**AW-102-G NG R SW (υγραέριο)**	**AW-102-G LPG R SW 19084514**	**AW-201-E R SW T**	
Κωδικός	19079784	19088220	19078664	19079330	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1.117	1063x1130x1150		929x964x1.841	
Τιμή	14.730€	17.820€		18.830€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-102-E 18004303**	**AW-102-G NG 18004311**		**AW-201-E 18004319**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-102-E 18004302**	14.000€	**BW A-102-G NG 18004310**	17.090€	**BW A-201-E 18004318**	17.800€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Trolley T	**T**	-		-	**T**	-
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	468€	**2SV**	468€	**2SV**	468€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	29€	230V 3~	-	230V 3~	29€
1 φάση 230V	230V 1N	74€	230V 1N	-	230V 1N	44€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	428€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	745€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ	-	60HZ	51€	60HZ	
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	267€	230V 1~	
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	260€	TG	

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T





Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	20 GN1/1 ή 40GN1/2		20 GN2/1 ή 40GN1/1		
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Advance A, με boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, Δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**AW-201-G NG R SW T (υγραέριο)**	**AW-201-G LPG R SW T**	**AW-202-E R SW T**	**AW-202-G NG R SW T (υγραέριο)**	**AW-202-G LPG R SW T**
Κωδικός	19091667	19091668	19078837	19091670	19078830
Ισχύς	1,545Kw & 36Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65Kw gas	
Διαστάσεις mm	964x930x1.870		1074x1162x1.841	1074x1162x1.870	
Τιμή	21.180€		26.680€	30.115€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**AW-201-G 18004327**		**AW-202-E 18004335**	**AW-202-G R SW T 18004343**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW A-201-G 18004326**	20.145€	**BW A-202-E 18004334**	25.650€	**BW A-202-G 18004342**	29.080€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Trolley T	**T**	-1.392€	**T**	-1.533€	**T**	-1.533€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	203€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	203€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
2 εξωτερικές ακίδες sous vide 2SV	**2SV**	468€	**2SV**	468€	**2SV**	468€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
2 εξωτερικές ακίδες θερμοκρασίας 2ST	**2ST**	468€	**2ST**	468€	**2ST**	468€
1 εξωτερική ακίδα sous vide & 1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1SV1ST	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€	**1SV1ST**	468€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	**230V 3~**	-	**230V 3~**	29€	**230V 3~**	-
1 φάση 230V	**230V 1N**	-	**230V 1N**	44€	**230V 1N**	-
Marine έκδοση	**440V 3~ (NO N)**	-	**440V 3~ (NO N)**	382€	**440V 3~ (NO N)**	-
Υγραέριο					
60HZ	**60HZ**	31€	**60HZ**	-	**60HZ**	31€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	**230V 1~**	96€	**230V 1~**	-	**230V 1~**	270€
Gas πόλεως TG	**TG**	270€	**TG**	-	**TG**	270€

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

CONCEPT

PureSteam

Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού με boiler και οθόνη αφής



Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-0623-E R SW S**		**CPW-061-E R SW S**		**CPW-061-G NG R SW S (υγραέριο)**	**CPW-061-G LPG R SW S**
Κωδικός	19073931		19073648		19088202	19077398
Ισχύς	5,80Kw		11,10Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	658x564x570		898x867x846		922x898x846	
Τιμή	6.655€		7.840€		11.030€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-0623-E 18004349**		**CPW-061-E 18004253**		**CPW-061-G 18004261**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-0623-E 18004348**	5.920€	**BW CP-061-E 18004252**	7.190€	**BW CP-061-G 18004260**	10.300€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	29€	230V 3~	18€	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	29€	230V 1N	18€	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	1.435€	440V 3~ (NO N)	1.362€	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	-	60HZ	21€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	-	230V 1~	278€
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	-	TG	270€

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T





Μοντέλο	101			062	
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 12 GN1/2			6 GN2/1 ή 12 GN 1/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-101-E R SW S**	**CPW-101-G NG R SW S (υγραέριο)**	**CPW-101-G**	**CPW-062-E R SW S**	
Κωδικός	19072806	19088212	19078761	19087480	
Ισχύς	18,60Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw	
Διαστάσεις mm	898x867x1.117	922x898x1.150		1130x1063x878	
Τιμή	**11.020€**	**13.425€**		**11.970€**	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-101-E 18004285**	**CPW-101-G NG 18004293**		**CPW-062-E 18004269**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW** **212€**	**LW** **212€**		**LW** **212€**	
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-101-E 18004284** **10.290€**	**BW CP-101-G 18004292** **12.690€**		**BW CP-062-E 18004268** **11.240€**	
Άνοιγμα από αριστερά L	**L** **213€**	**L** **213€**		**L** **213€**	
Αποσπώμενο ντους S	**S** **-377€**	**S** **-377€**		**S** **-377€**	
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** **203€**	**B** **203€**		**B** **203€**	
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV** **234€**	**1SV** **234€**		**1SV** **234€**	
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST** **234€**	**1ST** **234€**		**1ST** **234€**	
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~ **106€**	230V 3~	-	230V 3~ **32€**	
1 φάση 230V	230V 1N **106€**	230V 1N	-	230V 1N **32€**	
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N) **681€**	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N) **701€**	
Υγραέριο					
60HZ	60HZ -	60HZ	**25€**	60HZ -	
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~ -	230V 1~	**268€**	230V 1~ -	
Gas πόλεως TG	TG -	TG	**260€**	TG -	

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

CONCEPT

PureSteam

Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού με boiler και οθόνη αφής





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-102-E R SW S**	**CPW-102-G NG R SW S (υγραέριο)**	**CPW-102-G LPG R SW S**	**CPW-201-E R SW S T**	
Κωδικός	19079303	19088218	19080971	19078184	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1117	1063x1130x1150		929x964x1840	
Τιμή	13.930€	16.155€		17.830€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-102-E 18004301**		**CPW-102-G 18004309**		**CPW-201-E 18004317**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-102-E 18004300**	13.190€	**BW CP-102-G 18004308**	16.230€	**BW CP-201-E 18004316**	16.800€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Trolley T	**T**	-	**T**		**T**	-1.338€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	29€	230V 3~	-	230V 3~	29€
1 φάση 230V	230V 1N	74€	230V 1N	-	230V 1N	44€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	429€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	746€
Υγραέριο					
60HZ	60HZ	-	60HZ	53€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	278€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	270€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T





Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1		20 GN 2/1 ή 40 GN/1	10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1	
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CPW-201-G NG R (υγραέριο)**	**CPW-201-G LPG R SW S T**	**CPW-202-E R SW S T**	**CPW-202-G NG R SW S T (υγραέριο)**	**CPW-202-G LPG R SW S T**
Κωδικός	19088259	19080953	19075005	19088276	19078418
Ισχύς	1,545Kw & 36 Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65 Kw gas	
Διαστάσεις mm	929x964x1841		1074x1162x1.841	1074x1162x1.841	
Τιμή	**21.580€**		**25.560€**	**28.875€**	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CPW-201-G 18004325**		**CPW-202-E 18004333**	**CPW-202-G 18004341**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	**212€**	**LW** **212€**	**LW**	**212€**
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW CP-201-G 18004324**	**20.550€**	**BW CP-202-E 18004332** **24.525€**	**BW CP-202-G 18004340**	**27.840€**
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	**213€**	**L** **213€**	**L**	**213€**
Αποσπώμενο ντους S	**S**	**-377€**	**S** **-377€**	**S**	**-377€**
Trolley T	**T**	**-1.391€**	**T** **-1.533€**	**T**	**-1.533€**
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	**203€**	**B** **203€**	**B** (μόνο τα μοντέλα χωρίς trolley)	**203€**
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	**234€**	**1SV** **234€**	**1SV**	**234€**
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	**234€**	**1ST** **234€**	**1ST**	**234€**
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	-	230V 3~ **29€**	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	-	230V 1N **44€**	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N) **382€**	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο					
60HZ	60HZ	**31€**	60HZ -	60HZ	**31€**
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	**96€**	230V 1~ -	230V 1~	**270€**
Gas πόλεως TG	TG	**270€**	TG -	TG	**270€**

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

CONCEPT
DirectSteam
Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού



Μοντέλο	0623		061			
Χωρητικότητα	6 GN 2/3		6 GN1/1 ή 12GN1/2			
Τύπος	⚡		⚡		🔥	🔥
Συχνότητα	50/60Hz		50/60Hz		50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά						
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-0623-E R SW**		**CW-061-E R SW**		**CW-061-G NG R SW (υγραέριο)**	**CW-061-G LPG R SW**
Κωδικός	19075070		19076322		19088201	19078641
Ισχύς	5,80Kw		11,10Kw		0,83Kw & 12 Kw gas	
Διαστάσεις mm	657x563x570		898x817x846		824x898x846	
Τιμή	**5.530€**		**6.540€**		**9.020€**	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές						
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-0623-E 18004347**		**CW-061-E 18004251**		**CW-061-G 18004259**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	**212€**	**LW**	**212€**	**LW**	**212€**
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-0623-E 18004346**	**4.800€**	**BW C-061-E 18004250**	**5.810€**	**BW C-061-G NG 18004258**	**8.285€**
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	**213€**	**L**	**213€**	**L**	**213€**
Αποσπώμενο ντους S	**S**	**-377€**	**S**	**-377€**	**S**	**-377€**
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	**203€**	**B**	**203€**	**B**	**203€**
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	**234€**	**1SV**	**234€**	**1SV**	**234€**
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	**234€**	**1ST**	**234€**	**1ST**	**234€**
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	**29€**	230V 3~	**18€**	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	**29€**	230V 1N	**18€**	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	**1.380€**	440V 3~ (NO N)	**1.310€**	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	-	60HZ	**21€**
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	-	230V 1~	**278€**
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	-	TG	**270€**

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T





Μοντέλο	101			062	
Χωρητικότητα	10 GN1/1 ή 12 GN1/2			6 GN2/1 ή 12 GN 1/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-101-E R SW**	**CW-101-G NG R SW (υγραέριο)**	**CW-101-LPG 50Hz**	**CW-062-E R SW**	
Κωδικός	19073625	19088211	19079344	19088207	
Ισχύς	22,20Kw	0,83Kw & 18 Kw gas		22,20Kw	
Διαστάσεις mm	898x816x1.117	824x898x1.150		1130x1069x878	
Τιμή	8.285€	11.395€		10.735€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-101-E 18004283**		**CW-101-G 18004291**		**CW-062-E 18004267**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	213€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-101-E 18004282**	7.550€	**BW C-101-G NG 18004290**	10.660€	**BW C-062-E 18004266**	10.000€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	106€	230V 3~	-	230V 3~	32€
1 φάση 230V	230V 1N	106€	230V 1N	-	230V 1N	32€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	681€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	701€
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	26€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	279€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	270€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

CONCEPT

DirectSteam

Χειρισμός με ψηφιακά κουμπιά και χειρισμό κύλισης ατμού





Μοντέλο	102			201	
Χωρητικότητα	10 GN2/1 ή 20GN1/1			10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1	
Τύπος	⚡	🔥	🔥	⚡	
Συχνότητα	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz	
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-102-E R SW**	**CW-102-G NG R SW (υγραέριο)**	**CW-102-G LPG R SW**	**CW-201-E R SW T**	
Κωδικός	19079564	19088217	19084510	19079085	
Ισχύς	33,60Kw	0,83Kw & 35 Kw gas		37,20Kw	
Διαστάσεις mm	1130x1063x1117	1063x1130x1.150		929x964x1841	
Τιμή	12.570€	14.880€		16.645€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-102-E 18004299**		**CW-102-G 18004307**		**CW-201-E 18004315**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW**	212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-102-E 18004298**	11.830€	**BW C-102-G 18004306**	14.150€	**BW C-201-E 18004314**	15.610€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L**	213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S**	-377€	**S**	-377€
Trolley T	**T**	-	**T**	-	**T**	-1.392€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B**	203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV**	234€	**1SV**	234€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST**	234€	**1ST**	234€
Επιλογή τάσης						
Ηλεκτρικό ρεύμα						
3 φάσεις 230V	230V 3~	29€	230V 3~	-	230V 3~	29€
1 φάση 230V	230V 1N	74€	230V 1N	-	230V 1N	44€
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	428€	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N)	746€
Υγραέριο						
60HZ	60HZ	-	60HZ	53€	60HZ	-
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	-	230V 1~	278€	230V 1~	-
Gas πόλεως TG	TG	-	TG	270€	TG	-

⚡ Ηλεκτρικό 🔥 Υγραέριο - Μη διαθέσιμο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T






Μοντέλο	201		202		
Χωρητικότητα	10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1		20 GN 2/1 ή 40 GN/1	10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1	
Τύπος					
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz
Χαρακτηριστικά					
Μοντέλο Σειρά Concept C, boiler P, έξυπνο πλύσιμο SW, δεξί άνοιγμα R και ντους S περιλαμβάνεται	**CW-201-G NG R SW T (υγραέριο)**	**CW-201-G LPG R SW T**	**CW-202-E R SW T**	**CW-202-G NG R SW T (υγραέριο)**	**CW-202-G LPG R SW T**
Κωδικός	19091665	19091666	19078517	19091669	19078808
Ισχύς	1,545Kw & 36 Kw gas		67,20Kw	1,545Kw & 65 Kw gas	
Διαστάσεις mm	964x930x1.870		1074x1162x1.841	1074x1162x1.841	
Τιμή	19.280€		23.200€	25.520€	
Διαμορφώστε τον φούρνο σας - επιλογές					
Κωδικός φούρνου με επιλογές	**CW-201-G 18004323**		**CW-202-E 18004331**	**CW-202-G 18004339**	
Υγρό σύστημα πλύσης LW	**LW**	212€	**LW** 212€	**LW**	212€
Βασικό σύστημα πλύσης BW	**BW C-201-G 18004322**	18.250€	**BW C-202-E 18004330** 22.170€	**BW C-202-G 18004338**	24.490€
Άνοιγμα από αριστερά L	**L**	213€	**L** 213€	**L**	213€
Αποσπώμενο ντους S	**S**	-377€	**S** -377€	**S**	-377€
Trolley T	**T**	-1.391€	**T** -1.533€	**T**	-1.533€
Σκαλιέρα ζαχ/κης B	**B**	203€	**B** 203€	**B**	203€
1 εξωτερική ακίδα sous vide 1SV	**1SV**	234€	**1SV** 234€	**1SV**	234€
1 εξωτερική ακίδα θερμοκρασίας 1ST	**1ST**	234€	**1ST** 234€	**1ST**	234€
Επιλογή τάσης					
Ηλεκτρικό ρεύμα					
3 φάσεις 230V	230V 3~	-	230V 3~ 29€	230V 3~	-
1 φάση 230V	230V 1N	-	230V 1N 44€	230V 1N	-
Marine έκδοση	440V 3~ (NO N)	-	440V 3~ (NO N) 382€	440V 3~ (NO N)	-
Υγραέριο					
60HZ	60HZ	31€	60HZ -	60HZ	31€
Χωρίς ουδέτερο 230V 1~	230V 1~	96€	230V 1~ -	230V 1~	270€
Gas πόλεως TG	TG	270€	TG -	TG	270€

Ηλεκτρικό Υγραέριο - Μη διαθέσιμο


Εξαρτήματα για τον φούρνο 0623



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βάσεις					
	**SH-23**	19058933	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι. Ύψους 850mm	625*415*850	**568**
	**SH-23-R**	19058940	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι, τροχήλατη. Ύψους 850mm. Με 4 ρόδες, 2 με φρένο.	625*415*850	**864**
	**SH-23-B**	19058941	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN2/3*62mm. Ύψους 850mm.	625*415*850	**718**
	**SH-23-RB**	19058943	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN2/3*62mm. Τροχήλατη. Ύψους 850mm.	625*415*850	**994**
	SH-23-RBM	19079266	Ανοξείδωτο τροχήλατο καρότσι εξωτερικής χρήσης. Συνοδεύεται από 2 δοχεία 15λίτρα	1540 * 710 * 850	**2.081**
	**MSH-23**	19059319	Ανοξείδωτη βάση τοποθέτησης του φούρνου σε λεία επιφάνεια	625*415*150	**176**
Στήριξη σε τοίχο					
	**SHP-23**	19059282	Εξάρτημα στήριξης του φούρνου σε τοίχο		**255**
Φούσκα απαγωγής οσμών					
	**EXH-23**	19073213	Ανοξείδωτη χοάνη απαγωγής οσμών με ρύθμιση της ταχύτητας (Για φούρνο 063)	660*600*255	**1.908**
Εξάρτημα σύνδεσης					
	**STHH-23**	19059364	Εξάρτημα σύνδεσης 2 φούρνων 0623		**890**
	STHA-23	19066344	Εξάρτημα σύνδεσης φούρνου 0623 + Blast chiller 031		**950**
Λοιπά αξεσουάρ					
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG σειράς CONCEPT)		**210**
	KIT MARINE 0623	190037161	Αξεσουάρ για πιάτα 440v 3 50/60HZ		**692**


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Εξαρτήματα για τον φούρνο 061 και 101




	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βάσεις					
	**SH-11 E iKORE**	19082326	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι. Ύψους 650mm	815*724*650	**786**
	SH-11-R E iKORE	19083237	Ανοξείδωτη βάση με πάτο, τροχήλατη. Ύψους 650mm. Με 4 ρόδες, 2 με φρένο.	815*724*650	**1.092**
	**SH-11-B E iKORE**	19082006	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN1/1*68mm. Ύψους 650mm.	815*724*650	**1.033**
	SH-11-BR E iKORE	19083238	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN1/1*68mm. Τροχήλατη. Ύψους 650mm.	815*724*650	**1.339**
	SH-11-B C iKORE	19084329	Ανοξείδωτη βάση κλειστή χωρίς πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1. Μόνο για ηλεκτρικούς φούρνους	815*724*650	**1.311**
	**SH-101-E iKORE**	19079211	Ανοξείδωτη βάση κλειστή με πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1. Μόνο για ηλεκτρικούς φούρνους	815*724*650	**1.553**
	HSO-061-101	19095861	Ανοξείδωτη βάση θερμοερμάριο, με πόρτες με 2 σκαλιέρες των GN1/1. Μόνο για ηλεκτρικούς φούρνους	815*725*650	**2.178**
Καρότσια					
	**CP-11**	19013352	Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς σκαλιέρας του φούρνου 061 και 101	530*840*1.020	**1.158**
	CP-11-R	19018752	Ανοξείδωτο καρότσι ρυθμιζόμενο μεταφοράς σκαλιέρας του φούρνοπυ 061 και 101	530*840*1.020	**1.860**
	**GE-101**	19011569	Οδηγοί για το εσωτερικό της θαλάμης για τους φούρνους 061 και 101	420*590*113	**336**
Λοιπά αξεσουάρ					
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG σειράς CONCEPT)		**210**
	AP-10	19004439	Σετ εξαρτημάτων για τα πόδια του φούρνου, για καλύτερη εφαρμογή σε μια επιφάνεια		**66**
	EXH-061-101	19085190	Φούσκα για τον 061-101 με ηλεκτρικήυ συμπύκνωση		**2.950**
		19069736	Διπλό κλείδωμα φούρνου		**71**

Εξαρτήματα για τον φούρνο 061




	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σκαλιέρες					
	**EB-061**	19011559	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για 6*GN1/1 ή 12*GN1/2 Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101. Απόσταση μεταξύ οδηγών 62mm	398*584*458	744
	**EP-061**	19013353	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για πιάτα. Χωρητικότητα 18 πιάτα Ø31cm Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101.	422*635*455	952
Λοιπά αξεσουάρ					
	**LTE-061**	19011738	Κάλυμμα για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Για την κατασκευή EP-061. Διατήρηση της θερμοκρασίας για 20 λεπτά	405*500*440	582
	GP-061	19011982	Σετ οδηγών, για μετατροπή σε λαμαρίνες 60x40cm ύψους 8,5cm	-	230



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σκαλιέρες					
	**EB-101**	19011561	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για 10*GN1/1 ή 20*GN1/2 Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101. Απόσταση μεταξύ οδηγών 62mm	398*584*730	878
	**EP-101**	19013354	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για πιάτα. Χωρητικότητα 30 πιάτα Ø31cm Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-101.	422*635*725	792
Λοιπά αξεσουάρ					
	**LTE-101**	19011739	Κάλυμμα για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Για την κατασκευή EP-101. Διατήρηση της θερμοκρασίας για 20 λεπτά	405*500*700	644
	GP-101	19011983	Σετ οδηγών, για μετατροπή σε λαμαρίνες 60x40cm ύψους 8,5cm	-	284


Εξαρτήματα για τον φούρνο 062 & 102



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βάσεις					
	**SH-102**	19084190	Ανοξείδωτη βάση με πάτο και ράφι. Ύψους 650mm	1.043*870*650	**945**
	SH-102-R	19084191	Ανοξείδωτη βάση με πάτο, τροχήλατη. Ύψους 650mm. Με 4 ρόδες, 2 με φρένο.	1.043*870*650	**1.252**
	**SH-102-B**	19083224	Ανοξείδωτη βάση με 2 σκαλιέρες για GN-1/1 και για GN-2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1.043*870*650	**1.122**
	SH-102-RB	19084192	Ανοξείδωτη βάση τροχήλατη με 2 σκαλιέρες για GN-1/1 και για GN-2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1.043*870*650	**1.426**
	SH-102-B C	19084540	Ανοξείδωτη βάση κλειστή με οδηγούς χωρίς πόρτες με 1 σκαλιέρα GN1/1 και 1 σκαλιέρα GN2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1.043*870*650	**1.419**
	SH-102-B C P	19084190	Ανοξείδωτη βάση κλειστή με οδηγούς χωρίς πόρτες με 1 σκαλιέρα GN1/1 και 1 σκαλιέρα GN2/1. Ύψους 650mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 6,8cm	1.043*870*650	**945**
	**ACH-102**	19095836	Ανοξείδωτη βάση θερμοερμάριο, με πόρτες ανοιγόμενες.	1.050 *925*650	**2.438**
Σκαλιέρες και καρότσια					
	**EB-102**	19011562	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για 10*GN2/1 ή 20*GN1/1 Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-102. Απόσταση μεταξύ οδηγών 62mm	605*714*730	**866**
	**EP-102**	19013356	Σκαλιέρα ανοξείδωτη για πιάτα. Χωρητικότητα 52 πιάτα Ø31cm Απαραίτητο για τοποθέτηση με το εξάρτημα GE-102.	620*790*720	**1.850**
	**GE-102**	19011570	Οδηγοί για το εσωτερικό της θαλάμης για τους φούρνους 102	630*790*113	**386**
	**CP-102**	19013355	*Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς σκαλιέρας SH-102 του φούρνου 102	742*965*1.018	**1.322**
	CP-102-R	19018751	* Ανοξείδωτο καρότσι ρυθμιζόμενο μεταφοράς σκαλιέρας SH-102 του φούρνου 102	742*965*1.018	**1.890**
Λοιπά αξεσουάρ					
	**LTE-102**	19011740	Κάλυμμα για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Για την κατασκευή EP-102. Διατήρηση της θερμοκρασίας για 20 λεπτά	610*720*710	**716**
	GP-102	19012134	Σετ οδηγών, για μετατροπή σε 16 λαμαρίνες 60x40cm ύψους 8,5cm	-	**402**
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση για τα μοντέλα ACE και ACG για τους φούρνους CONCEPT	-	**210**
	AP-10	19004439	Σετ εξαρτημάτων για τα πόδια του φούρνου για την καλύτερη εφαρμογή σε μια επιφάνεια. (Δεν χρειάζεται για τις βάσιες SH).	-	**66**
	Z-102	19020764	Εξάρτημα κάτω μέρους για τον φούρνο 102	-	**207**
		19069736	Διπλό κλείδωμα φούρνου		**71**

* Υποχρεωτική χρήση του GE-102


Εξαρτήματα για τον φούρνο 201



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**CEB-201**	19011551	Ανοξείδωτο καρότσι (περιλαμβάνεται στο φούρνο ADVANCE και ADVANCE PLUS). Για 20 GN-1/1*63mm ή 40 GN-1/2*63mm.	560*769*1.750	2.412
	**CEP-201**	19013357	Ανοξείδωτο καρότσι για 50 πιάτα Ø 31 cm. (Απόσταση μεταξύ πιατών 75 mm).	560*769*1.750	2.524
	**LTE-201**	19011741	Κάλυμμα διατήρησης της θερμοκρασίας για το CEP-201. Διατηρεί της θερμοκρασία για 20 λεπτά.	610*380*1.220	2.528
	AP-20	19012270	Σετ εξαρτημάτων για την σταθεροποίηση των ποδιών στο πάτωμα. Κατάλληλο για τα μοντέλα 201 και 202.	-	66
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση. (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG της σειράς Concept).	-	210
	PRE-H201	19011979	Σετ από αντιστάσεις για την προθέρμανση του φούρνου χωρίς το καρότσι.	-	198
	**RH-201**	19044716	Ράμπα για τα καρότσι για τα μοντέλα 201.	-	2.532
	GP-201	19076154	Σετ οδηγών για μετατροπή του φούρνου σε 17 60x40cm. Ύψος μεταξύ οδηγών 85.	-	606

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Εξαρτήματα για τον φούρνο 202



	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**CEB-202**	19011550	Ανοξείδωτο καρότσι (περιλαμβάνεται στο φούρνο ADVANCE και ADVANCE PLUS). Για 20 GN-2/1*63mm ή 40 GN-1/1*63mm.	764*915*1.810	2.626
	**CEP-202**	19011552	Ανοξείδωτο καρότσι για 100 πιάτα Ø 31 cm. (Απόσταση μεταξύ πιατών 75 mm).	764*915*1.810	3.494
	**LTE-202**	19011742	Κάλυμμα διατήρησης της θερμοκρασίας για το CEP-202. Διατηρεί της θερμοκρασία για 20 λεπτά.	650*820*1.335	1.190
	AP-20	19012270	Σετ εξαρτημάτων για την σταθεροποίηση των ποδιών στο πάτωμα. Κατάλληλο για τα μοντέλα 201 και 202.	-	66
	**GD-AD**	19004504	Βρύση με εξωτερική σύνδεση. (Μόνο για τα μοντέλα ACE και ACG της σειράς Concept).	-	210
	PRE-H202	19011980	Σετ από αντιστάσεις για την προθέρμανση του φούρνου χωρίς το καρότσι.	-	229
	**RH-202**	19034438	Ράμπα για τα καρότσι για τα μοντέλα 202.	-	3.494
	GP-202	19076575	Σετ οδηγών για μετατροπή του φούρνου σε 34 60x40cm. Ύψος μεταξύ οδηγών 85.	-	765

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR

Εξάρτημα σύνδεσης μεταξύ 2 φούρνων



- Τα κιτ για φούρνους σε στήλη αποτελούνται από ένα σετ εξαρτημάτων που επιτρέπει στους φούρνους να τοποθετούνται ο ένας πάνω από τον άλλο.
- Αυτός ο τύπος συναρμολόγησης πραγματοποιείται με φούρνους 1/1, από οποιαδήποτε από τις τρεις ηλεκτρικές σειρές.
- Οι κωδικοί των δύο φούρνων πρέπει να προσδιορίζονται κατά την παραγγελία, καθώς και ο κωδικός του κιτ των εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση στη στήλη.
- Η FAGOR προμηθεύει την στήλη φούρνων έτοιμη σεταρισμένη.
- Διαθέσιμη μόνο για ηλεκτρικούς φούρνους.

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Για φούρνο	Τιμή €
2AD-6161 R iKORE	19087274	Kit σύνδεσης 2AD-6161 DCHA- iKORE	061-R + 061-R	740
2AD-610 iKORE	19087272	Kit σύνδεσης 2AD-610 DCHA- iKORE	061-R + 101-L	742
2AD-6161 L iKORE	19087275	Kit σύνδεσης 2AD-6161 IZDA- iKORE	061-L + 061-L	736
2AD-610 L iKORE	19087273	Kit σύνδεσης 2AD-610 IZDA- iKORE	061-L + 101-L	740
2AD-62 R iKORE	19087551	Kit σύνδεσης 2AD-62 DCHA- iKORE	062-R + 062-R	762
2AD-62 L iKORE	19088030	Kit σύνδεσης 2AD-62 IZDA- iKORE	062-L + 102-L	762
2AD-62_102 R iKORE	19088031	Kit σύνδεσης 2AD-62_102 DCHA- iKORE	062-R + 102-R	758
2AD-62_102 L iKORE	19088032	Kit σύνδεσης 2AD-62_102 IZDA- iKORE	062-L + 102-L	760

Εξάρτημα σύνδεσης για cook & chill



- Kit εξαρτημάτων που επιτρέπει την σύνδεση φούρνου με blast chiller ή freezer.
- Στην παραγγελία θα πρέπει να επιδείξετε: :
· Κωδικό φούρνου.
· Κωδικό blast chiller.
· Κωδικό εξαρτήματος σύνδεσης
- Η Fagor Industrial προμηθεύει τη στήλη έτοιμη συναρμολογημένη.

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Για φούρνο	Τιμή €
KIT C&C-0623 iKORE	19087772	Σύνδεση blast chiller με φούρνο 0623 iKORE	Φούρνος 0623 + blast chiller 031	950
KIT C&C-061 E iKORE	19088139	Σύνδεση kit blast chiller με 610e iKORE	061 ηλεκτρικός φούρνος και blast chiller ABCO-061	422
KIT C&C-061 G iKORE	19095521	Σύνδεση kit blast chiller 610g iKORE (boiler)	061 ηλεκτρικός φούρνος και blast chiller ABCO-061 με boiler	386

Σετ εξαρτημάτων σύνδεσης για φούρνο υγραερίου

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 061-101 iKORE	19095581	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 061-101 iKORE	209
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 102 iKORE	19095590	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 102 iKORE	219
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 201 iKORE	19095591	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 201 iKORE	253
FLUE GAS EVACUATION CHIMNEY 202 iKORE	19095592	Καμινάδα εκκένωσης αερίων για φούρνο 202 iKORE	274

Διάφορα εξαρτήματα

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
ADVANCE Touch Control Panel kit for exhibitions	19095582	Advance kit οθόνη αφής φούρνου για εκθέσεις	1.867
CONCEPT Digital Control Panel kit for exhibitions	19095583	Concept kit ψηφιακή οθόνη φούρνου για εκθέσεις	813

Εξάρτημα εφεδρικής μπαταρίας

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
KIT BACK-UP BATTERY	19084561	Kit εφεδρικής μπαταρίας	426

Υγρό σύστημα πλύσης

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
iWASHING LIQUID KIT	19087788	Kit μετατροπής πλυσίματος SW σε υγρό σύστημα πλύσης LW	213

Gastronom




Λαμαρίνες gastronom ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.

	Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Τύπος	Βάθος mm	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**GN-23-20**	19058658	1,70	GN-2/3	20	325*354*20	**30,00**
	GN-23-40	19058659	3,20	GN-2/3	40	325*354*40	**31,00**
	**GN-11-20**	19001669	2,50	GN-1/1	20	325*530*20	**44,00**
	GN-11-40	19048493	5,50	GN-1/1	40	325*530*40	**57,00**
	**GN-11-65**	19048494	9,50	GN-1/1	65	325*530*65	**60,00**
	GN-11-100	19048495	14,00	GN-1/1	100	325*530*100	**76,00**
	**GN-21-20**	19001673	3,00	GN-2/1	20	650*530*20	**82,00**
	GN-21-40	19001674	10,50	GN-2/1	40	650*530*40	**86,00**
	**GN-21-65**	19001675	18,50	GN-2/1	65	650*530*65	**99,00**
	GN-21-100	19001672	28,00	GN-2/1	100	650*530*100	**109,00**



Λαμαρίνες gastronom διάτρητες ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.

GNP-23-20	19058660	1,70	GN-2/3	20	325*354*20	**36,00**
GNP-23-40	19058661	3,20	GN-2/3	40	325*354*40	**40,00**
GNP-11-40	19001677	5,50	GN-1/1	40	325*530*40	**47,00**
GNP-11-65	19048496	9,50	GN-1/1	65	325*530*65	**52,00**
GNP-11-100	19001676	14,00	GN-1/1	100	325*530*100	**91,00**
GNP-21-40	19001680	10,50	GN-2/1	40	650*530*40	**149,00**
GNP-21-65	19001681	18,50	GN-2/1	65	650*530*65	**161,00**
GNP-21-100	19001679	28,00	GN-2/1	100	650*530*100	**230,00**




Λαμαρίνες gastronom απο γρανίτη

TP23-20	19058663	1,70	GN-2/3	20	325*354*20	**77,00**
TP23-40	19059569	3,20	GN-2/3	40	325*354*40	**88,00**
TP11-20	19001978	2,50	GN-1/1	20	325*530*20	**77,00**
TP11-40	19001979	5,50	GN-1/1	40	325*530*40	**85,00**
TP11-65	19001980	9,50	GN-1/1	65	325*530*65	**92,00**
TP21-20	19001981	3,50	GN-2/1	20	650*530*20	**106,00**
TP21-40	19001982	10,50	GN-2/1	40	650*530*40	**127,00**
TP21-65	19001983	18,50	GN-2/1	65	650*530*65	**133,00**




Λαμαρίνες gastronom ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.

	Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Τύπος	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**BPA-23**	19058657	Ψήσιμο	GN-2/3 - Ίσιο	325*354	**92,00**
	BPP-23	19058656	Μαγείρεμα	GN-2/3 - Διάτρητο	325*354	**92,00**
	BPA-11	19000313	Ψήσιμο	GN-1/1 - Ίσιο	325*530	**166,00**
	BPP-11	19000314	Μαγείρεμα	GN-1/1 - Διάτρητο	325*530	**148,00**
	BB-11	19000279	Ψωμιά & μπαγκέτες	GN-1/1 - 4 Θέσεων	325*530	**154,00**




Λαμαρίνες αντικολλητικές για αυγά, ομελέτες και κρέπες.

	**MOLDE-23**	19059113	GN-2/3 5 θέσεις x Ø 12,5cm	325*354	**267,00**
	**MOLDE-11**	19001410	GN-1/1 6 θέσεις x Ø 12,5cm	325*530	**216,00**
	**MOLDE-21**	19001411	GN-2/1 12 θέσεις x Ø 12,5cm	650*530	**318,00**




Λαμαρίνες σιλικόνης για τηγανίτες και πουτίγκες

MUFFIN-6	19001459	σετ 3 τεμαχίων (6 θέσεις Ø7x4cm ύψος)	325*354*20	**81,00**




Ανοξείδωτη φριτούρα για πατάτες και τηγανητά

	**FRI-23**	19058655	για chips και τηγανιτά	GN2/3	**256,00**
	FRI-11	19012415	για chips και τηγανιτά	GN1/1	**287,00**



Σχάρες gastronom ανοξείδωτες AISI304.

	Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**GRID GN-23**	19058664	GN-2/3	325*354	**52,00**
	**GRID GN-11**	19000999	GN-1/1	325*530	**43,00**
	**GRID GN-21**	19001000	GN-2/1	650*530	**81,00**






Λαμαρίνες gastronom διάτρητες ανοξείδωτες AISI304 πάχους 1mm. Σύμφωνα με την οδηγία EN631.

	PO-GN-2/3	19068400	GN2/3 6 κοτόπουλα σε κάθετη θέση	373*266	**535,00**
	**PO-GN-1/1**	19001496	GN1/1 8 κοτόπουλα σε κάθετη θέση	325*530	**160,00**
	**CO-GN-1/1**	19000545	GN1/1 6 κοτόπουλα & παιδάκια σε κάθετη θέση	325*530	**236,00**



Λαμαρίνες gastronom αντικολλητικές για ψήσιμο και grill

	**MULTIGRILL 2/3**	19058654	Grill & ψήσιμο. Επιφάνεια με πλέγμα	325*354	**196,00**
	**GRILL-1/1**	19002844	Grill. Ραβδωτή επιφάνεια	325*530	**284,00**
	**MULTIGRILL 1/1**	19001460	Grill & ψήσιμο. Επιφάνεια με πλέγμα	325*530	**256,00**
	FRY GRILL 2/3	19059568	Grill. Ραβδωτή επιφάνεια	325*354	**372,00**
	FRY GRILL 1/1	19076583	Grill. Ραβδωτή επιφάνεια	325*530	**496,00**

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR



Η μέθοδος καπνίσματος, χρησιμοποιείται εδώ και πολλούς αιώνες, για την διατήρηση του φαγητού για περισσότερο χρόνο ή για να δίνει διαφορετική γεύση, ειδικά στο κρέας, τα ψάρια και τα λαχανικά.

Με τη χρήση του αξεσουάρ καπνίσματος που παρουσιάζει η Fagor, ο φούρνος βελτιστοποιείται και μετατρέπεται σε θάλαμο καπνίσματος, εξοικονομώντας χώρο και χρόνο.

Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει τυπικά ξύλα καπνίσματος ή ξύλα με αρώματα, κατάλληλα για κάθε μαγείρεμα.

Μόλις τοποθετηθεί το αξεσουάρ καπνίσματος στο φούρνο, ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν για να ρυθμιστεί η ένταση του καπνού.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Τιμή €
SMOKER	19059112	250Watt/230V 1N 50/60Hz	95*268*54	**585,00**



Εξάρτημα για ψήσιμο sous vide.

Ψήστε στο φούρνο σε κενώ αέρος με την ειδική ακίδα. Ο χειριστής συνδέει την ακίδα στο χειριστήριο του φούρνου και επιλέγει την λειτουργία sous vide. Για την παραγγελία σας φούρνου με το kit, συμπεριλάβεται τον κωδικό κωδικός φούρνου + SOUS-AD kit code.

Ο φούρνος θα παραχθεί από το εργοστάσιο με 2 ακίδες και τον σύνδεσμο στο χειριστήριο που επιτρέπει στην μια ακίδα να συνδεθεί και να μαγειρέψετε sous vide !!

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
SOUS VIDE	19087745	Ειδική ακίδα θερμοκρασίας για μαγείρεμα sous vide	**234**
SINGLE POINT OUTDOOR PROBE	19087746	Μονή ακίδα	**234**

Σετ σωλήνα αποχέτευσης

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
DES-CN	19012125	Απαραίτητη φια κατάλλη αποχέτευση του φούρνου.	72,30

Σετ εξαρτημάτων σύνδεσης για φούρνους υγραερίου

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Για φούρνους	Τιμή €
CEX-ADG-101	19012272	Σετ εξαρτημάτων για την σύνδεση του φούρνου με την κτηριακή παροχή	061 - 101	181
CEX-ADG-102	19012273		102	130
CEX-ADG-201	19012290		201	153
CEX-ADG-202	19012291		202	178

Εξάρτημα λίπους

Μοντέλο	Κωδικός	Για φούρνους	Τιμή €
ADV-10	19020765	061 - 101 - 102	324
ADV-20	19047250	201 - 202	324

Διάφορα εξαρτήματα

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγράφη	Τιμή €
Sirena Kit	19053202	Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για APE & APG φούρνους	565
Sicotronic Kit	19053217	Εξάρτημα που βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας του φούρνου	101
Exhibition Control Panel Kit	19055976	Προσόψεις των 3 μοντέλων φούρνων (ACE, AE, APE) για εκθεσιακό σκοπό	6.417

Αλλαγή ρεύματος

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγράφη	Για φούρνους	Τιμή €
400 V-AD Kit μετατροπής για πλοία 400 V - 3 phase 50 / 60 Hz	19012546	Τα μηχανήματα που προορίζονται για πλοία, 400 V - 3 Phase, θα πρέπει να ζητηθούν με τη σειρά που υποδεικνύει αυτά τα δεδομένα: Κωδικός για την τυπική συσκευή + Κωδικός για 400 V Κιτ 3 φάσεων. Το μηχάνημα θα αποσταλεί από το εργοστάσιο προετοιμασμένο για αυτήν την τάση.	061 - 101 - 102	683
400 V-AD Kit μετατροπής για πλοία 400 V - 3 phase 50 / 60 Hz	19035948		201 - 202	1.344

Kit ουδέτερου & γείωσης για φούρνους υγραερίου

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
Kit ουδέτερου & γείωσης	19013247	158

Απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της θαλάμης των φούρνων εξαρτημάτων σύνδεσης για φούρνους υγραερίου

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Βάρος	Τιμή €
AB BOOST	19084643	Απορρυπαντικό	8Kg	121
KOI PLUS	19084644	Καθαριστικό	6Kg	50



iVario	2-XS	Pro 2-S	Pro L	Pro XL
Λειτουργίες				
iCookingSuite, έξυπνος βοηθός μαγειρέματος με 6 λειτουργίες: κρέας, ψάρι, λαχανικά και συνοδευτικά,παρασκευές με αβγά, παρασκευές με γάλα και γλυκά, σούπες και σάλτσες, καθώς και 5 μέθοδοι μαγειρέματος,Βράσιμο, Τηγάνισμα, Μπραιζέ και Finishing για εύκολη εισαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος και αυτόματηπροσαρμογή της ιδανικής ροής μαγειρέματος.	●	●	●	●
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων μαγειρέματος ανάλογα με τη χώρα, ανεξάρτητα από την επιλεγμένηγλώσσα, δυνατότητα επιλογής δεύτερης εθνικής κουζίνας	●	●	●	●
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (και κατά τη διάρκεια της νύχτας), κονφί, μαγείρεμα sous vide	o	●	●	●
iZoneControl - ευέλικτος διαχωρισμός του πυθμένα δοχείου σε ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες	o	●	●	●
Χειροκίνητη λειτουργία: Μαγείρεμα με ελεύθερα επιλεγόμενη θερμοκρασία υγρών, θερμοκρασία πυθμένα δοχείουή θερμοκρασία λαδιού. Περιοχή θερμοκρασίας: από **30 °C–250 °C**	●	●	●	●
Διαχείριση ενέργειας iVarioBoost	●	●	●	●
Εγκατάσταση προφίλ χρηστών MyDisplay για διαμόρφωση της συσκευής και του χειρισμού, π.χ. εξατομικευμένηαρχική οθόνη	●	●	●	●
Δυνατότητα προγραμματισμού και ονομασίας 1.200 προγραμμάτων με έως και 12 βήματα	●	●	●	●
Δύο δοχεία που λειτουργούν ξεχωριστά	●	●	-	-
Σύστημα ανύψωσης και κατεβάσματος AutoLift για μαγείρεμα σε καλάθια	●	●	●	●
Αναγνώριση του μέσου μαγειρέματος στο δοχείο: αποτρέπεται η καύση του λαδιού	●	●	●	●
Μαγείρεμα Delta-T για ήπιο μαγείρεμα μεγάλων τεμαχίων κρέατος	●	●	●	●
Ήπιο βράσιμο για μαγείρεμα ευαίσθητων προϊόντων	●	●	●	●
Παροχή νερού, αυτόματη πλήρωση δοχείου με ακρίβεια λίτρου	●	●	●	●
Λειτουργία μαγειρέματος με πίεση για μικρότερους χρόνους μαγειρέματος και μεγαλύτερη παραγωγικότητα	-	o	o	o
Χειρισμός				
Έγχρωμη οθόνη TFT 10,1” με χωρητική γυάλινη οθόνη αφής και αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα για εύκολο,διαισθητικό χειρισμό	●	●	●	●
Κεντρικός επιλογέας με λειτουργία πίεσης για επιβεβαίωση εισαγωγής εντολών	●	●	●	●
Δυνατότητα επιλογής καθοδήγησης χρήστη σε 40 γλώσσες	●	●	●	●
Λίστα με τα 10 πιο Αγαπημένα χειροκίνητα προγράμματα και ροές μαγειρέματος iCookingSuite πουχρησιμοποιούνται συχνότερα, εύκολη εύρεση με το αστέρι Αγαπημένων στην αρχική οθόνη	●	●	●	●
Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας	●	●	●	●
Ένδειξη ονομαστικών και πραγματικών τιμών	●	●	●	●
Ψηφιακό χρονόμετρο, 0 - 24 ωρών με μόνιμες ρυθμίσεις, δυνατότητα επιλογής ωρών/λεπτών ή λεπτών/δευτερολέπτων	●	●	●	●
Δυνατότητα ρύθμισης ήχου ειδοποιήσεων και αντίθεσης οθόνης	●	●	●	●
Εκτεταμένη λειτουργία αναζήτησης και βοήθειας με συναφείς έννοιες	●	●	●	●
Ψηφιακές οδηγίες λειτουργίας με πρακτικές συμβουλές και πολλά παραδείγματα εφαρμογών τα οποία μπορούν ναεκτελεστούν απευθείας από το εγχειρίδιο ως ροή μαγειρέματος	●	●	●	●
Επιτήρηση συσκευής από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking	●	●	●	●
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού				
Σύστημα θέρμανσης iVarioBoost	●	●	●	●
Αντιχαρακτικός πυθμένας δοχείου υψηλής απόδοσης και ταχείας απόκρισης	●	●	●	●
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημεία μέτρησης (1 αισθητήρας ανά δοχείο)	●	●	●	●
Εκκένωση του νερού βρασμού ή καθαρισμού, απευθείας από την ενσωματωμένη εκροή νερού στο δοχείο	●	●	●	●
Ενσωματωμένο, εργονομικό ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς και εναλλασσόμενη εικόνα ροής (ομίχλη ψεκασμού και δέσμη σημείου) και ενσωματωμένη λειτουργία φραγής νερού	●	●	●	●
Ενσωματωμένη πρίζα, **1 NAC 230 V**	●	●	●	●
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F	●	●	●	●
Μαγνητικό στήριγμα αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα	●	●	●	●
Δυνατότητα ανατροπής δοχείου μέσω ηλεκτρικού κυλίνδρου	●	●	●	●
Το καπάκι ανοίγει και κλείνει από ηλεκτρικό κύλινδρο	-	-	●	●
Καπάκι με ενσωματωμένη παροχή νερού	●	●	●	●

iVario	2-XS	Pro 2-S	Pro L	Pro XL
Σύστημα αυτοδιάγνωσης (SDS) με αυτόματη ένδειξη δηλώσεων σέρβις	●	●	●	●
Σύνδεση κρύου νερού (συμπερ. λάστιχο παροχής νερού 1,50 m)	●	●	●	●
Δυνατότητα σύνδεσης σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης	o	o	o	o
Στην ένδειξη λειτουργίας/επαφές άνευ δυναμικού, π.χ. για σηματοδότη	o	o	o	o
Έξοδος μηνυμάτων SOLAS (Safety of Life at Sea)	o	o	o	o
Σύνδεση ζεστού νερού (συμπερ. λάστιχο παροχής νερού 1,50 m)	-	-	o	o
Ενσωματωμένη θύρα WiFi π.χ. για σύνδεση στο ConnectedCooking	o	●	●	●
Balanced power (ισορροπημένη ισχύς)	-	-	o	o
Ειδικές τάσεις κατόπιν παραγγελίας (π.χ. 3 AC 230 V, 3 AC 400 V, 3 AC 440 V)	o	o	o	o
Εσωτερικό και εξωτερικό υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι	●	●	●	●
Τοποθέτηση				
Πλαστικά πόδια με ύψος 90 mm	●	●	-	-
Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση (πλαστικά πόδια 45 mm και βάση στεγανοποίησης)	o	o	-	-
Κάτω βάση με πόδια	o	o	-	-
Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια	o	o	-	-
Κάτω βάση με ρόδες	o	o	-	-
Κάτω βάση, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	o	o	-	-
Κάτω βάση για τοποθέτηση σε βάση	o	o	-	-
Υποδομή με πλαστικά πόδια	-	-	o	o
Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια	-	-	o	o
Υποδομή με ρόδες	-	-	o	o
Υποδομή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	-	-	o	o
Υποδομή για τοποθέτηση σε βάση	-	-	o	o
Επένδυση για την υποδομή	-	-	o	o
Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή	-	-	o	o
Επίτοιχη ανάρτηση	-	-	o	o
Υγιεινή, ασφάλεια και εργονομία				
Ένδειξη λειτουργίας και προειδοποίησης, π.χ. καυτό λάδι κατά το τηγάνισμα	●	●	●	●
Κλειδωμένη λειτουργία τηγανίσματος	o	o	o	o
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	o	o	o	o
Ενσωματωμένη πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI, 1 NAC 230 V	o	o	o	o
Θύρα Ethernet, π.χ. για σύνδεση στο ConnectedCooking	o	o	o	o
Θύρα USB για την εξαγωγή δεδομένων HACCP και service, καθώς και για τη μετάδοση των προγραμμάτωνμαγειρέματος στο USB stick της RATIONAL για εύκολη αναβάθμιση λογισμικού	●	●	●	●
Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας	●	●	●	●
Χώρος τεχνικής εγκατάστασης, προσβάσιμος από μπροστά	●	●	●	●
Δοχείο υγιεινής χωρίς αρμούς, με στρογγυλεμένες γωνίες	●	●	●	●
Σήμα ελέγχου				
Δήλωση συμμόρφωσης: CE	●	●	●	●
Ηλεκτρική ασφάλεια: SEMKO Intertek, ETL Safety	●	●	●	●
Ασφάλεια χρήσης: GS	●	●	●	●
Ασφάλεια υγιεινής: ETL Sanitation	●	●	●	●
Προστασία πόσιμου νερού: SVGW	●	●	●	●
Προστασία από σταγόνες και δέσμες νερού IPX 5	●	●	●	●



	iVario 2-XS
Τιμή	11.980 €*
Αρ. προϊόντος	WZ9ENRA.0001974
Χωρητικότητα	2 x 13 dm2, 2 x 17 l
Γεύματα ανά διανομή	από 30
Πλάτος	1100 mm
Βάθος	756 mm
Ύψος	485 mm
Συνδεδεμένο φορτίο	14 kW
Τιμή σύνδεσης με την επιλογή εξισορρόπησης ισχύος (Balanced power)	-
Τάση	3 NAC 400 V

Βασικές συσκευές και παραλλαγές τοποθέτησης

Βασική συσκευή (πλαστικά πόδια 90 mm)	11.980 €*
Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση (πλαστικά πόδια 45 mm και βάση στεγανοποίησης)	χωρίς πρόσθετη χρέωση
Κάτω βάση με πόδια	1.729 €
Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια	1.799 €
Κάτω βάση με ρόδες	2.021 €
Κάτω βάση, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	2.967 €
Βάση για ρύθμιση πλαισίου βάσης	1.870 €

Βασική συσκευή	-
Υποδομή με πλαστικά πόδια	-
Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια	-
Υποδομή με ρόδες	-
Υποδομή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	-
Υποδομή για ρύθμιση πλαισίου βάσης	-
Επένδυση για την υποδομή	-
Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή	-

Επιλογές

Μαγείρεμα με πίεση	-
iZoneControl	1.023 €
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	795 €

Αξεσουάρ

Εδώ θα βρείτε τα κατάλληλα αξεσουάρ:	Σελίδα 294

*Στην τιμή του συστήματος μαγειρέματος περιλαμβάνονται αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού αξίας 563 € (λεπτομέρειες του εξοπλισμού θα βρείτε στη σελίδα 294
**Σύστημα μαγειρέματος με την επιλογή Υποδομή με πλαστικά πόδια.







iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
17.700 €	20.193 €**	26.583 €**
WY9ENRA.0001981	WX9ENRA.0002399	WW9ENRA.0001996
2 x 19 dm2, 2 x 25 l	39 dm2, 100 l	59 dm2, 150 l
50-100	100-300	100-500
1100 mm	1030 mm	1365 mm
938 mm	894 mm	894 mm
485 mm	1078 mm**	1078 mm**
21 kW	27 kW	41 kW
-	21 kW	34 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V

17.700 €	-	-
χωρίς πρόσθετη χρέωση	-	-
2.197 €	-	-
2.267 €	-	-
2.489 €	-	-
3.435 €	-	-
2.337 €	-	-

-	19.420 €	25.810 €
-	773 €	773 €
-	1.057 €	1.057 €
-	1.227 €	1.227 €
-	3.397 €	3.397 €
-	980 €	980 €
-	397 €	453 €
-	1.045 €	1.352 €

2.830 €	3.400 €	3.870 €
•	•	•
•	•	•

Σελίδα 295	Σελίδα 297	Σελίδα 297

Επιλογές iVario

Μαγείρεμα με πίεση
Με την επιλογή Μαγείρεμα με πίεση καθίσταται δυνατό το ταχύτερο και παράλληλα ήπιο μαγείρεμα διαφόρων γευμάτων. Διασφαλίζεται η ιδανική, ομοιόμορφη πίεση και προφυλάσσεται η κυτταρική δομή του τροφίμου. Πρόκειται για ένα ασφαλές σύστημα χωρίς ανάγκες συντήρησης.
Μέγιστη υπερπίεση: 300 mbar.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	2.830€	3.400 €	3.870 €

iZoneControl
Ευέλικτος διαχωρισμός του πυθμένα δοχείου σε ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
1.023 €	•	•	•

Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
Χρήση των έξυπνων ροών μαγειρέματος για μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, κονφί και μαγείρεμα sous vide.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
795 €	•	•	•

Κλειδωμένη λειτουργία τηγανίσματος
Η λειτουργία Τηγάνισμα δεν είναι διαθέσιμη. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξοικονόμηση του κόστους για εγκαταστάσεις πυρόσβεσης που απαιτούνται σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση

Μονάδα WiFi
Με την ενσωματωμένη μονάδα WiFi το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε υπάρχον ασύρματο δίκτυο WiFi, π.χ. στο ConnectedCooking.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
330 €	•	•	•

Θύρα Ethernet
Με την ενσωματωμένη θύρα Ethernet το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε υπάρχον δίκτυο, π.χ. για τη σύνδεση στο ConnectedCooking ή για την εξαγωγή δεδομένων HACCP.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
147 €	147 €	147 €	147€

Πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI
Προστασία της ενσωματωμένης πρίζας με διακόπτη διαφυγής ρεύματος FI.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
215 €	215 €	215 €	215 €

Προετοιμασία σύνδεσης σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης (διαθέσιμο από τον Αύγουστο του 2020)
Σύνδεση σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης (π.χ. Sicotronic, RSW). Σε αυτήν την περίπτωση έχουν προσυναρμολογηθεί οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
181€	181 €	181 €	181€

Προετοιμασία σύνδεσης SOLAS (Safety of Life at Sea) (διαθέσιμη από τον 11.2020)
Το σύστημα μαγειρέματος διαθέτει έναν πρόσθετο περιοριστή θερμοκρασίας ασφαλείας και μπορεί να συνδεθεί σε έναν εξωτερικό σηματοδότη 230 V (μέγ. 8 A, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης). Σε αυτήν την περίπτωση έχουν προσυναρμολογηθεί οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
192 €	192 €	192 €	192 €

Επαφή άνευ δυναμικού (διαθέσιμο από τον Αύγουστο του 2020)
Το σύστημα μαγειρέματος διαθέτει μία εσωτερική, προσυναρμολογημένη βοηθητική επαφή άνευ δυναμικού για την αναγγελία της κατάστασης του συστήματος μαγειρέματος.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
147 €	147 €	147 €	147 €

Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού (διαθέσιμο από τον Οκτώβριο του 2020)
Ο ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού ασφαλίζει το σύστημα μαγειρέματος από ανεπιθύμητη χρήση.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
624 €	624 €	624 €	624 €

Σύνδεση ζεστού νερού (διαθέσιμο από τον Ιανουάριο του 2021)
Δυνατότητα σύνδεσης σε παροχή κρύου και ζεστού νερού. Με τη χρήση της παροχής ζεστού νερού μειώνονται οι χρόνοι προθέρμανσης κατά το μαγείρεμα. Το λάστιχο παροχής νερού (1,50 m) περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	397 €	397 €

Balanced power (Ισορροπημένη ισχύς)
Σε αυτήν την επιλογή η ισχύς σύνδεσης, σε σύγκριση με το τυπικό σύστημα μαγειρέματος, είναι μειωμένη, ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισμένες προϋποθέσεις εγκατάστασης. Ταυτόχρονα αλλάζουν οι χρόνοι προθέρμανσης και μαγειρέματος καθώς και οι μέγιστες ποσότητες φορτίου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση

• Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο

Παραλλαγές τοποθέτησης



Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση
Τοποθέτηση με πλαστικά πόδια ύψους 45 mm και μία βάση στεγανοποίησης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση



Κάτω βάση με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια
Περιοχή ρύθμισης: + 175 mm / - 25 mm σε σύγκριση με το τυπικό ύψος. 2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά. Δεν απαιτείται χωριστή ηλεκτρική σύνδεση, έλεγχος από την οθόνη του iVario. Περιλαμβάνεται εύκαμπτος αγωγός εκροής.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.326	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 713 | 570-770 mm	**2.967 €**
60.31.327	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 895 | 570-770 mm	**3.435 €**



Κάτω βάση με πόδια
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ρυθμιζόμενα πόδια.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.221	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 717 | 595 mm	**1.729 €**
60.31.319	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 595 mm	**2.197 €**



Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη).

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.538	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 717 | 595 mm	**1.799 €**
60.31.539	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 899 | 595 mm	**2.267 €**



Κάτω βάση με ρόδες
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 περιστρεφόμενες ρόδες με διάμετρο 125 mm, εκ των οποίων 2 με φρένο (μη ρυθμιζόμενες).

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.317	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 809 | 595 mm	**2.021 €**
60.31.320	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 991 | 595 mm	**2.489 €**



Βάση για ρύθμιση πλαισίου βάσης
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. Χωρίς πόδια για διασφάλιση της υγιεινής στην τοποθέτηση σε βάση. Ελάχιστο βάθος βάσης 600 mm για τύπο 2-XS, 780 mm για τύπο 2-S.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.540	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 717 | 460 mm	**1.870 €**
60.31.541	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 460 mm	**2.337 €**



Βάση MarineLine
10 ζεύγη 1/1 GN (325 × 530 mm) ραγών στήριξης με ασφάλειες. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη). Το σύστημα μαγειρέματος πρέπει να στερεωθεί με το κιτ τοποθέτησης συσκευής 60.76.118 επάνω στη βάση.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.701	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 694 | 595 mm	**1.799 €**
60.31.702	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 876 | 595 mm	**2.267 €**



Υποδομή με πλαστικά πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και πλαστικά πόδια ύψους 150 mm, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	773 €	773 €



Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και ανοξείδωτα πόδια ύψους 150 mm, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.057 €	1.057 €



Υποδομή με ρόδες
Τοποθέτηση με υποδομή και 4 περιστρεφόμενες ρόδες, για εγκατάσταση ως τροχήλατη συσκευή δαπέδου. 4 περιστρεφόμενες ρόδες ø 125 mm, 2 από αυτές με φρένο. Ωφέλιμο ύψος: 150 mm. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την επιλογή Μαγείρεμα με πίεση.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.227 €	1.227 €



Υποδομή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	3.397 €	3.397 €



Επένδυση για την υποδομή
Η επένδυση της πλάτης κλείνει την περιοχή ανάμεσα στα πλαϊνά τμήματα και καλύπτει τις συνδέσεις. Δυνατότητα συνδυασμού με όλες τις εκδόσεις υποδομών και τον αποθηκευτικό χώρο.


iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	397 €	453 €



Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή
Ο αποθηκευτικός χώρος στην υποδομή διαθέτει ράγες τοποθέτησης για την αποθήκευση των δοχείων GN και των αξεσουάρ. Δυνατότητα συνδυασμού με όλες τις εκδόσεις υποδομών.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.045 €	1.352 €

Προϊόντα φροντίδας iVario



Βραχίονας καθαρισμού, συμπερ. 4 pad
Αποτελείται από 1 βραχίονα καθαρισμού, 2 pad καθαρισμού σκληρά, 2 pad καθαρισμού μαλακά.

60.73.925	Τύπος 2-XS, 2-S, L, XL	147 €



Κιτ με 2 pad καθαρισμού, σκληρά
Για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων με χρήση του βραχίονα καθαρισμού.

60.73.922	Κιτ με 2 pad καθαρισμού, σκληρά	55 €



Κιτ με 2 pad καθαρισμού, μαλακά
Για τον καθαρισμό ρύπων με χρήση του βραχίονα καθαρισμού.

60.73.923	Κιτ με 2 pad καθαρισμού, μαλακά	55 €



Κιτ 6 σφουγγαριών καθαρισμού
Για τον αποτελεσματικό και γρήγορο καθαρισμό του εσωτερικού του δοχείου.

60.73.924	Κιτ 6 σφουγγαριών καθαρισμού	118 €



Καθαριστικό σχάρας
Για την άριστη υποστήριξη της υγιεινής και της καθαριότητας.

9006.0153	Υγρό καθαριστικό 10 l	73 €




Κιτ καθαρισμού
Αποτελείται από καθαριστικό σχάρας 10 l, 1 βραχίονα καθαρισμού, 2 pad καθαρισμού, σκληρά, 2 pad καθαρισμού, μαλακά, 1 σφουγγάρι καθαρισμού.

60.73.920	Κιτ καθαρισμού	190 €

Αξεσουάρ, τύπος 2-XS

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού, τύπος 2-XS (περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης του iVario 2-XS)
Αποτελείται από:

2 x 60.74.791 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος 2-XS	1 x 60.74.970 – Καλάθι μαγειρέματος, τύπος 2-XS
1 x 60.75.019 – Καλάθι τηγανίσματος, τύπος 2-XS	
1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού	1 x 60.74.666 – Σουρωτήρι, τύπος 2-XS



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**69 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**87 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.74.791	Τύπος 2-XS	**69 €**



Καλάθι μαγειρέματος
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.970	Τύπος 2-XS	**209 €**

Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.019	Τύπος 2-XS	**209 €**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.74.666	Τύπος 2-XS, 2-S	**80 €**



Κάτω σχάρα δοχείου (πλέγμα βάσης)
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

60.74.832	Τύπος 2-XS	**69 €**

Κιτ 4 καλαθιών μερίδων



60.75.300	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**361 €**
60.75.978	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**361 €**
60.75.979	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**361 €**
60.76.407	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα, 4 καλάθια μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι, 2 πλαίσια καλαθιών μερίδων, τύπος 2-XS. Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.	**649 €**



Κιτ 2 καλαθιών μερίδων

60.75.302	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι	**150 €**
60.75.303	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα	**150 €**
60.75.982	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα	**150 €**
60.75.311	Κιτ 2 καπακιών για καλάθι μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm)	**46 €**



VarioMobil 1/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 1/1 GN (325 x 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε 4 επίπεδα.

60.73.349	Τύπος 2-XS, 2-S	**922 €**



Κάτω βάση 2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη 1/1 GN (325 x 530 mm)ράγες τοποθέτησης. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

60.31.221	Με πόδια	**1.729 €**
60.31.538	Με ανοξείδωτα πόδια	**1.799 €**
60.31.317	Με ρόδες	**2.021 €**
60.31.540	Για τοποθέτηση σε βάση	**1.870 €**
60.31.326	Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος (κλειστή πίσω πλευρά)	**2.967 €**



Κιτ τοποθέτησης συσκευής
Για τη στερέωση των συστημάτων μαγειρέματος σε μία υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας ή στην κάτω βάση (2 τεμάχια).

60.76.118	Τύπος 2-XS, 2-S	**92€**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 40.

87.00.745	Τύπος 2-XS, 2-S	**129 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**16 €**


Αξεσουάρ, τύπος 2-S

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού
Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.

87.00.742	Τύπος 2-S	**946 €**

Αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα	2 x 60.75.359 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος 2-S
1 x 60.74.986 – Καλάθι καλάθι βρασμού, τύπος 2-S	1 x 60.75.330 – Καλάθι τηγανίσματος, τύπος 2-S
1 x 60.74.666 – Σουρωτήρι, τύπος 2-S 1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού	2 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης, τύπος 2-S



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**69 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**87 €**



Κυρτή σπάτουλα
Για την ασφαλή και εύκολη λήψη και μεριδοποίηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

60.73.348	Κυρτή σπάτουλα μη διάτρητη	**127 €**
60.73.586	Κυρτή σπάτουλα διάτρητη	**127 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.75.359	Τύπος 2-S	**69 €**



Καλάθι βρασμού
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.986	Τύπος 2-S	**279 €**



Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.330	Τύπος 2-S	**279 €**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.74.666	Τύπος 2-XS, 2-S	**80 €**



Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

60.74.663	Τύποι 2-S, L, XL	**92 €**

Κιτ 6 καλαθιών μερίδων



60.75.305	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**537 €**
60.75.306	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**537 €**
60.75.307	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**537 €**
60.76.408	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα, 6 καλάθια μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι, 2 πλαίσια καλαθιών μερίδων, τύπος 2-S. Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.	**966 €**

Κιτ 2 καλαθιών μερίδων



60.75.302	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι	**150 €**
60.75.303	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) διάτρητα	**150 €**
60.75.982	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) για τηγάνισμα	**150 €**
60.75.311	Κιτ 2 καπακιών για καλάθι μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm)	**46 €**



VarioMobil 1/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 1/1 GN (325 × 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε 4 επίπεδα.

60.73.349	Τύπος 2-XS, 2-S	**922 €**



Τρόλεϊ καλαθιών
Για την αποθήκευση, μεταφορά και αποστράγγιση των καλαθιών τηγανίσματος και βρασμού. Χωρητικότητα: μέγ. 16 λαμαρίνες 1/1 GN ή μέγ. 3 καλάθια (τύπος 2-S ή L, XL) 1 βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου (τύπος L ή XL).

60.73.612	Τύπος 2-S, L, XL	**1.143 €**



Κάτω βάση
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

60.31.319	Με πόδια, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 595 mm	**2.197 €**
60.31.539	Με ανοξείδωτα πόδια, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 899 | 595 mm	**2.267 €**
60.31.320	Με ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 991 | 595 mm	**2.489 €**
60.31.541	Για τοποθέτηση σε βάση με πλαίσιο τοποθέτησης, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 464 mm	**2.337 €**
60.31.327	Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος (κλειστή πίσω πλευρά), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 895 | 570-770 mm	**3.435 €**



Βάση MarineLine
10 ζεύγη 1/1 GN (325 × 530 mm) ραγών στήριξης με ασφάλειες. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη). Το σύστημα μαγειρέματος πρέπει να στερεωθεί με το κιτ τοποθέτησης συσκευής 60.76.118 επάνω στη βάση.

60.31.702	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 876 | 595 mm	**2.267 €**



Κιτ τοποθέτησης συσκευής
Για τη στερέωση των συστημάτων μαγειρέματος σε μία υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας ή στην κάτω βάση (2 τεμάχια).

60.76.118	Τύπος 2-XS, 2-S	**92€**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 40.

87.00.745	Τύπος 2-XS, 2-S	**129 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**16 €**

Αξεσουάρ, τύποι L και XL

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού
Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.


87.00.743	Τύπος L	**1.079 €**
87.00.744	Τύπος XL	**1.445 €**

Ο τύπος L αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα	1 x 60.75.909 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος L
2 x 60.74.983 – Καλάθι βρασμού, τύποι L, XL	1 x 60.75.975 – Σουρωτήρι, τύπος L
2 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου, τύποι L, XL	1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού

Ο τύπος XL αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα	1 x 60.75.129 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος XL
3 x 60.74.983 – Καλάθι βρασμού, τύποι L, XL	1 x 60.74.908 – Σουρωτήρι, τύπος XL
3 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου, τύποι L, XL	1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**69 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**87 €**



Σπάτουλα ανάδευσης
Για την ανάδευση τροφίμων με θερμοκρασία έως 120 °C.

60.72.131	Τύπος L, XL	**174 €**



Κυρτή σπάτουλα
Για την ασφαλή και εύκολη λήψη και μεριδοποίηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

60.73.348	Κυρτή σπάτουλα μη διάτρητη	**127 €**
60.73.586	Κυρτή σπάτουλα διάτρητη	**127 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.75.909	Τύπος L	**209 €**
60.75.129	Τύπος XL	**244 €**



Καλάθι βρασμού
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.983	Τύπος L, XL	**279 €**



Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.391	Τύπος L, XL	**279 €**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.75.975	Τύπος L	**139 €**
60.74.908	Τύπος XL	**139 €**



Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία. Πρόταση: Τύπος L: 2 τεμάχια, Τύπος XL: 3 τεμάχια

60.74.663	Τύποι 2-S, L, XL	**92 €**



VarioMobil 2/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 2/1 GN (650 x 530 mm) και 1/1 GN (325 x 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους (2 θέσεις).

60.70.107	Τύπος L, XL	**2.325 €**



Τρόλεϊ καλαθιών
Για την αποθήκευση, μεταφορά και αποστράγγιση των καλαθιών τηγανίσματος και βρασμού. Χωρητικότητα: μέγ. 16 λαμαρίνες 1/1 GN ή μέγ. 3 καλάθια (τύπος 2-S ή L, XL) 1 βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου (τύπος L ή XL)

60.73.612	Τύποι 2-S, L, XL	**1.143 €**



Τρόλεϊ λαδιού
Για την πλήρωση του δοχείου, καθώς και για την αποθήκευση και το φιλτράρισμα του λαδιού. Με λειτουργία προθέρμανσης για να λιώνουν λίπη ή το παγωμένο λάδι. Δυνατότητα άντλησης καυτού λίπους.

60.74.941	Τύπος L, XL	**5.338 €**



Κιτ στερέωσης στο δάπεδο
Για την ασφαλή τοποθέτηση των συστημάτων μαγειρέματος στο δάπεδο (παραλλαγή τοποθέτησης με πλαστικά πόδια) (2 τεμάχια).

60.72.905	Τύπος L, XL	**127 €**



Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο
Επίτοιχη τοποθέτηση για ευκολότερο καθαρισμό κάτω από το σύστημα μαγειρέματος.

60.75.993	Τύπος L	**2.061 €**
60.75.934	Τύπος XL	**2.178 €**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

87.00.746	Τύπος L, XL	**129 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**16 €**

ConnectedCooking

Το ConnectedCooking είναι μία λύση δικτύωσης cloud και μία εφαρμογή για φορητές τερματικές συσκευές, για την αυτόματη τεκμηρίωση δεδομένων HACCP, για τη δημιουργία και τη διαχείριση προγραμμάτων μαγειρέματος καθώς και για τις αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού. Το ConnectedCooking ακολουθεί το σύνθημα: «Άνεση. Ασφάλεια. Έμπνευση.» και προσφέρει νέες δυνατότητες χρήσης.
Μέσα από την πλατφόρμα cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας όλες οι λειτουργίες. Το ConnectedCooking είναι διαθέσιμο προς λήψη για iPhone, iPad, tablet και smartphone με λειτουργικό Android στα αντίστοιχα App Stores.
Εγγραφή στο: ConnectedCooking.com



Προσαρμογέας WiFi
Προσαρμογέας WiFi με όδευση καλωδίων, ταινίες στερέωσης, πανί καθαρισμού, μαγνήτη και περιοριστή ρεύματος. Κατάλληλος για SelfCookingCenter από τον 09/2011, VarioCookingCenter, iCombi (εκτός του τύπου XS 6-2/3) και iVario. Ο προσαρμογέας WiFi επιτρέπει τη σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL με σύνδεση Ethernet σε ένα σημείο πρόσβασης WiFi ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυξημένη εμβέλεια ως πρόσθετο σημείο πρόσβασης για την ασύρματη σύνδεση έως και πέντε πρόσθετων συστημάτων μαγειρέματος.

60.76.714	Σετ προσαρμογέα WiFi με κοντό καλώδιο για επιτραπέζιες συσκευές	**303 €**
60.73.612	Τύποι 2-S, L, XL	**303 €**

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού iCombi

Λειτουργίες

Λειτουργίες	iCombi Pro			Combi Master Plus	iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
iCookingSuite με 6 τρόπους λειτουργίας για πουλερικά, κρέας, ψάρι, παρασκευές με αβγά, συνοδευτικά και αρτοσκευάσματα, καθώς και με 5 μεθόδους μαγειρέματος, Μαγείρεμα, Τηγάνισμα, Ψήσιμο στον φούρνο, Ψήσιμο στο γκριλ και Finishing, για εύκολη εισαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος και αυτόματη προσαρμογή της ιδανικής ροής μαγειρέματος και ψησίματος.	●	●	●	–	–	–
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων μαγειρέματος ανάλογα με τη χώρα, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γλώσσα χρήστη. Δυνατότητα επιλογής παραδειγμάτων εφαρμογής με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για άλλες χώρες.	●	●	●	–	–	–
Cockpit: Ένδειξη των βημάτων της έξυπνης ροής μαγειρέματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμανση του τρέχοντος βήματος μαγειρέματος.	●	●	●	–	–	–
Messenger – ενημερώνει σχετικά με τις τρέχουσες, αυτόματες προσαρμογές της διαδικασίας μαγειρέματος και ψησίματος και προβάλλει προτροπές ενεργειών με τη μορφή αναδυόμενων παραθύρων	●	●	●	–	–	–
Αυτόματη λειτουργία ψύξης Cool-Down για την έξυπνη δημιουργία κλιματικών συνθηκών, με ψεκασμό νερού (δυνατότητα επιλογής) για ταχύτερη ψύξη	●	●	●	–	–	–
Χειροκίνητη λειτουργία ψύξης για γρήγορη και ασφαλή ψύξη του θαλάμου μαγειρέματος	●	●	●	●	●	●
Δυνατότητα ενεργών επεμβάσεων στις έξυπνες ροές μαγειρέματος που βρίσκονται σε εξέλιξη και προσαρμογή των παραμέτρων μαγειρέματος	●	●	●	–	–	–
Αλλαγή από τις έξυπνες ροές μαγειρέματος στο iProductionManager ή στο χειροκίνητο μαγείρεμα. Εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητου μαγειρέματος και iProduction-Manager	●	●	●	–	–	–
iProductionManager – έξυπνη και ευέλικτη οργάνωση ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής. Ένδειξη των προϊόντων που μπορούν να παρασκευαστούν μαζί και επιτήρηση κάθε θέσης ξεχωριστά - ακόμα και σε μικτή τροφοδοσία. Υποδείξεις για το πότε πρέπει να τροφοδοτηθεί ή να αφαιρεθεί ένα γεύμα. Τοποθέτηση δελτίων εντολής την τρέχουσα χρονική στιγμή ή στο μέλλον, αυτόματη ταξινόμηση βελτιστοποιημένη για συντομότερο χρόνο ή χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Εναλλακτικά: Διάταξη των δελτίων εντολής για την ολοκλήρωση των γευμάτων την επιλεγμένη χρονική στιγμή	●	●	●	–	–	–
"Σηματοδότηση εισαγωγής iProductionManager – Σηματοδότηση της θέσης προς φόρτωση ή εκφόρτωση iCook-ingSuite ή χειροκίνητη λειτουργία – Σηματοδότηση βημάτων ροής μαγειρέματος, όπως τέλος προθέρμανσης, τέλος ροής μαγειρέματος ή προτροπές ενεργειών μέσω του φωτισμού LED"	–	●	–	–	–	–
Ευφυής διαχείριση προθέρμανσης και φορτίου – εξαρτώμενη από το προϊόν, άμεση φόρτωση χωρίς χρόνους αναμονής για βέλτιστα αποτελέσματα στο ψήσιμο	●	●	●	–	–	–
iDensityControl – η έξυπνη διαχείριση κλίματος εξασφαλίζει πάντα το κατάλληλο κλίμα στον θάλαμο μαγειρέματος με τους έξυπνους αισθητήρες, το σύστημα θέρμανσης υψηλής απόδοσης, τη γεννήτρια καθαρού ατμού και την ενεργή αφύγρανση. Η έξυπνη κυκλοφορία αέρα διοχετεύει την ενέργεια εκεί όπου απαιτείται.	●	●	●	–	–	–
ClimaPlus – ακριβής μέτρηση υγρασίας, ρύθμιση σε 10 επίπεδα και έλεγχος (Combi-Master Plus XS 6-2/3: 5 επίπεδα)	–	–	–	●	●	●
Ενεργή και αποδοτική αφύγρανση θαλάμου μαγειρέματος: έως και 130 λίτρα ανά δευτερόλεπτο για άριστα αποτελέσματα μαγειρέματος	●	●	●	●	●	●
Λειτουργία φούρνου ατμού Combi με τα εξής είδη λειτουργίας: Ατμός 30 °C–130 °C, Θερμός αέρας 30 °C–300 °C, Συνδυασμός ατμού και θερμού αέρα 30 °C–300 °C	●	●	●	●	●	●
Αυτόματο, έξυπνο Finishing για συνεστιάσεις, μπουφέ, à la carte κλπ	●	●	●	–	–	–
Προγράμματα Finishing για πιάτα συνεστιάσεων και δοχεία	–	–	–	–	●	●
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (και κατά τη διάρκεια της νύχτας)	●	●	●	–	–	–
Μαγείρεμα Delta-T για ήπιο μαγείρεμα μεγάλων τεμαχίων κρέατος, και κατά τη διάρκεια της νύχτας	●	●	●	–	●	●

● Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο | □ Διαθέσιμο ως αξεσουάρ

Χειρισμός

Χειρισμός	iCombi Pro			Combi Master Plus	iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Λίστα με τα 10 πιο Αγαπημένα χειροκίνητα προγράμματα και ροές μαγειρέματος iCookingSuite, εύκολη εύρεση με το αστέρι Αγαπημένων στην αρχική οθόνη	●	●	●	–	–	–
Πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων για προσαρμογή στον τρόπο χρήσης/εφαρμογής	●	●	●	–	–	–
Εγκατάσταση προφίλ χρηστών MyDisplay για διαμόρφωση της συσκευής και του χειρισμού, π.χ. εξατομικευμένη αρχική οθόνη	●	●	●	–	–	–
Ένδειξη χειρισμού με δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τον χρήστη (εικόνες, κείμενα, κλπ)	●	●	●	–	–	–
Δυνατότητα ρύθμισης ήχου ειδοποιήσεων και αντίθεσης οθόνης	●	●	●	–	–	–
Πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων, όπως ρυθμίσεις ενέργειας, γλώσσας, δικτύου και συστήματος	●	●	●	–	–	–
Έγχρωμη οθόνη TFT 10,1" με χωρητική οθόνη αφής και αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα για εύκολο, διαισθητικό χειρισμό και έλεγχο με απλές κινήσεις των χεριών	●	●	●	–	–	–
Κεντρικός επιλογέας με λειτουργία πίεσης για ρυθμίσεις και επιβεβαίωση εισαγωγής εντολών	●	●	●	–	●	●
Έγχρωμη οθόνη 4,3" με αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα και softkeys για εύκολο χειρισμό	–	–	–	–	●	●
Εξαρτώμενο από τον χρήστη κλείδωμα χειρισμού και προγράμματος (3 βήματα)	●	●	●	–	–	–
Κλείδωμα προγράμματος	–	–	–	●	–	–
Εκτεταμένη λειτουργία αναζήτησης και βοήθειας με συναφείς έννοιες	●	●	●	–	–	–
Ψηφιακές οδηγίες λειτουργίας με πρακτικές συμβουλές και πολλά παραδείγματα εφαρμογών τα οποία μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από το εγχειρίδιο ως ροή μαγειρέματος	●	●	●	–	–	–
Εργονομικός χειρισμός ενός επιπλέον iCombi Pro από την οθόνη ενός άλλου iCombi Pro π.χ. σε ένα Combi-Duo	●	●	●	–	–	–
Τηλεχειρισμός και απομακρυσμένος έλεγχος των συστημάτων μαγειρέματος από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking	●	●	●	–	–	–
Επιτήρηση των συστημάτων μαγειρέματος από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking (διαθέσιμο από το 3ο τρίμηνο του 2020)					○	○
Δυνατότητα επιλογής καθοδήγησης χρήστη σε 55 γλώσσες	●	●	●	–	–	–
Καθοδήγηση χρήστη μέσω επεξηγηματικών συμβόλων	●	●	●	–	●	●
Διακόπτης για τα είδη λειτουργίας, τη θερμοκρασία, τη θερμοκρασία πυρήνα και τον χρόνο	–	–	–	●	–	–

● Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο | □ Διαθέσιμο ως αξεσουάρ

Φροντίδα και ασφάλεια λειτουργίας

Καθαρισμός, φροντίδα και ασφάλεια λειτουργίας

iCareSystem – έξυπνο σύστημα καθαρισμού και αφαλάτωσης με αναγνώριση της κατάστασης ρύπανσης και σύσταση της κατάλληλης βαθμίδας καθαρισμού και ποσότητας χημικών	●	●	●	–	–	–
"9 προγράμματα καθαρισμού: Πολύ γρήγορος ενδιάμεσος καθαρισμός σε 12 λεπτά (iCombi Pro XS 6-2/3: <30 λεπτά)"	–	●	●	–	–	–
Ελαφρύς, μέτριος και έντονος καθαρισμός, σε κανονικά προγράμματα ή προγράμματα Eco που προστατεύουν τους πόρους	●	●	●	–	–	–
Πλύση με ή χωρίς ταμπλέτες	●	●	●	–	–	–
Αυτόματη ένδειξη της ιδανικής βαθμίδας καθαρισμού και της προτεινόμενης ποσότητας ταμπλετών καθαρισμού Active Green και ταμπλετών φροντίδας	●	●	●	–	–	–
Αυτόματη αφαλάτωση – δεν απαιτείται αποσκλήρυνση νερού, παραλείπεται η χειροκίνητη αφαλάτωση της γεννήτριας ατμού	●	●	●	–	●	●
Αυτόματη προτροπή για καθαρισμό ανάλογα με τη χρήση	●	●	●	–	–	–
Ένδειξη του τρέχοντος βήματος καθαρισμού και του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού	●	●	●	–	–	–

Φροντίδα και ασφάλεια λειτουργίας

Καθαρισμός, φροντίδα και ασφάλεια λειτουργίας	iCombi Pro			Combi Master Plus	iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρισμού – χειροκίνητη δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος για τον καθαρισμό των συστημάτων μαγειρέματος	●	●	●	–	–	–
Επιτήρηση και έλεγχος του καθαρισμού από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking	●	●	●	–	–	–
Αυτόματος καθαρισμός με το σύστημα Care – σύστημα καθαρισμού και φροντίδας για τον θάλαμο μαγειρέματος και τη γεννήτρια ατμού	–	–	–	–	●	●
4 αυτόματα προγράμματα καθαρισμού – ελαφρύς, μέτριος ή έντονος καθαρισμός, πλύσιμο χωρίς ταμπλέτες	–	–	–	–	●	●
Ένδειξη της προτεινόμενης ποσότητας ταμπλετών καθαρισμού Active Green και ταμπλετών φροντίδας ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού	–	–	–	–	●	●
Ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος καθαρισμού και του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού	–	–	–	●	●	●
Στερεά προϊόντα φροντίδας και καθαρισμού για μέγιστη ασφάλεια χειρισμού	●	●	●	●	●	●
Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green (πακέτο δοκιμής) και ταμπλέτες φροντίδας (πακέτο δοκιμής)	●	●	●	–	●	●
Ταμπλέτες καθαρισμού (πακέτο δοκιμής) και ταμπλέτες λαμπρυντικού (πακέτο δοκιμής)	–	–	–	●	–	–
Ενσωματωμένο, εργονομικό ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς και εναλλασσόμενη εικόνα ροής (σημειακή και ευρεία δέσμη) και ενσωματωμένη λειτουργία φραγής νερού	–	●	●	–	●	●
Ενσωματωμένο ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς, ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού και αβαθμίδωτη δοσολογία νερού	●	–	–	●	–	–
Ένδειξη ανάγκης αφαλάτωσης	–	–	–	●	–	–
Πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων, ελεγχόμενο από το μενού	–	–	–	●	–	–
Σύστημα αυτοδιάγνωσης (SDS) με αυτόματη ένδειξη δηλώσεων σέρβις	●	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο | □ Διαθέσιμο ως αξεσουάρ

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού	iCombi Pro			Combi Master Plus	iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημεία μέτρησης	●	●	●	–	–	–
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 1 σημείο μέτρησης	–	–	–	●	●	●
Καθορισμός της ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας πυρήνα προς επιλογή, από τις ρυθμίσεις συστήματος	●	●	●	–	–	–
Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα	□	□	□	□	□	□
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB	–	□	□	–	□	□
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide USB για μαγείρεμα σε κενό	–	□	□	–	□	□
Δυνατότητα προγραμματισμού και ονομασίας 1.200 προγραμμάτων με έως και 12 βήματα	●	●	●	–	–	–
Δυνατότητα προγραμματισμού και ονομασίας 100 προγραμμάτων με έως και 12 βήματα	–	–	–	–	●	●
100 προγράμματα με έως και 6 προγραμματιζόμενα βήματα	–	–	–	●	–	–
Χειροκίνητη ύγρανση	●	●	●	–	–	–

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού	iCombi Pro			Combi Master Plus	iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Δυνατότητα προγραμματισμού χειροκίνητης παροχής ατμού σε 4 επίπεδα από 30 °C– 260 °C στις λειτουργίες θερμού αέρα ή συνδυασμού ατμού και θερμού αέρα	●	●	●	–	–	–
5 ταχύτητες ανεμιστήρα, με δυνατότητα προγραμματισμού	●	●	●	●	●	●
Έξυπνες ροές μαγειρέματος με αυτόματη αναγνώριση φορτίου	●	●	●	–	–	–
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F	●	●	●	●	●	●
Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας	●	●	●	●	●	●
Ένδειξη πραγματικών και προσδοκώμενων τιμών	●	●	●	●	●	●
Ψηφιακό χρονόμετρο, 0 - 24 ωρών με θέση διαρκείας	●	●	●	●	●	●
Ρολόι πραγματικής ώρας 24 ωρών	●	●	●	–	●	●
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά ή σε λεπτά / δευτερόλεπτα	●	●	●	–	–	–
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά	–	–	–	●	●	●
Αυτόματη προεπιλογή χρόνου εκκίνησης με ρυθμιζόμενη ημερομηνία και χρόνο	●	●	●	–	–	–
Δυνατότητα επιλογής 1/2 ενέργειας (μόνο ηλεκτρικές συσκευές)	●	●	●	–	–	–
Γεννήτρια καθαρού ατμού υψηλής απόδοσης με αυτόματη πλήρωση νερού	●	●	●	●	●	●
Σύστημα καυστήρα με υψηλής απόδοσης φυσητήρα πολύ ήσυχο (μόνο για συσκευές αερίου)	–	●	●	–	●	●
Αυτόματη εγκατάσταση ξεπλύματος υδρατμών	●	●	●	●	●	●
Δυναμική κυκλοφορία αέρα με ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης με αναστροφή λειτουργίας (6 θέσεις: 1 ανεμιστήρας, 10 θέσεις: 2 ανεμιστήρες, 20 θέσεις: 3 ανεμιστήρες)	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη βαθμονόμηση με προσαρμογή στον χώρο εγκατάστασης (υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) συμπερ. αυτοέλεγχος	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη προσαρμογή της λειτουργίας Μαγείρεμα στον Ατμό στο γεωγραφικό υψόμετρο για άριστα αποτελέσματα	●	●	●	●	●	●
Εφοδιασμός ενέργειας βάσει των αναγκών	●	●	●	●	●	●
Αφαιρούμενη ποδιά κατεύθυνσης ροής αέρα	●	●	●	●	●	●
Ενσωματωμένη φτερωτή για μέγιστη ασφάλεια του χειριστή και γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης	●	●	●	●	●	●
Φυγοκεντρική αποκοπή λίπους χωρίς πρόσθετο φίλτρο λίπους	●	●	●	●	●	●
Πόρτα θαλάμου με τριπλό τζάμι και οπίσθιο αερισμό, θερμοανακλαστική ειδική επίστρωση και περιστρεφόμενα εσωτερικά τζάμια για εύκολο καθαρισμό	●	●	●	●	–	–
Πόρτα θαλάμου με διπλό τζάμι και οπίσθιο αερισμό, θερμοανακλαστική ειδική επίστρωση και περιστρεφόμενο εσωτερικό τζάμι για εύκολο καθαρισμό	–	–	–	–	●	●
Θέσεις ασφάλισης πόρτας στις 110°/180° (επιτραπέζιες συσκευές), 120°/180° (συσκευές δαπέδου) για μέγιστη ασφάλεια χειρισμού	●	●	●	●	●	●
Διακόπτης επαφών πόρτας χωρίς επαφή	●	●	●	●	●	●
Παρακολούθηση ανοίγματος πόρτας κατά τη διάρκεια φόρτωσης και μαγειρέματος με λειτουργία ειδοποίησης	●	●	●	–	–	–
Καθυστέρηση απενεργοποίησης του απορροφητήρα RATIONAL ή του απορροφητήρα συμπύκνωσης	●	●	●	–	–	–
Κουμπωτό λάστιχο πόρτας, εύκολη αντικατάσταση	●	●	●	●	●	●
Βοήθημα εισόδου για το τρόλεϊ ραφιών	–	–	●	–	–	●
Φόρτωση κατά μήκος για τον τύπο XS 6-2/3, κατάλληλη για δοχεία GN 1/2, 1/3, 2/3, ελάχιστες απώλειες ενέργειες και μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα και την περιστροφή της πόρτας	●	–	–	●	–	–
Φόρτωση κατά μήκος για τους τύπους 6-1/1, 10-1/1, 20-1/1, κατάλληλη για δοχεία GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, ελάχιστες απώλειες ενέργειες και μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα και την περιστροφή της πόρτας	–	●	●	–	●	●
Φόρτωση κατά μήκος για τους τύπους 6-1/1 και 10-1/1, κατάλληλη για το Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), ελάχιστες απώλειες ενέργειες και μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα και την περιστροφή της πόρτας	–	○	–	–	○	–

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού	iCombi Pro			Combi Master Plus	iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Φόρτωση κατά μήκος για τους τύπους 6-2/1, 10-2/1, 20-2/1, κατάλληλη για δοχεία GN 2/1, 1/1, 2/4, ελάχιστες απώλειες ενέργειες και μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα και την περιστροφή της πόρτας	–	●	●	–	●	●
Θάλαμος μαγειρέματος χωρίς αρμούς για κορυφαία υγιεινή, στρογγυλεμένες γωνίες, χείλος ασφαλείας	●	●	●	●	●	●
Φωτισμός LED στον θάλαμο μαγειρέματος και τις θέσεις τοποθέτησης	●	●	●	●	●	●
Αφαιρούμενες πλαϊνές σχάρες στήριξης με πρόσθετη ράγα για τη λεκάνη συλλογής λίπους	–	●	–	–	●	–
Περιστρεφόμενες και αφαιρούμενες πλαϊνές σχάρες στήριξης	●	–	–	●	–	–
Ράγες εισαγωγής τύπου U με εγκοπές για εύκολη τροφοδότηση	–	●	●	–	●	●
Ράγες εισαγωγής τύπου L	–	○	–	–	○	–
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών	–	○	–	–	○	–
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για το Combi-Duo	–	○	–	–	○	–
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για το Πρότυπο αρτοποιίας με ασφάλεια από πιθανή μετακίνηση των αξεσουάρ	–	–	–	–	–	–
Τρόλεϊ ραφιών με ασφάλειες στις δύο πλευρές, λεκάνη συλλογής με σύστημα εκκένωσης, διπλοί τροχοί κύλισης (2 με φρένο), διάμετρος τροχού 125 mm, μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι	–	–	●	–	–	●
Πόρτα θαλάμου μαγειρέματος με ενσωματωμένο, βελτιωμένο μηχανισμό στεγανοποίησης, χωρίς εξαγωγή ατμού κατά τη λειτουργία χωρίς τρόλεϊ ραφιών	–	–	●	–	–	●
Υλικό μέσα κι έξω, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301	●	●	●	●	●	●
Θύρα USB για την εξαγωγή δεδομένων HACCP και πληροφοριών service, καθώς και για τη μετάδοση των προγραμμάτων μαγειρέματος στο USB stick της RATIONAL για εύκολη αναβάθμιση λογισμικού	●	●	●	●	●	●
Φόρτωση καλαθιών προϊόντων, φόρτωση εικόνων για εξατομίκευση της αρχικής οθόνης μέσω της θύρας USB	●	●	●	–	–	–
Ενδείξεις λειτουργίας και προειδοποίησης, π.χ. έλλειψη νερού	●	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο | □ Διαθέσιμο ως αξεσουάρ

Τοποθέτηση και σήματα ελέγχου

Δυνατότητα σύνδεσης σε εγκαταστάσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης	○	○	○	○	○	○
Στην ένδειξη λειτουργίας/επαφές άνευ δυναμικού, π.χ. για εσωτερική εγκατάσταση αερισμού ή σηματοδότη	○	○	○	–	–	–
Θύρα WiFi, για τη χρήση της σύγχρονης λύσης δικτύωσης cloud, το ConnectedCooking	●	●	●	–	○	○
Θύρα Ethernet για σύνδεση στο ConnectedCooking	●	●	●	○	○	○
Δήλωση συμμόρφωσης: CE	●	●	●	●	●	●
Ηλεκτρική ασφάλεια: Kiwa, UL, CUL, IRAM, EAC, EMC, PSE, KTL, INMETRO	●	●	●	●	●	●
Ενεργειακή αποδοτικότητα: Energy Star	–	●	●	–	–	–
Ασφάλεια αερίου: Gastec QA, AGA, CSA, SVGW, JIA, EAC, KGS, SABS, SVCOO	–	●	●	–	●	●
Ασφάλεια συσκευής/χειρισμού: έλεγχος σύμφωνα με την Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ	●	●	●	●	●	●
Γενική υγιεινή: NSF, HCV-EU	●	●	●	●	●	●
Πιστοποιητικό Kosher για συστήματα μαγειρέματος και καθαριστικά	●	●	●	●	●	●
Προστασία πόσιμου νερού: SVGW, KIWA, WRAS, EN1717, JET, Watermark	●	●	●	●	●	●

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού	iCombi Pro			Combi Master Plus	iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Germanischer Lloyd DNV GL	●	●	●	●	●	●
Αξεσουάρ μαγειρέματος συμβατά με τρόφιμα κατά VO 1935/2004/EG	●	●	●	●	●	●
Σταθερή σύνδεση απόνερων κατά SVGW, EN1717	●	●	●	●	●	●
Προστασία από σταγόνες και δέσμες νερού IPX 5	●	●	●	●	●	●
Ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια συσκευής	–	–	●	–	–	●
Βάση συσκευής με περιμετρικό λάστιχο	●	●	–	●	●	–
Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάγκο βάθους 700 mm (6-1/1 και 10-1/1 και με ανύψωση συσκευής RATIONAL)	●	●1)	–	●	●1)	–
Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάγκο βάθους 600 mm	●	–	–	●	–	–
Στήριγμα τοίχου (XS 6-2/3 και 6-1/1)	●	●	–	●	●	–
Ασφάλιση στο δάπεδο	–	–	●	–	–	●
Ειδικές τάσεις κατόπιν παραγγελίας	○	○	○	○	○	○
Υγραέριο ή φυσικό αέριο	–	●	●	–	●	●

● Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο | □ Διαθέσιμο ως αξεσουάρ

Εργασιακή ασφάλεια και εργονομία

Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας για γεννήτρια ατμού και θέρμανση θερμού αέρα	●	●	●	●	●	●
Έλεγχος σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα για λειτουργία άνευ επίβλεψης	●	●	●	●	●	●
Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος	○	○	–	○	○	–
Λαβή πόρτας για εργονομικό χειρισμό με το ένα χέρι, με λειτουργία κλεισίματος και αριστερό/δεξιό άνοιγμα	●	●	–	●	●	–
Λαβή πόρτας για εργονομικό χειρισμό με το ένα χέρι, με λειτουργία κλεισίματος και ασφάλεια	–	–	●	–	–	●
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (σε επιτραπέζιες συσκευές επάνω σε κατάλληλη γνήσια βάση RATIONAL)	●	●	○	●	●	○
Κιτ Combi-Duo – συστήματα μαγειρέματος με δυνατότητα στοιβασίας (ανάλογα με την έκδοση τοποθέτησης με μέγιστο ύψος εισαγωγής 1,60 m)	□	□	–	□	□	–
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	○	○	○	○	○	○
Ενσωματωμένο σύστημα εκροής λίπους	–	○	○	–	○	○
SecurityLine (έκδοση ασφαλείας/φυλακών)	–	○	○	–	○	○
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	–	○	○	–	○	○
Αναδιπλούμενος προστατευτικός πίνακας χειρισμού	–	○	○	–	○	○
MarineLine (έκδοση πλοίων)	○	○	○	○	○	○
HeavyDutyLine	–	○	○	–	○	○
MobilityLine – Τροχήλατες συσκευές δαπέδου με ρόδες	–	–	□	–	–	□
MobilityLine – Τροχήλατες επιτραπέζιες συσκευές με ενισχυμένη κάτω βάση	–	□	–	–	□	–

● Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο | □ Διαθέσιμο ως αξεσουάρ



	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1
Ηλεκτρική	**8.580 €**	**10.730 €**	**15.080 €**
Αρ. προϊόντος	**CA1ERRA.0001237**	**CB1ERRA.0001238**	**CD1ERRA.0001239**
Συνδεδεμένο φορτίο	5,7 kW	10,8 kW	18,9 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	67 kg	99 kg	127 kg
Αερίου	**–**	**12.790 €**	**17.490 €**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3P	–	**CB1GRRA.0001797**	**CD1GRRA.0001800**
Αρ. προϊόντος για φυσικό αέριο H	–	**CB1GRRA.0001518**	**CD1GRRA.0001519**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3B/P	–	**CB1GRRA.0001524**	**CD1GRRA.0001525**
Συνδεδεμένο φορτίο για φυσικό αέριο/υγραέριο 3P	–	13 kW / 13 kW	22 kW / 22 kW
Συνδεδεμένο φορτίο για υγραέριο 3B/P	–	13,5 kW	23 kW
Τάση	–	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Βάρος	–	117 kg	155 kg
Χωρητικότητα	6 x 2/3 GN	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN
Γεύματα ανά ημέρα	20-80	30-100	80-150
Πλάτος	655 mm	850 mm	850 mm
Βάθος (συμπεριλαμβάνεται λαβή πόρτας)	621 mm	842 mm	842 mm
Ύψος (συμπεριλαμβάνεται σωλήνας εξαέρωσης)	567 mm	754 mm	1014 mm
Επιλογές			
Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος	**422 €**	**422 €**	**422 €**
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών	**–**	**364 €**	**445 €**
Ενσωματωμένο σύστημα εκροής λίπους	**–**	**846 €**	**846 €**
MarineLine	**585 €**	**867 €**	**867 €**
HeavyDutyLine	**–**	**623 €**	**623 €**
SecurityLine	**–**	**1.266 €**	**1.266 €**
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**74 €**	**74 €**	**74 €**
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	**–**	**631 €**	**631 €**
UltraVent εγκατεστημένο	**3.351 €**	**–**	**–**
UltraVent Plus εγκατεστημένο	**5.131 €**	**–**	**–**
Σύνδεση σε οθόνη λειτουργίας	**75 €**	**75 €**	**75 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις






6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
16.390 €	21.790 €	25.510 €	36.560 €
CC1ERRA.0001240	CE1ERRA.0001241	CF1ERRA.0001242	CG1ERRA.0001243
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
137 kg	179 kg	263 kg	336 kg
19.010 €	25.280 €	28.820€	41.310 €
CC1GRRA.0001801	CE1GRRA.0001803	CF1GRRA.0001804	CG1GRRA.0001805
CC1GRRA.0001520	CE1GRRA.0001521	CF1GRRA.0001522	CG1GRRA.0001523
CC1GRRA.0001526	CE1GRRA.0001527	CF1GRRA.0001528	CG1GRRA.0001529
28 kW / 28 kW	40 kW / 40 kW	42 kW / 42 kW	80 kW / 80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
144 kg	192 kg	284 kg	379 kg
6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
60-160	150-300	150-300	300-500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
1042 mm	1042 mm	913 mm	1117 mm
754 mm	1014 mm	1807 mm	1807 mm

422 €	422 €	–	–
509 €	614 €	–	–
846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
623 €	623 €	1.292 €	1.342 €
1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
74 €	74 €	182 €	187 €
631 €	631 €	631 €	631 €
–	–	–	–
–	–	–	–
75 €	75 €	75 €	75 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις





	CombiMaster Plus XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1
Ηλεκτρική	**6.740€**	**8.430 €**	**11.860 €**
Αρ. προϊόντος	**CA2ERRA.0001431**	**CB2ERRA.0001432**	**CD2ERRA.0001434**
Συνδεδεμένο φορτίο	5,7 kW	10,8 kW	18,9 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	62 kg	93 kg	121 kg
Αερίου	**–**	**10.050 €**	**13.750 €**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3P	–	**CB2GRRA.0001806**	**CD2GRRA.0001807**
Αρ. προϊόντος για φυσικό αέριο H	–	**CB2GRRA.0001530**	**CD2GRRA.0001531**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3B/P	–	**CB2GRRA.0001536**	**CD2GRRA.0001537**
Συνδεδεμένο φορτίο για φυσικό αέριο/υγραέριο 3P	–	13 kW / 13 kW	22 kW / 22 kW
Συνδεδεμένο φορτίο για υγραέριο 3B/P	–	13,5 kW	23 kW
Τάση	–	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Βάρος	–	101 kg	139 kg
Χωρητικότητα	6 x 2/3 GN	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN
Γεύματα ανά ημέρα	20-80	30-100	80-150
Πλάτος	655 mm	850 mm	850 mm
Βάθος (συμπεριλαμβάνεται λαβή πόρτας)	621 mm	842 mm	842 mm
Ύψος (συμπεριλαμβάνεται σωλήνας εξαέρωσης)	567 mm	754 mm	1014 mm
Επιλογές			
Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος	**422 €**	**422 €**	**422 €**
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών	**–**	**364 €**	**445 €**
Ενσωματωμένο σύστημα εκροής λίπους	**–**	**846 €**	**846 €**
MarineLine	**585 €**	**867 €**	**867 €**
HeavyDutyLine	**–**	**623 €**	**623 €**
SecurityLine	**–**	**1.266 €**	**1.266 €**
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**74 €**	**74 €**	**74 €**
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	**–**	**631 €**	**631 €**
UltraVent εγκατεστημένο	**3.351 €**	**–**	**–**
UltraVent Plus εγκατεστημένο	**5.131 €**	**–**	**–**
Σύνδεση στην οθόνη λειτουργίας	**75 €**	**75 €**	**75 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις






6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
12.880 €	17.130 €	21.930 €	31.430 €
CC2ERRA.0001435	CE2ERRA.0001436	CF2ERRA.0001437	CG2ERRA.0001438
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
131 kg	160 kg	231 kg	304 kg
14.950 €	19.870 €	24.770 €	35.510 €
CC2GRRA.0001808	CE2GRRA.0001809	CF2GRRA.0001810	CG2GRRA.0001811
CC2GRRA.0001532	CE2GRRA.0001533	CF2GRRA.0001534	CG2GRRA.0001535
CC2GRRA.0001538	CE2GRRA.0001539	CF2GRRA.0001540	CG2GRRA.0001541
28 kW / 28 kW	40 kW / 40 kW	42 kW / 42 kW	80 kW / 80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
128 kg	184 kg	276 kg	371 kg
6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
60-160	150-300	150-300	300-500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
1042 mm	1042 mm	913 mm	1117 mm
754 mm	1014 mm	1807 mm	1807 mm

422 €	422€	–	–
509 €	614 €	–	–
846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
623 €	623 €	1.292 €	1.342 €
1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
74 €	74 €	187 €	187 €
631 €	631 €	631 €	631 €
–	–	–	–
–	–	–	–
75 €	75 €	75 €	75 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις


Επιλογές και Combi-Duo

Επιλογές iCombi Pro και iCombi Classic



Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε επιτραπέζιες συσκευές.
Προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στο σύστημα μαγειρέματος σε ορισμένες κουζίνες, η πόρτα στις επιτραπέζιες συσκευές μπορεί να παραδοθεί με αριστερό άνοιγμα.


	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	422 €	422 €	422 €	422 €	422 €	-	-
iCombi Classic	-	422 €	422 €	422 €	422 €	-	-
CombiMaster Plus	422 €	-	-	-	-	-	-



Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για επιτραπέζιες συσκευές
Οι πλαϊνές σχάρες στήριξης αντικαθίστανται με τρόλεϊ ραφιών και αντίστοιχες ράγες εισδοχής. Κατάλληλα τρόλεϊ μεταφοράς για την άνετη και ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του συστήματος μαγειρέματος θα βρείτε στις σελίδες 316-327.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Τρόλεϊ ραφιών για αξεσουάρ κατά τα πρότυπα γαστρονομίας και αρτοποιίας (διατίθενται πολλά τρόλεϊ ραφιών με ποικίλο αριθμό διαθέσιμων ραφιών)
■ Ράγες εισδοχής, βασική έκδοση, για τα τρόλεϊ μεταφοράς των επιτραπέζιων συσκευών

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-
iCombi Classic	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-



Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για το Combi-Duo
Οι πλαϊνές σχάρες στήριξης αντικαθίστανται με τρόλεϊ ραφιών και αντίστοιχες ράγες εισδοχής. Κατάλληλα τρόλεϊ μεταφοράς για την άνετη και ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του Combi-Duo θα βρείτε στις σελίδες 316-327.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: (διαμορφώνεται ανάλογα με το σύστημα μαγειρέματος)
■ Τρόλεϊ ραφιών για αξεσουάρ κατά τα πρότυπα γαστρονομίας και αρτοποιίας (διατίθενται πολλά τρόλεϊ ραφιών με με ποικίλο αριθμό διαθέσιμων ραφιών)
■ Ράγες εισδοχής Combi-Duo για τα τρόλεϊ μεταφοράς του Combi-Duo

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-
iCombi Classic	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-



Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους
Τα λίπη που στάζουν απομακρύνονται αυτόματα και αξιόπιστα από τον θάλαμο μαγειρέματος σε ειδικά δοχεία συλλογής λίπους. Για την εφαρμογή της επιλογής στα συστήματα μαγειρέματος των τύπων 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 απαιτείται η χρήση των αξεσουάρ: κάτω βάση II, κάτω βάση IV ή σετ ευθυγράμμισης.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Βασικά εξαρτήματα: λεκάνη συλλογής λιπών, σωλήνωση και δοχείο συλλογής
■ Ανατρέξτε στο Fact File για να δείτε τα ειδικά εξαρτήματα: Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	846 €	846 €	846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
iCombi Classic	-	846 €	846 €	846 €	846 €	3.576 €	3.576 €

Επιλογές και Combi-Duo

Επιλογές iCombi Pro και iCombi Classic



MarineLine για ηλεκτρικές συσκευές

Επιτρέπει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μαγειρέματος σε πλοία, ακόμα και σε θαλασσοταραχή.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

- Ασφάλεια ανατροπής και ολίσθησης σε επιτραπέζιες συσκευές (τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1) μέσω κοχλίωσης σε σταθερές κάτω βάσεις. Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες κάτω βάσεις στη σελίδα στις σελίδες 315-327.
- Τα ανοξείδωτα πόδια και το πρόσθετο σετ στερέωσης επιτρέπουν το βίδωμα ή τη συγκόλληση των συσκευών δαπέδου (τύποι 20-1/1, 20-2/1) και συνεπώς την ασφάλισή τους έναντι ανατροπής και ολίσθησης
- Ρυθμιζόμενος σταθεροποιητής πόρτας για την επιβράδυνση της κίνησης ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας και για την σταθεροποίησή της σε ανοικτή θέση
- Οι ειδικά σχεδιασμένες πλαϊνές σχάρες στήριξης και τα τρόλεϊ μεταφοράς ασφαλίζουν τα αξεσουάρ μαγειρέματος από ακούσια μετακίνηση
- Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής USPHS
- Πιστοποίηση από το Germanischer Lloyd

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	585 €	867 €	867 €	867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
iCombi Classic	-	867 €	867 €	867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
CombiMaster Plus	585 €	-	-	-	-	-	-

Αξεσουάρ MarineLine

60.76.348	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	431 €
60.76.350	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	431 €
60.76.353	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	510 €
60.76.355	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	510 €
60.76.351	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	536 €
60.76.352	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	536 €
60.76.356	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	631 €
60.76.412	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	631 €
60.76.413	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-1/1	716 €
60.76.414	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-2/1	934 €



SecurityLine

Τα ειδικά εξαρτήματα ασφάλισης προστατεύουν το σύστημα μαγειρέματος από βανδαλισμούς και αποτρέπουν χρήσεις που ενδεχομένως μπορούν να βλάψουν άτομα. Μόνο για συστήματα μαγειρέματος με πόρτα με δεξιό άνοιγμα.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

- Πίνακας ελέγχου που κλειδώνει
- Πόρτα θαλάμου με δυνατότητα κλειδώματος στην έκδοση ασφαλείας με ενσωματωμένο ανοξείδωτο πλέγμα προστασίας
- Τρόλεϊ ραφιών με πτυσσόμενη λαβή για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1
- Ασφαλιζόμενο ντους χειρός και συρτάρι Care για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	1.266 €	1.266 €	1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
iCombi Classic	-	1.266 €	1.266 €	1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €

Επιλογές και Combi-Duo

Επιλογές iCombi Pro και iCombi Classic



HeavyDutyLine

Τα συστήματα μαγειρέματος της έκδοσης HeavyDutyLine είναι σχεδιασμένα για χρήση σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλές μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. σε μεγάλες κουζίνες παραγωγής.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
- Μεταλλικό(α) εξάρτημα(τα) για την προστασία του πίνακα χειρισμού, του περιστροφικού διακόπτη κλπ.
- Ενισχυμένο τρόλεϊ ραφιών για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1
- Ένας εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB (παραλείπεται ο εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα)
- Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη προστασίας πρόσκρουσης για την πόρτα και τα πλαϊνά τοιχώματα με πρόσθετα αξεσουάρ

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	623 €	623 €	623 €	623 €	1.292 €	1.342€
iCombi Classic	-	623 €	623 €	623 €	623 €	1.292 €	1.342 €

Αξεσουάρ HeavyDutyLine

60.76.106	Προστασία πρόσκρουσης 6-1/1, 10-1/1. Μόνο σε συνδυασμό με την κάτω βάση II	1.185 €
60.76.354	Προστασία πρόσκρουσης 6-2/1, 10-2/1. Μόνο σε συνδυασμό με την κάτω βάση II	1.476 €
60.76.367	Προστασία πρόσκρουσης αριστερά 20-1/1	888 €
60.76.361	Προστασία πρόσκρουσης δεξιά 20-1/1	755 €
60.76.292	Προστασία πρόσκρουσης αριστερά 20-2/1	1.043 €
60.76.112	Προστασία πρόσκρουσης δεξιά 20-2/1	871 €
60.76.348	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	431 €
60.76.353	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	510 €
60.76.351	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	536 €
60.76.356	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	631 €
60.76.413	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-1/1	716 €
60.76.414	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-2/1	934 €



Κλείστρο ασφαλείας πόρτας

Το κλείστρο ασφαλείας πόρτας εμποδίζει το γρήγορο άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος και προστατεύει έτσι από τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από τον εξερχόμενο καυτό ατμό.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
- Άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε επιτραπέζιες συσκευές με διπλό πάτημα της λαβής πόρτας
- Άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε συσκευές δαπέδου με το πάτημα πρόσθετου πεντάλ

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	187 €	187 €
iCombi Classic	-	74 €	74 €	74 €	74 €	187 €	187 €
CombiMaster Plus	74 €	-	-	-	-	-	-



Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού

Προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και βανδαλισμούς με ένα σχεδόν άθραυστο πλαστικό κάλυμμα (LEXAN) με ενσωματωμένη κλειδαριά. Μόνο για συστήματα μαγειρέματος με πόρτα με δεξιό άνοιγμα.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €
iCombi Classic	-	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Επιλογές και Combi-Duo

Επιλογές iCombi Pro και iCombi Classic



MobilityLine

Ειδικά αξεσουάρ για φορητή χρήση σε χώρους εστίασης ή επίσημων εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Για επιτραπέζιες συσκευές, τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1: Κάτω βάση II MobilityLine με 14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στο πλάι. Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης
■ Για επιδαπέδιες συσκευές, τύποι 20-1/1 και 20-2/1: Τροχήλατο πλαίσιο βάσης με 4 ρόδες από ανοξείδωτο χάλυβα και φρένο

60.31.164	Κάτω βάση II, έκδοση MobilityLine, τύποι 6-1/1, 10-1/1	**2.526 €**
60.31.165	Κάτω βάση II, έκδοση MobilityLine, τύποι 6-2/1, 10-2/1	**2.889 €**
60.21.334	Τροχήλατο πλαίσιο βάσης 20-1/1	**2.652 €**
60.22.496	Τροχήλατο πλαίσιο βάσης 20-2/1	**2.652 €**



Προστασία για τον πίνακα ελέγχου

Αναδιπλούμενη προστασία πρόσκρουσης από άθραυστο πλαστικό (LEXAN) για τον πίνακα χειρισμού.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €
iCombi Classic	-	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €



Συστήματα μαγειρέματος τύπου XS 6-2/3 με προεγκατεστημένο UltraVent ή UltraVent Plus

Οι προεγκατεστημένες κάσκες συμπύκνωσης επιτρέπουν την πολύ εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος τύπου XS 6-2/3 στον χώρο εγκατάστασης.

	UltraVent, προεγκατεστημένο στο XS 6-2/3	UltraVent Plus, προεγκατεστημένο στο XS 6-2/3
iCombi Pro	3.351 €	5.131 €
CombiMaster Plus	3.351 €	5.131 €

Σύνδεση με οθόνη λειτουργίας / επαφές άνευ δυναμικού

Θύρα για απευθείας σύνδεση του συστήματος μαγειρέματος σε συστήματα ελέγχου λειτουργίας ή για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, π.χ. συστήματα αερισμού.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
iCombi Classic	-	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
CombiMaster Plus	75 €	-	-	-	-	-	-

Θύρα Ethernet

Η θύρα Ethernet (RJ45) επιτρέπει την ενσύρματη σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος σε ένα δίκτυο. Με αυτή τη θύρα είναι εφικτή και η σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος με το Connected-Cooking.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	•	•	•	•	•	•	•
iCombi Classic	-	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €
CombiMaster Plus	66 €	-	-	-	-	-	-

Θύρα WiFi και Ethernet

Επιλεκτική σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος σε δίκτυο μέσω της θύρας ασύρματης σύνδεσης WiFi (IEEE 802.11 Standard) ή ενσύρματα μέσω της θύρας (RJ45). Με αυτή τη θύρα είναι εφικτή και η σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος με το ConnectedCooking.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	•	•	•	•	•	•	•
iCombi Classic	-	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
CombiMaster Plus							

Επιλογές και Combi-Duo

Combi-Duo XS 6-2/3



Κιτ Combi-Duo για iCombi Pro XS 6-2/3 και CombiMaster Plus XS 6-2/3

Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

60.73.768	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, δεξιό άνοιγμα	**631 €**
60.74.276	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, αριστερό άνοιγμα	**631 €**
60.74.780	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, δεξιό άνοιγμα Marine	**882 €**
60.74.929	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, αριστερό άνοιγμα Marine	**882 €**



Κάτω βάση I για Combi-Duo

Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.020	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 634 | 558 | 555 mm	**541 €**
60.31.170	Με ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 683 | 656 | 567 mm	**782 €**



Κάτω βάση II για Combi-Duo

4 ζεύγη ράγες τοποθέτησης με ένα ράφι. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.046	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 639 | 563 | 556 mm	**961 €**
60.31.058	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 689 | 613 | 557 mm	**1.113 €**



UltraVent και UltraVent Plus

UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

UltraVent Plus: Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.73.943	UltraVent XS, Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ:657 | 580 | 240 mm	**3.401 €**
60.74.404	UltraVent Plus XS, Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm	**5.181 €**

Κιτ προσαρμογέα

Για την προσαρμογή υπάρχοντος UltraVent XS ή UltraVent Plus XS σε εγκατάσταση Combi-Duo.

60.73.945	Κιτ προσαρμογέα UltraVent XS και UltraVent Plus XS για Combi-Duo	**162 €**

Επιλογές και Combi-Duo

Combi-Duo 6-1/1 και 10-1/1



Combi-Duo-Kit

Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

			επάνω σύστημα μαγειρέματος, ηλεκτρικό		επάνω σύστημα μαγειρέματος, αερίου
	κάτω σύστημα μαγειρέματος		XS 6-2/3	6-1/1	6-1/1
Βασική έκδοση	Ηλεκτρική	6-1/1	I	E	E
		10-1/1	I	E	E
	Αερίου	6-1/1	G	G	G
		10-1/1	G	-	-
MarineLine	Ηλεκτρική	6-1/1	-	K	-
		10-1/1	-	K	-

E	60.73.991	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G πάνω σε τύπο 6-1/1 ή 10-1/1 E	822 €
G	60.75.751	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-1/1 G	1.151 €
I	60.75.755	Combi-Duo τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-1/1 E	1.151 €
K	60.76.708	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E πάνω σε τύπο 6-1/1 E ή 10-1/1 E MarineLine	1.151 €



Σετ ευθυγράμμισης

Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.795	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 850 | 614 | 34 mm	270 €
60.76.846	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-1/1, 10-1/1. Διαστάσεις: Π | Β | Υ: 881 | 614 | 34μμ	385 €

Σετ για κινητό Combi-Duo

Σετ με ρυθμιζόμενες στο ύψος ρόδες. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα κατά 20 mm.

60.31.622	Τύποι 6-1/1, 10-1/1 Διαστάσεις Π | Β | Υ: 948 | 634 | 80 mm	505 €



Κάτω βάση I για Combi-Duo 6-1/1 επάνω σε 6-1/1 ή σε 10-1/1 E

Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.200	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 685 | 200 mm	541 €
60.31.201	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 763 | 200 mm	814 €
60.31.202	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 710 | 200 mm	689 €



Κάτω βάση II για Combi-Duo 6-1/1 επάνω σε 6-1/1

3 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.206	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 445 mm	1.094 €
60.31.207	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 445 mm	1.251 €

Επιλογές και Combi-Duo

Combi-Duo 6-1/1 και 10-1/1



Απορροφητήρας, UltraVent και UltraVent Plus

Απορροφητήρας: Κάσκα συμπύκνωσης για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.76.169	UltraVent Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 313 mm	**4.728 €**
60.76.173	UltraVent Plus Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 403 mm	**7.566 €**
60.76.221	Απορροφητήρας Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 359 mm	**4.057 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-1/1

60.61.678	Έκδοση Combi-Duo, 5+1 θέσεις (αφαιρούμενη ψηλότερη θέση για μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m, για επιδαπέδια τοποθέτηση 6-1/1 E επάνω σε 10-1/1 E)	**308 €**

Κάλυμμα ντους χειρός (διαθέσιμο από τον 09/2020)

Για το ασφαλές κλείσιμο του ανοίγματος ντους χειρός στη βάση. Το κιτ περιλαμβάνει το κάλυμμα και μία τάπα για το ασφαλές από άποψη υγιεινής κλείσιμο των σωληνώσεων νερού κατά την αφαίρεση του ντους χειρός, π.χ. στο κάτω σύστημα μαγειρέματος ενός Combi-Duo.

87.01.790S	Κάλυμμα ντους χειρός	**43 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών

Το τρόλεϊ μεταφοράς μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος της εκάστοτε εγκατάστασης.

60.75.388	Για Combi-Duo, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 568 | 844 | 1218-1478 mm	**1.407 €**



Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών

Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών στο Combi-Duo.

60.75.761	Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών	**170 €**



Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για Combi-Duo

Επέκταση της επιλογής ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους (σελίδα [} 8]): σωλήνωση, στηρίγματα και δοχεία.

60.75.873	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στο σετ ευθυγράμμισης	**859 €**
60.75.406	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση I για Combi-Duo	**702 €**
60.75.874	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση II για Combi-Duo	**780 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία

Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**468 €**

Επιλογές και Combi-Duo

Combi-Duo 6-2/1 και 10-2/1



Combi-Duo-Kit

Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

			επάνω σύστημα μαγειρέματος, ηλεκτρικό			επάνω σύστημα μαγειρέματος, αερίου	
	κάτω σύστημα μαγειρέματος		XS 6-2/3	6-1/1	6-2/1	6-1/1	6-2/1
Βασική έκδοση	Ηλεκτρική	6-2/1	J	J	F	J	F
		10-2/1	J	-	F	-	F
	Αερίου	6-2/1	H	H	H	H	H
		10-2/1	H	-	-	-	-
MarineLine	Ηλεκτρική	6-2/1	-	-	L	-	-
		10-2/1	-	-	L	-	-
		6-2/1 Αριστερό άνοιγμα	-	-	M	-	-
		10-2/1 Αριστερό άνοιγμα	-	-	M	-	-

F	60.74.725	Combi-Duo τύπος 6-2/1 E/G πάνω σε τύπο 6-2/1 ή 10-2/1 E	1.076 €
H	60.75.752	Combi-Duo τύπος 6-1/1, τύπος 6-2/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-2/1 G	1.505 €
J	60.75.756	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-2/1 E	1.505 €
L	60.76.709	Combi-Duo τύπος 6-2/1 E πάνω σε τύπο 6-2/1 E ή 10-2/1 E MarineLine, δεξιό άνοιγμα	1.505 €
M	60.76.710	Combi-Duo τύπος 6-2/1 πάνω σε τύπο 6-2/1 E ή 10-2/1 E MarineLine, αριστερό άνοιγμα	1.505 €



Σετ ευθυγράμμισης

Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.597	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1072 | 814 | 35 mm	307 €
60.76.845	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-2/1, 10-2/1. Διαστάσεις: Π | Β | Υ: 1103 | 814 | 34mm	445 €

Σετ για κινητό Combi-Duo

Σετ με ρυθμιζόμενες στο ύψος ρόδες. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα κατά 20 mm.

60.31.635	Τύποι 6-2/1, 10-2/1 Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1170 | 834 | 80 mm	550 €



Κάτω βάση I για Combi-Duo 6-2/1 επάνω σε 6-2/1 ή σε 10-2/1 E

Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.203	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 885 | 200 mm	631 €
60.31.204	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 200 mm	911 €
60.31.205	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 910 | 200 mm	794 €



Κάτω βάση II για Combi-Duo 6-2/1 επάνω σε 6-2/1

3 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.208	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 445 mm	1.225 €

Επιλογές και Combi-Duo

Combi-Duo 6-2/1 και 10-2/1



Απορροφητήρας, UltraVent και UltraVent Plus

Απορροφητήρας: Κάσκα συμπύκνωσης για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.76.170	UltraVent Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 313 mm	**5.978 €**
60.76.174	UltraVent Plus Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 407 mm	**9.563 €**
60.76.222	Απορροφητήρας Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 359 mm	**4.662 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-2/1

60.62.188	Έκδοση Combi-Duo, 5+1 θέσεις (αφαιρούμενη ψηλότερη θέση για μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m, για επιδαπέδια τοποθέτηση 6-2/1 E επάνω σε 10-2/1 E)	**308 €**

Κάλυμμα ντους χειρός (διαθέσιμο από τον 09/2020)

Για το ασφαλές κλείσιμο του ανοίγματος ντους χειρός στη βάση. Το κιτ περιλαμβάνει το κάλυμμα και μία τάπα για το ασφαλές από άποψη υγιεινής κλείσιμο των σωληνώσεων νερού κατά την αφαίρεση του ντους χειρός, π.χ. στο κάτω σύστημα μαγειρέματος ενός Combi-Duo.

87.01.790S	Κάλυμμα ντους χειρός	**43 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών

Το τρόλεϊ μεταφοράς μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος της εκάστοτε εγκατάστασης.

60.75.387	Για Combi-Duo, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 785 | 979 | 1218-1418 mm	**1.779 €**



Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών

Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών στο Combi-Duo.

60.75.760	Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών	**185 €**



Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για Combi-Duo

Επέκταση της επιλογής ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους (σελίδα [} 8]): σωλήνωση, στηρίγματα και δοχείο.

60.75.876	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στο σετ ευθυγράμμισης	**946 €**
60.75.411	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση I για Combi-Duo	**774 €**
60.75.875	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση II για Combi-Duo	**837 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία

Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**468 €**

Προϊόντα φροντίδας



Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green για iCombi Pro και iCombi Classic
Η νέα, εξαιρετικά δραστική σύνθεση χωρίς φωσφόρο και φωσφορικά άλατα μειώνει έως και 50% την κατανάλωση σε σύγκριση με τα κοινά χημικά καθαριστικά.

56.01.535	Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green, 150 τεμάχια	**130 €**



Ταμπλέτες καθαρισμού για SelfCookingCenter και CombiMaster Plus (από 05/2017)
Ταμπλέτες καθαρισμού με σύμπλεγμα έντονα δραστικών στοιχείων για αξιόπιστο και ιδιαίτερα αποδοτικό καθαρισμό.

56.00.210	Ταμπλέτες καθαρισμού, 100 τεμάχια	**98 €**



Ταμπλέτα φροντίδας για iCombi Pro, iCombi Classic και SelfCookingCenter με Efficient CareControl
Οι ουσίες περιποίησης προστατεύουν ενεργά από τη συσσώρευση αλάτων στον θάλαμο μαγειρέματος και τη γεννήτρια ατμού. Ασφάλεια λειτουργίας χωρίς αποσκλήρυνση νερού και δαπανηρή χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων.

56.00.562	Ταμπλέτες φροντίδας, 150 τεμάχια	**116 €**



Ταμπλέτα λαμπρυντικού για SelfCookingCenter χωρίς Efficient CareControl και CombiMaster Plus (από 05/2017)
Ενεργή προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στις εξαιρετικά δραστικές ουσίες περιποίησης. Ο θάλαμος μαγειρέματος παραμένει υγιεινά καθαρός και λαμπερός.

56.00.211	Ταμπλέτα λαμπρυντικού, 50 τεμάχια	**62 €**



Αντιαφριστικές ταμπλέτες για iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter και CombiMaster Plus (από 05/2017)
Περιορίζουν τον σχηματισμό αφρού σε ποιότητες νερού με έντονα χαρακτηριστικά αφροποίησης.

56.00.598	Αντιαφριστικές ταμπλέτες, 120 τεμάχια	**75 €**



Υγρό καθαρισμού (για όλα τα CombiMaster και ClimaPlus Combi)

9006.0136	Ειδικό ήπιο καθαριστικό – για λεκέδες από χρήσεις μαγειρέματος < 200 °C, μη καυστικό, 10 l	**73 €**
9006.0153	Καθαριστικό γκριλ για επίμονες ακαθαρσίες, 10 l	**73 €**
9006.0137	Λαμπρυντικό, 10 l (μόνο για ClimaPlus Combi με CleanJet)	**73 €**



Προϊόν αφαλάτωσης, αντλία ποδιού για προϊόν αφαλάτωσης
Για δραστική αφαίρεση των αλάτων της γεννήτριας ατμού με ειδικές ουσίες περιποίησης.

6006.0110	Προϊόν αφαλάτωσης, 10 l	**73 €**
6004.0203	Αντλία ποδιού για την αφαίρεση αλάτων από τη γεννήτρια ατμού	**120 €**



Ντους χειρός με πίεση ψεκασμού
Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό άντλησης.

6004.0100	Ντους χειρός με πίεση ψεκασμού για χειροκίνητο καθαρισμό	**38 €**

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ, τύπος XS 6-2/3



Κάτω βάση XS
Για υπερυψωμένη τοποθέτηση από 150 έως 190 mm σε χαμηλές επιφάνειες εργασίες, για οριζοντίωση σε ελαφρώς επικλινείς επιφάνειες εργασίες και για σταθεροποίηση σε τραπέζι (MarineLine). Ανοικτή από όλες τις πλευρές. Διαστάσεις Π | Β | Υ: 629 | 438 | 148 mm

60.31.029	Βασική έκδοση	**301 €**



Κάτω βάση I
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.018	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π	Β	Υ: 634	558	931 mm	**592 €**
60.31.169	Με ρόδες, Διαστάσεις Π	Β	Υ: 683	656	943 mm	**819 €**



Κάτω βάση II
8 ζεύγη ράγες τοποθέτησης με δυο ράφια και ενδιάμεσο επίπεδο. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.044	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π	Β	Υ: 639	563	932 mm	**1.317 €**
60.31.057	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π	Β	Υ: 689	613	932 mm	**1.476 €**



Στήριγμα τοίχου
Για εξοικονόμηση χώρου με εγκατάσταση σε τοίχο (τα υλικά στήριξης δεν παρέχονται). Ο τύπος και το υλικό στερέωσης πρέπει να καθορίζονται από κοινού με τον αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

60.30.968	Στήριγμα τοίχου XS 6-2/3	**349 €**



UltraVent
Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 240 mm

60.73.865	Τύπος XS 6-2/3	**3.238 €**




UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm

60.74.394	Τύπος XS 6-2/3	**5.018 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm

60.73.724	Βασική έκδοση	**243 €**
60.74.449	Έκδοση Marine (με ασφάλιση φορτίου)	**292 €**



Σετ τοποθέτησης
Για τη σωστή εντοίχιση της συσκευής, τύπος XS 6-2/3 συμπεριλ. UltraVent XS και UltraVent Plus XS.

60.74.063	UltraVent XS με σετ τοποθέτησης	**3.983 €**
60.74.405	UltraVent Plus XS με σετ τοποθέτησης	**5.740 €**

Αξεσουάρ



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.74.182	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος XS 6-2/3	**192 €**



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.74.037	Τύπος XS 6-2/3 (Y 438 mm)	**160 €**



Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**76 €**



RATIONAL-USB-Stick
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**16 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.795	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 850 | 614 | 35 mm	**270 €**
60.76.846	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-1/1, 10-1/1. Διαστάσεις Π | Β | Υ:881 | 614 | 34mm	**385 €**

Προέκταση τραπεζιού
Για εγκατάσταση σε 700 mm βαθύ πάγκο εργασίας.

60.11.655	Τύποι 6-1/1 και 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 840 | 100 | 2 mm	**46 €**



Κάτω βάση I
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.089	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 685 | 699 mm	**541 €**
60.31.095	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 763 | 699 mm	**814 €**
60.31.096	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 710 | 699 mm	**689 €**



Κάτω βάση II
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.086	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.202 €**
60.31.103	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.473 €**
60.31.110	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.440 €**



Κάτω βάση II Πρότυπο αρτοποιίας
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 400 x 600 mm. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.209	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.325 €**
60.31.210	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.619 €**
60.31.211	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.485 €**

Αξεσουάρ



Κάτω βάση II Πρότυπο αρτοποιίας, έκδοση UltraVent, τύπος 6-1/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 400 x 600 mm. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση απορροφητήρα.

60.31.212	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 945 mm	**1.656 €**
60.31.213	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 945 mm	**1.939 €**



Κάτω βάση II MobilityLine
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στα πλαϊνά.
Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης.

60.31.164	MobilityLine, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1199 | 892 | 792 mm	**2.526 €**



Κάτω βάση III
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.

60.31.091	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.419 €**
60.31.105	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.815 €**
60.31.112	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.626 €**



Κάτω βάση III, έκδοση UltraVent, τύπος 6-1/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση κάσκας συμπύκνωσης.

60.31.214	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 945 mm	**1.718 €**
60.31.215	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 904 | 769 | 945 mm	**2.066 €**



Κάτω βάση IV
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Κλειστή από όλες τις πλευρές, με πόρτες.

60.31.093	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**2.024 €**
60.31.107	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**2.441 €**
60.31.114	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**2.252 €**



UltraVent
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 313 mm

60.75.134	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**4.216 €**



UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 403 mm

60.75.142	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**6.543 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 359 mm

60.76.217	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**3.290 €**

Αξεσουάρ
Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-1/1

60.61.373	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**308 €**
60.61.615	5 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**308 €**
60.61.649	Ταψιά κρέατος, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 72 mm)	**463 €**
60.61.576	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 5 θέσεις (απόσταση ραγών 88 mm)*	**308 €**
60.61.642	Βαγονέτο Combi, Πρότυπο αρτοποιίας συνδυασμένο με 1/1 GN, 4 θέσεις (απόσταση ραγών 95 mm)*	**463 €**
60.61.672	Έκδοση Marine (USPHS), 6 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**371 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 10-1/1

60.11.447	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**377 €**
60.11.547	8 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**377 €**
60.11.570	Ταψιά κρέατος, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 72 mm)	**567 €**
60.11.541	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 8 θέσεις (απόσταση ραγών 88 mm)*	**377 €**
60.11.563	Βαγονέτο Combi, Πρότυπο αρτοποιίας συνδυασμένο με 1/1 GN, 7 θέσεις (απόσταση ραγών 95 mm)*	**567 €**
60.11.573	Έκδοση Marine (USPHS), 10 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**452 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 6-1/1
Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.61.420	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**604 €**
60.61.690	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 5 θέσεις (απόσταση ραγών 77 mm)*	**604 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 10-1/1
Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.11.600	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**722 €**
60.11.601	8 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**722 €**
60.11.599	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 8 θέσεις (απόσταση ραγών 81 mm)*	**722 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών
Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών.

60.75.115	Ράγα εισδοχής, βασική έκδοση, τύπος 6-1/1, 10-1/1	**170 €**




Τρόλεϊ μεταφοράς για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση του τρόλεϊ ραφιών και εκτός του συστήματος μαγειρέματος, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του.
Τα κανονικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των κάτω βάσεων.
Το ρυθμιζόμενο σε ύψος τρόλεϊ μεταφοράς είναι κατάλληλο για τοποθετήσεις των συστημάτων μαγειρέματος σε πάγκους εργασίας και υπερυψωμένες κάτω βάσεις.

60.74.000	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 548 | 911 | 990 mm	**853 €**
60.75.606	Ρυθμιζόμενο σε ύψος, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 548 | 913 | 800-1330 mm	**1.365 €**

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1



Τρόλεϊ πιάτων

Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm). Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.61.702	Τύπος 6-1/1, 20 πιάτα	**813 €**
60.61.701	Τύπος 6-1/1, 15 πιάτα	**739 €**
60.11.581	Τύπος 10-1/1, 32 πιάτα	**946 €**
60.11.602	Τύπος 10-1/1, 26 πιάτα	**864 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις

Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων, Thermocover και τρόλεϊ μεταφοράς. Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.61.741	Τύπος 6-1/1, 20 πιάτα	**1.857 €**
60.11.628	Τύπος 10-1/1, 32 πιάτα	**2.102 €**
60.11.629	Τύπος 10-1/1, 26 πιάτα	**2.032 €**



Thermocover

Ειδικά μονωτικά υλικά διασφαλίζουν ότι το φαγητό παραμένει ζεστό για έως και 20 λεπτά μετά τη διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1007	Τύπος 6-1/1	**519 €**
6004.1009	Τύπος 10-1/1	**674 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB

Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB. Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**517 €**
60.76.317	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιτραπέζιες συσκευές	**517 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας USB	**155 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα

Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1	**14 €**



Στήριγμα τοίχου

Για εξοικονόμηση χώρου με εγκατάσταση σε τοίχο (τα υλικά στήριξης δεν παρέχονται). Ο τύπος και το υλικό στερέωσης πρέπει να καθορίζονται από κοινού με τον αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

60.31.168	Στήριγμα τοίχου, τύπος 6-1/1	**497 €**



Θερμοπροστατευτική ποδιά πλευρικού τοιχώματος

Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.110	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-1/1	**225 €**
60.75.113	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-1/1	**225 €**
60.75.773	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-1/1	**257 €**
60.75.771	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-1/1	**257 €**

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1




Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.72.592	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1 (Y 458 mm)	**160 €**




Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**76 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.360	Τύπος 6-1/1	**230 €**
70.01.376	Τύπος 10-1/1	**230 €**



Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.339	Τύπος 6-1/1	**266 €**
70.01.340	Τύπος 10-1/1	**266 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**16 €**



Πακέτα αξεσουάρ
Περιγραφή, βλέπε ειδικά αξεσουάρ.

60.72.107	Πακέτο έναρξης	**435 €**
60.72.108	Πακέτο γκριλ,	**549 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.597	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1072 | 814 | 35 mm	**307 €**
60.76.845	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-2/1, 10-2/1. Διαστάσεις Π | Β | Υ:1103 | 814 | 34mm	**445 €**



Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.090	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 885 | 699 mm	**631 €**
60.31.102	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 963 | 699 mm	**911 €**
60.31.109	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 910 | 699 mm	**771 €**



Κάτω βάση II
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.087	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**1.361 €**
60.31.104	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**1.602 €**
60.31.111	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**1.612 €**



Κάτω βάση II MobilityLine
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στα πλαϊνά. Τέσσερις ράδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης.

60.31.165	MobilityLine, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1421 | 1092 | 792 mm	**2.889 €**

Αξεσουάρ
Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1




Κάτω βάση III
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.

60.31.092	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**1.607 €**
60.31.106	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**2.033 €**
60.31.113	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**1.822 €**



Κάτω βάση III, έκδοση UltraVent, τύπος 6-2/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση κάσκας συμπύκνωσης.

60.31.216	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 945 mm	**1.906 €**
60.31.217	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 974 | 945 mm	**2.313 €**



Κάτω βάση IV
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Κλειστή από όλες τις πλευρές, με πόρτες.

60.31.094	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**2.248 €**
60.31.108	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**2.654 €**
60.31.115	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**2.451 €**



UltraVent
Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 313 mm

60.75.135	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**5.222 €**



UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 407 mm

60.75.143	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**8.100 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 359 mm

60.76.218	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**4.073 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-2/1

60.62.123	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**400 €**
60.62.171	5 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**400 €**
60.62.168	7 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**400 €**
60.62.178	Έκδοση Marine (USPHS), 6 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**480 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 10-2/1

60.12.133	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**458 €**
60.12.143	8 θέσεις (απόσταση ραγών 85mm)	**458 €**
60.12.146	Έκδοση Marine (USPHS), 10 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**548 €**



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 6-2/1
Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.62.150	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**761 €**

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 10-2/1

Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.12.150	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 63 mm)	**899 €**

Ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών

Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών.


60.74.650	Ράγα εισδοχής, βασική έκδοση, τύπος 6-2/1, 10-2/1	**185 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για τρόλεϊ ραφιών

Το τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση του τρόλεϊ ραφιών και εκτός του συστήματος μαγειρέματος, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του.
Τα τυπικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των κάτω βάσεων.
Το ρυθμιζόμενο σε ύψος τρόλεϊ μεταφοράς είναι κατάλληλο για τοποθετήσεις των συστημάτων μαγειρέματος σε πάγκους εργασίας και υπερυψωμένες κάτω βάσεις.

60.73.999	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 735 | 996 | 990 mm	**1.131 €**
60.75.605	Ρυθμιζόμενο σε ύψος, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 735 | 990 | 800-1330 mm	**1.813 €**



Τρόλεϊ πιάτων

Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm). Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.62.017	Τύπος 6-2/1, 34 πιάτα	**1.088 €**
60.12.022	Τύπος 10-2/1, 52 πιάτα	**1.446 €**
60.12.062	Τύπος 10-2/1, 42 πιάτα	**1.246 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις

Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων, Thermocover και τρόλεϊ μεταφοράς. Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.62.196	Τύπος 6-2/1, 34 πιάτα	**2.502 €**
60.12.154	Τύπος 10-2/1, 42 πιάτα	**2.791 €**
60.12.155	Τύπος 10-2/1, 52 πιάτα	**2.961 €**



Thermocover

Τα ειδικά μονωτικά υλικά επιτρέπουν την θερμική αποθήκευση πιάτων για έως και 20 λεπτά μετά την διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1016	Τύπος 6-2/1	**724 €**
6004.1014	Τύπος 10-2/1	**906 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB

Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB.
Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**517 €**
60.76.317	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιτραπέζιες συσκευές	**517 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα USB	**155 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα

Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1)	**14 €**

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.769	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-2/1	**268 €**
60.75.768	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-2/1	**268 €**
60.75.776	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-2/1	**307 €**
60.75.774	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-2/1	**307 €**




Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.72.592	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1 (Y 458 mm)	**160 €**




Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**76 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.432	Τύπος 6-2/1	**230 €**
70.01.586	Τύπος 10-2/1	**230 €**




Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.431	Τύπος 6-2/1	**266 €**
70.01.582	Τύπος 10-2/1	**266 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**16 €**



Πακέτα αξεσουάρ
Περιγραφή, βλέπε ειδικά αξεσουάρ.

60.72.107	Πακέτο έναρξης	**435 €**
60.72.108	Πακέτο γκριλ	**549 €**

Αξεσουάρ, τύποι 20-1/1 και 20-2/1



UltraVent
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
20-1/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 880 | 929 | 337 mm
20-2/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1084 | 1134 | 337 mm

60.75.136	Τύπος 20-1/1	**5.229 €**
60.75.137	Τύπος 20-2/1	**6.845 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
Τύπος 20-1/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: Π 886 | Β 1226 | Υ 450 mm

60.76.219	Τύπος 20-1/1	**4.079 €**



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 20-1/1
Για γρήγορη και εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση συσκευής δαπέδου. Διαστάσεις Π | Β | Υ: 561 | 824 | 1743 mm

60.21.331	Βασική έκδοση, 20 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**1.998 €**
60.21.287	15 θέσεις (απόσταση ραγών 84 mm)	**1.998 €**
60.21.288	16 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**1.998 €**
60.21.289	17 θέσεις (απόσταση ραγών 74 mm)	**1.998 €**
60.21.292	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 16 θέσεις (απόσταση ραγών 81 mm)*	**1.998 €**
60.21.245	20 θέσεις, μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (απόσταση ραγών 62 mm)	**1.998 €**
60.21.291	20 θέσεις, ενισχυμένη έκδοση HeavyDuty/Marine (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.196 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 20-2/1
Για γρήγορη και εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση συσκευής δαπέδου. Διαστάσεις Π | Β | Υ: 772 | 1013 | 1742 mm

60.22.490	Βασική έκδοση, 20 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.514 €**
60.22.394	15 θέσεις (απόσταση ραγών 84 mm)	**2.514 €**
60.22.395	16 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**2.514 €**
60.22.396	17 θέσεις (απόσταση ραγών 74 mm)	**2.514 €**
60.22.368	20 θέσεις, μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (απόσταση ραγών 62 mm)	**2.514 €**
60.22.447	20 θέσεις, ενισχυμένη έκδοση HeavyDuty/Marine (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.763 €**



Τρόλεϊ πιάτων
Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm).

60.21.293	Τύπος 20-1/1, 60 πιάτα	**2.276 €**
60.21.294	Τύπος 20-1/1, 50 πιάτα	**2.121 €**
60.22.400	Τύπος 20-2/1, 120 πιάτα	**3.675 €**
60.22.399	Τύπος 20-2/1, 100 πιάτα	**3.173 €**
60.22.398	Τύπος 20-2/1, 84 πιάτα	**2.785 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις
Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων και Thermocover.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.21.332	Τύπος 20-1/1, 60 πιάτα	**2.984 €**
60.21.333	Τύπος 20-1/1, 50 πιάτα	**2.852 €**
60.22.493	Τύπος 20-2/1, 120 πιάτα	**4.582 €**
60.22.492	Τύπος 20-2/1, 100 πιάτα	**4.156 €**
60.22.491	Τύπος 20-2/1, 84 πιάτα	**3.826 €**



Thermocover
Τα ειδικά μονωτικά υλικά επιτρέπουν την θερμική αποθήκευση πιάτων για έως και 20 λεπτά μετά την διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1011	Τύπος 20-1/1	**1.234 €**
6004.1012	Τύπος 20-2/1	**1.716 €**

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ, τύποι 20-1/1 και 20-2/1



Σετ εκροής λίπους για τρόλεϊ ραφιών
Μόνο σε συνδυασμό με την επιλογή ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους.

60.75.107	Τύπος 20-1/1	**998 €**
60.75.108	Τύπος 20-2/1	**1.257 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία
Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**468 €**




Λαβή για τρόλεϊ ραφιών
Για την ασφαλή φύλαξη της λαβής του τρόλεϊ ραφιών. Η λαβή περιλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή.

60.75.895	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**23 €**



Ράμπα εισόδου για τρόλεϊ ραφιών
Η ράμπα κλίσης μπορεί να αντισταθμίσει κλίσεις (μέχρι 3%) στο δάπεδο της κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή εισαγωγή της βάσης μεταφοράς ραφιών στη συσκευή RATIONAL.

60.21.262	Τύπος 20-1/1	**1.331 €**
60.22.380	Τύπος 20-2/1	**1.539 €**



Σύστημα ανύψωσης συσκευής
Η απόσταση της συσκευής από το έδαφος αυξάνεται κατά 70 mm. Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης τρόλεϊ ραφιών.

60.70.407	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**275 €**



Σύστημα ανύψωσης τρόλεϊ ραφιών
Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης συσκευής.

60.21.297	Τύπος 20-1/1	**504 €**
60.22.386	Τύπος 20-2/1	**671 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB
Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB. Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**517 €**
60.76.318	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιδαπέδιες συσκευές	**517 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα USB	**155 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1	**14 €**



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.829	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 20-1/1	**343 €**
60.75.826	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 20-2/1	**435 €**



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.75.326	Τύποι 20-1/1 και 20-2/1 (Y 480 mm)	**201 €**




Στερέωση στο δάπεδο για συστήματα μαγειρέματος 20-1/1, 20-2/1
Περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης των συστημάτων μαγειρέματος.

8700.0317	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**37 €**




Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**76 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.587	Τύπος 20-1/1	**346 €**
70.01.493	Τύπος 20-2/1	**346 €**




Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.583	Τύπος 20-1/1	**392 €**
70.01.492	Τύπος 20-2/1	**392 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**16 €**



Πακέτα αξεσουάρ
Περιγραφή, βλέπε ειδικά αξεσουάρ.

60.72.107	Πακέτο έναρξης	**435 €**
60.72.108	Πακέτο γκριλ	**549 €**

Αξεσουάρ
Αξεσουάρ μαγειρέματος και ειδικά αξεσουάρ



VarioSmoker
Καπνιστήρι με τροφοδοτικό, στήριγμα τροφοδοτικού και καλώδια σύνδεσης. Ενσωμάτωση και έλεγχος μέσω των έξυπνων ροών μαγειρέματος του iCombi Pro (όχι για XS 6-2/3) μέσω σύνδεσης USB. Χειροκίνητη χρήση σε όλα τα iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter, CombiMaster Plus και στο CombiMaster. Ηλεκτρική σύνδεση 90 - 240 V, 50/60 Hz, 150 W

60.75.371	VarioSmoker με βύσμα τύπου E/F	**653 €**



Λαμαρίνα ψησίματος, διάτρητη
Λαμαρίνες ψησίματος με υψηλή θερμοαγωγιμότητα και αντικολλητική επίστρωση TriLax για άριστα αποτελέσματα ψησίματος σε θερμοκρασίες έως 300 °C.

60.74.147	2/3 GN (325 x 354 mm)	**52 €**
6015.1103	1/1 GN (325 x 530 mm)	**66 €**
6015.2103	2/1 GN (650 x 530 mm)	**99 €**
6015.1000	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**84 €**



Λαμαρίνες ψησίματος (μη διάτρητες)
Λαμαρίνες ψησίματος με υψηλή θερμοαγωγιμότητα και αντικολλητική επίστρωση TriLax για άριστα αποτελέσματα μαγειρέματος και ψησίματος σε θερμοκρασίες έως 300 °C.

60.73.671	2/3 GN (325 x 354 mm)	**53 €**
6013.1103	1/1 GN (325 x 530 mm)	**70 €**
6013.2103	2/1 GN (650 x 530 mm)	**100 €**
6013.1003	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**87 €**



Σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ
Η σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ με αντικολλητική επίστρωση TriLax επιτρέπει τη δημιουργία κλασικών γραμμών ψησίματος στη μία πλευρά ή αυθεντικό αμερικάνικο μοτίβο steakhouse στην άλλη.

60.73.802	1/2 GN (325 x 265 mm)	**101 €**
60.73.801	2/3 GN (325 x 354 mm)	**119 €**
60.73.314	1/1 GN (325 x 530 mm)	**156 €**



Ταψί γκριλ και τηγανίσματος
Ταψί γκριλ και τηγανίσματος πολλαπλών χρήσεων με αντικολλητική επίστρωση TriLax, ιδανικό για διαγώνιες γραμμές μοτίβων σε κρεατικά, ψάρια και λαχανικά. Η περιφερειακή προεξοχή στο πίσω μέρος είναι ιδανική για το ψήσιμο τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή υγρά.

60.71.617	1/1 GN (325 x 530 mm)	**156 €**



Ταψί γκριλ και πίτσας
Ταψί γκριλ και πίτσας υψηλής θερμοαγωγιμότητας με αντικολλητική επίστρωση TriLax. Ιδανικό για φρέσκες πίτσες ή πίτσες Convenience, τηγανίτες και λαγάνες σε θερμοκρασίες έως και 300 °C. Το πίσω μέρος είναι κατάλληλο για το ψήσιμο στη σχάρα μπριζόλας, λαχανικών ή ψαριών.

60.73.798	2/3 GN (325 x 354 mm)	**129 €**
60.70.943	1/1 GN (325 x 530 mm)	**167 €**
60.71.237	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**214 €**



Σχάρα CombiGrill με βοήθημα φόρτωσης
Με τη σχάρα CombiGrill με αντικολλητική επίστρωση TriLax λαμβάνετε τέλεια γράμμωση σε κρεατικά, ψάρια και λαχανικά. Δεν απαιτείται προθέρμανση.
Το βοήθημα φόρτωσης από ανοξείδωτο ατσάλι διευκολύνει το ψήσιμο στη σχάρα μεγάλων ποσοτήτων πολύ λεπτών προϊόντων στην προθερμασμένη σχάρα Combi-Grill.

6035.1017	Σχάρα CombiGrill 1/1 GN (325 x 530 mm)	**141 €**
60.73.848	Βοήθημα φόρτωσης για τη σχάρα CombiGrill 325 x 618 mm (για 1/1 GN (325 x 530 mm))	**48 €**



Ταψί-τηγάνι
Ο κυματοειδής πάτος εξασφαλίζει ομοιόμορφο ρόδισμα, ενώ η αντικολλητική επιφάνεια Trilax εμποδίζει το κόλλημα των τροφίμων. Η επιφάνεια στήριξης επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή συγκράτηση σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου τροφίμων.

60.73.286	Σετ με μικρά ταψιά-τηγάνια (4 τεμάχια μαζί με τη βάση στήριξης)	**303 €**
60.73.287	Σετ με μεγάλα ταψιά-τηγάνια (2 τεμάχια μαζί με τη βάση στήριξης)	**217 €**
60.73.271	Μικρό ταψί-τηγάνι (ø 16 cm)	**65 €**
60.73.272	Μεγάλο ταψί-τηγάνι (ø 25 cm)	**87 €**
60.73.212	Βάση στήριξης 1/1 GN για μικρό ταψί-τηγάνι	**43 €**
60.73.216	Βάση στήριξης 1/1 GN για μεγάλο ταψί-τηγάνι	**43 €**



Multibaker
Το Multibaker με αντικολλητική επίστρωση TriLax είναι κατάλληλο για την ετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων αβγών ματιών, ομελετών, ρόστι και τορτίλιας, κλπ.

60.73.764	1/3 GN (325 x 265 mm) 2 θέσεις	**55 €**
60.73.646	2/3 GN (325 x 354 mm) 5 θέσεις	**80 €**
60.71.157	1/1 GN (325 x 530 mm) 8 θέσεις	**104 €**



CombiFry
Για την παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων στη σχάρα.

6019.1250	1/2 GN (325 x 265 mm)	**58 €**
60.73.619	2/3 GN (325 x 354 mm)	**81 €**
6019.1150	1/1 GN (325 x 530 mm)	**105 €**



Σούβλα κοτόπουλου και πάπιας
Η σωστή διάταξη στα κοτόπουλα και στις πάπιες εξασφαλίζει ιδιαίτερα ζουμερό κρέας στήθους, καθώς και τραγανή και ομοιόμορφα ροδισμένη πέτσα.

6035.1015	Χωρητικότητα 4 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.300 g, 1/2 GN (325 x 265 mm)	**48 €**
6035.1016	Χωρητικότητα 6 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.800 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**58 €**
6035.1006	Χωρητικότητα 8 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.300 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**63 €**
6035.1010	Χωρητικότητα 10 τεμαχίων, μέγ. βάρος 950 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**75 €**
6035.1009	Χωρητικότητα 8 τεμαχίων, μέγ. βάρος 2.200 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**113 €**



Σχάρα για παϊδάκια
Η κατακόρυφη διάταξη στη σχάρα επιτρέπει να προψηθούν τέλεια τα παϊδάκια με βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας – και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6035.1018	1/1 GN (325 x 530 mm)	**125 €**



Potato Baker
Με το Potato Baker της RATIONAL προετοιμάζετε ψητές πατάτες ή καλαμπόκια χωρίς αλουμινόχαρτο έως 50% ταχύτερα.

6035.1019	1/1 GN (325 x 530 mm)	**125 €**

Αξεσουάρ
Αξεσουάρ μαγειρέματος και ειδικά αξεσουάρ



Σούβλα ψησταριάς και ταντούρι
Ανοξείδωτες σούβλες και κατάλληλα πλαίσια σούβλας για το ψήσιμο κομματιών κρέατος και πουλερικών και ολόκληρων ψαριών και φιλέτων. Εξαιρετικά ανθεκτικές χάρη στο ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας. Καθαρίζεται εύκολα στο πλυντήριο πιάτων.

60.75.782	Σετ 2/3 GN (325 x 354 mm) (1 πλαίσιο σούβλας και 5 σούβλες)	**94 €**
60.72.414	Σετ 1/1 GN (325 x 530 mm) (1 πλαίσιο σούβλας και 5 σούβλες)	**133 €**
60.74.963	Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 2/3 GN (325 x 354 mm)	**49 €**
60.72.224	Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 1/1 GN (325 x 530 mm)	**60 €**
60.75.783	5 σούβλες, Ο 5 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**50 €**
60.75.784	5 σούβλες, □ 5 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**50 €**
60.75.785	5 σούβλες ψαριού, 4 x 10 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**57 €**
60.72.416	3 σούβλες, Ο 5 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**45 €**
60.72.417	3 σούβλες, Ο 8 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**51 €**
60.72.418	3 σούβλες, □ 5 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**45 €**
60.72.419	3 σούβλες, □ 8 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**51 €**
60.72.420	3 σούβλες ψαριού, 4 x 10 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**50 €**



Φόρμα για Muffin και Timbal
Οι φόρμες για Muffin και Timbal είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά ευέλικτο υλικό. Είναι ιδανικά κατάλληλες για το μαγείρεμα, π.χ. φλαν λαχανικών, τιμπάλας ψαριού, πουτίγκας με ψωμί, αβγών ποσέ, ιδιαίτερων επιδορπίων και πολλών άλλων. Χωρητικότητα πλήρωσης περίπου 100 ml.

6017.1002	300 x 400 mm (για 1/1 GN (325 x 530 mm))	**88 €**
6017.1001	400 x 600 mm (για 2/1 GN (650 x 530 mm) και Πρότυπο αρτοποιίας)	**168 €**



Δοχεία εμαγιέ γρανίτη
Η πολύ καλή θερμοαγωγιμότητα φροντίζει για ομοιόμορφο ρόδισμα. Πλήρως φορμαρισμένες γωνίες για εύκολο σερβίρισμα ακόμα και των γωνιακών κομματιών. Ιδανικά για γλυκά ταψιού, ζύμες και πίτσες σε ταψί.

6014.1202	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 20 mm	**65 €**
6014.1204	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 40 mm	**72 €**
6014.1206	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 60 mm	**88 €**
6014.2302	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 20 mm	**73 €**
6014.2304	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 40 mm	**80 €**
6014.2306	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 60 mm	**97 €**
6014.2310	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 100 mm	**122 €**
6014.1102	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 20 mm	**87 €**
6014.1104	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 40 mm	**96 €**
6014.1106	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 60 mm	**118 €**
6014.1110	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 100 mm	**146 €**
6014.2102	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 20 mm	**131 €**
6014.2104	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 40 mm	**144 €**
6014.2106	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 60 mm	**175 €**
6014.1002	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 20 mm	**104 €**
6014.1004	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 40 mm	**116 €**
6014.1006	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 60 mm	**141 €**



Φόρμα για πίτσα
Φόρμα πίτσας για τρόλεϊ πιάτων, για το ψήσιμο πίτσας Convenience σε πολύ σύντομο χρόνο. Φορτώστε τις φόρμες πίτσας στο τρόλεϊ πιάτων και ολοκληρώστε το ψήσιμο με το Finishing.

60.71.158	Πίτσα έως Ø 280 mm	**26 €**

Αξεσουάρ
Αξεσουάρ μαγειρέματος και ειδικά αξεσουάρ



Σούβλα για αρνί και γουρουνόπουλο (1 αρνί ή 1 γουρουνόπουλο)
Για την προετοιμασία ολόκληρων αρνιών και χοιρινών. Περάστε απλά και κρεμάστε.

60.70.819	Τύποι 10-1/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 έως 12 kg (1/1 GN (325 x 530 mm))	**240 €**
6035.1003	Τύπος 20-1/1 έως 30 kg (1 σούβλα με στήριγμα)	**533 €**
6035.1002	Τύπος 20-2/1 έως 30 kg (1 σούβλα με στήριγμα + 1 προαιρετική σούβλα για αρνί ή γουρουνόπουλο)	**546 €**
8710.1065	Προαιρετική σούβλα	**230 €**



Συλλέκτης λίπους με κλείστρο εκροής (συμπεριλαμβάνονται καπάκι και λάστιχο εκροής)
Ιδανικός για τη συλλογή λίπους κατά το ψήσιμο. Ο συλλέκτης λίπους μπορεί να αδειάσει εύκολα και με ασφάλεια από τη βάνα και το λάστιχο εκροής.

8710.1135	1/1 GN (325 x 530 mm)	**336 €**
60.70.776	2/1 GN (650 x 530 mm)	**538 €**



Πλαϊνές σχάρες στήριξης για πάπια Πεκίνου
Οι ειδικές πλαϊνές σχάρες στήριξης για τα συστήματα μαγειρέματος 10-1/1 επιτρέπουν την ιδανική τοποθέτηση προϊόντων που μαγειρεύονται κρεμαστά, όπως για παράδειγμα η πάπια Πεκίνου. Η επάνω θέση χρησιμεύει για την τοποθέτηση της παρεχόμενης σχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία διευκολύνει την σταθεροποίηση των τροφίμων. Η κάτω θέση χρησιμεύει για την τοποθέτηση ενός δοχείου για τη συλλογή του λίπους που στάζει.

60.76.307	Σετ πλαϊνών σχαρών στήριξης για πάπια Πεκίνου (πλαϊνές σχάρες στήριξης και σχάρα 400 x 600 mm)	**615 €**

Δοχείο προδιαγραφών Gastronorm

Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι



6010.2301	2/3 GN (325 x 354 mm)	**33 €**
6010.1101	1/1 GN (325 x 530 mm)	**43 €**
6010.2101	2/1 GN (650 x 530 mm)	**73 €**
6010.0103	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**55 €**



Δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι
Το πάχος υλικού των δοχείων RATIONAL υπερβαίνει το τυπικό πάχος κατά έως και 33 %. Αυτό εξασφαλίζει κορυφαία σταθερότητα, ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες πλήρωσης, καθώς και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι φορμαρισμένες ράχες εξοικονομούν χώρο.

6013.2302	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 20 mm	**29 €**
6013.2306	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 65 mm	**43 €**
6013.1102	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 20 mm	**33 €**
6013.1104	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 40 mm	**41 €**
6013.1106	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 65 mm	**49 €**



Δοχείο διάτρητο από ανοξείδωτο ατσάλι

6015.1165	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 55 mm	**53 €**

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x40cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 1,65Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 35Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 45.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 160.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 2Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1000Kg
Διαστάσεις: 107x156x206+41cm
Μοντέλο **SMALL**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	25.600
Καυστήρας πετρελαίου	1.300
Καυστήρας υγραερίου	2.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.400
Καρότσι 60x40cm	850

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 2,32Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 46Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1600Kg
Διαστάσεις: 143x203x220+41cm
Μοντέλο **ROTOR**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	32.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.700
Καυστήρας υγραερίου	3.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.400
Καρότσι 60x80cm	900

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm.
Ισχύς μοτέρ: 1,70Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 52,2Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1700Kg
Διαστάσεις: 170x151x230+44cm
Μοντέλο **ROTOR FR**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	33.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.700
Καυστήρας υγραερίου	3.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.800
Καρότσι 60x80cm	900

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 2 καρότσια 14 λαμαρινών 60x80cm έκαστο
Ισχύς μοτέρ: 3,6Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 82Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 120.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 480.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 5,5Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 2000Kg
Διαστάσεις: 190x265x232+41cm
Μοντέλο **ROTOR 2**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	47.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.600
Καυστήρας υγραερίου	2.500
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.800
Καρότσι 60x80cm	900
Καρότσι 80x120cm	1.000

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνοι πατάτας - Στόφες ζαχαροπλαστικής

Φούρνος πατάτας επιδαπέδιος ή επιτραπέζιος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Διαθέτει διπλά μονωμένα τοιχώματα, θερμοστάτη ασφαλείας, ανοξείδωτα συρτάρια. Ξεχωριστή αντίσταση για κάθε συρτάρι για τους ηλεκτρικούς. Ξεχωριστός καυστήρας για κάθε συρτάρι για τους υγραερίου. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής για τους αερίου.





Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Παραγωγή τμχ/ώρα	kg	Τιμή €
EMP.KFE.020	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 2 συρτάρια	50x70x75	3Kw/380Volt	24-30	45	**1.480**
EMP.KFE.030	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 3 συρτάρια	50x70x98	4,5Kw/380Volt	36-45	60	**1.655**
EMP.KFG.020	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 2 συρτάρια	50x70x95	4,9Kw gas	24-30	55	**1.480**
EMP.KFG.030	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 3 συρτάρια	50x70x120	4,9Kw gas	36-45	73	**1.655**

Στόφες ζαχαροπλαστικής ηλεκτρική, MODULAR Ιταλίας.
Ανοξείδωτη. Θερμοκρασία 20-60°C.
Μέγιστο ύψος λαμαρίνας 75mm.
Δεν περιλαμβάνονται λαμαρίνες, σχάρες και ταψιά.



Κωδικός	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
LM8T43	**405349**	8*43,3x33,3	56x58,5x90cm	1,5Kw/230Volt	55	**1.580**
LM8T64	**405350**	8* GN1/1 ή 60x40cm	82,5x71x90cm	2Kw/230Volt	70	**1.750**
LM12T64	**405347**	12* GN1/1 ή 60x40cm	97x73x70cm	2Kw/230Volt	73	**1.820**
LM16T64	**405348**	16* GN1/1 ή 60x40cm	99,5x79,5x80cm	2Kw/230Volt	78	**1.900**

Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με ρόδες. Με θερμοστάτη και ακίδα υγρασίας. Θερμοκρασία: 0-90ºC. Χωρητικότητα: 16 λαμαρίνες 60x40cm. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 4Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 50x72x180cm
Μοντέλο **EMP.MF.20-T**
Sku 402347
Τιμή : **1.840€**



Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας μονωμένη EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με ρόδες. Με θερμοστάτη και ακίδα υγρασίας. Θερμοκρασία: 0-90ºC. Χωρητικότητα: 16 λαμαρίνες 60x40cm. Βάρος: 106Kg. Ισχύς: 4Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 63x85x190cm
Μοντέλο **EMP.MFI.20-T**
Τιμή : **2.280€**

Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από πανέλα σάντουιτς. Επένδυση των πανέλων από γαλβανιζόμενη λαμαρίνα. Με ανοξείδωτη βάση.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Για φούρνο	Ισχύς	Τιμή €
BOX 1-2/46	80x160x230	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x40cm	SMALL ή ROTOR	3,6Kw/230Volt	**10.600**
BOX 1-2/57	90x180x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 50x70cm	MINI ROTOR	3,6Kw/230Volt	**13.400**
BOX 1-2/68	94x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x80cm	ROTOR	3,6Kw/230-380Volt	**11.500**
BOX 1-2/88	115x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x80cm	MAXI ROTOR	4,6Kw/380Volt	**12.000**
BOX 2-6/810	207x340x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x100cm	MAXI ROTOR	6,6Kw/380Volt	**19.800**

Αξεσουάρ φούρνων SIRMAN Ιταλίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Φτυάρι πίτσας inox με τρύπες		
31041600	Ø16x170	**93**
31041800	Ø18x170	**93**
31042000	Ø20x170	**93**
Φτυάρι πίτσας inox		
31021600	Ø16x170	**95**
31021800	Ø18x170	**95**
31022000	Ø20x170	**95**
Φτυάρι πίτσας αλουμινίου		
31083333	33x33x170	**118**
31083636	36x33x170	**118**
31084545	45x45x170	**118**
Φτυάρι στάχτης		
31160900	170	**102**



Πλαστικό κιβώτιο - κουτί
Κατάλληλο για πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αροποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.





Code	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εξωτερικές	Εσωτερικές διαστάσεις	Kg	€
VAS007	703611	13lit	60x40x7cm	57x37x6cm	1,3	**10,50**
VAS010	703612	19lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	**11**
VAS013	703618	26lit	60x40x13cm	57x37x12cm	1,65	**14,20**
10002	70361		60x40cm	καπάκι για τα κουτιά		**8**
VAS010FA *διάτρητο*	703613	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	**11**
VAS010FL *διάτρητο*	703614	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	**11**

RAL6018 **RAL3020** **RAL1016** **RAL5013** **RAL1006**

RAL2011 **RAL4005** **RAL9007** **RAL9011**

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

Φούρνος πίτσας μονός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση. Διαστάσεις: 560x525x250mm.

Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm.

Ισχύς: 1,9Kw/230Volt

Μοντέλο **XDFP 20PV**

Βάρος: 20Kg

Sku 407818

Τιμή: **520€**



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Ανοξείδωτος με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Θερμοκρασία: 0-350°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
SMALL G	406620	55x43x25,5	1	41x35x11	1,6Kw/230Volt	21	713
SMALL G2	406621	55x43x43,5	2	41x35x11	3,2Kw/230Volt	32	1.074

Φούρνος πίτσας διπλός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση. Διαστάσεις: 560x525x450mm. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm σε κάθε θαλάμη. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt

Μοντέλο **XDFP 35PV**

Βάρος: 30Kg

Sku 407819

Τιμή: **960€**



Φούρνοι πίτσας

Φούρνος πίτσας τριπλός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτος. Με φωτισμό στην θαλάμη. Με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε θαλάμη. Χωρητικοτητα έκαστης θαλάμης μια πίτσα Ø 350 mm. Ισχύς: 5,25Kw/380Volt
Χωρητικότητα: 3 πίτσες Ø35cm.
Διαστάσεις: 52,5x56x65cm
Μοντέλο XDFP52PV
Sku 407820
Τιμή: **1.530€**



Φούρνος πίτσας αλυσίδα ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρύθμιση της ταχύτητας της αλυσίδας. Αυτόνομη η άνω από την κάτω αντίσταση.Αναλογική ένδειξη της θερμοκρασίας.
Διαστάσεις: 1240x630x300mm.
Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm.
Ισχύς: 4Kw/230Volt
Μοντέλο **XDFT 375**
Βάρος: 32Kg
Sku 407821
Τιμή: **2.030€**



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
START 4	406612	94x92x40	1	66x66x14	4,7Kw/230Volt	82	**1.100**
START 44	406613	94x92x71	2	66x66x14*2	9,4Kw/230Volt	125	**1.880**
START 6	406622	94x125x40	1	66x99x14	7Kw/380Volt	103	**1.420**
START 66	406614	94x125x71	2	66x99x14*2	14,4Kw/380Volt	178	**2.520**
START 6 BIG L	406623	131x86,5x39,5	1	108x72x14	9Kw/380Volt	122	**1.780**
START 66 BIG L	406624	131x86,5xx71	2	108x72x14*2	18Kw/380Volt	199	**2.930**

Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
START 9 BIG	406626	132x122,5x40	1	108x108x14	13 380V 3L	150	1.910
START 99 BIG	406627	132x122,5x71	2	108x108x14	26,4 380V 3L	279	3.450



Φούρνοι πίτσας

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση της με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC. **Ειδικό μοντέλο ζαχαροπλαστικής με ύψος θαλάμης 27cm!!** Δυνατότητα ανοξείδωτου πάτου όταν ψήνεται σε ταψιά.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
TR 4	406632	113x98,5x41	1	83x84x18	2	6,9 380V EL	104	**2.387**
TR 4H	406634	113x98,5x50	1	83x84x27	2	6,9 380V EL	109	**3.141**
TR 44	406633	113x98.5x75	2	83x84x18	2+2	13,8 380V EL	159	**4.170**
TR 6	406635	154x140x41	1	83x124x18	4	10,2 380V EL	132	**3.058**
TR 6H	406638	154x140x50	1	83x124x27	4	10,2 380V EL	137	**3.812**
TR 66	406636	154x140x75	2	83x124x18	4+4	20,4 380V EL	209	**5.036**
TR 6L	406639	154x98,5x41	1	124x84x18	4	10,2 380V EL	132	**3.327**
TR 66L	406637	154x98,5x75	2	124x84x18	4+4	20,4 380V EL	209	**5.640**

Πρόσθετα εξαρτήματα για τους φούρνους TR
- *Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Επιβάρυνση **10%** επί των αναγραφόμενων τιμών των φούρνων της σειράς TR.*
- *Ατμογεννήτρια για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **1.340€ - 2.900€** (ανάλογα με το μοντέλο).*
- *Στόφα για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **1.870€ - 2.340€** (ανάλογα με το μοντέλο).*
- *Φούσκα απαγωγής οσμών **470€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Μοτέρ φούσκας **410€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Μεταλλική βάση φούρνου **450€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Για πάτο firestone πάνω & κάτω στην θαλάμη **600 - 1.610€** (ανάλογα με το μοντέλο).*

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Σειρά **TS**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Με οθόνη αφής και ρύθμιση της υγρασίας. Προαιρετικά ανοξείδωτη φούσκα με μοτερ λειτουργία ECO. Προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας. Με 2 χρονοδιακόπτες ψησίματος. Λειτουργία γρήγορης έναρξης (POWER BOOST Functional). Με ρύθμιση της θέρμανσης για την άνω και την κάτω αντίσταση.Με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
TS4	113x98,5x41	72x72x14	4πίτσες Ø36cm	6Kw/230Volt	84	**3.451**
TS6	113x140x41	72x108x14	6πίτσες Ø36cm	9Kw/380Volt	107	**4.101**
TS6L	154x98,5x41	108x72x14	πίτσες Ø36cm	9,2Kw/380Volt	108	**4.333**

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Σειρά **TS**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Με οθόνη αφής και ρύθμιση της υγρασίας. Προαιρετικά ανοξείδωτη φούσκα με μοτερ λειτουργία ECO. Προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας. Με 2 χρονοδιακόπτες ψησίματος. Λειτουργία γρήγορης έναρξης (POWER BOOST Functional). Με ρύθμιση της θέρμανσης για την άνω και την κάτω αντίσταση.Με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC.
Περιλαμβάνει 2 φούρνους TS4, χοάνη απαγωγής οσμών και στόφα με ρόδες.
Διαστάσεις: 113x98x197cm
Sku: 406640
Μοντέλο **TS4-TR4&CAPPA**
Τιμή : **9.400€**



Πρόσθετα εξαρτήματα για τους φούρνους TS

1. Στόφα για όλα τα μοντέλα **3.030€**
2. Βάση για όλα τα μοντέλα **647€**
3. Φούσκα με μοτέρ για όλα τα μοντέλα **1.100€**

Φούρνοι πίτσας

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλετρικοί με 2 θαλάμες και με εσωτερικό φωτισμό. Φέρουν ανοιγόμενη πόρτα όλη με τζάμι. Θερμοστάτης 500°C. Πυρότουβλο στο θάλαμο ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς 230 ή 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
TECPRO 44	406628	95x90,5x71	72x72x14*2	4+4 πίτσες Ø35cm	12Kw	165	3.969
TECPRO 66BIG/L	406629	131x90,5x71	108x72x14*2	6+6 πίτσες Ø35cm	18Kw	215	5.468

Φούρνοι πίτσας μονός υγραερίου RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ομοιόμορφο ψήσιμο. Ανοξείδωτος εξωτερικά. Τοποθετείται ο ένας πάνω στον άλλο. Θερμοστάτης 450°C. Φέρει φωτισμό στην θαλάμη. Τάση 230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
RG4	406616	100x84x47,5	62x62x15,5	4 πίτσες Ø30cm	13,2Kw Gas	112	4.022
RG6	406617	100x114x47,5	62x92x15,5	6 πίτσες Ø30cm	21Kw Gas	140	4.725
RG9	406618	130x114x47,5	92x92x15,5	9 πίτσες Ø30cm	27Kw Gas	180	5.691

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνος πίτσας για ξύλα EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μαγειρέματος 0-400°C.
Υψος θαλάμης : 26,5cm. Διαστάσεις πόρτας : 36x20cm. Διατίθεται σε χρώματα: λευκό, κόκκινο και μαύρο.



Λευκό
EMP.SP0.H-60-W-W
ή
EMP.SP0.H-70-W-W



Κόκκινο
EMP.SP0.H-60-W-R
ή
EMP.SP0.H-70-W-R



Μαύρο
EMP.SP0.H-60-W-B
ή
EMP.SP0.H-70-W-B





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διάμετρος θαλάμης cm	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	€
EMP.SP0.H-60-W		φούρνος	60	75,5x81,5x146,5	114	**2.040**
EMP.SP0.H-70-W		φούρνος	70	85x92x145	145	**2.400**
EMP.SP0.H-60-AS	402367	βάση		71x70,5x82,2	26	**330**
EMP.SP0.H-70-AS	402369	βάση		78x78x82,2	29	**390**

Φούρνος πίτσας αερίου EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μαγειρέματος 0-400°C.
Υψος θαλάμης : 26,5cm. Διαστάσεις πόρτας : 36x20cm. Διατίθεται σε χρώματα: λευκό, κόκκινο και μαύρο.



Λευκό
EMP.SP0.H-60-W
ή
EMP.SP0.H-70-W



Κόκκινο
EMP.SP0.H-60-R
ή
EMP.SP0.H-70-R



Μαύρο
EMP.SP0.H-60-B
ή
EMP.SP0.H-70-B





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διάμετρος θαλάμης cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς gas	Βάρος Kg	€
EMP.SP0.H-60	402366	φούρνος	60	75,5x81,5x146,5	11Kw	114	**2.230**
EMP.SP0.H-70	402368	φούρνος	70	85x92x145	11Kw	145	**2.600**
EMP.SP0.H-60-AS	402367	βάση		71x70,5x82,2		26	**330**
EMP.SP0.H-70-AS	402369	βάση		78x78x82,2		29	**390**

Φούρνοι πίτσας

Φούρνος πίτσας υγραερίου . Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Θερμοκρασία 400°C. Ξεχωριστοί καυστήρες στην οροφή και στην ψηστική επιφάνεια. Θερμοστάτης ασφαλείας. Ειδικό πέτρινο πάτωμα. Επιλογή 4 χρωμάτων (πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μαύρο). Εσωτερικά ανοξείδωτος.












Κωδικός	sku	Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Εσωτερικές Διαστάσεις mm	Βάρος kg	Ισχύς kw	Κατανάλωση υγραερίου	Τιμή €
PLF.PLS.D1	402361	Φούρνος πίτσας υγραερίου	1270x1500x770	1000x950	270	40	4,2 m³/h	**4.840**
PLF.PLS.D2	402362	Φούρνος πίτσας υγραερίου	1270x1750x770	950x1250	315	46	4,8 m³/h	**5.330**
PLF.PLS.D3	402363	Φούρνος πίτσας υγραερίου	977x1037x770	750x600	180	28	3,7 m³/h	**3.980**
PLF.PLS.D4	402364	Φούρνος πίτσας υγραερίου	977x1237x770	750x800	200	36	2,9 m³/h	**4.230**
AS.PLF.D1	40231	Βάση φούρνου πίτσας	1180x1080x930		75			**1.040**
AS.PLF.D2	40232	Βάση φούρνου πίτσας	1180x1330x930		85			**1.160**
AS.PLF.D3	40233	Βάση φούρνου πίτσας	977x1027x930		68			**660**
AS.PLF.D4	40234	Βάση φούρνου πίτσας	977x827x930		60			**780**

Φούρνος πίτσας χτιστός περιστρεφόμενος ηλεκτρικός EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με οθόνη LCD 4,3 ίντσες. Με 99 προγράμματα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-350ºC. Θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις θαλάμης: Ø100x170cm. Διαστάσεις πόρτας: 50x14cm. Η περιστροφή βοηθά στο ομοιόμορφο ψήσιμο. Κατασκευασμένο από πυρίμαχα υλικά. Ισχύς: 16Kw/380Volt (5x4). Χωρητικότητα: 6 πίτσες Ø30cm. Παραγωγή: 75πίτσες/ώρα. Βάρος: 330Kg. Διαστάσεις: 140x120x198cm. Με ηλεκτρονικό χειριστήριο.
Μοντέλο **EMP.SPO.01D**
Τιμή: **12.220€**




Διαθέσιμα χρώματα



Φούρνος πίτσας χτιστός υγραερίου περιστρεφόμενος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Βάρος 800kg. Τάση ρεύματος 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 6 πίτσες διαμέτρου 300mm. Παραγωγή 75πίτσες/ώρα. Με οθόνη αφής LCD 4,3ίντσες και ηλεκτρονικό χειριστήριο. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-400 °C. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εσωτερικό ύψος θαλάμης 450mm. Διάμετρος θαλάμης Ø1000mm. Η περιστροφή της ψηστικής πλάκας επιτυγχάνει ομοιόμορφο ψήσιμο στην πίτσα. Κατασκευασμένος από πυρίμαχα υλικά. Χωρητικότητα 9 πίτσες
Ισχύς αερίου 48kw gas.
Διαστάσεις 1482x1720x1835mm.
Μοντέλο **EMP.SPO.04D**
Τιμή **13.700€**



Διαθέσιμα χρώματα



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1300 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις: 508 x 419 x 311 mm. Διαστάσεις θαλάμης: 330 x 330 x 197 mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών. 1 Magnetron.
Μοντέλο: **RMS510D/RMS510DS2**
Βάρος: 15κιλά
Sku 400313
Τιμή: **695€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENUMASTER Αμερικής Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με οθόνη αφής. Λειτουργία defrost. Με 5 στάδια ισχύς. Μέγιστος χρόνος προγράμματος 30λεπτά.Ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1500 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις θαλάμης: 330x330x197mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. 1 Magnetron. Βάρος: 14,5κιλά
Μοντέλο: **RMS510TS**
Διαστάσεις: 508x419x311mm.
Τιμή: **676€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος. Με λειτουργεία defrost. Ισχύς εξόδου: 1100 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα
Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών.
1 Magnetron
Μοντέλο: **RCS511DSE**
Βάρος: 18,6κιλά
Sku 400310
Τιμή: **890€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος, ηλεκτρονικός με 100 προγράμματα. 1 Magnetron. Ισχύς εξόδου: 1100Watt/230Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt.
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm.
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Με λειτουργία defrost.
Μοντέλο: **RCS511TS**
Βάρος: 18,6κιλά
Sku 400311
Τιμή: **1.090€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλος ανοξείδωτος. Ισχύς εξόδου: 1800 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 2700 Watt, 230 Volt.
Διαστάσεις: 552 x 514 x 362 mm.
Διαστάσεις θαλάμης: 362 x 416 x 226 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα.
Με ηλεκτρονικό χειρισμό 100 προγραμμάτων και 5 επιπέδων ισχύος 2 Magnetron.
Με λειτουργεία defrost.
Μοντέλο **RFS518TS**
Βάρος: 23κιλά
Sku 400312
Τιμή: **2.520€**



Φούρνοι μικροκυμμάτων

Φούρνος μικροκυμμάτων **με παραγωγή ατμού**, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τέσσερις φορές πιο γρήγορο από ένα φούρνο ατμού. Δέχεται λαμαρίνα GN1/1. Γρήγορο ψήσιμο που κρατάει τις πρωτεΐνες του και την ποιότητα των υλικών. Εύκολο στον χειρισμό. Χαμηλή κατανάλωση. Δέχεται usb για την μεταφορά οποιασδήποτε πληροφορίας. Με 4 magnetron. Διαστάσεις θαλάμης: 53,5x33x25,1cm. Χωρητικότητα: GN1/1 ή 45λίτρα. Διαστάσεις: 650x597x472mm. Βάρος: 66Kg.









Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
MSO5221	40037	2,1Kw/230Volt	**8.700**
MSO5351	40038	3,5Kw/230Volt	**10.460**

Ενδεικτικοί χρόνοι

Προϊόν	Κλασσικός φούρνος ατμού	Ο ανταγωνισμός	Menumaster	
			Mod. MSO535	Mod. MSO5221
Πατάτες baby 4,5Kg	25:00	13:00	11:50	16:00
Κατεψυγμένα λαχανικά 3,5Kg	18:00	12:00	10:00	13:45
Ουρές αστακού 4τμχ	6:00	1:15	1:00	1:25
8 Φιλέτα τόνου	12:00	7:00	6:00	8:15
Κατεψυγμένη σούπα 2,3Kg	45:00	7:30	6:30	9:00
Γαρίδες 1Kg	6:00	2:40	2:25	3:20

Φούρνος μικροκυμμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά JET. Ψήνει 4-8 φορές πιο γρήγορα από ένα κλασσικό κυκλοθερμικό. Επιλογή 1,4Kw ή 1,9Kw. 100 προγράμματα με 11 επίπεδα ισχύος. Δέχεται usb για την μεταφορά δεδομένων. Δέχεται μεταλλικά σκεύη. Δέχεται ταψί πίτσας 30,9εκ. Διαστάσεις: 48,9x67,6x46cm. Διαστάσεις θαλάμης; 33x38,1x26,7cm ή 34lit. Βάρος: 50Kg.





Μοντέλο	sku	Ισχύς μικροκυμμάτων	Ισχύς κυκλοθερμικού	Τιμή €
JET514	**40032**	1,4Kw	2,7Kw	**8.265**
JET514V	**40033**	1,4Kw	2,7Kw	**9.165**
JET5192	**40034**	1,9Kw	2,7Kw	**9.165**
JET5192V	**40035**	1,9Kw	2,7Kw	**10.240**

Ενδεικτικοί χρόνοι ψησίματος

Προϊόν	Mod. JET514	Mod. 5192	Mod. MXP22	Διαφορά JET514-JET5192	Διαφορά JET5192 - MXP
Πατάτες φούρνου	6:45	5:25	5:00	20%	8%
Τάρτα καβουριού	3:40	2:30	1:15	32%	50%
Πατάτες τηγανιτές	3:00	2:10	1:00	28%	54%
Panini	1:10	0:50	0:40	29%	20%
Pizza	4:30	3:15	2:50	28%	13%
Ψητά λαχανικά	3:40	3:00	2:35	18%	14%
Φιλέτο σολωμού	3:40	2:40	1:40	27%	38%
Μέσος όρος				24%	18%

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά MRX. Ανοξείδωτος. Δυνατότητα 4 διαφορετικών σταδίων για κάθε πρόγραμμα. Επιλογή για την ισχύ των μικροκυμμάτων. Επικοινωνία Ethernet και θύρα USB. Επιλογή θερμοκρασίας 95-270°C. 1 magnetron. Ισχύς μικροκυμμάτων 2Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού 3Kw.
Διαστάσεις θαλάμης: 312x312x178mm.
Διαστάσεις: 358x743x578mm.
Βάρος 61κιλά.
Μοντέλο **MPX523**
Sku 400317
Τιμή: **15.400€**







Φούρνος μικροκυμμάτων, φούρνος κυκλοθερμικός και grill σε ένα, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν χρειάζεται χοάνη απαγωγής οσμών. Δέχεται όλα τα σκεύη ακόμη και τα μεταλλικά. Ψήνει 15 φορές πιο γρήγορα από έναν κυκλοθερμικό. Δέχεται πίτσα διαμέτρου 36,5εκ. Πόρτα μονωμένη βαριάς κατασκευής. Ο μόνος φούρνος με 360 προγράμματα. Ψήνει πίτσα 30,5εκ από τους -18ºC σε 3 λεπτά, BBQ Ribs από τους 4ºC σε 2 λεπτά, φτερούγες κοτόπουλου από τους -18ºC σε 1,30 λεπτά. Φέρει οθόνη LCD. Δέχεται usb για την μεταφορά των δεδομένων. Ο μόνος με επιλογή και για μεμονωμένες λειτουργίες (μικροκυμμάτων κ.λ.π.). Ισχύς μικροκυμμάτων : 2,2Kw. Ισχύς grill : 3Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού φούρνου: 2Kw. Θερμοκρασία κυκλοθερμικού: 93-270ºC. Εσωτερικές διαστάσεις: 40,6x38,1x25,4cm. Ισχύς : 5,8Kw - 32A ή 16A/380Volt. Διαστάσεις; 63,8x69,9x51,8cm. Βάρος: 68Kg.
Μοντέλο **MXP5223**
Sku 40039
Τιμή: **19.700€**





Αξεσουάρ φούρνων.

Πλατώ ψησίματος πίτσας & ψωμιού

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
ST10C	JETWAVE		208
ST10X	MXP		235



Πλατώ ψησίματος (λειτουργεί σαν τοστιέρα)

Μοντέλο	sku	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
GR10	40031	JETWAVE & MXP		270



Καλάθι αντικολλητικό

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TB10		25,4x30,5x2,5	140
SB10		15,2x30,5x2,5	175
OB10		34,3x34,3x2,5	95



Κάλυμμα αντικολλητικό. Προστατεύει το μικροκυμμάτων και βοηθά στον εύκολο καθαρισμό.

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TL10	MXP		180
TL12	JETWAVE		180



Διπλό πλατώ αντικολλητικό

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
DR10	JETWAVE & MXP		100



Φτυάρι φούρνου

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
PA10	JETWAVE & MXP		135



Λαμαρίνα αλουμινίου μόνο για το MXP

Μοντέλο	sku	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SQ10	400315	MXP	33x33x2,5	56



εξαιρετικά αποτελέσματα. Πλήρως αρθρωτή σειρά με δυνατότητα τοποθέτησης σε ψυγείο ή βάσεις ντουλαπιών. Κάθε μηχανή μπορεί να εγκατασταθεί και να συνδεθεί απευθείας πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Παρόλο που το βάθος των συσκευών είναι μόνο 60 cm, η MINIMA προσφέρει επαγγελματικές επιδόσεις για κάθε ανάγκη. Συμπαγές, εύκολη στη μεταφορά και στον καθαρισμό χάρη στις στρογγυλεμένες άκρες, τις χυτές επιφάνειες εργασίας και τα υλικά ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, η MINIMA είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τον οποίο αναζητά ευέλικτο και αξιόπιστο εξοπλισμό.

• Πλευρές και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα.

• Μορφοποιημένη επιφάνεια εργασίας σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

• Πλευρικές επιφάνειες που καλύπτουν και ευθυγραμμίζουν περισσότερες από μία συσκευές.

Minima 600









Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G2S6**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 2,7Kw & 1 εστία ισχύος 3,15Kw.
Συνολική ισχύς: 5,85Kw.
Τιμή: **917€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4S6**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 11,7Kw.
Τιμή: **1.400€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6S6**
sku 4052249
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 44Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 17,55Kw.
Τιμή: **1.940€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SF6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw gas. Ισχύς grill : 1,8Kw/230Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **2.420€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SFE6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις ηλεκτρικού στατικού φούρνου με grill : 46x42x-32cm. Ισχύς φούρνου : 2,5Kw/380Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **2.710€**



Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6SFA6**
Διαστάσεις: 1000x600x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Στο κάτω μέρος φέρει επίσης ντουλάπι. Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x-32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Ισχύς grill : 1.8Kw/230Volt. Φέρει 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **3.000€**



Δύο εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E26**
sku 405272
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 21Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,5Kw & 1 εστία ισχύος 2,6Kw.
Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **800€**



Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 29Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.300€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E4F6**
sku 405285
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm.
Φούρνος κυκλοθερμικός με grill. Διπλό τζάμι στην πόρτα και φωτισμό στην θαλάμη. Θερμοστάτης 0-250ºC. Εστίες με επιλογή θερμοκρασίας και θερμοστάτη ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Φέρει 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς : 12,5Kw/380Volt
Τιμή: **2.916€**



Δύο εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC26**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,8Kw & 1 εστία ισχύος 2,5Kw.
Συνολική ισχύς: 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **1.925€**



Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 31Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 1,8Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,5Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.766€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46R**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw.
Τιμή: **1.600€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw. Βάρος: 43Kg
Τιμή: **1.677€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT46LC**
Τιμή: **2.070€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66L**
sku 4052294
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.190€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LC**
Τιμή: **2.830€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66R**
sku 4052298
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.300€**



Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66LR**
sku 4052296
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.350€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LRC**
sku 4052297
Τιμή: **3.010€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT106L**
sku 4052284
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 15,3Kw. Βάρος: 93Kg
Τιμή: **3.150€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT106LC**
Τιμή: **4.040€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46R**
sku 4052142
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.510€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.410€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT46LC**
Τιμή: **1.835€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66L**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.765€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LC**
Τιμή: **2.400€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66R**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
sku 4052152
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.030€**



Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66LR**
sku 4052150
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.855€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LRC**
sku 4052151
4052151 Τιμή: **2.465€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT106L**
sku 4052138
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 87Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 12,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.560€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT106LC**
sku 4052139 Τιμή: **3.580€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL46** (για κρέας) sku 4052330
GPL46P (για ψάρι) sku 4052331
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος.
Ισχύς: 7Kw.
Τιμή: **1.930€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL86** (για κρέας) **GPL86P** (για ψάρι)
Διαστάσεις: 800x600x270mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος. Ισχύς: 14Kw.
Τιμή: **2.820€**



Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF46**
sku 4052124
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 28Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Χωρητικότητα : 10lit.
Τιμή: **1.695€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρητικότητα : 8lit.
Ισχύς: 7,4Kw. Βάρος: 30Kg
Μοντέλο **GF46**
sku 4052270
Τιμή: **1.800€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF66**
sku 4052132
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 18Kw/380Volt. Χωρητικότητα : 10+10it.
Τιμή: **2.800€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρητικότητα : 8+8Lit.
Ισχύς: 14,8Kw. Βάρος: 47Kg
Μοντέλο **GF66**
Τιμή: **3.090€**



Καλάθι φριτέζας 1/2.
Διαστάσεις: 11x28x11,5cm
Μοντέλο **A660018**
Τιμή: **88€**


Καλάθι φριτέζας.
Διαστάσεις: 22,5x28x11,5cm
Μοντέλο **A660019**
Τιμή: **101€**

Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **ECC46**
sku 4052118
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Κεραμική λάμπα infrared. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Τιμή: **1.300€**



Καλάθι βραστήρα.
Διαστάσεις: 11,5x15x12,5cm
Μοντέλο **A660027**
Τιμή: **83€**

Καλάθι βραστήρα
Διαστάσεις: 11,5x30x12,5cm
Μοντέλο **A660025**
Τιμή: **125€**



Βραστήρας ζυμαρικών επιτραπέζιος ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EC66/SC**
sku 4052112
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Χωρητικότητα 25λίτρα.
Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **2.225€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*

Ο ίδιος βραστήρας υγραερίου.
Ισχύς: 11Kw.
Μοντέλο **GC66/SC**
sku 4052263
Τιμή: **2.510€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*



Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM46**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/2 + GN1/3. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 1,53Kw/230Volt.
Τιμή: **1.300€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 2,15Kw.
Μοντέλο **GBM46**
sku 4052254
Τιμή: **1.695€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*



Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM66**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/1 + 2xGN1/4. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 3,06Kw/230Volt.
Τιμή: **1.185€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 5Kw.
Μοντέλο **GBM66**
Τιμή: **1.330€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Ουδέτερη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm με συρτάρι.

Μοντέλο **N46C**
sku 4052397
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τιμή: **650€**

Μοντέλο **N66C**
sku 4052403
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 27Kg
Τιμή: **765€**





Εστία μονή ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFP01**
sku 4052137
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **2.000€**



Εστία μονή υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **FP01V.** sku 4052192 Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **1.490€**



Domina Pro 700



Σταθερή

Νέο πόμολο και χειρολαβές λεπτομερής κατασκευή, διασφαλίζοντας την στιβαρότητα. Νέα σχεδιαστική δομή που εγγυάται τη μέγιστη σταθερότητα. Πάτος από ανοξείδωτο ατσάλι για να κάνει το μηχάνημα πιο ανθεκτικό. IPX5 για την εγγύηση προστασίας σε όλα τα εξαρτήματά και την αντοχή των μηχανημάτων.



Απόδοση

Καυστήρες υψηλής ισχύος με 60% πιστοποιημένη απόδοση. Νέες ηλεκτρικές φριτέζες για μέγιστη αντιδραστικότητα. Νέο ισχυρό πλατώ για εγγύηση καλύτερης ομοιομορφίας. Νέες σχάρες grill με υφαιστιογενείς πέτρες, με νέες σχάρες με επίπεδα για καλύτερα αποτελέσματα μαγειρέματος.



Καθαριότητα

Νέες ηλεκτρικές φριτέζες με κεκλιμένα στοιχεία θέρμανσης για ευκολία στον καθαρισμό της δεξαμενής. Νέο σχεδιασμός του πλατώ με αφαιρούμενο πανωσήκωμα, για βελτίωση της διαδικασίας καθαρισμού. Περιορισμένος αριθμός βιδών για λείες για εύκολο καθαρισμό των επιφανειών. Αφαιρούμενη βάση για να διευκολύνει τον καθαρισμό της περιοχής κάτω από τα μηχανήματα.



Ευκολία συντήρησης

Νέα εξαγωγή χωρίς βίδες που αφαιρείται εύκολα. Νέα σύνδεση head-to-head για γρήγορη και απλή εγκατάσταση. Πίσω τεχνικός χώρος για την διευκόλυνση της σύνδεσης. Αφαιρούμενο κάτω μέρος για εύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος του εξοπλισμού.



Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB74AXL**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.880€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77AXL**
sku 4052186
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 67Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.650€**



Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.470€**



Κουζίνες υγραερίου DOMINA Pro 700

Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FGXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Συνολική ισχύς: 34Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.900€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FEXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 95Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό φούρνος: 5,3Kw/380Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Συνολική ισχύς: 28Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **4.470€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FEVXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 87Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό κυκλοθερμικό: 2,6Kw/230Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 1/1. Συνολική ισχύς: 28Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **4.530€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AFGXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 131Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο υγραερίου με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 48Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.165€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AFEXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 134Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό φούρνος: 5,3Kw/380Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 42Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.660€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711FGMXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 121Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει 1 μεγάλο φούρνο υγραερίου διαστάσεων 77x64x36cm με καυστήρα ισχύς 8Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Συνολική ισχύς: 50Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.580€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου και λεία πλάκα στο κέντρο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711MFG4XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 150Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει λεία πλάκα στο κέντρο διαστάσεων 30x33,5cm. Φέρει φούρνο με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 39,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.960€**



Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB74TXL**
sku 4052462
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 32Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.252€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77TXL**
sku 4052188
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 54Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.055€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711TXL**
sku 4052185
Διαστάσεις: 1100x730x250mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.910€**





Μοντέλο	Τύπος	Τιμή €
S	Kit αποχέτευσης για 2πλη εστία	173
S2	Kit αποχέτευσης για 4πλη εστία	344
S3	Kit αποχέτευσης για 6πλη εστία	492

Για την παραγγελία μηχανήματος με αποχέτευση, προσθέστε τον αντίστοιχο κωδικό μετά τον κωδικό του μηχανήματος.



Μοντέλο	Τύπος	Τιμή €
AE	Σπινθιριστής ρεύματος (230Volt/1N/50-60Hz)	115

Για την παραγγελία μηχανήματος με σπινθιριστή ρεύματος, προσθέστε τον αντίστοιχο κωδικό μετά τον κωδικό του μηχανήματος.



Μοντέλο	Τύπος	Τιμή €
A777103	Λεία πλάκα, 1ας εστίας inox AISI 430	308
A777104	Ραβδωτή πλάκα, 1ας εστίας inox AISI 430	378



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	448
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	448
A777127		Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	448

Εστίες ηλεκτρικές DOMINA Pro 700

Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 1 εστία Ø14,5cm 1,5Kw και 1 εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **1.835€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 45Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.480€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 30x30cm έκαστη και ισχύς 2,5Kw. Συνολική ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.770€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.520€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 69Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 4 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **3.980€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 92Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 30x30cm έκαστη και ισχύς 2,5Kw. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.460€**



Κουζίνες - Εστίες ηλεκτρικές DOMINA Pro 700

Έξι ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ711A**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 136Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 6 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 15,6Kw/380Volt.
Τιμή: **5.470€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 90Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 13,5Kw/380Volt.
Τιμή: **4.340€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77FE**
sku 4052437
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 15,7Kw/380Volt.
Τιμή: **5.640€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 125Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 30x30cm 2,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 15,3Kw/380Volt.
Τιμή: **6.200€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77FEV**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 117Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό κυκλοθερμικό φούρνο ισχύς 2,6Kw. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 30x30cm 2,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 12,6Kw/380Volt.
Τιμή: **5.525€**



Κουζίνα 6 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR711FE**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 136Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 3 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και 3 εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 17,6Kw/380Volt.
Τιμή: **5.035€**



Κουζίνες - Εστίες ηλεκτρικές DOMINA Pro 700

Κουζίνα 6 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ711FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 142Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Στο πάνω μέρος φέρει 6 εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 20,9Kw/380Volt.
Τιμή: **7.100€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 1 εστία Ø14,5cm 1,5Kw και 1 εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **1.280€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ74T**
sku 4052436
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 2 εστίες 22x22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.975€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.770€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77T**
sku 4052438
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 49Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 4 εστίες 22x22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **3.440€**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	448
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	448
A777127		Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	448

Δεν διατίθεται για τα μοντέλα PQR.

Λεία πλάκα DOMINA Pro 700

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 83Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ανοιχτό ερμάριο στο κάτω μέρος. Ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.170€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77FG**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 116Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με φούρνο υγραερίου στο κάτω μέρος ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x66x31cm και 3 θέσεις για σχάρα. Ισχύς πλάκας: 10Kw/380Volt. Συνολική ισχύς 16Kw gas.
Τιμή: **4.430€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 2 εστίες και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG711FG2XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 160Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 2 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με φούρνο υγραερίου στο κάτω μέρος ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x66x31cm και 3 θέσεις για σχάρα. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς 30Kw gas.
Τιμή: **5.330€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 4 εστίες και 2 φούρνους MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG7152FG4XL**
Διαστάσεις: 1500x730x850mm
Βάρος: 320Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 4 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 φούρνους υγραερίου στο κάτω μέρος έκαστης ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x63x30cm και 3 θέσεις για σχάρα. Συνολική ισχύς 50Kw gas.
Τιμή: **7.500€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **2.355€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιτραπέζια με 2 εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG711T2XL**
Διαστάσεις: 1100x730x250mm
Βάρος: 100Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 2 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 24Kw gas.
Τιμή: **3.660€**



Λεία πλάκα DOMINA Pro 700

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 4 εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG715T4XL**
Διαστάσεις: 1500x730x250mm
Βάρος: 122Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 4 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 38Kw gas.
Τιμή: **4.515€**



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 84Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **3.840€**



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια με φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 117Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Συνολική ισχύς 14,3Kw/380Volt.
Τιμή: **5.045€**



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 69Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **3.090€**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	**448**
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	**448**
A777127		Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	**448**

Δεν διατίθεται για τα μοντέλα TPG77A/TPG77FG/TPG77T.



Διπλή κεραμική εστία ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 1 εστία Ø18cm 1,8Kw και 1 εστία Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.300€**



Κεραμικές εστίες - Κουζίνες DOMINA Pro 700

Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 76Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.765€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες, με φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό, ισχύς 5,3Kw. Συνολική ισχύς 13,9Kw/380Volt.
Τιμή: **5.500€**



Διπλή κεραμική εστία ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 1 εστία Ø18cm 1,8Kw και 1 εστία Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.190€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 49Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.590€**



Διπλή επαγωγική εστία επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **9.560€**



Τέσσερις επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 76Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **15.200€**



Επαγωγικές εστίες DOMINA Pro 700

Wok επαγωγική εστία επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **INW74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 1 εστία Ø30cm 5Kw/380Volt.
Τιμή: **7.015€**



Διπλή επαγωγική εστία επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 38Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **9.100€**



Τέσσερις επαγωγικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 61Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **14.640€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74AL**
sku 4052200
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **2.715€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74ALC**
Τιμή: **3.270€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74AR**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **2.935€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74ARC**
Τιμή: **3.525€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77AL**
sku 4052201
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145C έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.640€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77ALC**
Τιμή: **4.495€**

Πλατώ DOMINA Pro 700

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77AR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **4.020€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77ARC**
Τιμή: **4.830€**

Πλατώ 1/2ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77ALR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.965€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία.
Μοντέλο **FTBG77ALRC**
Τιμή: **4.600€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74TL**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **1.885€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74TLC**
Τιμή: **2.500€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74TR**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **2.060€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74TRC**
Τιμή: **2.480€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TL**
sku 4052202
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.120€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77TLC**
Τιμή: **3.720€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.335€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77TRC**
Τιμή: **4.010€**

Πλατώ DOMINA Pro 700

Πλατώ 1/2ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TLR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304 Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος 1/2ραβδωτ & 1/2 λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.280€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία.
Μοντέλο **FTBG77TLRC**
Τιμή: **3.820€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74AL**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **2.530€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74ALC**
Τιμή: **2.910€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74AR**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **2.690€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74ARC**
Τιμή: **3.230€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77AL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.560€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ALC**
Τιμή: **4.445€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77AR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.095€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ARC**
Τιμή: **4.915€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77ALR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.830€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ALRC**
Τιμή: **4.640€**

Πλατώ DOMINA Pro 700

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74TL**
sku 4052197
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.980€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74TLC**
Τιμή: **2.440€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74TR**
sku 4052198
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.110€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74TRC**
Τιμή: **2.530€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TL**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **2.890€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TLC**
sku 4052199
Τιμή: **3.660€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.210€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TRC**
Τιμή: **3.860€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TLR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.070€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TLRC**
Τιμή: **3.730€**

Ξύστρα πλατώ 2 όψεων MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **A777099**
Τιμή: **46€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες DOMINA Pro 700

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG74A**
sku 4052434
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 7,5Kw gas
Τιμή: **2.880€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG78A**
sku 4052435
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 98Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Με 2 σχάρες με ανεξάρτητο άναμα, διαστάσεων: 35,2x47,5cm. Ισχύς 15Kw gas
Τιμή: **4.440€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 36Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 7,5Kw gas
Τιμή: **2.330€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG78T**
Διαστάσεις: 800x730x250mm
Βάρος: 74Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Με 2 σχάρες με ανεξάρτητο άναμα, διαστάσεων: 35,2x47,5cm. Ισχύς 15Kw gas
Τιμή: **3.310€**



Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGE74**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.250€**



Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGE78**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 82Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις έκαστης σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 12Kw/380Volt.
Τιμή: **5.140€**



Grill νερού υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGG74**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 8,5Kw gas
Τιμή: **2.920€**



Grill νερού υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGG78**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 82Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις έκαστης σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 17Kw gas.
Τιμή: **4.620€**



Φριτέζες υγραερίου DOMINA Pro 700

Φριτέζα υγραερίου μονή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG74A2V**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 62Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x30cm. Ισχύς: 6,25+6,25Kw. Συνολική ισχύς: 12,5Kw gas
Τιμή: **4.450€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG74A**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 1 κάδο 14λίτρα διαστάσεων 28x34x30cm. Ισχύς: 12,5Kw gas
Τιμή: **3.210€**



Φριτέζα υγραερίου διπλή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG77A**
sku 4052196
Διαστάσεις: 700x730x1180mm.
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 14+14λίτρα διαστάσεων 28x34x30cm. Ισχύς: 12,5+12,5Kw. Συνολική ισχύς: 25Kw gas
Τιμή: **5.300€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRE74A2V**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x21cm. Ισχύς: 5,25+5,25Kw. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt
Τιμή: **4.510€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **3.100€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77A**
sku 4052193
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 18Kw/380Volt
Τιμή: **5.350€**



Φριτέζες ηλεκτρικές DOMINA Pro 700

Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74AD**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρπέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **3.655€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77AD**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρπέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9+9Kw/380Volt.
Τιμή: **6.315€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74AHP**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρπέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. Διασφαλίζει την μέγιστη θερμοκρασί με ελάχιστο χρόνο. Με 1 κάδο 15λίτρα διαστάσεων 31x42x29cm. Ισχύς: 15Kw/380Volt.
Τιμή: **4.450€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή με 2 κάδους επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRE74T2V**
sku 4052195
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x21cm. Ισχύς: 5,25+5,25Kw. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt
Τιμή: **3.200€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **2.420€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77T**
sku 4052194
Διαστάσεις: 700x730x250mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 18Kw/380Volt
Τιμή: **4.265€**



Φριτέζας καλάθια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.





Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770045	Για φριτέζες υγραερίου	12x29,5x12	86
A770046		26x29,5x12	97
A777057	Για φριτέζες ηλεκτρικές	12x29,5x12	86
A650008		11x26x11,5	91
A650006		22,5x26x11,5	105
A777177		29,5x29x13	153

Θερμαντικό πατατών - Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA Pro 700

Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **SP74T**
Διαστάσεις: 400x730x500mm.
Βάρος: 23,5Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι GN 1/1 AISI 304. Φέρει διπλό διάτρητο πάτο με κλίση για την αφαίρεση του περιττού λαδιού τηγανίσματος. Θέρμανση με θωρακισμένα στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο εξωτερικό κάτω μέρος των δεξαμενών και θερμαντικό στοιχείο υπέρυθρης ακτινοβολίας στην κορυφή. Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm. Ισχύς 1,35Kw/230Volt.
Τιμή: **1.435€**



Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG74A**
sku 4052463
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 31x34x30cm, χωρητικότητας 26λίτρων. Ισχύς 8,5Kw gas
Τιμή: **3.500€**

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 406



Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 13,3Kw gas
Τιμή: **4.300€**

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 406



Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 44Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού. Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία από θωρακισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση ισχύος με διακόπτη τεσσάρων θέσεων. Έλεγχος της θερμοκρασίας και θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: 31x34x30cm 26λίτρων. Ισχύς 5,5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.435€**

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 406



Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού. Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία από θωρακισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση ισχύος με διακόπτη τεσσάρων θέσεων. Έλεγχος της θερμοκρασίας και θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: 51x31x30cm 40λίτρων. Ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **4.120€**

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 406



Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG77T**
Διαστάσεις: 700x730x580mm.
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 13,3Kw gas
Τιμή: **4.230€**

Καταλληλος για cantilever

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 406



Βραστήρες ζυμαρικών - καλάθια DOMINA Pro 700

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE77T**
Διαστάσεις: 700x730x580mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή.
Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων.
Ισχύς 9Kw/380Volt
Τιμή: **4.070€**



Καταλληλος για cantilever

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών MBM Ιταλίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
A770049	14,5x29x21,5cm	**102€**
A770050	49x29x21,5cm	**226€**
B800003	14,5x16x21,5cm	**85€**
B800004	14,5x16x21,5cm	**85€**
B800005	9,5x29x21,5cm	**105€**
B800006	16x29x21,5cm	**118€**
B800007	33x29x21,5	**173€**



Καλάθια για μονό βραστήρα



B800007 A770049 B800005 B800004 + B800003

Καλάθια για διπλό βραστήρα



B800006 B800005 B800004 + B800006

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BRG78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 113Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος ανοξείδωτος AISI304 18/10, με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για την εύκολη εκφόρτωση και καθαρισμό. Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ισχυρούς μεντεσέδες. Χειροκίνητη ανάκλιση. Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με πολλαπλούς βραχίονες για μεγαλύτερη διάχυση της θερμοκρασίας. Βαλβίδα με θερμοκόπια και θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας 90-320°C. Χωρητικότητα 50λίτρα. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm. Ισχύς: 13,5Kw gas
Τιμή:**6.550€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BRE78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 118Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος ανοξείδωτος AISI304 18/10, με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για την εύκολη εκφόρτωση και καθαρισμό. Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ισχυρούς μεντεσέδες. Χειροκίνητη ανάκλιση. Θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα στον εξωτερικό πυθμένα του κάδου. Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας 50-300°C. Χωρητικότητα 50λίτρα. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **6.480€**



Βραστήρας εμμέσου θερμάνσεως, υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **PEG7750I**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 91Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Πάτος κάδου από ανοξείδωτο AISI316 για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. Καπάκι inox AISI304. Με βρυσή ζεστού - κρύου νερού με περιστρεφόμενο ακροφύσιο. Η έμμεση θέρμανση παράγεται από ατμό χαμηλής πίεσης στο μεσοδιάστημα (διπλών τοιχομάτων), ώστε να θερμαίνει ομοιόμορφα τον κάδο. Σωληνωειδής ανοξείδωτος καυστήρας με σπινθιριστή. Με πιλότο, θερμοκόπια και πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50λίτρων. Ισχύς: 12,5Kw gas.
Τιμή: **8.140€**



Βραστήρες - Μπαιν μαρί DOMINA Pro 700

Βραστήρας εμμέσου θερμάνσεως, υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **PEE7750I**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 93Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Πάτος κάδου από ανοξείδωτο AISI316 για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. Καπάκι inox AISI304. Με βρυσή ζεστού - κρύου νερού με περιστρεφόμενο ακροφύσιο. Η έμμεση θέρμανση παράγεται από ατμό χαμηλής πίεσης στο μεσοδιάστημα (διπλών τοιχομάτων), ώστε να θερμαίνει ομοιόμορφα τον κάδο. Με ρύθμιση ισχύς 5 θέσεων, μανόμετρο για αυτόματο έλεγχο του ατμού του μεσωδιαστήματος και βαλβίδα ασφαλείας με μετρητή. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50λίτρων. Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **8.625€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 34Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm χωρητικότητας GN1/1. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.020€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 63x51x16cm χωρητικότητας GN2/1. Ισχύς: 3Kw/230Volt.
Τιμή: **2.735€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm χωρητικότητας GN1/1. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt.
Τιμή: **1.650€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME78T**
Διαστάσεις: 800x730x250mm.
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 63x51x-16cm χωρητικότητας GN2/1. Ισχύς: 3Kw/230Volt.
Τιμή: **2.170€**



Ουδέτερο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm.



N72AW



N74A



N74AC



N77A



N77AC



N71T



N705T



N72T



N74T



N74TC



N77T



N77TC


Μοντέλο		sku	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
N72AW	με βρύση		20x73x85	34	1.465
N74A		4052407	40x73x85	30	1.250
N74AC	με συρτάρι		40x73x85	35	1.465
N77A			70x73x85	45	1.555
N77AC	με συρτάρι		70x73x85	48	1.700
N71T		4052405	10x73x25	5	375
N705T		4052404	15x73x25	7	345
N72T		4052406	20x73x25	10	505
N74T		4052408	40x73x25	18	590
N74TC	με συρτάρι		40x73x25	21	745
N77T			70x73x25	25	695
N77TC	με συρτάρι		70x73x25	28	900

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή εγγυάται την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Η ανθεκτικότητα, οι επιδόσεις και ο σχεδιασμός είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή τη γραμμή. Η ποικιλία κωδικών επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση του χώρου δημιουργώντας μια σειρά ή 2 (πλάτη-πλάτη) τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και με κωδικούς της σειράς DOMINA Pro 700. Ο σχεδιασμόνος της DOMINA Pro 900 επιτρέπει να χρησιμοποιούμαι όλο τον ελεύθερο χώρο χάρη στην ποικιλία των μοντέλων :

- Συσκευές με ενσωματωμένο φούρνο στο κάτω μέρος.
- Συσκευές με ενσωματωμένο ανοιχτό ερμάριο στο κάτω μέρος.
- Επιτραπέζιες συσκευές με βάση.
- Προσαρμοσμένα πόδια ή ρόδες.
- Κρεμαστή σειρά cantilever.

Domina Pro 900



















Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB94AXXL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.770€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 2 εστιών. Μοντέλο **S**
Τιμή: **172€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98AXXL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.155€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 4 εστιών. Μοντέλο **S2**
Τιμή: **344€**

Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912AXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 113Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.210€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 6 εστιών. Μοντέλο **S3**
Τιμή: **492€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98FGXL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 112Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη και 2 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas και διαστάσεων 54x69,5x29cm. Συνολική ισχύς: 43Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.740€**

Μοντέλο **FB98FEXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **5.515€**

Μοντέλο **FB98FGXXL**
Η ίδια κουζίνα με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 47Kw gas
Τιμή: **5.575€**



Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912AFGXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 153Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas. Συνολική ισχύς: 61Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.730€**

Μοντέλο **FB912FGMXXL**
Η ίδια κουζίνα με 1 φούρνο μεγάλο διαστάσεων 100x69,5x29cm και ισχύς 10Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 64Kw gas
Τιμή: **8.400€**

Μοντέλο **FB912AFEXXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **7.430€**



Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB94TXXL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.000€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98TXXL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 71Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.915€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912TXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.970€**



Πλάκα λεία για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **A980119**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **375€**



Πλάκα ραβδωτή για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **A980120**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 6,7Kg
Τιμή: **460€**





Κολώνα νερού

Μοντέλο	sku	Κατάλληλη για το μοντέλο	€
A980005	405229	2 ή 6 εστιών	448
A980006	405230	4 εστιών	468

Εστίες ηλεκτρικές DOMINA Pro 900



2 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 78Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm.Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.160€**



4 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 102Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **4.795€**



6 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912A**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 126Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **6.818€**

Κουζίνα με 4 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98FE**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 142Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστασεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 19Kw/380Volt.
Τιμή: **6.540€**



Κουζίνα με 6 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912FE**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 187Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστασεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ουδέτερο ερμάριο και φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 26Kw/380Volt.
Τιμή: **8.600€**



2 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ94T**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστασεις έκαστης εστίας: 30x30cm.Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.540€**





4 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 92Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **4.420€**



6 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 115Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **5.850€**



Λεία πλάκα επιδαπέδια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 100Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.000€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPE98A**
Διαστάσεις: 900x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **5.130€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98FG**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 125Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με φούρνο διαστάσεων 54x69.5x32cm ή GN2/1 και ισχύς 7Kw. Ισχύς πλάκας 12Kw gas. Συνολική ισχύς: 19Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.410€**



Λεία πλάκα επιτραπέζια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 85Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.885€**



Λεία πλάκα - Επαγωγικές εστίες DOMINA Pro 900



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPET98T**
Διαστάσεις: 900x900x250mm
Βάρος: 121Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **4.465€**



2 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN94T**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 2 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 58Kg. Διαστάσεις: 400x900x250mm. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **10.835€**



4 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN98T**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 4 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 83Kg. Διαστάσεις: 800x900x250mm. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **18.320€**



2 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN94A**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 2 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 78Kg. Διαστάσεις: 400x900x850mm. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **12.120€**



4 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN98A**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 4 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 102Kg. Διαστάσεις: 800x900x850mm. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **19.420€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94AL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm . Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.215€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG94ALC**
Τιμή: **3.830€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94AR**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.395€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98AL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.570€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98ALC**
sku 4052326
Τιμή: **5.650€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98AR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.925€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98ALR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.745€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98ALRC**
Τιμή: **6.090€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94AL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw /380Volt.
Τιμή: **3.150€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE94ALC**
Τιμή: **4.115€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94AR**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.290€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98AL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Τιμή: **4.418€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98ALC**
Τιμή: **5.375€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98AR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Τιμή:**4.755€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98ALR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **4.610€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98ALRC**
Τιμή: **5.650€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94TL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.670€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG94TLC**
Τιμή:**3.280€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94TR**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.845€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.885€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98TLC**
Τιμή: **4.965€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.240€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TLR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.060€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98TLRC**
Τιμή: **5.400€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94TL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.540€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE94TLC**
Τιμή: **3.540€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94TR**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.690€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **3.660€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98TLC**
Τιμή: **4.650€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **4.000€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TLR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **3.860€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98TLRC**
Τιμή: **4.930€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες DOMINA Pro 900

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.600€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 93Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 x 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.890€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG94T**
Διαστάσεις: 400x900x345mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4". Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε χαμηλό ψυγείο.
Τιμή: **3.515€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG98T**
Διαστάσεις: 800x900x345mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 x 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4". Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε χαμηλό ψυγείο.
Τιμή: **5.445€**



Φριτέζα μονή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG94A**
Διαστάσεις: 400x900x1180mm
Βάρος: 65Kg. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 15,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.730€**



Φριτέζα διπλή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG98A**
Διαστάσεις: 800x900x118mm
Βάρος: 106Kg. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 30,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.450€**



Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FREB94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 56Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **3.660€**

a) Η ίδια φριτέζα με 2 ξεχωριστούς κάδους 8+8lit διαστάσεων 14x34x20cm. Ισχύς: 10,5Kw/380Volt.
Μοντέλο **FRE94A2V**
Τιμή: **4.870€**

b) Η ίδια φριτέζα με την FRBE94A αλλά με ψηφιακή οθόνη και προγράμματα ψησίματος.
Μοντέλο **FRBE94AD**
Τιμή: **4.200€**





Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 91Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **6.310€**

a) Η ίδια φριτέζα με την FRBE98Aαλλά με ψηφιακή οθόνη και προγράμματα ψησίματος.
Μοντέλο **FRBE98AD**
Τιμή: **7.255€**



Φριτέζα μονή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **3.570€**

a) Η ίδια φριτέζα αλλά υγραερίου.
Ισχύς 18Kw gas
Μοντέλο **FRG94T**
Τιμή: **3.680€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 85Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **5.900€**

a) Η ίδια φριτέζα αλλά υγραερίου.
Ισχύς 36Kw gas
Μοντέλο **FRG98T**
Τιμή: **6.075€**



Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPG94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 57Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με πιλότος. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 13,3Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.825€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 433

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 94Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με πιλότος. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 26,6Kw gas. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **6.050€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 433

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.910€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 433

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 81Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **6.025€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 433

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.710€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 433

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **5.725€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 433

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 164Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 20Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **8.465€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 160Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **8.270€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 170Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.570€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 154Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **7.320€**



Βάση τηγανιού
Μοντέλο **A980008**
Διαστάσεις: 1200x820x600mm
Βάρος: 30Kg.
Τιμή: **1.050€**



Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98A100**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 118Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.730€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 123Kg
Μοντέλο **PEG98A150**
Τιμή: **6.890€**



Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98A100I**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, μανόμετρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **9.100€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 148Kg
Μοντέλο **PEG98A150I**
Τιμή: **10.200€**



Βραστήρας ηλεκτρικός αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEE98A100I**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 128Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **9.190€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 134Kg
Μοντέλο **PEE98A150I**
Τιμή: **9.480€**



Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98T100**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 113Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.200€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 118Kg
Μοντέλο **PEG98T150**
Τιμή: **6.540€**



Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98T100I**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 138Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **9.285€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 143Kg
Μοντέλο **PEG98T150I**
Τιμή: **9.780€**



Βραστήρας ηλεκτρικός εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEE98T100I**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 123Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **8.785€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 129Kg
Μοντέλο **PEE98T150I**
Τιμή: **9.480€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.960€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 68Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.695€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME94T**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 36Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.350€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.000€**



Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **N94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 34Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **1.470€**

Η ίδια κατασκευή αλλά με συρτάρι.
Μοντέλο **N94AC**
Τιμή: **1.800€**



Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **N98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **2.020€**



Ουδέτερες επιφάνειες - Βάσεις - Αξεσουάρ DOMINA Pro 900

Ουδέτερη επιφάνεια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304.







Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €
N91T	10x90x25	5Kg	**595**
N92T	20x90x25	10Kg	**660**
N94T	40x90x25	26Kg	**815**
N94TC	40x90x25	29Kg	**1.155**
N98T	80x90x25	40Kg	**1.190**

με συρτάρι

Βάση ανοιχτή, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κλειστό χωρίς πόρτα. Ανοξείδωτο AISI 304.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €
NSA92	20x90x60	16	**640**
NSA94	40x90x60	23	**704**
NSA98	80x90x60	32	**895**

κλειστή





Βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
A980009	405233	160	85	**1.695**
A980010	405234	200	100	**1.747**
A980011	405235	240	110	**1.848**
A980012	405236	280	120	**1.945**
A980013	405237	320	135	**2.045**
A980014	405238	360	165	**2.135**
A980015	405239	400	180	**2.285**
A980016	405240	440	195	**2.345**
A980017	405241	480	210	**2.395**
A980057	405243	520	230	**2.516**

Μπάρα στήριξης συσκευής, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990008	80x5x8	5	**235**

Πόδι στήριξης βάσης, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για την διπλή βάση στήριξης, για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα. Χρειάζεται 4 σε κάθε διπλή βάση στήριξης.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990016	65x25x20	12	**610**


Κάλλυμα βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας. Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.

Κάλλυμα γέφυρας διπλής

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980139	160x90	**2.360**
A980140	200x90	**2.465**
A980141	240x90	**2.560**
A980142	280x90	**2.652**
A980143	320x90	**2.706**
A980144	360x90	**2.758**
A980145	400x90	**2.858**
A980146	440x90	**3.122**
A980147	480x90	**3.175**
A980148	520x90	**3.228**

Κάλλυμα γέφυρας τοίχου

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980151	160x90	**2.070**
A980152	200x90	**2.118**
A980153	240x90	**2.160**
A980154	280x90	**2.200**
A980155	320x90	**2.240**
A980156	360x90	**2.290**
A980157	400x90	**2.340**
A980158	440x90	**2.390**
A980159	480x90	**2.676**
A980160	520x90	**2.745**




Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών.



A770049 A770050 A800104 A800105 A800108 B800003 B800004 B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	**102**
A770050	49x29x21,5	**226**
A800104	16x29x21,5	**105**
A800105	24x29x21,5	**125**
A800108	Ø 14,5x H20	**132**
B800003	14,5x16x21,5	**85**
B800004	14,5x16x21,5	**85**
B800007	33x29x21,5	**173**



Η ευκαμψία, η ευκολία στη χρήση και ο όμορφος σχεδιασμός χαρακτηρίζουν αυτή τη σειρά, που χάρη στη δυνατότητα χρήσης από τις δύο πλευρές, μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο μιας κουζίνας. Τα μηχανήματα διαθέτουν διπλούς ελέγχους , εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα σε περιορισμένους χώρους. Τα ντουλάπια και ο φούρνος εξασφαλίζουν μέγιστη υγιεινή και εύκολο καθάρισμα, χάρη στις στρογγυλεμένες γωνίες. Η DOMINA 1100, έχει σχεδιαστεί για άριστη χρήση των διαθέσιμων χώρων χάρη στην καλύτερη σχέση χώρου / μηχανής της κατηγορίας. Τα προαιρετικά στοιχεία κλεισίματος με το ίδιο προφίλ των μεμονωμένων μονάδων παρέχουν επιπλέον επιφάνεια εργασίας στη μονάδα και βελτιώνουν τη χρηστικότητα.

Domina 1100













Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χυτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 90Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Με 1 εστία 6Kw και 1 εστία 8Kw.
Συνολική ισχύς 14Kw.
Μοντέλο **G2SA11**
sku 4052215
Τιμή: **3.590€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χυτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 2 εστίες 6Kw και 2 εστίες 8Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς 28Kw.
Μοντέλο **G4SA11**
sku 4052231
Τιμή: **6.230€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χυτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 2 εστίες 6Kw και 2 εστίες 8Kw έκαστη.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw.
Συνολική ισχύς 38Kw.
Μοντέλο **G4SF11**
Τιμή: **7.050€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποπιλότος και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 2 εστίες 6Kw και 2 εστίες 8Kw έκαστη.
Φούρνος ηλεκτρικός στατικός διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw/380Volt.
Συνολική ισχύς 28Kw.
Μοντέλο **G4SFE11**
Τιμή: **7.590€**



Πλάκα λεία για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **A980119**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **318€**



Πλάκα ραβδωτή για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **A980120**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 6,7Kg
Τιμή: **390€**



---

2 Τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 90Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Με 2 εστίες 3Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς 6Kw.
Μοντέλο **E2A11Q**
Τιμή: **4.610€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

4 Τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw.
Συνολική ισχύς 13Kw.
Μοντέλο **E4A11Q**
Τιμή: **6.640€**



Κουζίνα 4 τετράγωνων ηλεκτρικών εστιών με φούρνο ηλεκτρικό στατικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 5Kw.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw.
Συνολική ισχύς 23Kw.
Μοντέλο **E4F11Q**
Τιμή: **8.960€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πλάκα θέρμανσης από χυτοσίδηρο πάχους 10mm. Καυστήρας χιτοσίδηρου με Με σπινθιριστή. Ισοθερμικές ζώνες για διαφοροποιημένο μαγείρεμα. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **GTA911**
sku 4052347
Τιμή: **5.225€**



Λεία πλάκα - Επαγωγικές εστίες DOMINA 1100

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πλάκα θέρμανσης από χυτοσίδηρο πάχους 10mm. Καυστήρας χιτοσίδηρου με Με σπινθιριστή. Ισοθερμικές ζώνες για διαφοροποιημένο μαγείρεμα. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm ισχύς 10Kw. Βάρος 170Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 22Kw.
Μοντέλο **GTF911**
Τιμή: **7.725€**



2 Επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Άμεση θέρμανση με άμεση επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%. Μονοκόμματη επιφάνεια. Ανεξάρτητος έλεγχος των επιμέρους χώρων μαγειρέματος. Δέχεται μόνο επαγωγικά σκεύη. Έλεγχος και στις δύο πλευρές. Βάρος 80Kg. Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Συνολική ισχύς 10Kw.
Μοντέλο **E411I**
Τιμή: **12.800€**



4 Επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Άμεση θέρμανση με άμεση επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%. Μονοκόμματη επιφάνεια. Ανεξάρτητος έλεγχος των επιμέρους χώρων μαγειρέματος. Δέχεται μόνο επαγωγικά σκεύη. Έλεγχος και στις δύο πλευρές. Βάρος 120Kg.
Ισχύς έκαστης εστίας 5Kw.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Συνολική ισχύς 20Kw.
Μοντέλο **E911I**
Τιμή: **24.750€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911L**
sku 4052322
Τιμή: **5.890€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA911LC**
sku 4052322
Τιμή: **7.110€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911R**
Τιμή: **6.300€**



Πλατώ 2/3 λείο και 1/3 ραβδωτό, υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911LR**
sku 4052323
Τιμή: **6.165€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA911LRC**
sku 4052324
Τιμή: **7.590€**

Πλατώ DOMINA 1100

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911L**
Τιμή: **6.570€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA911LC**
Τιμή: **7.655€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911R**
Τιμή: **6.980€**



Πλατώ 1/2 λείο και 1/2 ραβδωτό, ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911LR**
Τιμή: **6.840€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA911LRC**
Τιμή: **8.060€**



Φριτέζα υγραερίου μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις κάδου 30x40x31cm χωρητικότητας 18λίτρων. Βάρος 120Kg.
Διαστάσεις: 67,5x110x85cm.
Ισχύς 15,2Kw.
Μοντέλο **GF411**
Τιμή: **5.910€**



Φριτέζα υγραερίου διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις έκαστου κάδου 30x40x31cm χωρητικότητας 18+18λίτρων. Βάρος 195Kg.
Διαστάσεις: 112,5x110x85cm.
Ισχύς 30,4Kw.
Μοντέλο **GF911**
Τιμή: **9.415€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις κάδου 30x40x25cm χωρητικότητας 18λίτρων. Βάρος 80Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Ισχύς 16Kw.
Μοντέλο **EF411**
sku 4052123
Τιμή: **4.740€**



Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA 1100

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 1 κάδο διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 67,5x110x85cm
Ισχύς 14Kw.
Μοντέλο **GC411**
Τιμή: **6.100€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 443

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 2 κάδους διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων έκαστος. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 192Kg.
Διαστάσεις: 112,5x110x85cm
Ισχύς 28Kw.
Μοντέλο **GC411**
Τιμή: **7.250€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 443

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 1 κάδο διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Διαστάσεις: 45x110x85cm. Βάρος 115Kg.
Ισχύς 9Kw.
Μοντέλο **EC411**
Τιμή: **5.220€**




Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 443

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών.



A770049 A770050 A800104 A800105 A800108 B800003 B800004 B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	102
A770050	49x29x21,5	226
A800104	16x29x21,5	105
A800105	24x29x21,5	125
A800108	Ø 14,5x H20	132
B800003	14,5x16x21,5	85
B800004	14,5x16x21,5	85
B800007	33x29x21,5	173



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **EBMA411**
Διαστάσεις: 450x1100x850mm
Βάρος: 70Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN 1/1 + GN1/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x-16cm. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt. Βάρος 70Kg.
Τιμή: **4.065€**



Ουδέτερο ερμάριο επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100



Μοντέλο **NA211**
Διαστάσεις: 22,5x110x85cm
Τιμή: **885€**



Μοντέλο **NA211W**
sku 4052413
Διαστάσεις: 22,5x110x85cm
Τιμή: **1.450€**



Μοντέλο **NA411**
sku 4052414
Διαστάσεις: 45x110x85cm
Τιμή: **2.850€**



Μοντέλο **NA911**
Διαστάσεις: 90x110x85cm
Τιμή: **3.930€**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Στρογγυλοί βραστήρες αερίου					
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCG-300	19003043	39	300	1290*1391*950	**16.260**
MCG-500	19001445	55	500	1390*1479*1020	**21.690**
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCG-300 A	19003041	39	300	1290*1391*950	**18.770**
MCG-500 A	19001446	55	500	1390*1479*1020	**23.770**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCIG-200	19003078	39	200	1090*1195*900	**16.300**
MCIG-300	19001448	48	300	1290*1391*950	**20.215**
MCIG-500	19003079	55	500	1390*1479*1020	**27.580**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIG-200 A	19001447	39	200	1090*1195*900	**19.495**
MCIG-300 A	19001449	48	300	1290*1391*950	**22.300**
MCIG-500 A	19001450	55	500	1390*1479*1020	**30.110**
Στρογγυλοί βραστήρες ρεύματος					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MCIE-200	19003076	24	200	1060*1000*900	**16.935**
MCIE-300	19001443	36	300	1260*1200*950	**19.250**
MCIE-500	19003077	48	500	1360*1300*1000	**26.100**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIE-200 A	19001442	24	200	1060*1000*900	**18.815**
MCIE-300 A	19003040	36	300	1260*1200*950	**21.700**
MCIE-500 A	19001444	48	500	1360*1300*1000	**28.620**
Στρογγυλοί βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MCIV-200	19003080	-	200	1095*1000*900	**12.300**
MCIV-300	19001453	-	300	1295*1200*950	**14.270**
MCIV-500	19003081	-	500	1395*1300*1000	**19.400**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIV-200 A	19001452	-	200	1095*1000*900	**14.900**
MCIV-300 A	19003051	-	300	1295*1200*950	**17.060**
MCIV-500 A	19001454	-	500	1395*1300*1000	**21.880**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
CM-2200	19084524	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 200 λίτρων	**1.720**
CM-2300	19084525	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**2.300**
CM-4300	19084526	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**3.515**
CM-4500	19084527	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 500 λίτρων	**4.235**
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.630**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.475**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**740**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**740**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού για διπλά τοιχώματα	**2.245**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη με αγκομετρική ακίδα	**2.920**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.
17. Με ανάδευση στον κάδο. Το μίξερ αφαιρείται από τον κάδο, για πιο εύκολο καθάρισμα. Ανοξείδωτα μπράτσα και κεραμικά μαχαίρια.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βραστήρες ηλεκτρικοί στρογγυλοί με ανάδευση					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MCIE-200 M	19084225	24.37	200	1120*1000*1000	**37.540**
MCIE-300 M	19084227	36.37	300	1320*1200*950	**43.440**
MCIE-500 M	19084231	48.37	500	1420*1300*1050	**49.670**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί με πίεση ατμού χαμηλής, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIE-200 A M	19084226	24.37	200	1120*1000*1000	**39.430**
MCIE-300 A M	19084229	36.37	300	1320*1200*950	**45.270**
MCIE-500 A M	19084232	48.37	500	1420*1300*1050	**52.160**
Βραστήρες ατμού στρογγυλοί με ανάδευαση					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MCIV-200 M	19084233	0.37	200	1120*1000*1000	**32.890**
MCIV-300 M	19084235	0.37	300	1320*1200*950	**37.820**
MCIV-500 M	19084237	0.37	500	1420*1300*1050	**43.000**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIV-200 A M	19084234	0.37	200	1120*1000*1000	**35.490**
MCIV-300 A M	19084236	0.37	300	1320*1200*950	**40.620**
MCIV-500 A M	19084238	0.37	500	1420*1300*1050	**45.440**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Αποχέτευση ανοξείδωτη AISI 316	**2.630**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.475**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**740**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**740**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που βρίσκεται στα διπλά τοιχώματα	**2.245**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**2.920**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Στρογγυλοί βραστήρες υγραερίου με ανατροπή					
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCBG-100	19001283	26.4	100	1600*970*1050	**21.430**
MCBG-150	19001227	26.4	150	1600*970*1050	**22.000**
MCBG-200	19001284	39.4	200	1750*1135*1050	**25.400**
MCBG-300	19001228	39.4	300	1960*1325*1300	**28.120**
MCBG-500	19001285	55.4	500	2050*1475*1300	**39.870**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCBIG-100	19001229	26.4	100	1600*970*1050	**22.960**
MCBIG-150	19001286	26.4	150	1600*970*1050	**24.230**
MCBIG-200	19001230	39.4	200	1750*1135*1050	**28.230**
MCBIG-300	19001287	48.4	300	1960*1325*1300	**31.700**
MCBIG-500	19001231	55.4	500	2050*1475*1300	**42.300**
Στρογγυλοί βραστήρες ηλεκτρικοί με ανατροπή					
Εμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
MCBIE-100	19001278	12.4	100	1600*885*1050	**22.000**
MCBIE-150	19003052	16.4	150	1600*885*1050	**23.110**
MCBIE-200	19001280	24.4	200	1750*1035*1050	**26.570**
MCBIE-300	19003053	36.4	300	1950*1230*1300	**30.960**
MCBIE-500	19001282	48.4	500	2050*1370*1300	**43.060**
Στρογγυλοί βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MCBIV-100	19003072	0.4	100	1600*885*1050	**19.520**
MCBIV-150	19001289	0.4	150	1600*885*1050	**21.175**
MCBIV-200	19003073	0.4	200	1750*1035*1050	**26.380**
MCBIV-300	19001291	0.4	300	1950*1230*1300	**30.150**
MCBIV-500	19003074	0.4	500	2050*1370*1300	**40.630**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Ανοξείδωτη αποχέτευση AISI 316	**2.630**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.475**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**740**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**740**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού	**2.245**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**2.920**
FBM-150	19084533	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 100-150 λίτρα	**580**
FBM-200	19084534	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης 200 λίτρα βράσης	**610**
FBM-300	19084535	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 300 λίτρα βράσης	**985**
FBM-500	19084536	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 500 λίτρα βράσης	**1.040**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Τετράγωνοι βραστήρες υγραερίου					
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
MRG-300	19001273	39	300	1200*1270*900	**15.830**
MRG-500	19001418	55	500	1300*1400*1000	**19.740**
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRG-300 A	19003031	39	300	1200*1270*900	**18.110**
MRG-500 A	19001419	55	500	1300*1400*1000	**22.165**
Εμμέσου θερμάνσεως αερίου					
MRIG-200	19003091	39	200	1000*1150*850	**16.830**
MRIG-300	19001421	48	300	1200*1270*900	**19.550**
MRIG-500	19001272	55	500	1300*1400*1000	**25.550**
Εμμέσου θερμάνσεως αερίου ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIG-200 A	19001420	39	200	1000*1150*850	**19.000**
MRIG-300 A	19003045	48	300	1200*1270*900	**21.830**
MRIG-500 A	19001422	55	500	1300*1400*1000	**27.920**
Τετράγωνοι βραστήρες ηλεκτρικοί					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MRIE-200	19001414	24	200	1000*1150*850	**16.710**
MRIE-300	19003082	36	300	1200*1270*900	**19.200**
MRIE-500	19001416	48	500	1300*1400*1000	**25.630**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIE-200 A	19001274	24	200	1000*1150*850	**18.500**
MRIE-300 A	19001415	36	300	1200*1270*900	**21.450**
MRIE-500 A	19001275	48	500	1300*1400*1000	**27.870**
Βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MRIV-200	19001424	-	200	1000*1150*850	**12.520**
MRIV-300	19003087	-	300	1200*1270*900	**14.375**
MRIV-500	19001426	-	500	1300*1400*1000	**19.520**
Εμμέσου θερμάνσεως , χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIV-200 A	19003089	-	200	1000*1150*850	**14.700**
MRIV-300 A	19001425	-	300	1200*1270*900	**16.610**
MRIV-500 A	19003090	-	500	1300*1400*1000	**22.060**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
CM-2200	19084524	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 200 λίτρων	**1.720**
CM-2300	19084525	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**2.300**
CM-4300	19084526	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**3.515**
CM-4500	19084527	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 500 λίτρων	**4.235**
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.630**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.475**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**740**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**740**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού για διπλά τοιχώματα	**2.245**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη με αγκομετρική ακίδα	**2.920**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΤΗΓΑΝΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ FAGOR Ισπανίας

1. Τηγάνια ορθογώνια με κάδο διαστάσεων Gastronom. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος AISI 316, με πάχος 25/10 και τα πλαϊνά AISI 304 πάχους 20/10 ή 25/10.
2. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμενο φίλτρο.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελαττήρια και μεμονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξείδωτος AISI 304, Satin.
4. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
5. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
6. Βρύση για το γέμισμα του κάδου ζεστού και κρύου νερού.
7. Βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη στα 0,5bar.
8. Ρυθμιζόμενα πόδια.
9. Μόνωση για τη θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly με ρυθμιζόμενη ισχύ χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα και αυτόματη εισαγωγή του(προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως ατμού με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων, μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα. Ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Τηγάνια ορθογώνια υγραερίου					
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MGNG-280	19084264	35	280	1400*900*850	**18.810**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MGNIG-180	19001394	29	180	1000*900*850	**19.955**
MGNIG-280	19003083	35	280	1400*900*850	**23.060**
MGNIG-400	19003084	45	400	2000*900*850	**29.250**
Τηγάνια ορθογώνια ηλεκτρικά					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικά					
MGNIE-180	19003046	18	180	1000*900*850	**20.100**
MGNIE-280	19001312	24	280	1400*900*850	**24.540**
MGNIE-400	19001393	36	400	2000*900*850	**28.590**
Τηγάνια ορθογώνια ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MGNIV-180	19001396	0.05	180	1000*900*850	**17.630**
MGNIV-280	19003049	0.05	280	1400*900*850	**21.790**
MGNIV-400	19003050	0.05	400	2000*900*850	**25.210**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.630**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.475**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**740**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**740**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού	**2.245**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**2.920**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας




Βραστήρες ανατρεπόμενοι με PLC οθόνη και ανάδευση FAGOR Ισπανίας

1. Κάδος ανοξείδωτος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10. Ανοξείδωτα πλαϊνά 20/10 και 25/10 διπλών τοιχωμάτων.
2. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμενο φίλτρο(προαιρετικά).
3. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
4. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξείδωτος AISI 304, Satin.
5. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
6. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
7. Βρύση για το γέμισμα του κάδου ζεστού και κρύου νερού.
8. Βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμισμένη στα 0,5 γραμμάρια.
9. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 40/10 με ρυθμιζόμενα πόδια.
10. Ανοξείδωτα τοιχώματα AISI 304, πάχους 10/10.
11. Μετακινούμενος αναδευτήρας ανοξείδωτος AISI 316 με ρύθμιση στροφών 7-28g/m, με δύναμη έως και 386 Nm.
12. Δυνατότητα αντιστροφής της φοράς με ηλεκτρονικό διακόπτη.
13. Ανοξείδωτα μπράτσα και κεραμικά μαχαίρια.
14. Αποθηκεύει μέχρι και 100 προγράμματα ψησίματος. Εφοδιασμένο με ακουστική ειδοποίηση και ειδοποίηση με κίτρινη ένδειξη για τις σωστές λειτουργίες και κόκκινη ένδειξη για λάθος λειτουργίες.
15. Όλες οι ρυθμίσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη και αλλάζουν και κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
16. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
17. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
18. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
19. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
20. Τάση 400Volt/50Hz.
21. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
22. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MRBIG-200 M	19084239	35.75	200	1674*1450*1140	**63.280**
MRBIG-300 M	19084240	35.75	300	1874*1650*1140	**70.470**
MRBIG-500 M	19084241	42.75	500	1976*1835*1140	**102.900**
Εμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
MRBIE-200 M	19084242	24.75	200	1674*1450*1140	**56.400**
MRBIE-300 M	19084243	36.75	300	1874*1650*1140	**62.640**
MRBIE-500 M	19084244	48.75	500	1976*1835*1140	**86.060**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MRBIV-200 M	19084245	0.75	200	1674*1450*1140	**49.620**
MRBIV-300 M	19084246	0.75	300	1874*1650*1140	**60.000**
MRBIV-500 M	19084247	0.75	500	1976*1835*1140	**84.200**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Ανοξείδωτη αποχέτευση AISI 316	**2.630**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.475**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**740**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**740**
CENA-M	19084531	Ηλεκτρονική ρύθμιση εισαγωγής του νερού στα διπλά τοιχώματα	**2.245**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**2.920**
FBM-150	19084533	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 100-150 λίτρα βραστήρα	**580**
FBM-200	19084534	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης 200 λίτρα βραστήρα	**610**
FBM-300	19084535	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 300 λίτρα βραστήρα	**985**
FBM-500	19084536	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 500 λίτρα βραστήρα	**1.040**



Κουζίνες αυτόματες FAGOR Ισπανίας

1. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος AISI 316.
2. Ανοξείδωτα καλάθια AISI 316, Satin.
3. Τάπα υπερχείλισης και αποχέτευσης.
4. Καπάκι ανοξείδωτο AISI 304, πάχους 15/10 με ελαττήρια και χερούλι.
5. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
6. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
7. Βρύση ζεστού και κρύου νερού.
8. Βαλβίδα ασφαλείας ρυθμιζόμενη στα 0,5bar.
9. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 20/10 με ανοξείδωτα πόδια που ρυθμίζονται από 150-180mm.
10. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304, πάχους 10/10.
11. Εφοδιασμένες με 3 οθόνες, ενεργοποιόντας την θερμοκρασία από 20-110°C.
12. Δυνατότητα αλλαγής του χρόνου ψησίματος.
13. Ηχητική ειδοποίηση στο τέλος του κύκλου.
14. Κλείσιμο της συσκευής με χρονοκαθυστέρηση, κατά τη επανένταξη του νερού στο τέλος του ψησίματος.
15. Αυτόματη ανύψωση του καλαθιού στο τέλος του ψησίματος.
16. Δυνατότητα χειρισμού του καλαθιού: πρώτα αποστραγγίστε το και μετά ξεφορτώστε το ή κατευθείαν ξεφορτώστε το.
17. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
18. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly με ρυθμοζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
19. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
20. Τάση 400Volt/50Hz.
21. Εμμέσου θερμάνσεως ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης των διπλών τοιχωμάτων, μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5bar, χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
22. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο, επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο και ερμητικά και μια βαλβίδα, ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Κάδος		Διαστάσεις mm	Τιμή €
			Τεμάχια	Χωρ/τα lit		
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου						
CAG-1132	19084248	24,1	1	132	900*900*850	**31.370**
CAG-1223	19084249	39,1	1	223	1250*1000*925	**40.870**
CAG-2132	19084254	48,2	2	132+132	1800*900*850	**60.430**
CAG-2223	19084255	78,2	2	223+223	2500*1000*925	**78.600**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος						
CAE-1132	19084250	13,7	1	132	900*900*850	**31.365**
CAE-1223	19084251	25,0	1	223	1250*1000*925	**46.810**
CAE-2132	19084256	27,4	2	132+132	1800*900*850	**60.600**
CAE-2223	19084257	50,0	2	223+223	2500*1000*925	**82.600**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού						
CAIV-1132	19084252	0,1	1	132	900*900*850	**35.780**
CAIV-1223	19084253	0,1	1	223	1250*1000*925	**41.900**
CAIV-2132	19084258	0,2	2	132+132	1800*900*850	**61.790**
CAIV-2223	19084260	0,2	2	223+223	2500*1000*925	**77.240**



Τηγάνια ανατρεπόμενα με ηλεκτρική ανύψωση FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτα πλαϊνά του κάδου AISI 304.
2. Ο πάτος του κάδου είναι από ανοξείδωτο AISI 304, πάχους 10mm. Προαιρετικά πάχος 12mm (9 χιλιοστά σίδερο και 3 χιλιοστά ατσάλι).
3. Ο κάδος είναι αντικολλητικός με κεραμικές μικρόσφαιρες.
4. Το νερό εισέρχεται στον κάδο από μια βρύση που υπάρχει.
5. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 πάχους 10/10 με ελαττήρια, ανοξείδωτο χερούλι. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 20/10 με ρυθμιζόμενα πόδια. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304 πάχους 10/10.
6. Ηλεκτρική ανύψωση κάδου, δυνατότητα χειροκίνητης ανύψωσης σε περίπτωση βλάβης. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
7. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
8. Με θερμοκόπια, βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτη ασφαλείας.
9. Ρύθμιση θερμοκρασίας 100-300°C.
10. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
11. Τάση 400Volt/50Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
SBG-150 M	19072688	33,01	150	1200*900*850	**17.200**
SBG-200 M	19079430	44,01	200	1600*900*850	**25.140**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
SBE-150 M	19072695	15,1	150	1200*900*850	**16.970**
SBE-200 M	19085076	20,1	200	1600*900*850	**24.870**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 150lit τηγάνι	-
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 200lit τηγάνι	-

* Έλεγχος έκδοσης.

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



Τηγάνια ανατρεπόμενα αυτόματα σε πλαίσιο FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτα πλαϊνά του κάδου AISI 304.
2. Ο πάτος του κάδου στα μοντέλα SBGA & SBEA είναι από ανοξείδωτο AISI 316, πάχους 10mm. Ο πάτος του κάδου στα μοντέλα SBGAX & SBEAX είναι από ανοξείδωτο AISI 316, πάχους 15mm.
3. Ο κάδος είναι αντικολλητικός με κεραμικές μικρόσφαιρες.
4. Το νερό εισέρχεται στον κάδο από μια βρύση που υπάρχει.
5. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 πάχους 10/10 με ελαττήρια, ανοξείδωτο χερούλι. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 40/10 με ρυθμιζόμενα πόδια. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304 πάχους 10/10.
6. Αυτόματη ανύψωση κάδου, με υδραυλική κ'ινηση πάνω σε άξονα. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
7. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
8. Με θερμοκόπια, βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτη ασφαλείας.
9. Ρύθμιση θερμοκρασίας 100-300°C.
10. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
11. Τάση 400Volt/50Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
SBGA-130	19085077	33,04	130	1600*905*930	**31.170**
SBGA-150	19085078	33,04	150	1600*905*930	**35.000**
SBGA-165	19085079	44,04	165	2000*905*930	**40.930**
SBGA-210	19085080	44,04	210	2000*905*930	**46.020**
SBGAX-300	19085082	33,75	300	1420*1840*1350	**63.460**
SBGAX-400	19085083	33,75	400	1420*1840*1350	**80.750**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
SBEA-130	19085084	15,4	130	1600*905*930	**30.060**
SBEA-150	19085085	15,4	150	1600*905*930	**33.275**
SBEA-165	19085086	20,4	165	2000*905*930	**38.380**
SBEA-210	19085087	20,4	210	2000*905*930	**41.810**
SBEAX-300	19085088	28,75	300	1420*1840*1350	**60.275**
SBEAX-400	19085089	28,75	400	1420*1840*1350	**78.980**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**742**


Προαιρετικά

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 130 & 150lit τηγάνι	-
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 165, 200 * 210lit τηγάνι	-
*	15 χιλιοστά σύνθετος πάτος(12mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 300 * 400lit τηγάνι	-

* Έλεγχος έκδοσης.




Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECM.** Μιας ταχύτητας. Απόδοση: 1250-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο. Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.Πλαίσιο αλουμινίου με διπλή επένδυση από γαλβανισμένο εσωτερικό έλασμα και εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι.





Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB	rpm	Kw	Volt	Amp	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECM7/7-4	1250	16	47	1400	0,45	230	1,5	500	500	500	215	244	165	128	24	**1.210**
MECM9/7-4	2500	30	52	1400	1,20	230	3,2	500	500	500	275	244	170	128	28	**1.360**
MECM10/8-4	3000	24	49	1400	1,80	230	5,0	600	600	600	300	276	198	162	35	**1.410**
MECM12/12-6BM	5000	28	52	900	2,50	230	5,7	750	750	750	355	410	215	170	75	**1.770**
MECM12/12-6T	7000	18	53	900	3,00	400	5,7	750	750	750	355	410	215	170	82	**1.850**
MECM15/15-6T	10000	25	55	900	3,30	400	7,0	900	900	900	414	484	259	208	102	**2.445**


Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECTD**
Με κινητήρα απευθείας συνδεδεμένο με τις τροχαλίες και τους ιμάντες των πτερωτών (μπροστινά πτερύγια). Κορνίζα σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς με γαλβανισμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι και εξωτερικό. Δύο ταχύτητες. Απόδοση: 3300-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο.





Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB max/min	rpm max/min	Kw max/min	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECTD12/12A2	5000/3322	40/18	66/55	1040/691	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86	**2.625**
MECTD15/15A2	8000/5315	40/18	68/55	830/551	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113	**3.345**
MECTD18/13A2	10000/6690	60/31	77/64	900/602	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117	**4.150**
MECTD18/18C2	15000/10034	40/22	73/64	700/468	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	570	423	215	118	**4.240**

Σύστημα ενεργού άνθρακα ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECL** & **MECLT**
Με προφίλτρο αέρα τύπου EU3 85%, φίλτρα κυλινδρικά με ενεργοποιημένο άνθρακα σε κόκκους τύπου 207/C. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς από γαλβανισμένο χαλύβδινο πλακίδιο και από ανοξείδωτο ατσάλι.






MECL




MECLT



Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECL5	5	1500	10	32	0,53	1400	230	670	960	450	260	300	90	190	100	**2.230**
MECL9	9	3000	10	41	0,55	1400	230	670	1200	750	300	340	200	165	115	**3.150**
MECL14	14	4000	20	48	0,60	900	230	980	1280	750	300	340	236	290	130	**4.490**
MECLT160B	18	6000	30	72	1,5	1100	380	1280	1600	800	141	384	134	448	270	**5.490**
MECLT175B	23	7500	30	72	3	1150	380	1590	1900	800	414	484	134	553	310	**6.390**
MECLT190B	28	9000	30	74	3	840	380	1280	2100	980	492	438	153	421	320	**7.080**
MECLT1120B	36	12000	30	75	5,5	900	380	1280	2100	1280	492	570	153	355	380	**7.400**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MUTBA**. Αποτελείται από ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης, με εναλλάκτη θερμότητος νερού/σερα και φίλτρο. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου πάνελ εσωτερικά επενδεδυμένα με ηχομόνωση.






Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	rpm	Kw	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Ø	Kg	Τιμή €
MUTBA13M	1300	27	17028	0,37	55	900	1200	730	275	310	250	295	1”	70	**3.680**
MUTBA13T	1300	18	17028	0,37	61	900	1200	730	275	310	250	295	1”	75	**3.680**
MUTBA20M	2000	25	26488	0,37	55	900	1200	730	300	276	260	312	1”	93	**3.740**
MUTBA20T	2000	18	26488	0,37	60	900	1200	730	300	276	260	312	1”	95	**3.740**
MUTBA30M	3000	28	39216	0,55	56	1050	1200	730	300	340	260	355	1”	109	**4.240**
MUTBA30T	3000	18	39216	0,55	64	1050	1200	730	300	340	260	355	1”	110	**4.240**
MUTBA40T	4000	18	52546	1,10	66	1250	1300	960	300	344	295	453	11/4”	130	**5.050**
MUTBA50T	5000	18	65704	1,10	63	1400	1450	960	355	410	295	495	11/4”	158	**5.170**
MUTBA75T	7500	23	98900	1,50	63	1610	1500	960	415	484	130	563	11/4”	190	**6.880**
MUTBA100T	10000	23	130720	2,20	66	1600	1600	1150	490	570	165	515	2”	240	**8.285**
MUTBA120T	12000	23	156520	3,00	68	1750	1600	1200	490	570	165	590	2”	260	**8.895**

Για μοτέρ 2 ταχυτήτων , προσαύξηση των τιμών 10%.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECE**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο που αποτελείται από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης. Τριών επιπέδων ηλεκτρικό εναλλάκτη θερμότητας με θερμοστάτη ασφαλείας και τύπου EU3 85% και φίλτρο αέρα. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι εξω. Διπλό τοίχωμα. Τάση Volt 230/1/50Hz.






Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECE30	5	3000	15	41	0,42	1400	230	670	1300	660	275	310	205	180	100	**6.520**
MECE45	9	4500	12	45	0,73	1400	230	980	1500	680	355	324	220	328	115	**8.030**
MECE60	14	6000	12	46	0,73	900	230	1280	1500	680	355	410	220	435	130	**9.530**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECET**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο Αποσμητική και με διήθηση αέρα. Με διπλή θήκη και ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% ,προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένο, χάλυβα μέσα και εξω από ανοξείδωτο ατσάλι. Τάση Volt 400 /3/50Hz. Τα μοντέλα MECET175, MECET190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 κομμάτια.







Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECET130A	9	3000	20	68	1,1	1450	670	1700	670	300	340	258	165	155	**7.000**
MECET130B	9	3000	30	70	1,5	1600	670	1700	670	300	340	258	165	155	**7.370**
MECET145A	14	4500	20	70	1,5	1120	980	1700	750	355	324	298	328	200	**9.400**
MECET145B	14	4500	30	72	1,5	1280	980	1700	750	355	324	298	328	200	**9.790**
MECET160A	18	6000	20	71	2,2	1080	1280	1800	800	414	384	134	448	285	**10.500**
MECET160B	18	6000	30	73	2,2	1200	1280	1800	800	414	384	134	448	285	**11.360**
MECET175A*	23	7500	20	72	3	1000	1590	1800	800	414	384	134	603	330	**14.300**
MECET175B*	23	7500	30	75	3	1100	1590	1800	800	414	384	134	603	330	**15.000**
MECET190A**	28	9000	20	72	3	800	1280	2100	980	492	436	152	422	370	**18.400**
MECET190B**	28	9000	30	77	3	900	1280	2100	980	492	436	152	422	370	**19.460**
MECET1120A**	36	12000	20	73	4	890	1280	2100	1280	492	570	152	355	425	**26.000**
MECET1120B**	36	12000	30	74	5,5	1000	1280	2100	1280	492	570	152	355	425	**27.000**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Σειρά MCCA.** Πλήρης αποσμητικη με διηθηση αερα με διπλή θήκη ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένη ,χάλυβα μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι έξω.Τάση Volt 400/3/50Hz.Τα μοντέλα MCCA175 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1150+600+650) ενώ τα μοντέλα MCCA190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1200+600+800).








1. Ιμάντας κίνησης
2. Φίλτρα άνθρακα
3. Φίλτρο σακούλα
4. Πλακέ προφίλτρα

Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCA130A	9	1,1	3000	20	1550	69	670	2000	670	300	342	258	164	155	**4.200**
MCCA130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155	**4.400**
MCCA145A	14	1,5	4500	20	1280	68	980	2000	750	355	410	297	285	200	**5.800**
MCCA145B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200	**6.000**
MCCA160A	18	2,2	6000	20	1080	72	1280	2100	800	414	384	134	448	290	**7.000**
MCCA160B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290	**7.400**
MCCA175A*	23	3	7500	20	1000	70	1590	2400	800	414	484	134	553	330	**8.300**
MCCA175B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330	**8.530**
MCCA190A**	28	3	9000	20	800	72	1280	2600	980	492	438	153	421	360	**9.700**
MCCA190B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360	**10.000**
MCCA1120A**	36	4	12000	20	890	73	1280	2600	1280	492	570	153	355	420	**12.600**
MCCA1120B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420	**13.160**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MCCE**. Με ηλεκτροστατικο φιλτρο. Αποσμητική και διήθηση αέρα μονάδα πλήρης αποσμητική και διήθηση αέρα με διπλή θήκη και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Τύπος EU3 85% ,προφίλτρο αέρα, τύπος EU9 95% φίλτρο σακούλας,ενεργό άνθρακα σε 207 / C, ηλεκτροστατικό φίλτρο με θερμοστάτη ασφαλείας. προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι στο εσωτερικό και ανοξείδωτο χάλυβα έξω.διπλων τοιχωματων.Τάση Volt 400/3/50Hz.





Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCE130A	9	1,5	3000	20	1600	70	670	2300	670	300	340	258	165	160	**8.200**
MCCE130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2300	670	300	340	258	165	160	**8.300**
MCCE145A	14	2,2	4500	20	1180	72	980	2300	750	355	324	298	328	210	**11.000**
MCCE145B	14	2,2	4500	30	1280	74	980	2300	750	355	324	298	328	210	**11.540**
MCCE160A	18	2,2	6000	20	1100	72	1280	2400	800	414	384	134	448	300	**12.600**
MCCE160B	18	3	6000	30	1250	74	1280	2400	800	414	384	134	448	300	**12.970**
MCCE175A*	23	3	7500	20	1080	72	1590	2700	800	414	384	134	603	350	**15.000**
MCCE175B*	23	3	7500	30	1150	74	1590	2700	800	414	384	134	603	350	**15.360**
MCCE190A**	28	3	9000	20	850	75	1280	2900	980	492	436	152	422	390	**20.600**
MCCE190B**	28	4	9000	30	950	76	1280	2900	980	492	436	152	422	390	**21.430**
MCCE1120A**	36	4	12000	20	900	75	1280	2900	1280	492	570	152	355	450	**25.000**
MCCE1120B**	36	5,5	12000	30	1000	76	1280	2900	1280	492	570	152	355	450	**25.500**

Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής

Βιτρίνα επιτραπέζια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. FREON R134a. Διαστάσεις ραφιού: 71x32cm. 2 ράφια. 3 όψεων. Χωρητικότητα: 100λίτρα. Ισχύς: 260Watt/230Volt. Ψύξη: +4/+10°C. Βάρος: 40Kg. Διαστάσεις: 1052x436x510mm.
Μοντέλο **PRISMA 100 TNV PF**
Sku 80737
Τιμή: **2.150€**



Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. FREON R404a. Διαστάσεις ραφιού: 43,5x50,5cm. 3 ράφια. 4 όψεων. Χωρητικότητα: 200λίτρα. Ισχύς: 410Watt/230Volt. Ψύξη: +4/+10°C. Αυτόματη απόψυξη. Βάρος: 107Kg. Διαστάσεις: 680x690x1220mm.
Μοντέλο **PRISMA 200 TNV PF**
Sku 80738
Τιμή: **3.615€**



Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.FREON R404a. Διαστάσεις ραφιού: 43,5x50,5cm. 5 ράφια. 4 όψεων. Χωρητικότητα: 400λίτρα. Ισχύς: 620Watt/230Volt. Ψύξη: -5/-17°C. Αυτόματη απόψυξη. Βάρος: 180Kg.
Μοντέλο **PRISMA 400 TBS PF**
Διαστάσεις: 680x690x1820mm
Sku: 80739
Τιμή: **4.200€**



Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: FREON R404a.
4 όψεων
Χωρητικότητα: 400λίτρα.
Ισχύς: 580Watt/230Volt
Βάρος: 160Kg
Διαστάσεις: 68x690x1820mm



Όλες οι βιτρίνες FROSTEMILY διατίθενται σε χρώματα :



χρυσό καφέ ασημί

Μοντέλο	sku	Θερμ/σια	Ράφια	Ψύξη	Απόψυξη	Τιμή €
PRISMA 400 TNV PF	807311	+4/+10°C	5 * (43,5*50,5cm)	Βεβιασμένη	Αυτόματη	**3.870**
PRISMA 400 TNV PG	807312	+4/+10°C	5 * (Ø 46,5cm)	Βεβιασμένη	Αυτόματη	**4.030**
PRISMA 400 TBV PF	807310	-10/-17°C	4 * (50,3*46cm)	Στατική		**5.360**

Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: FREON R404a.
4 όψεων
Χωρητικότητα: 800λίτρα.
Ισχύς: 580Watt/230Volt
Βάρος: 280Kg
Διαστάσεις: 127\0x690x1820mm



Όλες οι βιτρίνες FROSTEMILY διατίθενται σε χρώματα :



χρυσό καφέ ασημί

Μοντέλο	sku	Θερμ/σια	Ράφια	Ψύξη	Ισχύς	Τιμή €
PRISMA 800 TNV PF	807314	+4/+10°C	10 * (43,5*50,5cm)	Βεβιασμένη	850Watt	**6.120**
PRISMA 800 TNV PG PF	807316	+4/+10°C	5 * (43,5*50,5cm) 5 * (Ø 46,5cm)	Βεβιασμένη	850Watt	**6.400**
PRISMA 800 TNV PQ/TBS		+4/+10°C -10/-17°C	5 * (43,5*50,5cm) 4 * (50,3*46cm)	Βεβιασμένη Στατική	1,17Kw	**7.480**
PRISMA 800 TBS PF	807313	-5/-17°C	8 * (50,3*46cm)	Στατική	940Watt	**7.380**

Βιτρίνες κρεάτων - τυριών - αλλαντικών

Βιτρίνες κρέατος τυριών - αλλαντικών.
Σειρά **MERAK** , Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερική θερμοκρασία 25°C, υγρασία 60%UR. Πάσο εργασίας 310 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Συρόμενες πόρτες. Βιτρίνα προβολής λευκή ή πλαστικό. Αυτόματος εξατμιστής. Ψύξη: 0/+2°C ή +2/+4°C.



Χρώματα

RAL1023 RAL2004 RAL3020 RAL5019 RAL6018 RAL9016

Στατική ψύξη (τυριών - αλλαντικών)

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Τιμή €
9.68.30.00	1330 * 950 * 1205	**3.800**
9.68.30.02	1955 * 950 * 1205	**4.430**
9.68.30.04	2580 * 950 * 1205	**5.260**

Στατική ψύξη με υποβοήθηση ανεμιστήρα (κρεατοπαρασκευασμάτων)

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Τιμή €
9.68.30.06	1330 * 950 * 1205	**3.940**
9.68.30.08	1955 * 950 * 1205	**4.630**
9.68.30.10	2580 * 950 * 1205	**5.520**

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα (κρέατος)

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Τιμή €
9.68.30.48	1330 * 950 * 1205	**4.900**
9.68.30.50	1955 * 950 * 1205	**5.790**
9.68.30.52	2580 * 950 * 1205	**6.810**

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στοιχείο και εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα.

Βιτρίνα κρέατος σειρά **MAJOR 2 VDA**, Oscartielle Ιταλίας.
Πλαστικοποιημένη διακόσμηση με την σειρά χρωμάτων της Oscartielle. Ανοξείδωτο πάσο εργασίας 25εκ. Κατασκευή με ανοιγόμενα τζάμια, φωτισμό και κρυστάλλινο πάνω ράφι. Πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Με πίσω πόρτες αποθήκευσης. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματος εξατμιστής νερού. Όλη ανοξείδωτη εσωτερικά AISI316, FREON R452A. Εξωτερική θερμοκρασία +25°C. Υγρασία 60%. Ψύξη: 0°C/+2ºC ή +2°C/+4°C. Κατόπιν παραγγελίας γωνίες 45° και 90°, εσωτερικές και εξωτερικές.



Χρώματα RAL1023 RAL2004 RAL3020 RAL5019 RAL6018 RAL9005 RAL9006 RAL9016

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαινά)	Διαστάσεις mm (χωρίς πλαινά)	Καθαρός όγκος αποθήκευσης	Τιμή €
100SC ventilated	1017*1185*680(1310)	937*1185*680(1310)	71	**5.200**
135SC ventilated	1330*1185*680(1310)	1250*1185*680(1310)	94	**5.400**
165SC ventilated	1642*1185*680	1562*1185*680(1310)	117	**6.270**
200SC ventilated	1955*1185*680(1310)	1875*1185*680(1310)	141	**7.300**
260SC ventilated	2580*1185*680(1310)	2500*1185*680(1310)	188	**7.830**
320SC ventilated	3205*1185*680(1310)	3125*1185*680(1310)	235	**8.980**
385SC ventilated	3830*1185*680(1310)	3750*1185*680(1310)	282	**10.960**

Βιτρίνα κρέατος σειρά **ZARA 2 VENT**, Oscartielle Ιταλίας.
Πλαστικοποιημένη διακόσμηση με την σειρά χρωμάτων της Oscartielle. Ανοξείδωτο πάσο εργασίας 25εκ. Κατασκευή με ανοιγόμενα τζάμια, φωτισμό και κρυστάλλινο πάνω ράφι. Πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Με πίσω πόρτες αποθήκευσης. Εσωτερική λεκάνη πλαστικοποιημένη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R452a. Αυτόματος εξατμιστής νερού. Εξωτερική θερμοκρασία +25°C. Υγρασία 60%. Ψύξη: 0°C/+2ºC ή +2°C/+4°C. Κατόπιν παραγγελίας γωνίες 45° και 90°, εσωτερικές και εξωτερικές.



Χρώματα RAL1023 RAL2004 RAL3020 RAL5019 RAL6018 RAL9005 RAL9006 RAL9016

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαινά)	Διαστάσεις mm (χωρίς πλαινά)	Καθαρός όγκος αποθήκευσης	Τιμή €
ZARA 2 VENTILATO GI 100	1018*1130*650(1230)	938*1130*650(1230)	104	**5.150**
ZARA 2 VENTILATO GI 135	1330*1130*650(1230)	1250*1130*650(1230)	139	**5.400**
ZARA 2 VENTILATO GI 200	1955*1130*650(1230)	1875*1130*650(1230)	209	**6.140**
ZARA 2 VENTILATO GI 260	2580*1130*650(12300	2500*1130*650(1230)	278	**7.730**
ZARA 2 VENTILATO GI 320	3205*1130*650(1230)	3125*1130*650(1230)	348	**8.860**
ZARA 2 VENTILATO GI	3830*1130*650(1230)	375*1130*650(1230)	418	**10.000**

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δέχεται λεκανάκια διαστάσεων 36x16,5x17cm. Ψύξη: -15/-18°C. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. FREON R404.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 5 SCE	807513	100,9x61,5x94,9(130,5)	5	220Watt	60	**950**
UDR 7 SCE	807514	129,8x61,5x94,9(130,5)	7	300Watt	93	**1.080**

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη ψύξη.
Θερμοκρασία : -12/-22°C. FREON R404a. Φέρει ίσια τζάμια.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 7BI	807517	136x72x125	7 εμφανή + 7 αποθήκη	900Watt	134	**3.850**
UDR 9BI	807515	168x72x125	9 εμφανή + 9 αποθήκη	1,05Kw	177	**4.900**

Κατόπιν παραγγελίας τα ίδια μοντέλα αλλά με κουρμπαριστά τζάμια.

Βιτρίνα παγωτού UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Ψύξη: -12/-22°C.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία: 30°C και μέγιστη υγρασία 55%.
Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης.
Ισχύς: 1,25Kw/ 230Volt. FREON R404a/R290.
Κατανάλωση: 20Kw/24h.
Χωρητικότητα: 24 λεκανάκια παγωτού.
Διαστάσεις: 117,5x112,5x113cm
Μοντέλο **UDR12 FATIH**
Sku 807516
Βάρος: 258Kg
Τιμή: **7.400€**



Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο κουρμπαριστό θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R404a.



Μοντέλο	VAR 12H	VAR 15H	VAR 18H
Sku	80452	80453	80454
Ψύξη	-15/-18°C	-15/-18°C	-15/-18°C
Χωρ/τα λεκανάκια	14	16	20
Διαστάσεις cm	125*114,5*131	156,2*114,5*131	187,5*114,5*131
Ισχύς	1,25Kw 230V EL	1,57Kw 230V EL	1,93Kw 230V EL
Κατανάλωση	17,5Kw/24h	24,5Kw/24h	30,8Kw/24h
€	11.600	13.500	14.760



Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο ίσιο θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R404a.



Μοντέλο	VCB 12H	VCB 15H	VCB 18H
Sku	80456	80457	80458
Ψύξη	-15/-18°C	-15/-18°C	-15/-18°C
Χωρ/τα λεκανάκια	14	16	20
Διαστάσεις cm	125*115*132	156,2*115*132	187,5*115*132
Ισχύς	1,25Kw 230V EL	1,57Kw 230V EL	1,93Kw 230V EL
Κατανάλωση	17,5Kw/24h	24,5Kw/24h	30,8Kw/24h
€	11.750	13.300	14.850



Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
θερμοκρασία -15/-25°C.





Με τυφλό καπάκι

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UED280	307522	98,4x70x89,5	82x44x45,5/70,5	236	40 Watt	51	**585**
UED380	307523	128,4x70x89,5	112x44x45,5/70,5	330	45 Watt	61	**670**
UDD500BK	307512	155,2x71,5x83,5	143x51x68,2	471	400 Watt	76	**710**
UDD600BK	307514	205,5x71,5x83,5	193,5x51x68,2	646	425 Watt	98	**1.020**

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής SIMFER Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: FREON R600a, Εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα με λευκή βαφή, εσωτερικό φύλλο αλουμινίου. Με μηχανικό θερμοστάτη και τυπικός πίνακας ελέγχου,θερμοκρασία -15/-24°C.



Με τυφλό καπάκι

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CF3320	31243	104,1x74,3x84	295		44,5	**560**
CF4420	31244	131,6x74,3x84	395		50,5	**655**
CF5500	31245	149,2x74,3x84	517		55	**740**
CF6650	31246	190,4x74,3x84	621		68	**950**

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
θερμοκρασία -15/-25°C.





Με συρόμενα τζάμια

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UDD100SC	30751	59,8x59,8x87,7	45x45x52	91	150 Watt	35	**470**
UDD200SC	30754	71,9x62,9x89,2	60x51x66,3	165	190 Watt	47	**520**
UDD300SC	30757	100,9x62,9x89,2	89x51x66,3	255	220 Watt	56	**660**
UDD400SC	307510	129,8x62,9x89,2	118x51x66,3	334	300 Watt	65	**730**
UDD500SC	307513	154,8x62,9x89,2	143x51x66,3	430	400 Watt	85	**810**
UDD600SC	307515	205,5x62,9x89,2	193x51x66,3	620	440 Watt	99	**990**

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
θερμοκρασία -15/-25°C.





Με συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UDD100SCB	30752	59,8x59,8x89,7	45x45x52	91	150 Watt	35	**490**
UDD200SCB	30755	71,9x62,9x89,2	60x51x66,3	165	190 Watt	47	**575**
UDD300SCB	30758	100,9x62,9x89,2	89x51x66,3	255	220 Watt	56	**670**
UDD400SCB	307511	129,8x62,9x89,2	118x51x66,3	334	300 Watt	65	**740**
UDD500SCB		154,8x62,9x89,2	143x51x66,3	430	400 Watt	85	**880**


Καταψύκτες - Βιτρίνες παρουσίασης self service

Καταψύκτες COLD MASTER Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μοντέλα **EL** θερμοκρασία -10/-45°C.
Μοντέλα **VT** θερμοκρασία -30/-60°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Συνοδεύεται από	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
ELVT 310		126x69,5x88,5	284lit		400 Watt	76	**2.810**
ELVT 510		166x75,8x89	476lit		550 Watt	107	**4.070**
VT 300	30736	126x69,8x88,5	284lit	3 καλάθια	400 Watt	76	**5.220**
VT 390	30737	156x69,8x88,5	368lit	4 καλάθια	400 Watt	88	**5.700**
VT 500		166x75,8x89	476lit	5 καλάθια	500 Watt	107	**7.000**

Βιτρίνες - βούτες κατάψυξης Oscartielle Ιταλίας.
ΣΕΙΡΑ ANTIGUA 2 BT. Εξωτερική θερμοκρασία 25 βαθμοί, υγρασία 60%. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης. Freon R452a. ψύξη -18/-20 βαθμοί. Βεβιασμένη ψύξη. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις θαλάμης mm	Χωρ/τα	Τιμή €
ANTIGUA 2 BT 100	1040*1040*963	879*817*217	127	**4.900**
ANTIGUA 2 BT 150	1542*1040*963	1381*817*217	277	**5.970**
ANTIGUA 2 BT 200	2042*1040*963	1881*817*217	377	**6.210**
ANTIGUA 2 BT 250	2542*1040*963	2381*817*217	478	**7.210**

Βιτρίνες συντήρησης KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψύξη: +2/+10°C. Διαστάσεις: 101,5x125,5x90,5cm. Εσωτερικές διαστάσεις: 70,5x107,5x29,5cm. Ισχύς: 900Watt/230Volt. Freon R404a. Χωρητικότητα 165Lit. Κατανάλωση: 15Kw/24ωρο. Βάρος: 128Kg.
Μοντέλο **UMD200HS**
Sku 807526
Τιμή: **2.350€**



Βιτρίνες κατάψυξης KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψύξη: -12/-22°C. Διαστάσεις: 101,5x125,5x90,5cm. Εσωτερικές διαστάσεις: 70,5x107,5x29,5cm. Ισχύς: 900Watt/230Volt. Freon R404a. Χωρητικότητα 165Lit. Κατανάλωση: 15Kw/24ωρο. Βάρος: 128Kg.
Μοντέλο **UMD200HD**
Sku 807525
Τιμή: **2.250€**



Βιτρίνες συντήρησης **BS** (0/+10°C) και κατάψυξης **BD** (-18/-22°C) KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Freon R209a. Με αυτόματη απόψυξη, καλάθια και φωτισμό LED.



Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Εσωτερικές διαστάσεις mm	Ψύξη	Κατ/ση Kw/24ωρο	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
BODRUM 1850GBD	80755	1856x858x890	1720x720x600	-18/-22°C	7,25	500Watt	144	**1.880**
BODRUM 2100GBS	80758	2106x858x890	1970x720x600	0/+10°C	4,35	560Watt	152	**2.080**
BODRUM 2100GBD	80757	2106x858x890	1970x720x600	-18/-22°C	8,07	660Watt	152	**2.200**
BODRUM 2500GBS	807510	2506x858x890	2370x720x600	0/+10°C	4,6	590Watt	200	**2.130**
BODRUM 2500GBD	80759	2506x858x890	2370x720x600	-18/-22°C	10,5	700Watt	200	**2.250**

Βιτρίνα επιδαπέδια super market KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψύξη: +1/+10ºC. Χωρητικότητα 1148λίτρα. Με 3 πόρτες. Βάρος: 219Kg. FREON R404a. Κατανάλωση 20Kw/24h. Διαστάσεις: 150x68,9x204,4cm.
Μοντέλο **USS1500DIK(3D)**
Sku 807534
Τιμή: **3.050€**



Βιτρίνα επιδαπέδια
Σειρά **SWAN**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με διπλά τζάμια στα πλαϊνά. Με 3 ράφια. Ψύξη: +2°C/+4°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει κουρτίνα νυχτός.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SWAN 70	806160	66,2*68*186,6	**4.020**
SWAN 100	806158	97,7*68*186,6	**4.200**
SWAN 135	806159	129*68*186,6	**4.510**
SWAN 200		191,5*68*186,6	**5.260**

Βιτρίνα επιδαπέδια
Σειρά **DIONE**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με διπλά τζάμια στα πλαϊνά. Με 4 ράφια. Ψύξη: 0°C/+2°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει κουρτίνα νυχτός.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Τιμή €
DIONE 70	806153	66,2*64*204,5	5.000
DIONE 100	806147	97,7*64*204,5	5.100
DIONE 135	806148	129*64*204,5	5.700
DIONE 200	806150	191,5*64*204,5	7.100
DIONE 260	806152	254*64*204,5	9.820

Βιτρίνα επιδαπέδια κατάψυξης.
Σειρά **DIONE**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με τζάμια στα πλαϊνά. Με 4 ράφια. Ψύξη: -18°C/-23°C. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 25ºC και υγρασία 60%. Βάθος ραφιού 33εκ. Πόρτα 145εκ.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
DIONE 135 BT	133,6*64,7*204,4	8.820
DIONE 200 BT	196,1*64,7*204,4	11.140

Βιτρίνα επιδαπέδια
Σειρά **DIONE DOORS**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με διπλά τζάμια στα πλαϊνά. Με 4 ράφια. Ψύξη: 0°C/+2°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει κρυστάλλινες πόρτες.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
L 135 DOORS	129*64*204,5	6.870
L 200 DOORS	191,5*64*204,5	9.260
L 260 DOORS	254*64*204,5	12.220

Βιτρίνα επιδαπέδια

Σειρά **VISION**. Η κατασκευή της βιτρίνας επιτρέπει την 360 μοίρες σφαιρική εικόνα για όλα τα προϊόντα. Εύκολη στον καθαρισμό της. Προαιρετικά πλαϊνό με τζάμι VISIONLT για την καλύτερη προβολή των προϊόντων. Προαιρετικά με πόρτες. Με φωτισμό LED στα ράφια και στο άνω μέροστης θαλάμης. Κάθετος φωτισμός LED. Με κουρτίνα νυχτός. Ψύξη +2/+4 βαθμοί. Με 5 ράφια. Freon R452a.





Μοντέλο	Διαστάσεις με πλαινά	Διαστάσεις χωρίς πλαινά	Κάθετη επιφάνεια	Τιμή €
VISION				
VISIONP85H220GEL 100	978*790*2210	938*790*2210	2.84	**4.950**
VISIONP85H220GEL 135	1290*790*2210	1250*790*2210	3.79	**5.240**
VISIONP85H220GEL 200	1915*790*2210	1875*790*2210	5.69	**6.780**
VISIONP85H220GEL 260	2540*790*2210	2500*790*2210	7.59	**7.800**
VISIONP85H220GEL 385	3790*790*2210	3750*790*2210	11.38	**9.500**
VISION με πόρτες				
VISIONP85H220GEL 100	978*790*2210	938*790*2210	2.84	**5.180**
VISIONP85H220GEL 135	1290*790*2210	1250*790*2210	3.79	**5.460**
VISIONP85H220GEL 200	1915*790*2210	1875*790*2210	5.69	**7.000**
VISIONP85H220GEL 260	2540*790*2210	2500*790*2210	7.59	**8.030**
VISIONP85H220GEL 385	3790*790*2210	3750*790*2210	11.38	**9.720**
VISION κατάψυξη με πόρτες				
VISIONP85H220BTGEL 135	1350*790*2210	1250*790*2210	3,3	**10.240**
VISIONP85H220BTGEL 200	1975*790*2210	1875*790*2210	4,99	**12.650**
VISIONP85H220BTGEL 260	2600*790*2210	2500*790*2210	6,66	**15.640**

Διαδικασία ψύξης

Ο συνδυασμός φούρνων και των blast chillers είναι εξαιρετικά αποδοτικός και διευκολύνει τον προγραμματισμό των εργασιών στην κουζίνα.
Η σωστή χρήση των blast chillers και των φούρνων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σπατάλης, την εξοικονόμηση χρόνου και ένα προϊόν που μπορεί να σερβιριστεί αμέσως.


Κύκλος Blast chilling

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (STANDARD) - 90'

Ιδανικός κύκλος για μικρά και ευαίσθητα προϊόντα.

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ) - 90'

Συνιστάται για μεγάλα προϊόντα και για συσκευασμένα τρόφιμα.




Blast freezing

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (STANDARD) - 240'

Αυτός είναι ένας κύκλος για να καταψύχετε φαγητό με ομοιόμορφη θερμοκρασία και επομένως είναι κατάλληλος για τρόφιμα που πρέπει να ψύχονται σταθερά και χωρίς απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή όταν μαγειρεύονται με διαφορετικά συστατικά.

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ) - 240'

Αυτός είναι ο ιδανικός κύκλος για την κατάψυξη μισομαγειρεμένων φαγητών ή ημι-έτοιμων πιάτων. Είναι κατάλληλο και για ωμά τρόφιμα. Σας επιτρέπει να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



ΣΕΙΡΑ ABCO

Χάρη του σχεδιασμού τους, η σειρά των blast chillers ATA ταιριάζει με τους φούρνους της σειράς ADVANCE. Η συνεργασία τους σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο μαγειρικής cook and chill.

Χαρακτηριστικά:

1. Κύκλος λειτουργίας σε blast chiller: +3 βαθμούς ή shock freezer -18 βαθμούς.
2. Κύκλος power για προϊόντα πάχους 2 mm και άνω.
3. Κύκλος SOFT για προϊόντα πάχους 2 mm ή λιγότερο. Ο κύκλος εξελίσσεται σε 2 προγραμματισμένα στάδια και αποτρέπει τον πάγο στο προϊόν.
4. Διάρκεια κύκλου στο blast chiller: 90 λεπτά. Διάρκεια κύκλου στο shock chiller: 240 λεπτά.
5. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας και ακίδα θερμοκρασίας.
6. Ο κύκλος ελέγχεται με την χρονική διάρκεια που έχουμε επιλέξει ή με τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει (εφόσον χρησιμοποιήσουμε την ακίδα θερμοκρασίας).
7. Όταν ο κύκλος τελειώσει, τότε το chiller λειτουργεί στους +2 βαθμούς μέχρι να πάρουμε το προϊόν από τη θαλάμη και το freezer στους -18 βαθμούς.
8. FREON R-452A οικολογικό (CFC free)
9. Ψυκτικό μοτέρ με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
10. Πάχος μόνωσης 60mm, πυκνότητας 40kg (CFC free).
11. Αυτόματη απόψυξη που ενεργοποιείτε από τον χειριστή. Με εξατμιστή σε όλα τα μοντέλα εκτός του ATA-102.
12. Οδηγοί-σκαλιέρα στην θαλάμη για την τοποθέτηση των λαμαρίνων.

Προαιρετικά κατόπιν παραγγελίας: θερμαινόμενη ακίδα και θύρα USB.






Μοντέλο	HZ	Κωδικός	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες GN 2/3	GN 1/1	GN 2/1	60*40	Παραγωγή Kg/κύκλο Chilling	Freezing	Τάση	Ισχύς Watt Ρεύματος	Ψύξης	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Τιμή €
ABCO-06 2/3	50	19087540	6				12	6	230V-1N	410	565	656*633*630	**5.740**
ABCO-061	50	19091409		6	`	6	27	21	230V-1N	1600	900	900*935*1105	**7.830**
	60	19091440											
ABCO-101	50	19091441		10	`	10	50	30	230V-1N	2000	1300	900*935*1766	**10.460**
	60	19091442											
ABCO-102	50	19091443		20	10	20	100	65	400V-3N	2300	2850	1200*1130*1766	**16.550**
	60	19091444											

Αξεσουάρ

Θύρα USB	**120**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

ΣΕΙΡΑ CONCEPT

1. Με ηλεκτρονικό έλεγχο στην ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.
2. Κύκλος λειτουργείας blast chiller +3 βαθμούς ή shock freezer στους -18.
3. Κύκλος power για προϊόντα πάχους 2mm και άνω.
4. Κύκλος SOFT για προϊόντα πάχους 2 mm ή λιγότερο. Ο κύκλος εξελίσσεται σε δύο προγραμματισμένα στάδια και αποτρέπει το πάγο στο προϊόν.
5. Διάρκεια κύκλου στο blast chiller 90 λεπτά και στο shock freezer 240 λεπτά.
6. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας και ακίδα θερμοκρασίας.
7. Ο κύκλος ελέγχεται με τη χρονική διάρκεια που έχουμε επιλέξει ή με την θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει(εφόσον χρησιμοποιήσουμε την ακίδα θερμοκρασίας).
8. Όταν ο κύκλος τελειώσει, τότε το chiller λειτουργεί στους +2 βαθμούς μέχρι να πάρουμε το προϊόν από τη θαλάμη και το freezer στους -18 βαθμούς.
9. FREON R-452A οικολογικό (CFC free).
10. Ψυκτικό μοτέρ με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
11. Πάχος μόνωσης 60mm, πυκνότητα 40kg(CFC free).
12. Αυτόματη απόψυξη που ενεργοποιείται από τον χειριστή. Με εξατμιστή σε όλα τα μοντέλα.
13. Οδηγός-σκαλιέρα στην θαλάμη για την τοποθέτηση των λαμαρίνων.



	Μοντέλο	HZ	Κωδικός	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες GN 1/1	GN 2/1	60*40	Παραγωγή Kg/κύκλο Chilling	Freezing	Τάση	Ισχύς Watt Ρεύματος	Ψύξης	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**CBC-031**	50	19089771	3	-	-	15	6	230V-1N	590	490	560*700*514	**3.270**
		60	19089772										
	**CBC-051**	50	19089773	5	-	5	18	10	230V-1N	1.100	650	790*700*850	**4.290**
		60	19089774										
	**CBC-081**	50	19089775	8	-	8	40	24	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.290	**5.860**
		60	19089776										
	**CBC-101**	50	19089777	10	-	10	50	30	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.420	**6.770**
		60	19089778										

ΣΕΙΡΑ ADVANCE, με οθόνη αφής 5”



ABC-031 ABC-051 ABC-081 ABC-101 ABC-121 ABC-161 ABC-102

- Μικτά μοντέλα, για blast chilling (+2 ºC) ή blast freezing (-18 ºC).
- Υπάρχουν δύο επιλογές για blast chiller και για freezing:
· Κύκλος ισχύος: για συμπαγή προϊόντα πάχους άνω των 2 cm.
· Μαλακός κύκλος: για προϊόντα πάχους λιγότερο από 2 cm ή χαμηλής πυκνότητας. Ο κύκλος εκτελείται σε δύο προγραμματισμένα στάδια. Ο μαλακός κύκλος αποτρέπει τον παγετό στο προϊόν.
- Διάρκεια κύκλου:
· Κύκλος ψύξης: 90 λεπτά.
· Κύκλος κατάψυξης: 240 λεπτά.
- Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής.
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός των κύκλων και ακίδα θερμορκασίας.
- Οι κύκλοι μπορούν να ελεγχθούν με το χρόνο ή τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας στο εσωτερικό του προϊόντος (ο έλεγχος του χρόνου είναι αυτόματος όταν δεν χρησιμοποιείται ακίδα θερμοκρασίας)
- Όταν τελειώσει ο κύκλος ψύξης, η συσκευή λειτουργεί ως ψυγείο και η θερμοκρασία παραμένει μεταξύ +2 και +4ºC ή ως καταψύκτης, με θερμοκρασίες κάτω των -18ºC.
- Ερμητικά σφραγισμένος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
- R-452A οικολογική ψύξη (CFC free).
- Μοντέλο ABC-031 με ψυκτικό υγρό R-290. - Μόνωση πολυουρεθάνης 60 mm (εκτός από τα μοντέλα 031, με μόνωση πάχους 35 mm). 40 kg/m3 πυκνότητα. CFC free.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Βεβιασμένο σύστημα ψύξης.
- Αυτόματη απόψυξη ενεργοποιημένη από τον χρήστη. Συσκευή εξάτμισης νερού χωρίς κατανάλωση ρεύματος.
- Περιλαμβάνονται οδηγοί για ταψιά.
Προαιρετικά κατά την παραγγελία:
- Θερμαινόμενος αισθητήρας.
- Σύνδεση USB για εξαγωγή δεδομένων.
- Κιτ ρόδες (εργοστασιακή συναρμολόγηση).

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρητικότητα GN1/1	GN2/1	60*40	Παραγωγή (kg/κύκλο) * Chilling	Freezing	Τάση	Ισχύς Watt Ρεύμα	Ψύξης	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	ABC-031	R-290	50	19089755	3	-	-	12	6	230V-1N	365	365	590*700*520	**4.100**
	ABC-031	R-452A	50 60	19089756 19089757	3	-	-	15	6	230V-1N	590	490	560*700*514	**4.280**
	ABC-051	R-452A	50 60	19089759 19089760	5	-	5	23	13	230V-1N	1.200	690	790*700*850	**5.650**
	ABC-081	R-452A	50 60	19089761 19089762	8	-	8	40	24	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.290	**8.100**
	ABC-101	R-452A	50 60	19089763 19089764	10	-	10	50	30	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.420	**8.100**
	ABC-121	R-452A	50 60	19089765 19089766	12	-	12	60	40	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.600	**8.680**
	ABC-161	R-452A	50 60	19089767 19089768	16	-	16	80	50	400V-3N	3.500	2.850	790*800*1.950	**11.420**
	ABC-102	R-452A	50 60	19089769 19089770	20	10	20	100	65	400V-3N	-	5450	1.200*1.090*1.766	**14.190**

Προαιρετικά στην παραγγελία

Θερμαινόμενη ακίδα	**307**
Εκτυπωτής HACCP	**307**
Θύρα USB	**87**

(*) Η παραγωγή υπολογίζεται βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 17032

Blast chiller - shock freezer με καρότσι

1. Ανοξείδωτα εσωτερικά και εξωτερικά.
2. Πυκνότητα μόνωσης 40kg/m3 και πάχος 70mm στα blast chiller και 100mm στα shock freezer.
3. FREON R452A οικολογικό.
4. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
5. Ψυκτικό μοτέρ Tropicalized, ώστε να λειτιυργεί σε 43 βαθμούς με υγρασία 65%.
6. Ψυκτικό μοτέρ Scroll, με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
7. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου και τη θερμοκρασίας και ακίδα θερμοκρασίας.
8. Ηχητική ειδοποίηση όταν πέσει η θερμοκρασία, σύμφωνα με το HACCP.
9. Προαιρετικά μπορεί ν συνδεθεί με εκτυπωτή, ώστε να καταγράφει όλες τις θερμοκρασίες του κύκλου. Θύρα USB.
10. Θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.
11. Τα μοντέλα CSK είναι μόνο blast chiller.
12. Τα μοντέλα CMK είναι blast chiller και shock freezer, με μόνωση 100mm.
13. Οθόνη αφής.



202 OVEN WITH TROLLEY



201

Αριθμός πορτών	Χωρ/τα καροτσίου	Unit	Blast chiller		Blast chiller shock freezer	
			Απλό	Ενισχυμένο	Απλό	Ενισχυμένο
1 πόρτα	201 (GN-1/1)	Cell	**CSK-201**	**CSKP-201**	**CMK-201**	**CMKP-201**
		Cooling unit	**UCS-424**	**UCS-528**	**UCC-424**	**UCC-528**
	202 (GN-2/1)	Cell	**CSK-202**	**CSKP-202**	**CMK-202**	**CMKP-202**
		Cooling unit	**UCS-842**	**UCS-1052**	**UCC-842**	**UCC-1052**
2 πόρτες (Pass-through)	201 (GN-1/1)	Cell	**CSK-201-D**	**CSKP-201-D**	**CMK-201-D**	**CMKP-201-D**
		Cooling unit	**UCS-424**	**UCS-528**	**UCC-424**	**UCC-528**
	202 (GN-2/1)	Cell	**CSK-202-D**	**CSKP-202-D**	**CMK-202-D**	**CMKP-202-D**
		Cooling unit	**UCS-842**	**UCS-1052**	**UCC-842**	**UCC-1052**

Blast chilliers-shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος καροτσιού	Παραγωγή kg/κύκλο +90 / +3 °C	Τάση	Hz. (*)	Συμπυκνωτής	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RBP-201	19089779	20 GN-1/1	70	230V 1+N	50/60	**UCS-424**	1.480*1.205*2.120	**19.430**
RBP-201H	19089780	20 GN-1/1	105	230V 1+N	50/60	**UCS-528**	1.480*1.205*2.120	**20.170**
RBP-202	19089782	20 GN-2/1	150	230V 1+N	50/60	**UCS-842**	1.670*1.395*2.120	**21.530**
RBP-202H	19089783	20 GN-2/1	210	400V 3+N	50	**UCS-1052**	1.670*1.395*2.120	**21.530**
RBP-201C	19089784	20 GN-1/1	70	230V 1+N	50/60	**UCS-424**	1.480*1.205*2.120	**20.170**
RBP-201HC	19089785	20 GN-1/1	105	230V 1+N	50/60	**UCS-528**	1.480*1.205*2.120	**21.330**
RBP-202C	19089786	20 GN-2/1	150	230V 1+N	50/60	**UCS-842**	1.670*1.395*2.120	**24.470**
RBP-202HC	19089787	20 GN-2/1	210	400V 3+N	50	**UCS-1052**	1.670*1.395*2.120	**25.520**

Συμπυκνωτής για τα blast chilliers με καρότσι

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt Ψύξης	Ισχύς Watt Ρεύμα - 400V 3+N	Hz. (*)	Βάρος kg	Διαστάσεις mm	Τιμή €
UCS-424	19017466	5.970	4.250	50	135	1.100*805*650	**5.870**
UCS-528	19017467	6.950	4.980	50	139	1.100*805*650	**5.910**
UCS-842	19017468	10.530	6.500	50	205	1.450*850*785	**7.340**
UCS-1052	19017469	13.580	8.450	50	214	1.450*850*785	**7.520**

Blast chilliers-shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος καροτσιού	Παραγωγή kg / κύκλο +90/+3 °C	Παραγωγή kg / κύκλο +90/-18 °C	Τάση	Hz. (*)	Συμπυκνωτής	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RBM-201	19089788	20 GN-1/1	70	48	230V 1+N	50/60	UCC-424	1.530*1.255*2.220	**20.580**
RBM-201H	19089789	20 GN-1/1	105	70	230V 1+N	50/60	UCC-528	1.530*1.255*2.220	**21.630**
RBM-202	19089790	20 GN-2/1	150	100	230V 1+N	50/60	UCC-842	1.720*1.445*2.220	**22.940**
RBM-202H	19089791	20 GN-2/1	210	135	400V 3+N	50	UCC-1052	1.720*1.445*2.220	**24.360**
RBM-201C	19089792	20 GN-1/1	70	48	230V 1+N	50/60	UCC-424	1.530*1.255*2.220	**22.330**
RBM-201HC	19089793	20 GN-1/1	105	70	230V 1+N	50/60	UCC-528	1.530*1.255*2.220	**23.800**
RBM-202C	19089794	20 GN-2/1	150	100	230V 1+N	50/60	UCC-842	1.720*1.445*2.220	**26.100**
RBM-202HC	19089795	20 GN-2/1	210	135	400V 3+N	50	UCC-1052	1.720*1.445*2.220	**27.380**

Συμπυκνωτής για τα blast chilliers με καρότσι

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt Ψύξης	Ισχύς Watt Ρεύμα - 400V 3+N	Hz. (*)	Βάρος kg	Διαστάσεις mm	Τιμή €
UCC-424	19015799	5.970	4.250	50	135	1.100*805*650	**6.015**
UCC-528	19015800	6.950	4.980	50	139	1.100*805*650	**6.060**
UCC-842	19015801	10.530	6.500	50	205	1.450*850*785	**7.530**
UCC-1052	19015802	13.580	8.450	50	214	1.450x850x785	**7.710**

Ράμπες για τα blast chillers - shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος	Πλάτος mm	Τιμή €
RC-700	19015797	Ράμπα για το 201	700	**340**
RC-800	19015798	Ράμπα για το 202	800	**585**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα αναψυκτικών KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδια. Ψυκτικό υγρό R600a. Εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα. Πόρτα με σκληρυμένο γυαλί. Ενσωματωμένη λαβή. Φέρει 2 ρόδες. Κλάδη 4/CC2K4.





Μοντέλο	sku	Θερμ/σια	Ράφια	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
SDS385DC1PF	31241	+1/+10°C	5	59,5x60,5x183,2	50,5x42,5x161,5	358		75	**710**
SDS385DC1CF	31242	+1/+10°C	5	59,5x60,5x199,4	50,5x42,5x161,5	358		80	**750**

Βιτρίνα επιδαπέδια KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ.
FREON R134a. Φωτισμό στην θαλάμη



USS 60 DTKL



USS 95 DTKL



USS 220 DTK



USS 300 DTK



374-DTK



374-DTKL



374-D2KL

Μοντέλο	sku	Θερμ/σια	Ράφια	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Τιμή €
USS 60 DTKL	807546	+1/+10°C	2	45,5x47,5x71,5	39,8x32x44,2	57		**465**
USS 95 DTKL	807549	+1/+10°C	2	48x52x84	41x38x55	85		**530**
USS 220 DTK	807535	+2/+8°C	3	59,5x64x131	50,5x46,2x102,5	215		**675**
USS 300 DTK	807537	+2/+8°C	4	59,5x64x164	50,5x46,2x135,5	290		**705**
374-DTK	80753	+1/+10°C	5	59,5x64x184	50,5x46,2x155,5	372	290	**730**
374-DTKL	80754	+1/+10°C	5	59,5x64x198	50,5x46,2x155,5	372	370	**750**
374-D2KL	80751	+1/+10°C	5	59,5x64x198	50,5x46,2x155,5	372	370	**800**
USS 374 DTKLB		+1/+10°C	5	59,5x62,5x198	50,5x46,2x155,5	380	370	**810**
USS 440 DTKL	807543	+1/+10°C	5	68x65,5x209	58,5x49,5x151,5	412	390	**875**
USS 440 DTKLB	807544	+1/+10°C	5	68x66x209	58,5x49,5x151,5	438	390	**965**
USS 690 DTKL	807547	+1/+10°C	5	78x70,5x208	70,2x55,5x168,2	657	485	**1.400**
USS 440DTKLSZ	807545	-2,5/+1°C	5	68x65,5x209	58,5x49,5x151,5	412	550	**950**
USS 748 D2KL	807548	+1/+10°C	10	119x64x198	50,5x46,2x155,5 x (2)	372 x 2	730	**1.530**
USS 1000 DSCL	807532	+1/+10°C	5	100x74,2x200	89x57,2x153,3	720	700	**1.600**
USS 1100 DSCL	807550	+1/+10°C	5	111x82,2x200	100x65,2x153,3	800	850	**1.630**
USS 1200 DSCL	807533	+1/+10°C	5	120x74,2x200	109x57,2x153,3	880	850	**1.750**
USS374DTKSRP	807541	+5/+20°C	5	59,5x64x184	50,5x46,2x155,5	372	270	**950**

Το μοντέλο **USS 748 D2KL** *με ανοιγόμενες πόρτες ενώ τα μοντέλα* **USS 1000 DSCL**, **USS 1100 DSCL** *και* **USS 1200 DSCL** *με συρόμενες πόρτες.*



USS 374 DTKLB



USS 440 DTKL



USS 440 DTKLB



USS 690DTKL



USS 440DTKL SZ



USS 748 D2KL



USS 1000 DSCL



USS 1100 DSCL



USS 1200 DSCL

Βιτρίνα κρασιών επιδαπέδια KARAMCO.
Ψυκτικό υγρό R600a, 5 ξύλινα ράφια, ενσωματωμένη λαβή, μαύρη μεταλλική εξωτερική επένδυση, μαύρη πλαστική εσωτερική επένδυση, σκληρυμένο γυαλί πόρτας. Με θερμοστάτης, φωτισμό LED. Θερμοκρασία +5/+20°C. Εσωτερικές διαστάσεις: 50,5x42,5x161,5cm. Εξωτερικές διαστάσεις: 59,5x60,5x181cm. Βάρος 71Kg. Χωρ/τα: 372λίτρα. Ισχύς 250Watt/230Volt.
Μοντέλο **SDS385DC1PW**
sku 31247
Τιμή: **900€**



Βιτρίνα κρασιών επιδαπέδια KARAMCO.
Με κλειδαριά και φωτισμό. Υγρασία 65%. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Θερμοκρασία +5/+20°C. 5 Ράφια. Εσωτερικές διαστάσεις: 50,5x46,2x155,5cm. Χωρ/τα: 372λίτρα. Ισχύς 270Watt/230Volt.
Μοντέλο **USS374DTKSRP**
sku 807541
Τιμή: **950€**



Βιτρίνες κατάψυξης επιδαπέδιες.









Μοντέλο	UDD 45DTK	UDD 370DTK	UDD 440DTKL	UDD 440DTKLNF
sku		807511	807512	
Θερμ/σία	-12/-22°C	-15/-25°C	-12/-22°C	-12/-22°C
Ψύξη	S	S	S	
Ράφια	2	6	5	6
Διαστάσεις cm	63x57x57	59,5x64x184	68x66x209	68x73,5x209
Χωρ/τα Lit	45	300	480	517
FREON	R134a	R404a	R404a	R404a
Ισχύς 230Volt	150Watt	620Watt	867Watt	950Watt
Βάρος	31,5Kg	84,2Kg	114Kg	143Kg
Κατ/στης	Ugur	Ugur	Ugur	Ugur
Τιμή €	575	1.270	2.090	2.980

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνες ωρίμανσης ZENRIKE Ιταλίας.



Το **KLIMA MEAT** έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εξ' ολοκλήρου στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας για την επίτευξη της τέλειας ωρίμασης. Στον σχεδιασμό του KLIMA MEAT εστιάσαμε στην αναδημιουργία του ιδανικού μικροκλίματος και τις φυσικές αντιδράσεις που παραδοσιακά εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για την παλαίωση του κρέατος. Με βάση αυτές τις υποθέσεις, συλλάβαμε έναν μοναδικό ωριμαντήρα, μια διαισθητική τεχνολογία που συνδυάζει τις πατέντες μας για αερισμό, απολύμανση και οξυγόνωση του κρέατος.



Το KLIMA MEAT επιτρέπει την εκτέλεση υψηλής ποιότητας διαδικασιών ξηρής ωρίμανσης με έναν εύκολο και προσιτό τρόπο για όλους. Εστιατόρια, σουβλατζίδικα, κρεοπωλεία, μικρές φάρμες ή σούπερ μάρκετ μπορούν πλέον να διαχειριστούν πλήρως την ξηρή ωρίμανση του κρέατος τους, μια κρίσιμη φάση για τον προσδιορισμό της οργανοληπτικής του ποιότητας και την ενίσχυση της γεύσης και της τρυφερότητάς του. Με μοντέρνο και καθαρό σχεδιασμό, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με την νομοθεσία) και μονωμένο με κυκλοπεντάνιο για μέγιστη θερμομόνωση, το KLIMA MEAT χρησιμοποιεί πατενταρισμένες τεχνολογίες που το καθιστούν μοναδικό στην αγορά. Η οθόνη αφής εμφανίζει την κάθε λειτουργία με έξυπνα εικονίδια που καταστούν εύκολο τον χειρισμό - έλεγχο και τροποποίηση όλων των φάσεων της διαδικασίας. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος επιτρέπει την ακριβή διαχείριση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του αερισμού στο εσωτερικό του θαλάμου, που σε συνδυασμό με το πατενταρισμένο σύστημα οξυγόνωσης OxigenKLIMA, καθιστά δυνατή την αναπαραγωγή των ιδανικών συνθηκών για υψηλής ποιότητας και απόλυτα βιοασφαλή ξηρή γήρανση, μειώνοντας τον κίνδυνο λιστερίας, επιβλαβείς μούχλες και άσχημη μυρωδιά.



Το KLIMA MEAT VISION είναι ένας θάλαμος σχεδιασμένος με καινοτόμες γραμμές, σχεδιασμένο για όσους δεν έχουν αρκετό χώρο για ένα σύνηθες θάλαμο ωρίμανσης, ειδικά όσον αφορά το ύψος. Με το πιο συμπαγές σχήμα του, αυτός ο θάλαμος μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν πάγκο στην μέση μιας αίθουσας εστιατορίου για να δώσει χαρακτήρα στο χώρο. Όλα αυτά χωρίς περιορισμό στην χωρητικότητα η οποία κυμαίνεται από 60 kg εως το μέγιστο 130kg κρέατος. Το μικρό μέγεθος του KLIMA MEAT VISION επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε επιπλωμένο περιβάλλον, όπως κρεοπωλείο όπου οι χώροι είναι μικροί.

Λιγότερη απώλεια βάρους

Το κρέας με χαμηλό βακτηριακό φορτίο είναι σίγουρα πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή από το κρέας πλούσιο σε μούχλα. Οι θάλαμοι με το παντενταρισμένο σύστημα οξυγόνωσης και αερισμού, χρησιμοποιούν την δύναμη του ενεργού οξυγόνου και τον ομοιόμορφο αερισμό για να απενεργοποιήσουν τους μικροοργανισμούς και τις μούχλες που αλλοιώνουν το εξωτερικό στρώμα του παλαιωμένου κρέατος. Το KLIMA MEAT μειώνει το εξωτερικό στρώμα του παλαιωμένου κρέατος σε λίγα μόλις χιλιοστά. Αυτό σημαίνει λιγότερη απώλεια βάρους μετά τον καθαρισμό του κρέατος και περισσότερο προϊόν προς πώληση.

Πως πετυχαίνουμε τηνελάχιστη απώλεια κιλών !!

Θέλοντας να μειώσουμε την ακριβή απώλεια κιλών, που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια ωρίμανσης, το KLIMA MEAT είναι εξοπλισμένο με μια μοναδική γεννήτρια υγρασίας. Ο ελεγκτής υγρασίας είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρησης της υγρασίας που σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες ωρίμανσης στην αγορά, μπορεί επίσης να αυξήσει την υγρασία ανάλογα με τον τύπο του κρέατος και το επιθυμητό αποτέλεσμα. **Τι σημαίνει αυτό?** Το KLIMA MEAT είναι ο μοναδικός θάλαμος ωρίμανσης που περιορίζει την απώλεια κιλών στο μέγιστο 5% στα περισσότερα κομμάτια κρέατος.

Σε ποιές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση γεννήτριας υγρασίας?

- ✓ Όταν κάνουμε maturation για την αποφυγή υγρών (για να μην χάνει τα απαραίτητα υγρά το προϊόν).
- ✓ Για την ωρίμανση συγκεκριμένων τύπων κρέατος και μεγεθών και πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερα σε ηλικία ζώα με πιο σκληρό κρέας.
- ✓ Για την προσθήκη υγρασίας στην θαλάμη όταν εργαζόμαστε με ανεπαρκή ποσότητα κρέατος.

Κερδίστε χρήματα

Το KLIMA MEAT είναι η σωστή τεχνολογία για οποιονδήποτε θέλει να κερδίσει κατά την διάρκεια προώθησης στους πελάτες ένα προϊόν με μεγαλύτερη αξία. Οποιοσδήποτε εστιάτορας ή κρεοπώλης μπορεί να βάλει τον θάλαμο ωρίμανσης στο κατάστημά του. Με μικρό χώρο και λίγα έξοδα, μπορείτε να πειραματιστείτε στην ωρίμανση του κρέατος και τους χρόνους ωρίμανσης.

✓ Έλεγχος υψηλής ποιότητας στο κρέας που προτείνεται στους πελάτες σας.

✓ Πώληση ωριμασμένου κρέατος με υψηλότερη τιμή από το φρέσκο.

✓ Δεν χρειάζεται πια η αγορά ωριμασμένου κρέατος από τους προμηθευτές σας.

✓ Έχοντας έναν θάλαμο ωρίμανσης στην ιδιοκτησία σας, σας προσφέρει επίσης ένα έπιπλο που δίνει ταυτότητα και χαρακτήρα στο χώρο.

Ομοιόμορφος αερισμός και τέλειο μικροκλίμα

Το μοναδικό και παντενταρισμένο σύστημα “V-O” κυκλοφορίας αέρα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνει το KLIMA MEAT την πιο καινοτόμο τεχνολογία ωρίμανσης στην αγορά. Το ασύμμετρο πάνελ στον εσωτερικό τοίχο της θαλάμης έχει σχεδιαστεί με τη χρήση ανεμόμετρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ομοιόμορφος αερισμός και στέγνωμα όλων των κομματιών κρέατος που τοποθετούνται στην θαλάμη. Το κανάλι οριζοντίος και καθέτος διατηρεί την θερμοκρασία και την υγρασία συνεχή σε κάθε σημείο της θαλάμης δημιουργώντας το τέλειο μικροκλίμα. Δεν υπάρχει η ανάγκη ανακατάταξης του κρέατος μέσα στην θαλάμη, το οποίο βοηθάει στην οργάνωση της δουλειάς. Λιγότερη υγρασία και λιγότερη μούχλα σημαίνει επίσης λιγότερα απόβλητα, καθώς οι επιφάνειες του κρέατος δεν θα χρειάζεται να καθαρίζονται επανειλημμένα.

Οξυγονωμένο κρέας και απολυμασμένος θάλαμος με OxigenKLIMA

Το KLIMA MEAT είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία OxigenKLIMA, μια πατενταρισμένη συσκευή που χρησιμοποιεί την απολύμανση του ενεργού οξυγόνου για την διατήρηση της βιοασφάλειας στην ωρίμανση.

✓ Μειώστε και ελέγξτε την παρουσία των βακτήριων και της μούχλας.

✓ Εξαλείψτε την ανεπιθύμητη οσμή. Το κρέας που έχει ωριμάσει έως και 2 μήνες μέσα στο KLIMA MEAT θα συνεχίσει να μυρίζει ωραία.

✓ Αποφύγετε επικίνδυνες μολύνσεις ανάμεσα στα διάφορα κοψίματα που μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές συνθήκες.

✓ Αποστείρωση χωρίς την χρήση χημικων ακόμη στα δυσπρόσιτα εξαρτήματα και μέρη του θαλάμου.

✓ Οξυγονώνει το κρέας, παίρνοντας αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και δημιουργώντας καθαρό οξυγόνο μέσα στην θαλάμη με ελέγχομενο τρόπο.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Το KLIMA MEAT χρησιμοποιεί monoblock μονάδα ψύξης σχεδιασμένη από μηχανικούς για να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα ξηρής ωρίμανσης. Η ψυκτική μονάδα υψηλής απόδοσης (κλιματική κλάση 5) χρησιμοποιεί FREON R290, το πιο αποδοτικό και οικολογικό ψυκτικό αέριο που διατίθεται αυτή τη στιγμή.

Αν και το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο από ό,τι για άλλους τύπους αερίων, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το R290 για να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα τεχνολογικά προηγμένο οικολογικό ντουλάπι χαμηλής κατανάλωσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, πολλά ψυκτικά αέρια, όπως το R404A, θα απαγορευθούν από το 2021. Για τον ίδιο σκοπό, τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, επιλέξαμε μια λειτουργία απόψυξης που χρησιμοποιεί ζεστό αέριο και αποφασίσαμε να μονώσουμε όλους τους τοίχους του ντουλαπιού με κυκλοπεντάνιο.

Περισσότερος χώρος Υψηλότερη παραγωγικότητα!!

Για να επιλέξετε έχω μηχάνημα ωρίμανσης, θα πρέπει προσεκτικά να σκεφθείτε την πραγματική του χωρητικότητα. Το ιδανικό μηχάνημα καθώς το μέγεθος του, θα πρέπει να σας προσφέρει περισσότερο χώρο φόρτωσης από άλλους. Το KLIMA MEAT μπορεί να ανταγωνιστεί έναν μεγαλύτερο θάλαμο σε σύγκριση με άλλους θαλάμους ίδιου μεγέθους. Ο όγκος του θαλάμου έχει αυξηθεί με την εγκατάσταση του εξατμιστή στο πάνω μέρος του θαλάμου. Περισσότερος εσωτερικός χώρος σημαίνει πιο ορθολογική χρήση, υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Όχι πια περίπλοκα εγχειρίδια και οδηγίες!

Η οθόνη αφής της KLIMA SYSTEM είναι η μόνη στην αγορά με έξυπνα εικονίδια που σχετίζονται με προκαθορισμένα προγράμματα. Για να τα εκτελέσετε ή να τα τροποποιήσετε θα χρειαστεί απλώς να επιλέξετε το σχετικό εικονίδιο.

Προσαρμόστε την παραγωγή σας!!

Χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα; Η οθόνη KLIMA MEAT είναι πολύ διαισθητική και θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε εύκολα κάθε φάση κάθε διαδικασίας.

Τηλεχειριστήριο και διαγνωστικά

Το καινοτόμο τηλεχειριστήριο και οι διαγνώσεις του επιτρέπουν στον χρήστη την μόνιμη επίβλεψη του κρέατος κατά την διάρκεια ωρίμανσης για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ποιότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά! Μπορείτε απομακρυσμένα να συνδέσεται τον θάλαμό σας με τον υπολογιστή σας, το tablet σας ή το κινητό σας και να λειτουργείτε ένα ευρέως φάσμα λειτουργιών καθώς και αλλαγή ρυθμίσεων και προγραμμάτων καθώς και εξαρτημάτων δοκιμής.

Ένα παράδειγμα? Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το επίπεδο υγρασίας ακόμη και αν δεν είναι μπροστά στο θάλαμο.
Επίσης το καταγραφικό δεδομένων συνεχώς καταγράφει τις εσωτερικές παραμέτρους της θαλάμης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν και να γίνουν εξαγωγή σε excel όπως επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν δυσλειτουργίες καθώς και για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς HACCP.











Σειρά EASY	**LINE 700**	**LINE 900**	**LINE 1500**
Χωρ/τα min/max*	50/130Kg	60/180Kg	100/280Kg
Ανοξείδωτο	**KME700PV**	**KME900PV**	**KME1500PV**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο	**KME700PVB**	**KME900PVB**	**KME1500PVB**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι	**KMED700PVB**	**KMED900PVB**	**KMED1500PVB**
Διαστάσεις	740x850x2115h	920x800x2115h	1460x850x2115h
Ισχύς	0,40Kw/230V/50/1	0,40Kw/230V/50/1	0,70Kw/230V/50/1
Περιλαμβάνει αξεσουάρ	4 σχάρες ψυγείου 4 set οδηγοί Oxigenklima	4 σχάρες ψυγείου 4 set οδηγοί Oxigenklima	8 σχάρες ψυγείου 8 set οδηγοί Oxigenklima

** Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.*







Σειρά SYSTEM	**LINE 700**	**LINE 900**	**LINE 1500**
Χωρ/τα min/max*	50/130Kg	60/180Kg	100/280Kg
Ανοξείδωτο	**KMS700PV**	**KMS900PV**	**KMS1500PV**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο	**KMS700PVB**	**KMS900PVB**	**KMS1500PVB**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι	**KMSD700PVB**	**KMSD900PVB**	**KMSD1500PVB**
Διαστάσεις	740x850x2115h	920x800x2115h	1460x850x2115h
Ισχύς	1,20Kw/230V/50/1	1,20Kw/230V/50/1	1,5Kw/230V/50/1
Περιλαμβάνει αξεσουάρ	4 inox σχάρες ψυγείου 4 set οδηγοί Filter kit Oxigenklima	4 inox σχάρες ψυγείου 4 set οδηγοί Filter kit Oxigenklima	8 inox σχάρες ψυγείου 8 set οδηγοί Filter kit Oxigenklima

** Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.*





Σειρά VISION	**SERIES VISION EASY**	**SERIES VISION SYSTEM**
Χωρ/τα min/max*	60/120Kg	60/120Kg
Ανοξείδωτο	/	/
Βαμμένο μαύρο μέταλλο	/	/
Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι	**KMVE**	**KMVS**
Διαστάσεις	1100x765x1390h	1100x765x1390h
Ισχύς	0,40Kw/230V/50/1	0,40Kw/230V/50/1
Περιλαμβάνει αξεσουάρ	2 inox σχάρες 2 set οδηγοί inox Oxigenklima	3 inox σχάρες 3 set οδηγοί inox Oxigenklima



Σειρά 500	**SERIES 500 EASY**
Χωρ/τα min/max*	40/100Kg
Ανοξείδωτο	/
Βαμμένο μαύρο μέταλλο	**KME500PVB**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι	/
Διαστάσεις	665x745x1840h
Ισχύς	0,60Kw/230V/50/1
Περιλαμβάνει αξεσουάρ	3 inox σχάρες 3 set οδηγοί inox Oxigenklima

** Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.*

Μοντέλα & χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Τζάμι στο πίσω μέρος	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Παραγωγή min - max	Ισχύς 230V - 50-60 Hz	Θερμ/σία	Βάρος
KMSD700PVB	Ναι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°c +4°C	189 kg
KMS700PV	Όχι	Inox	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°c +4°C	172 kg
KMS700PVB	Όχι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°c +4°C	172 kg
KMSD900PVB	Ναι	Μαύρο	920x800x2115	800 lt	60kg - 160kg	1,20 kw	0°c +4°C	199 kg
KMS900PV	Όχι	Inox	920x800x2115	800 lt	60kg - 160kg	1,20 kw	0°c +4°C	172 kg
KMS900PVB	Όχι	Μαύρο	920x800x2115	800 lt	60kg - 160kg	1,20 kw	0°c +4°C	172 kg
KMSD1500PVB	Ναι	Μαύρο	1460x850x2115	1500 lt	100kg - 230kg	1,50 kw	0°c +4°C	305 kg
KMS1500PV	Όχι	Inox	1460x850x2115	1500 lt	100kg - 230kg	1,50 kw	0°c +4°C	275 kg
KMS1500PVB	Όχι	Μαύρο	1460x850x2115	1500 lt	100kg - 230kg	1,50 kw	0°c +4°C	275 kg
KMVE	Ναι	Μαύρο	1100x765x1390		60 kg - 120 kg	0,40 kw	0°c +4°C	160 kg
KMVS	Ναι	Μαύρο	1100x765x1390		60 kg - 120 kg	0,40 kw	0°c +4°C	160 kg
KME500PVB	Όχι	Μαύρο	665x745x2065(max)	500 lt	50 kg - 100 kg	550 w	0°c +4°C	150 kg
KMED700PVB	Ναι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°c +4°C	189 kg
KME700PV	Όχι	Inox	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°c +4°C	162 kg
KME700PVB	Όχι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°c +4°C	162 kg




Το KLIMA FISH, η τελευταία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συσκευή παλαίωσης που γεννήθηκε στον οίκο Zernike, ανατρέπει τα καθιερωμένα πρότυπα επεξεργασίας ψαριών.

Η ακρίβεια του ηλεκτρονικού ελέγχου επιτρέπει την ακριβή διαχείριση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου, η οποία, σε συνδυασμό με το πατενταρισμένο σύστημα οξυγόνωσης OxigenKLIMA, επιτρέπει την αναπαραγωγή των ιδανικών συνθηκών ποιοτικής ωρίμανσης με τέλεια βιοασφάλεια, μειώνοντας τη δυσάρεστη οσμή, τους κινδύνους αποσύνθεσης και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Χάρη στο KLIMA FISH, το καλύτερο ψάρι δεν θα είναι πλέον αυτό που μόλις αλιεύτηκε, αλλά το ώριμο: η ωρίμανση του ψαριού είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία που μαλακώνει το κρέας, εντείνει τις γεύσεις και το κάνει πιο ζουμερό, επιτρέποντας την εξαγωγή και ενίσχυση όλων τα οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των ψαριών που διαφορετικά θα ήταν αρκετά ουδέτερα.

Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική παλαίωσης μπορεί να ξεπεράσει τις τριάντα ημέρες σε ψάρια μεγάλου μεγέθους με ροζ κρέας και με μεγαλύτερη ποσότητα ενδομυϊκού λίπους, με σημαντική βελτίωση και από την άποψη της υφής στον ουρανίσκο και της πεπτικότητας.



Ενισχύει τις οργανοληπτικές ιδιότητες



Επεκτείνει την διάρκεια ζωής



Μειώνει τα απόβλητα, χρησιμοποιώντας όλα τα τμήματα του ψαριού

Σειρά EASY	LINE 700	LINE 900	LINE 1500
Χωρ/τα min/max*	30/50 Kg*	40/60 Kg*	60/100 Kg*
Ανοξείδωτο	**KFE700PV**	**KFE900PV**	**KFE1500PV**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο	**KFE700PVB**	**KFE900PVB**	**KFE1500PVB**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι	**KFED700PVB**	**KFED900PVB**	**KFED1500PVB**
Διαστάσεις	740x850x2115h	920x800x2115h	1460x850x2115h
Ισχύς	0,40Kw/230V/50/1	0,40Kw/230V/50/1	0,70Kw/230V/50/1
Περιλαμβάνει αξεσουάρ	• 1 σχάρα ψυγείου • 2 ράγες γάντζων με 8 γάντζους • 3 set οδηγοί • Oxigenklima	• 1 σχάρα ψυγείου • 2 ράγες γάντζων με 8 γάντζους • 3 set οδηγοί • Oxigenklima	• 2 σχάρες ψυγείου • 4 ράγες γάντζων με 16 γάντζους • 6 set οδηγοί • Oxigenklima

** Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.*

Σειρά SYSTEM	LINE 700	LINE 900	LINE 1500
Χωρ/τα min/max*	30/50 Kg*	40/60 Kg*	60/100 Kg*
Ανοξείδωτο	**KFS700PV**	**KFS900PV**	**KFS1500PV**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο	**KFS700PVB**	**KFS900PVB**	**KFS1500PVB**
Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι	**KFSD700PVB**	**KFSD900PVB**	**KFSD1500PVB**
Διαστάσεις	740x850x2115h	920x800x2115h	1460x850x2115h
Ισχύς	0,40Kw/230V/50/1	0,40Kw/230V/50/1	0,70Kw/230V/50/1
Περιλαμβάνει αξεσουάρ	• 1 σχάρα ψυγείου • 3 ράγες γάντζων με 12 γάντζους • 4 set οδηγοί • Oxigenklima	• 1 σχάρα ψυγείου • 3 ράγες γάντζων με 12 γάντζους • 4 set οδηγοί • Oxigenklima	• 2 σχάρες ψυγείου • 6 ράγες γάντζων με 24 γάντζους • 8 set οδηγοί • Oxigenklima


** Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.*

Αξεσουάρ κατ' απαίτηση

ΣΕΤ ΟΔΗΓΩΝ
Οδηγοί από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα κατά της ανατροπής. Απλή αφαίρεση και μετακίνηση.



ΣΧΑΡΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ή RILSAN
Η σχάρα είναι η βέλτιστη επιφάνεια στήριξης που επιτρέπει τη διάχυση του μικροκλίματος.



ΣΩΛΗΝΩΗΔΗΣ ΓΑΝΤΖΟΙ
Ανοξείδωτοι γάντζοι με 2 μπάρες στήριξης για ψάρια.



ΡΟΔΕΣ
Kit ρόδες με ρουλεμάν. 1 ρόδα με φρένο.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ GSM
Αυτόματη κλήση συναγερμού σε περίπτωση ανωμαλιών κατά τις διαδικασίες. (μόνο για τα μοντέλα σειρά SYSTEM)





UP-251GD



UP-451GD



UP-651GD

- Μεταλλικό εξωτερικά λευκό με ανοξείδωτη επίστρωση.
- Με γυάλινη πόρτα.
- Εσωτερικό σώμα από υλικό ABS πρότυπο τροφίμων.
- Οι εσωτερικές γωνίες και οι άκρες στρογγυλεμένες για εύκολο καθαρισμό.
- Πόρτα με ενσωματωμένη λαβή.
- Αναστρέψιμη πόρτα.
- Εξοπλισμένο με κλειδαριά και κλειδί.
- Ψηφιακό θερμόμετρο με έλεγχο θερμοκρασίας.
- Τάση λειτουργίας: 230V-50Hz.
- Συνοδεύεται με 3 άνω σχάρες και 1 σχάρα για τον κάτω χώρο (μοντέλο AEP-251, 2 επάνω σχάρες).
- Οδηγοί ενσωματωμένοι στα πλαϊνά της θαλάμης.
- Αποχέτευση μέσα στο θάλαμο.
- Βεβιασμένη ψύξη. Εξατμιστήρας ενσωματωμένος στο πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού. Ένας ανεμιστήρας διανέμει το κρύο, αποκτώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία στο εσωτερικό.
- Freon R-600a.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1°C/+6°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία συντήρησης										
	UP-251GD	R-600a	50	19089741	125	2	4	91	748*740*1865	1.175
	UP-451GD	R-600a	50	19089742	460	3+1	4	193	626*740*1865	1.470
	UP-651GD	R-600a	50	19089743	600	3 (GN-2/1) + 1	4	193	780*740*1865	1.650

Κατάψυξη ποτηριών - Βιτρίνες συντήρησης

Το ψυγείο για την κατάψυξη ποτηριών είναι ένα ιδανικό συμπλήρωμα για μπαρ και καφέ, όταν τα ποτά πρέπει να σερβίρονται στα καλύτερά τους. Χάρη στο μικρό τους μέγεθος, είναι ιδανικά για επιχειρήσεις με μικρό χώρο.

- Ανοξείδωτα εσωτερικά.
- Στατική ψύξη με βεντυλατέρ.
- Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας και χειροκίνητη απόψυξη.
- Τριπλό τζάμι στην πόρτα και σύστημα για να μην θολώνει, όπου επιτρέπει που επιτρέπει την προβολή της διαδικασίας απόψυξης.
- Πλαίσιο πόρτας αλουμινίου.
- Περιλαμβάνει αφαιρούμενο ράφι για εύκολο καθάρισμα.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18ºC/-12ºC
(θερμοκρασία δωματίου: 32 ºC).



	Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Θερμ/σια	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	**GF-45**	19089744	1	-18ºC/-12ºC	52,5	265	R-290	558*316*763	**1.220**

Θάλαμοι συντήρησης Fagor Ισπανίας.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ:
Κατακόρυφο φως LED που βελτιστοποιεί την ορατότητα των προϊόντων στη θαλάμη.





	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα											
	**CUP-11G GD**	R600a	50	19089464	1	543	60	+	186	653*842*2.040	**2.920**
		R290	60	19089465					278		
	**CUP-12G GD**	R600a	50	19089466	1	543	60	+	185	653*842*2.040	**3.090**
		R290	60	19089467					277		
	**CUP-22G GD**	R600a	50	19089468	2	1.183	60	+	212	1.318*842*2.040	**4.430**
			60	19089469					229		

Θάλαμοι συντήρησης.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R134a. Θερμοκρασία: +1/+10°C



USS 220 DTK BK

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις εσωτερικές cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
USS 374 DTK BK	807539	50x46,2x156	345	0,35Kw/230Volt	59,5x64x184	70	**710**

Θάλαμοι κατάψυξης.



Μοντέλο	sku	Θερμ/σία	Ψύξη	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	FREON	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Κατ/της	Τιμή €
UFR 370 SD	807519	-12/-22°C	με	60x64x184	300	R134a	270Watt	79,5	UGUR	**970**



UP-251
UN-251



UP-451
UN-451



UP-651
UN-651

- Μεταλλικό εξωτερικά λευκό με ανοξείδωτη επίστρωση.
- Εσωτερικό σώμα από υλικό ABS πρότυπο τροφίμων.
- Οι εσωτερικές γωνίες και οι άκρες στρογγυλεμένες για εύκολο καθαρισμό.
- Πόρτα με ενσωματωμένη λαβή.
- Αναστρέψιμη πόρτα.
- Εξοπλισμένο με κλειδαριά και κλειδί.
- Ψηφιακό θερμόμετρο με έλεγχο θερμοκρασίας.
- Τάση λειτουργίας: 230V-50Hz.

Ψυγεία θάλαμοι συντήρησης:

- Συνοδεύεται με 3 άνω σχάρες και 1 σχάρα για τον κάτω χώρο (μοντέλο AFP-251, 2 επάνω σχάρες).
- Οδηγοί ενσωματωμένοι στα πλαϊνά της θαλάμης.
- Αποχέτευση μέσα στο θάλαμο.
- Βεβιασμένη ψύξη. Εξατμιστήρας ενσωματωμένος στο πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού. Ένας ανεμιστήρας διανέμει το κρύο, αποκτώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία στο εσωτερικό.
- Freon R-600a.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1°C/+6°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

Ψυγεία θάλαμοι κατάψυξης:

- Εξοπλισμένο με 7 σταθερά ράφια (μοντέλο AFN-251-I, 2 ράφια).
- Στατική ψύξη μέσω ραφιών.
- Freon R-290.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -22°C/-15°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κατηγορία	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία συντήρησης											
	UP-251	R-600a	50	19089735	125	2	4	B	91	626*600*850	**1.130**
	UP-451	R-600a	50	19089736	460	3+1	4	D	186	626*742*1,865	**1.390**
	UP-651	R-600a	50	19089737	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780*742*1,865	**1.545**
Ψυγεία κατάψυξης											
	UN-251	R-290	50	19089738	125	2	4	-	142	626*600*850	**1.120**
	UN-451	R-290	50	19089739	460	7	4	-	143	626*742*1,865	**1.580**
	UN-651	R-290	50	19089740	600	7	4	-	145	780*742*1,865	**1.850**

Παρουσιάζουμε τη νέα σειρά επαγγελματικών ντουλαπιών ψύξης, με μεγάλη χωρητικότητα και διαφορετικά εξωτερικά φινιρίσματα για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.



UP-251SS
UN-251SS



UP-451SS
UN-451SS



UP-651SS
UN-651SS

- Εξωτερικα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εσωτερικό σώμα από υλικό ABS πρότυπο τροφίμων.
- Οι εσωτερικές γωνίες και οι άκρες στρογγυλεμένες για εύκολο καθαρισμό.
- Πόρτα με ενσωματωμένη λαβή.
- Αναστρέψιμη πόρτα.
- Εξοπλισμένο με κλειδαριά και κλειδί.
- Ψηφιακό θερμόμετρο με έλεγχο θερμοκρασίας.
- Τάση λειτουργίας: 230V-50Hz.

Ψυγεία θάλαμοι συντήρησης:

- Συνοδεύεται με 3 άνω σχάρες και 1 σχάρα για τον κάτω χώρο (μοντέλο AFP-251-I, 2 επάνω σχάρες).
- Οδηγοί ενσωματωμένοι στα πλαϊνά της θαλάμης.
- Αποχέτευση μέσα στο θάλαμο.
- Βεβιασμένη ψύξη. Εξατμιστήρας ενσωματωμένος στο πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού. Ένας ανεμιστήρας διανέμει το κρύο, αποκτώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία στο εσωτερικό.
- Freon R-600a.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1°C/+6°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

Ψυγεία θάλαμοι κατάψυξης:

- Εξοπλισμένο με 6 σταθερά ράφια (μοντέλο AFN-251-I, 2 ράφια).
- Στατική ψύξη μέσω ραφιών.
- Freon R-290.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -22°C/-15°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κατηγορία	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία συντήρησης											
	UP-251 SS	R-600a	50	19089729	125	2	4	B	91	626*600*850	**1.175**
	UP-451 SS	R-600a	50	19089730	460	3+1	4	D	186	626*740*1.865	**1.510**
	UP-651 SS	R-600a	50	19089731	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780*740*1.865	**1.740**
Ψυγεία κατάψυξης											
	UN-251 SS	R-290	50	19089732	125	2	4	-	142	626*600*850	**1.280**
	UN-451 SS	R-290	50	19089733	460	6	4	-	143	626*740*1.865	**1.645**
	UN-651 SS	R-290	50	19089734	600	6	4	-	145	780*740*1.865	**1.890**



	2/1 GASTRONORM			SNACK	Ζαχαροπλαστικής	Ψάρι
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT MONOBLOCK	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
Διαστάσεις (1 πόρτα)	693*856*2.106	653*796*1.996	653*842*2.040	693*726*2.067	760*742*2.006	760*742*2.006
Εσωτερικά	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Σκαλιέρα ραφιών με οδηγό	Σκαλιέρα ραφιών με οδηγό	Σκαλιέρα ραφιών με οδηγό
Χωρητικότητα	24 x GN 2/1	23 x GN 2/1	24 x GN 2/1	18 x Snack	17 x 600 x 400	7 drawers
Ενεργειακή κλάση	A	B	C	C		-
Μόνωση	80 mm	60 mm	60 mm	50 mm	50 mm	50 mm
FREON +/-	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a	R600a
Ενεργειακή κατηγορία	5	4	4	4	4	4
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία *	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Ψυκτικό μηχάνημα	Ενσωματωμένο	MONOBLOCK	Ενσωματωμένο	Ενσωματωμένο	Ενσωματωμένο	Ενσωματωμένο
Φωτισμός	LED	LED	LED	LED	LED	LED
HACCP	Ναι	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Όχι	Όχι	Όχι
Λειτουργία οικονομίας	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι
Κλειδαριά στην πόρτα	Ναι	Προαιρετικά Στάνταρ με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Στάνταρ με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Στάνταρ με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Βαθμός προστασίας	IPX5	IPX5	IPX5	IPX4	IPX5	IPX5
Πεντάλ για το άνοιγμα της πόρτας (προαιρετικά)	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι

Μεγάλη ποικιλία ψυγείων θαλάμων από τη FAGOR Ισπανίας. Μοντέλα GN, Snack, ζαχαροπλαστικής, ψαριών.

ΣΕΙΡΑ ADVANCE GASTRONORM ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 80mm, με πυκνότητα 40kg/m³. Μόνωση από πολυουρεθάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θεσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτέρυγα στον εξατμιστή. Σύστημα HACCP. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης. Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρια σε στρατηγικά σημεία της θαλάμης. Ελέγχουν απόλυτα την ψύξη και σταματάει την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο απο 90 μοίρες κλείνει αυτόματα και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για την συντήρηση, -18/-22°C βαθμοί για την κατάψυξη. ΚΑΤΑΨΥΞΗ: εφοδιασμένη με θερμοστατική βαλβίδα αναστολής που εξασφαλίζει την ακριβή διαχείρηση του ψυκτικού κυκλώματος. HOTGAS DE-FROST. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά. Πεντάλ για το άνοιγμα της πόρτας.



	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Ενεργειακή κατηγορία	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης												
	AUP-11G CR	R600a R290	50	19089406	5	1	A	610	337Kw/H	158	693*856*2.106	**3.180**
			60	19089395			-		-	310		
	AUP-22G CR	R600a R290	50	19089396	5	2	C	1.332	833Kw/H	192	1.358*856*2.106	**4.830**
			60	19089397	4		-		-	209		
Θάλαμοι κατάψυξης												
	AUN-11G CR	R290	50	19089398	5	1	D	610	2.754Kw/H	471	693*856*2.106	**3.940**
			60	19089399			-		-	496		
	AUN-22G CR	R290	50	19089420	4	2	D	1.332	4.599Kw/H	749	1.358*856*2.106	**5.600**
			60	19089421			-		-	831		
	AUN-22G CC5	R290	50	19089422	5	2	D	1.332	4.258Kw/H	825	1.358*856*2.106	**6.570**
Θάλαμοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες												
	AUP-11G GD	R600a	50	19089423	4	1	A	610	505Kw/H	158	693*856*2.106	**3.550**
	AUP-22G GD	R600a	50	19089424	4	2	C	1.332	1.249Kw/H	192	1.358*856*2.106	**5.590**

ΣΕΙΡΑ CONCEPT MONOBLOCK

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 60mm, με πυκνότητα 40kg από πολερελάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θέσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτερύγια στον εξατμιστή. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο από 90 μοίρες, κλείνει αυτόματα. Και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για τη συντήρηση. -18/-22°C για την κατάψυξη. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες. Πλαίσιο πόρτας με θέρμανση, σύστημα HACCP, ανοξείδωτη πλάτη. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά, πετάλι για το άνοιγμα της πόρτας.



MUP-11G
MUN-11G

MUP-12G
MUN-12G

MUP-22G GD

MUP-22G
MUN-22G

MUP-23G
MUN-23G

MUP-24G
MUN-24G

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης											
	MUP-11G	R600a	50	19089425	1	B	572	423Kw/H	143	653*796*1.996	**2.670**
	MUP-12G	R600a	50	19089426	2	B	572	423Kw/H	143	653*796*1.996	**2.800**
	MUP-22G	R600a	50	19089427	2	C	1.144	756Kw/H	184	1.318*796*1.996	**3.920**
	MUP-23G	R600a	50	19089428	3	C	1.144	756Kw/H	184	1.318*796*1.996	**4.050**
	MUP-24G	R600a	50	19089429	4	C	1.144	756Kw/H	184	1.318*796*1.996	**4.180**
Θάλαμοι κατάψυξης											
	MUN-11G	R290	50	19089430	1	D	572	2.040Kw/H	678	653*796*1.996	**3.470**
			60	19089431	1	-		-	719		
	MUN-12G	R290	50	19089432	2	D	572	2.040Kw/H	684	653*796*1.996	**3.620**
			60	19089433	2	-		-	725		
	MUN-22G	R290	50	19089434	2	E	1.144	4.855Kw/H	942	1.318*796*1.996	**5.050**
			60	19089435	2	-		-	998		
	MUN-23G	R290	50	19089436	3	E	1.144	4.855Kw/H	948	1.318*796*1.996	**5.200**
			60	19089437	3	-		-	1.004		
	MUN-24G	R290	50	19089438	4	E	1.144	4.855Kw/H	954	1.318*796*1.996	**5.340**
			60	19089439	4	-		-	1.010		
Θάλαμοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες											
	MUP-11G GD	R600a	50	19037605	1	-	572	-	146	653*796*1.996	**3.000**
	MUP-22G GD	R600a	50	19037610	2	-	1.144	-	190	1.318*796*1.996	**4.590**
Θάλαμος συντήρησης - κατάψυξης με ανεξάρτητο σύστημα ψύξης											
	MUD-22G	R600a + R290	50	19089442	2	-	1.144	-	821	1.318*796*1.996	**6.390**
			60	19089443	2				972		

ΣΕΙΡΑ CONCEPT GASTRONORM

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 60mm, με πυκνότητα 40kg από πολερελάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θέσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτερύγια στον εξατμιστή. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο από 90 μοίρες, κλείνει αυτόματα. Και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για τη συντήρηση, -18/-22°C για την κατάψυξη. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες. Πλαίσιο πόρτας με θέρμανση, σύστημα HACCP, ανοξείδωτη πλάτη. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά, πετάλι για το άνοιγμα της πόρτας.



CUP-11G
CUN-11G



CUP-12G
CUN-12G



CUP-22G
CUN-22G



CUP-23G
CUN-23G



CUP-24G
CUN-24G

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης													
	CUP-11G	R600a R290	50	19089444	1	C	543	60	+	548Kw/H	183	653*842*2.040	**2.580**
			60	19089445		-				-	275		
	CUP-12G	R600a	50	19089446	2	C	543	60	+	548Kw/H	183	653*842*2.040	**2.710**
		R290	60	19089447		-				-	275		
	CUP-22G	R600a	50	19089448	2	C	543	60	+	913Kw/H	206	1.318*842*2.040	**3.765**
			60	19089449		-				-	223		
	CUP-23G	R600a	50	19089450	3	C	1.186	60	+	913Kw/H	206	1.318*842*2.040	**3.895**
			60	19089451		-				-	223		
	CUP-24G	R600a	50	19089452	4	C	1.186	60	+	913Kw/H	206	1.318*842*2.040	**4.020**
			60	19089453		-				-	223		
Θάλαμοι κατάψυξης													
	CUN-11G	R290	50	19089454	1	D	543	60	+	2.714Kw/H	471	653*842*2.040	**3.325**
			60	19089455		-				-	496		
	CUN-12G	R290	50	19089456	2	D	543	60	+	2.714Kw/H	477	653*842*2.040	**3.370**
			60	19089457		-				-	502		
	CUN-22G	R290	50	19089458	2	E	1.186	60	+	4.793Kw/H	749	1.318*842*2.040	**5.085**
			60	19089459		-				-	831		
	CUN-23G	R290	50	19089460	3	E	1.186	60	+	4.793Kw/H	755	1.318*842*2.040	**5.230**
			60	19089461		-				-	837		
	CUN-24G	R290	50	19089462	4	E	1.186	60	+	4.793Kw/H	760	1.318*842*2.040	**5.370**
			60	19089463		-				-	842		

Θάλαμοι Fagor Ισπανίας.
Σειρά Concept



CUD-12G/N



CUD-22G/M



CUD-23G/N

Ψυγείο συντήρησης - κατάψυξης
- Δύο ξεχωριστές θαλάμες στο ίδιο ψυγείο με ανεξάρτητες μονάδες ψύξης και ηλεκτρονικά χειριστήρια.
Συντήρηση:
- Ψύξη με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2°C/+8°C
Κατάψυξη:
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-22°C.

Ψυγείο συντήρησης με ξεχωριστό διαμέρισμα κατάψυξης ❄
- Με 1 πόρτα ή 3 συρτάρια κατάψυξη, με συμπιεστή PVC και βεβιασμένη κυκλοφορία.
- Εξατμιστής με χαλκοσωλήνα και πτερύγια ψύξης αλουμινίου. Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290.
- Ψύξη με βεντυλατέρ. Αυτόματη εξάτμιστη.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-22°C.

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης & κατάψυξης										
	CUD-22G/M	R600a + R290	50	19089470	1+1	1.220	60	883	1.318*842*2.040	**5.980**
			60	19089471				1.016		
Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή κατάψυξη										
	CUD-12G/N	R290	50	19089472	1+ ❄	596	60	1.091	693*826*2.008	**4.365**
			60	19089473				1.178		
	CUD-23G/N	R600a	50	19089474	2+ ❄	1.301	60	1.008	1.388*826*2.008	**5.600**
			60	19089475				1.067		
	CUD-24G/N	R600a	50	19089476	3+ ❄	1.301	60	1.008	1.388*826*2.008	**5.850**
			60	19089477				1.067		

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Θάλαμοι Fagor Ισπανίας.
Σειρά Concept



CUD-12G/F



CUD 23G/F



CUD 24G/F

Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για τα ψάρια.

Θαλάμη ψαριών ( ): Εξοπλισμένη με 3 συρτάρια από PVC.
Ανεξάρτητος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
Εξατμιστής από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου.
FREON R290 οικολογικό.
Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Αυτόματος εξατμιστής νερού.
Θερμοκρασία: -2/+8ºC. (-4/-1ºC στο θάλαμο ψαριών).

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για ψάρια										
	CUD-12G/F	R290	50	19089478	1+	596	60	954	693*826*2.008	4.010
	CUD-23G/F	R600a	50	19089479	2+	1.301	60	852	1.388*826*2.008	5.340
	CUD-24G/F	R600a	50	19089480	3+	1.301	60	852	1.388*826*2.008	5.480

Θάλαμοι Fagor Ισπανίας.
Σειρά Concept



CUD-12G/2



CUD-22G/2

ΔΥΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
2 ξεχωριστές θαλάμες με ανεξάρτητο μοτέρ ψύξης και θερμοστάτη.

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης με 2 ξεχωριστές θαλάμες και θερμοκρασίες													
	CUD-12G/2	R290	50	19089481	2	D	596	50	+	679Kw/H	616	693*826*2.008	**3.950**
	CUD-22G/2	R600a	50	19089482	2	D	1.301	50	+	905Kw/H	367	1.388*826*2.008	**5.360**
	CUD-23G/2	R600a	50	19089483	3	D	1.301	50	+	905Kw/H	367	1.388*826*2.008	**5.480**
	CUD-24G/2	R600a	50	19089484	4	D	1.301	50	+	905Kw/H	367	1.388*826*2.008	**5.610**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

ΣΕΙΡΑ CONCEPT 1/1 GASTRONORM

Οι θάλαμοι σειράς CONCEPT χωρητικότητας 1/1 gastronorm προσφέρουν μια νέα λύση για αποθήκευση σε μικρούς χώρους.



Γενικά χαρακτηριστικά:
- Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 60 mm, 40 kg/m³.
- Με σκαλιέρα 18 θέσεων με 7εκ απόσταση μεταξύ τους.
- Σύστημα ψύξης με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης αν η πόρτα μείνει ανοιχτή.
- Όταν η πόρτα ανοίξει λιγότερο από 90º, κλείνει μόνη της. Όταν η πόρτα ανοίξει περισσότερο από 135º, τότε παραμένει ανοιχτή.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στην θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Αφαιρούμενες πλαστικοποιημένες σχάρες (GN 1/1) για εύκολο καθάρισμα. Συνοδεύονται με 3 ράφια ανά μεγάλη πόρτα.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2ºC έως +8ºC (συντήρηση) και από -18ºC έως -22ºC (κατάψυξη).
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43ºC (*)
- Εσωτερικά φώτα LED με διακόπτη ισχύος.

Προαιρετικά:
- Κλειδαριά.
  Στανταρ στα ψυγεία με γυάλινη πόρτα.
- Αλλαγή φοράς της πόρτας.
- Θερμαινόμενο περίγραμμα πόρτας, για να αποφευχθεί η συμπύκνωση σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
- Ανοξείδωτο πίσω πάνελ.

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Πάχος μόνωσης mm	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης												
	**CUP-11G1/1**	R600a	50	19089485	1	D	305	60Kw/H	726	205	488*703*2.008	**2.345**
		R290	60	19089486		-			-	297		
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα												
	**CUP-11G1/1GD**	R600a	50	19089487	1	C	305	60Kw/H	-	208	488*703*2.008	**2.560**
		R290	60	19089488		-						
Θάλαμος κατάψυξης												
	**CUN-11G1/1**	R290	50	19089489	1	E	305	60Kw/H	2.197	719	488*703*2.008	**2.560**
			60	19089490		-			-	760		

(*) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Εγγυημένη λειτουργία στους 43ºC. Εξαιρούνται μοντέλα οθόνης με γυάλινες πόρτες.

ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK

Προσαρμοσμένα σε κάθε χώρο και ανάγκη, με παρόμοια χαρακτηριστικά και πανομοιότυπα πρότυπα ποιότητας.



ΕΩΣ ΚΑΙ 50%
ENERGY SAVING
WITH HC GASES

Γενικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένα ράφια (17 επίπεδα) για εύκολο καθάρισμα. Εξοπλισμός: 3 ράφια ανά μεγάλη πόρτα.
- Σύστημα ψύξης με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
- Όταν η πόρτα ανοίξει λιγότερο από 90º, κλείνει μόνη της. Όταν η πόρτα ανοίξει περισσότερο από 135º, τότε παραμένει ανοιχτή.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στην θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2ºC έως +8ºC (συντήρηση) και από -18ºC έως -22ºC (κατάψυξη).
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43ºC (*)
- Εσωτερικά φώτα LED με διακόπτη ισχύος.

Προαιρετικά:

- Κλειδαριά (στις μεγάλες πόρτες).
Στανταρ στα ψυγεία με γυάλινη πόρτα.
- Αλλαγή φοράς της πόρτας.
(μοντέλα 1 μεγάλη πόρτα).
- Μπάρα για κρέας.
- Τροπικές μονάδες: Θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπύκνωσης σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
- Πίσω πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα.


CUP-11S


CUP-12S


CUP-11S GD


CUP-22S GD


CUP-22S


CUP-23S


CUP-24S

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ:
Κατακόρυφο φως LED που βελτιστοποιεί την ορατότητα των προϊόντων που εμφανίζονται

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης											
	CUP-11S	R600a	50	19089491	1	C	506	548Kw/H	183	693*726*2.067	**2.520**
			60	19089492		-		-	275		
	CUP-12S	R600a	50	19089493	2	C	506	548Kw/H	183	693*726*2.067	**2.650**
			60	19089494		-		-	275		
	CUP-22S	R600a	50	19089495	2	C	1.109	975Kw/H	206	1.388*726*2.067	**3.725**
			60	19089496		-		-	223		
	CUP-23S	R600a	50	19089497	3	C	1.109	975Kw/H	206	1.388*726*2.067	**3.855**
			60	19089498		-		-	223		
	CUP-24S	R600a	50	19089499	4	C	1.109	975Kw/H	206	1.388*726*2.067	**3.980**
			60	19089500		-		-	223		
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα											
	CUP-11S GD	R600a	50	19089501	1	B	506	920Kw/H	186	693*726*2.067	**2.860**
			60	19089502		-		-	278		
	CUP-22S GD	R600a	50	19089503	2	C	1.109	1530Kw/H	212	1.388*726*2.067	**4.400**
				19089504		-		-	229		

ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK

Προσαρμοσμένα σε κάθε χώρο και ανάγκη, με παρόμοια χαρακτηριστικά και πανομοιότυπα πρότυπα ποιότητας.



CUN-11S



CUN-12S



CUN-22S



CUN-23S



CUN-24S

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος κατάψυξης											
	CUN-11S	R290	50	19089505	1	D	506	2.179Kw/H	700	693*726*2.067	**3.140**
			60	19089506		-		-	741		
	CUN-12S	R290	50	19089507	2	D	506	2.179Kw/H	706	693*726*2.067	**3.725**
			60	19089508		-		-	747		
	CUN-22S	R290	50	19089509	2	E	1.109	4.855Kw/H	1.251	1.388*726*2.067	**4.685**
			60	19089510		-		-	1.307		
	CUN-23S	R290	50	19089511	3	E	1.109	4.855Kw/H	1.257	1.388*726*2.067	**4.830**
			60	19089512		-		-	1.313		
	CUN-24S	R290	50	19089513	4	E	1.109	4.855Kw/H	1.263	1.388*726*2.067	**4.975**
			60	19089514		-		-	1.319		

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK

Θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης





Ψυγείο συντήρησης - κατάψυξης
- Δύο ξεχωριστές θαλάμες στο ίδιο ψυγείο με ανεξάρτητες μονάδες ψύξης και ηλεκτρονικά χειριστήρια.

Συντήρηση:
- Ψύξη με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2°C/+8°C

Κατάψυξη:
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-22°C.

Ψυγείο συντήρησης με ξεχωριστό διαμέρισμα κατάψυξης
- Με 1 πόρτα ή 3 συρτάρια κατάψυξη, με συμπιεστή PVC και βεβιασμένη κυκλοφορία.
- Εξατμιστής με χαλκοσωλήνα και πτερύγια ψύξης αλουμινίου. Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290.
- Ψύξη με βεντυλατέρ. Αυτόματη εξάτμιστη.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-22°C.

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης και κατάψυξης									
	CUD-22S/M	R600a	50	19089515	2	1.012	883	1.388*726*2.067	**5.680**
			60	19089516			1.016		
Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή κατάψυξη									
	CUD-12S/N	R290	50	19089517	1+ ❄	506	931	693*726*2.067	**4.500**
			60	19089518			1.018		
	CUD-23S/N	R600a	50	19089519	2+ ❄	1.109	928	1.388*726*2.067	**5.780**
			60	19089520			987		
	CUD-24S/N	R600a	50	19089521	3+ ❄	1.109	928	1.388*726*2.067	**5.900**
			60	19089522			987		

Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για ψάρια

ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK

Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για τα ψάρια.



CUD-12S F



CUD-23S F



CUD-24S F

Θαλάμη ψαριών ( ): Εξοπλισμένη με 3 συρτάρια από PVC.
Ανεξάρτητος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
Εξατμιστής από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου.
FREON R290 οικολογικό.
Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Αυτόματος εξατμιστής νερού.
Θερμοκρασία: -2/+8ºC. (-4/-1ºC στο θάλαμο ψαριών).

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστό θάλαμο για ψάρια											
	CUD-12S F	R290	50	19089523	1+	D	506	679Kw/H	874	693*726*2.067	**3.845**
	CUD-23S F	R600a	50	19089524	2+	D	1.109	906Kw/H	852	1.388*726*2.067	**5.320**
	CUD-24S F	R600a	50	19089525	3+	D	1.109	906Kw/H	852	1.388*726*2.067	**5.430**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

CONCEPT Ζαχαροπλαστικής



Γενικά χαρακτηριστικά
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- Εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα με οδηγούς για ταψιά ψησίματος 600 x 400 mm (έως 17 επίπεδα).
- Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 3 σχάρες ψησίματος από χάλυβα με πλαστική επένδυση.
- Χάλκινες σωληνώσεις και αλουμινένια πτερύγια εξατμιστή με προστατευτική επίστρωση κατά της σκουριάς.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Όταν οι πόρτες είναι ανοικτές λιγότερο από 90º κλείνουν μόνες τους. Όταν ανοίγουν περισσότερο από 135º παραμένουν ανοιχτές.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στη θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Αφαιρούμενα πλαστικοποιημένα ράφια από χάλυβα για εύκολο καθάρισμα.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Σύστημα ψύξης με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα για διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ +2 ºC και +8 ºC.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43 ºC (*)
- Κλιματική τάξη 4.

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	CUP-11B	R290	50	19089526	1	E	574	986Kw/H	182	760*742*2.006	**2.740**

Σειρά CONCEPT FISH



Γενικά χαρακτηριστικά
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- 7 συρτάρια μεγάλης χωρητικότητας για ψάρια κατασκευασμένα από PVC.
- Χάλκινες σωληνώσεις και αλουμινένια πτερύγια εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Όταν οι πόρτες είναι ανοικτές λιγότερο από 90º κλείνουν μόνες τους. Όταν ανοίγουν περισσότερο από 135º παραμένουν ανοιχτές.
- Πίσω σωλήνας για τη συλλογή των απορριμμάτων από κάθε συρτάρι σε μια γενική αποχέτευση.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στη θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Σύστημα ψύξης βεβιασμένης κυκλοφορίας για διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ -4°C και -1ºC.
- Κλιματική τάξη 4.

	Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	CU-11F	R290	50	19089527	1	574	549	760*742*2.006	**3.650**

Ψυγεία πάγκοι

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.
Η σειρά **ADVANCE** είναι ενεργειακή κλάση Α.
Η σειρά **CONCEPT** παράγεται σε σειρά GN-700, σειρά SNACK 600 και ζαχαροπλαστικής.







	Σειρά Gastronorm 700		Σειρά SNACK 600	Σειρά ζαχαροπλαστικής 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOCE CONCEPT
Διαστάσεις (3 πόρτες)	1800*700*850	1792*700*850	2017*600*850	2017*800*850
Χωρ/τα (Νο θέσεων ανα πόρτα)	6	6	3	10
Ενεργειακή κλάση	A	B	C	C
Πάχος μόνωσης	60mm πλευρές 50+40mm διπλή επιφάνεια	50mm	50mm	50mm
FREON	R600a/R290	R600a/R290	R600a/R290	R600a
Κλιματική κλάση	4	4	4	4
Εξωτερική θερμοκρασία	43°C	43°C	43°C	43°C
Ψυκτικό μηχάνημα	monoblock	ενσωματομένο	ενσωματομένο	ενσωματομένο
HACCP	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
Λειτουργία οικονομίας	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι
Κλειδαριά	Προαιρετικά Standard με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Standard με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Standard με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά
Βαθμός προστασίας	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας



45%
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Ανοξείδωτα υψηλής ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά εκτός της πλάτης που είναι λαμαρίνα γαλβανιζέ.
- Πάχος μόνωσης 40 kg/m3 με πολυερεθάνη.
- Πάχος πλαϊνών 60mm, το άνω μέρος 40mm και το καπάκι πάχους 50mm. Συνολικό πάχος καπακιού 90mm.
- Χαλκοσωλήνες, αλουμινίου περύγια στον εξατμιστή.
- Σύστημα HACCP.
- Ηλεκτρονική ένδειξη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης.
- Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα στο μπροστά μέρος του ψυγείου, προστατευμένα από την σκόνη.
- Σύμφωνα με την οδηγία IPX5, τα χειριστήρια είναι προστατευμένα από τα νερά.
- Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρες σε στρατηγικό σημείο που ελέγχουν το ψυκτικό μοτέρ και σταματάνε την λειτουργία του σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος.
- Ηχητική ειδοποίηση όταν η πόρτα μένει ανοιχτή.
- Κάθε πόρτα συνοδεύεται από 2 σετ σκαλιέρες με οδηγούς και μια σχάρα GN 1/1.
- Ενσωματωμένη αποχέτευση για τα νερά.
- Ενσωματωμένος πάτος με υγειονομικές γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό.
- Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Με πανωσήκωμα 10cm.
- Ψύξη -2/+8°C στην συντήρηση, -18/-22°C στην κατάψυξη.
- Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.
- Κλιματική κλάση 4.

Προαιρετικά:

- 4 ρόδες
- Χωρίς πανωσήκωμα.
- Χωρίς καπάκι
- Με συρτάρια
- Ψυκτικό μοτέρ αριστερά
- Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
- Καπάκι από γρανίτη
- Θερμαινόμενο πλαίσιο στην πόρτα.
- Κλειδαριά στην πόρτα(συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες).

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης



Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες



Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης



Ψυγεία κέντρου 2 όψεων



	Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης											
	ACP-2G	50	19089528	2	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	**2.895**
	ACP-3G	50	19089529	3	A	403	514Kw/H	152	R600a	1800*700*850	**3.360**
	ACP-4G	50	19089530	4	B	549	810Kw/H	195	R600a	2242*700*850	**3.900**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης											
	ACN-2G	50	19089531	2	D	258	2044Kw/H	307	R290	1350*700*850	**3.640**
		60	19089532		-		-	348			
	ACN-3G	50	19089533	3	D	403	2654Kw/H	316	R290	1800*700*850	**4.285**
		60	19089534		-		-	367			
	ACN-4G	50	19089055	4	D	549	3322Kw/H	325	R290	2242*700*850	**4.940**
		60	19096650		-		-	366			
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινη πόρτα											
	ACP-2G GD	50	19089535	2	-	258	609Kw/H	178	R600a	1350*700*850	**3.315**
	ACP-3G GD	50	19089536	3	-	403	822Kw/H	180	R600a	1800*700*850	**3.985**
	ACP-4G GD	50	19089537	4	-	549	1296Kw/H	203	R600a	2250*700*850	**4.735**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης κέντρου 2 όψεων											
	ACP-2G/C	50	19089538	2+2	-	258	-	174	R600a	1342*768*850	**3.540**
	ACP-3G/C	50	19089539	3+3	-	403	-	174	R600a	1792*768*850	**4.330**
	ACP-4G/C	50	19089540	4+4	-	546	-	195	R600a	2242*768*850	**5.200**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας





	Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες & Συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια «Η»										
	ACP-2G HD	19089541	1 H 1 D	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	**3.480**
	ACP-2G HH	19089542	2 H	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	**4.060**
	ACP-3G HDD	19089543	1 H 2 D	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	**3.940**
	ACP-3G HHD	19089544	2 H 1 D	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	**4.525**
	ACP-3G HHH	19089545	3 H	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	**5.100**
	ACP-4G HDDD	19089546	1 H 3 D	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	**4.490**
	ACP-4G HHDD	19089547	2 H 2 D	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	**5.070**
	ACP-4G HHHD	19089548	3 H 1 D	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	**5.650**
	ACP-4G HHHH	19089549	4 H	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	**6.230**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια «Τ»										
	ACP-2G TT	19089550	3 T	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	**4.460**
	ACP-3G TTT	19089551	3 T	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	**5.700**

Συρτάρια για τα ψυγεία

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	Τιμή €
Kit 2 συρτάρια 1/2+1/2 GN ADV	H	19096243	ADVANCE Gastronorm		**670**
Kit 2 συρτάρια 1/3+2/3 GN ADV	W	19096244	ADVANCE Gastronorm		**670**
Kit 3 συρτάρια 1/3+1/3+1/3 GN ADV	T	19096245	ADVANCE Gastronorm		**900**

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας



- Ανοξείδωτα υψηλής ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά εκτός της πλάτης που είναι λαμαρίνα γαλβανιζέ.
- Πάχος μόνωσης 40 kg/m3 με πολυερεθάνη.
- Πάχος πλαϊνών 50mm, το άνω μέρος 40mm και το καπάκι πάχους 50mm. Συνολικό πάχος καπακιού 90mm.
- Χαλκοσωλήνες, αλουμινίου πτερύγια στον εξατμιστή.
- Σύστημα HACCP.
- Ηλεκτρονική ένδειξη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης.
- Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα στο μπροστά μέρος του ψυγείου, προστατευμένα από την σκόνη.
- Σύμφωνα με την οδηγία IPX5, τα χειριστήρια είναι προστατευμένα από τα νερά.
- Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρες σε στρατηγικό σημείο που ελέγχουν το ψυκτικό μοτέρ και σταματάνε την λειτουργία του σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος.
- Ηχητική ειδοποίηση όταν η πόρτα μένει ανοιχτή.
- Κάθε πόρτα συνοδεύεται από 2 σετ σκαλιέρες με οδηγούς και μια σχάρα GN 1/1.
- Ενσωματωμένη αποχέτευση για τα νερά.
- Ενσωματωμένος πάτος με υγειονομικές γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό.
- Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Με πανωσήκωμα 10cm.
- Ψύξη -2/+8°C στην συντήρηση, -18/-22°C στην κατάψυξη.
- Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.
- Κλιματική κλάση 4.

Προαιρετικά:

- 4 ρόδες
- Χωρίς πανωσήκωμα.
- Χωρίς καπάκι
- Με συρτάρια
- Ψυκτικό μοτέρ αριστερά
- Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
- Καπάκι από γρανίτη
- Θερμαινόμενο πλαίσιο στην πόρτα.
- Κλειδαριά στην πόρτα(συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες).

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP-2G	R600a R290	50	19089552	2	B	274	752Kw/H	203	1342*700*850	**2.474**
		60	19089553		-		-	295		
CCP-3G	R600a R290	50	19089554	3	C	428	931Kw/H	203	1792*700*850	**2.865**
		60	19089555		-		-	295		
CCP-4G	R600a R290	50	19089556	4	C	581	1096Kw/H	224	2242*700*850	**3.430**
		60	19089557		-		-	241		
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα										
CCP-2G/R	-	50/60	19089558	2	-	274	-	29	1042*700*850	**1.990**
CCP-3G/R	-	50/60	19089559	3	-	428	-	29	1492*700*850	**2.370**
CCP-4G/R	-	50/60	19089560	4	-	581	-	29	1942*700*850	**2.920**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης με ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCN-2G	R290	50	19089561	2	D	274	2.212Kw/H	667	1792*700*850	**2.970**
		60	19089562		-		-	737		
CCN-3G	R290	50	19089563	3	D	428	2.467Kw/H	676	1792*700*850	**3.360**
		60	19089564		-		-	746		
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα										
CCN-2G/R		50/60	19089565	2	-	274	-	414	1042*700*850	**2.270**
CCN-3G/R		50/60	19089566	3	-	428	-	423	1492*700*850	**2.670**

Οι τιμές των ψυγείων χωρίς μοτέρ είναι χωρίς το ψυκτικό μηχάνημα.

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας





Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & Συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια										
CCP-2G HD	R600a	50	19089567	1 H 1 D	C	274	752Kw/H	203	1.342*700*850	2.960
CCP-2G HH	R600a	50	19089568	2 H	C		752Kw/H	203		3.500
CCP-3G HDD	R600a	50	19089569	1 H 2 D	C	428	931Kw/H	203	1.792*700*850	3.345
CCP-3G HHD	R600a	50	19089570	2 H 1 D	C		931Kw/H	203		3.880
CCP-3G HHH	R600a	50	19089571	3 H	C		931Kw/H	203		4.420
CCP-4G HDDD	R600a	50	19089572	1 H 3 D	C	581	1.096Kw/H	224	2.242*700*850	3.900
CCP-4G HHDD	R600a	50	19089573	2 H 2 D	C		1.096Kw/H	224		4.435
CCP-4G HHHD	R600a	50	19089574	3 H 1 D	C		1.096Kw/H	224		4.970
CCP-4G HHHH	R600a	50	19089575	4 H	C		1.096Kw/H	224		5.510

Συρτάρια για τα ψυγεία

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	Τιμή €
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		616
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) δεξιά	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		616
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) αριστερά	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		616
Kit 2 Συρτάρια (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		616
Kit 3 Συρτάρια (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		825

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας,



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & Συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια χωρίς ψυκτικό μηχάνημα										
CCP-2G/R HD	-	50/60	19089576	1 H 1 D	-	274	-	-	1.042*700*850	**2.520**
CCP-2G/R HH	-	50/60	19089577	2 H	-		-	-	1.042*700*850	**3.060**
CCP-3G/R HDD	-	50/60	19089578	1 H 2 D	-	428	-	-	1.492*700*850	**2.910**
CCP-3G/R HHD	-	50/60	19089579	2 H 1 D	-		-	-	1.492*700*850	**3.445**
CCP-3G/R HHH	-	50/60	19089580	3 H	-		-	-	1.492*700*850	**3.980**
CCP-4G/R HDDD	-	50/60	19089581	1 H 3 D	-	581	-	-	1.942*700*850	**3.460**
CCP-4G/R HHDD	-	50/60	19089582	2 H 2 D	-		-	-	1.942*700*850	**4.000**
CCP-4G/R HHHD	-	50/60	19089583	3 H 1 D	-		-	-	1.942*700*850	**4.530**
CCP-4G/R HHHH	-	50/60	19089584	4 H	-		-	-	1.942*700*850	**5.070**

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ψυκτικό μηχάνημα.

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας





Πόρτα διπλών τοιχωμάτων με πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Τα ψυγεία χωρίς μοτέρ, είναι έτοιμα για σύνδεση με εξωτερικό μηχάνημα. Το ψυκτικό μηχάνημα δεν περιλαμβάνεται.

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες										
CCP-2G GD	R600a	50	19089585	2	-	274	-	205	1.342x700x850	**2.785**
CCP-3G GD	R600a	50	19089586	3	-	428	-	207	1.792x700x850	**3.350**
CCP-4G GD	R600a	50	19089587	4	-	581	-	230	2.242x700x850	**4.080**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα										
CCP-2G/R GD		50/60	19089588	2	-	274	-	-	1.042x700x850	**2.350**
CCP-3G/R GD		50/60	19089589	3	-	428	-	-	1.492x700x850	**2.910**
CCP-4G/R GD		50/60	19089590	4	-	581	-	-	1.942x700x850	**3.640**

Οι τιμές των ψυγείων χωρίς μοτέρ είναι χωρίς το ψυκτικό μηχάνημα.

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας,



Διαστάσεις γούρνας 33x36.5x14cm



Πόρτες και από τις 2 πλευρές για πιο εύκολη πρόσβαση

	Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα											
	CCP-2G/S	R600a	50	19089591	2	B	274	752Kw/H	203	1.342*700*850	**2.750**
	CCP-3G/S	R600a	50	19089592	3	C	428	931Kw/H	203	1.792*700*850	**3.350**
	CCP-4G/S	R600a	50	19089593	4	C	581	1.096Kw/H	224	2.242*700*850	**4.080**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 2 όψεων											
	CCP-2G/C	R600a	50	19089594	2+2	-	274	-	203	1.342*768*850	**2.350**
	CCP-3G/C	R600a	50	19089595	3+3	-	428	-	203	1.792*768*850	**2.910**
	CCP-4G/C	R600a	50	19089596	4+4	-	581	-	224	2.242*768*850	**3.645**

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χαμηλά

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας,





Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCPB-2G	R600a R290	50	19089597	2	C	177	725Kw/H	202	1.342*700*584	**2.315**
		60	19089598							
CCPB-3G	R600a R290	50	19089599	3	C	277	931Kw/H	202	1.792*700*584	**2.700**
		60	19089600							
CCPB-4G	R600a	50	19089601	4	D	377	1096Kw/H	224	2.242*700*584	**3.200**
		60	19089602							
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCPB-2G W	R600a R290	50	19089603	2 x 2/3	C	177	752Kw/H	202	1.342*700*584	**2.710**
		60	19089604		-		-	295		
CCPB-3G W	R600a R290	50	19089605	3 x 2/3	C	277	931Kw/H	202	1.792*700*584	**3.215**
		60	19089606		-		-	295		
CCPB-4G W	R600a	50	19089607	4 x 2/3	C	377	1.096Kw/H	224	2.242*700*584	**3.890**
		60	19089608		-		-	241		
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 1/3 & 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCPB-2G T	R600a R290	50	19089609	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752Kw/H	202	1.342*700*584	**3.060**
		60	19089610			-	-	295		
CCPB-3G T	R600a R290	50	19089611	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931Kw/H	202	1.792*700*584	**3.750**
		60	19089612			-	-	295		
CCPB-4G T	R600a	50	19089613	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096Kw/H	224	2.242*700*584	**4.610**
		60	19089614			-	-	241		

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Σειρά KORE FAGOR Ισπανίας,



- Σφραγισμένος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
- Εξατμιστήρας χαλκοσωλήνων με φτερά αλουμινίου.
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50mm, με επικάλυψη με πυκνότητα 40 kg/m³.
- Μοντέλα BP με πανοραμικό άνοιγμα πόρτας και αυτόματου κλεισίματος. Με δυνατότητα παραμονής ανοιχτού, όταν το άνοιγμά της πόρτας είναι πάνω από 90°.
- Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος (από 130 mm έως 190 mm) επιτρέπουν τη ρύθμιση του συνολικού ύψους του πάγκου από 580 έως 640 mm.
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2°C/+8°C, σε θερμοκρασία δωματίου 38°C.
- Κλιματική τάξη 4
- Ηλεκτρονικός έλεγχος και οθόνη θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Μοντέλο BP με πόρτες και μοντέλο B με συρτάρια χωρητικότητας GN 1/1.
- Μοντέλο BH με επίπεδο συρτάρι πλήρους μήκους με χωρητικότητα GN2/1 και εξοπλισμένο με 5 μπάρες στήριξης, για υποστήριξη διαφορετικών συνδυασμών δοχείων GN.

Προαιρετικά:

- Kit με 6 ρόδες (2 με φρένο).
- 60Hz

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σειρά 700										
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP7-2G	R290	50	19089620	2	C	110	657Kw/H	250	1200*630*590	**2.650**
CCP7-3G	R290	50	19089623	3	C	169	1113Kw/H	250	1.600*630*590	**3.000**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP7-2G W	R290	50	19089621	2 x GN 2/3	C	110	657Kw/H	250	1200*630*590	**2.940**
CCP7-3G W	R290	50	19089624	3 x GN 2/3	C	169	1113Kw/H	250	1.600*630*590	**3.520**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια πλήρους μήκους και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP7-2G W2	R290	50	19089622	2 x GN 4/3	c	110	777Kw/H	250	1200*630*590	**2.865**
Σειρά 900										
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP9-2G	R290	50	19089615	2	C	169	714Kw/H	250	1.200*900*590	**2.750**
CCP9-3G	R290	50	19089618	3	C	240	1113Kw/H	250	1.600*900*590	**3.210**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP9-2G W	R290	50	19089616	2 x 2/3	C	169	714Kw/H	250	1.200*900*590	**3.255**
CCP9-3G W	R290	50	19089619	3 x GN1/1	C	240	1113Kw/H	250	1.600*900*590	**3.765**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια πλήρους μήκους και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP9-2G W2	R290	50	19089617	2 x GN2/1	C	169	777Kw/H	250	1.200*900*590	**3.130**

Αξεσουάρ, εναλλακτικές για ψυγεία πάγκους Fagor Ισπανίας

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Με ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Set συρτάρια 1/2	Set συρτάρια 1/3	Ψυκτικό μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
	BS	GR	NT	NS	C	LC	H	T	LG	FH	PO
Σειρα ADVANCE 700 Gastronorm											
ACP-2G	197€	786€	-128€	0	119€	69€	88€	780€	77€	123€	79€
ACP-3G	256€	961€	-171€	0	119€	69€	88€	780€	77€	141€	79€
ACP-4G	323€	1.136€	-204€	0	119€	69€	88€	780€	77€	171€	157€
ACN-2G	151€	786€	-128€	0	119€	69€	-	-	77€	Std	79€
ACN-3G	197€	961€	-171€	0	119€	69€	-	-	77€	Std	79€
ACN-4G	323€	1136€	-204€	0	119€	69€	-	-	77€	Std	157€
ACP-2G GD	151€	786€	-128€	0	119€	Std	-	-	77€	123€	0
ACP-3G GD	197€	961€	-171€	0	119€	Std	-	-	77€	141€	0
ACP-4G GD	249€	1136€	-204€	0	119€	Std	-	-	77€	171€	0
ACP-2G/C	-	786€	-128€	Std	119€	69€	-	-	-	123€	157€
ACP-3G/C	-	961€	-171€	Std	119€	69€	-	-	-	141€	157€
ACP-4G/C											312€
Σειρα CONCEPT 700 Gastronorm											
EMFP-135 GN	151€	786€	-111€	0	119€	69€	87€	717€	77€	123€	79€
EMFP-180 GN	197€	961€	-149€	0	119€	69€	87€	717€	77€	141€	79€
EMFP-225 GN	249€	1.136€	-177€	0	161€	69€	87€	717€	77€	171€	157€
EMFN-135 GN	151€	786€	-111€	0	119€	69€	-	-	77€	Std	79€
EMFN-180 GN	197€	961€	-149€	0	119€	69€	-	-	77€	Std	79€
EMFP-135 GN-PC	151€	786€	-111€	0	119€	Std	-	-	77€	123€	-
EMFP-180 GN-PC	197€	961€	-149€	0	119€	Std	-	-	77€	141€	-
EMFP-225 GN-PC	249€	1.136€	-177€	0	161€	Std	-	-	77€	171€	-
EMFP-135 GN-F	151€	-	-	0	-	69€	84€	618€	-	123€	79€
EMFP-180 GN-F	197€	-	-	0	-	69€	84€	618€	-	141€	79€
EMFP-225 GN-F	249€	-	-	0	-	69€	84€	618€	-	171€	157€
EMFP-135 BP	151€	-	-	Std	119€	69€	-	-	-	123€	-
EMFP-180 BP	197€	-	-	Std	119€	69€	-	-	-	141€	-
EMFP-225 BP	249€	-	-	Std	161€	69€	-	-	-	171€	-
EMCP-135 GN	-	786€	-111€	Std	119€	69€	-	-	-	123€	157€
EMCP-180 GN	-	961€	-149€	Std	119€	69€	-	-	-	141€	157€
EMCP-225 GN	-	1.136€	-177€	Std	161€	69€	-	-	-	171€	312€
EMFP-102 GN-R	151€	786€	-111€	0	-	69€	87€	717€	-	0	79€
EMFP-147 GN-R	197€	961€	-149€	0	-	69€	87€	717€	-	0	79€
EMFP-192 GN-R	249€	1136€	-177€	0	-	69€	87€	717€	-	0	157€
EMFN-102 GN-R	151€	786€	-111€	0	-	69€	-	-	Std	123€	79€
EMFN-147 GN-R	197€	961€	-149€	0	-	69€	-	-	Std	141€	79€
EMFP-102 GN-R PC	151€	786€	-111€	0	-	Std	-	-	-	0	-
EMFP-147 GN-R PC	197€	961€	-149€	0	-	Std	-	-	-	0	-
EMFP-192 GN-R PC	249€	1.136€	-177€	0	-	Std	-	-	-	0	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Συρτάρια για ψυγεία πάγκους Fagor Ισπανίας

Τύπος	Kit	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	Τιμή €
Kit 2 συρταριών 1/2+1/2 GN ADV	H	19096243	ADVANCE Gastronorm		670
Kit 2 συρταριών 1/3+2/3 GN ADV	W	19096244	ADVANCE Gastronorm		670
Kit 3 συρταριών 1/3+1/3+1/3 GN	T	19096245	ADVANCE Gastronorm		900
Kit 2 συρταριών (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		670
Kit 2 συρταριών (1/2+1/2) δεξιά	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		615
Kit 2 συρταριών (1/2+1/2) αριστερά	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		615
Kit 2 συρταριών (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		615
Kit 3 συρταριών (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		825

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Kit 4 ρόδες, οι 2 με φρένο	19016846	115
Kit 6 ρόδες, οι 3 με φρένο	19011005	157





Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας



60% ENERGY SAVING WITH HC COOLANTS

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- 50 mm, μόνωση πολυουρεθάνης 40Kg/m³.
- Βεβιασμένη ψύξη.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Πιο εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στις ιδιότητες της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή μένει ανοικτή.
- Αφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες, διαστάσεων 405x460mm για εύκολο καθάρισμα.
- Εξοπλισμός: 1 σχάρα ανά πόρτα και 1 σετ οδηγών.
-Ενσωματωμένη αποχέτευση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Εσωτερικός φωτισμός LED (μόνο για μοντέλα με γυάλινες πόρτες).
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Ύψος πανωσηκώματος 10 cm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2°C έως +8°C για τα ψυγεία και από -18°C έως -22°C για τις καταψύξης.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43°C.
- Κλιματική τάξη 4.

Προαιρετικά:

- Κιτ ρόδες (εργοστασιακή συναρμολόγηση).
- Χωρίς πανωσήκωμα.
- Χωρίς πάγκο.
- Διαφορετικά μοντέλα συρταριών.
- Μονάδα ψύξης στην αριστερή πλευρά.
- Πανοραμικό άνοιγμα της πόρτας.
- Πλάτη από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κλειδαριά (στάνταρ σε γυάλινες πόρτες).
- Θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπυκνωμάτων σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας





Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP-2S	R600a R290	50	19089625	2	C	268	836Kw/H	203	1.492*600*850	**2.375**
		60	19089626		-		-	295		
CCP-3S	R600a R290	50	19089627	3	C	416	931Kw/H	203	2.017*600*850	**2.750**
		60	19089628		-		-	295		
CCP-4S	R600a	50	19089629	4	C	564	1.096Kw/H	224	2.542*600*850	**3.290**
		60	19089630		-		-	241		
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα										
CCP-2S/R		50/60	19089631	2		268			1.192*600*850	**1.890**
CCP-3S/R		50/60	19089632	3		416			1.717*600*850	**2.260**
CCP-4S/R		50/60	19089633	4		564			2.242*600*850	**2.855**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCN-2S	R290	50	19089634	2	D	268	2.212Kw/H	669	1.492*600*850	**2.850**
		60	19089635		-			739		
CCN-3S	R290	50	19089636	3	D	416	2.467Kw/H	679	2.017*600*850	**3.230**
		60	19089637		-			749		
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα										
CCN-2S/R	-	50/60	19089638	2	-	268	-	416	1.192*600*850	**2.155**
CCN-3S/R	-	50/60	19089639	3	-	416	-	426	1.717*600*850	**2.530**

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια σειρά 600

Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP-2S HD	R600a	50	19089640	1 H 1 D	C	268	836Kw/H	203	1.492*600*850	**2.790**
CCP-2S HH	R600a	50	19089641	2 H	C		836Kw/H	203		**3.250**
CCP-3S HDD	R600a	50	19089642	1 H 2 D	C	416	931Kw/H	203	2.017*600*850	**3.210**
CCP-3S HHD	R600a	50	19089643	2 H 1 D	C		931Kw/H	203		**3.670**
CCP-3S HHH	R600a	50	19089644	3 H	C		931Kw/H	203		**4.135**
CCP-4S HDDD	R600a	50	19089645	1 H 3 D	C	564	1.096Kw/H	224	2.542*600*850	**3.750**
CCP-4S HHDD	R600a	50	19089646	2 H 2 D	C		1.096Kw/H	224		**4.210**
CCP-4S HHHD	R600a	50	19089647	3 H 1 D	C		1.096Kw/H	224		**4.670**
CCP-4S HHHH	R600a	50	19089648	4 H	C		1.096Kw/H	224		**5.135**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια χωρίς ψυκτικό μηχάνημα										
CCP-2S/R HD	-	50/60	19089649	1 H 1 D		268			1.192*600*850	**2.355**
CCP-2S/R HH	-	50/60	19089650	2 H		268			2.242*600*850	**2.815**
CCP-3S/R HDD	-	50/60	19089651	1 H 2 D		416			1.717*600*850	**2.720**
CCP-3S/R HHD	-	50/60	19089653	2 H 1 D		416			1.717*600*850	**3.180**
CCP-3S/R HHH	-	50/60	19089654	3 H		416			1.717*600*850	**3.645**
CCP-4S/R HDDD	-	50/60	19089655	1 H 3 D		564			2.242*600*850	**3.315**
CCP-4S/R HHDD	-	50/60	19089656	2 H 2 D		564			2.242*600*850	**3.775**
CCP-4S/R HHHD	-	50/60	19089657	3 H 1 D		564			2.242*600*850	**4.235**
CCP-4S/R HHHH	-	50/60	19089658	4 H		564			2.242*600*850	**4.700**

Συρτάρια για τα ψυγεία SNACK

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		**530**
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) δεξιά	H	19004921	Snack		**530**
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) αριστερά	H	19004930	Snack		**530**
Kit 2 Συρτάρια (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		**530**
Kit 3 Συρτάρια (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		**710**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Σειρά CONCEPT 600 Snack FAGOR Ισπανίας





Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP-2S GD	R600a	50	19089659	2	-	268	-	207	1.492*600*850	**2.690**
CCP-3S GD	R600a	50	19089660	3	-	416	-	209	2.017*600*850	**3.235**
CCP-4S GD	R600a	50	19089661	4	-	564	-	232	2.542*600*850	**4.000**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα και ψυκτικό μηχάνημα										
CCP-2S/S	R600a	50	19089662	2	C	268	836Kw/H	203	1.492*600*850	**2.655**
CCP-3S/S	R600a	50	19089663	3	C	416	931Kw/H	203	2.017*600*850	**3.025**
CCP-4S/S	R600a	50	19089664	4	C	564	1.096Kw/H	224	2.542*600*850	**3.550**

Συρτάρια για τα ψυγεία SNACK

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		**530**
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) δεξιά	H	19004921	Snack		**530**
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) αριστερά	H	19004930	Snack		**530**
Kit 2 Συρτάρια (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		**530**
Kit 3 Συρτάρια (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		**710**



Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Με ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Set συρτάρια 1/2	Set συρτάρια 1/3	Ψυκτικό μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H/W	T	GI	T	AP
Σειρα SNACK											(#)
CCP-2S	197€	-	-149€	0	119€	69€	450€	618€	77€	127€	79€
CCP-3S	249€	-	-177€	0	119€	69€	450€	618€	77€	146€	79€
CCP-4S	292€	-	-197€	0	161€	69€	450€	618€	77€	176€	157€
CCN-2S	197€	-	-149€	0	119€	69€	-	-	77€	127€	79€
CCN-3S	249€	-	-177€	0	119€	69€	-	-	77€	146€	79€
CCP-2S PC CR PC	197€	-	-149€	0	119€	Std	-	-	77€	127€	-
CCP-3S PC CR PC	249€	-	-177€	0	119€	Std	-	-	77€	146€	-
CCP-4S PC CR PC	292€	-	-197€	0	161€	Std	-	-	77€	176€	-
CCP-2S/S	197€	-	-	0	-	69€	450€	618€	-	127€	79€
CCP-3S/S	249€	-	-	0	-	69€	450€	618€	-	146€	79€
CCP-4S/S	292€	-	-	0	-	69€	450€	618€	-	176€	157€
CCP-2S/R	197€	-	-149€	0	-	69€	450€	618€	-	127€	79€
CCP-3S/R	249€	-	-177€	0	-	69€	450€	618€	-	146€	79€
CCP-4S/R	292€	-	-197€	0	-	69€	450€	618€	-	176€	157€
CCN-2S/R	197€	-	-149€	0	-	69€	-	-	-	127€	79€
CCN-3S/R	249€	-	-177€	0	-	69€	-	-	-	146€	79€

Kit ρόδες για ψυγεία πάγκους

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Kit 4 ρόδες Ø8cm, 2 με φρένο. Για ψυγεία με 2 ή 3 πόρτες	19016846	115€
Kit 6 ρόδες Ø8cm, 3 με φρένο. Για ψυγεία με 4 πόρτες	19011005	157€

(#) Πανοραμικό άνοιγμα πόρτα - πιθανή επιλογή

Σειρά 800 Ζαχαροπλαστικής FAGOR Ισπανίας







Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Κάθετος εξατμιστής για μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Τα χειριστήρια είναι ενσωματωμένα στον μπροστινό πίνακα για καλύτερη προστασία από τη βρωμιά.

Συμβατά με IPX5, τα χειριστήρια προστατεύονται από πιτσίλισμα νερού και βρωμιά.

- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.

-Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει ανοιχτή.

- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθάρισμα (600x400mm).
- Εξοπλισμός ανά πόρτα: 1 σχάρα 600x400mm και 2 σετ οδηγοί ρυθμιζόμενου ύψους.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Ύψος πανωσηκώματος 10cm .
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43°C
- Κλιματική τάξη 4.

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα								
CCP-2B	50	19089665	2	376	220	R290	1.492*800*850	**2.900**
CCP-3B	50	19089666	3	584	303	R290	2.017*800*850	**3.570**
CCP-4B	50	19089667	4	792	303	R290	2.542*800*850	**4.250**

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Με ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
	RI	GR	SE	SP	R	CR	T	AP
Σειρα 800								
CCP-2B	**196**	**904**	**-199**	**0**	**121**	**69**	**127**	**79**
CCP-3B	**248**	**1.100**	**-177**	**0**	**121**	**69**	**145**	**79**
CCP-4B	**292**	**1.310**	**-197**	**0**	**161**	**69**	**176**	**157**

Kit ρόδες για ψυγεία πάγκους

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Kit 4 ρόδες Ø8cm, 2 με φρένο. Για ψυγεία με 2 ή 3 πόρτες	19016846	**115**
Kit 6 ρόδες Ø8cm, 3 με φρένο. Για ψυγεία με 4 πόρτες	19011005	**157**





	Για πίτσα				Για σαλάτες και σάντουιτς	
	Διαμορφώσιμο		Compact		Salads	Saladettes
	700mm	800mm	Professional	Standard	EMEP-100	EMEP-100-G
Διαστάσεις (2 πόρτες)	1.342*700*850	1.492*800*850	1.590*700*854	1.350*700*850	915*700*875	915*700*895
Χωρητικότητα	GN-1/1	600*400	GN-1/1 600*400	GN-1/1	GN-1/1	GN-1/1
Επιφάνεια εργασίας	Γρανίτης	Γρανίτης	Γρανίτης	Ανοξείδωτη επιφάνεια	Polyamide	Ανοξείδωτη επιφάνεια
Μονάδα για GN	Προαιρετικά EMI / EMIT	Προαιρετικά EMI / EMIT	δεν περιλαμβανει επιτραπέζιο ψυγείο	δεν περιλαμβανει επιτραπέζιο ψυγείο	Τρύπα στην επιφάνεια	δεν περιλαμβανει επιτραπέζιο ψυγείο
Freon	R-600a	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Κλιματική τάξη	4	4	4	4	4	4
EVAPORATOR	INTERNAL	CENTRAL EVAPORATOR	CENTRAL EVAPORATOR	CENTRAL EVAPORATOR	CENTRAL EVAPORA-TOR	CENTRAL EVAPORATOR
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη	Στατική	Βεβιασμένη	Βεβιασμένη	Βεβιασμένη	Βεβιασμένη
HACCP	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Eco mode	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
Κλειδαριά	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Όχι	Όχι
Βαθμός προστασίας	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Ψυγεία προετοιμασίας συντήρησης Fagor Ισπανίας με καπάκι από γρανίτη, βάθους 700 ή 800mm







	Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με επιφάνεια γρανίτη, βάθους 700mm											
	CCP-2G GR	R-600a	50	19089668	2	B	274	752Kw/H	702	1.342*700*850	**3.260**
	CCP-3G GR	R-600a	50	19089669	3	C	428	931Kw/H	202	1.792*700*850	**3.830**
	CCP-4G GR	R-600a	50	19089670	4	C	581	1.096Kw/H	224	2.242*700*850	**4.565**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με προαιρετική επιφάνεια γρανίτη, βάθους 800mm											
	CCP-2B GV	R-290	50	19089665 (*)	2	-	376	-	212	1.492*800*850	**2.900**
	CCP-3B GV	R-290	50	19089666 (*)	3	-	584	-	361	2.017*800*850	**3.570**

* Η επιφάνεια γρανίτη δεν περιλαμβάνεται.

Ψυγεία προετοιμασίας επιτραπέζια Fagor Ισπανίας



SP-4B



SPT-2G

	Μοντέλο	Για ψυγείο	Κωδικός	Κάλυμμα	Χωρ/τα GN	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία για λεκανάκια 1/4 με γυάλινο κάλυμμα									
	SP-2G	CCP-2G GR	19089671	Γυάλινο	5*GN 1/4	178	R-600a	1.340*336*450	**1.325 €**
	SP-3G	CCP-3G GR	19089672	Γυάλινο	8*GN 1/4	178	R-600a	1.790*336*450	**1.475 €**
	SP-4G	CCP-4G GR	19089673	Γυάλινο	10*GN 1/4	216	R-600a	2.240*336*450	**1.725 €**
	SP-2B	CCP-2B GV	19089674	Γυάλινο	6*GN 1/4	178	R-600a	1.496*336*450	**1.350 €**
	SP-3B	CCP-3B GV	19089675	Γυάλινο	9*GN 1/4	178	R-600a	2.019*336*450	**1.650 €**
Ψυγεία για λεκανάκια 1/4 με ανοξείδωτο κάλυμμα									
	SPT-2G	CCP-2G GR	19089676	Ανοξείδωτο	5*GN 1/4	178	R-600a	1.340*336*250	**1.167 €**
	SPT-3G	CCP-3G GR	19089677	Ανοξείδωτο	8*GN 1/4	178	R-600a	1.790*336*250	**1.275 €**
	SPT-4G	CCP-4G GR	19089678	Ανοξείδωτο	10*GN 1/4	216	R-600a	2.240*336*250	**1.520 €**
	SPT-2B	CCP-2B GV	19089679	Ανοξείδωτο	6*GN 1/4	178	R-600a	1.496*336*250	**1.200 €**
	SPT-3B	CCP-3B GV	19089680	Ανοξείδωτο	9*GN 1/4	178	R-600a	2.019*336*250	**1.465 €**

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Set ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Kit λεκανάκια		Μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
							Μονάδα 1/2	Μονάδα 1/3			
EMFP-135 GN GR	144€	Std	-106€	0€	112€	65€	537€	717€	73€		76€
EMFP-180 GN GR	187€	Std	-141€	0€	112€	65€	537€	717€	73€		76€
EMFP-225 GN GR	236€	Std	-168€	0€	153€	65€	537€	717€	73€		150€
EMPP-150 GV	186€	904€	-142€	0€	112€	65€	-	-	-	121€	76€
EMPP-202 GV	236€	1.105€	-168€	0€	112€	65€	-	-	-	139€	76€

Ψυγεία προετοιμασίας συντήρησης Compact Professional Fagor Ισπανίας με καπάκι από γρανίτη, βάθους 700mm για πιτσαρία

Τα ψυγεία πίτσας περιλαμβάνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Κατασκευασμένα να ικανοποιήσουν κάθε πελάτη.



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- 3cm παχος επιφάνειας γρανίτη, με πίσω και πλαινό σήκωμα (2cm πάχος και 9cm ύψος).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
-Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει ανοιχτή.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθάρισμα.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλενένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

	Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία Professional Compact για πίτσα									
	CPZC-2G	50	19089681	2	325	250	R-290	1.590*700*854	**4.185**
	CPZC-3G	50	19089682	3	505	250	R-290	2.110*700*854	**4.930**

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Set ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Kit συρτάρια 1/2	Kit συρτάρια 1/3	Μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
Concept											
CPZC-2G	188€	-	-	-	-	65€	-	-	-	117€	76€
CPZC-3G	236€	-	-	-	-	65€	-	-	-	134€	76€

Ψυγεία προετοιμασίας Fagor Ισπανίας, βάθους 700mm για πιτσαρία

Τα τραπέζια για πίτσα κατασκευάζονται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αγοράς.



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Ενσωματωμένη μονάδα υλικών στην επιφάνεια.
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
-Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει ανοιχτή.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθάρισμα.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλενένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

Περιλαμβάνει μονάδα για υλικά ψυγείου στο επάνω μέρος της επιφάνειας με χωρητικότητα 7 και 9 GN, με βάθος 150 mm (σε πίνακα με 2 και 3 πόρτες αντίστοιχα).

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι για πίτσα								
CPZ-2G GN	50	19089683	2	290	262	R-290	1.350*708*850	**3.010**
	60	19089684			308			
CPZ-3G GN	50	19089685	3	290	522	R-290	1.800*708*850	**3.915**
	60	19089686			530			

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Set ράβδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Kit συρτάρια 1/2	Kit συρτάρια 1/3	Μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
Concept											
CPZ-2G GN1/3	144€	-	-	-	112€	65€	536€	716€	-	117€	76€
CPZ-3G GN1/3	188€	-	-	-	112€	65€	536€	716€	-	135€	76€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
-Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει ανοιχτή.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθάρισμα.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλενένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

	Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι για πίτσα									
	CPS-2G	50	19089687	2	274	280	R-290	1.342*700*850	**3.000**
		60	19089688			326			
	CPS-3G	50	19089689	3	428	414	R-290	1.792*700*850	**3.860**
		60	19089690			520			

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Set ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Kit συρτάρια 1/2	Kit συρτάρια 1/3	Μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
Concept											
CPS-2G	**144€**	-	-	-	**112€**	**65€**	-	-	-	Std	**76€**
CPS-3G	**187€**	-	-	-	**112€**	**65€**	-	-	-	Std	**76€**

Ψυγεία σαλατών Fagor Ισπανίας, με το μοτέρ στο κάτω μέρος
Ψυγεία σαλατών μικρών διαστάσεων, με πολλές ενσωματωμένες ιδιότητες, για τους μικρότερους χώρους εργασίας.







Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
-Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει ανοιχτή.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθάρισμα.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

Συνδυασμοί σε GN που δέχεται







EMEP-100G

- Κρυστάλλινη βιτρίνα με θέσεις για gastronorm 1/6x10cm.
- Επιφάνεια γρανίτη 3cm

Συνδυασμοί σε GN που δέχεται





Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Saladette - σαντουιτς και σαλάτες								
CPSB-2G	50	19089691	2	177	254	R-290	915*700*875	**2.400**
	60	19089692			300			
Saladette - σαντουιτς και σαλάτες								
CPSB-2G GR	50	19089693	2	177	254	R-290	915*700*895	**2.555**
	60	19089694			300			

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Set ράβδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Kit συρτάρια 1/2	Kit συρτάρια 1/3	Μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
CPSB-2G GR	**144€**	-	-	-	**114€**	**-**	-	-	-	**117€**	**76€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Λυόμενοι θάλαμοι.
Διαθέσιμο σε πάχος πάνελ 80 και 100mm. Το πλάτος των φύλλων είναι 40-80-120 cm. Πυκνότητα 42 kg/m³. Αντιβακτηριδιακό βαμμένο φύλλο υγιεινής πάχους 0,5 mm. Εύκολο στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. CFC free. Εύκολο στο καθάρισμα. Η εγκατάσταση παρέχεται χωρίς την ανάγκη βίδας, σιλικόνης και αξεσουάρ. Το ανοξείδωτο δάπεδο και η οροφή συμπλέκονται με το πάνελ τοίχου. Διαστάσεις πόρτας: 70x180 για τους θαλάμους με πάχος μόνωσης 8cm και 80x180 για τους θαλάμους με πάχος μόνωσης 10cm.



Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου **2160mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-120160200	1360	1760	2160	3,84	**2.971 €**
PNBOX80-120200200	1360	2160	2160	4,80	**3.365 €**
PNBOX80-120240200	1360	2560	2160	5,76	**3.709 €**
PNBOX80-120280200	1360	2960	2160	6,72	**4.031 €**
PNBOX80-120320200	1360	3360	2160	7,68	**4.425 €**
PNBOX80-120360200	1360	3760	2160	8,64	**4.769 €**
PNBOX80-160160200	1760	1760	2160	5,12	**3.387 €**
PNBOX80-160200200	1760	2160	2160	6,40	**3.831 €**
PNBOX80-160240200	1760	2560	2160	7,68	**4.240 €**
PNBOX80-160280200	1760	2960	2160	8,96	**4.607 €**
PNBOX80-160320200	1760	3360	2160	10,24	**5.051 €**
PNBOX80-160360200	1760	3760	2160	11,52	**5.459 €**
PNBOX80-200200200	2160	2160	2160	8,00	**4.348 €**
PNBOX80-200240200	2160	2560	2160	9,60	**4.821 €**
PNBOX80-200280200	2160	2960	2160	11,20	**5.230 €**
PNBOX80-200320200	2160	3360	2160	12,80	**5.726 €**
PNBOX80-200360200	2160	3760	2160	14,40	**6.199 €**
PNBOX80-200400200	2160	4160	2160	16,00	**6.608 €**
PNBOX80-240240200	2560	2560	2160	11,52	**5.300 €**
PNBOX80-240280200	2560	2960	2160	13,44	**5.752 €**
PNBOX80-240320200	2560	3360	2160	15,36	**6.297 €**
PNBOX80-240360200	2560	3760	2160	17,28	**6.836 €**
PNBOX80-240400200	2560	4160	2160	19,20	**7.289 €**
PNBOX80-240440200	2560	4560	2160	21,12	**7.833 €**
PNBOX80-280280200	2960	2960	2160	15,68	**6.329 €**
PNBOX80-280320200	2960	3360	2160	17,92	**6.925 €**
PNBOX80-280360200	2960	3760	2160	20,16	**7.530 €**
PNBOX80-280400200	2960	4160	2160	22,40	**8.025 €**
PNBOX80-280440200	2960	4560	2160	24,64	**8.621 €**
PNBOX80-280480200	2930	4960	2160	26,88	**9.226 €**
PNBOX80-320320200	3360	3360	2160	20,48	**7.596 €**
PNBOX80-320360200	3360	3760	2160	23,04	**8.268 €**

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου **2160mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-320400200	3360	4160	2160	25,60	**8.806 €**
PNBOX80-320440200	3360	4560	2160	28,16	**9.452 €**
PNBOX80-320480200	3360	4960	2160	30,72	**10.121 €**
PNBOX80-320520200	3360	5360	2160	33,28	**10.660 €**
PNBOX80-360360200	3760	3760	2160	25,92	**8.906 €**
PNBOX80-360400200	3760	4160	2160	28,8	**9.487 €**
PNBOX80-360440200	3760	4560	2160	31,68	**10.184 €**
PNBOX80-360480200	3760	4960	2160	34,56	**10.921 €**
PNBOX80-360520200	3760	5360	2160	37,44	**11.501 €**
PNBOX80-360560200	3760	5760	2160	40,32	**12.197 €**
PNBOX80-360600200	3760	6160	2160	43,2	**12.933 €**

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου **2260mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-120160210	1360	1760	2260	4,03	**3.019 €**
PNBOX80-120200210	1360	2160	2260	5,04	**3.421 €**
PNBOX80-120240210	136**0**	2560	2260	6,05	**3.770 €**
PNBOX80-120280210	1360	2960	2260	7,06	**4.100 €**
PNBOX80-120320210	1360	3360	2260	8,06	**4.501 €**
PNBOX80-120360210	1360	3760	2260	9,07	**4.851 €**
PNBOX80-160160210	1760	1760	2260	5,38	**3.445 €**
PNBOX80-160200210	1760	2160	2260	6,72	**3.896 €**
PNBOX80-160240210	1760	2560	2260	8,06	**4.311 €**
PNBOX80-160280210	1760	2960	2260	9,41	**4.684 €**
PNBOX80-160320210	1760	3360	2260	10,75	**5.136 €**
PNBOX80-160360210	1760	3760	2260	12,10	**5.550 €**
PNBOX80-200200210	2160	2160	2260	8,40	**4.418 €**
PNBOX80-200240210	2160	2560	2260	10,08	**4.897 €**
PNBOX80-200280210	2160	2960	22**6**0	11,76	**5.315 €**
PNBOX80-200320210	2160	3360	2260	13,44	**5.816 €**
PNBOX80-200360210	2160	3760	2260	15,12	**6.296 €**
PNBOX80-200400210	2160	4160	2260	16,80	**6.714 €**
PNBOX80-240240210	2560	2560	2260	12,10	**5.382 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου **2260mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-240280210	2560	2960	2260	14,11	**5.840 €**
PNBOX80-240320210	2560	3360	2260	16,13	**6.394 €**
PNBOX80-240360210	2560	3760	2260	18,14	**6.938 €**
PNBOX80-240400210	2560	4160	2260	20,16	**7.398 €**
PNBOX80-240440210	2560	4560	2260	22,18	**7.949 €**
PNBOX80-280280210	2960	2960	2260	16,46	**6.427 €**
PNBOX80-280320210	2960	3360	2260	18,82	**7.028 €**
PNBOX80-280360210	2960	3760	2260	21,17	**7.641 €**
PNBOX80-280400210	2960	4160	2260	23,52	**8.142 €**
PNBOX80-280440210	2960	4560	2260	25,87	**8.745 €**
PNBOX80-280480210	2930	4960	2260	28,22	**9.355 €**
PNBOX80-320320210	3360	3360	2260	21,50	**7.709 €**
PNBOX80-320360210	3360	3760	2260	24,19	**8.384 €**
PNBOX80-320400210	3360	4160	2260	26,88	**8.930 €**
PNBOX80-320440210	3360	4560	2260	29,57	**9.583 €**
PNBOX80-320480210	3360	4960	2260	32,26	**10.260 €**
PNBOX80-320520210	3360	5360	2260	34,94	**10.806 €**
PNBOX80-360360210	3760	3760	2260	27,22	**9.028 €**
PNBOX80-360400210	3760	4160	2260	30,24	**9.618 €**
PNBOX80-360440210	3760	4560	2260	33,26	**10.321 €**
PNBOX80-360480210	3760	4960	2260	36,29	**11.063 €**
PNBOX80-360520210	3760	5360	2260	39,31	**11.651 €**
PNBOX80-360560210	3760	5760	2260	42,34	**12.354 €**
PNBOX80-360600210	3760	6160	2260	45,36	**13.096 €**

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου **2360mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-120160220	1360	1760	2360	4,22	**3.069 €**
PNBOX80-120200220	1360	2160	2360	5,28	**3.680 €**
PNBOX80-120240220	1360	2560	2360	6,34	**3.831 €**
PNBOX80-120280220	1360	2960	2360	7,39	**4.170 €**
PNBOX80-120320220	1360	3360	2360	8,45	**4.577 €**
PNBOX80-120360220	1360	3760	2360	9,50	**4.932 €**
PNBOX80-160160220	1760	1760	2360	5,63	**3.500 €**
PNBOX80-160200220	1760	2160	2360	7,04	**3.959 €**
PNBOX80-160240220	1760	2560	2360	8,45	**4.379 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου **2360mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-160280220	1760	2960	2360	9,86	**4.760 €**
PNBOX80-160320220	1760	3360	2360	11,26	**5.219 €**
PNBOX80-160360220	1760	3760	2360	12,67	**6.009 €**
PNBOX80-200200220	2160	2160	2360	8,80	**4.490 €**
PNBOX80-200240220	2160	2560	2360	10,56	**4.975 €**
PNBOX80-200280220	2160	2960	2360	12,32	**5.398 €**
PNBOX80-200320220	2160	3360	2360	14,08	**5.907 €**
PNBOX80-200360220	2160	3760	2360	15,84	**6.392 €**
PNBOX80-200400220	2160	4160	2360	17,60	**6.817 €**
PNBOX80-240240220	2560	2560	2360	12,67	**5.463 €**
PNBOX80-240280220	2560	2960	2360	14,78	**5.931 €**
PNBOX80-240320220	2560	3360	2360	16,90	**6.490 €**
PNBOX80-240360220	2560	3760	2360	19,01	**7.039 €**
PNBOX80-240400220	2560	4160	2360	21,12	**7.507 €**
PNBOX80-240440220	2560	4560	2360	23,23	**8.068 €**
PNBOX80-280280220	2960	2960	2360	17,25	**6.503 €**
PNBOX80-280320220	2960	3360	2360	19,71	**7.134 €**
PNBOX80-280360220	2960	3760	2360	22,18	**7.750 €**
PNBOX80-280400220	2960	4160	2360	24,64	**8.260 €**
PNBOX80-280440220	2960	4560	2360	27,10	**8.871 €**
PNBOX80-280480220	2930	4960	2360	29,57	**9.485 €**
PNBOX80-320320220	3360	3360	2360	22,53	**7.820 €**
PNBOX80-320360220	3360	3760	2360	25,34	**8.501 €**
PNBOX80-320400220	3360	4160	2360	28,16	**9.056 €**
PNBOX80-320440220	3360	4560	2360	30,98	**9.714 €**
PNBOX80-320480220	3360	4960	2360	33,79	**10.397 €**
PNBOX80-320520220	3360	5360	2360	36,61	**10.950 €**
PNBOX80-360360220	3760	3760	2360	28,51	**9.150 €**
PNBOX80-360400220	3760	4160	2360	31,68	**9.748 €**
PNBOX80-360440220	3760	4560	2360	34,85	**10.458 €**
PNBOX80-360480220	3760	4960	2360	38,02	**11.205 €**
PNBOX80-360520220	3760	5360	2360	41,18	**11.801 €**
PNBOX80-360560220	3760	5760	2360	44,35	**12.513 €**
PNBOX80-360600220	3760	6160	2360	47,52	**13.259 €**





Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 10cm

Ύψος θαλάμου **2200mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX100-120160200	1400	1800	2200	3,84	**3.720 €**
PNBOX100-120200200	1400	2200	2200	4,80	**4.131 €**
PNBOX100-120240200	1400	2600	2200	5,76	**4.542 €**
PNBOX100-120280200	1400	3000	2200	6,72	**4.869 €**
PNBOX100-120320200	1400	3400	2200	7,68	**5.282 €**
PNBOX100-120360200	1400	3800	2200	8,64	**5.692 €**
PNBOX100-160160200	1**800**	1800	2200	5,12	**4.135 €**
PNBOX100-160200200	1800	2200	2200	6,40	**4.595 €**
PNBOX100-160240200	1800	2600	2200	7,68	**5.076 €**
PNBOX100-160280200	1800	3000	2200	8,96	**5.452 €**
PNBOX100-160320200	1800	3400	2200	10,24	**5.913 €**
PNBOX100-160360200	1800	3800	2200	11,52	**6.392 €**
PNBOX100-200200200	2200	2200	2200	8,00	**5.147 €**
PNBOX100-200240200	2200	2600	2200	9,60	**5.452 €**
PNBOX100-200280200	2200	3000	2200	11,20	**6.364 €**
PNBOX100-200320200	2200	3400	2200	12,80	**6.630 €**
PNBOX100-200360200	2200	3800	2200	14,40	**6.936 €**
PNBOX100-200400200	2200	4200	2200	16,00	**7.848 €**
PNBOX100-240240200	26**0**0	2600	2200	11,52	**6.247 €**
PNBOX100-240280200	2600	3000	2200	13,44	**6.725 €**
PNBOX100-240320200	2600	3400	2200	15,36	**7.283 €**
PNBOX100-240360200	2600	3800	2200	17,28	**7.900 €**
PNBOX100-240400200	2600	4200	2200	19,20	**8.375 €**
PNBOX100-240440200	2600	4600	2200	21,12	**8.936 €**
PNBOX100-280280200	3000	3000	2200	15,68	**7.309 €**
PNBOX100-280320200	3000	3400	2200	17,92	**7.918 €**
PNBOX100-280360200	3000	3800	2200	20,16	**8.603 €**
PNBOX100-280400200	3000	4200	2200	22,40	**9.128 €**
PNBOX100-280440200	3000	4600	2200	24,64	**9.737 €**
PNBOX100-280480200	3000	5000	2200	26,88	**10.421 €**
PNBOX100-320320200	3**40**0	3400	2200	2**0**,48	**8.634 €**
PNBOX100-320360200	3400	3800	2200	23,04	**9.387 €**
PNBOX100-320400200	3400	4200	2200	25,60	**9.960 €**
PNBOX100-320440200	3400	4600	2200	28,16	**10.619 €**
PNBOX100-320480200	3400	5000	2200	30,72	**11.372 €**
PNBOX100-320520200	3400	5400	2200	33,28	**11.947 €**
PNBOX100-360360200	3800	3800	2200	25,92	**10.110 €**
PNBOX100-360400200	3800	4200	2200	28,80	**10.734 €**
PNBOX100-360440200	3800	4600	2200	31,68	**11.442 €**
PNBOX100-360480200	3800	5000	2200	34,56	**12.264 €**
PNBOX100-360520200	3800	5400	2200	37,44	**12.887 €**
PNBOX100-360560200	3800	5800	2200	40,32	**13.596 €**
PNBOX100-360600200	3800	6200	2200	43,20	**14.417 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 10cm

Ύψος θαλάμου **2300mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX100-120160210	1400	1800	2300	4,03	**3.776 €**
PNBOx100-120200210	1400	2200	2300	5,04	**4.196 €**
PNBOX100-120240210	1400	2600	2300	6,05	**4.614 €**
PNBOX100-120280210	1400	3000	2300	7,06	**4.949 €**
PNBOX100-120320210	1400	3400	2300	8,06	**5.358 €**
PNBOX100-120360210	1400	3800	2300	9,07	**5.785 €**
PNBOX100-160160210	1800	1800	2300	5,38	**4.200 €**
PNBOX100-160200210	1800	2200	2300	6,72	**4.668 €**
PNBOX100-160240210	1800	2600	2300	8,06	**5.154 €**
PNBOX100-160280210	1800	3000	2300	9,41	**5.537 €**
PNBOX100-160320210	1800	3400	2300	10,75	**6.007 €**
PNBOX100-160360210	1800	3800	2300	12,10	**6.494 €**
PNBOX100-200200210	2200	2200	2300	8,40	**5.226 €**
PNBOX100-200240210	2200	2600	2300	10,08	**5.537 €**
PNBOX100-200280210	2200	3000	2300	11,76	**6.457 €**
PNBOX100-200320210	2200	3400	2300	13,44	**6.732 €**
PNBOX100-200360210	2200	3800	2300	15,12	**7.045 €**
PNBOX100-200400210	2200	4200	2300	16,80	**7.962 €**
PNBOX100-240240210	2600	2600	2300	12,10	**6.342 €**
PNBOX100-240280210	2600	3000	2300	14,11	**6.825 €**
PNBOX100-240320210	2600	3400	2300	16,13	**7.393 €**
PNBOX100-240360210	2600	3800	2300	18,14	**8.016 €**
PNBOX100-240400210	2600	4200	2300	20,16	**8.499 €**
PNBOX100-240440210	2600	4600	2300	22,18	**9.067 €**
PNBOX100-280280210	3000	3000	2300	16,46	**7.417 €**
PNBOX100-280320210	3000	3400	2300	18,82	**8.033 €**
PNBOX100-280360210	3000	3800	2300	21,17	**8.725 €**
PNBOX100-280400210	3000	4200	2300	23,52	**9.257 €**
PNBOX100-280440210	3000	4600	2300	25,87	**9.875 €**
PNBOX100-280480210	3000	5000	2300	28,22	**10.567 €**
PNBOX100-320320210	3400	3400	2300	21,50	**8.758 €**
PNBOX100-320360210	3400	3800	2300	24,19	**9.516 €**
PNBOX100-320400210	3400	4200	2300	26,88	**10.099 €**
PNBOX100-320440210	3400	4600	2300	29,57	**10.765 €**
PNBOX100-320480210	3400	5000	2300	32,26	**11.526 €**
PNBOX100-320520210	3400	5400	2300	34,94	**12.108 €**
PNBOX100-360360210	3800	3800	2300	27,22	**10.247 €**
PNBOX100-360400210	3800	4200	2300	30,24	**10.880 €**
PNBOX100-360440210	3800	4600	2300	33,26	**11.596 €**
PNBOX100-360480210	3800	5000	2300	36,29	**12.425 €**
PNBOX100-360520210	3800	5400	2300	39,31	**13.055 €**
PNBOX100-360560210	3800	5800	2300	42,34	**13.771 €**
PNBOX100-360600210	3800	6200	2300	45,36	**14.600 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 10cm

Ύψος θαλάμου **2400mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX100-120160220	1400	1800	2400	4,22	**3.833 €**
PNBOX100-120200220	1400	2200	2400	5,28	**4.259 €**
PNBOX100-120240220	1400	2600	2400	6,34	**4.684 €**
PNBOX100-120280220	1400	3000	2400	7,39	**5.026 €**
PNBOX100-120320220	1400	3400	2400	8,45	**5.454 €**
PNBOX100-120360220	1400	3800	2400	9,50	**5.879 €**
PNBOX100-160160220	1800	1800	2400	5,63	**4.249 €**
PNBOX100-160200220	1800	2200	2400	7,04	**4.725 €**
PNBOX100-160240220	1800	2600	2400	8,45	**5.219 €**
PNBOX100-160280220	1800	3000	2400	9,86	**5.611 €**
PNBOX100-160320220	1800	3400	2400	11,26	**6.087 €**
PNBOX100-160360220	1800	3800	2400	12,67	**6.580 €**
PNBOX100-200200220	2200	2200	2400	8,80	**5.304 €**
PNBOX100-200240220	2200	2600	2400	10,56	**5.624 €**
PNBOX100-200280220	2200	3000	2400	12,32	**6.551 €**
PNBOX100-200320220	2200	3400	2400	14,08	**6.834 €**
PNBOX100-200360220	2200	3800	2400	15,84	**7.154 €**
PNBOX100-200400220	2200	4200	2400	17,60	**8.079 €**
PNBOX100-240240220	2600	2600	2400	12,67	**6.436 €**
PNBOX100-240280220	2600	3000	2400	14,78	**6.926 €**
PNBOX100-240320220	2600	3400	2400	16,90	**7.502 €**
PNBOX100-240360220	2600	3800	2400	19,01	**8.133 €**
PNBOX100-240400220	2600	4200	2400	21,12	**8.623 €**
PNBOX100-240440220	2600	4600	2400	23,23	**9.198 €**
PNBOX100-280280220	3000	3000	2400	17,25	**7.524 €**
PNBOX100-280320220	3000	3400	2400	19,71	**8.149 €**
PNBOX100-280360220	3000	3800	2400	22,18	**8.849 €**
PNBOX100-280400220	3000	4200	2400	24,64	**9.389 €**
PNBOX100-280440220	3000	4600	2400	27,10	**10.014 €**
PNBOX100-280480220	3000	5000	2400	29,57	**10.712 €**
PNBOX100-320320220	3400	3400	2400	22,53	**8.882 €**
PNBOX100-320360220	3400	3800	2400	25,34	**9.648 €**
PNBOX100-320400220	3400	4200	2400	28,16	**10.238 €**
PNBOX100-320440220	3400	4600	2400	30,98	**10.913 €**
PNBOX100-320480220	3400	5000	2400	33,79	**11.679 €**
PNBOX100-320520220	3400	5400	2400	36,61	**12.269 €**
PNBOX100-360360220	3800	3800	2400	28,51	**10.386 €**
PNBOX100-360400220	3800	4200	2400	31,68	**11.026 €**
PNBOX100-360440220	3800	4600	2400	34,85	**11.749 €**
PNBOX100-360480220	3800	5000	2400	38,02	**12.586 €**
PNBOX100-360520220	3800	5400	2400	41,18	**13.224 €**
PNBOX100-360560220	3800	5800	2400	44,35	**13.947 €**
PNBOX100-360600220	3800	6200	2400	47,52	**14.783 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Συναρμολόγηση θαλάμου
















Τοποθέτηση ραφιών σε θάλαμο




Οι διαστάσεις των θαλάμων στα ανωτέρω σχέδια είναι εσωτερικές

Συνδιασμοί θαλάμων και τοποθέτηση ραφιών



Οι διαστάσεις των θαλάμων στα ανωτέρω σχέδια είναι εσωτερικές

Συνδιασμοί θαλάμων και τοποθέτηση ραφιών



Αξεσουάρ θαλάμων

Τύπος	Τιμή €
Φωτισμός θαλάμου	138
Αεροκουρτίνα θαλάμου	213
Ανοξείδωτη ράμπα	750



Οι διαστάσεις των θαλάμων στα ανωτέρω σχέδια είναι εσωτερικές

Ψυκτικά μηχανήματα RIVACOLD Ιταλίας.
Το "BLACKSYSTEM" είναι ένα ολοκληρωμένο ψυκτικό συγκρότημα σε μια συσκευή, που περιλαμβάνει συμπιεστή, συμπυκνωτή, εξατμιστή και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.
Όλα τα BLACKSYSTEM είναι εφοδιασμένα με:
- Επένδυση με γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα, φινιρισμένα με εποξικό χρώμα υψηλής αντοχής, εύκολα αφαιρούμενες όψεις για γρήγορο και εύκολο service.
- Κλειστές ή ημίκλειστες κεφαλές με θερμική προστασία.
- Εναλλακτές θερμότητας με αλουμίνιο και χαλκό.
- Εκτόνωση του ψυκτικού υγρού μέσω τριχοειδών ή θερμοστατικής βαλβίδας (όπου δεν είναι στάνταρ γίνεται με παραγγελία).
- Αερόψυκτο συμπυκνωτή (κατά παραγγελία υδρόψυκτο).
- Αυτόματη απόψυξη με δυνατότητα προγραμματισμού διάρκειας και συχνότητας.
- Ενσωματωμένο εξατμιστή νερού μέσω λεκάνης ή απευθείας.
- Ηλεκτρονικό πίνακα που προγραμματίζεται ανάλογα με τις παραμέτρους του χρήστη.
- Ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο χειριστήριο (κατά παραγγελία όταν δεν είναι στάνταρ).
- Κατά παραγγελία ηλεκτρονική πλακέτα για βασική ή δευτερεύουσα λειτουργία.
- Κατά παραγγελία ηλεκτρονική πλακέτα για παρακολούθηση, καταγραφή και ρύθμιση από απόσταση.

Η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής, καθώς και οι συνεχόμενοι έλεγχοι εγγυώνται την αξιοπιστία τους.
Τα BLOCKSYSTEM είναι διαθέσιμα για τις παρακάτω περιοχές θερμοκρασιών:
Συντήρηση: +5/-5°C
Κατάψυξη : -15/-25°C


Σειρά FA
Επιτοίχιο ψυκτικό συγκρότημα. Τρόπος τοποθέτησης: κρεμαστό σε εγκοπές.


Σειρά SF
Ψυκτικά συγκροτήματα οροφής. Δίνουν τη δυνατότητα πλήρους χρήσης του όγκου του θαλάμου. Διαθέτουν χειριστήριο αποσπόμενο εώς 5 απόσταση (μέσω καλωδίου). Εκτόνωση του ψυκτικού υγρού μεσω τριχοειδών (κατά παραγγελία με θερμοστατική βαλβίδα).


Σειρά ST
Ψυκτικό συγκρότημα με ανεξάρτητο επιδαπέδιο κοντεσέρ και εξατμιστή.

Σειρά P
Ψυκτικά συγκροτήματα επιτοίχια. Διατίθενται σε δύο τύπους: χωνευτά (PT) ή επικαθήμενα (PA) . Κατά παραγγελία εκτόνωση με θερμοστατική
βαλβίδα.

Σειρά **FA Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R452a για τις συντηρήσεις και καταψύξεις.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.










Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM003G001	3,4	-5/+5ºC	3/7Hp/230Volt	37	A	**2.320**
FAM006G001	4,2	-5/+5ºC	1/2Hp/230Volt	36	A	**2.340**
FAM007G001	5,5	-5/+5ºC	1/2Hp/230Volt	38	A	**2.530**
FAM009G001	6,8	-5/+5ºC	3/4Hp/230Volt	37	A	**2.630**
FAM012G001	7,3	-5/+5ºC		39	A	**2.780**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **FA Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R452a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.






Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM016G001	11,7	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	40	B	**3.260**
FAM022G002	14,9	-5/+5°C	1,25Hp/380Volt	40	B	**3.640**
FAM028G002	12,7	-5/+5°C	1,5Hp/380Volt	40	B	**3.760**
FAL012G001	7,6	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	42	B	**3.290**
FAL016G002	9,6	-15-25°C	2Hp/380Volt	42	B	**4.030**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **FA Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R452a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.






Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM034G002	22,3	-5/+5°C	1,5Hp/380Volt	40	C	**4.360**
FAM040G002	27,6	-5/+5°C	2Hp/380Volt	40	C	**4.710**
FAL020G002	12	-15-25°C	2Hp/380Volt	42	C	**4.740**
FAL024G002	22	-15-25°C	3Hp/380Volt	46	C	**4.980**
FAL034G002	30	-15-25°C	4Hp/380Volt	46	C	**5.830**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **SF Οροφής**
Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.






Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM003G001	2,9	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	44	A	**2.845**
SFM006G001	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	60	B	**2.890**
SFM008G001	5,1	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	67	B	**3.200**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **SF Οροφής**
Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.






Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM009G001	10,8	-5/+5°C	1Hp/230Volt	93	C	**3.740**
SFM016G001	14	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	97	C	**3.900**
SFM022G002	18	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	143	C	**5.300**
SFM034G002	32	-5/+5°C	1,5Hp/400Volt	160	C	**5.590**
SFL016G002	13,5	-15-25°C	2Hp/380Volt	130	C	**6.920**
SFL020G002	16,5	-15-25°C	3Hp/380Volt	134	C	**7.780**
SFL024G002	20	-15-25°C	3Hp/380Volt	193	*	**6.320**
SFL034G002	30	-15-25°C	4Hp/380Volt	200	*	**8.520**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.








Μοντέλο	sku	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM003Y001		3,6	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	52	A	**2.560**
STM006Y001	306726	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	54	A	**2.600**
STM009Y001	306727	10,8	-5/+5°C	1Hp/230Volt	65	B	**3.220**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.








Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM016G001	13,9	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	77	A	**3.640**
STM022G012	17,2	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	82	A	**4.900**
STL012G011	11,9	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	80	A	**4.380**
STL016G012	15,9	-15-25°C	2Hp/380Volt	93	B	**4.700**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.





Μοντέλο	sku	Για θάλαμο m³	Θερμ/σια	Ισχύς 380Volt	Form	Τιμή €
STM034G012	306731	30,2	-5/+5°C	1,5Hp	A	**6.410**
STM054G012	306732	41,2	-5/+5°C	2,5Hp	B	**6.890**
STL024G012	306724	25	-15-25°C	3Hp	B	**6.000**
STL034G012	306725	38,5	-15-25°C	4Hp	B	**7.120**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a για τις συντηρήσεις και R449a για τιε καταψύξεις. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με
πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.






Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Form	Τιμή €
STM068G012	68,8	-5/+5°C	3Hp/380Volt	D	**8.860**
STM080G012	78	-5/+5°C	4,5Hp/380Volt	D	**9.440**
STL060R012	46	-15-25°C	3Hp/380Volt	D	**9.660**
STL080R012	63	-15-25°C	3Hp/380Volt	D	**9.860**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **P** **Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R452a.Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.





Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
PTM054G002	41	-5/+5°C	2,5Hp/380Volt	167	D	**6.670**
PTL034G002	38	-15-25°C	4Hp/380Volt	182	D	**8.180**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κατόπιν παραγγελίας ψυκτικές μονάδες με συστοιχία 2 και 3 μηχανήματων του οίκου RIVACOLD Ιταλίας.



MH2_C -mini-packs with 2 scroll compressors and built-in condenser



MH2_B -mini-packs with 2 semi-hermetic compressors and built-in condenser

Η σειρές mini-pack έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις τόσο μεσαία όσο και χαμηλή θερμοκρασία.

Τα τυποποιημένα μοντέλα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη εγκατάσταση:

- Στεγανό περίβλημα χαμηλού θορύβου
- Ενσωματωμένο συμπυκνωτή
- 2 και άνω συμπιεστές (ψηφιακά ελεγχόμενους), scroll-bitzer-copeland ανάλογα τις ανάγκες
- Μόνωση θορύβου από συμπιεστή (ηχητικά κελύφη)
- Αποσβεστήρες κραδασμών στη γραμμή αναρρόφησης
- Βαλβίδα ασφάλειας
- Φίλτρο-δείκτη ροής
- Πρεσσοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης για καθένα συμπιεστής
- Ανεμιστήρα συμπυκνωτή με διαφορικό ταχύτητας
- αισθητήρα χαμηλής θερμοκρασίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαχωριστή λαδιού
- Ενσωματωμένο ηλεκτρικό κουτί με ηλεκτρονικό έλεγχο

Η χρήση των ψυκτικών υγρών με GWP <2500, όπωςR448A και R449A διασφαλίζουν ότι η σειρά μας συμμορφώνεται πλήρως τόσο με τα ECO-DESI GN και F-GAS σε πακέτα με ισχύ <40kW.

Το αδιάβροχο περίβλημα και το χαμηλό επίπεδο θορύβου αυτών των συστημάτων τους καθιστούν την ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης

Buffet εντοιχιζόμενα ψυχόμενα

Ψυχόμενη επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.
Κατάλληλη για το σερβίρισμα κρύων τροφίμων (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά που παρουσιάζονται σε πιάτα) διατηρώντας το προϊόν στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σερβιρίσματος. Η επιφάνεια του επάνω επίπεδη για μεγαλύτερη προβολή. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Περιμετρική φλάντζα για την αποφυγή υπερχείλισης του νερού απόψυξης. Στατική ψύξη. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια ψυχρού αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης , με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη και σύστημα εξάτμισης του νερού από την απόψυξη. Λειτουργία θερμοκρασία στην επιφάνεια της στατικής άνω πλάκας: από -10ºC έως +5 ºC.



FPR6



FP2R6



FCR6-160

Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ψυχόμενη επιφάνεια 1ος επιπέδου											
FPR6-3	R290	50/60	19092074	1115x610x476	1090x585	-	3	4	315Watt	55	**1.970**
FPR6-4	R290	50/60	19092075	1440x610x476	1415x585	-	4	4	325Watt	58	**2.142**
FPR6-5	R290	50/60	19092076	1765x610x746	1740x585	-	5	4	405Watt	62	**2.330**
Ψυχόμενη επιφάνεια 2 επιπέδων											
FP2R6-3	R290	50/60	19092084	1115x610x546	1090x585	-	3	4	315Watt	59	**2.334**
FP2R6-4	R290	50/60	19092085	1440x610x546	1415x585	-	4	4	325Watt	63	**2.460**
FP2R6-5	R290	50/60	19092086	1765x610x546	1740x585	-	5	4	405Watt	69	**2.750**
Ψυχόμενη λεκάνη (στατική ψύξη)											
FCR6-160-3	R290	50/60	19092114	1115x610x632	1090x585	160mm	3	4	315Watt	54	**2.182**
FCR6-160-4	R290	50/60	19092115	1440x610x632	1415x585	160mm	4	4	320Watt	70	**2.400**
FCR6-160-5	R290	50/60	19092116	1765x610x632	1740x585	160mm	5	4	405Watt	73	**2.682**

Ψυχόμενη λεκάνη βεβιασμένης ψύξης FAGOR Ισπανίας.
Κατάλληλη για το σερβίρισμα κρύων τροφίμων (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, γιαούρτια, κρύα ορεκτικά, που παρουσιάζονται σε πιάτα, κ.λπ.) και ποτά (μπουκάλια, κουτάκια) διατηρώντας το εκτιθέμενο προϊόν σε βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σερβιρίσματος. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Λεκάνη βεβιασμένης ψύξης με ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση σε επιφάνειες με διαφορετικά ύψη, έως μέγιστο βάθος 115 mm. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματο σύστημα απόψυξης. Με σύνδεση με την αποχέτευση του δικτύου. Σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης προαιρετικά. Θερμοκρασία λειτουργίας στη λεκάνη : από 0 ºC έως +4 ºC.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ψυχόμενη λεκάνη (βεβιασμένη ψύξη)											
FCRV7-3	R290	50/60	19091733	1115x720x677	1090x690	30 - 75 - 115mm	3	4	375Watt	57	3.147
FCRV7-4	R290	50/60	19091734	1440x720x677	1415x690	30 - 75 - 115mm	4	4	380Watt	67	3.508
FCRV7-5	R290	50	19091735	1765x720x677	1740x690	30 - 75 - 115mm	5	4	485Watt	79	3.880
		60	19091736						510Watt	79	4.404

Ουδέτερη παγολεκάνη FAGOR Ισπανίας
Κατάλληλη για το σερβίρισμα κρύων φαγητών σε πάγο (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά σε πιάτα) και ποτά επίσης σε πάγο (smoothies, μπουκάλια) κατά την διάρκεια του χρόνου σερβιρίσματος. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. Βάθος 120 mm από ανοξείδωτο ατσάλι. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια ψυχρού αέρα.- Τρεις (3) λωρίδες φωτισμού LED RGB με ισχύ 14,5 w/m, στο κάτω μέρος του το φρεάτιο για να εξασφαλιστεί ομοιογενής φωτισμός.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ουδέτερη παγολεκάνη											
CNH6-120-4	-	50/60	19043188	1440x610x348	1415x585	120mm	4	-	-	47	2.157

Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό FAGOR Ισπανίας.
Κατάλληλη για προβολή και σερβίρισμα παγωτού χύμα και συσκευασμένου παγωτού σε βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος 3-4 ωρών. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. διαφορετικών υψών. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα.- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Περιλαμβάνονται διαφανή, συρόμενα προστατευτικά καλύμματα. - Βάλτε καλά για να ξεπλύνετε τις μπάλες παγωτού ως πρόσθετο εξάρτημα που θα τοποθετηθεί δίπλα στα κατεψυγμένα προϊόντα. Θερμοκρασία λειτουργίας: από -15 ºC έως -18 ºC.



Ουδέτερο λεκακάνι για τον καθαρισμό των scoop παγωτού FAGOR Ισπανίας.
Με παροχή νερού και αποχέτευση.





Ουδέτερη λεκάνη για σαμπάνιες και ποτά FAGOR Ισπανίας.
Κατάλληλη για το σερβίρισμα μπουκαλιών σε πάγο. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. Τρεις (3) λωρίδες φωτισμού LED RGB με ισχύ 14,5 w/m, στο κάτω μέρος της λεκάνης για να εξασφαλιστεί ομοιογενής φωτισμός.

Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό											
FCMC6-4	R290	50/60	19092123	835x610x678	810x585	180mm	4 δοχεία 36*16,5x18	4	185Watt	56	**2.587**
Λεκάνη καθαρισμού scoop παγωτού											
ICLP	-	-	19081905	270x110x145	260x100	-	-	-	-		**106**
Ουδέτερη λεκάνη για σαμπάνιες											
CHMP-450	-	-	19081572	Ø 610x470	Ø 585	310mm	-	-	30Watt	30	**2.197**

Διαθέσιμες επιλογές

Περιγραφή	Hz	Εξωτερικό πλάτος mm	Χωρ/τα GN 1/1	Βάθος λεκάνης mm	Μοτέρ
Ψυχόμενη επιφάνεια 1ος επιπέδου	50-60	610-720	2-3-4-5-6	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ψυχόμενη επιφάνεια 2 επιπέδων	50-60	610-720	2-3-4-5-6	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ψυχόμενη λεκάνη (στατική ψύξη)	50-60	610-720	2-3-4-5-6	30-80-160	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ψυχόμενη λεκάνη (βεβιασμένη ψύξη)	50-60	-	2-3-4-5-6	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ουδέτερη παγολεκάνη		610-720	2-3-4-5-6	80-120	-
Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό	50-60	610-720	-	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό

Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένη για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών (π.χ. ζεστά ορεκτικά, σάντουιτς, πίτες, πίτσα κ.λπ.) διατηρώντας το εκτιθέμενο προϊόν στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβας με σατινέ φινίρισμα. Πάχος 4 mm, υψηλής αντοχής, γυάλινο κεραμικό περίβλημα εντελώς επίπεδο. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις που συνδέονται στο κάτω μέρος της πλάκας.
Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο σημείο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας από + 30 ºC έως +120 ºC.



PV6



PVE11

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια										
PV6-3	50/60	19043199	1115x610x147	1090x585	-	3	μαύρο	1355Watt	26	2.053
PV6-4	50/60	19043201	1440x610x147	1090x585	-	4	μαύρο	1805Watt	30	2.421
PV6-5	50/60	19043202	1765x610x147	1740x585	-	5	μαύρο	2255Watt	34	2.734
Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια χωρις πλαίσιο										
PVE11-3	50/60	19081564	987X530X137	987x536	-	3	μαύρο	1355Watt	17	1.701
PVE11-4	50/60	19081566	1312X530X137	1312x536	-	4	μαύρο	1805Watt	21	1.961
PVE11-5	50/60	19081568	1637X530X137	1631x536	-	5	μαύρο	2255Watt	25	2.213

Μπαιν μαρί ξηράς FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένο για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών σε gastronom (π.χ. σούπα, στιφάδο, ζυμαρικά, ρύζι, σάλτσες, κρέας κ.λπ.) διατηρώντας το προϊόν που εμφανίζεται στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα.- Με αέρα ξηρής θερμότητας. Μέγιστο βάθος GN 1/1 150 mm. Στρογγυλεμένες γωνίες εσωτερικά για ευκολότερο καθαρισμό, εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή. Σύστημα θέρμανσης ξηρού μπαιν μαρί που δημιουργείται από ένα σύνολο μονάδων αντίστασης με ανεμιστήρες που δημιουργούν δυναμική ροή καυτού αέρας μέσα στο φρεάτιο. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας : από +30 ºC έως +120 ºC.



CBMS6

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMS6-3	50/60	19043190	1115x610x373	1090x585	210mm	3		1550Watt	48	1.679
CBMS6-4	50/60	19043191	1440x610x373	1415x585	210mm	4		2050Watt	52	1.990
CBMS6-5	50/60	19043192	1765x610x373	1740x585	210mm	5		3080Watt	60	2.400

Μπαιν μαρί FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένο για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών σε gastronom (π.χ. σούπα, στιφάδο, ζυμαρικά, ρύζι, σάλτσες, κρέας κ.λπ.) διατηρώντας το προϊόν που εμφανίζεται στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Κατάλληλο για GN 1/1 με μέγιστο βάθος 150mm. Κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για να διευκολύνουν τον καθαρισμό. Με αντιστάσεις στο κάτω μέρος του κάδου. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +90 ºC. Χειροκίνητο γέμισμα. Με αποχέτευση.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMMA6-1	50/60	19051982	465x610x332	440x585	190mm	1	Χειροκίνητα με κάδο	1010Watt	28	**1.407**
CBMA6-1	50/60	19043193	515x610x302	490x585	190mm	1	Χειροκίνητα με βρύση	1010Watt	28	**1.538**
CBMA6-2	50/60	19043194	790x610x302	765x585	190mm	2	Χειροκίνητα με βρύση	1510Watt	36	**1.624**
CBMA6-3	50/60	19043195	1115x610x302	1090x585	190mm	3	Χειροκίνητα με βρύση	2005Watt	42	**2.114**
CBMA6-4	50/60	19043196	1440x610x302	1415x585	190mm	4	Χειροκίνητα με βρύση	2510Watt	48	**2.336**
CBMA6-5	50/60	19043197	1765x610x302	1740x585	190mm	5	Χειροκίνητα με βρύση	3030Watt	54	**2.743**
CBMAA6-3	50/60	19047657	1115x610x302	1090x585	190mm	3	Αυτόματα	2025Watt	42	**2.081**
CBMAA6-4	50/60	19047658	1440x610x302	1415x585	190mm	4	Αυτόματα	2525Watt	48	**2.573**
CBMAA6-5	50/60	19047659	1765x610x302	1740x585	190mm	5	Αυτόματα	3045Watt	54	**2.794**

Σουπιέρα FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένη για την διατήρηση ζεστών υγρών (π.χ. σούπα, ζωμό, στιφάδο, σάλτσα κ.λπ.) στη βέλτιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. Στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό. Με οπή για κουτάλα. Θερμομονωμένη λαβή. Σύστημα θέρμανσης με κυκλική αντίσταση που περιβάλλει τον κάδο. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Αναλογικός θερμοστάτης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με ενδεικτική λυχνία. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +100 ºC.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
OS1-10	50/60	19083985	Ø 295X315	Ø 276	10lit	475Watt	4	**1.096**

Διαθέσιμες επιλογές

Περιγραφή	Εξωτερικό πλάτος mm	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Τύπος γεμίσμαμτος
Κεραμική επιφάνεια	610-720	2-3-4-5-6	Μαύρο - λευκό	-
Κεραμική επιφάνεια χωρίς πλαίσιο	-	2-3-4-5-6	Μαύρο - λευκό	-
Μπαιν μαρί ξηράς	610-720	2-3-4-5-6	-	-
Μπαιν μαρι	610-720	1-2-3-4-5-6	-	Χειροκίνητο - αυτόματο

Θερμαινόμενη και ψυχόμενη επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένη για την διατήσηση ζεστών ή κρύων τροφίμων στην ίδια επιφάνεια. Ιδανικό για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Σύστημα θέρμανσης από κρυφές αντιστάσεις στο κάτω μέρος της πλάκας. Στατική ψύξη στην βάση. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ελάχιστη χρονική καθυστέρηση για εναλλαγή από κρύο σε ζεστό ή αντίστροφα. Θερμοκρασία λειτουργίας: ζεστό: από +30 ºC έως +120 ºC και κρύο: από-10 ºC έως +50 ºC.





Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη κεραμική επιφάνεια										
FPRV6-2-W	R290	50/60	19092274	765x610x478	765x585	2	Ασπρο	990Watt	45	6.477
FPRV6-3-W	R290	50/60	19092275	1115x610x478	1090x585	3	Ασπρο	1490Watt	55	7.239
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη ανοξείδωτη επιφάνεια										
FPRSS6-2	R290	50/60	19092278	765x610x478	765x585	2	-	990Watt	45	6.338
FPRSS6-3	R290	50/60	19092279	1115x610x478	1090x585	3	-	1490Watt	55	7.065

Διαθέσιμες επιλογές

Περιγραφή	Εξωτερικό πλάτος mm	Ψυκτικό μηχάνημα
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη κεραμική επιφάνεια	610-720	Περιλαμβάνεται - διαιρούμενο
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη κεραμική επιφάνεια	610-720	Περιλαμβάνεται - διαιρούμενο

Teppanyaki παγωτού FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένο για την εκτέλεση live παρασκευών και να σερβίρει κρύα επιδόρπια (π.χ. παγωτά, κρέπες, σερμπέ, κοκτέιλ, σοκολάτα) μπροστά στον επισκέπτη. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Σύστημα στατικής ψύξης. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³). Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Χειροκίνητο σύστημα απόψυξης. Θερμοκρασία λειτουργίας στην επιφάνεια: από -35 ºC έως -30ºC.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Teppanyaki παγωτού										
FTPY6-2	R455a	50/60	19092148	790x610x634	765x585	30mm	2	560Watt	49	4.247

Βιτρίνα ψυχόμενη FAGOR Ισπανίας.
Στατική ψύξη με γυάλινη βιτρίνα, σχεδιασμένη για να διατηρεί τη θερμοκρασία και να προβάλει φρέσκα προϊόντα (π.χ. κρέας, ψάρι, οστρακοειδή κ.λπ.), έτσι ώστε να επιλέγονται από έναν επισκέπτη και να προετοιμάζονται από έναν σεφ σε σταθμούς μαγειρικής. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Με κεκλιμένο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα για βελτίωση της ορατότητας του προϊόντος. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης , με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σύνδεση με την αποχέτευση στο δίκτυο. Θερμοκρασία λειτουργίας στη βάση της ψυκτικής βιτρίνας: από -10 ºC έως +5 ºC.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Βιτρίνα για φρέσκα προϊόντα με λεκανάκια										
FCRE6-80-1	R290	50/60	19092139	487x621x817	440x585	80mm	1	240Watt	54	**2.715**
FCRE6-80-2	R290	50/60	19092141	812x621x817	765x585	80mm	2	245Watt	69	**2.980**

Carving station FAGOR Ισπανίας.
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Με θέρμανση στο κάτω μέρος (με νερό) και στο επάνω μέρος (με κεραμική αντίσταση). Αντίσταση με περιστρεφόμενο βραχίονα για προσαρμογή στις διαστάσεις των προϊόντων. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Δύο (2) ηλεκτρονικοί θερμοστάτες, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια και στην άνω αντίσταση. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30º C έως +90 ºC. Χειροκίνητο γέμισμα. Αποστράγγιση με αφαιρούμενο σωλήνα υπερχείλισης.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Βιτρίνα για φρέσκα προϊόντα με λεκανάκια									
TRCBMA6-1	50/60	19079228	515x610x1005	490x585	190mm	1	1285Watt	54	**3.197**
TRCBMA6-2	50/60	19079229	790x610x1005	765x585	190mm	2	2560Watt	69	**4.425**

Μπαιν μαρί για σάλτσες FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένο για να σερβίρει ζεστές σάλτσες. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Μέγιστο βάθος σκέους 100 mm. Έμμεση θέρμανση νερού με κρυφές αντιστάσεις στο κάτω του κάδου. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +70 ºC. Χειροκίνητο γέμισμα. Αποστράγγιση με αφαιρούμενο σωλήνα υπερχείλισης.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/6	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMA16-3	50/60	19081533	576x256x252	551x231	145mm	3	Χειροκίνητο με βρύση	810Watt	10	1.588
CBMA16-4	50/60	19081534	738x256x252	713x231	145mm	4	Χειροκίνητο με βρύση	810Watt	12	1.690

Μπαιν μαρί ξηράς για σάλτσες FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένο για να σερβίρει ζεστές σάλτσες. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Κατάλληλο για GN 1/6 βάθους 100mm. Σύστημα θέρμανσης που δημιουργείται από αντίστασης. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +70 ºC.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/6	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMS16-3	50/60	19081509	576x256x252	551x227	105mm	3	Χειροκίνητο με βρύση	860Watt	10	1.403
CBMS16-4	50/60	19081524	738x256x252	713x227	105mm	4	Χειροκίνητο με βρύση	1210Watt	12	1.455

Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένη για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών διατηρώντας το εκτιθέμενο προϊόν στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβας με σατινέ φινίρισμα. Πάχος 4 mm, υψηλής αντοχής, γυάλινο κεραμικό περίβλημα εντελώς επίπεδο. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις που συνδέονται στο κάτω μέρος της πλάκας. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο σημείο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας από + 30 ºC έως +120 ºC.





Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/3	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
PV3-4	50/60	19069518	1440x295x147	1415x282	8	510Watt	13	1.895
PV3-5	50/60	19069519	1765x295x147	1740x282	10	610Watt	15	2.145
PVEP-530	50/60	19081549	Ø 630x604	Ø 605		935Watt	15	1.605

<u>Ψυχόμενη πλάκα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο</u> FAGOR Ισπανίας.
Εγκεκριμένα υλικά πάγκου: γρανίτης και χαλαζίας (Silestone®) έως 20 mm. Επιφάνεια αλουμινίου πάνω πλάκας για καλύτερη διάχυση του κρύου στον πάγκο εργασίας χάρη στην υψηλή θερμική του αγωγιμότητα. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³). Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1ος μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματο σύστημα απόψυξης. Θερμοκρασία λειτουργίας κάτω από τον πάγκο: από -25 ºC έως -30 ºC.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FPBCF-3	R290	50/60	19092126	936x590x476	3	4	270Watt	62	2.210
FPBCF-4	R290	50	19092127	1261x590x476	4	4	390Watt	79	2.489
		60	19092128				410 Watt	79	2.764
PBCF-5	R290	50/60	19092129	1586x590x476	5	4	480Watt	96	3.215

Θερμαινόμενη πλάκα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο FAGOR Ισπανίας.
Εγκεκριμένα υλικά πάγκου: γρανίτης και χαλαζίας (Silestone®) έως 20 mm. Επιφάνεια αλουμινίου πάνω πλάκας για καλύτερη διάχυση θερμότητας στον πάγκο εργασίας χάρη στην υψηλή θερμική του αγωγιμότητα. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις προσαρτημένες στο πάνω μέρος της πλάκας. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1ος μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας κάτω από τον πάγκο: από +80 ºC έως +100 ºC.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
PBCC-3	-	50/60	19078508	936x590x147	3	-	1355Watt	17	**1.433**
PBCC-4	-	50/60	19078509	1261x590x147	4	-	1805Watt	22	**1.640**
PBCC-5	-	50/60	19078510	1586x590x147	5	-	2255Watt	28	**1.858**



Βάση για αντιπτερνιστικό FAGOR Ισπανίας.
Για εγκατάσταση πάνω από εντιχοιζόμενες επιφάνειες. Φωτισμός LED.



IPL-4



IPC-R-4



IPLT-R-4

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστ. κοπής mm	Χωρ/τα GN1/1	Λειτουργία	Κολωνάκια	Σχήμα τζαμιου	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
Σταντ με φωτισμό										
IPL-3	50/60	19043257	1089x142x483	1045	3	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	25Watt	**783**
IPL-4	50/60	19043258	1414x142x483	1370	4	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	35Watt	**849**
IPL-5	50/60	19043259	1739x142x483	1695	5	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	45Watt	**923**
IPL-R-3	50/60	19043277	1085x142x483	1045	3	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	25Watt	**783**
IPL-R-4	50/60	19043278	1410x142x483	1370	4	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	35Watt	**849**
IPL-R-5	50/60	19043279	1735x142x483	1695	5	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	45Watt	**923**
IPLT-R-3	50/60	19087337	1085x142x515	1045	3	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	25Watt	**783**
IPLT-R-4	50/60	19087339	1410x142x515	1370	4	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	35Watt	**849**
IPLT-R-5	50/60	19087350	1735x610x515	1695	5	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	45Watt	**923**
Σταντ με φωτισμό και θέρμανση										
IPC-2	50/60	19043260	764x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	600Watt	**827**
IPC-3	50/60	19043261	1089x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	900Watt	**962**
IPC-4	50/60	19043262	1414x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1200Watt	**1.095**
IPC-5	50/60	19043263	1739x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1500Watt	**1.227**
IPC-R-2	50/60	19043280	760x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	600Watt	**827**
IPC-R-3	50/60	19043281	1085x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	900Watt	**962**
IPC-R-4	50/60	19043283	1410x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1200Watt	**1.095**
IPC-R-5	50/60	19043284	1735x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1500Watt	**1.227**
IPCT-R-2	50/60	19087352	720x142x515	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	600Watt	**827**
IPCT-R-3	50/60	19087353	1085x142x515	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	900Watt	**962**
IPCT-R-4	50/60	19087354	1410x142x515	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1200Watt	**1.095**
IPCT-R-5	50/60	19087355	1735x610x515	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1500Watt	**1.227**



IPC-4 C



ISPCC



IPMC

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστ. κοπής mm	Χωρ/τα GN1/1	Λειτουργία	Κολωνάκια	Σχήμα τζαμιου	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
Σταντ με φωτισμό και θέρμανση με αντίσταση										
IPC-2 C	50/60	19043267	764x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	600Watt	**1.071**
IPC-3 C	50/60	19043268	1089x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1050Watt	**1.243**
IPC-4 C	50/60	19043269	1414x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1300Watt	**1.409**
IPC-5 C	50/60	19043270	1739x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1650Watt	**1.592**
IPC-R-2 C	50/60	19043285	760x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	600Watt	**1.071**
IPC-R-3 C	50/60	19043287	1085x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1050Watt	**1.243**
IPC-R-4 C	50/60	19043288	1410x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1300Watt	**1.409**
IPC-R-5 C	50/60	19043289	1735x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1650Watt	**1.592**
IPCT-R-2 C	50/60	19087356	720x142x515	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	600Watt	**1.071**
IPCT-R-3 C	50/60	19087357	1085x142x515	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1050Watt	**1.243**
IPCT-R-4 C	50/60	19087358	1410x142x515	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1300Watt	**1.409**
IPCT-R-5 C	50/60	19087359	1735x610x515	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1650Watt	**1.592**
Ουδέτερα στηρίγματα										
ISPCC	-	19043271	68x83x483	-	-	Ουδέτερο	Στρογγυλά	Ίσιο	-	**289**
ISPCC-R	-	19043291	68x85x483	-	-	Ουδέτερο	Τετράγωνα	Ίσιο	-	**289**
ISPCT-R	-	19087364	68x83x515	-	-	Ουδέτερο	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	-	**289**
Λάμπες θερμαινόμενες										
IPMC	50/60	19043325	534x138x468	-	-	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	-	300Watt	**823**
IPMC-R	50/60	19043489	532x138x465	-	-	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	-	300Watt	**823**
Λάμπες θερμαινόμενες										
IPM-4	50/60	19052976	809x142x483	765	4 λεκανάκια παγωτού 36x16x18cm	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	15Watt	**827**
IPM-R-4	50/60	19052977	809x142x483	765		Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	15Watt	**827**
IPMT-R-4	50/60	19087375	809x142x483	765		Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	15Watt	**827**

Αξεσουάρ buffet

Τζάμια για αντιπτερνιστικό FAGOR Ισπανίας.





	Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα GN1/1	Σχήμα τζαμιου	Τιμή €
	Μονής ροής					
	ICC-2-1C	19043272	675x500x108	2	Κουρμπαριστό	347
	ICC-3-1C	19043273	1000x500x108	3	Κουρμπαριστό	410
	ICC-4-1C	19043274	1325x500x108	4	Κουρμπαριστό	432
	ICC-5-1C	19043275	1650x500x108	5	Κουρμπαριστό	461
	**ICC-R-2-1C**	19043293	675x433x123	2	Ίσιο	306
	ICC-R-3-1C	19043295	1000x433x123	3	Ίσιο	360
	ICC-R-4-1C	19043296	1325x433x123	4	Ίσιο	381
	ICC-R-5-1C	19043297	1650x433x123	5	Ίσιο	407
	ICC-T-2-1C	19087365	675x520x6	2	Επικλινές	143
	ICC-T-3-1C	19087366	1000x520x6	3	Επικλινές	158
	ICC-T-4-1C	19087367	1325x520x6	4	Επικλινές	195
	ICC-T-5-1C	19087368	1650x520x6	5	Επικλινές	225
	Διπλής ροής					
	**ICC-2-2C**	19046893	675x570x108	2	Κουρμπαριστό	360
	ICC-3-2C	19046894	1000x570x108	3	Κουρμπαριστό	424
	ICC-4-2C	19046895	1325x570x108	4	Κουρμπαριστό	443
	ICC-5-2C	19046896	1650x570x108	5	Κουρμπαριστό	510
	**ICC-R-2-2C**	19043298	675x585x123	2	Ισιο	380
	ICC-R-3-2C	19043301	1000x585x123	3	Ισιο	449
	ICC-R-4-2C	19043302	1325x585x123	4	Ισιο	477
	ICC-R-5-2C	19043303	1650x585x123	5	Ισιο	507

Τζάμια για αντιπτερνιστικό FAGOR Ισπανίας.





	Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Σχήμα τζαμιου	Τιμή €
	Μπροστινό τζάμι					
	**ICC-FP-2**	19051996	675x515x477	2	Κουρμπαριστό	**504**
	ICC-FP-3	19051997	1000x515x477	3	Κουρμπαριστό	**585**
	ICC-FP-4	19051998	1325x515x477	4	Κουρμπαριστό	**622**
	ICC-FP-5	19051999	1650x515x477	5	Κουρμπαριστό	**670**
	**ICC-R-FP-2**	19052001	675x433x483	2	'Ισιο	**461**
	ICC-R-FP-3	19052002	1000x433x483	3	'Ισιο	**537**
	ICC-R-FP-4	19052003	1325x433x483	4	'Ισιο	**570**
	ICC-R-FP-5	19052004	1650x433x483	5	'Ισιο	**613**
	**ICC-T-FP-2**	19087369	675x486x582	2	Επικλινές	**270**
	ICC-T-FP-3	19087370	1000x486x582	3	Επικλινές	**301**
	ICC-T-FP-4	19087371	1325x486x582	4	Επικλινές	**344**
	ICC-T-FP-5	19087372	1650x486x582	5	Επικλινές	**428**
	Μονής ροής για Buffet παγωτού					
	ICCM-4-1C	19052981	722x500x108	4 pans 360x165x180	Κουρμπαριστό	**379**
	**ICCM-R-4-1C**	19052979	722x433x123	4 pans 360x165x180	'Ισιο	**333**
	ICCM-T-4-1C	19087374	722x520x6	4 pans 360x165x180	Επικλινές	**146**
	Διπλής ροής για Buffet παγωτού					
	**ICCM-4-2C**	19052983	722x570x108	4 pans 360x165x180	Κουρμπαριστό	**391**
	**ICCM-R-4-2C**	19052980	722x585x123	4 pans 360x165x180	'Ισιο	**414**

Εξαρτήματα buffet EDENOX

Εξαρτήματα για τις εντοιχιζόμενες συσκευές DROP IN ELEGANCE EDENOX του ομίλου FAGOR.



Kit σύνδεσης. Ανοξείδωτο, για την τοποθέτηση του τζαμιού.

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
GPIK	19069715	**118**



Ουδέτερος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
NPD-28	19069716	39,1x73	18 - 28	**470**
NPD-34	19069717	45,1x73	24 - 34	**562**



Θερμαινόμενος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Ισχύς: 480Watt/230Volt. Χειριστήριο γι ατην ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με λάμπα λειτουργίας και πρίζα.

Μοντέλο	sku	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
HPD-28		19069718	42x73	18 - 28	**1.120**
HPD-34	306065	19069719	48x73	24 - 34	**1.170**



Καπάκι κάλυψης για τους διανεμητές πιάτων.

Μοντέλο	sku	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
PDC-28		19069611	Ø34x6	28	**73**
PDC-34	306066	19069612	Ø40x6	34	**81**



Διανεμητής καλαθιών. Αποθηκεύει καλάθια 50x50cm. Με μεταλλικά ελάτήρια. Εύκολο στην τοποθέτηση. Μέγιστο βάρος: 120Kg. Χωρητικότητα 5 καλάθια ύψους 11cm. Ανοξείδωτο.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm	Τιμή €
BD-55	19069722	60x64x71	53,5x61	**965**

Buffet θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει ανοξείδωτη λεκάνη, αποχέτευση και φωτισμό.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SBS.03	302310	3 x GN1/1	118x89x87(137)	2,7Kw	125	**1.955**
EMP.SBS.04	302311	4 x GN1/1	150x89x87(137)	2,7Kw	146	**2.180**
EMP.SBS.05	302312	5 x GN1/1	180x89x87(137)	4,3Kw	163	**2.450**
EMP.SBS.06	302313	6 x GN1/1	210x89x87(137)	5,4Kw	184	**3.050**

Buffet ουδέτερο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φέρει επιφάνεια γρανίτη και φωτισμό.




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03-N	30232	118x89x87(137)	125	**1.955**
EMP.SB.04-N	30234	150x89x87(137)	146	**2.230**
EMP.SB.05-N	30236	180x89x87(137)	163	**2.470**
EMP.SB.06-N	30239	210x89x87(137)	184	**2.815**

Buffet ψυχόμενο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη λεκάνη. Πάχος μόνωσης 40Kg/m³. Με φωτισμό. FREON R134a. Ψύξη : +2/+8ºC.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03	30231	3 x GN1/1	118x89x87(137)	1,3Kw	125	**2.600**
EMP.SB.04	30233	4 x GN1/1	150x89x87(137)	1,3Kw	146	**2.740**
EMP.SB.05	30235	5 x GN1/1	180x89x87(137)	1,3Kw	163	**2.880**
EMP.SB.06	30237	6 x GN1/1	210x89x87(137)	1,3Kw	184	**3.600**

Επιλογή χρωματισμού :



Ash Oak



Samba Walnut



Hazelnut